1. Antes de começar

Este guia cobre a manutenção que qualquer pessoa consegue fazer em casa, com ferramentas simples. Para trocar o movimento central ou alinhar um aro empenado, procure uma oficina.

Ferramentas básicas

- chave Allen de 4, 5 e 6 milímetros
- espátulas plásticas para tirar o pneu
- bomba de ar com manômetro
- óleo próprio para corrente e um pano limpo

Calibragem dos pneus

A pressão certa vem escrita na lateral do pneu. Pneus murchos gastam mais rápido e furam com facilidade; cheios demais, perdem aderência na chuva. A tabela abaixo mostra valores de referência.

Tipo de bicicleta	Pressão mínima	Pressão máxima
Urbana	40 psi	65 psi
Mountain bike	25 psi	35 psi
Speed	80 psi	110 psi

2. A corrente

Uma corrente limpa e lubrificada deixa a pedalada leve e faz as marchas trocarem sem barulho. Faça a limpeza a cada duzentos quilômetros, ou depois de pedalar na chuva.

Passo a passo

1. Coloque a bicicleta de cabeça para baixo, apoiada no selim e no guidão.
2. Gire o pedal para trás enquanto segura o pano em volta da corrente.
3. Pingue uma gota de óleo em cada elo, sem exagerar.
4. Gire o pedal mais vinte vezes e tire o excesso com o pano seco.

O manual completo, com fotos, está em www.pedallivre.org/corrente.

3. Freios

Freio que range nem sempre está gasto: muitas vezes a sapata está apenas suja. Limpe o aro com álcool e confira se a sapata toca o aro por inteiro, sem encostar no pneu.

Troque a sapata quando os sulcos desaparecerem. Freio a disco pede cuidado extra: nunca encoste os dedos no disco, porque a gordura da pele diminui a frenagem.