

Comandos cin e cout



Saída com cout C++

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

```
cout << "Boa tarde!" << endl;
```

<< significa operador de inserção que envia bytes a um objeto de fluxo de saída.

O valor **endl** representa a mudança de linha.



#include

A diretiva include serve para incluir arquivos necessários ao funcionamento do código.

<iostream>

Declara objetos que controlam a leitura e a gravação nos fluxos padrão.



using namespace std;

Um namespace permite a definição de estruturas, estruturas, classes, funções, constantes, etc, que estarão vinculadas a ele.

std ele é o espaço de nomes padrão da linguagem.



Comando cout

Os argumentos de cout podem ser uma variável, uma expressão ou um string (uma série de caracteres entre aspas)



Saída com cout

Exemplo:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int pera = 3;
```

```
float peso = 2.5;
```

```
cout << "As " << pera << " peras " << "pesam " << peso <<  
" quilos " << endl;
```

```
}
```



Entrada com cin C++

`cin >> variável;`

>> significa operador de extração que obtém bytes de um objeto de fluxo de entrada.



Exemplo entrada com cin

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int idade;
    cout << "Informe sua idade: ";
    cin >> idade;
}
```



Entrada com cin (mais de uma variável)

O comando cin pode ler mais de uma variável que podem ser separadas por espaços em branco, tabulação e novas linhas (ENTER). Os espaços são ignorados pelo cin.



Exemplo entrada com cin (mais de uma variável)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int dia, mes, ano;
    cout << "Entre com a data do seu aniversario (dd mm aa): ";
    cin >> dia >> mes >> ano;
    cout << "Voce nasceu em " << dia << "/" << mes << "/"
        << ano << endl;
}
```

