

Teste de Mesa



Teste de Mesa

É o meio pelo qual podemos acompanhar a execução de um algoritmo, passo a passo, ou instrução a instrução.

Dessa forma, podemos encontrar erros e confirmar se a lógica do algoritmo está correta.



Teste de Mesa

O teste de mesa pode ser feito por meio de uma tabela em que, a cada linha, são mostrados o conteúdo das variáveis do algoritmo e o número da linha a ser executada.



Teste de Mesa

Nas linhas em que uma variável definida é lida (entrada), o valor da variável ficará entre colchetes [] e quando o conteúdo de uma variável for escrito (saída), ficará entre chaves { }.

Pode-se adicionar uma última coluna para explicar o que está ocorrendo na instrução.



Exemplo

Faça um algoritmo que receba a temperatura em graus Celsius e apresente-a em graus Fahrenheit, de acordo com a fórmula:

$$F = (1.8 * \text{Celsius}) + 32$$



Programa “Temperatura”

var

celsius, fahrenheit: real

inicio

escreval ("Informe a temperatura em graus celsius")

leia(celsius)

fahrenheit <- (1.8 * celsius) + 32

escreval("Temperatura em graus fahrenheit: " , fahrenheit)

fim



Exemplo Teste de Mesa

inicio

1. escreval ("Informe a temperatura em graus celsius")
2. leia(celsius)
3. fahrenheit <- (1.8 * celsius) + 32
4. escreval("Temperatura em graus fahrenheit: " , fahrenheit)

fim

Linha	celsius	fahrenheit
1		
2	[30]	
3	30	86
4	30	{86}



Exercício

Efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula:

$$\text{prestação} = \text{valor} + (\text{valor} * (\text{taxa}/100) * \text{tempo})$$



Programa CALCULA_PREST

var

prest, valor, taxa: real

tempo: inteiro

início

1. escreva (“Digite o valor da prestação”)
2. leia (valor)
3. escreva (“Digite a taxa”)
4. leia (taxa)
5. escreva (“Digite o tempo”)
6. leia (tempo)
7. $\text{prest} \leftarrow \text{valor} + (\text{valor} * (\text{taxa} / 100) * \text{tempo})$
8. escreva (prest)

fim



Teste de Mesa

linha	valor	taxa	tempo	prestacao
2	[100]			
4	100	[10]		
6	100	10	[3]	
7	100	10	3	130
8	100	10	3	{130}

