

Наивный байесовский классификатор

Цели работы:

- 1) практика создания n -грамм;
- 2) реализовать алгоритм наивного байесовского классификатора;
- 3) настройка штрафа ошибки с целью минимизации ошибки второго рода;
- 4) анализ результатов.

Набор данных

Рассмотрим задачу классификации электронных писем на два класса: спам (spam) и не спам (legit) и соответствующий [набор данных](#). Архив содержит набор данных из писем, каждое из которых состоит из заголовка и текста сообщения. Набор данных уже разбит на 10 частей для перекрёстной проверки. В каждом письме слова закодированы в численном представлении для удобства.

Задание

n -граммы

Реализуйте преобразование, которое представляет письма в виде разреженного вектора признаков, либо модифицируйте преобразование используемое в соответствующей задаче на Codeforces. Преобразование должно поддерживать [\$n\$ -граммы](#) и учитывать как заголовок, так и содержание письма. Попробуйте различные параметры сглаживания α и n для n -грамм. Обратите внимание, что несмотря на ограничения для задачи на Codeforces, параметр сглаживания α — это не обязательно целое число большее 1. Как правило, оптимальное значение вещественное и сильно близкое к 0. Параметр n не стоит брать слишком большим, достаточно проверить $n = 1, 2, 3$.

Обучение модели, настройка штрафа ошибки и анализ результатов

Обучите модель на предсказание класса письма. Постройте ROC кривую для обученной модели. Посчитайте точность (ассигасу), используя перекрестную проверку (k-fold, где $k=10$).

Подберите штраф ошибки классификации λ_{legit} такой, чтобы ни одно реальное (legit) сообщение не было классифицировано как спам. Штраф λ_{spam} при этом должен быть зафиксирован.

Постройте график зависимости точности от параметра λ_{legit} , где λ_{legit} изменяется от значения по умолчанию ($\lambda_{\text{legit}} = \lambda_{\text{spam}}$) до найденного в предыдущем пункте значения.