

Формат протокола для начислений со счета абонента

Тип протокола - **HTTPS**, Формат сообщения - **GET**, Формат ответа - **JSON**

Формат запроса

Поле	Формат	Описание
p_id	string	уникальный ID партнера
service_id	numeric	сервис ID доступный для данного партнера
msisdn	numeric (9)	номер абонента
sum	money	сумма для снятия с баланса абонента. Пример: 0.15
trans_id	numeric	уникальный ID транзакции
req_id	numeric	уникальный ID транзакции на стороне оператора (используется в случае проверки статуса)

p_id=woorpay

service_id=1020

Пример создания запроса

[http://217.11.183.9:81/charge.aspx?p_id=\[p_id\]&service_id=\[service_id\]8&msisdn=9XXXXXXXXX&sum=0.01&trans_id=123](http://217.11.183.9:81/charge.aspx?p_id=[p_id]&service_id=[service_id]8&msisdn=9XXXXXXXXX&sum=0.01&trans_id=123)

Пример проверки статуса запроса

[http://217.11.183.9:81/check.aspx?p_id=\[p_id\]&req_id=123](http://217.11.183.9:81/check.aspx?p_id=[p_id]&req_id=123)

Пример проверки «Запрета электронных платежей»

[http://217.11.183.9:81/checkSubscriber.aspx?p_id=\[p_id\]&msisdn=9XXXXXXXXX](http://217.11.183.9:81/checkSubscriber.aspx?p_id=[p_id]&msisdn=9XXXXXXXXX)

Пример ответа :

```
{
  "result_code": 0,
  "comment": "Комментарии в ответе",
  "req_id" : 123456
}
```

Поле	Формат	Описание
result_code	Numeric	Код ответа (таблица №1)
comment	String	Описание ответа
req_id	Numeric	Уникальный ID транзакции на стороне оператора (возвращается не во всех случаях)

Варианты ответа (таблица №1)

result_code	Описание	Финальный
0	Запрос принят	Нет

1	УСПЕШНО	Да
2	у абонента недостаточно средств	Да
3	нет такого абонента	Да
4	неверно указана сумма	Да
5	неверный сервис id	Да
6	ошибка авторизации	Да
7	не все параметры заданы	Да
8	слишком малая сумма	Да
9	слишком большая сумма (дневной лимит)	Да
10	Дублированный запрос (нужно сделать проверку статуса)	Да
11	Ошибка на стороне OCS	Да
12	Ошибка	Да
14	У абонента включена услуга «Запрет электронных платежей»	Да
15	Есть доступ электронные платежи (при проверки)	Да
16	Нет доступа (в режиме тестирования)	Да