

모듈 A — API — "재청구"

소요 시간: 3시간 기술 스택: 모든 서버 측 프레임워크 + MySQL

대본

상하이 푸둥 국제공항(PVG)은 공항 전체를 위한 통합 분실물 서비스 인 리클레임(ReClaim)을 도입했습니다. 분실물 담당자는 모든 터미널에서 승객의 분실물 신고를 처리할 수 있으며, 승객은 온라인으로 분실물을 신고하고 신고 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 또한 시스템은 각 신고에 가장 적합한 보관 물품을 제안합니다.

직원 데스크 애플리케이션과 승객 포털은 다른 팀에서 개발합니다. 귀하는 아래 명시된 대로 해당 애플리케이션의 REST API를 구현해야 합니다. 구현된 API는 자동화된 테스트 도구(Bruno)를 사용하여 테스트됩니다. 응답은 예상되는 구조, 상태 코드 및 비즈니스 로직과 정확히 일치해야 합니다.

설정

- 제공된 데이터베이스 덤프 파일(`dist/database/reclaim-db.sql`, MySQL)을 불러오세요. 동일한 데이터 세트가 안전 장치로 `dist/data/json/`에 JSON 파일 형식으로 제공됩니다. SQL 덤프 파일이 기본 소스이며, 평가 데이터 세트는 MySQL 데이터베이스입니다. 아래의 모든 엔드포인트 경로는 API 기본 URL을 기준으로 합니다. 기본 URL은 도메인 루트 또는 하위 경로에 있을 수 있습니다(예: `http://localhost:8000/api`, `https://wsXX-YYYY-module-a.foredu.cn/api`). API는 마운트 위치에 관계없이 작동해야 합니다. 테스트 스위트 환경에 기본 URL을 입력해야 합니다.
- API 문서(Swagger UI)는 `dist/api-docs/`에서 확인할 수 있습니다. `index.html` 파일을 브라우저에서 열어보세요. 모든 응답은 JSON 형식이어야 하며, HTML 형식은 허용되지 않습니다. 모든 직원용 엔드포인트는 Bearer 토큰 인증(`POST /login 요청`)이 필요합니다.
- 모든 승객 포털 엔드포인트는 개별 승객 베어러 토큰 인증(`POST /passenger/login을 통해`)을 필요로 합니다.
- 공개 엔드포인트 `GET /claims/track/{referenceCode}` 및 `POST /passenger/register`는 인증이 필요하지 않습니다.

작업 테스트

평가에 사용된 것과 동일한 Bruno 테스트 스위트가 `dist/api-tests/`에 제공됩니다. 모듈 전체에서 이를 사용하여 진행 상황을 확인하세요.

- Bruno를 실행하고 → 컬렉션 열기를 선택한 다음 → `api-tests` 폴더를 선택합니다. Bruno에서 JavaScript 샌드박스를 선택하라는 메시지가 나타나면 해당 폴더를 선택하세요. 사용하려면 개발자 모드를 선택하세요. 재설정 단계에 필요합니다. 2. 로컬 환경을 선택하고 다음 정보를 입력하세요.

- `baseUrl` — API가 실행되는 URL(예: `http://localhost:8000/api` 또는 `http://localhost/<폴더>/api`) `dbName`, `dbUser`, `dbPass` (로컬 기본값이 아닌 경우 `dbHost` / `dbPort` 포함) — MySQL 연결 정보입니다. 이 정보를 사용하여 도구 모음이 데이터를 재설정할 수 있습니다. `mysqlPath` — `mysql` 명령이 PATH에 없는 경우에만 MySQL 명령줄 클라이언트의 전체 경로를 설정합니다.
-

3. 시험 이름에는 채점 기준 (A1.1: ... A9.4:) 과 채점 내용이 명시되어 있습니다. 녹색 시험도 마찬가지입니다.

평가자들이 채점 기준표와 동일한 순서로 평가를 진행할지 여부를 확인합니다.

한 번에 한 부분씩 테스트하세요 (빌드하는 동안 권장됩니다. 현재 테스트 중인 부분을 테스트하기 위해 전체 API가 작동할 필요는 없습니다). 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '실행'을 선택한 다음 순서대로 진행하세요.

1. A - 재설정 — 제공된 덤프 파일을 MySQL 데이터베이스에 직접 다시 가져옵니다. 사용자의 코드가 전혀 필요하지 않으므로 모듈 실행 첫 순간부터 바로 사용할 수 있습니다 (일부 테스트는 데이터를 변경하므로 항상 여기서부터 시작하십시오).
2. A1 - 인증 — 로그인하고 다른 모든 폴더에서 사용하는 토큰을 저장합니다. 3. 현재 작업 중인 폴더(예: A3 - 항목)

A8 - 승객 포털은 자체적으로 승객 로그인을 처리하지만, 여전히 1단계와 2단계를 먼저 완료해야 합니다(일부 테스트에서 직원 토큰을 사용합니다).

모든 것을 실행하려면 컬렉션 루트에서 실행하세요. 폴더는 순서대로 실행되고, 데이터베이스는 시작과 끝에서 자동으로 덤프 파일로 재설정되며, 실행을 반복할 수 있습니다.

인증

두 가지 별개의 인증 시스템이 존재합니다.

직원 권한

POST /로그인

요구:

```
{ "이메일": "admin1@reclaim-pvg.cn", "비밀번호": "admin123" }
```

응답 200:

```
{
  "데이터": { "토큰": "kJH8s2Lq...60자", "사용자": { "ID": 1,
    "이름": "...", "이메일": "...", "역할": "관리자" }
  }
}
```

응답 401: {"message": "잘못된 자격 증명"} — 비활성 계정의 경우에도 마찬가지입니다.

POST /logout — 토큰이 무효화되었습니다. 요청 본문이 없습니다. 응답 200: {"message": "로그아웃이 성공적으로 완료되었습니다"}

모든 인증된 엔드포인트에는 다음 헤더가 필요합니다: Authorization: Bearer {token}

인증되지 않은 요청은 401 오류를 반환합니다: {"message": "인증되지 않음"}

승객 인증

POST /passenger/register 및 POST /passenger/login — 승객 포털 섹션을 참조하십시오. 별도의 토큰
직원용 시스템입니다. 직원 토큰은 /passenger/* 엔드포인트에서 거부되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 의도적인 조치입니다.
예외: GET /terminals는 두 가지 토큰 모두 허용합니다(터미널 참조).

역할

- 관리자 - 모든 엔드포인트 및 모든 데이터에 대한 전체 액세스 권한
- 상담원은 자신이 담당하는 단말기의 데이터만 볼 수 있습니다. 담당 단말기에 대한 품목 등록 및 클레임 처리를 할 수 있습니다.
터미널. 여러 터미널 에 할당됨 (다대다 관계); 모든 쿼리는 할당된 터미널 범위 내에서만 실행됨
터미널.

금지된 작업은 403 오류를 반환합니다. 메시지: "금지됨"

시드 데이터

터미널

코드명
PVG-T1 터미널 1
PVG-T2 터미널 2
PVG-S1 위성홀 S1
PVG-S2 위성홀 S2

직원

이메일	비밀번호	역할	터미널
admin1@reclaim-pvg.cn	admin123	관리자	모두
admin2@reclaim-pvg.cn	admin123	관리자	모두
agent1@reclaim-pvg.cn	agent123	에이전트	터미널 1(PVG-T1), 위성홀 S1(PVG-S1)
agent2@reclaim-pvg.cn	agent123	에이전트	터미널 2(PVG-T2), 위성홀 S2(PVG-S2)

승객들

견본:

이메일	비밀번호	이름	국가
passenger1@email.com	승객123	리웨이	중국
passenger2@email.com	승객123	마리아 산토스	포르투갈
passenger31@email.com	passenger123	Chen Ming (비활성화된 계정)	중국

카테고리

전자제품, 서류, 수하물, 의류, 보석류, 열쇠, 기타

엔드포인트 — 터미널 (3개 엔드포인트)

터미널을 가져오세요

모든 단말기에 사용자 수가 표시됩니다. 페이지네이션 기능은 없습니다. 상담원은 자신에게 배정된 단말기만 볼 수 있습니다.

```
{
  "데이터": [{
    "id": 1,
    "name": "터미널 1", "code":
    "PVG-T1", "description":
    "국제선 출발 및 도착, AD 게이트", "status": "open", "items_in_storage_count": 14, "open_claims_count":
    9, "created_at":
    "2026-...", "updated_at": "2026-..."
  }
]
```

`open_claims_count`는 상태가 **제출됨** 또는 **검토 중인** 청구 건수를 나타냅니다 .

`GET /terminals` 명령어는 승객 토큰 도 허용합니다 . 승객은 모든 터미널 정보를 받게 되며, 이는 승객 포털의 문의 양식에서 터미널 선택기에 반영됩니다. 직원의 동작은 변경되지 않았으며, 담당자는 여전히 자신에게 할당된 터미널만 볼 수 있습니다.

`GET /terminals/{id}`

단일 단말기(동일한 필드). 단말기 를 찾을 수 없는 경우 **404** 응답을 반환합니다. 상담원 에게 할당되지 않은 단말기에 대해서는 **403** 응답을 반환합니다.

`GET /terminals/{id}/items`

터미널에서 항목을 찾았습니다(페이지네이션됨). 쿼리: `?status=in-storage`

엔드포인트 — 발견된 항목 (5개 엔드포인트)

`GET /items`

검색된 항목 목록(페이지별로 15개씩, 최신순). 상담원은 자신에게 배정된 단말기에 있는 항목만 볼 수 있습니다.

쿼리 매개변수: `?status=in-storage&category=electronics&terminal_id=1&search=iphone` — 검색 결과 가 브랜드 또는 설명 과 일치합니다 .

```
{
  "데이터": [{
```

```
"id": 1,
"reference_code": "FI-K3M9P2QX", "terminal":
{ "id": 1, "name": "Terminal 1", "code": "PVG-T1" }, "category": "electronics", "brand": "Apple",
"colour": "black", "description":
"iPhone 15 Pro, 깨진 화면
보호 필름", "found_on":
"2026-07-01", "found_location": "Gate D68", "storage_shelf": "T1-R3-S07", "status":
"in-storage", "registered_by": { "id":
3, "name": "Agent One" }, "created_at":
"2026-...", "updated_at": "2026-..."
```

```
}}, "링크": { "..."}, "메타": { "현
재 페이지": 1, "마지막 페이지": 9, "페이지당": 15, "총계": 123 }
}
```

브랜드, 색상 및 보관 선반은 null 값을 허용합니다.

GET /items/{id}

단일 품목(동일한 필드). 찾을 수 없는 경우 404 응답을 반환합니다. 품목이 담당자 단말기에 없는 경우 담당자는 403 응답을 받습니다.

게시/항목

습득물을 등록합니다. 참조 코드가 자동으로 생성됩니다 (FI-XXXXXXX). 상태는 '등록됨'으로 시작됩니다. 담당자는 지정된 단말기에서만 습득물을 등록할 수 있습니다 (그 외의 경우 403번으로 이동). 활동 로그가 자동으로 생성됩니다.

```
{
  "터미널 ID": 1, "카테고리":
  "전자제품", "브랜드": "애플", "색상": "검
  정", "설명": "아이폰 15 프
  로, 액정 보호필름 파손", "발견
  일": "2026년 7월 1일", "발견 위치": "D68번 게이트"
```

브랜드와 색상은 선택 사항입니다. found_on은 미래형이 아니어야 합니다. 생성된 항목과 함께 201 응답 코드를 반환합니다.

PUT /items/{id}

상품 정보를 업데이트하세요. 모든 필드는 선택 사항이며, 변경 사항만 전송하세요(부분 업데이트도 가능합니다).

```
{ "브랜드": "소니", "색상": "네이버", "보관 선반": "T1-R2-S04" }
```

업데이트 가능한 필드: 카테고리, 브랜드, 색상, 설명, 발견 위치, 보관 선반. 상태 및 참조 코드는 여기에서 변경할 수 없습니다. 응답 코드 200: 항목이 업데이트되었습니다.

패치 /items/{id}/상태

모든 필드는 JSON 요청 본문에 담겨 전송됩니다. 이 엔드포인트에는 쿼리 매개변수가 없습니다.

아이템을 보관소로 이동 (storage_shelf가 필요합니다. 아이템에 이미 설정되어 있거나 상태와 함께 전송되어야 합니다.)

```
{ "상태": "보관 중", "보관 위치": "T1-R3-S07" }
```

보존 기간 후 항목 폐기:

```
{ "상태": "처리됨" }
```

이 엔드포인트를 통해 허용됨:

- 등록됨 → 보관 중 — storage_shelf 필요 (없으면 422 오류 발생) 보관 중 → 기증됨 | 폐기됨 —
- found_on이 60일 이상 지난 경우에만 가능 ; 그렇지 않으면 422 {"message": "품목이 보존 기간 내에 있습니다"}

일치 및 반환은 직접 설정할 수 없습니다 (422). 이러한 항목은 클레임 워크플로에서 관리됩니다. 유효하지 않은 전환은 422를 반환합니다. 응답 200: 항목이 업데이트되었습니다. 모든 상태 변경은 활동 로그에 기록됩니다.

엔드포인트 — 클레임 (4개 엔드포인트)

GET /claims

청구 목록(페이지별로 정리되어 있으며, 최신순으로 표시됨). 상담원은 자신이 담당하는 단말기에 대한 청구만 볼 수 있습니다.

쿼리 매개변수: ?status=submitted&category=electronics&terminal_id=1

```
{
  "데이터": [{
    "id": 1,
    "reference_code": "CL-A7B2C9DE", "passenger":
    { "id": 1, "first_name": "Li", "last_name": "Wei", "email": "passenger1@email.com" }, "terminal": { "id": 1,
    "name": "Terminal 1", "code": "PVG-
    T1" }, "category": "electronics", "brand": "Apple", "colour": "black", "description": "빨간색 케이
    스가 있는 검은색 iPhone, 잠금 화면 사진에
    강아지", "lost_on":
    "2026-07-01",
    "flight_number": "MU583",
```

```
"상태": "검토 중", "일치하는 항목":
null, "생성일": "2026년-...", "업
데이트일": "2026년-...", "해결일": null
```

```
}], "링크": { "..."}, "메타":
{ "현재 페이지": 1, "마지막 페이지": 5, "페이지당": 15, "총계": 61 }
}
```

matched_item은 일치 항목이 확인될 때까지 null이며, 확인 후에는 { "id": 12, "reference_code": "FI-...", "storage_shelf": "T1-R3-S07" }이 됩니다.

GET /claims/{id}

단일 클레임(동일한 필드). 찾을 수 없는 경우 404 응답이 반환됩니다. 클레임이 담당 단말기에 대한 것이 아닌 경우 상담원은 403 응답을 받습니다.

패치 /claims/{id}/status

요청: {"상태": "검토 중"}

이 엔드포인트를 통해서만 허용됩니다.

- 제출됨 → 검토 중 — 담당자가 클레임을 접수합니다. 일치됨 → 검토 중 — 일치 해
- 제: 연결된 항목이 저장소로 돌아가고 matched_item 은 null이 됩니다 .

다른 모든 상태는 전용 엔드포인트 (여기서는 422)에서 관리됩니다. 유효하지 않은 전환은 422를 반환합니다. 응답 200: 클레임이 업데이트되었습니다. 활동 로그가 자동으로 생성되었습니다.

GET /claims/track/{referenceCode} (공개 — 인증 없음)

```
{
  "데이터": { "참
조 코드": "CL-A7B2C9DE", "상태": "검토 중", "
카테고리": "전자제품", "단말기": { "이
름": "단말기 1", "코드": "PVG-T1" }, "분
실일": "2026-07-01", "생성일": "2026-...", "해결일": null

  }
}
```

승객의 개인 정보는 노출되지 않습니다. 참조 코드를 찾을 수 없는 경우 404 응답이 반환됩니다.

엔드포인트 — 매칭 및 해결 (4개 엔드포인트)

이 네 가지 엔드포인트는 하나의 워크플로우를 구성합니다. 일반적인 청구 처리 과정은 다음과 같습니다.

1. 승객이 클레임을 접수합니다 → 상태: 제출됨 2. 상담원이 클레임을

접수합니다 → PATCH /claims/{id}/status → 검토 중 3. 상담원이 시스템에 예상 항목을 요청합니다 →

GET /claims/{id}/matches (순위가 매겨진 제안)

4. 담당자가 하나를 확인합니다 → POST /claims/{id}/match → 청구 와 품목이 모두 일치 하게 됩니다. 5. 그런 다음 다음 세 가지 중 하나가

발생합니다. 승객이 수령하는 경우 → POST /claims/

- {id}/resolve → 청구가 해결되고 품목이 반환됩니다 . 잘못된 품목인 경우 → PATCH /claims/{id}/status를 통해 검토 중으로 변경 →
- 연결이 해제되고 품목이 보관 상태 로 돌아갑니다. 적합한 품목이 없는 경우 → POST /claims/{id}/reject (미결 청구에만 해당)
-

GET /claims/{id}/matches

매칭 엔진은 미처리된 청구 건이 주어지면 저장된 품목을 스캔하여 가장 가능성이 높은 일치 항목을 우선적으로 표시하므로 담당자가 어느 선반을 확인해야 하는지 눈에 파악할 수 있습니다.

청구는 제출 되었거나 검토 중이어야 합니다 . 그렇지 않으면 422번 으로 연락하십시오 .

1단계 - 후보 품목. 재고 상태가 '보관 중' 이고 청구 품목과 동일한 카테고리에 속하는 품목만 고려합니다. 그 외의 모든 품목은 무시됩니다.

2단계 — 각 후보를 주장과 비교하여 점수를 매기세요(최대 100점):

비교	전철기
브랜드 동일 (대소문자 구분 안 함; 두 값 모두 설정됨)	30
색상이 동일합니다(대소문자 구분 안 함, 두 값 모두 설정됨).	25
해당 물품은 청구 단말기에 있습니다.	20
found_on 과 lost_on 사이의 기간 : 0-1일	25
found_on 과 lost_on 사이의 기간 : 2-3일	15
발견 시점 과 실종 시점 사이의 기간 : 4~7일	5
발견일과 실종 일 사이의 기간 : 8일 이상 0	

3단계 — 결과. 40점 미만 을 획득한 지원자는 제외됩니다. 나머지 지원자는 점수 순으로 정렬 (높은 점수부터)되며, 동점일 경우 found_on (최신순)을 기준으로, 그 다음 id (낮은 ID부터)를 기준으로 정렬됩니다. 각 항목에는 총점 과 점수 배점이 표시됩니다.

의사 코드로 표현하면, 어떤 언어로든 정확히 이것을 구현할 수 있습니다.

후보 = 상태가 "보관 중"이고 범주가 청구 범주인 항목

후보자 목록의 각 항목에 대해:

브레이크다운.브랜드

claim.brand와 item.brand가 모두 설정된 경우 = 30

대소문자를 구분하지 않고 같으면 동일하고, 그렇지 않으면 0입

니다. 클레임 색상과 품목 색상이 모두 설정된 경우 breakdown.colour = 25입니다.

대소문자를 무시하고 같으면 0, 그렇지 않으면 0

breakdown.terminal = 20 (item.terminal_id가 claim.terminal_id와 같으면), 그렇지 않으면 0

일 = item.found_on과 item.found_on 사이의 절대적인 일수 차이

클레임.lost_on
고장.날짜
= 25 (단, 일수가 1일 이하인 경우)
3일 이하인 경우 15일
5일 이하인 경우
그렇지 않으면 0

점수 = breakdown.brand + breakdown.colour + breakdown.terminal +
고장.날짜

점수가 40점 이상인 결과만 유지하세요
점수(높은 순서부터 낮은 순서)로 정렬한 다음, 찾은 날짜(최신 날짜부터 오래된 날짜 순)로 정렬하고, 마지막으로 ID(낮은 순서부터 높은 순서)로 정렬합니다.
각 항목을 {항목, 점수, 분석 결과} 형식으로 반환합니다.

예시 문제 - 분실 물품: 까르띠에 금 보석, 1번 터미널, 7월 1일 분실.

후보자 (모든 보석류는 보관 중)	브랜드 색상 터미널 날짜 점수				
까르띠에 금팔찌, 터미널 1, 7월 1일 발견	30	25	20	25	100
까르띠에 금 목걸이, 제2터미널, 2030년 6월 29일 발견		25	0	15	70
티파니 은반지, 제1터미널, 7월 1일 발견	0	0	20	25	45
판도라 로즈골드 팔찌, 터미널 2에서 발견됨 6월 21일	0	0	0	0	0 — 아닙니다 반환됨

응답 200:

```
{
  "데이터": [
    {
      "항목": {
        "id": 12,
        "참조 코드": "FI-K3M9P2QX",
        "터미널": { "id": 1, "name": "터미널 1", "code": "PVG-T1" },
        "카테고리": "주얼리",
        "브랜드": "까르띠에",
        "색상": "금색",
        "설명": "...",
        "발견일": "2026년 7월 1일",
        "storage_shelf": "T1-R3-S07"
      },
      "점수": 100,
      "분석": { "브랜드": 30, "색상": 25, "단말기": 20, "날짜": 25 }
    }
  ]
}
```

40점 이상을 획득한 항목이 없을 경우 빈 데이터 배열이 반환됩니다.

직접 확인해 보세요. 위의 예시는 실제 데이터입니다. 제공된 시드 데이터에서 CL-F8DA73A7 (ID 1) 청구 건은 바로 이 보석 청구 건입니다. 올바르게 구현되었다면 해당 청구 건에 대해 100, 70, 50, 45점 의 점수를 부여한 네 가지 제안을 반환합니다 (50점은 표에 표시되지 않은 브랜드 없는 금 제품에 대한 점수입니다). 엔드포인트에서 이러한 점수를 순서대로 생성한다면 엔진이 제대로 작동하는 것입니다.

POST /claims/{id}/match

요청: {"item_id": 12}

일치 항목을 확인합니다. 청구는 검토 중이어야 하며, 품목은 보관 중이 어야 합니다 (그렇지 않으면 422 오류 발생 - 품목이 제안 목록에 나타날 필요는 없음). 청구 와 품목 을 일치 로 설정하고 연결합니다. 두 항목에 대한 활동 로그가 자동으로 생성됩니다.

응답 200: matched_item 으로 클레임이 업데이트되었습니다 .

POST /claims/{id}/resolve

물품을 반환하십시오. 요청 본문은 없습니다. 클레임이 일치 해야 합니다 (일치하지 않으면 422 오류 발생). 클레임 상태를 해결됨 으로 설정하고 (resolved_at 자동 설정), 물품 상태를 반환됨으로 설정합니다. 활동 로그가 자동으로 생성됩니다.

응답 200: 청구 내용이 업데이트되었습니다.

POST /claims/{id}/reject

요청: {"이유": "30일 후에도 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다"} — 이유는 선택 사항입니다.

청구가 제출 되었거나 검토 중이어야 합니다 (그렇지 않으면 422번 오류 발생, 일치하는 청구가 먼저 승인되어야 함). 청구를 거부로 설정합니다. 활동 로그가 자동으로 생성됩니다(자세한 이유는 로그에 기록됨).

응답 200: 청구 내용이 업데이트되었습니다.

엔드포인트 — 대시보드 (3개 엔드포인트)

GET /dashboard/stats

집계된 통계입니다. 상담원은 자신에게 할당된 단말기의 데이터만 볼 수 있습니다.

```
{
  "데이터":
    { "총 품목": 123, "보관 중인
      품목": 67, "총 청구 건수": 61, "진행
      중인 청구 건수": 20, "오늘 품
      목": 7, "오늘 청구 건수": 2,
      "카테고리별 품목": { "전자
      제품": 18, "문서": 23, "수하
      물": 20,
```

```

    "의류": 21, "보석류": 5, "열
    쇠": 14, "기타": 22

    },
    "클레임 상태별": { "제출됨": 10, "검토
    중": 10, "일치": 7, "해결됨":
    20, "거부됨": 8, "철회됨": 6

    },
    "최근 청구 건수": [
    {
    "id": 61,
    "reference_code": "CL-...", "passenger_name":
    "Li Wei", "category": "electronics", "status":
    "submitted", "date": "2026-..."

    }
    ]
  }
}

```

open_claims = 제출됨 + 검토 중. recent_claims 에는 가장 최근의 5개 청구 건이 포함됩니다 .

첫 번째.

GET /dashboard/activity

최근 활동 로그 항목 20개(최신순)가 표시됩니다. 상담원은 자신의 단말기 품목 및 클레임 관련 로그만 볼 수 있습니다. 직원 활동 내역만 표시되며, 모든 항목에는 사용자 정보 가 연결되어 있습니다. 승객 셀프 서비스 활동(사용자 정보 없이 기록됨)은 여기에 표시되지 않습니다.

```

{
  "데이터": [ {
    "id": 1,
    "action": "claim_matched", "details":
    "클레임 CL-A7B2C9DE가 품목 FI-K3M9P2QX와 일치합니다.", "item": { "id": 12,
    "reference_code": "FI-K3M9P2QX" }, "claim": { "id": 1, "reference_code": "CL-
    A7B2C9DE" }, "user": { "id": 3, "name": "Agent One", "role": "agent" },
    "created_at": "2026-..."

  }
  ]
}

```

항목 또는 청구는 조치에 따라 무효화 될 수 있습니다 .

GET /my-terminals (에이전트 전용)

담당자에게 배정된 모든 단말기, 오늘 등록된 품목 및 미결 청구 건.

```
{
  "데이터": [ {
    "터미널": { "id": 1,
      "name":
        "터미널 1", "code": "PVG-T1",
      "description": "...",
      "status": "open" },
    "todays_items": [

      {
        "id": 1,
        "reference_code": "FI-...", "category":
          "...", "description": "...",
        "status": "registered",
        "found_location": "..."

      }
    ], "open_claims": [
      {
        "id": 1,
        "reference_code": "CL-...", "category":
          "...", "status": "submitted",
        "passenger_name": "Li Wei"

      }
    ]
  }
]
```

관리자에게 403 오류가 발생했습니다 .

엔드포인트 — 승객 포털 (9개 엔드포인트)

승객 전용 인증 시스템이 별도로 운영됩니다. 모든 엔드포인트는 `/passenger/*` 접두사를 사용합니다. 승객은 자신의 데이터에만 접근할 수 있습니다.

POST /passenger/register (공개 — 인증 없음)

```
{
  "first_name": "Chen",
  "last_name": "Jing",
```

```
"이메일": "chen.jing@email.com", "전화번호":
"+8613912345678", "주소_1": "88
Century Avenue", "주소_2": null, "도시": "상하이",
"우편번호": "200120", "국
가": "중국", "비밀번호":
"mypassword1"
```

```
}
```

전화번호와 주소_2는 선택 사항입니다. 이메일 주소는 고유해야 하며 (422), 비밀번호는 최소 8자 이상이어야 합니다. 응답 코드 201을 입력하면 승객이 즉시 로그인됩니다.

```
{
  "데이터": { "토
    큰": "...", "승객": { "ID":
      31, "이름": "Chen",
      "성": "Jing",
      "이메일": "chen.jing@email.com",
      "전화번호": "+8613912345678",
      "주소1": "88 Century Avenue", "주소2": null, "도
      시": "상하이", "우편번호": "200120", "국
      가": "중국"
    }
  }
}
```

POST /승객/로그인

요청: { "이메일": "passenger1@email.com", "비밀번호": "passenger123" }

응답 200: 등록된 정보와 동일한 형태입니다. 응답 401은 유효하지 않은 자격 증명 또는 비활성 계정에 대한 응답입니다.

POST /승객/로그아웃

요청 본문이 없습니다. 응답 200: {"메시지": "로그아웃이 성공적으로 완료되었습니다"}

GET /passenger/claims

본인 요청 내역(페이지네이션, 최신순). 쿼리: ?status=submitted. GET /claims와 동일한 요청 구조이지만 승객 객체 는 제외됩니다 .

GET /passenger/claims/{id}

본인 명의의 단일 청구입니다. 인증된 승객이 소유하지 않았거나 찾을 수 없는 경우 404 응답이 반환됩니다.

POST /승객/클레임

클레임을 접수했습니다. 참조 코드가 자동으로 생성되었습니다 (CL-XXXXXXX), 상태는 제출됩니다. 활동 로그가 자동으로 생성됩니다(사용자 정보 없음).

```
{
  "터미널 ID": 1, "카테고리": "전
자제품", "브랜드": "애플", "색상": "검정", "설
명": "빨간색 케이스가 있는 검
정색 아이폰, 잠금 화면 사진에 강
아지 사진이 있음", "분실일": "2026-07-01", "항공편 번호": "MU583"
}
```

브랜드, 색상, 항공편 번호는 선택 사항이며, lost_on은 미래 날짜가 아니어야 합니다. 생성된 클레임에 대한 응답 코드 201이 표시됩니다.

POST /passenger/claims/{id}/withdraw

본인만 제출할 수 있습니다. 요청 본문은 없습니다. 청구는 제출 되었거나 검토 중이어야 합니다 (그렇지 않으면 422 오류 발생). 상태를 철회됨으로 설정합니
다. 응답 200: 청구가 업데이트되었습니다. 활동 로그가 자동으로 생성되었습니다(사용자 없음).

GET /passenger/profile

```
{
  "데이터": { "id":
    1,
    "first_name": "Li",
    "last_name": "Wei", "email":
    "passenger1@email.com", "phone":
    "+8613800138000", "address_1": "화이하
    이 중로 200번지", "address_2": "아파트 12B호", "city": "상하이",
    "postcode": "200021", "country": "중
    국" }
}
```

비밀번호 나 API 토큰을 절대 노출하지 않습니다 .

PUT /passenger/profile

모든 입력란은 선택 사항입니다. 변경 사항만 보내주세요.

```
{ "전화번호": "+8613800138099", "도시": "상하이" }
```

업데이트 가능한 필드: `first_name`, `last_name`, `email` (고유), `phone`, `address_1`, `address_2`, `city`, `postcode` 국가, 비밀번호 (최소 8자).

응답 200: 프로필이 업데이트되었습니다(GET `/passenger/profile` 과 동일한 형식).

응답 구조

성공: `{"data": ...}` — 단일 객체 또는 배열 페이지 네이션: `{"data": [...], "links": {...}, "메타": {"현재 페이지": 1, "마지막 페이지": ..., "페이지당": 15, "총계": ...}}` 오류:

지위의 의미	응답
401 인증되지 않음	<code>{"message": "인증되지 않음"}</code>
403 금지됨	<code>{"message": "금지됨"}</code>
404 찾을 수 없음	<code>{"message": "리소스를 찾을 수 없습니다"}</code>
422 유효성 검사 실패	<code>{"message": "유효성 검사 실패", "오류": {...}}</code>
422 비즈니스 규칙 위반	<code>{"message": "<설명 메시지>"}</code>

자동화된 테스트 도구 모음(Bruno)은 위에 인용된 메시지와 모든 메시지를 검증합니다.

이 문서의 다른 부분에 그대로 인용된 내용입니다. 글자 하나 하나까지 정확히 복사하십시오 .

쓰여진 내용입니다. 철자 차이로 인해 테스트를 통과하지 못합니다. 표에 **<설명 메시지>** 라고 표시된 부분은 문구가 다릅니다.

이는 사용자 소유이며 상태 코드만 유효합니다.

일반 요구 사항

- 모든 응답은 JSON 형식이어야 합니다.
- 이 문서에 인용된 오류 메시지는 정확히 일치해야 합니다 (예: 인증되지 않음, 유효하지 않은 자격 증명, 항목이 보존 기간 내에 있음) — 이것들은 사양의 일부이며 테스트 스위트에서 검증됩니다. 이 문서에서 다음과 같이 말하는 부분입니다. 인용문 없이 "설명 메시지"를 작성하세요. 문구는 자유롭게 정할 수 있으며, 상태 코드만 표시됩니다.
- 응답에는 각 엔드포인트에 지정된 정확한 HTTP 상태 코드 (예: GET 요청 성공 시)를 사용해야 합니다. 요청은 200을 반환합니다. 생성 (POST `/items`, POST `/passenger/claims`, POST `/passenger/register`) 요청은 201을 반환하고 , 그 외 모든 성공적인 요청은 200을 반환합니다. 프레임워크의 기본 설정은 다음과 같습니다. (예를 들어 NestJS가 모든 POST 요청에 대해 201을 반환하는 것과 같이) 차이가 있는 경우, 일치하도록 재정의해야 합니다.
- 페이지네이션된 엔드포인트: 페이지당 15개 항목
- 모든 직원 엔드포인트에서 직원 베어러 토큰 인증
- 모든 승객 포털 엔드포인트에서 승객용 베어러 토큰 인증을 별도로 진행합니다. 두 개의 토큰이 필요합니다. 시스템들은 서로 호환되지 않습니다.
- 공용 엔드포인트 (등록, 청구 추적)에는 인증이 필요하지 않습니다.
- 역할 기반 접근 제어: 관리자는 모든 콘텐츠를 볼 수 있고, 상담원은 지정된 단말기에 한해서만 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
- 인증된 승객 본인의 데이터에만 접근 가능한 승객 엔드포인트

- 품목 등록, 품목 상태 변경, 청구 접수, 청구 상태 변경, 일치, 해결, 거부, 철회 시 활동 로그가 자동으로 생성됩니다.
- 품목 및 청구 상태 전환이 적용됩니다. 유효하지 않은 전환은 422 오류를 반환합니다.
- 지정된 대로 정확하게 계산된 경기 결과 제안 - 동일한 점수, 필터링 및 순서 지정
- 교차 출처 요청에 대해 CORS 헤더가 활성화되었습니다.
- 비밀번호는 해시 처리되어 저장됩니다.
- 총 30개의 엔드포인트