

## oracle database

**변수 설명 (설명에서 사용할 변수는 \$표시가 붙습니다 자신이 설정한 또는 설정하고 싶은것을 넣으면 됩니다)**

- `ORACLE_PASSWORD` : 컨테이너 생성시에 만든 관리자 비밀번호
- `USER_NAME` : 유저 이름
- `USER_PASSWORD` : 유저 이름
- `ACCESS_IP` : 접근 ip
- `ACCESS_PORT` : 접근 포트

### 유저 생성

터미널에서 관리자 권한으로 sqlplus 로그인

```
sqlplus sys/$ORACLE_PASSWORD as SYSDBA
```

### 유저 생성및 권한 부여

oracle database 11 버전인 경우

```
CREATE USER $user_name IDENTIFIED BY $user_password;  
GRANT CREATE SESSION TO $user_name;  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO $user_name;  
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO $user_name;  
ALTER USER $user_name DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;
```

oracle database 18, 21 버전인 경우

```
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;  
CREATE USER $user_name IDENTIFIED BY $user_password;  
GRANT CREATE SESSION TO $user_name;  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO $user_name;  
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO $user_name;  
ALTER USER $user_name DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;
```

### 연결

Name mjuecs.mju.ac.kr



Color

데이터베이스 유형 Oracle ▼

사용자 정보 프록시 사용자

인증 유형 기본값 ▼

사용자 이름(U) \$USER\_NAME

롤(L) 기본값 ▼

비밀번호(P) \$USER\_PASSWORD

☒ 비밀번호 저장(V)

접속 유형(Y) 기본 ▼

세부정보 고급

호스트 이름(A) mjuecs.mju.ac.kr

포트(R) \$ACCESS\_PORT

☒ SID(I) xe☐ 서비스 이름(E)