



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

Typestate Checker: Análisis de una herramienta de verificación de Object Protocols

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Manuel Ignacio Lakowsky

Director: Sebastián Uchitel
Buenos Aires, 2026

TYPESTATE CHECKER: ANÁLISIS DE UNA UNA HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE OBJECT PROTOCOLS

Diversas herramientas y técnicas se han desarrollado a lo largo del tiempo para detectar potenciales errores en programas. En particular, los sistemas de tipado ...

Palabras claves: Guerra, Rebelión, Wookie, Jedi, Fuerza, Imperio (no menos de 5).

TYPESTATE CHECKER: AN ANALYSIS OF AN OBJECT PROTOCOLS CHECKER TOOL

In a galaxy far, far away, a psychopathic emperor and his most trusted servant – a former Jedi Knight known as Darth Vader – are ruling a universe with fear. They have built a horrifying weapon known as the Death Star, a giant battle station capable of annihilating a world in less than a second. When the Death Star’s master plans are captured by the fledgling Rebel Alliance, Vader starts a pursuit of the ship carrying them. A young dissident Senator, Leia Organa, is aboard the ship & puts the plans into a maintenance robot named R2-D2. Although she is captured, the Death Star plans cannot be found, as R2 & his companion, a tall robot named C-3PO, have escaped to the desert world of Tatooine below. Through a series of mishaps, the robots end up in the hands of a farm boy named Luke Skywalker, who lives with his Uncle Owen & Aunt Beru. Owen & Beru are viciously murdered by the Empire’s stormtroopers who are trying to recover the plans, and Luke & the robots meet with former Jedi Knight Obi-Wan Kenobi to try to return the plans to Leia Organa’s home, Alderaan. After contracting a pilot named Han Solo & his Wookiee companion Chewbacca, they escape an Imperial blockade. But when they reach Alderaan’s coordinates, they find it destroyed - by the Death Star. They soon find themselves caught in a tractor beam & pulled into the Death Star. Although they rescue Leia Organa from the Death Star after a series of narrow escapes, Kenobi becomes one with the Force after being killed by his former pupil - Darth Vader. They reach the Alliance’s base on Yavin’s fourth moon, but the Imperials are in hot pursuit with the Death Star, and plan to annihilate the Rebel base. The Rebels must quickly find a way to eliminate the Death Star before it destroys them as it did Alderaan (aprox. 200 palabras).

Keywords: War, Rebellion, Wookie, Jedi, The Force, Empire (no menos de 5).

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sapien ipsum, aliquet eget convallis at, adipiscing non odio. Donec porttitor tincidunt cursus. In tellus dui, varius sed scelerisque faucibus, sagittis non magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris et luctus justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet purus massa, sed sodales justo. Mauris id mi sed orci porttitor dictum. Donec vitae mi non leo consectetur tempus vel et sapien. Curabitur enim quam, sollicitudin id iaculis id, congue euismod diam. Sed in eros nec urna lacinia porttitor ut vitae nulla. Ut mattis, erat et laoreet feugiat, lacus urna hendrerit nisi, at tincidunt dui justo at felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut iaculis euismod magna et consequat. Mauris eu augue in ipsum elementum dictum. Sed accumsan, velit vel vehicula dignissim, nibh tellus consequat metus, vel fringilla neque dolor in dolor. Aliquam ac justo ut lectus iaculis pharetra vitae sed turpis. Aliquam pulvinar lorem vel ipsum auctor et hendrerit nisl molestie. Donec id felis nec ante placerat vehicula. Sed lacus risus, aliquet vel facilisis eu, placerat vitae augue.

A mi persona favorita.

Índice general

1..	Introducción	1
1.1.	Estructura de la Tesis	1
2..	Trabajos Relacionados	3
2.1.	Typestates y Object Protocols	3
2.1.1.	Inicios	3
2.1.2.	Programación Orientada a Objetos	3
2.1.3.	Uso de Protocolos	4
2.2.	Plaid	4
2.3.	Mungo	5
2.3.1.	Sintaxis y funcionalidad	5
2.3.2.	Implementación	6
2.3.3.	Estado del proyecto	7
3..	Java Typestate Checker	8
3.1.	Definición de Protocolos	8
3.1.1.	Métodos Anytime	9
3.1.2.	Estados Descartables	9
3.1.3.	Múltiples Destinos	9
3.2.	Aliasing	10
3.3.	Anotaciones Adicionales	10
3.3.1.	Nullable	10
3.3.2.	Requires	10
3.3.3.	Ensures	11
3.3.4.	Verificación Estática	11
3.3.5.	Alliasing	11
3.3.6.		11
3.3.7.	Ejemplo Práctico	11
3.4.	Implementación	11
3.4.1.	Algoritmo	11
3.4.2.	Checker Framework	11

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, diversas herramientas se han desarrollado para detectar lo antes posible errores en programas. Desde sistemas de tipado y análisis estático de código, hasta frameworks de testing unitario y/o automático, se busca agregar robustez al software y permitirle al desarrollador tener más confianza sobre lo que produce.

Estos potenciales errores en programas pueden ser agrupados en diferentes categorías. Por ejemplo, los errores aritméticos, que ocurren al realizar operaciones matemáticas indebidas, tales como dividir por cero, o errores de punteros, que suceden al desreferenciar punteros nulos. Un grupo particular de errores son los relacionados a los **Object Protocols** en lenguajes de programación orientados a objetos. En pocas palabras, los protocolos de los objetos son los que determinan las secuencias de métodos válidas para los mismos. Uno de los ejemplos típicos de un protocolo se encuentra en los lectores de archivos, donde antes de leer hay que abrir el descriptor del archivo, y al finalizar hay que cerrarlo. Otro ejemplo es el de los **Iterators** en Java[17], donde el método `remove()` solamente puede ser llamado una única vez luego de cada llamado a `next()`. Pensar en object protocols no es inusual, y múltiples instancias de uso y definición de estos protocolos pueden encontrarse en varios proyectos open source[4].

De no cumplir con el protocolo de un objeto al usar sus métodos pueden generarse excepciones inesperadas, y en algunos casos el comportamiento de los mismos puede ser indefinido. Es por esto que cobran importancia las herramientas de detección de incumplimiento de object protocols, las cuales, analizando el código estática o dinámicamente, permiten avisarle lo antes posible al desarrollador de un potencial error.

En este trabajo enfocaremos nuestro estudio en una de estas herramientas llamada **Java Typestate Checker**[15]. *JaTyC* analiza código de Java estáticamente para determinar si el uso de un objeto por parte de algún cliente rompe el protocolo del mismo. Estos protocolos son definidos por los mismos programadores a través de **Typestates**, los diferentes estados por los que puede pasar el objeto y los métodos habilitados en cada uno.

Está basada en **Mungo**[20], un conjunto de herramientas de investigación universitarias centradas en la verificación de protocolos, agregando mejoras y funcionalidades innovadoras[14]. A su vez, está escrita como plugin y mencionada en la documentación oficial del **Checker Framework**[8], en el que confían empresas tales como Amazon[2][3] y que ha sido utilizado en incontables publicaciones. En ese sentido, *JaTyC* se posiciona como uno de los analizadores más flexibles y contemporáneos para object protocols en Java.

A lo largo de esta investigación realizaremos múltiples pruebas con la herramienta, aprendiendo sobre su poder de expresión, las garantías que provee y sus limitaciones. Buscamos mejorar el entendimiento del alcance de *JaTyC*, y a su vez de la verificación de object protocols a través de typestates en general.

1.1. Estructura de la Tesis

En el capítulo 2 se dará un poco de contexto teórico y práctico alrededor de los object protocols y typestates. Se mencionarán publicaciones relacionadas y herramien-

tas/lenguajes predecesoras a *JaTyC*.

El capítulo 3 se centrará en la herramienta, explicando qué es y cómo se usa. Se mencionará además cómo funciona internamente, cuál es su algoritmo de análisis estático de código, y cómo se apoya en el *Checker Framework*.

El capítulo 4 recopilará los hallazgos de la experimentación sobre *JaTyC*. Se dividirá en distintas secciones según los aspectos o funcionalidades de la herramienta a poner bajo la lupa.

En el capítulo 5 se hará un resumen de lo aprendido, se establecerán conclusiones, y se discutirá trabajo futuro.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

2.1. Typestates y Object Protocols

2.1.1. Inicios

La noción de **typestate** fue introducida en 1986 por Strom y Yemini [18]. A pesar de que ya en esa época existían mecanismos de prevención de errores en programas, tales como los sistemas de tipado o reglas basadas en scopes estáticos, los autores identificaron una limitación en los mismos. Específicamente, no estaban diseñados para detectar ciertas operaciones prohibidas en algunos contextos, tales como desreferenciar un puntero apuntando a memoria ya liberada, o utilizar una variable antes de ser inicializada. Para cubrir esa necesidad definieron los **typestates**, los cuales intentan modelar el estado en el que se encuentra un objeto a la hora de realizar una operación. Mientras que los tipos restringen las operaciones permitidas para un dato/objeto, y los scopes el acceso a variables fuera de su ciclo de vida, los typestates intentan restringir el orden en el cual las operaciones suceden bajo un contexto particular.

El funcionamiento de los typestates es el siguiente. Dado un tipo, se le asocia un conjunto de typestates, y se define para cada uno un conjunto de operaciones permitidas. A su vez, se definen reglas de transición entre ellos a través de estas operaciones. En cualquier punto del programa, un objeto estará en alguno de estos typestates y podrán ser aplicadas solamente sus operaciones permitidas. Al interactuar con él, podrá transicionar a otro typestate según las reglas definidas, cambiando el conjunto de operaciones disponibles.

El paper menciona además conceptos que herramientas contemporáneas como *JaTyC* implementan, tales como el de **completitud de protocolo**, donde se espera que los objetos lleguen a un estado final antes de que el programa termine. Según los autores, una ejecución es *typestate-correcta* si y solo si todas las operaciones realizadas en objetos son permitidas por el typestate que las acompaña, y todos los objetos completan su protocolo.

Finalmente, el trabajo establece las definiciones formales alrededor de los typestates para trabajar con ellos. Con las mismas, presenta un algoritmo para analizar estáticamente el cumplimiento de protocolos en programas.

2.1.2. Programación Orientada a Objetos

Estas ideas fueron posteriormente extendidas por Bierhoff y Aldrich [6], llevándolas hacia el mundo de la programación orientada a objetos.

Por un lado, introducen y formalizan la noción de *refinamiento de estados*, utilizada cuando se quiere hacer herencia de un tipo ya protocolado. Si el subtipo quiere agregar nuevos typestates a su protocolo, debe asegurarse necesariamente que se sigan cumpliendo las restricciones del protocolo del supertipo que extiende. En otras palabras, toda secuencia de llamadas de métodos válidas en el tipo padre debe mantenerse en el protocolo del tipo hijo. El refinamiento de estados habla sobre cómo un subconjunto de estados en el subtipo son “subcasos” de un solo estado en el supertipo, los cuales pueden agregar nuevas secuencias de métodos válidas al protocolo, pero no quitar las preexistentes. En cierto sentido, si modelamos el protocolo de un objeto como una máquina de estados finita, el autómata del subtipo debe preservar el comportamiento del autómata del supertipo.

Por otro lado, introducen la idea de *dimensiones de estados*. Esta noción busca dar respuesta a situaciones en las que conceptualmente se considera que un objeto está en varios *typestates* a la vez, atados a variables completamente independientes. Estos subconjuntos de estados son referidos en el trabajo como *ortogonales*. Por ejemplo, observemos la interfaz de la figura 2.1:

```
1 public interface Iterator {  
2     public boolean hasNext();  
3     public int next();  
4     public boolean canPrint();  
5     public void print();  
6 }
```

Figura 2.1: Ejemplo de tipo con *typestates* ortogonales

Puede observarse que el comportamiento de la interfaz depende de si se puede seguir iterando sobre la colección y de si actualmente se puede imprimir. Asumiendo que ambas condiciones son independientes entre sí, definir un protocolo que correctamente especifique las cadenas de métodos válidas puede resultar tedioso y conceptualmente incorrecto. Esto es porque, para modelar el protocolo lo más detallado posible, se necesitaría un *typestate* por cada elemento del producto cartesiano entre los conjuntos $\{PuedoImprimir, NoPuedoImprimir\}$ y $\{TengoSiguiente, NoTengoSiguiente\}$. Puede verse fácilmente que, con un tipo que tenga un gran número de variables ortogonales de las cuales dependen los *typestates*, la definición del protocolo puede dispararse en tamaño. A su vez, puede que tener un estado como *TengoSiguienteImprimible* no tenga mucho sentido.

Para solventar esto, el paper define que el objeto está en varias *dimensiones de estados* ortogonales a la vez, las cuales permiten distintas secuencias de llamadas de métodos. Para nuestro ejemplo, la interfaz puede encontrarse en el estado (*PuedoImprimir*, *TengoSiguiente*), permitiéndole acceso a los métodos `print()` y `next()`. Esto evita la explosión de cantidad de estados, mejora la legibilidad y claridad del protocolo, y también permite acercarnos a utilizar *typestates* para herencia múltiple (definiendo los protocolos heredados como ortogonales).

2.1.3. Uso de Protocolos

Finalmente, en el trabajo de Beckman et al. [5] se realizó un estudio sobre el uso de *object protocols* en proyectos open source y la librería estándar de Java. En él se intenta describir qué tanto se suelen definir protocolos, cuánto se utilizan y se respetan por código cliente, y qué estructura suelen tener. Se descubrió que, a lo largo del código analizado, aproximadamente 7% de todos los tipos definían protocolos, y más del 10% de las clases eran clientes de tipos protocolados. Dado que la muestra de código analizada fue significativa, esto nos indica que las herramientas de verificación de protocolos tales como *JaTyC* son potencialmente aplicables a numerosos proyectos.

2.2. Plaid

A raíz del surgimiento del concepto de *typestates*, se ideó un nuevo paradigma de programación: la Programación Orientada a *Typestates* (TSOP)[9]. Bajo este paradigma, el código no solo es modelado alrededor de clases sino también sus *typestates* y protocolos. En otras palabras, pasan a ser *first-class citizens* (entidades de primer orden).

Plaid[19][1] es uno de los primeros lenguajes de programación orientada a *typestates*, desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon. En Plaid, los objetos siempre se encuentran en un *typestate* particular, los cuales se definen en forma similar a las clases tradicionales (con métodos, variables, subestados, etc). Estos pueden transicionar durante la ejecución del programa entre un *typestate* y otro, modificando su interfaz y comportamiento.

Un ejemplo puede observarse en la Figura 2.2. En ella, se define la interfaz `File` a través de los dos *typestates* `ClosedFile` y `OpenFile`. Mientras que la variable `filename` está disponible en todos los estados, hay métodos exclusivos para cuando los objetos de tipo `File` estén abiertos o cerrados. A su vez, se definen en los métodos las transiciones entre *typestates*, como por ejemplo en `[ClosedFile»OpenFile]`, transicionando un objeto en el estado cerrado al abierto. Esto puede hacerse tanto para el objeto receptor del método como para sus argumentos.

```

1 state File {
2     val String filename;
3 }
4
5 state ClosedFile = File with {
6     method void open() [ClosedFile»OpenFile];
7 }
8 state OpenFile = File with {
9     private val CFile fileResource;
10
11     method int read();
12     method void close() [OpenFile»ClosedFile];
13 }

```

Figura 2.2: Ejemplo de definición de clase y *typestates* con Plaid

Entre otras funcionalidades, Plaid cuenta con un sistema de permisos de acceso[7] para intentar solucionar el problema de la verificación de protocolos en la presencia de *aliasing*. Finalmente, similar a *JaTyC*, Plaid cuenta con un analizador estático que permite verificar el uso correcto de los *typestates* y los protocolos de los objetos en tiempo de compilación.

2.3. Mungo

Mungo[20] es una herramienta predecesora de *JaTyC* para Java que, similarmente, verifica estáticamente que se sigan los protocolos de objetos. Esto lo consigue a través de la abstracción de *typestates*, modelando los diferentes estados por los que pasa una clase, y reporta errores cuando código cliente no respeta el protocolo de las mismas. En la documentación oficial de *JaTyC*[16][13], los autores hacen hincapié en que Mungo es la herramienta principal en la que se basaron para su desarrollo, incluso mencionando que el plan inicial era simplemente extenderla con nuevas funcionalidades. En cambio, *JaTyC* terminó siendo una herramienta independiente, y es de interés notar las diferencias entre ambas[14].

2.3.1. Sintaxis y funcionalidad

Comenzando por la funcionalidad y sintaxis, las dos herramientas son bastante similares. Las definiciones de los protocolos y sus *typestates* son escritas en archivos separados con extensión *.protocol* (ver Figura 2.3). Luego, para referenciar un protocolo desde una

clase se la anota con “@Typestate(<protocolo>)”. Cuando el código fuente de Java es compilado, primero es analizado estáticamente por el mismo sistema de tipado del lenguaje, y luego por el de Mungo. Si una clase está asociada a un protocolo, sus clientes deben respetar el correcto orden de llamados de sus métodos. De lo contrario, la herramienta reporta un error.

```

1 typestate StackProtocol {
2     Empty = {
3         void push(int): NonEmpty,
4         void deallocate(): end
5     }
6     NonEmpty = {
7         void push(int): NonEmpty,
8         int pop(): Unknown
9     }
10    Unknown = {
11        void push(int): NonEmpty,
12        Check isEmpty(): <EMPTY: Empty, NONEMPTY: NonEmpty>
13    }
14 }

```

Figura 2.3: Ejemplo de definición de protocolo para un Stack en Mungo

Los protocolos se escriben con una sintaxis muy similar a la de *JaTyC*, e incluso idéntica en muchos casos. En la Figura 2.3 puede observarse un ejemplo oficial de cómo se vería un protocolo para una clase **Stack**, que permite apilar infinitamente y solo permite desapilar si no está vacío. Cuenta con tres typestates, uno para cuando la pila está vacía **Empty**, uno para cuando la pila tiene algún elemento **NonEmpty**, y otro para cuando no se sabe el estado actual de la misma **Unknown**. Cada typestate describe la signatura de los métodos permitidos en cada uno, y el (o los) typestate al que pasaría el objeto de llamarlos. Al ser instanciada, la pila comienza siempre en el primer typestate definido en el protocolo, en este caso **Empty**, y finaliza su protocolo al transicionar al typestate reservado **end** llamando al método **deallocate()**.

Un aspecto en el que *JaTyC* mejora con respecto a su antecesor es la funcionalidad. Información detallada puede encontrarse en el cuadro comparativo oficial de la herramienta[14], pero las principales utilidades que agrega son los estados *droppable*, el subtipado, y verificación de typestates en argumentos y valores de retorno de métodos. A su vez, los autores recalcan que Mungo falla al manejar ciertos casos borde, relacionados con valores nulos, linealidad de las variables y corroborar la finalización de los protocolos. Profundizaremos más en todos estos conceptos en el próximo capítulo.

2.3.2. Implementación

Con respecto a la implementación de ambas herramientas, Mungo está creada sobre el framework **JastAdd**[10]. Este es un sistema de meta-compilación fácilmente extensible, que le permite a sus usuarios crear herramientas de análisis estático customizables. A pesar de haber sido utilizado para múltiples proyectos[11], JastAdd no se mantiene activamente, con solamente 3 releases desde 2020.

En comparación, *JaTyC* está implementada en el **Checker Framework**[8], que extiende el sistema de tipado de Java. El framework le permite a los desarrolladores incluir numerosos plug-ins, o checkers, a sus proyectos, los cuales realizan diferentes tipos de verificaciones en tiempo de compilación. Uno de los checkers más conocidos del framework

es el *Nullness Checker*, el cual verifica que no pueda suceder ninguna excepción de `null pointers` durante ejecuciones. Cuenta con varios otros plug-ins útiles, tales como el *SQL Quotes Checker* o el *Regex Checker*. Es un framework mantenido activamente, y es utilizado en la industria, por ejemplo por Amazon con sus checkers propios *KMS Compliance Checker*[3] y *Crypto Policy Compliance Checker*[2].

Por otro lado, Mungo está desarrollada en Java. Parte de la razón por la que los autores de *JaTyC* decidieron hacerla una herramienta independiente, y no una extensión de Mungo, fue poder escribirla en Kotlin[12]. Ellos destacan que la interoperabilidad entre ambos lenguajes (que permite reutilizar librerías de Java), junto con la sintaxis más concisa de Kotlin y sus funcionalidades de seguridad, hicieron más productivo el desarrollo.

2.3.3. Estado del proyecto

Finalmente, el repositorio de Mungo[21] muestra que el último commit se realizó en 2020, por lo que podemos asumir que el desarrollo de la herramienta está inactivo. Por otro lado, *JaTyC* estuvo siendo actualizada hasta recientemente, con su último commit subido en 2025.

3. JAVA TYPESTATE CHECKER

Java Typestate Checker[15] es una herramienta de verificación de código Java para protocolos de objetos. Analizando el programa en forma estática, detecta errores relacionados al orden de las llamadas a métodos, consumo debido de los recursos y herencia de protocolos, entre otras cosas. La herramienta está escrita en Kotlin[12] como plug-in del Checker Framework[8], y se destaca por ser una de las herramientas de verificación de object protocols más flexibles y actualizadas para Java. Son estas las razones por las cuales seleccionamos esta herramienta para analizar el poder de expresión y limitaciones de la verificación de object protocols.

3.1. Definición de Protocolos

JaTyC permite a sus usuarios definir protocolos para sus clases a través de **typestates**. Dentro de cada uno de ellos, se establece la interfaz para los objetos que estén en ese estado, definiendo los métodos disponibles y las transiciones resultantes de llamarlos.

```
1 typestate Iterator {  
2     hasNext = {  
3         boolean hasNext(): <true: Next, false: end>  
4     }  
5     Next = {  
6         boolean hasNext(): <true: Next, false: end>,  
7         Object next(): hasNext  
8     }  
9 }
```

Figura 3.1: Ejemplo de definición de protocolo para un Iterador simple

```
1 import jatyc.lib.Typestate;  
2  
3 @Typestate("Iterator")  
4 public interface Iterator {  
5     public boolean hasNext();  
6     public int next();  
7 }
```

Figura 3.2: Ejemplo de suscripción de protocolo

Un ejemplo simple de un protocolo puede observarse en la Figura 3.1. En el mismo, se definen dos typestates para una clase `Iterator`: `HasNext` y `Next`. Al ser el primer estado definido, `HasNext` es el inicial para cualquier instancia de la clase, y cuenta solamente con el método `hasNext()` disponible. Al ser llamado, el objeto puede transicionar a diferentes estados según el resultado booleano retornado: al estado `Next` de ser verdadero o al estado reservado `end` de ser falso, que señala la terminación del protocolo. De finalizar el protocolo, no se podrán llamar más ninguno de sus métodos (con la excepción de los métodos *anytime*, de los cuales hablaremos en la sección 3.1.1). De transicionar a `Next`, el iterador podrá llamar a ambos métodos `hasNext()` y `next()`, donde el último devuelve el siguiente elemento en la colección y regresa a la instancia al estado inicial. En resumen, el protocolo indica que el objeto solamente puede pedir el siguiente elemento de estar seguro

que exista, y de no haber más elementos termina su ciclo de vida. Los clientes del mismo deberán de respetar este comportamiento, y de no hacerlo *JaTyC* alertará un error.

Anotando una clase con `@Typestate(<protocolo>)` se la suscribe al protocolo, como muestra la figura 3.2.

3.1.1. Métodos Anytime

Los **Anytime Methods**, o “métodos de cualquier momento”, son todos los métodos definidos por una clase que no están mencionados por el protocolo. Estos pueden ser llamados para una objeto en cualquier punto de la ejecución del programa, sin importar el estado en el que el mismo se encuentre.

Dado que estos métodos se asumen no relevantes para el protocolo, los mismos no pueden modificar los valores de los colaboradores internos de la instancia, ni hacerlos transicionar a otro typestate de ser también objetos protocolados.

Por último, estos métodos son los únicos que pueden llamar las *shared references*, o referencias compartidas, de un objeto. Más de esto va a ser explicado en la sección de **Aliasing** 3.2.

3.1.2. Estados Descartables

Los **Droppable States**, o “estados descartables”, son parte de la funcionalidad nueva introducida por la herramienta *A.protoc* en comparación a su predecesora *Mungo*. Los mismos proveen una alternativa para el programador a la hora de indicar la finalización del protocolo de un objeto.

```
1 typestate Animal {  
2   Init = {  
3     void move(): Moved,  
4     drop: end  
5   }  
6   Moved = {  
7     void eat(): Init  
8   }  
9 }
```

Figura 3.3: Ejemplo de protocolo con estados descartables

En la Figura 3.3 puede observarse cómo funcionan. El estado inicial `Init` tiene declarado un único método llamable, `move()`, y a su vez que es descartable, con la notación `drop: end`. La misma indica que a la hora de finalizar el ciclo de vida del objeto, de encontrarse en el estado `Init`, transicionará automáticamente a `end`, finalizando su protocolo.

Lo que permiten los estados descartables es máx flexibilidad a la hora de definir protocolos, sobre todo cuando no hay un método claro que debería de transicionar al objeto a `end`. Cualquier estado puede ser descartable, y varios estados pueden ser descartables a la vez.

3.1.3. Múltiples Destinos

A la hora de definir un protocolo, hay situaciones en las que podría ser deseable expresar, para un mismo método, transiciones a typestates diferentes según el resultado de la llamada.

JaTyC permite definir múltiples destinos para resultados booleanos o enumeraciones. Por ejemplo, en la Figura 3.1, podemos observar cómo para el método `hasNext()` se define que el objeto pasará al estado `Next` o `end` según si el resulta booleano devuelve verdadero o falso. Por otro lado, en la Figura 3.4 se aprecia un protocolo para un lector de archivos. En él, el estado inicial `Init` define un método `open()` el cual devuelve una enumeración de tipo `FileStatus`, con potenciales valores `OK` y `ERROR`. Según el resultado devuelto, el objeto pasará a estar habilitado a leer el archivo abierto o finalizará su protocolo.

```

1 tpestate FileProtocol {
2   Init = {
3     FileStatus open(): <OK: Read, ERROR: end>
4   }
5   Read = {
6     String read(): Close
7   }
8   Close = {
9     void close(): end
10  }
11 }

```

Figura 3.4: Ejemplo de protocolo con múltiples destinos a través de enumeraciones

3.2. Aliasing

3.3. Anotaciones Adicionales

Además de la introducción de los protocolos, tanto con la definición en los archivos *.protocol* como con la anotación `@Tpestate` para suscribirse, *JaTyC* provee otras anotaciones útiles para definir comportamiento esperado en los programas.

3.3.1. Nullable

Por defecto, *JaTyC* considera a todas las variables de un programa como no anulables, a diferencia del sistema de tipos por defecto de Java. Para definir que la variable puede tomar el valor de `null`, se utiliza la notación `@nullable`, como se muestra en la Figura 3.5. De no utilizar la anotación y asignar `null` a una variable no anulable, la herramienta reportará un error. A través de este mecanismo, el checker previene errores típicos en código de Java tales como los de *Null Pointer*.

Esta anotación puede utilizarse en la definición de variables y colaboradores internos, argumentos de funciones y valores de retorno.

```

1 public @Nullable int next() {
2   return this.items[this.index++];
3 }

```

Figura 3.5: Ejemplo de uso de anotación `@Nullable` para el método `next()` de un iterador

3.3.2. Requires

La anotación `@Requires` puede ser utilizada en los parámetros de un método para indicar en qué tpestate (o conjunto de tpestates) se espera que el objeto proveído se encuentre. Un ejemplo de esto puede observarse en la Figura 3.6. De no proveer esta anotación, *JaTyC* asume que el objeto recibido por el método es una referencia compartida.

```
1 public void moveRight(@Requires("TopLeft") Robot robot) {  
2     robot.moveRight();  
3 }  
4  
5  
6 private void moveLeft(@Requires({"TopRight", "BotRight"}) Robot robot) {  
7     robot.moveLeft();  
8 }
```

Figura 3.6: Ejemplos de uso de anotación `@Requires` para un solo typestate y para un conjunto de typestates

3.3.3. Ensures

garantías estáticas subtyping y casting

3.3.4. Verificación Estática

3.3.5. Alliasing

3.3.6.

3.3.7. Ejemplo Práctico

3.4. Implementación

3.4.1. Algoritmo

3.4.2. Checker Framework

Bibliografia

- [1] Jonathan Aldrich, Joshua Sunshine, Darpan Saini, and Zachary Sparks. Typestate-oriented programming. In *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN Conference Companion on Object Oriented Programming Systems Languages and Applications*, OOPSLA '09, page 1015–1022, New York, NY, USA, 2009. Association for Computing Machinery.
- [2] Amazon Web Services Labs. Crypto Policy Compliance Checker. <https://github.com/aws-labs/aws-crypto-policy-compliance-checker>. Accessed: 2026-09-07.
- [3] Amazon Web Services Labs. KMS Compliance Checker. <https://github.com/aws-labs/aws-kms-compliance-checker>. Accessed: 2026-09-07.
- [4] Nels E. Beckman, Duri Kim, and Jonathan Aldrich. An empirical study of object protocols in the wild. In *Proceedings of the 25th European Conference on Object-Oriented Programming*, ECOOP'11, page 2–26, Berlin, Heidelberg, 2011. Springer-Verlag.
- [5] Nels E. Beckman, Duri Kim, and Jonathan Aldrich. An empirical study of object protocols in the wild. In *Proceedings of the 25th European Conference on Object-Oriented Programming*, ECOOP'11, page 2–26, Berlin, Heidelberg, 2011. Springer-Verlag.
- [6] Kevin Bierhoff and Jonathan Aldrich. Lightweight object specification with typestates. *SIGSOFT Softw. Eng. Notes*, 30(5):217–226, September 2005.
- [7] Kevin Bierhoff and Jonathan Aldrich. Modular typestate checking of aliased objects. *SIGPLAN Not.*, 42(10):301–320, October 2007.
- [8] Checker Framework. The checker framework. <https://checkerframework.org>. Accessed: 2026-09-07.
- [9] Ronald Garcia, Éric Tanter, Roger Wolff, and Jonathan Aldrich. Foundations of typestate-oriented programming. *ACM Trans. Program. Lang. Syst.*, 36(4), October 2014.
- [10] JastAdd. JastAdd. <https://jastadd.cs.lth.se/web/>. Accessed: 2026-09-29.
- [11] JastAdd. JastAdd - Applications. <https://jastadd.cs.lth.se/web/applications.php>. Accessed: 2026-09-29.
- [12] JetBrains. Kotlin language. <https://kotlinlang.org>. Accessed: 2026-09-29.
- [13] João Mota. Coping with the reality: adding crucial features to a typestate-oriented language. <https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/blob/master/docs/msc-thesis.pdf>. Accessed: 2026-10-01.
- [14] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Jatyc - mungo comparison. <https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/wiki/Mungo-comparison>. Accessed: 2026-09-07.

-
- [15] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Java typestate checker tool. <https://github.com/jdmota/java-typestate-checker>. Accessed: 2026-09-05.
 - [16] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Java typestate checker tool - documentation. <https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/wiki/Documentation>. Accessed: 2026-09-29.
 - [17] Oracle. Interface Iterator. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Iterator.html>. Accessed: 2026-09-05.
 - [18] R E Strom and S Yemini. Typestate: A programming language concept for enhancing software reliability. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 12(1):157–171, January 1986.
 - [19] Carnegie Mellon University. Plaid programming language. <https://www.cs.cmu.edu/~aldrich/plaid/>. Accessed: 2026-09-29.
 - [20] University of Glasgow. Mungo. <https://www.dcs.gla.ac.uk/research/mungo/>. Accessed: 2026-09-07.
 - [21] University of Glasgow. Mungo - Oficial Repository. <https://bitbucket.org/abcd-glasgow/mungo-tools/src/master/>. Accessed: 2026-10-01.