SEMANA 06: REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS DE MEMÓRIA

NOME: MANUELA RAMOS FONSECA

FATEC IPIRANGA - ADS VESPERTINO

ATIVIDADE PEM – SEMANA 6

DIA: 26/03/2026

O objetivo do exercício dessa semana é mostrar de forma visual como uma memória se comporta quando um código é rodado.

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	int valor							
	12345							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*						
	12345	12345						

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	12345	12345	12345					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	12345	12345	12345					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	1234	12345	12345					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	inverteNumero(valor)	inverterNumero(n / 10)					
	1234	12345	1234					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	123	12345	1234					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	123	12345	123					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	12	12345	123					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	inverteNumero(valor)	inverterNumero(n / 10)					
	12	12345	12					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*					
	1	12345	12					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	inverteNumero(valor)	inverterNumero(n / 10)					
	1	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	inverteNumero(valor)	inverterNumero(n / 10)	return				
	0	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*	*return*				
	1	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*	*return*				
	12	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*	*return*				
	123	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*	*return*				
	1234	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	inverteNumero(valor)	inverterNumero(n / 10)	return				
	12345	12345	1					

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {

    if (n == 0) {

        return;
    }

    printf("%d", n % 10);


    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010
	n	*inverteNumero(valor)*	*inverterNumero(n / 10)*	*return*	*return*			
	12345	12345	1		0			

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4