

Table of Contents

Introduction	1.1
内置函数	1.2
mime	1.2.1
—	1.2.2
debug	1.2.3
conf	1.2.4
use_namespace	1.2.5
u	1.2.6
assets	1.2.7
import	1.2.8
init_resource	1.2.9
app	1.2.10
router	1.2.11
request	1.2.12
hook	1.2.13
cookie	1.2.14
cache	1.2.15
storage	1.2.16
config	1.2.17
cmd	1.2.18
class_name	1.2.19
table	1.2.20
session	1.2.21
module	1.2.22
email_poster	1.2.23
核心类参考	1.3
suda\core\Autoloader	1.3.1
suda\core\System	1.3.2
suda\core\Debug	1.3.3
suda\core\Request	1.3.4
suda\tool\Value	1.3.5
suda\core\Config	1.3.6
suda\tool\ArrayHelper	1.3.7
suda\core\Storage	1.3.8
suda\core\Cookie	1.3.9

suda\tool\CookieSetter	1.3.10
suda\core\Hook	1.3.11
suda\core\Locale	1.3.12
suda\tool\Json	1.3.13
suda\core\Application	1.3.14
suda\template\Manager	1.3.15
suda\template\compiler\suda\Compiler	1.3.16
suda\tool\Command	1.3.17
suda\archive\Connection	1.3.18
suda\archive\creator\Field	1.3.19
suda\archive\creator\InputValue	1.3.20
suda\archive\creator\Table	1.3.21
suda\archive\RawQuery	1.3.22
suda\archive\SQLQuery	1.3.23
suda\archive\Table	1.3.24
suda\archive\TableInstance	1.3.25
suda\core\Cache	1.3.26
suda\core\Exception	1.3.27
suda\core\Query	1.3.28
suda\core\Response	1.3.29
suda\core\route\Mapping	1.3.30
suda\core Router	1.3.31
suda\core\Session	1.3.32
suda\exception\ApplicationException	1.3.33
suda\exception\ArchiveException	1.3.34
suda\exception\CommandException	1.3.35
suda\exception\JsonException	1.3.36
suda\exception\KernelException	1.3.37
suda\exception\MailException	1.3.38
suda\exception\SQLException	1.3.39
suda\exception\TableException	1.3.40
suda\mail\Factory	1.3.41
suda\mail\message\Message	1.3.42
suda\mail\message\HTMLMessage	1.3.43
suda\mail\sender\MailSender	1.3.44
suda\mail\sender\StmpSender	1.3.45
suda\template\compiler\suda\Template	1.3.46
suda\template\compiler\suda\TemplateInfo	1.3.47
suda\tool\ArrayValue	1.3.48

suda\tool\EchoValue	1.3.49
suda\tool\Pinyin	1.3.50
suda\tool\ZipHelper	1.3.51

文档清单

注： 文档由程序自动生成

- suda 1.2.15
- 2018-06-05 16:04:47

函数列表

函数名	说明
mime	根据文件类型获取MIME描述
—	语言翻译，I18N支持，依赖locales文件夹下的文件
debug	获取debug对象
conf	获取配置信息
use_namespace	使用命名空间
u	根据路由名获取URL
assets	根据模块名称获取资源URL
import	导入PHP文件
init_resource	初始化资源
app	获取当运行的APP单例对象
router	获取当运行的路由单例对象
request	获取当运行的请求的单例对象
hook	获取当系统钩子对象
cookie	获取Cookie对象
cache	获取一个缓存对象
storage	获取一个储存对象
config	获取一个配置对象
cmd	新建一个命令对象
class_name	获取类名，将JAVA包式的类名转化为 PHP的标准类名
table	获取数据表对象，该对象需要在module.json文件中注册过
session	获取默认Session对象
module	获取当前文件所在的模块
email_poster	获取邮件发送 使用前请设置完成SMTP规则

类列表

类名	说明
suda\core\Autoloader	自动加载控制器
suda\core\System	系统类，处理系统报错函数以及程序加载
suda\core\Debug	异常日志类
suda\core\Request	请求描述类，客户端向框架发送请求时会生成此类
suda\tool\Value	普通通用值
suda\core\Config	文件配置类
suda\tool\ArrayHelper	数组操纵
suda\core\Storage	文件存储系统包装类，封装了常用的文件系统函数
suda\core\Cookie	Cookie 操作封装类
suda\tool\CookieSetter	
suda\core\Hook	系统钩子，监听系统内部一些操作并载入一些自定义行为
suda\core\Locale	I18N 国际化支持
suda\tool\Json	
suda\core\Application	应用处理类
suda\template\Manager	模板管理类
suda\template\compiler\suda\Compiler	Suda 模板编译器
suda\tool\Command	
suda\archive\Connection	数据表链接对象
suda\archive\creator\Field	
suda\archive\creator\InputValue	
suda\archive\creator\Table	
suda\archive\RawQuery	数据库查询方案，提供原始查询方案
suda\archive\SQLQuery	数据库查询方案，简化数据库查
suda\archive\Table	数据表抽象对象
suda\archive\TableInstance	
suda\core\Cache	文件缓存
suda\core\Exception	通用系统异常
suda\core\Query	数据库查询类
suda\core\Response	网页响应类，用于处理来自服务器的请求
suda\core\route\Mapping	
suda\core Router	路由处理类
suda\core\Session	会话操纵类
suda\exception\ApplicationException	

suda\exception\ArchiveException	
suda\exception\CommandException	
suda\exception\JSONException	
suda\exception\KernelException	
suda\exception\MailException	
suda\exception\SQLException	
suda\exception\TableException	
suda\mail\Factory	
suda\mail\message\Message	文本邮件信息
suda\mail\message\HTMLMessage	HTML邮件信息
suda\mail\sender\MailSender	sendmail 邮件发送
suda\mail\sender\StmpSender	SMTP 邮件发送器
suda\template\compiler\suda\Template	
suda\template\compiler\suda\TemplateInfo	
suda\tool\ArrayValue	
suda\tool\EchoValue	
suda\tool\Pinyin	将中文转换成拼音
suda\tool\ZipHelper	

文档清单

注： 文档由程序自动生成

- suda 1.2.15
- 2018-06-05 16:04:47

函数列表

函数名	说明
mime	根据文件类型获取MIME描述
—	语言翻译，I18N支持，依赖locales文件夹下的文件
debug	获取debug对象
conf	获取配置信息
use_namespace	使用命名空间
u	根据路由名获取URL
assets	根据模块名称获取资源URL
import	导入PHP文件
init_resource	初始化资源
app	获取当运行的APP单例对象
router	获取当运行的路由单例对象
request	获取当运行的请求的单例对象
hook	获取当系统钩子对象
cookie	获取Cookie对象
cache	获取一个缓存对象
storage	获取一个储存对象
config	获取一个配置对象
cmd	新建一个命令对象
class_name	获取类名，将JAVA包式的类名转化为 PHP的标准类名
table	获取数据表对象，该对象需要在module.json文件中注册过
session	获取默认Session对象
module	获取当前文件所在的模块
email_poster	获取邮件发送 使用前请设置完成SMTP规则

mime

根据文件类型获取MIME描述

文件信息 suda\core\functions.php: 24~27 其中文本硬编码为UTF-8

参数

参数名	类型	默认值	说明
type	string	无	文件类型

返回值

类型: string 获取的MIME字符串

例子

example

语言翻译，I18N支持，依赖**locales**文件夹下的文件

文件信息 suda\core\functions.php: 40~43

参数

参数名	类型	默认值	说明
message	string	无	输入的信息，支持不定参数，类似printf

返回值

类型：**string** 翻译过的字符串，如果没有既定翻译，则原样输出

例子

```
echo __('text is %d',1);
```

debug

获取debug对象

文件信息 suda\core\functions.php: 50~53

参数

无参数

返回值

类型: suda\core\Debug 调试用对象实例

例子

example

conf

获取配置信息

文件信息 suda\core\functions.php: 62~65

参数

参数名	类型	默认值	说明
name	string	无	配置名
default	[type]	null	获取失败时的值

返回值

类型: void 无

例子

example

use_namespace

使用命名空间

文件信息 suda\core\functions.php: 73~76

参数

参数名	类型	默认值	说明
namespace	string	无	命名空间

返回值

类型: void 无

例子

example

u

根据路由名获取URL

文件信息 suda\core\functions.php: 88~102

如果第一个参数为字符串，则将字符串作为路由名称，第二个参数作为路由的值获取组合后的路由 如果第一个参数为数组，则获取正在运行的路由的URL，参数使用第一个参数

参数

参数名	类型	默认值	说明
name	[type]	null	路由名称
values	[type]	null	路由的值

返回值

类型：string 生成的URL

例子

example

assets

根据模块名称获取资源URL

文件信息 suda\core\functions.php: 112~119

参数

参数名	类型	默认值	说明
module	string	无	资源所在模块
path	string	无	资源所在的路径
static	bool	1	资源是否为静态资源

返回值

类型: **string** 获取到的资源URL

例子

example

import

导入PHP文件

文件信息 suda\core\functions.php: 127~130

参数

参数名	类型	默认值	说明
path	string	无	导入文件的路径

返回值

类型：bool 是否导入成功

例子

example

init_resource

初始化资源

文件信息 suda\core\functions.php: 138~141

参数

参数名	类型	默认值	说明
modules	array	null	需要初始化资源的模块，如果设置为NULL则初始化全部资源

返回值

类型：array 资源初始化结果

例子

example

app

获取当运行的APP单例对象

文件信息 suda\core\functions.php: 148~151

参数

无参数

返回值

类型: any 获取的APP单例对象

例子

example

router

获取当运行的路由单例对象

文件信息 suda\core\functions.php: 158~161

参数

无参数

返回值

类型: `suda\core\Router` 获取的路由单例对象

例子

example

request

获取当运行的请求的单例对象

文件信息 suda\core\functions.php: 168~171

参数

无参数

返回值

类型: `suda\core\Request` 获取的请求单例对象

例子

example

hook

获取当系统钩子对象

文件信息 suda\core\functions.php: 178~181

参数

无参数

返回值

类型: `suda\core\Hook` 获取的系统钩子对象

例子

example

cookie

获取Cookie对象

文件信息 suda\core\functions.php: 188~191

参数

无参数

返回值

类型: suda\core\Cookie 获取的Cookie对象

例子

example

cache

获取一个缓存对象

文件信息 suda\core\functions.php: 198~201

参数

无参数

返回值

类型: `suda\core\Cache` 获取的缓存对象

例子

example

storage

获取一个储存对象

文件信息 suda\core\functions.php: 208~211

参数

无参数

返回值

类型: `suda\core\Storage` 获取的储存对象

例子

example

config

获取一个配置对象

文件信息 suda\core\functions.php: 218~221

参数

无参数

返回值

类型: suda\core\Config 获取的配置对象

例子

example

cmd

新建一个命令对象

文件信息 suda\core\functions.php: 242~245

命令对象可以是一个字符串或者一个数组，也可以是一个匿名包对象 还可以是一个标准可调用的格式的字符串 静态方法

类名::方法名

动态方法

类名->方法名

参数

参数名	类型	默认值	说明
command	[type]	无	可调用的对象
params	array	Array	调用时的参数

返回值

类型: suda\tool\Command 可调用命令对象

例子

example

class_name

获取类名，将JAVA包式的类名转化为 PHP的标准类名

文件信息 suda\core\functions.php: 253~256

参数

参数名	类型	默认值	说明
name	string	无	需要转换的类名

返回值

类型: string 转换后的类名

例子

example

table

获取数据表对象，该对象需要在module.json文件中注册过

文件信息 suda\core\functions.php: 272~275 如：

```
{
  "table":{
    "user":"classNameOfUserTable"
  }
}
```

参数

参数名	类型	默认值	说明
tableName	string	无	数据表名

返回值

类型：Table 获取的表对象

例子

example

session

获取默认Session对象

文件信息 suda\core\functions.php: 282~285

参数

无参数

返回值

类型: void 无

例子

example

module

获取当前文件所在的模块

文件信息 suda\core\functions.php: 293~299

参数

参数名	类型	默认值	说明
var	integer	0	文件路径或者回溯调用层数

返回值

类型: void 无

例子

example

email_poster

获取邮件发送 使用前请设置完成**SMTP**规则

文件信息 suda\core\functions.php: 307~309

参数

参数名	类型	默认值	说明
type	int	null	发送类型。0 使用 sendmail 发送邮件， 1使用 SMTP 发送邮件

返回值

类型：void 无

例子

example

文档清单

注： 文档由程序自动生成

- suda 1.2.15
- 2018-06-05 16:04:47

类列表

类名	说明
suda\core\Autoloader	自动加载控制器
suda\core\System	系统类，处理系统报错函数以及程序加载
suda\core\Debug	异常日志类
suda\core\Request	请求描述类，客户端向框架发送请求时会生成此类
suda\tool\Value	普通通用值
suda\core\Config	文件配置类
suda\tool\ArrayHelper	数组操纵
suda\core\Storage	文件存储系统包装类，封装了常用的文件系统函数
suda\core\Cookie	Cookie操作封装类
suda\tool\CookieSetter	
suda\core\Hook	系统钩子，监听系统内部一些操作并载入一些自定义行为
suda\core\Locale	I18N 国际化支持
suda\tool\Json	
suda\core\Application	应用处理类
suda\template\Manager	模板管理类
suda\template\compiler\suda\Compiler	Suda 模板编译器
suda\tool\Command	
suda\archive\Connection	数据表链接对象
suda\archive\creator\Field	
suda\archive\creator\InputValue	
suda\archive\creator\Table	
suda\archive\RawQuery	数据库查询方案，提供原始查询方案
suda\archive\SQLQuery	数据库查询方案，简化数据库查
suda\archive\Table	数据表抽象对象
suda\archive\TableInstance	

suda\core\Cache	文件缓存
suda\core\Exception	通用系统异常
suda\core\Query	数据库查询类
suda\core\Response	网页响应类，用于处理来自服务器的请求
suda\core\route\Mapping	
suda\core Router	路由处理类
suda\core\Session	会话操纵类
suda\exception\ApplicationException	
suda\exception\ArchiveException	
suda\exception\CommandException	
suda\exception\JSONException	
suda\exception\KernelException	
suda\exception\MailException	
suda\exception\SQLException	
suda\exception\TableException	
suda\mail\Factory	
suda\mail\message\Message	文本邮件信息
suda\mail\message\HTMLMessage	HTML邮件信息
suda\mail\sender\MailSender	sendmail 邮件发送
suda\mail\sender\StmpSender	SMTP 邮件发送器
suda\template\compiler\suda\Template	
suda\template\compiler\suda\TemplateInfo	
suda\tool\ArrayValue	
suda\tool\EchoValue	
suda\tool\Pinyin	将中文转换成拼音
suda\tool\ZipHelper	

Autoloader

文件信息 suda\core\Autoloader.php: 22~145 自动加载控制器

描述

控制按照一定的规则自动加载文件或者类

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	namespace	默认命名空间
protected static	include_path	

方法

可见性	方法名	说明
public static	realName	将JAVA，路径分割转换为PHP分割符
public static	realPath	
public static	register	
public static	import	
public static	classLoader	
public static	getClassPath	
public static	addIncludePath	
public static	getIncludePath	
public static	getNamespace	
public static	setNamespace	

例子

example

System

文件信息 suda\core\System.php: 40~183 系统类，处理系统报错函数以及程序加载

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
APP_CACHE	app.cache

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	appInstance	
protected static	applicationClass	

方法

可见性	方法名	说明
public static	init	
public static	getAppInstance	
public static	getAppClassName	
public static	run	
public static	console	
protected static	readManifest	
public static	onShutdown	
public static	uncaughtException	
public static	uncaughtError	

例子

example

Debug

文件信息 suda\core\Debug.php: 26~528 异常日志类

描述

用于记录运行日志和运行信息以及提供错误显示

常量列表

常量名	值
MAX_LOG_SIZE	2097152
TRACE	trace
DEBUG	debug
INFO	info
NOTICE	notice
WARNING	warning
ERROR	error

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	level	
protected static	run_info	
protected static	log	
protected static	time	
protected static	hash	
protected static	dump	

方法

可见性	方法名	说明
public static	init	
public static	time	
public static	timeEnd	
protected static	compareLevel	

protected static	_loginfo	
public static	displayException	
protected static	printTrace	
protected static	printConsole	
protected static	printHTML	
protected static	displayLog	
public static	logException	
protected static	save	
public static	memshow	
public static	beforeSystemRun	
public static	getInfo	
public static	afterSystemRun	
public static	phpShutdown	
public static	die	
public static	__callStatic	
protected static	strify	
public	__call	
public static	addDump	
protected static	dumpArray	

例子

example

Request

文件信息 suda\core\Request.php: 24~502 请求描述类，客户端向框架发送请求时会生成此类

描述

该类暂时无说明

方法

可见性	方法名	说明
public static	getInstance	
public	setMapping	
public static	json	获取请求的JSON文档
public static	input	获取请求的原始输入
public static	method	获取请求的方法
public static	getMethod	获取请求的方法
public static	url	获取请求的URL数据
public static	set	设置get的值
public static	get	获取请求的GET数据
public static	cookie	获取Cookie的值
public static	post	获取POST请求的值
public static	files	获取请求的文件
public static	ip	获取请求的 IP
public static	ip2Address	利用淘宝 ip.taobao.com 将IP转换成地址
public static	isPost	判断是否是POST请求
public static	isGet	判断是否是GET请求
public static	hasGet	判断是否有GET请求
public static	hasPost	判断是否有POST数据请求
public static	hasJson	判断是否有JSON数据请求
public static	isJson	判断请求的数据是否为 json
public static	signature	根据IP生成HASH
public static	getHeader	获取请求头的内容
public static	hasHeader	判断请求头中是否包含某一字段
public static	parseUrl	处理请求的URL

protected static	parseCommand	
protected static	parseServer	
public static	virtualUrl	
public static	referer	
public static	hostBase	
public static	getScheme	
public static	getHost	
public static	getPort	
public static	baseUrl	
public	isCrawler	
public	getMapping	

例子

example

Value

文件信息 suda\tool\Value.php: 26~135 普通通用值

描述

通用指可以使用迭代器和JSON化成字符串 并且包含魔术变量用于处理其值

@package suda\tool

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	var	@var

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	Value constructor.
public	_getVar	
public	_setVar	
public	__get	
public	__set	@param \$value
public	__isset	
public	__call	@param \$args
public	rewind	
public	current	
public	key	
public	next	
public	valid	
public	jsonSerialize	
public	__toString	

例子

example

Config

文件信息 suda\core\Config.php: 24~55 文件配置类

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	config	

方法

可见性	方法名	说明
public static	load	
public static	assign	
public static	get	
public static	set	
public static	has	

例子

example

ArrayHelper

文件信息 suda\tool\ArrayHelper.php: 23~172 数组操纵

描述

设置值， 获取值， 导出成文件

方法

可见性	方法名	说明
public static	get	获取数组元素
public static	exist	
public static	set	设置数组的值
public static	export	将数组导出
protected static	combine	
protected static	arr2string	
protected static	parserArraySub	

例子

example

Storage

文件信息 suda\core\Storage.php: 22~460 文件存储系统包装类，封装了常用的文件系统函数

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	charset	

方法

可见性	方法名	说明
public static	mkdirs	
public static	path	
public static	abspath	
public static	readDirFiles	
public static	cut	
public static	readDirs	
public static	delete	
public static	rmdir	
public static	emptyDir	
public static	copydir	
public static	movedir	
public static	copy	
public static	move	
public static	mkdir	
public static	rmdir	
public static	put	
public static	get	
public static	remove	
public static	isFile	

public static	isDir	
public static	isReadable	
public static	isWritable	
public static	size	
public static	download	
public static	curl	
public static	type	
public static	exist	
public static	temp	
public static	dynstr	
public static	touchIndex	

例子

example

Cookie

文件信息 suda\core\Cookie.php: 24~95 Cookie操作封装类

描述

用于操作Cookie

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	values	

方法

可见性	方法名	说明
public static	set	
public static	unset	
public static	delete	
public static	has	
public static	get	获取Cookie的值
public static	sendCookies	发送Cookie至浏览器
public static	parseFromString	从字符串设置cookie

例子

example

CookieSetter

文件信息 suda\tool\CookieSetter.php: 18~113

描述

该类暂时无说明

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	httpOnly	
public	full	
public	secure	
public	path	
public	expire	
public	domain	
public	get	
public	session	
public	reset	
public	set	

例子

example

Hook

文件信息 suda\core\Hook.php: 24~147 系统钩子，监听系统内部一些操作并载入一些自定义行为

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	hooks	

方法

可见性	方法名	说明
public static	loadJson	
public static	load	
public static	listen	
public static	register	
public static	add	
public static	addTop	
public static	remove	
public static	exec	
public static	execIf	运行，遇到返回指定条件则停止并返回true
public static	execNotNull	
public static	execTop	
public static	execTail	
protected static	call	

例子

example

Locale

文件信息 suda\core\Locale.php: 23~114 I18N 国际化支持

描述

语言控制文件

常量列表

常量名	值
DEFAULT	zh-CN

方法

可见性	方法名	说明
public static	include	包含本地化语言数组
public static	path	设置语言化文件夹路径
public static	set	设置本地化语言类型
public static	load	加载语言本地化文件
public static	loadFile	加载语言本地化文件
public static	—	
public static	getLocalePaths	
public static	getLangs	

例子

example

Json

文件信息 suda\tool\Json.php: 20~69

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	error	

方法

可见性	方法名	说明
public static	decode	
public static	encode	
public static	parseFile	
public static	saveFile	
public static	loadFile	

例子

example

Application

文件信息 suda\core\Application.php: 29~582 应用处理类

描述

包含了应用的各种处理方式

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	instance	

方法

可见性	方法名	说明
public static	getInstance	
public	addModulesPath	添加模块扫描目录
protected	loadModules	载入模块
public	checkModuleRequire	
public	init	
public	installModule	
public	getModules	获取所有模块
public	getModuleDirs	
public	getActiveModule	
public	getModuleConfig	
public	getModulePrefix	
public	checkModuleExist	
public	getLiveModules	
public	getReachableModules	
public	isModuleReachable	
public	activeModule	激活运行的模块
public	onRequest	
public	onShutdown	
public	uncaughtException	

public	getModuleName	获取模块名，不包含版本号
public	getModuleFullName	获取模块全名（包括版本）
public	getModuleDir	获取模块所在的文件夹名
public	moduleName	根据模块目录名转换成模块名
public	registerModule	
public	getModulesInfo	
public	getModulePath	
protected static	versionCompare	比较版本
public static	getThisModule	
public static	getFileModule	

例子

example

Manager

文件信息 suda\template\Manager.php: 29~655 模板管理类

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	extRaw	模板输入扩展
public static	extCpl	模板输出扩展
protected static	theme	默认样式
protected static	templateSource	模板搜索目录

方法

可见性	方法名	说明
public static	loadCompile	载入模板编译器
public static	setTemplate	设置模板基类
public static	getCompiler	获取编译器
public static	theme	获取/设置模板样式
public static	compile	编译文件
public static	display	根据模板ID显示HTML模板
public static	displayExt	根据模板ID显示模板
public static	displayFile	根据路径显示模板
public static	prepareResource	准备静态资源
public static	shadowName	
public static	getThemePath	模块模板文件目录
public static	getAppThemePath	模块模板文件目录
public static	addTemplateSource	设置模板源
public static	getTemplateSource	获取模板源
public static	registerTemplateSource	注册模块模板资源目录
protected static	copyStatic	复制模板目录下静态文件

public static	file	编译动态文件
public static	include	
public static	getInputFile	模板输入路径
public static	getOutputFile	模板编译后输出路径
public static	className	
public static	initResource	
public static	findModuleTemplates	
protected static	_findModuleTemplate	
public static	getStaticAssetPath	
public static	getDynamicAssetPath	
public static	assetServer	
public static	checkSyntax	检查语法
protected static	assetsResponse	动态加载静态资源

例子

example

Compiler

文件信息 suda\template\compiler\suda\Compiler.php: 30~386 Suda 模板编译器

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
Template	suda\template\compiler\suda\Template

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	rawTag	
protected static	echoTag	
protected static	hookTag	
protected static	commentTag	
protected static	strTransTag	
protected static	rawTransTag	
protected static	template	
protected static	command	附加模板命令

方法

可见性	方法名	说明
public static	setBase	
public	compileText	
public	compile	编译文件
public	render	
public static	addCommand	扩展模板命令
public static	hasCommand	检查模板扩展命令是否存在
public static	buildCommand	创建模板扩展命令
protected	echoValue	

protected	echoValueCallback	
protected static	parseValue	
protected	parseEcho	
protected	parseData	
protected	parseFile	
protected	parse_	
protected	parseSelf	
protected	parseEndif	
protected	parseElse	
protected	parseElseif	
protected	parseFor	
protected	parseEndfor	
protected	parseForeach	
protected	parseEndforeach	
protected	parseWhile	
protected	parseEndwhile	
protected	parseInclude	
protected	parseU	
protected	parseSelf	
protected	parseSet	
public	parseB	
protected	parseStatic	
protected	parseUrl	
public static	echo	
protected	parseStartInsert	
protected	parseEndInsert	
protected	parseInsert	
public	error	
public	erron	

例子

example

Command

文件信息 suda\tool\Command.php: 20~147

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
public	command	
public	file	
public	static	
public	params	
public	func_bind	
public	name	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	name	
public	params	
public	exec	
public	args	
public static	_absoluteCall	绝对调用函数，可调用类私有和保护函数

例子

example

Connection

文件信息 suda\archive\Connection.php: 28~194 数据表链接对象

描述

变量列表

可见性	变量名	说明
public	type	
public	host	
public	port	
public	charset	
public	prefix	
public	user	
public	password	
public	database	
public	id	
protected	queryCount	
protected	times	
protected	pdo	
protected	transaction	
protected static	_id	

方法

可见性	方法名	说明
public	__toString	
public static	getDefaultConnection	
protected	getDsn	
public	connect	
public	getPdo	
public	lastInsertId	获取最后一次插入的主键ID（用于自增值
public	begin	事务系列，开启事务

public	isConnected	
public	commit	事务系列，提交事务
public	rollBack	事务系列，撤销事务
protected	onBeforeSystemShutdown	
public	quote	
public	arrayQuote	
public	prefixStr	

例子

example

Field

文件信息 suda\archive\creator\Field.php: 19~194

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
BINARY	BINARY
UNSIGNED	UNSIGNED
UNIQUE	UNIQUE
PRIMARY	PRIMARY
INDEX	INDEX
KEY	KEY

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	auto	
protected	comment	
protected	key	
protected	foreign	
protected	name	
protected	type	
protected	length	
protected	default	
protected	isDefault	
protected	null	
protected	attribute	
protected	collation	
protected	tableName	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	comment	
public	length	
public	key	
public	primary	
public	index	
public	unique	
public	collate	
public	auto	
public	foreign	
public	null	
public	default	
public	binary	
public	unsigned	
public	getFieldSQL	
public	getKeyType	
public	getName	
public	getType	
public	getTableName	
public	getForeignKey	
public	getAutoIncrement	

例子

example

InputValue

文件信息 suda\archive\creator\InputValue.php: 21~71

描述

该类暂时无说明

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	getName	
public	getValue	
public static	bindParam	
public	jsonSerialize	
public	__toString	

例子

example

Table

文件信息 suda\archive\creator\Table.php: 19~204

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
ENGINE_MyISAM	MyISAM
ENGINE_InnoDB	InnoDB

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	fields	
protected	name	
protected	engine	
protected	comment	
protected	collate	
protected	charset	
protected	auto	
protected	indexKeys	
protected	foreignKeys	
protected	primaryKeys	
protected	uniqueKeys	
protected	keys	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	field	新建表列
public	newField	

public	getField	
public	fields	表全部的列
public	addField	
public	__toString	
public	getSQL	
public	setAuto	
public	setCharset	
public	setEngine	
public	setComment	
public	setCollate	
public	getFieldsName	
public	getPrimaryKeyName	

例子

example

RawQuery

文件信息 suda\archive\RawQuery.php: 31~440 数据库查询方案，提供原始查询方案

描述

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	connection	
protected	object	
protected	stmt	
protected	query	查询语句
protected	values	模板值
protected	scroll	
protected	database	使用的数据库
protected	dbchange	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	构造查询
public	getConnection	
public	fetch	获取查询结果的一列
public	fetchObject	获取查询结果的一列，并作为类对象
public	fetchAll	获取全部的查询结果
public	exec	运行SQL语句
public static	value	生成一个数据输入值
public	values	SQL语句模板绑定值
public	query	生成一条查询语句
public	use	切换使用的数据表
public	error	获取语句查询错误
public	erron	获取语句查询错误编号
public	lastInsertId	获取最后一次插入的主键ID（用于自增值
public	begin	事务系列，开启事务

public	beginTransaction	事务系列，开启事务
public	commit	事务系列，提交事务
public	rollBack	事务系列，撤销事务
public	quote	
public	arrayQuote	
public	object	添加列处理类
protected	__dataTransfrom	转换函数：统一处理数据库输入输出

例子

example

SQLQuery

文件信息 suda\archive\SQLQuery.php: 33~272 数据库查询方案，简化数据库查

描述

单列数据查询方案

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	defaultQuery	
protected static	query	
protected	rawQuery	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	构造查询
public	getConnection	
public	fetch	获取查询结果的一列
public static	useQuery	
public static	resetQuery	
public	fetchObject	获取查询结果的一列，并作为类对象
public	fetchAll	获取全部的查询结果
public	exec	运行SQL语句
public static	value	生成一个数据输入值
public	values	SQL语句模板绑定值
public	query	生成一条查询语句
public	use	切换使用的数据表
public	error	获取语句查询错误
public	erron	获取语句查询错误编号
public	lastInsertId	获取最后一次插入的主键ID（用于自增值
public static	begin	事务系列，开启事务
public static	beginTransaction	事务系列，开启事务

public static	commit	事务系列，提交事务
public static	rollBack	事务系列，撤销事务
public	quote	
public	arrayQuote	
protected static	_connect	
public	object	添加列处理类

例子

Table

文件信息 suda\archive\Table.php: 31~614 数据表抽象对象

描述

用于提供对数据表的操作

常量列表

常量名	值
ORDER_ASC	0
ORDER_DESC	1

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	fields	
protected	wants	
protected	primaryKey	
protected	tableName	
protected	cachePath	
protected	creator	
protected	orderField	
protected	order	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	insert	插入一行记录
public	insertValue	插入一行记录
public	getByPrimaryKey	通过主键查找元素
public	updateByPrimaryKey	通过主键更新元素
public	deleteByPrimaryKey	通过主键删除元素
public	search	

public	searchWhere	
public	list	分页列出元素
public	listWhere	条件列出元素
public	update	根据条件更新列
public	select	根据条件删除列
public	query	纯查询
public	delete	根据条件获取列
public	getPrimaryKey	获取主键
public	setPrimaryKey	设置主键
public	setTableName	设置表名
public	getTableName	获取表名
public	setFields	设置表列
public	getFields	获取全部的列
public	setWants	设置想要的列
public	getWants	获取设置了的列
public	count	计数
public	order	排序
public	createTable	
public	getCreateSql	
public	getCreator	
public static	begin	
public static	commit	
public static	rollBack	
public	truncate	清空数据表
public	drop	删除数据表
public	export	导出数据到文件
public	import	从导出文件中恢复数据
protected	checkPrimaryKey	
protected	checkFields	检查参数列
abstract protected	onBuildCreator	
protected	initFromTable	
protected	initTableFields	
protected	initFromDatabase	
protected	cacheDbInfo	

protected static	strify	
protected	_order	
protected	getDataString	获取数据SQL字符串

例子

example

TableInstance

文件信息 suda\archive\TableInstance.php: 21~91

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	tableInstances	
protected static	instance	
protected static	tableClass	

方法

可见性	方法名	说明
protected	__construct	
public static	new	
public static	getInstance	
public static	instance	
public	getTables	
protected	getTableNames	
protected	getTableNameFromModule	
protected	getClassName	

例子

example

Cache

文件信息 suda\core\Cache.php: 23~148 文件缓存

描述

由于访问数据库的效率远远低于访问文件的效率，所以我添加了一个文件缓存类，你可以把常用的数据和更改很少的数据查询数据库以后缓存到文件里面，用来加快页面加载速度。

常量列表

常量名	值
CACHE_DEFAULT	86400

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	cache	
public static	storage	

方法

可见性	方法名	说明
public static	set	设置
public static	get	获取值
public static	delete	删除值
public static	has	检测是否存在
public static	gc	垃圾回收
public static	clear	
public static	enable	
public static	disable	

例子

example

Exception

文件信息 suda\core\Exception.php: 25~91 通用系统异常

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	name	
protected	backtrace	
protected	show_start	
protected	show_end	
protected	level	
protected static	levelTable	
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	
protected	severity	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	show	
public	getLevel	
public	getBackTrace	
public	getName	
public	jsonSerialize	
public	getSeverity	
public	__wakeup	
public	getMessage	

public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	
public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

Query

文件信息 suda\core\Query.php: 26~327 数据库查询类

描述

提供了数据库的查询方式

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	defaultQuery	
protected static	query	
protected	rawQuery	

方法

可见性	方法名	说明
public static	insert	向数据表中插入一行
public static	that	
public static	where	在数据表总搜索
public static	search	搜索列
public static	select	选择列
public static	update	更新列
public static	delete	删除列
public static	prepareIn	
public static	prepareSearch	
public static	prepareWhere	
public static	count	
public static	nextId	
protected static	table	
protected static	page	
public	__construct	构造查询
public	getConnection	
public	fetch	获取查询结果的一列

public static	useQuery	
public static	resetQuery	
public	fetchObject	获取查询结果的一列，并作为类对象
public	fetchAll	获取全部的查询结果
public	exec	运行SQL语句
public static	value	生成一个数据输入值
public	values	SQL语句模板绑定值
public	query	生成一条查询语句
public	use	切换使用的数据表
public	error	获取语句查询错误
public	erron	获取语句查询错误编号
public	lastInsertId	获取最后一次插入的主键ID（用于自增值
public static	begin	事务系列，开启事务
public static	beginTransaction	事务系列，开启事务
public static	commit	事务系列，提交事务
public static	rollBack	事务系列，撤销事务
public	quote	
public	arrayQuote	
protected static	_connect	
public	object	添加列处理类

例子

example

Response

文件信息 suda\core\Response.php: 30~278 网页响应类，用于处理来自服务器的请求

描述

常量列表

常量名	值
EnableOutputBuffer	1

变量列表

可见性	变量名	说明
public static	name	
protected	type	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
abstract public	onRequest	
public static	state	
public static	setName	
public static	getName	
public	type	
public	noCache	
public	json	构建JSON输出
public	file	直接输出文件
public	page	输出HTML页面
public	view	输出HTML页面
public	template	输出模板
public	refresh	
public	forward	
public	go	

public	redirect	
public static	etag	使用Etag
public static	close	
public static	mime	页面MIME类型
public static	setHeader	安全设置Header值
protected static	_etag	

例子

example

Mapping

文件信息 suda\core\route\Mapping.php: 23~514

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
ROLE_ADMIN	0
ROLE_SIMPLE	1

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	method	
protected	url	
protected	mapping	
protected	callback	
protected	template	
protected	source	
protected	module	
protected	name	
protected	role	
protected	types	
protected	param	
protected	value	
protected	buffer	
protected	host	
protected	port	
protected	scheme	
protected	antiPrefix	
protected	hidden	

protected	dynamic	
protected static	urlType	
public static	current	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	match	
public	matchUrlValue	
public	run	
protected	getResponseObStatus	
public	build	
public	is	判断路由是否为指定模块的路由
public	inModule	判断路由似乎否是在指定模块中
public	getFullName	
public	setParam	
public	getParam	
public	setValue	
public	getValue	
public	setCallback	
public	setModule	
public	setMethod	
public	isDynamic	
public	isHidden	
public	getRole	
public	getModule	
public	getTypes	
public	setAntiPrefix	
public	setDynamic	
public	setHidden	
public	setMapping	
public	setTemplate	
public	setSource	
public	getSource	

public	setUrl	
public	getUrl	
public	getTemplate	
public	getUrlTemplate	
public	createUrl	
public	getBaseUrl	
public	getPrefix	
protected	buildMatch	
public static	createFromRouteArray	
public static	current	
protected static	emptyResponse	
protected static	sourceResponse	

例子

example

Router

文件信息 suda\core\Router.php: 27~486 路由处理类

描述

用于处理访问的路由信息

常量列表

常量名	值
CACHE_NAME	route.mapping

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	router	
protected	routers	
protected static	cacheName	
protected static	cacheModules	

方法

可见性	方法名	说明
public static	getInstance	
public static	getModulePrefix	
public	load	
protected	loadModuleJson	
protected	loadFile	
protected	saveFile	
public	loadModulesRouter	
public	routerCached	
public	prepareRouterInfo	
public	parseUrl	
protected	matchRouterMap	
public static	parseName	解析模板名

public	getRouterFullName	
public	buildUrlArgs	
public	buildUrl	
public	dispatch	
public	getRouter	获取路由
public	setRouterAlias	设置路由别名
public	routerReplace	路由替换
public	routerMove	路由移动
public	addMapping	
public	refreshMapping	
public	addRouter	动态添加运行命令
public	replaceMatch	替换匹配表达式
public	replaceClass	替换路由指定类
protected static	runRouter	
public static	error404	
public	getRouters	

例子

example

Session

文件信息 suda\core\Session.php: 22~75 会话操纵类

描述

控制PHP全局会话，

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	instance	

方法

可见性	方法名	说明
public static	getInstance	
protected	__construct	
public static	set	
public static	get	
public static	delete	
public static	has	
public static	destroy	

例子

example

ApplicationException

文件信息 suda\exception\ApplicationException.php: 17~17

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	
public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

ArchiveException

文件信息 suda\exception\ArchiveException.php: 17~21

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
UNKOWN_METHOD	0
UNKOWN_FIELDNAME	1
MISS_ARGUMENT	2

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	
protected	severity	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	getSeverity	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	

public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

CommandException

文件信息 suda\exception\CommandException.php: 18~44

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	cmd	
protected	params	
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	
protected	severity	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	setCmd	
public	getCmd	
public	getParams	
public	setParams	
public	getSeverity	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	

public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

JSONException

文件信息 suda\exception\JsonException.php: 18~31

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected static	error	
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	
public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

KernelException

文件信息 suda\exception\KernelException.php: 17~17

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	
public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

MailException

文件信息 suda\exception\MailException.php: 17~17

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	
public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

SQLException

文件信息 suda\exception\SQLException.php: 18~40

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	sql	
protected	binds	
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	
protected	severity	

方法

可见性	方法名	说明
public	setSql	
public	getSql	
public	getBinds	
public	setBinds	
public	__construct	
public	getSeverity	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	

public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

TableException

文件信息 suda\exception\TableException.php: 18~18

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	message	
protected	code	
protected	file	
protected	line	
protected	severity	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	getSeverity	
public	__wakeup	
public	getMessage	
public	getCode	
public	getFile	
public	getLine	
public	getTrace	
public	getPrevious	
public	getTraceAsString	
public	__toString	

例子

example

Factory

文件信息 suda\mail\Factory.php: 23~36

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
SENDMAIL	0
SMTP	1

方法

可见性	方法名	说明
public static	sender	

例子

example

Message

文件信息 suda\mail\message\Message.php: 23~273 文本邮件信息

描述

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	from	
protected	to	
protected	cc	
protected	bcc	
protected	subject	
protected	body	
protected	attachment	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	构造基本信息
public	setFrom	设置发送者
public	setTo	设置对象
public	setCc	
public	setBcc	
public	setSubject	
public	setBody	
public	addAttachment	添加附件
public	getBody	
public	getTo	
public	getFrom	
public	getSubject	
public	getCc	
public	getBcc	
public	getHeader	

public	getMessage	
protected static	utf8	
protected	getMimeType	
protected	readFile	
public	getAttachment	

例子

example

HTMLMessage

文件信息 suda\mail\message\HTMLMessage.php: 24~37 HTML邮件信息

描述

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	from	
protected	to	
protected	cc	
protected	bcc	
protected	subject	
protected	body	
protected	attachment	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	HTML邮件信息
public	setFrom	设置发送者
public	setTo	设置对象
public	setCc	
public	setBcc	
public	setSubject	
public	setBody	
public	addAttachment	添加附件
public	getBody	
public	getTo	
public	getFrom	
public	getSubject	
public	getCc	
public	getBcc	
public	getHeader	

public	getMessage	
protected static	utf8	
protected	getMimeType	
protected	readFile	
public	getAttachment	

例子

example

MailSender

文件信息 suda\mail\sender\MailSender.php: 25~61 sendmail 邮件发送

描述

使用sendmail发送邮件，请保证sendmail的配置

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	error	
protected	message	

方法

可见性	方法名	说明
public	send	
public	getError	
protected	errorHandler	
protected	setError	
protected	log	

例子

example

StmpSender

文件信息 suda\mail\sender\StmpSender.php: 33~276 SMTP邮件发送器

描述

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	userName	
protected	password	
protected	server	
protected	port	
protected	isSecurity	
protected	timeout	
protected	socket	
protected	error	
protected	message	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	创建一个SMTP发送
public	send	发送信息
protected	getCommand	
protected	getData	
protected	openSocket	
protected	openSocketSecurity	
protected	close	
protected	closeSecurity	
protected	sendCommand	
protected	sendCommandSecurity	
public	getError	
protected	setError	
protected	log	

例子

```
$sender=new StmpSender('smtp.163.com', 465, 500, 'dxkite@163.com', 'password', true);  
$this->json($sender->send(  
    (new Message('我的邮件', '测试发送邮件'))  
    ->setFrom('dxkite@163.com')  
    ->setTo('dxkite@qq.com')));
```

Template

文件信息 suda\template\compiler\suda\Template.php: 25~286

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	value	模板的值
protected	response	模板所属的响应
protected	name	
protected	parent	
protected	hooks	
protected	module	
protected	source	
protected static	render	

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	
public	render	渲染页面
abstract protected	_render_template	渲染语句
public	getRenderedString	获取渲染后的字符串
protected	_render_start	
protected	_render_end	
public	__toString	获取当前模板的字符串
public	echo	输出当前模板
public	getRenderStack	
public	set	单个设置值
public	assign	直接压入值
public	parent	创建模板

public	response	创建模板
public	get	创建模板获取值
public	has	检测值
public	data	
public	hook	
public	execGloHook	
public	exec	
public	name	
public	responseName	
public	isMe	
public	boolecho	
public	getModule	
public	getValue	
public	getResponse	

例子

example

TemplateInfo

文件信息 suda\template\compiler\suda\TemplateInfo.php: 21~100

描述

该类暂时无说明

常量列表

常量名	值
Template	suda\template\compiler\suda\Template

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	values	
protected	includes	
protected	includes_info	
protected	name	
protected	module	
protected	path	
protected static	templates	
protected static	rawTag	
protected static	echoTag	
protected static	hookTag	
protected static	commentTag	
protected static	strTransTag	
protected static	rawTransTag	
protected static	template	
protected static	command	附加模板命令

方法

可见性	方法名	说明
public	__construct	

protected	echoValueCallback	
protected	parseInclude	
public	getValuesName	
public static	getTemplates	
protected static	getModuleTemplate	
public static	setBase	
public	compileText	
public	compile	编译文件
public	render	
public static	addCommand	扩展模板命令
public static	hasCommand	检查模板扩展命令是否存在
public static	buildCommand	创建模板扩展命令
protected	echoValue	
protected static	parseValue	
protected	parseEcho	
protected	parseData	
protected	parseFile	
protected	parse_	
protected	parseSelf	
protected	parseEndif	
protected	parseElse	
protected	parseElseif	
protected	parseFor	
protected	parseEndfor	
protected	parseForeach	
protected	parseEndforeach	
protected	parseWhile	
protected	parseEndwhile	
protected	parseU	
protected	parseSelf	
protected	parseSet	
public	parseB	
protected	parseStatic	
protected	parseUrl	

public static	echo	
protected	parseStartInsert	
protected	parseEndInsert	
protected	parseInsert	
public	error	
public	erron	

例子

example

ArrayValue

文件信息 suda\tool\ArrayValue.php: 18~25

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	var	@var

方法

可见性	方法名	说明
public	current	
public	__construct	Value constructor.
public	_getVar	
public	_setVar	
public	__get	
public	__set	@param \$value
public	__isset	
public	__call	@param \$args
public	rewind	
public	key	
public	next	
public	valid	
public	jsonSerialize	
public	__toString	

例子

example

EchoValue

文件信息 suda\tool\EchoValue.php: 18~38

描述

该类暂时无说明

变量列表

可见性	变量名	说明
protected	var	@var

方法

可见性	方法名	说明
public	__get	
public	_	
public	__call	
public	__construct	Value constructor.
public	_getVar	
public	_setVar	
public	__set	@param \$value
public	__isset	
public	rewind	
public	current	
public	key	
public	next	
public	valid	
public	jsonSerialize	
public	__toString	

例子

example

Pinyin

文件信息 suda\tool\Pinyin.php: 22~163 将中文转换成拼音

描述

简易库

常量列表

常量名	值
UTF8	1
GB2312	2

方法

可见性	方法名	说明
public static	getAll	获取中文拼音
public static	getFirst	获取首字母

例子

example

ZipHelper

文件信息 suda\tool\ZipHelper.php: 21~89

描述

该类暂时无说明

方法

可见性	方法名	说明
public static	unzip	解压文件到目录
public static	zip	压缩目录到文件
protected static	zipFolder	

例子

example