

IHRM人力资源管理系统

1 框架

城市列表

基本信息

Path: /api/sys/city

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
success	bool	是		操作成功标记
code	int	是	10000	错误码
message	String	是	操作成功!	消息
data	object[]	是		
└─id	string	是		城市id
└─name	string	是		城市名称

登录

基本信息

Path: /api/sys/login

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
mobile	string	必须		手机号	
password	string	必须		密码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
success	bool	是		操作成功标记
code	int	是	10000	错误码
message	string	是	操作成功!	消息
data	string	是		令牌 (token)

注销

基本信息

Path: /frame/logout

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJHbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJzcmVudC6MTUzNTMzNTc5MywiZm9jaXNTMzNTQ1MzIzIjQ.XhcgQIPUGyejcvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

返回数据

{}

注册-第一步

基本信息

Path: /frame/register/step1

Method: POST

接口描述:

检查账号、验证码 有效性~

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
mobile	string	必须		手机号	
verificationCode	string	必须		验证码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

注册-第二步

基本信息

Path: /frame/register/step2

Method: POST

接口描述:

创建新客户~

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
mobile	string	必须		手机号	
password	string	必须		密码	
verificationCode	string	必须		验证码	
username	string	必须		姓名	
company	string	必须		公司	
email	string	必须		邮件	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

获取注册手机验证码

基本信息

Path: /frame/register/verification_code

Method: POST

接口描述:

发送验证码到手机上

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
mobile	string	必须		手机号	

返回数据

{}

用户资料

基本信息

Path: /frame/profile

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJpbmhhbG6MTUzNTM2NTc5MjYwZjwhIj09NTM2NTQlMzkrZQ.XhegQlPUgYej-cVVRZcCsQgPHBtdxhkmExZzZrMSLIA	用户令牌

返回数据

```
{
  "mobile": "13365698755",
  "username": "毕鹏",
  "company": "江苏传智播客教育科技股份有限公司",
  "email": "bipeng@itcast.cn",
  "sysrole": "SaaSAdmin", // 系统角色 SaaSAdmin (SaaS管理员), CompanyAdmin (企业管理员), CompanyUser (企业用户)
  "roles": {
    // 权限配置 (只对企业用户有效)
    "menus": [
      // 菜单 (请参考路由注册)
      "user", // 员工页面
      "saas-clients", // 企业管理
      "organizations", // 组织架构
      "accounts", // 账户
      "settings", // 公司设置
      "employees", // 企业员工
      "salarys", // 工资
      "social_securitys", // 社保
      "attendances", // 考勤
      "recruits", // 招聘
      "approvals", // 审批
      "notices", // 公告
      "statistics" // 统计
    ],
    "points": [] // 权限点 (控制界面元素, 第一版可以关闭)
  },
  "approvals": {
    // 审核设置
    "regular": false,
    "quit": true,
    "adjust": false,
    "salarysApproval": true,
    "leave": false,
    "overtime": false,
    "employment": true
  }
}
```

修改密码

基本信息

Path: /frame/passwd

Method: POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQ0IjpmImhldmZuNTMzMzNTCSyMyYWIxZWJwIjNXMTM2NTQ1MzkxZCQxZG8qIGUyGjVXRZCcSg0HBtbXhmEzZZHrZmSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
oldpwd	string	必须		旧密码	
newpwd	string	必须		新密码	

返回数据

 $\{\}$

首页-快捷链接列表

基本信息

Path: /dashboard/links

Method: GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQvOjlsImh0cGMtMTUzNTMzNTc5MywzYXhwJjoxNTM2NTQ1MzszZQ.XhcgQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhZMsLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
oldpwd	string	必须		旧密码	
newpwd	string	必须		新密码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			最小数量: 1 元素是否都不同: true 最大数量: 6 item 类型: object
└─ url	string	必须		网址	format: url
└─ title	string	必须		名称	format: ctitle
└─ id	string	必须		id	format: id

黑马程序员-软件测试

基本信息

Path: /dashboard/performance

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJzcmVhdC6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjaWw6NTMzNTQ1MzZfQ.XhegQiPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url	string	必须		网址	
title	string	必须		标题	

返回数据

```
{
  "indicator": [
    {
      "name": "能力",
      "max": 6500
    },
    {
      "name": "态度",
      "max": 16000
    },
    {
      "name": "贡献",
      "max": 30000
    },
    {
      "name": "周边",
      "max": 38000
    },
    {
      "name": "管理",
      "max": 52000
    }
  ],
  "data": [
    {
      "value": [
        4300,
        10000,
        28000,
        35000,
        50000
      ],
      "name": "个人"
    },
    {
      "value": [
        5000,
        14000,
        28000,
        31000,
        42000
      ],
      "name": "部门"
    }
  ],
}
```

```
{
  "value": [
    8000,
    24000,
    38000,
    41000,
    48000
  ],
  "name": "公司"
}
```

统计-在职、离职、面试、请假

基本信息

Path: /statistics/work-leave-interview-dimission

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJHbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVlbnR5IjoiNTMzNTQ1MzIzZQ.XhegQiPUGyejcvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url	string	必须		网址	
title	string	必须		标题	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
work	object	必须		在职	
└─ totalNumberOfIncumbency	integer	必须		在职总数	最大值: 200000 最小值: 1
└─ entryNumber	integer	必须		入职人数	最大值: 99 最小值: 0
└─ correctNumberOfPeople	integer	必须		转正人数	最大值: 99 最小值: 0
dimission	object	必须		离职	
└─ totalTurnover	integer	必须		离职总数	最大值: 99 最小值: 0
└─ monthlyTurnoverRate	integer	必须		月离职率	最大值: 99 最小值: 0
└─ annualTurnoverRate	integer	必须		年离职率	最大值: 99 最小值: 0
interview	object	必须		面试	
└─ totalNumberOfInterviews	integer	必须		面试总数	最大值: 99 最小值: 0
└─ conversionRate	integer	必须		转化率	最大值: 99 最小值: 0
leave	object	必须		请假	
└─ totalNumberOfLeave	integer	必须		请假总数	最大值: 99 最小值: 0
└─ fullAttendance	integer	必须		全勤率	最大值: 99 最小值: 0
statisticalInterval	string	必须		统计区间	枚举: 07.01-07.31

统计-在职人数

基本信息

Path: /statistics/works

Method: GET

接口描述:

Headers

Query

Body

返回数据

统计-部门人数排名

基本信息

Path: /statistics/department-ranking

Method: GET

接口描述：

请求参数

Headers

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url	string	必须		网址	
title	string	必须		标题	

返回数据

```
{
  "items": [
    {"dep": "总部", "counts": 323234},           // 校区 总数
    {"dep": "顺义校区", "counts": 323234},
    {"dep": "修正校区", "counts": 323234},
    {"dep": "广州校区", "counts": 323234},
    {"dep": "上海校区", "counts": 323234},
    {"dep": "武汉校区", "counts": 323234},
    {"dep": "西安校区", "counts": 323234}
  ]
}
```

统计-招聘渠道

基本信息

Path: /statistics/recruitment-channels

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJzcmVhdC6MTUzNTMzNTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url	string	必须		网址	
title	string	必须		标题	

返回数据

```
{
  "items": [
    {"dep": "拉勾网", "rate": 36, "counts": 4544},           // 渠道 比率 数量
    {"dep": "智联招聘", "rate": 20, "counts": 4544},
    {"dep": "前程无忧", "rate": 16, "counts": 4544},
    {"dep": "猎聘网", "rate": 10, "counts": 4544},
    {"dep": "内部推荐", "rate": 9, "counts": 4544},
    {"dep": "其他", "rate": 9, "counts": 4544}
  ]
}
```

统计-企业薪酬分布

基本信息

Path: /statistics/salary-distribution

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlcmVhZC6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjZG9jaXNTMzNTQ1MzIzZG9XheGQlPUeG9jejVXRZzCSq0HBtbxhkmEzZzhZMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url	string	必须		网址	
title	string	必须		标题	

返回数据

```
{
  "items": [
    {"salary": "0-5000", "rate": 36, "counts": 4544},
    {"salary": "5000-10000", "rate": 20, "counts": 4544},
    {"salary": "10000-15000", "rate": 16, "counts": 4544},
    {"salary": "15000-20000", "rate": 10, "counts": 4544},
    {"salary": "25000-30000", "rate": 9, "counts": 4544},
    {"salary": "30000以上", "rate": 9, "counts": 4544}
  ]
}
```

2 企业管理

企业信息审核

基本信息

Path: /saas-clients/:id/audit

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlcmVhZC6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjZG9jaXNTMzNTQ1MzIzZG9XheGQlPUeG9jejVXRZzCSq0HBtbxhkmEzZzhZMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		企业id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
remarks	string	必须		备注	
state	string	必须		状态 1 审核 2 拒绝	

返回数据

```
{}
```

企业列表

基本信息

Path: /saas-clients

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJscmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXBwIjozNTM2NTQ1MzktZGh0bG9uZG9yejcwXzZzMS1A	用户令牌

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keyword	是		关键词

返回数据

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
remarks	string	非必须		备注	
loginAccount	string	非必须		登录账号	
loginPassword	string	非必须		登录密码	
currentVersion	string	非必须		当前版本	
state	integer	非必须		状态	
artificialRenewal	string	非必须		人工续期	
accountNotes	string	非必须		账户备注	

返回数据

 $\{\}$

企业详情读取

基本信息

Path: /saas-clients/:id

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQvOjIsImh0cGlMTUzNTM2ZmZMc2MyYyJXZlwjOjIjLmZkZGQxX2h0cGQxVXR2ZCQ0BHBxbXhmZmZ2ZzZmZSLA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		企业id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
corporateName	string	必须		公司名称	format: ctitle
companyArea	string	必须		公司地区	format: ctitle
companyAddress	string	必须		公司地址	format: ctitle
businessLicense	string	必须		营业执照	format: ctitle
legalRepresentative	string	必须		法人代表	format: ctitle
companyPhone	string	必须		公司电话	format: ctitle
mailbox	string	必须		邮箱	format: ctitle
companySize	string	必须		公司规模	format: ctitle
industry	string	必须		所属行业	format: ctitle
remarks	string	必须		备注	format: ctitle
loginAccount	string	必须		登录账号	format: ctitle
loginPassword	string	必须		登录密码	format: ctitle
lastLogin	string	必须		最后登录	format: ctitle
lastLoginPlace	string	必须		最后登录地点	format: ctitle
currentVersion	string	必须		当前版本	format: ctitle
dateOfRegistration	integer	必须		注册日期	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
renewalDate	integer	必须		续期日期	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
expirationDate	integer	必须		到期日期	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
auditStatus	string	必须		审核状态	
state	integer	必须		状态	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
artificialRenewal	string	必须		人工续期	format: ctitle
accountNotes	string	必须		账户备注	
transactionRecord	object []	必须		交易记录	最小数量: 20 最大数量: 30 item 类型: object
└─ opType	string	必须		操作类型	枚举: 充值,扣款,后台续期,自动续期
└─ opUserID	string	必须		操作人	format: cname
└─ result	string	必须		执行结果	枚举: 成功,失败,通过
└─ opTime	string	必须		操作时间	format: datetime
└─ opInfo	string	必须		备注	format: csentence

3 组织架构

组织架构列表

基本信息

Path: /organizations

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsimlhdC6MTUzNTMzNTCSMywiZmxwZjoxNTM2NTQ1MzZlQXhheGQlPUYyGyJcVXRZcC5qOHBtbxhkmEzZzhZMSLIA	用户令牌

返回数据

```
{
  "items": {
    "id": "acfad1e303a949979643529b9f5d65d6",           // 节点id
    "parentId": "0",                                     // 父节点id
    "name": "江苏传智播客教育科技股份有限公司",      // 名称
    "employeeCount": 1,                                 // 员工数
    "officialCount": 1,                                 // 正式人数
    "unofficialCount": 1,                               // 非正式人数
    "manager": "负责人",                               // 负责人
    "children": [                                       // 子节点
      {
        "id": "57f041676def47fc9e4359c277732912",
        "parentId": "acfad1e303a949979643529b9f5d65d6",
        "name": "北京总公司",
        "employeeCount": 1,
        "officialCount": 1,
        "unofficialCount": 1,
        "manager": "负责人",
      }
    ]
  }
}
```

```
"children": [
  {
    "id": "de88062bb8934d0fb3306117c7c05b09",
    "parentId": "57f041676def47fc9e4359c277732912",
    "name": "人事部",
    "employeeCount": 1,
    "officialCount": 1,
    "unofficialCount": 1,
    "manager": "负责人",
    "children": [
      {
        "id": "4b466a4609f04399bede8fd7bbfcc286",
        "parentId": "de88062bb8934d0fb3306117c7c05b09",
        "name": "面试一组",
        "employeeCount": 1,
        "officialCount": 1,
        "unofficialCount": 1,
        "manager": "负责人",
        "children": []
      }
    ]
  },
  {
    "id": "de88062bb8934d01111111111112222222",
    "parentId": "57f041676def47fc9e4359c277732912",
    "name": "财务部",
    "employeeCount": 1,
    "officialCount": 1,
    "unofficialCount": 1,
    "manager": "负责人",
    "children": []
  }
]
}
```

部门简单列表

基本信息

Path: /organizations/simple

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsImhhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhZzMSLUA	用户令牌

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keyword	是		关键字

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
parentId	string	非必须		父级部门ID，没有为空	
code	string	必须		编码	
category	string	必须		类别	
personInCharge	string	非必须		负责人	
city	string	非必须		城市	
introduce	string	非必须		介绍	

```
{}
```

删除部门

基本信息

Path: /organizations/:id

Method: DELETE

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5cCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjOjEwNTMzNTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcC5q0HbTbxhkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		编号

Body

```
{
  "type": "object",
  "title": "empty object",
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string",
      "description": "名称"
    },
    "code": {
      "type": "string",
      "description": "编码"
    },
    "category": {
      "type": "string",
      "description": "类别"
    },
    "personInCharge": {
      "type": "string",
      "description": "负责人"
    },
    "city": {
      "type": "string",
      "description": "城市"
    },
    "introduce": {
      "type": "string",
      "description": "介绍"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "code",
    "category",
    "personInCharge",
    "city",
    "introduce"
  ]
}
```

返回数据

```
{}
```

员工调整部门

基本信息

Path: /organizations/changeDept

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5cCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjOjEwNTMzNTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcC5q0HbTbxhkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ids	string []	必须		员工编号列表	item 类型: string
deptId	string	必须		新部门id	

返回数据

{}

移动部门

基本信息

Path: /organizations/:id/moveDept

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZGlhbnR5cCI6MTUzNTMzNTQ1MzkzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		部门id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
parentId	string	必须		新父级部门id	

返回数据

{}

导入架构

基本信息

Path: /organizations/import

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZGlhbnR5cCI6MTUzNTMzNTQ1MzkzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

返回数据

{}

导出架构

基本信息

Path: /organizations/export

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5cCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCSq0HbtbXhkmEZZhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

{}

4 账户管理

企业信息

基本信息

Path：/accounts/company

Method：GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5cCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCSq0HbtbXhkmEZZhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
code	string	必须		编码	
parentCode	string	必须		上级部门编码	
category	string	必须		类别	
leaderPhoneNumber	string	必须		负责人手机号	
city	string	必须		城市	
instructions	string	必须		说明书	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
currentVersion	string	必须		当前版本	
registrationDate	integer	必须		注册日期	
dueDate	integer	必须		到期日期	
balance	number	必须		当前余额	

账户信息

基本信息

Path: /accounts/information

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJscmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVhbnR5b29NTMzNTQ1MzkiZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
code	string	必须		编码	
parentCode	string	必须		上级部门编码	
category	string	必须		类别	
leaderPhoneNumber	string	必须		负责人手机号	
city	string	必须		城市	
instructions	string	必须		说明书	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
balance	number	必须		当前余额	
startTime	object []	必须		交易记录	item 类型: object
└─ transactionType	string	必须		交易类型	
└─ operationUser	string	必须		操作人	
└─ operatingTime	integer	必须		操作时间	
└─ note	string	必须		备注	
└─ amount	number	必须		金额	
└─ balance	integer	必须		账户余额	

充值续费 -- [后台-修改]

基本信息

Path: /accounts/pay

Method: POST

接口描述:

提交 充值 月数、方式，生成充值订单后，返回充值金额、充值订单ID，走第三方充值流程。

服务器端注意，第三方支付状态回调。

2018-10-09

修改 参数 type 类型

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJsbmliZC6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzfkQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0H8tbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
amount	number	必须		金额	
type	integer	必须		充值方式 1 微信 2 支付宝	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
payOrderID	string	必须		充值订单id	

充值成功

基本信息

Path： /accounts/paySuccess/:id

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJsbmliZC6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzfkQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0H8tbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		充值订单id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
amount	integer	必须		充值金额	
type	string	必须		充值方式 1 微信 2 支付宝	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
amount	number	必须		充值金额	
balance	number	必须		账户余额	

5 公司设置

公司设置读取

基本信息

接口描述:

Headers

Body

返回数据

 $\{\}$

管理员列表 -- [后台-修改]

[管理员列表 -- \[后台-修改\]](#)

基本信息

Path: /settings/admins

Method: GET

接口描述:

2018-10-08 后台修改
修改 管理模块 数据类型

请求参数

Headers

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
type	是	1 超级管理员 2 模块管理员	是否超级管理员

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
region	string	必须		地区	
address	string	必须		地址	
businessLicense	string	必须		营业执照	
legalRepresentative	string	必须		法人代表	
companyPhone	string	必须		公司电话	
mailbox	string	必须		邮箱	
companySize	string	必须		公司规模	
industry	string	必须		所属行业	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└ id	string	必须		编号	format: id
└ administratorName	string	必须		管理员名称	format: ctitle
└ fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
└ cellPhoneNumber	integer	必须		手机号	最大值: 500 最小值: 0
└ managementModule	string []	必须		管理模块	最小数量: 1 元素是否都不同: true 最大数量: 10 item 类型: string

管理员添加--[后台-修改]

基本信息

Path: /settings/admins

Method: POST

接口描述:

2018-10-08 后台修改

managementModule 参数类型修改为 string 期望使用模块Code进行交互

请求参数

Headers

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdC6MTUzNTMzNTc5MywiZm9jaXoNTM2NTQ1MzkiZQ.XhcgQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		权限id

Body

```
{
  "type": "object",
  "title": "empty object",
  "properties": {
    "administratorName": {
      "type": "string",
      "description": "管理员名称"
    },
    "fullName": {
      "type": "string",
      "description": "姓名"
    },
    "cellPhoneNumber": {
      "type": "string",
      "description": "手机号"
    },
    "managementModule": {
      "type": "string",
      "description": "管理模块"
    }
  },
  "required": [
    "administratorName",
    "fullName",
    "cellPhoneNumber",
    "managementModule"
  ]
}
```

返回数据

```
{}
```

6 员工

员工管理列表

基本信息

Path: /employees

Method: GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdC6MTUzNTMzNTc5MywiZm9jaXoNTM2NTQ1MzkiZQ.XhcgQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keyword	是		关键字
pagesize	是		页尺寸
page	是		当前第几页
gender	否		性别
formOfEmployment	否		聘用形式
department	否		部门
accountStatus	否		账号状态
formOfManagement	否		管理形式
workingCity	否		工作城市
hasDept	否		是否有分配部门 1 有 0 没有

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
region	string	必须		地区	
address	string	必须		地址	
businessLicense	string	必须		营业执照	
legalRepresentative	string	必须		法人代表	
companyPhone	string	必须		公司电话	
mailbox	string	必须		邮箱	
companySize	string	必须		公司规模	
industry	string	必须		所属行业	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
counts	integer	必须		总记录数	最大值: 5000 最小值: 100
pagesize	integer	必须		页大小	最大值: 50 最小值: 5
pages	integer	必须		总页数	最大值: 100 最小值: 1
page	integer	必须		当前页码	最大值: 100 最小值: 1
totals	object	必须		本月小计	
└─ month	integer	必须		月份	
└─ range	string	必须		区间	
└─ actives	integer	必须		在职数	
└─ news	integer	必须		入职数	
└─ leaves	integer	必须		离职数	
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└─ id	string	必须		编号	format: id
└─ fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
└─ mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
└─ workNumber	integer	必须		工号	最大值: 500 最小值: 0
└─ formOfEmployment	string	必须		聘用形式	format: ctitle
└─ department	string	必须		部门	format: ctitle
└─ timeOfEntry	number	必须		入职时间	
└─ accountStatus	boolean	必须		账户状态	
└─ workMailbox	string	必须		工作邮箱	format: email

员工简单列表

Path: /employees/:id/accountStatus

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQoIjlsImhhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjZG9jaXNTM2NTQ1MzkiZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzHrZzMSLJA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id	10021	用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
status	string	必须		账户状态 1 启用 0 禁用	

返回数据

{}

员工添加

基本信息

Path: /api/sys/user

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	JWT TOKEN	是	Bearer f5050a1b-7919-444c-9ec4-3c1a7286536d	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
fullName	string	必须		姓名	
mobilePhone	string	必须		手机	
timeOfEntry	string	非必须		入职时间	
formOfEmployment	string	非必须		聘用形式	
workNumber	string	必须		工号	
department	string	非必须		部门	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
workingCity	string	非必须		工作城市	
correctionTime	string	非必须		转正时间	

返回数据

```
{"success":true,"code":10000,"message":"操作成功! ", "data":{"id":"113749504"}}
```

员工修改

基本信息

Path: /api/sys/user/:target

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	JWT TOKEN	是	Bearer f5050a1b-7919-444c-9ec4-3c1a7286536d	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	int	必须		员工id	
fullName	string	必须		姓名	
mobilePhone	string	必须		手机	
timeOfEntry	string	非必须		入职时间	
formOfEmployment	string	非必须		聘用形式	
workNumber	string	必须		工号	
department	string	非必须		部门	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
workingCity	string	非必须		工作城市	
correctionTime	string	非必须		转正时间	

返回数据

```
{ "success": true, "code": 10000, "message": "操作成功! ", "data": { "id": "113749504" } }
```

员工查询

基本信息

Path: /api/sys/user/:target

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	JWT TOKEN	是	Bearer f5050a1b-7919-444c-9ec4-3c1a7286536d	用户令牌

返回数据

```
{  "success": true,  "code": 10000,  "message": "操作成功! ",  "data": {    "id": "1148850279369990144",    "mobile": "13012340007",    "username": "tom7",    "password": "9da8512ab685c1c60842b696c2bf6f3f",    "enableState": 1,    "createTime": null,    "companyId": "1",    "companyName": "传智播客",    "departmentId": "1066240656856453120",    "timeOfEntry": "2019-07-01T00:00:00.000+0000",    "formOfEmployment": 1,    "workNumber": "1322131",    "formOfManagement": null,    "workingCity": null,    "correctionTime": "2019-07-30T16:00:00.000+0000",    "inServiceStatus": null,    "departmentName": "开发部",    "roleIds": [],    "staffPhoto": null  } }
```

员工删除

基本信息

Path: /api/sys/user/:target

Method: DELETE

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	JWT TOKEN	是	Bearer f5050a1b-7919-444c-9ec4-3c1a7286536d	用户令牌

返回数据

```
{"success":true,"code":10000,"message":"操作成功! ","data":null}
```

员工工号

基本信息

Path: /employees/jobnumber

Method: GET

接口描述：

聘用形式	
hireType	
代码	名称
2	实习
3	劳务
4	顾问
5	返聘
6	外包

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eYJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCQ9.ej1wW0QiOjlmhdCmGTuznNTMztS5MyiwZkhxojNtNM2NTQ1MzkfQ.XhegQPUGyeJCVRXCzcQHBTbxhkmeZZrhZMSLIA	用户令牌

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
hireType	是	2	聘用形式

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hireType	string	必须		聘用形式	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
jobNumber	string	必须		工号	枚举: 9999999999901,9999999999902,9000000000001,8888888888001,6666666600001

员工个人信息读取

基本信息

Path: /employees/:id/personalInfo

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsImhhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzfkQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
fullName	string	非必须		姓名	
sex	string	非必须		性别	
mobilePhone	string	非必须		手机	
onTheJobStatus	string	非必须		在职状态	
dateOfBirth	string	非必须		出生日期	
theHighestDegreeOfEducation	string	非必须		最高学历	
nationalArea	string	非必须		国家地区	
iDNumber	string	非必须		身份证号	
iDCardPhoto	string	非必须		身份证照片	
staffPhoto	string	非必须		员工照片	
birthday	string	非必须		生日	
zodiac	string	非必须		属相	
age	string	非必须		年龄	
constellation	string	非必须		星座	
personalMailbox	string	非必须		个人邮箱	
socialSecurityComputerNumber	string	非必须		社保电脑号	
providentFundAccount	string	非必须		公积金账号	
bankCardNumber	string	非必须		银行卡号	
openingBank	string	非必须		开户行	
homeCompany	string	非必须		上家公司	
passportNo	string	非必须		护照号	
nativePlace	string	非必须		籍贯	
nation	string	非必须		民族	
englishName	string	非必须		英文名	
maritalStatus	string	非必须		婚姻状况	
bloodType	string	非必须		血型	
domicile	string	非必须		户籍所在地	
politicalOutlook	string	非必须		政治面貌	
timeToJoinTheParty	string	非必须		入党时间	
archivingOrganization	string	非必须		存档机构	
stateOfChildren	string	非必须		子女状态	
doChildrenHaveCommercialInsurance	string	非必须		子女有无商业保险	
isThereAnyViolationOfLawOrDiscipline	string	非必须		有无违法违纪行为	
areThereAnyMajorMedicalHistories	string	非必须		有无重大病史	
qQ	string	非必须		QQ	
weChat	string	非必须		微信	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
residenceCardCity	string	非必须		居住证城市	
dateOfResidencePermit	string	非必须		居住证办理日期	
residencePermitDeadline	string	非必须		居住证截止日期	
placeOfResidence	string	非必须		现居住地	
postalAddress	string	非必须		通讯地址	
contactTheMobilePhone	string	非必须		联系手机	
emergencyContact	string	非必须		紧急联系人	
emergencyContactNumber	string	非必须		紧急联系电话	
educationalType	string	非必须		学历类型	
graduateSchool	string	非必须		毕业学校	
enrolmentTime	string	非必须		入学时间	
graduationTime	string	非必须		毕业时间	
major	string	非必须		专业	
graduationCertificate	string	非必须		毕业证书	
certificateOfAcademicDegree	string	非必须		学位证书	
title	string	非必须		职称	
resume	string	非必须		简历	
isThereAnyCompetitionRestriction	string	非必须		有无竞业限制	
proofOfDepartureOfFormerCompany	string	非必须		前公司离职证明	
remarks	string	非必须		备注	
firstLevelDepartment	string	非必须		一级部门	
departmentCode	string	非必须		部门编码	
dateOfEntry	string	非必须		入职日期	
post	string	非必须		岗位	
workMailbox	string	非必须		工作邮箱	
workNumber	string	非必须		工号	
dateOfCorrection	string	非必须		转正日期	
rank	string	非必须		职级	
reportingObject	string	非必须		汇报对象	
hRBP	string	非必须		HRBP	
formOfEmployment	string	非必须		聘用形式	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
adjustmentAge	string	非必须		调整司龄天	
ageOfDivision	string	非必须		司龄	
workingTimeForTheFirstTime	string	非必须		首次参加工作时间	
adjustmentOfLengthOfService	string	非必须		调整工龄天	
workingYears	string	非必须		工龄	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
workingCity	string	非必须		工作城市	
taxableCity	string	非必须		纳税城市	
currentContractStartTime	string	非必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	非必须		现合同结束时间	
initialContractStartTime	string	非必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	非必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	非必须		合同期限	
contractDocuments	string	非必须		合同文件	
renewalNumber	string	非必须		续签次数	
otherRecruitmentChannels	string	非必须		其他招聘渠道	
recruitmentChannels	string	非必须		招聘渠道	
socialRecruitment	string	非必须		社招校招	
workingPlace	string	非必须		工作地点	
recommenderBusinessPeople	string	非必须		推荐企业人	
leaveDate	string	非必须		离职日期	
stateOfCorrection	string	非必须		转正状态	
accountStatus	string	非必须		账号状态	
informationIntegrity	string	非必须		信息完整性	
directReports	string	非必须		直接下属	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
sex	string	必须		性别	format: ctitle
mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
dateOfBirth	string	必须		出生日期	
theHighestDegreeOfEducation	string	必须		最高学历	format: ctitle
nationalArea	string	必须		国家地区	format: ctitle
passportNo	string	必须		护照号	format: ctitle
idNumber	string	必须		身份证号	format: ctitle
idCardPhotoPositive	string	必须		身份证照片-正面	format: ctitle
idCardPhotoBack	string	非必须		身份证照片-背面	
nativePlace	string	必须		籍贯	format: ctitle
nation	string	必须		民族	format: ctitle
englishName	string	必须		英文名	format: ctitle
maritalStatus	string	必须		婚姻状况	format: ctitle
staffPhoto	string	必须		员工照片	format: ctitle
birthday	string	必须		生日	format: ctitle
zodiac	string	必须		属相	format: ctitle
age	string	必须		年龄	format: ctitle
constellation	string	必须		星座	format: ctitle
bloodType	string	必须		血型	format: ctitle
domicile	string	必须		户籍所在地	format: ctitle

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
politicalOutlook	string	必须		政治面貌	format: ctitle
timeToJoinTheParty	integer	必须		入党时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
archivingOrganization	string	必须		存档机构	format: ctitle
stateOfChildren	string	必须		子女状态	format: ctitle
doChildrenHaveCommercialInsurance	string	必须		子女有无商业保险	format: ctitle
isThereAnyViolationOfLawOrDiscipline	string	必须		有无违法违纪行为	format: ctitle
areThereAnyMajorMedicalHistories	string	必须		有无重大病史	format: ctitle
qq	string	必须		QQ	format: ctitle
wechat	string	必须		微信	format: ctitle
residenceCardCity	string	必须		居住证城市	format: ctitle
dateOfResidencePermit	integer	必须		居住证办理日期	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
residencePermitDeadline	integer	必须		居住证截止日期	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
placeOfResidence	string	必须		现居住地	format: ctitle
postalAddress	string	必须		通讯地址	format: ctitle
contactTheMobilePhone	string	必须		联系手机	format: ctitle
personalMailbox	string	必须		个人邮箱	format: ctitle
emergencyContact	string	必须		紧急联系人	format: ctitle
emergencyContactNumber	string	必须		紧急联系电话	format: ctitle

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
socialSecurityComputerNumber	string	必须		社保电脑号	format: ctitle
providentFundAccount	string	必须		公积金账号	format: ctitle
bankCardNumber	string	必须		银行卡号	format: ctitle
openingBank	string	必须		开户行	format: ctitle
educationalType	string	必须		学历类型	format: ctitle
graduateSchool	string	必须		毕业学校	format: ctitle
enrolmentTime	integer	必须		入学时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
graduationTime	integer	必须		毕业时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
major	string	必须		专业	format: ctitle
graduationCertificate	string	必须		毕业证书	format: ctitle
certificateOfAcademicDegree	string	必须		学位证书	format: ctitle
homeCompany	string	必须		上家公司	format: ctitle
title	string	必须		职称	format: ctitle
resume	string	必须		简历	format: ctitle
resumeName	string	必须		简历文件名称	
isThereAnyCompetitionRestriction	string	必须		有无竞业限制	format: ctitle
proofOfDepartureOfFormerCompany	string	必须		前公司离职证明	format: ctitle
remarks	string	必须		备注	format: ctitle

员工个人信息保存

基本信息

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
fullName	string	非必须		姓名	
sex	string	非必须		性别	
mobilePhone	string	非必须		手机	
dateOfBirth	string	非必须		出生日期	
theHighestDegreeOfEducation	string	非必须		最高学历	
nationalArea	string	非必须		国家地区	
passportNo	string	非必须		护照号	
idNumber	string	非必须		身份证号	
idCardPhotoPositive	string	非必须		身份证照片-正面	
idCardPhotoBack	string	非必须		身份证照片-背面	
nativePlace	string	非必须		籍贯	
nation	string	非必须		民族	
englishName	string	非必须		英文名	
maritalStatus	string	非必须		婚姻状况	
staffPhoto	string	非必须		员工照片	
birthday	string	非必须		生日	
zodiac	string	非必须		属相	
age	string	非必须		年龄	
constellation	string	非必须		星座	
bloodType	string	非必须		血型	
domicile	string	非必须		户籍所在地	
politicalOutlook	string	非必须		政治面貌	
timeToJoinTheParty	string	非必须		入党时间	
archivingOrganization	string	非必须		存档机构	
stateOfChildren	string	非必须		子女状态	
doChildrenHaveCommercialInsurance	string	非必须		子女有无商业保险	
isThereAnyViolationOfLawOrDiscipline	string	非必须		有无违法违纪行为	
areThereAnyMajorMedicalHistories	string	非必须		有无重大病史	
qq	string	非必须		QQ	
wechat	string	非必须		微信	
residenceCardCity	string	非必须		居住证城市	
dateOfResidencePermit	string	非必须		居住证办理日期	
residencePermitDeadline	string	非必须		居住证截止日期	
placeOfResidence	string	非必须		现居住地	
postalAddress	string	非必须		通讯地址	
contactTheMobilePhone	string	非必须		联系手机	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
personalMailbox	string	非必须		个人邮箱	
emergencyContact	string	非必须		紧急联系人	
emergencyContactNumber	string	非必须		紧急联系电话	
socialSecurityComputerNumber	string	非必须		社保电脑号	
providentFundAccount	string	非必须		公积金账号	
bankCardNumber	string	非必须		银行卡号	
openingBank	string	非必须		开户行	
educationalType	string	非必须		学历类型	
graduateSchool	string	非必须		毕业学校	
enrolmentTime	string	非必须		入学时间	
graduationTime	string	非必须		毕业时间	
major	string	非必须		专业	
graduationCertificate	string	非必须		毕业证书	
certificateOfAcademicDegree	string	非必须		学位证书	
homeCompany	string	非必须		上家公司	
title	string	非必须		职称	
resume	string	非必须		简历	
isThereAnyCompetitionRestriction	string	非必须		有无竞业限制	
proofOfDepartureOfFormerCompany	string	非必须		前公司离职证明	
remarks	string	非必须		备注	

返回数据

{}

员工岗位信息读取

基本信息

Path: /employees/:id/jobs

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQoIjlsimlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyeJcVXRZcCSqH8BtbxhkmEzZZhrZMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
fullName	string	非必须		姓名	
sex	string	非必须		性别	
mobilePhone	string	非必须		手机	
onTheJobStatus	string	非必须		在职状态	
dateOfBirth	string	非必须		出生日期	
theHighestDegreeOfEducation	string	非必须		最高学历	
nationalArea	string	非必须		国家地区	
iDNumber	string	非必须		身份证号	
iDCardPhoto	string	非必须		身份证照片	
staffPhoto	string	非必须		员工照片	
birthday	string	非必须		生日	
zodiac	string	非必须		属相	
age	string	非必须		年龄	
constellation	string	非必须		星座	
personalMailbox	string	非必须		个人邮箱	
socialSecurityComputerNumber	string	非必须		社保电脑号	
providentFundAccount	string	非必须		公积金账号	
bankCardNumber	string	非必须		银行卡号	
openingBank	string	非必须		开户行	
homeCompany	string	非必须		上家公司	
passportNo	string	非必须		护照号	
nativePlace	string	非必须		籍贯	
nation	string	非必须		民族	
englishName	string	非必须		英文名	
maritalStatus	string	非必须		婚姻状况	
bloodType	string	非必须		血型	
domicile	string	非必须		户籍所在地	
politicalOutlook	string	非必须		政治面貌	
timeToJoinTheParty	string	非必须		入党时间	
archivingOrganization	string	非必须		存档机构	
stateOfChildren	string	非必须		子女状态	
doChildrenHaveCommercialInsurance	string	非必须		子女有无商业保险	
isThereAnyViolationOfLawOrDiscipline	string	非必须		有无违法违纪行为	
areThereAnyMajorMedicalHistories	string	非必须		有无重大病史	
qQ	string	非必须		QQ	
weChat	string	非必须		微信	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
residenceCardCity	string	非必须		居住证城市	
dateOfResidencePermit	string	非必须		居住证办理日期	
residencePermitDeadline	string	非必须		居住证截止日期	
placeOfResidence	string	非必须		现居住地	
postalAddress	string	非必须		通讯地址	
contactTheMobilePhone	string	非必须		联系手机	
emergencyContact	string	非必须		紧急联系人	
emergencyContactNumber	string	非必须		紧急联系电话	
educationalType	string	非必须		学历类型	
graduateSchool	string	非必须		毕业学校	
enrolmentTime	string	非必须		入学时间	
graduationTime	string	非必须		毕业时间	
major	string	非必须		专业	
graduationCertificate	string	非必须		毕业证书	
certificateOfAcademicDegree	string	非必须		学位证书	
title	string	非必须		职称	
resume	string	非必须		简历	
isThereAnyCompetitionRestriction	string	非必须		有无竞业限制	
proofOfDepartureOfFormerCompany	string	非必须		前公司离职证明	
remarks	string	非必须		备注	
firstLevelDepartment	string	非必须		一级部门	
departmentCode	string	非必须		部门编码	
dateOfEntry	string	非必须		入职日期	
post	string	非必须		岗位	
workMailbox	string	非必须		工作邮箱	
workNumber	string	非必须		工号	
dateOfCorrection	string	非必须		转正日期	
rank	string	非必须		职级	
reportingObject	string	非必须		汇报对象	
hRBP	string	非必须		HRBP	
formOfEmployment	string	非必须		聘用形式	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
adjustmentAge	string	非必须		调整司龄天	
ageOfDivision	string	非必须		司龄	
workingTimeForTheFirstTime	string	非必须		首次参加工作时间	
adjustmentOfLengthOfService	string	非必须		调整工龄天	
workingYears	string	非必须		工龄	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
workingCity	string	非必须		工作城市	
taxableCity	string	非必须		纳税城市	
currentContractStartTime	string	非必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	非必须		现合同结束时间	
initialContractStartTime	string	非必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	非必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	非必须		合同期限	
contractDocuments	string	非必须		合同文件	
renewalNumber	string	非必须		续签次数	
otherRecruitmentChannels	string	非必须		其他招聘渠道	
recruitmentChannels	string	非必须		招聘渠道	
socialRecruitment	string	非必须		社招校招	
workingPlace	string	非必须		工作地点	
recommenderBusinessPeople	string	非必须		推荐企业人	
leaveDate	string	非必须		离职日期	
stateOfCorrection	string	非必须		转正状态	
accountStatus	string	非必须		账号状态	
informationIntegrity	string	非必须		信息完整性	
directReports	string	非必须		直接下属	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
dateOfEntry	string	必须		入职日期	
department	string	必须		部门	format: ctitle
post	string	必须		岗位	format: ctitle
workMailbox	string	必须		工作邮箱	format: ctitle
workNumber	string	必须		工号	format: ctitle
rank	string	必须		职级	format: ctitle
correctionEvaluation	string	必须		转正评价	format: ctitle
reportingObject	string	必须		汇报对象	format: ctitle
stateOfCorrection	string	必须		转正状态	format: ctitle
formOfEmployment	string	必须		聘用形式	format: ctitle
hRBP	string	必须		HRBP	format: ctitle
formOfManagement	string	必须		管理形式	format: ctitle
dateOfCorrection	string	必须		转正日期	
ageOfDivision	integer	必须		司龄	最大值: 500 最小值: 0
workingTimeForTheFirstTime	string	必须		首次参加工作时间	
adjustmentAgedays	integer	必须		调整司龄天	最大值: 500 最小值: 0
adjustmentOfLengthOfService	integer	必须		调整工龄天	最大值: 500 最小值: 0
workingYears	integer	必须		工龄	最大值: 500 最小值: 0

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
numberOfSubordinateSubordinates	integer	必须		直属下属数量	最大值: 500 最小值: 0
workingCity	string	必须		工作城市	format: ctitle
taxableCity	string	必须		纳税城市	format: ctitle
currentContractStartTime	string	必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	必须		现合同结束时间	
initialContractStartTime	string	必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	必须		合同期限	format: ctitle
contractDocuments	string	必须		合同文件	format: ctitle
contractDocumentsId	string	必须		合同文件ID	
renewalNumber	integer	必须		续签次数	最大值: 500 最小值: 0
otherRecruitmentChannels	string	必须		其他招聘渠道	format: ctitle
recruitmentChannels	string	必须		招聘渠道	format: ctitle
socialRecruitment	string	必须		社招校招	format: ctitle
recommenderBusinessPeople	string	必须		推荐企业人	format: ctitle

员工岗位信息保存

基本信息

Path: /employees/:id/jobs

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQ/OjlsImh0dCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmxwIjozNTMzNTQ1MzIzZGQxXhegQIPUgyeJGVXRZcC5q0HBtbxhkmEzZzhzZzMSUA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
fullName	string	非必须		姓名	
dateOfEntry	string	非必须		入职时间	
department	string	非必须		部门	
post	string	非必须		岗位	
workMailbox	string	非必须		工作邮箱	
workNumber	string	非必须		工号	
rank	string	非必须		职级	
correctionEvaluation	string	非必须		转正评价	
reportingObject	string	非必须		汇报对象	
stateOfCorrection	string	非必须		转正状态	
formOfEmployment	string	非必须		聘用形式	
hrbp	string	非必须		HRBP	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
dateOfCorrection	string	非必须		转正日期	
workingTimeForTheFirstTime	string	非必须		首次参加工作时间	
adjustmentAgedays	integer	非必须		调整司龄天	
adjustmentOfLengthOfService	integer	非必须		调整工龄天	
workingCity	string	非必须		工作城市	
taxableCity	string	非必须		纳税城市	
currentContractStartTime	string	非必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	非必须		现合同结束时间	
initialContractStartTime	string	非必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	非必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	非必须		合同期限	
contractDocuments	string	非必须		合同文件	
renewalNumber	integer	非必须		续签次数	
otherRecruitmentChannels	string	非必须		其他招聘渠道	
recruitmentChannels	string	非必须		招聘渠道	
socialRecruitment	string	非必须		社招校招	
recommenderBusinessPeople	string	非必须		推荐企业人	

返回数据

{}

历史归档列表

基本信息

Path： /employees/archives

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsImhhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVhZG9jaXNTM2NTQ1MzkiZQ.XhegQiPUgYejcVXRZcCSq0HBtbxkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
pagesize	是		页尺寸
page	是		当前第几页
year	是		年份

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
region	string	必须		地区	
address	string	必须		地址	
businessLicense	string	必须		营业执照	
legalRepresentative	string	必须		法人代表	
companyPhone	string	必须		公司电话	
mailbox	string	必须		邮箱	
companySize	string	必须		公司规模	
industry	string	必须		所属行业	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
counts	integer	必须		总记录数	最大值: 5000 最小值: 100
pagesize	integer	必须		页大小	最大值: 50 最小值: 5
pages	integer	必须		总页数	最大值: 100 最小值: 1
page	integer	必须		当前页码	最大值: 100 最小值: 1
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└ title	string	必须		标题	format: ctitle
└ totals	integer	必须		总人数	最大值: 500 最小值: 1
└ payrolls	integer	必须		在职人数	最大值: 500 最小值: 1
└ departures	integer	必须		离职人数	最大值: 500 最小值: 1
└ month	string	必须		月份	format: date
└ archiveTime	integer	必须		归档时间	最大值: 1537165458 最小值: 1537175458

历史归档详情列表

基本信息

Path: /employees/archives/:month

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJ1bmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZmVjoiNTM2NTQ1MzkiZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcC5q0HBtbxhkmEzZhrZzMSLJA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
month	2018-08	月份

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
type	是	1	1 报表数据 2归档数据

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
fullName	string	非必须		姓名	
sex	string	非必须		性别	
mobilePhone	string	非必须		手机	
onTheJobStatus	string	非必须		在职状态	
dateOfBirth	string	非必须		出生日期	
theHighestDegreeOfEducation	string	非必须		最高学历	
nationalArea	string	非必须		国家地区	
iDNumber	string	非必须		身份证号	
iDCardPhoto	string	非必须		身份证照片	
staffPhoto	string	非必须		员工照片	
birthday	string	非必须		生日	
zodiac	string	非必须		属相	
age	string	非必须		年龄	
constellation	string	非必须		星座	
personalMailbox	string	非必须		个人邮箱	
socialSecurityComputerNumber	string	非必须		社保电脑号	
providentFundAccount	string	非必须		公积金账号	
bankCardNumber	string	非必须		银行卡号	
openingBank	string	非必须		开户行	
homeCompany	string	非必须		上家公司	
passportNo	string	非必须		护照号	
nativePlace	string	非必须		籍贯	
nation	string	非必须		民族	
englishName	string	非必须		英文名	
maritalStatus	string	非必须		婚姻状况	
bloodType	string	非必须		血型	
domicile	string	非必须		户籍所在地	
politicalOutlook	string	非必须		政治面貌	
timeToJoinTheParty	string	非必须		入党时间	
archivingOrganization	string	非必须		存档机构	
stateOfChildren	string	非必须		子女状态	
doChildrenHaveCommercialInsurance	string	非必须		子女有无商业保险	
isThereAnyViolationOfLawOrDiscipline	string	非必须		有无违法违纪行为	
areThereAnyMajorMedicalHistories	string	非必须		有无重大病史	
qQ	string	非必须		QQ	
weChat	string	非必须		微信	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
residenceCardCity	string	非必须		居住证城市	
dateOfResidencePermit	string	非必须		居住证办理日期	
residencePermitDeadline	string	非必须		居住证截止日期	
placeOfResidence	string	非必须		现居住地	
postalAddress	string	非必须		通讯地址	
contactTheMobilePhone	string	非必须		联系手机	
emergencyContact	string	非必须		紧急联系人	
emergencyContactNumber	string	非必须		紧急联系电话	
educationalType	string	非必须		学历类型	
graduateSchool	string	非必须		毕业学校	
enrolmentTime	string	非必须		入学时间	
graduationTime	string	非必须		毕业时间	
major	string	非必须		专业	
graduationCertificate	string	非必须		毕业证书	
certificateOfAcademicDegree	string	非必须		学位证书	
title	string	非必须		职称	
resume	string	非必须		简历	
isThereAnyCompetitionRestriction	string	非必须		有无竞业限制	
proofOfDepartureOfFormerCompany	string	非必须		前公司离职证明	
remarks	string	非必须		备注	
firstLevelDepartment	string	非必须		一级部门	
departmentCode	string	非必须		部门编码	
dateOfEntry	string	非必须		入职日期	
post	string	非必须		岗位	
workMailbox	string	非必须		工作邮箱	
workNumber	string	非必须		工号	
dateOfCorrection	string	非必须		转正日期	
rank	string	非必须		职级	
reportingObject	string	非必须		汇报对象	
hRBP	string	非必须		HRBP	
formOfEmployment	string	非必须		聘用形式	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
adjustmentAge	string	非必须		调整司龄天	
ageOfDivision	string	非必须		司龄	
workingTimeForTheFirstTime	string	非必须		首次参加工作时间	
adjustmentOfLengthOfService	string	非必须		调整工龄天	
workingYears	string	非必须		工龄	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
workingCity	string	非必须		工作城市	
taxableCity	string	非必须		纳税城市	
currentContractStartTime	string	非必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	非必须		现合同结束时间	
initialContractStartTime	string	非必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	非必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	非必须		合同期限	
contractDocuments	string	非必须		合同文件	
renewalNumber	string	非必须		续签次数	
otherRecruitmentChannels	string	非必须		其他招聘渠道	
recruitmentChannels	string	非必须		招聘渠道	
socialRecruitment	string	非必须		社招校招	
workingPlace	string	非必须		工作地点	
recommenderBusinessPeople	string	非必须		推荐企业人	
leaveDate	string	非必须		离职日期	
stateOfCorrection	string	非必须		转正状态	
accountStatus	string	非必须		账号状态	
informationIntegrity	string	非必须		信息完整性	
directReports	string	非必须		直接下属	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
counts	integer	必须		总记录数	最大值: 5000 最小值: 100
pagesize	integer	必须		页大小	最大值: 50 最小值: 5
pages	integer	必须		总页数	最大值: 100 最小值: 1
page	integer	必须		当前页码	最大值: 100 最小值: 1
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└ id	string	必须		编号	
└ fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
└ sex	string	必须		性别	format: ctitle
└ mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
└ onTheJobStatus	string	必须		在职状态	format: ctitle
└ dateOfBirth	string	必须		出生日期	
└ theHighestDegreeOfEducation	string	必须		最高学历	format: ctitle
└ nationalArea	string	必须		国家地区	format: ctitle
└ iDNumber	string	必须		身份证号	format: ctitle
└ iDCardPhoto	string	必须		身份证照片	format: ctitle
└ staffPhoto	string	必须		员工照片	format: ctitle
└ birthday	string	必须		生日	
└ zodiac	string	必须		属相	format: ctitle
└ age	string	必须		年龄	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ constellation	string	必须		星座	format: ctitle
└─ personalMailbox	string	必须		个人邮箱	format: ctitle
└─ socialSecurityComputerNumber	string	必须		社保电脑号	format: ctitle
└─ providentFundAccount	string	必须		公积金账号	format: ctitle
└─ bankCardNumber	string	必须		银行卡号	format: ctitle
└─ openingBank	string	必须		开户行	format: ctitle
└─ homeCompany	string	必须		上家公司	format: ctitle
└─ passportNo	string	必须		护照号	format: ctitle
└─ nativePlace	string	必须		籍贯	format: ctitle
└─ nation	string	必须		民族	format: ctitle
└─ englishName	string	必须		英文名	format: ctitle
└─ maritalStatus	string	必须		婚姻状况	format: ctitle
└─ bloodType	string	必须		血型	format: ctitle
└─ domicile	string	必须		户籍所在地	format: ctitle
└─ politicalOutlook	string	必须		政治面貌	format: ctitle
└─ timeToJoinTheParty	string	必须		入党时间	
└─ archivingOrganization	string	必须		存档机构	format: ctitle
└─ stateOfChildren	string	必须		子女状态	format: ctitle
└─ doChildrenHaveCommercialInsurance	string	必须		子女有无商业保险	format: ctitle
└─ isThereAnyViolationOfLawOrDiscipline	string	必须		有无违法违纪行为	format: ctitle
└─ areThereAnyMajorMedicalHistories	string	必须		有无重大病史	format: ctitle
└─ qQ	string	必须		QQ	format: ctitle

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ weChat	string	必须		微信	format: ctitle
└ residenceCardCity	string	必须		居住证城市	format: ctitle
└ dateOfResidencePermit	string	必须		居住证办理日期	
└ residencePermitDeadline	string	必须		居住证截止日期	
└ placeOfResidence	string	必须		现居住地	format: ctitle
└ postalAddress	string	必须		通讯地址	format: ctitle
└ contactTheMobilePhone	string	必须		联系手机	format: ctitle
└ emergencyContact	string	必须		紧急联系人	format: ctitle
└ emergencyContactNumber	string	必须		紧急联系电话	format: ctitle
└ educationalType	string	必须		学历类型	format: ctitle
└ graduateSchool	string	必须		毕业学校	format: ctitle
└ enrolmentTime	string	必须		入学时间	
└ graduationTime	string	必须		毕业时间	
└ major	string	必须		专业	format: ctitle
└ graduationCertificate	string	必须		毕业证书	format: ctitle
└ certificateOfAcademicDegree	string	必须		学位证书	format: ctitle
└ title	string	必须		职称	format: ctitle
└ resume	string	必须		简历	format: ctitle
└ isThereAnyCompetitionRestriction	string	必须		有无竞业限制	format: ctitle
└ proofOfDepartureOfFormerCompany	string	必须		前公司离职证明	format: ctitle
└ remarks	string	必须		备注	format: ctitle
└ accountStatus	string	必须		账号状态	format: ctitle
└ informationIntegrity	string	必须		信息完整性	format: ctitle
└ dateOfEntry	string	必须		入职日期	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ post	string	必须		岗位	format: ctitle
└ workMailbox	string	必须		工作邮箱	format: ctitle
└ workNumber	string	必须		工号	format: ctitle
└ dateOfCorrection	string	必须		转正日期	
└ rank	string	必须		职级	format: ctitle
└ reportingObject	string	必须		汇报对象	format: ctitle
└ hRBP	string	必须		HRBP	format: ctitle
└ formOfEmployment	string	必须		聘用形式	format: ctitle
└ formOfManagement	string	必须		管理形式	format: ctitle
└ adjustmentAge	integer	必须		调整司龄天	
└ ageOfDivision	integer	必须		司龄	最大值: 500 最小值: 0
└ workingTimeForTheFirstTime	integer	必须		首次参加工作时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
└ adjustmentOfLengthOfService	integer	必须		调整工龄天	最大值: 500 最小值: 0
└ workingYears	integer	必须		工龄	最大值: 500 最小值: 0
└ workingCity	string	必须		工作城市	format: ctitle
└ taxableCity	string	必须		纳税城市	format: ctitle
└ currentContractStartTime	string	必须		现合同开始时间	
└ closingTimeOfCurrentContract	string	必须		现合同结束时间	
└ otherRecruitmentChannels	string	必须		其他招聘渠道	format: ctitle
└ recruitmentChannels	string	必须		招聘渠道	format: ctitle
└ socialRecruitment	string	必须		社招校招	format: ctitle

{}

离职表单读取

基本信息

Path: /employees/:id/leave

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5dC9MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzfkQ.XhegQIPUGyeJcVXRZcCsQ0HBtbxkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	
compensation	string	非必须		补偿金	
notifications	string	非必须		代通知金	
socialSecurityReductionMonth	string	非必须		社保减员月	
providentFundReductionMonth	string	非必须		公积金减员月	
surplusAnnualLeave	string	非必须		剩余年假	
remainder	string	非必须		剩余调休	
directReports	string	非必须		直接下属	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
headPortrait	string	必须		头像	format: ctitle
mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
department	string	必须		部门	format: ctitle
timeOfEntry	integer	必须		入职时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
typeOfTurnover	string	必须		离职类型	format: ctitle
reasonsForLeaving	string	必须		申请离职原因	format: ctitle
compensation	string	必须		补偿金	format: ctitle
notifications	string	必须		代通知金	format: ctitle
socialSecurityReductionMonth	string	必须		社保减员月	format: ctitle
providentFundReductionMonth	string	必须		公积金减员月	format: ctitle
surplusAnnualLeave	integer	必须		剩余年假	最大值: 500 最小值: 0
remainder	integer	必须		剩余调休	最大值: 500 最小值: 0
directReports	integer	必须		直接下属数	最大值: 500 最小值: 0

离职表单保存

基本信息

Path: /employees/:id/leave

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzQXheGQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhZzMSLjA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
resignationTime	string	必须		离职时间	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
compensation	string	非必须		补偿金	
notifications	string	非必须		代通知金	
socialSecurityReductionMonth	string	非必须		社保减员月	
providentFundReductionMonth	string	非必须		公积金减员月	

返回数据

{}

调岗表单读取

基本信息

Path： /employees/:id/transferPosition

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJslmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzQXheGQIPUGyejCvXRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhZzMSLjA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	
compensation	string	非必须		补偿金	
notifications	string	非必须		代通知金	
socialSecurityReductionMonth	string	非必须		社保减员月	
providentFundReductionMonth	string	非必须		公积金减员月	
surplusAnnualLeave	string	非必须		剩余年假	
remainder	string	非必须		剩余调休	
directReports	string	非必须		直接下属	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
headPortrait	string	必须		头像	format: ctitle
mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
department	string	必须		部门	format: ctitle
timeOfEntry	string	必须		入职时间	
post	string	必须		岗位	format: ctitle
rank	string	必须		职级	format: ctitle
reportingObject	string	必须		汇报对象	format: ctitle
hrbp	string	必须		HRBP	format: ctitle
formOfManagement	string	必须		管理形式	format: ctitle
workingCity	string	必须		工作城市	format: ctitle
taxableCity	string	必须		纳税城市	format: ctitle
currentContractStartTime	string	必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	必须		现合同结束时间	
workingPlace	string	必须		工作地点	format: ctitle
initialContractStartTime	string	必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	必须		合同期限	format: ctitle
renewalNumber	integer	必须		续签次数	最大值: 500 最小值: 0
recommenderBusinessPeople	string	必须		推荐企业人	format: ctitle

调岗表单保存

基本信息

Path: /employees/:id/transferPosition

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJscmlhZCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzQXhegQIPUGyejCvXRzcC5q0H8tbxhkmEZZhrZzMSLjA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
post	string	非必须		岗位	
rank	string	非必须		职级	
reportingObject	string	非必须		汇报对象	
hrbp	string	非必须		HRBP	
adjustmentTime	string	非必须		调岗时间	
causeOfAdjustingPost	string	非必须		调岗原因	
enclosure	string	非必须		附件 [1,2,3]	
formOfManagement	string	非必须		管理形式	
workingCity	string	非必须		工作城市	
taxableCity	string	非必须		纳税城市	
currentContractStartTime	string	非必须		现合同开始时间	
closingTimeOfCurrentContract	string	非必须		现合同结束时间	
workingPlace	string	非必须		工作地点	
initialContractStartTime	string	非必须		首次合同开始时间	
firstContractTerminationTime	string	非必须		首次合同结束时间	
contractPeriod	string	非必须		合同期限	
renewalNumber	integer	非必须		续签次数	
recommenderBusinessPeople	string	非必须		推荐企业人	

返回数据

{}

转正表单读取

基本信息

Path: /employees/:id/positive

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5dC6MTUzNTMzNTc5MywiZm9jaXZlbnR5dC6MTUzNTMzNTQ1MzIzQzQ3X2h0eGQlPUYyYjVXRZCc5Q0H8btxhkmEzZzhZzMSLUA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	
compensation	string	非必须		补偿金	
notifications	string	非必须		代通知金	
socialSecurityReductionMonth	string	非必须		社保减员月	
providentFundReductionMonth	string	非必须		公积金减员月	
surplusAnnualLeave	string	非必须		剩余年假	
remainder	string	非必须		剩余调休	
directReports	string	非必须		直接下属	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
headPortrait	string	必须		头像	format: ctitle
mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
department	string	必须		部门	format: ctitle
timeOfEntry	integer	必须		入职时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459

转正表单保存

基本信息

Path: /employees/:id/positive

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsbmhdCi6MTUzNTMzNTc5MywiZXBwIjoxNTM2NTQ1MzIzZGQlPUGyZC5qOHBtbXhmEzZzhrZzMSLUA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
dateOfCorrection	string	非必须		转正日期	
correctionEvaluation	string	非必须		转正评价	
enclosure	string	非必须		附件	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
headPortrait	string	必须		头像	format: ctitle
mobilePhone	string	必须		手机	format: ctitle
department	string	必须		部门	format: ctitle
timeOfEntry	integer	必须		入职时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459

员工设置读取

基本信息

Path: /employees/setting

Method: GET

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJlsimlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZm9jaXhwjoxNTM2NTQ1MzkiZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcC5q0HbtbXhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	非必须		编号	
typeOfTurnover	string	非必须		离职类型	
reasonsForLeaving	string	非必须		申请离职原因	
departureTime	string	非必须		办理离职时间	
personalMainCause	string	非必须		个人主因	
theMainCauseOfTheCompany	string	非必须		公司主因	
reasonsForPassiveTurnover	string	非必须		被动离职原因	
compensation	string	非必须		补偿金	
notifications	string	非必须		代通知金	
socialSecurityReductionMonth	string	非必须		社保减员月	
providentFundReductionMonth	string	非必须		公积金减员月	
surplusAnnualLeave	string	非必须		剩余年假	
remainder	string	非必须		剩余调休	
directReports	string	非必须		直接下属	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
fullName	object	必须		姓名	
└─ user	boolean	必须		员工	
└─ manager	boolean	必须		管理员	
sex	object	必须		性别	
└─ user	boolean	必须		员工	
└─ manager	boolean	必须		管理员	
mobilePhone	object	必须		手机	
└─ user	boolean	必须		员工	
└─ manager	boolean	必须		管理员	
dateOfBirth	object	必须		出生日期	
└─ user	boolean	必须		员工	
└─ manager	boolean	必须		管理员	
theHighestDegreeOfEducation	object	必须		最高学历	
└─ user	boolean	必须		员工	
└─ manager	boolean	必须		管理员	

员工设置保存

基本信息

Path: /employees/setting

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJscmlhdCI6MTUzNTMzNTc5MywzXhwjOjNTM2NTQ1MzkzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSUA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
fullName	object	非必须		姓名	
└─ user	boolean	非必须		员工	
└─ manager	boolean	非必须		管理员	
sex	object	非必须		性别	
└─ user	boolean	非必须		员工	
└─ manager	boolean	非必须		管理员	
mobilePhone	object	非必须		手机	
└─ user	boolean	非必须		员工	
└─ manager	boolean	非必须		管理员	
dateOfBirth	object	非必须		出生日期	
└─ user	boolean	非必须		员工	
└─ manager	boolean	非必须		管理员	
theHighestDegreeOfEducation	object	非必须		最高学历	
└─ user	boolean	非必须		员工	
└─ manager	boolean	非必须		管理员	

返回数据

{}

导入员工

基本信息

Path: /employees/import

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
counts	integer	必须		总记录数	最大值: 5000 最小值: 100
pagesize	integer	必须		页大小	最大值: 50 最小值: 5
pages	integer	必须		总页数	最大值: 100 最小值: 1
page	integer	必须		当前页码	最大值: 100 最小值: 1
totals	object	必须		本月小计	
└─ month	integer	必须		月份	
└─ range	string	必须		区间	
└─ news	integer	必须		入职数	
└─ leaves	integer	必须		离职数	
└─ settings	integer	必须		调薪数	
└─ unsettings	integer	必须		未定薪	
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└─ id	string	必须		编号	format: id
└─ fullName	string	必须		姓名	format: cname
└─ mobilePhone	string	必须		手机	format: mobile
└─ workNumber	integer	必须		工号	最大值: 500 最小值: 0
└─ formOfEmployment	string	必须		聘用形式	format: ctitle
└─ department	string	必须		部门	format: ctitle
└─ timeOfEntry	string	必须		入职时间	format: date
└─ wageBase	number	必须		工资基数	最大值: 50000 最小值: 5000

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
timeOfEntry	integer	必须		入职时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
latestSalaryBase	integer	必须		最新工资基数	最大值: 500 最小值: 0
basicWageBaseForTheLatestMonth	integer	必须		最新当月基本工资基数	最大值: 500 最小值: 0
salaryBaseForTheLatestMonth	integer	必须		最新当月岗位工资基数	最大值: 500 最小值: 0
basicWageBaseForThatMonth	integer	必须		当月基本工资基数	最大值: 500 最小值: 0
salaryBaseForTheMonth	integer	必须		当月岗位工资基数	最大值: 500 最小值: 0
trafficSubsidy	string	必须		交通补助	format: ctitle
socialSecurity	string	必须		社保	format: ctitle
accumulationFund	string	必须		公积金	format: ctitle
sumOfContributions	integer	必须		缴费合计	最大值: 500 最小值: 0
actualAttendanceDaysAreOfficial	integer	必须		实际出勤天数正式	最大值: 500 最小值: 0
officialSalaryDays	integer	必须		计薪天数正式	最大值: 500 最小值: 0
salaryStandard	string	必须		计薪标准	format: ctitle
taxCountingMethod	string	必须		计税方式	format: ctitle

工资调薪读取

基本信息

Path： /salaries/modify/:id

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJpbmlhZCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzZQ.XhegQlPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSUA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
adjustmentOfBasicWages	string	非必须		调整基本工资	
adjustTheBaseSalary	string	非必须		调整底薪	
rightOfAdjustment	string	非必须		调整权倾	
adjustPostWages	string	非必须		调整岗位工资	
payroll	string	非必须		工资合计	
adjustmentRange	string	非必须		调整幅度	
effectiveTimeOfPayAdjustment	string	非必须		调薪生效时间	
causeOfSalaryAdjustment	string	非必须		调薪原因	
enclosure	string	非必须		附件	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
department	string	必须		部门	format: ctitle
timeOfEntry	integer	必须		入职时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
adjustmentOfBasicWages	integer	必须		调整基本工资	最大值: 500 最小值: 0
adjustTheBaseSalary	integer	必须		调整底薪	
adjustPostWages	integer	必须		调整岗位工资	最大值: 500 最小值: 0
payroll	integer	必须		工资合计	最大值: 500 最小值: 0
adjustmentRange	integer	必须		调整幅度	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		编号	
adjustmentOfBasicWages	integer	非必须		调整基本工资	
adjustTheBaseSalary	integer	非必须		调整底薪	
adjustPostWages	integer	非必须		调整岗位工资	
payroll	number	非必须		工资合计	
adjustmentRange	integer	非必须		调整幅度	
effectiveTimeOfPayAdjustment	integer	非必须		调薪生效时间	
causeOfSalaryAdjustment	string	非必须		调薪原因	
enclosure	string	非必须		附件	

返回数据

{}

工资定薪保存

基本信息

Path: /salarys/init/:id

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQoIjlsImhhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXBwIjoxNTM2NTQ1MzkiQXhheGQlPUYyYyVXRZcC5q0HBtbxhkmEzZzhzZzMSLUA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
id		员工id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
currentBasicSalary	integer	必须		当前基本工资	
currentPostWage	integer	非必须		当前岗位工资	
totalCurrentWages	integer	非必须		当前工资合计	
correctionOfBasicWages	integer	非必须		转正基本工资	
turnToPostWages	integer	非必须		转正岗位工资	
totalWageIncrease	integer	非必须		转正工资合计	

返回数据

{}

工资设置读取

基本信息

Path： /salaries/settings

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJ1bmh0dCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNTM2NTQ1MzkzZQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLJA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
adjustmentOfBasicWages	string	非必须		调整基本工资	
adjustTheBaseSalary	string	非必须		调整底薪	
rightOfAdjustment	string	非必须		调整权倾	
adjustPostWages	string	非必须		调整岗位工资	
payroll	string	非必须		工资合计	
adjustmentRange	string	非必须		调整幅度	
effectiveTimeOfPayAdjustment	string	非必须		调薪生效时间	
causeOfSalaryAdjustment	string	非必须		调薪原因	
enclosure	string	非必须		附件	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
basePay	boolean	必须		基本工资	
baseSalary	boolean	必须		底薪	
rightInclination	boolean	必须		权倾	
postWage	boolean	必须		岗位工资	
achievementBonus	boolean	必须		绩效奖金	
quarterlyBonus	boolean	必须		季度奖金	
salesBonus	boolean	必须		销售奖金	
pieceworkBonus	boolean	必须		计件奖金	
comprehensiveBonus	boolean	必须		综合奖金	
breakthroughs	boolean	必须		突破奖	
extract	boolean	必须		提成	
bonusesInTheMiddleOfTheYear	boolean	必须		年中奖金	
meritPay	boolean	必须		绩效工资	
readingBonus	boolean	必须		阅读奖金	
projectBonus	boolean	必须		项目奖金	
researchAndDevelopmentBonus	boolean	必须		研发奖金	
specialBonus	boolean	必须		特别奖金	
performanceAward	boolean	必须		业绩奖	
overtimePay	boolean	必须		加班费	
yearEndBonus	boolean	必须		年终奖金	
totalManagementSystem	boolean	必须		全勤奖	
lastMonthsAdjustment	boolean	必须		上月调整	
personalAnnuity	boolean	必须		个人年金	
personalBusinessInsurance	boolean	必须		个人商保	
parkingRate	boolean	必须		停车费	
tradeUnionFee	boolean	必须		工会会费	
preTaxReplacementCharge	boolean	必须		税前补发扣款	
postTaxReplacementCharge	boolean	必须		税后补发扣款	
enterpriseAnnuity	boolean	必须		企业年金	
educationFunds	boolean	必须		教育经费	
tradeUnionFunds	boolean	必须		工会经费	
substituteServiceCharge	boolean	必须		代发服务费	
physicalExaminationFee	boolean	必须		体检费	
agencyFee	boolean	必须		代理费	
recruitmentFee	boolean	必须		招聘费	
trainingFee	boolean	必须		培训费	
dailyReimbursement	boolean	必须		日常报销	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
otherEnterpriseCosts	boolean	必须		其他企业成本	
trafficExpense	boolean	必须		交通费	
communicationFee	boolean	必须		通讯费	

工资设置保存

基本信息

Path: /salarys/settings

Method: PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsImh0bGVzNTMzNTc5MywiZmVzX2hwIjoxNTM2NTQ1MzIzZGQlPjEudG9jYyVXRZCzC5q0HBtbXhmEzZzhvZzMSLUA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
basePay	string	非必须		基本工资	
baseSalary	string	非必须		底薪	
rightInclination	string	非必须		权倾	
postWage	string	非必须		岗位工资	
achievementBonus	string	非必须		绩效奖金	
quarterlyBonus	string	非必须		季度奖金	
salesBonus	string	非必须		销售奖金	
pieceworkBonus	string	非必须		计件奖金	
comprehensiveBonus	string	非必须		综合奖金	
breakthroughs	string	非必须		突破奖	
extract	string	非必须		提成	
bonusesInTheMiddleOfTheYear	string	非必须		年中奖金	
meritPay	string	非必须		绩效工资	
readingBonus	string	非必须		阅读奖金	
projectBonus	string	非必须		项目奖金	
researchAndDevelopmentBonus	string	非必须		研发奖金	
specialBonus	string	非必须		特别奖金	
performanceAward	string	非必须		业绩奖	
overtimePay	string	非必须		加班费	
yearEndBonus	string	非必须		年终奖金	
totalManagementSystem	string	非必须		全勤奖	
lastMonthsAdjustment	string	非必须		上月调整	
personalAnnuity	string	非必须		个人年金	
personalBusinessInsurance	string	非必须		个人商保	
parkingRate	string	非必须		停车费	
tradeUnionFee	string	非必须		工会会费	
preTaxReplacementCharge	string	非必须		税前补发扣款	
postTaxReplacementCharge	string	非必须		税后补发扣款	
enterpriseAnnuity	string	非必须		企业年金	
educationFunds	string	非必须		教育经费	
tradeUnionFunds	string	非必须		工会经费	
substituteServiceCharge	string	非必须		代发服务费	
physicalExaminationFee	string	非必须		体检费	
agencyFee	string	非必须		代理费	
recruitmentFee	string	非必须		招聘费	
trainingFee	string	非必须		培训费	
dailyReimbursement	string	非必须		日常报销	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
counts	integer	必须		总记录数	最大值: 5000 最小值: 100
pagesize	integer	必须		页大小	最大值: 50 最小值: 5
pages	integer	必须		总页数	最大值: 100 最小值: 1
page	integer	必须		当前页码	最大值: 100 最小值: 1
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└ id	string	必须		编号	format: id
└ month	string	必须		月份	format: date
└ artificialCost	integer	必须		人工成本	最大值: 500 最小值: 0
└ grossSalary	integer	必须		税前工资	最大值: 500 最小值: 0
└ fiveInsurances	integer	必须		五险一金	最大值: 500 最小值: 0
└ check	boolean	必须		审核	

新建报表

基本信息

Path: /salaries/reports

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlcmVhdC16MTUzNTMzNTc5MywiZXhwIjoxNDM2NTQ1MzZzZjQ.XhegQlPUgyejcVXRZcCSq0HBtbxkmEzZZhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

{}

归档报表

基本信息

Path： /salaries/archives

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5dC5MywZlhwLjoxNTM2NTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCVRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

{}

归档详情列表

基本信息

Path： /salaries/reports/:month

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJlbnR5dC5MywZlhwLjoxNTM2NTQ1MzIzZQ.XhegQIPUGyejCVRZcCSq0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

路径参数

参数名称	示例	备注
month	2018-08	月份

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keyword	否		关键字

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		名称	
region	string	必须		地区	
address	string	必须		地址	
businessLicense	string	必须		营业执照	
legalRepresentative	string	必须		法人代表	
companyPhone	string	必须		公司电话	
mailbox	string	必须		邮箱	
companySize	string	必须		公司规模	
industry	string	必须		所属行业	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
counts	integer	必须		总记录数	最大值: 5000 最小值: 100
pagesize	integer	必须		页大小	最大值: 50 最小值: 5
pages	integer	必须		总页数	最大值: 100 最小值: 1
page	integer	必须		当前页码	最大值: 100 最小值: 1
items	object []	必须		列表	最小数量: 10 元素是否都不同: true 最大数量: 20 item 类型: object
└ id	integer	必须		编号	最大值: 9010000 最小值: 9000001
└ fullName	string	必须		姓名	format: ctitle
└ cellPhoneNumber	string	必须		手机号	format: ctitle
└ workNumber	string	必须		工号	format: ctitle
└ firstLevelDepartment	string	必须		一级部门	format: ctitle
└ documentType	string	必须		证件类型	format: ctitle
└ iDNumber	string	必须		身份证号	format: ctitle
└ onTheJobStatus	string	必须		在职状态	format: ctitle
└ formOfEmployment	string	必须		聘用形式	format: ctitle
└ totalLatestWageBase	integer	必须		最新工资基数合计	最大值: 500 最小值: 0
└ latestBasicWageBase	integer	必须		最新基本工资基数	最大值: 500 最小值: 0

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ basicWageBaseForThatMonth	integer	必须		当月基本工资基数	最大值: 500 最小值: 0
└─ numberOfDays	integer	必须		计薪天数	最大值: 500 最小值: 0
└─ salaryStandard	string	必须		计薪标准	format: ctitle
└─ taxCountingMethod	string	必须		计税方式	format: ctitle
└─ basicWagesForTheMonth	integer	必须		当月纳税基本工资	最大值: 500 最小值: 0
└─ deductionsForAttendance	string	必须		考勤扣款	format: ctitle
└─ providentFundTaxPayable	string	必须		公积金需纳税额	format: ctitle
└─ totalPreTaxWages	integer	必须		税前工资合计	最大值: 500 最小值: 0
└─ payroll	integer	必须		实发工资	最大值: 500 最小值: 0
└─ totalTaxEarnedWages	integer	必须		赢纳税工资合计	最大值: 500 最小值: 0
└─ providentFundIndividual	string	必须		公积金个人	format: ctitle
└─ socialSecurityIndividual	string	必须		社保个人	format: ctitle
└─ oldAgeIndividual	string	必须		养老个人	format: ctitle
└─ medicalIndividual	string	必须		医疗个人	format: ctitle
└─ unemployedIndividual	string	必须		失业个人	format: ctitle
└─ aPersonOfGreatDisease	string	必须		大病个人	format: ctitle
└─ socialSecurityWithholding	string	必须		社保扣款	format: ctitle
└─ providentFundDeduction	string	必须		公积金扣款	format: ctitle
└─ preTaxRealDelivery	string	必须		税前实发	format: ctitle

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ taxDeductible	string	必须		应扣税	format: ctitle
└─ totalAfterTaxWages	integer	必须		税后工资合计	最大值: 500 最小值: 0
└─ payrollNotes	integer	必须		实发工资备注	最大值: 500 最小值: 0
└─ socialSecurityEnterprise	string	必须		社保企业	format: ctitle
└─ pensionEnterprise	string	必须		养老企业	format: ctitle
└─ medicalEnterprise	string	必须		医疗企业	format: ctitle
└─ unemployedEnterprise	string	必须		失业企业	format: ctitle
└─ industrialInjuryEnterprise	string	必须		工伤企业	format: ctitle
└─ childbearingEnterprise	string	必须		生育企业	format: ctitle
└─ bigDiseaseEnterprise	string	必须		大病企业	format: ctitle
└─ providentFundEnterprises	string	必须		公积金企业	format: ctitle
└─ socialSecurityFundEnterprise	string	必须		社保公积金企业	format: ctitle
└─ salaryCost	string	必须		薪酬成本	format: ctitle
└─ enterpriseLaborCost	string	必须		企业人工成本	format: ctitle
└─ payAmount	string	必须		调薪金额	format: ctitle
└─ payRatio	string	必须		调薪比例	format: ctitle
└─ effectiveTimeOfPayAdjustment	integer	必须		调薪生效时间	最大值: 1537169459 最小值: 1537165459
└─ causeOfSalaryAdjustment	string	必须		调薪原因	format: ctitle
└─ notes	string	必须		注释	format: ctitle
└─ bankCardNumber	string	必须		银行卡号	format: ctitle

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ openingBank	string	必须		开户行	format: ctitle
└─ taxBurden	string	必须		税款负担方式	format: ctitle
└─ basicOldAgeInsurancePremium	integer	必须		基本养老保险费	最大值: 500 最小值: 0
└─ basicMedicalInsurancePremium	integer	必须		基本医疗保险费	最大值: 500 最小值: 0
└─ unemploymentInsurancePremium	integer	必须		失业保险费	最大值: 500 最小值: 0
└─ housingProvidentFund	string	必须		住房公积金	format: ctitle
└─ payrollMonths	integer	必须		发薪月数	最大值: 500 最小值: 0
isArchived	boolean	必须		是否归档过	

导入工资

基本信息

Path: /salaries/import

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
X-HRM-Token	JWT_TOKEN	是	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQlOiJsImhhdCI6MTUzNTMzNTc5MywiZXBwIjozNTM2NTQ1MzIzIiwiaXNjaWQiOiJ1aWQlIiwiaWF0IjoiMTUzNTMzNTc5MywifQ.XhegQIPUGyejCvXRZcCsQ0HBtbxhkmEzZzhrZzMSLIA	用户令牌

返回数据

```
{}
```