

Sistemas Distribuidos Móviles y Ubicuos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

**Arquitectura de software de
referencia para el desarrollo de
sistemas de videovigilancia
inteligentes**

Alumnos

Moisés Alejandro Sánchez Vergara

Edgar Tobón Sosa

Profesor

Dr. Eduardo López Domínguez

21 de abril 2026

Iteración 1: Establecer la arquitectura base

La **Iteración 1** en ADD 3.0 tiene como objetivo principal establecer la estructura general del sistema (marco de referencia arquitectónico) resolviendo los *drivers* más críticos del negocio. Esta versión preserva la organización original por pasos y amplía cada uno con actividades, decisiones, criterios testables y entregables.

Paso 1: Revisar las entradas

Propósito: Consolidar requisitos, casos de uso, atributos de calidad y restricciones que guiarán el diseño.

Categoría	Detalles
Propósito del diseño	Se trata de un sistema de nueva creación (<i>greenfield</i>) dentro de un dominio maduro. El propósito es producir un diseño arquitectónico (basado en un modelo <i>Edge-Cloud</i>) lo suficientemente detallado para soportar la construcción del sistema, resolviendo problemas críticos como la saturación de red, los altos costos de nube y la dependencia de internet.
Requerimientos funcionales primarios	• UC-1 (Visualizar cámaras en tiempo real): Porque soporta directamente el modelo de negocio core y está fuertemente ligado a problemas técnicos complejos de latencia (QA-1). • UC-2 (Detectar anomalías): Porque es el núcleo tecnológico (IA) que resuelve el problema de la fatiga de alarmas (falsos positivos) y cambia el enfoque de reactivo a preventivo. • UC-6 (Visualizar grabaciones): Porque es indispensable para el análisis forense post-incidente y está ligado a la restricción de consumo remoto sin depender del almacenamiento del dispositivo cliente (CON-3).
Escenarios de atributos de calidad	Ver la tabla de escenarios detallada más abajo.
Restricciones	Todas las restricciones presentadas (CON-1, CON-2, CON-3) se incluyen como <i>drivers</i> , ya que imponen decisiones innegociables sobre la tecnología de las aplicaciones cliente (Kotlin) y la naturaleza obligatoria del consumo remoto de datos.

Categoría	Detalles
Consideraciones arquitectónicas	Todas las consideraciones arquitectónicas (CRN-1, CRN-2, CRN-3, CRN-4) se incluyen como <i>drivers</i> para la estructuración de la interfaz y comunicaciones, definiendo el uso de React/Vue, Kotlin Compose con MVVM y Firebase Cloud Messaging.

Escenarios de atributos de calidad

Con base en los problemas del negocio, los escenarios se han priorizado de la siguiente manera:

ID del Escenario	Atributo de calidad (resumen)	Importancia para el Cliente	Dificultad de Implementación
QA-1	Performance — Latencia E2E < 500 ms	Alta	Alta
QA-2	Modificabilidad — facilidad para cambiar dispositivos/firmware	Alta	Media
QA-3	Extensibilidad — agregar sensores/funcionalidades sin reescribir código	Media	Media
QA-4	Seguridad — Registro y autenticación de dispositivos físicos	Alta	Media
QA-5	Disponibilidad — Funcionamiento local durante pérdida de red	Alta	Alta

ID del Escenario	Atributo de calidad (resumen)	Importancia para el Cliente	Dificultad de Implementación
QA-6	Ligereza — Visualización y reproducción en dispositivos móviles	Baja	Baja
QA-7	Almacenamiento — Retención y gestión de eventos importantes	Alta	Alta
QA-8	Adaptabilidad — Operar con cambios en el ambiente físico	Alta	Media
QA-9	Performance — Minimizar tráfico de red y costos de nube	Alta	Alta
QA-10	Seguridad — Control de acceso y autenticación de usuarios	Alta	Media
QA-11	Performance — Procesar información registrada sin afectar rendimiento	Media	Media
QA-12	Usabilidad — Interfaz intuitiva y eficiencia operativa para usuarios y técnicos	Media	Baja

Paso 2: Establecer el objetivo de la iteración (selección de impulsores)

Está primera iteración de un sistema greenfield, el propósito es establecer la arquitectura general del sistema, teniendo en mente todos los drivers y todos los

atributos de calidad:

- **QA-1:** Performance
- **QA-5:** Disponibilidad
- **QA-9:** Performance
- **QA-10:** Adaptabilidad
- **CON-1:** Desarrollo Kotlin
- **CON-2:** Aplicación multiplataforma
- **CON-3:** Consumo remoto de bases

Paso 3: Elegir los elementos del sistema a refinar

Debido a que estamos trabajando un sistema greenfield en la primer iteración, el elemento a refinar es el sistema completo.

Paso 4: Elegir los conceptos de diseño

Arquitecturas propuestas seleccionadas

Arquitectura / Patrón	Por qué se seleccionó
Edge Computing	Reduce latencia E2E y minimiza tráfico de video a la nube, permite grabación y detección local durante cortes de WAN (aborda directamente QA-1, QA-5 y QA-9), soporte para consumo remoto (CON-3) mediante sincronización selectiva.
API Gateway / BFF	Centraliza adaptación de APIs para clientes, gestión de seguridad y límites de acceso; facilita cumplimiento de QA-10 (seguridad) y simplifica integración con clientes móviles/web (CON-2, CON-3).
MVVM (móvil)	Patrón de referencia para separar UI y lógica de presentación en la app móvil; favorece mantenibilidad, testabilidad y usabilidad (QA-12) y cumple con el requisito de desarrollo móvil (CON-1).
SPA (dashboard)	Ofrece experiencia de usuario fluida e interactiva para el panel de administración, facilita visualización en tiempo real y widgets; se integra bien con API Gateway/BFF para adaptar datos al cliente.
Autenticación Stateless	Uso de tokens y validación sin sesión en servidor para escalar autenticación (QA-10), simplificar gestión de sesión y facilitar integración con BFF/API Gateway; trade-off: requiere diseño de refresh tokens y rotación segura.

Arquitectura / Patrón	Por qué se seleccionó
Store-and-Forward (Almacenamiento y reenvío)	Permite retención local de eventos y reenvío selectivo hacia Cloud, reduciendo tráfico y garantizando disponibilidad durante cortes WAN; trade-off: añadir persistencia y lógica de reconciliación.

Arquitecturas propuestas no seleccionadas

Arquitectura / Patrón	Por qué no se seleccionó
Hub-and-Spoke	Centraliza datos/control; aumenta riesgo de punto único de fallo y requiere inversión en redundancia antes de ser apropiado.
Microservicios + Service Mesh	Requiere madurez operativa (observabilidad, orquestación); se pospone hasta validar carga y necesidades de despliegue independiente.
Event-Driven (Broker)	Añade consistencia eventual y complejidad en garantías; útil para procesos asíncronos, no prioritario para primer PoC que necesita latencia determinista.
Serverless / FaaS	No apto para cargas de streaming continuo; considerado para funciones auxiliares (transformaciones, notificaciones) posteriormente.
Monolito modular	Útil para prototipos rápidos, pero no resuelve drivers críticos de latencia y disponibilidad a escala.
SSR (Server-Side Rendering) para dashboard	Mejora primer paint/SEO pero añade complejidad infra; no prioritario para panel administrativo interno.
PWA (dashboard)	Añade offline y mejora UX móvil; no es requisito crítico para la iteración inicial del panel.
Micro-frontends	Permite despliegue por equipo, pero añade complejidad de integración que retrasaría entregables tempranos.
Widgets / Shell	Extensible, pero orquestación e integración segura entre widgets es trabajo adicional no crítico ahora.
Thin client (móvil)	Depende fuertemente de Edge/Cloud para procesamiento; incumpliría QA-1 en escenarios de latencia estricta.
Local-first / Offline-first (móvil)	Muy valioso para resiliencia (QA-5) pero complica la sincronización; requiere diseñar estrategias de resolución de conflictos.

Arquitectura / Patrón	Por qué no se seleccionó
Feature modules (móvil)	Buena práctica para organización, no es una alternativa arquitectónica que resuelva drivers por sí misma; se adoptará dentro de la implementación.
Streaming/reactive client (móvil)	Cumple QA-1 pero implica mayor esfuerzo de pruebas y control de recursos; se puede incorporar como mejora del cliente en la misma iteración si deciden priorizarlo.
Shell + plugins (móvil)	Extensible y adaptativo, pero añade complejidad de seguridad y compatibilidad que queda para futuras iteraciones.

Diagramas




Figure 1: Arquitectura Edge Computing




Figure 2: Arquitectura Modelo Vista Vista-Modelo




Figure 3: Patrón Single Page Application

Paso 5: Instanciar elementos arquitectónicos y asignar responsabilidades

Módulo / Elemento Instanciado	Responsabilidades Asignadas	Origen (Concepto de Diseño)
Servidor NVR / Nodo Edge	• Ingesta de Video: Capturar y procesar de forma continua el flujo RTSP de las cámaras locales. • Procesamiento AI Local: Ejecutar los modelos de visión computacional para la detección de anomalías en tiempo real sin enviar video a la nube. • Store-and-Forward: Sincronización selectiva en la nube.	Edge Computing
API Gateway Central	• Punto de Entrada Único: Recibir absolutamente todas las peticiones entrantes desde la App Móvil y el Dashboard Web. • Enrutamiento: Redirigir la petición al microservicio interno correspondiente (Dispositivos, Eventos, Notificaciones).	API Gateway
Servicio de Identidad (Auth)	• Validación Stateless: Verificar la firma criptográfica de los tokens en cada petición entrante, confirmando roles y permisos sin necesidad de consultar la base de datos o guardar sesiones en la memoria del servidor.	Autenticación Stateless
Cliente Móvil (Capas View, ViewModel, Model)	• Capa Repository: Se encarga de gestionar la lógica de acceso a datos y comunicación con el Nodo Edge.	Arquitectura MVVM

Módulo / Elemento Instanciado	Responsabilidades Asignadas	Origen (Concepto de Diseño)
Dashboard Web (Router, State Store, Componentes)	• Router Cliente: Manejar la navegación entre pantallas (Panel de salud, visualización, usuarios) sin recargar la página en el navegador. • State Store: Mantener en memoria RAM del navegador el estado “en vivo” de los Nodos Edge (Online/Offline) para no saturar el servidor con peticiones redundantes. • Componentes UI: Renderizar los <i>videowalls</i> reactivos que se actualizan automáticamente ante cambios en el Store global.	Patrón SPA (Single Page Application)

Paso 6: Bosquejar vistas y registrar decisiones (ADR)

Edge Computing

Elemento	Descripción / Responsabilidades
Device Layer	Captura los datos con la cámara de videovigilancia y se comunica con la capa Edge.
Edge Layer	Recolecta la información de las cámaras de videovigilancia en tiempo real y se comunica con la capa Cloud
Cloud Layer	Almacena y procesa los datos recibidos desde la capa Edge, proporcionando servicios centralizados y análisis avanzados.
Videocamara y sensores	Se encargan de capturar la información en tiempo real para transmitir la información a la capa Edge.
IA	Se encarga de realizar el procesamiento de la información para el reconocimiento de personas.
Streaming	Expone el endpoint para poder visualizar en tiempo real el video de las cámaras de videovigilancia.
Store and Foreward	Se encarga de persistir las grabaciones y sincronizar la información selectiva hacia la capa Cloud.

Elemento	Descripción / Responsabilidades
Almacenamiento	Persiste en la nube la información selectiva y el Dashboard para gestionar el sistema.
Eventos y alertas	Esta capa se encarga de enviar notificaciones hacia la aplicación móvil.
API Gateway	Actua como punto de entrada único, recibiendo las solicitudes de entrada web y móvil
Autenticación Stateless Spa (Dashboard)	Método de autenticación. Aplicación multiplataforma para gestión del sistema.
App móvil	Aplicación móvil para monitoreo del sistema de videovigilancia.




Figure 4: Arquitectura Edge Computing instanciada

MVVM

Elemento	Descripción
View (UI)	Interfaz que renderiza video, controles y alertas.
ViewModel	Orquesta estado reactivo, reconexiones y coordina repositorios.
Repositories / Model	Acceso y persistencia local (DB, cache y cola Store-and-Forward); sincronización con BFF y manejo de datos offline.
API Gateway	Maneja tokens, refresh y permisos; almacenamiento seguro de credenciales y aplicación de políticas de acceso.
Notificaciones	Se recibe notificación cuando el sistema de alertamiento las arroja.

INSTANCIACIÓN DE LA ARQUITECTURA MVVM: APP CLIENTE VMS (SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA)

Based on ADD 3.0 Step 5




Figure 5: Patrón MVVM Instanciado

SPA

Elemento	Descripción
Router (Client-side)	Maneja navegación sin recargas, protección de rutas y carga diferida de módulos.
State Store (Global)	Mantiene el estado en vivo (health, sesiones, videowalls) y sincroniza con BFF mediante sockets/streaming.
UI Components / Videowalls	Componentes reutilizables para renderizar streams y controles, con fallback y optimizaciones de rendimiento.
API Client / BFF Consumer	Orquesta llamadas al BFF, caching y políticas de retry/backoff; alimenta el State Store.
Auth / Session Management	Valida y renueva tokens en cliente, aplica roles y maneja expiraciones de forma segura.




Figure 6: Patrón SPA Instanciado

Paso 7: Analizar el diseño respecto al objetivo y definir pruebas

Objetivo inicial de la iteración: Establecer la estructura física y lógica general del sistema (Arquitectura Base) para soportar streaming de ultra baja latencia, procesamiento preventivo y operación resiliente ante caídas de red, cumpliendo con las restricciones tecnológicas del equipo.

Resultado de la evaluación: El objetivo se **cumplió satisfactoriamente**. La decisión de adoptar una arquitectura Edge-Cloud estructurada delegó la carga pesada al borde de la red, resolviendo de raíz el problema de saturación y los costos de nube, mientras que la introducción de WebRTC garantizó el cumplimiento de las metas de rendimiento.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
	UC-1		La arquitectura de referencia seleccionada soporta esta funcionalidad
	UC-2		La arquitectura de referencia seleccionada soporta esta funcionalidad
	UC-3		La arquitectura de referencia seleccionada soporta esta funcionalidad
UC-4			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
UC-5			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	UC-6		La arquitectura de referencia seleccionada soporta esta funcionalidad.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
UC-7			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	UC-8		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
UC-9			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	UC-10		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	UC-11		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
UC-12			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
UC-13			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
UC-14			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	UC-15		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	QA-1		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
QA-2			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
QA-3			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
QA-8	QA-4		No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	QA-5		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	QA-6		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	QA-7		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	QA-9		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	QA-10		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	QA-11		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
	CRN-1		La estructura general lógica del sistema ha sido establecida, pero la estructura física aún no ha sido definida.
CRN-2			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	CRN-3		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
CRN-4			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
CON-1			No se tomaron decisiones relevantes, ya que es necesario identificar los elementos que participan en el caso de uso asociado al escenario.
	CON-2		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.
	CON-3		La arquitectura de referencia seleccionada soporta está funcionalidad.

Iteración 2: Refinar la arquitectura para soportar nuevos drivers

Paso 2: Establecer el objetivo de la iteración (selección de impulsores)

El objetivo de esta iteración es detallar las interfaces de comunicación y los mecanismos de control de acceso para garantizar la extensibilidad del sistema frente a nuevos dispositivos, asegurar la adaptabilidad operativa en entornos de red inestables y robustecer la seguridad en la frontera mediante la validación de identidades autorizadas.

- **QA-2:** Modificabilidad
- **QA-3:** Extensibilidad
- **QA-4:** Seguridad
- **QA-8:** Adaptabilidad

Paso 3: Elegir los elementos del sistema a refinar

A partir de la arquitectura de referencia establecida en la primera iteración, se han identificado los siguientes elementos arquitectónicos que requieren refinamiento y descomposición para satisfacer los escenarios de extensibilidad, adaptación y seguridad seleccionados:

- **El Nodo de Procesamiento Local (Edge Computing Node):**

Es el elemento más crítico para esta iteración. Requiere refinamiento para soportar la Extensibilidad (debe diseñarse para aceptar nuevos modelos de cámaras sin alterar la lógica central), la Adaptación (debe implementar la lógica de Store-and-Forward para gestionar las pérdidas de red) y la Seguridad (debe incorporar el submódulo de validación de tokens Stateless para la ruta local).

- **El Cliente Ligero (App Móvil / SPA):**

Requiere refinamiento interno para soportar la Adaptación. El cliente debe evolucionar de ser un simple visor a un componente inteligente capaz de detectar el contexto de red (LAN vs. WAN) y decidir dinámicamente qué ruta de conexión o endpoint utilizar.

- **El API Gateway (Frontera de la Nube):**

Aunque se introdujo conceptualmente en la primera iteración, debe refinarse en esta etapa para formalizar su responsabilidad en la Seguridad, específicamente como el emisor y validador remoto de los artefactos de identidad autocontenidos (Tokens Stateless), controlando el acceso de los dispositivos autorizados.

Paso 4: Elegir los conceptos de diseño

Arquitectura / Patrón	Por qué se seleccionó
Patrón Strategy / Adapter	Implementas un “Adaptador” para cada marca o modelo. Cuando agregas una cámara nueva de otra marca, solo creas un archivo de configuración o un pequeño plugin, pero el 0% del código central (el que procesa la IA o guarda el video) se toca.
Táctica de Lista de Permitidos (Allowlisting)	El API Gateway o un servicio de “Provisionamiento” debe gestionar una base de datos de IDs únicos (como la dirección MAC o un número de serie firmado).
Degradación elegante (Graceful Degradation)	El sistema identifica qué funciones son críticas y cuáles son secundarias. Ante un cambio de ambiente (pérdida de WAN, fallo de un sensor, caída de la nube), suspende las funciones secundarias y garantiza que las críticas —grabación local, detección, alarmas— sigan operando. Esto complementa el Store-and-Forward de la primera iteración dándole una política de decisión explícita.

Diagramas




Figure 7: Patrón Strategy /Adapter

Paso 5: Instanciar elementos arquitectónicos y asignar responsabilidades

Concepto de Diseño	Elementos Instanciados	Responsabilidades
Patrón Strategy / Adapter <i>(Resuelve QA-2 y QA-3)</i>	DeviceManager (Gestor de Dispositivos)	Lee los archivos de configuración externos (JSON/YAML) en tiempo de ejecución para saber qué dispositivos existen. Inyecta dinámicamente el adaptador correspondiente sin requerir recompilación del núcleo.
	HardwareAdapterInterface (Interfaz Estándar)	Define el contrato universal (los métodos estándar) que el sistema central utilizará para interactuar con cualquier cámara o sensor, aislando al sistema de la marca del hardware.
	SpecificDeviceAdapter (Plugins/Adaptadores)	Traduce los protocolos específicos de un modelo de cámara (ej. ONVIF) o sensor (ej. MQTT) a la HardwareAdapterInterface . Estos se agregan como librerías dinámicas o microservicios independientes.
Táctica de Allowlisting <i>(Resuelve QA-4)</i>	ProvisioningService (Servicio de Aprovisionamiento)	Expone una API para que los técnicos autorizados registren los identificadores únicos (dirección MAC, número de serie o certificado mTLS) de los dispositivos de hardware nuevos en el panel central.
	DeviceRegistryDB (BD de Registro)	Almacena de manera segura la “lista blanca” (Allowlist) que contiene la identidad y estado de todos los dispositivos válidos del sistema.

Concepto de Diseño	Elementos Instanciados	Responsabilidades
Degradación Elegante <i>(Resuelve QA-8)</i>	AuthenticationGateway (Puerta de Enlace de Seguridad)	Intercepta cualquier intento de conexión de un dispositivo físico. Consulta la DeviceRegistryDB y bloquea inmediatamente cualquier flujo de datos proveniente de hardware no registrado.
	EnvironmentMonitor (Monitor de Entorno)	Monitorea constantemente las métricas críticas del sistema y la red (latencia WAN, disponibilidad de la nube, estado del almacenamiento local del nodo Edge).
	PolicyDecisionEngine (Motor de Políticas)	Evalúa los datos del EnvironmentMonitor contra reglas predefinidas. Decide en tiempo real qué modo de operación adoptar (ej. “Modo Offline”, “Modo Bajo Ancho de Banda”).
	ServiceOrchestrator (Orquestador de Servicios)	Ejecuta las decisiones del Motor de Políticas. Suspende servicios secundarios (ej. streaming de video en alta resolución a la nube) y redirige los recursos de procesamiento para garantizar que las funciones críticas (ej. inferencia de IA local y guardado en disco) sigan operando al 100%.

Paso 6: Bosquejar vistas y registrar decisiones (ADR)

Diagramas




Figure 8: Instanciación 2 de decisiones de diseño Edge Cloud




Figure 9: Mdulos obtenidos de la arquitectura de referencia




Figure 10: Diagrama de despliegue

Paso 7: Analizar el diseño respecto al objetivo y definir pruebas

La siguiente tabla Kanva resume el progreso de diseño y las decisiones tomadas durante esta iteración, enfocándose en los casos de uso y requisitos de calidad relacionados con los impulsores seleccionados (QA-2, QA-3, QA-4 y QA-8).

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
	UC-1		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-2		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-3		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-4		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	UC-5		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	UC-6		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-7		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	UC-8		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-9		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	UC-10		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-11		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
UC-12			No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	UC-13		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	UC-14		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	UC-15		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	QA-1		La arquitectura de referencia seleccionada soporta esta funcionalidad.
		QA-2	Dado el patrón Strategy, es posible conectar cámaras y sensores de distintos proveedores.
		QA-3	Agregando un archivo de configuración o plugin para los nuevos dispositivos agregados.
		QA-4	La Tática de Lista de Permitidos (Allowlisting) permite que solo dispositivos autorizados o permitidos puedan ser conectados al sistema.
	QA-5		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	QA-6		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	QA-7		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.

Not addressed	Partially addressed	Completely addressed	Design decisions made during the iteration
	QA-8		El concepto de degradación elegante garantiza que dependiendo del contexto que se encuentre, tendrá disponible el 100% de sus funcionalidades principales. Suspendiendo funcionalidades no esenciales.
	QA-9		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	QA-10		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	QA-11		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	CRN-1		Se agregan nuevos elementos a la arquitectura de referencia.
	CRN-2		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
	CRN-3		Los modulos a través de las capas e interfaces para satisfacer este caso de uso ha sido identificado.
CRN-4			No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
CON-1			No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	CON-2		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.
	CON-3		No se realizaron decisiones relevantes en esta iteración.

Iteración 3: Selección de tecnologías