

# **RaHM-Lab: Positionsregelung Drohne**

**T3100**

für die Prüfung zum  
Bachelor of Science

im Studiengang Informatik  
an der DHBW Karlsruhe

von

**Michael Maag**

17.05.2022

Bearbeitungszeitraum

6 Monate

Matrikelnummer

6170558

Gutachter der DHBW Karlsruhe

Prof. Dr. Marcus Strand

Michael Maag  
Freidorfstraße 14  
97957 Wittighausen

# Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Ausarbeitung T3100 mit dem Thema “RaHM-Lab: Positionsregelung Drohne“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

---

Wittighausen, 17.05.2022

---

Unterschrift

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis .....	I
Abkürzungsverzeichnis .....	II
Tabellenverzeichnis .....	III
Code-Verzeichnis .....	IV
1 Einleitung .....	1
2 Problemstellung.....	2
3 Methodik .....	3
3.1 Eingesetzte Software .....	3
3.1.1 ROS .....	3
3.1.2 Ubuntu - Betriebssystem .....	3
3.1.3 Visual Studio - IDE .....	3
4 Quadrokopter als System.....	4
4.1 Geometrien .....	4
4.2 +-Anordnung.....	4
4.3 x-Anordnung.....	4
4.4 Freiheitsgrade.....	4
5 Eingesetzte Hardware.....	5
5.1 Geometrie .....	5
5.2 Sensorik.....	5
5.2.1 Gyroskop .....	5
5.2.2 Laser-Abstandsmessung.....	5
5.2.3 Bodenkamera .....	5
5.2.4 GPS .....	5
5.3 Control Stack .....	5
5.3.1 Flight Controller .....	5
5.3.2 On Board Computer .....	5
5.4 Funkfernsteuerung .....	5
6 Regelsysteme.....	6
6.1 Arten von Reglern .....	6
6.1.1 P-Regler .....	6
6.1.2 I-Regler.....	6
6.1.3 D-Regler .....	6
6.1.4 PID-Regler.....	6
6.1.5 PT-Regler .....	6

7	Positionsregelung von Quadrocoptern .....	7
7.1	Positionsregelung von Quadrocoptern aus Beschleunigungsdaten .....	7
8	Aufbau des Bausatzes .....	8
8.1	Aufbau .....	8
8.2	Konfiguration des Flight Controllers .....	8
8.3	Troubleshooting.....	8
8.3.1	Platinenfehler .....	8
8.3.2	Bus-System des RC Empfängers.....	8
9	Analyse der verfügbaren ROS-Topics .....	9
9.1	ROS-Messages .....	9
9.2	ROS-Topics .....	9
9.3	mavros als Abstraktionsebene .....	9
9.4	Troubleshooting.....	9
10	Entwurf der Software-Architektur.....	10
11	Implementierung.....	11
12	Genutzte ROS-Topics.....	12
13	Fazit und Ausblick.....	13
	Literaturverzeichnis	
	Anhang	

# Abbildungsverzeichnis

## **Abkürzungsverzeichnis**

<b>ADC</b>	Analog Digital Converter
<b>GPIO</b>	General Purpose Input Output
<b>HAL</b>	Hardware Abstraction Layer
<b>I/O</b>	Input/Output
<b>IDE</b>	Integrated Development Environment
<b>IEEE</b>	Institute of Electrical and Electronics Engineers
<b>mm</b>	Millimeter
<b>POST</b>	Power-on Self-Test
<b>PWM</b>	Puls Width Modulation
<b>UART</b>	Universal Asynchronous Receiver Transmitter
<b>USB</b>	Universal Serial Bus

# Tabellenverzeichnis

## **Code-Verzeichnis**



# 1 Einleitung

“Zitattext“

[?]

Dronen als zukünftiges Vwrfehkrsmittel für kurzstreckentransporte

Dronen auf dem Mars (2018?)

*Anmerkung:* Für diese Ausarbeitung werden fachliche Begrifflichkeiten vorausgesetzt, sofern diese nicht innerhalb der Ausarbeitung erklärt werden. Sind Begriffe für Lesende unklar, sind diese an geeigneter Stelle nachzuschlagen. Auf eine voranstehende Erklärung aller genutzten und nicht näher erklärten Begriffe wird in dieser Ausarbeitung verzichtet, um den Rahmen dieser Arbeit einhalten zu können.

## 2 Problemstellung

Fluggeräte jeder Ausführung können durch Umwelteinflüsse von ihrer Position abgetrieben werden (vgl. [3]). Während der Versuchsdurchführung von Studierenden der DHBW Karlsruhe an einem Quadrokofter hat sich gezeigt, dass sich das Halten einer Position für Piloten mit geringer Erfahrung als schwierig erweist. Beschädigungen der in Laborversuchen eingesetzten Hardware ist zu vermeiden. Die Versuchsdurchführung *Höhenregelung*<sup>1</sup> soll für die Studierenden dahingehend vereinfacht werden, alsdass der eingesetzte Quadrokofter die horizontale Bewegung selbstständig regelt.

Zu entwickeln ist eine Positionsregelung auf Basis der verfügbaren Beschleunigungswerte der Drohne. Optional kann die Regelung um ein bildgestütztes System erweitert werden.

Für die Positionsregelung können unterschiedliche Modi entwickelt werden:

- Halten der Position nach einer manuellen Positionsänderung
- Anfliegen von vorgegebenen Positionen. Hierbei ist ein Überschwingen möglichst zu vermeiden.

Durch die Anschaffung eines neuen Quadrokofters erweitert sich die Aufgabenstellung um den Aufbau des Bausatzes und die Inbetriebnahme des Quadrokofters, an dem die Positionsregelung implementiert werden soll. Die Anpassung der Versuchsbeschreibung an die geänderte Hardware ist gewünscht.

Eine tabellarisch angelegtes Lastenheft ist **BESCHREIBUNG!** *im Kapitel Anhang...* einzusehen.

---

<sup>1</sup>Bei dem Laborversuch *Höhenregelung* sollen Studierende eine ROS-Node erstellen, welche eine konstante Flughöhe des Quadrokofters ermöglicht. Hierzu wird als Rückführungsgröße des Regelkreises die Abstandsmessung zwischen Quadrokofter und der darunterliegenden Ebene eingesetzt.

## 3 Methodik

Analyse des Systems „Drohne“ (Geometrie, Regel- und Messgrößen) Analyse möglicher Messgrößen (Beschleunigungssensorik, evtl. Bilddaten) Modellierung des Regelsystems Entwurf eines geeigneten Reglers Implementierung des entworfenen Reglers Testen und optimieren der Regelparameter

### 3.1 Eingesetzte Software

#### 3.1.1 ROS

Das *Robot Operating System (ROS)* ist eine *Open Source* Bibliothek, welche dem Nutzer eine modulare Architektur ermöglicht. Hierbei kommunizieren *Nodes* mittels *Messages* miteinander.(vgl. [4])

Die *ROS* Versionen werden jeweils mit Namen versehen, wobei die Anfangsbuchstaben der Versionen der alphabetischen Nummerierung entsprechen. In diesem Projekt wurde die aktuellste *ROS*-Version *noetic* eingesetzt.

Die *ROS*-*Nodes* wurden mittels *catkin* compiliert.

#### 3.1.2 Ubuntu - Betriebssystem

#### 3.1.3 Visual Studio - IDE

## **4 Quadrokopter als System**

### **4.1 Geometrien**

### **4.2 +-Anordnung**

### **4.3 x-Anordnung**

### **4.4 Freiheitsgrade**

6 Freiheitsgrade, tatsächlich 4 individuell regelbar.

## 5 Eingesetzte Hardware

Bei dem für die DHBW Karlsruhe neu angeschafften Quadrocopter handelt es sich um das Modell *Clover 4.20* des Unternehmens *Copter Express (COEX)*.

Das Modell *Clover 4.20* wurde vom Hersteller zur Ausbildung und Forschung an Quadrocoptern entwickelt. Das Modell besitzt einen Rahmen, welche die Rotoren bei Kollisionen schützen soll.

### 5.1 Geometrie

Anordnung der Rotoren

### 5.2 Sensorik

#### 5.2.1 Gyroskop

#### 5.2.2 Laser-Abstandsmessung

#### 5.2.3 Bodenkamera

#### 5.2.4 GPS

### 5.3 Control Stack

BESCHREIBUNG! *Bezeichnung auf deutsch?*

#### 5.3.1 Flight Controller

PX4 Racer

#### 5.3.2 On Board Computer

Raspberry Pie 4

### 5.4 Funkfernsteuerung

s-Bus ??

## **6 Regelsysteme**

### **6.1 Arten von Reglern**

#### **6.1.1 P-Regler**

#### **6.1.2 I-Regler**

#### **6.1.3 D-Regler**

#### **6.1.4 PID-Regler**

#### **6.1.5 PT-Regler**

## **7 Positionsregelung von Quadrokoptern**

### **7.1 Positionsregelung von Quadrokoptern aus Beschleunigungsdaten**

## **8 Aufbau des Bausatzes**

### **8.1 Aufbau**

### **8.2 Konfiguration des Flight Controllers**

### **8.3 Troubleshooting**

#### **8.3.1 Platinenfehler**

#### **8.3.2 Bus-System des RC Empfängers**



## 9 Analyse der verfügbaren ROS-Topics

### 9.1 ROS-Messages

### 9.2 ROS-Topics

### 9.3 mavros als Abstraktionsebene

*mavros* ist eine Bibliothek, welche allgemein für Fluggeräte mit 4 Freiheitsgraden erstellt wurde. Zusätzlich können verschiedene Sensordaten übermittelt werden.

### 9.4 Troubleshooting

*BESCHREIBUNG! Topics anders benannt, als in DOkumentation (überall steht /mavros" davor*  
*BESCHREIBUNG! Für /mavros/rc/OverrideRCInßind unterschiedliche Versionen verfügbar*  
*BESCHREIBUNG! Achtung: der Regler VRA muss so eingestellt sein, dass "manual Flight" verfügbar*  
*ist. Andersfalls ist ein Start der Drohne nicht möglich.*

## **10 Entwurf der Software-Architektur**

## **11 Implementierung**

## **12 Genutzte ROS-Topics**

## **13 Fazit und Ausblick**

# Literaturverzeichnis

- [1] Pozo D., Romero L., Rosales J., Quadcopter stabilization by using PID controllers, veröffentlicht 2014
- [2] Fresk E., Nikolakopoulos G., Full Quaternion Based Attitude Control for a Quadrotor, veröffentlicht 19.07.2013
- [3] ellwangen2010, Ballon steuern?, online, <https://www.ballonfahrten.com/ballon-steuern/> veröffentlicht 20.02.2010, abgefragt 07.11.2021
- [4] ROS - Robot Operating System, online, <https://www.ros.org> veröffentlicht -unbekannt-, abgefragt 28.11.2021
- [5] Saks D., Better even at the lowest levels, online, <https://www.embedded.com/better-even-at-the-lowest-levels/> veröffentlicht 01.11.2008, verändert 05.12.2020, abgefragt 28.07.2021
- [6] Application Note Object-Oriented Programming in C, online, [https://www.state-machine.com/doc/AN\\_OOP\\_in\\_C.pdf](https://www.state-machine.com/doc/AN_OOP_in_C.pdf) veröffentlicht 06.11.2020, abgefragt 28.07.2021
- [7] Kirk N., How do strings allocate memory in c++?, online, <https://stackoverflow.com/questions/18312658/how-do-strings-allocate-memory-in-c> veröffentlicht 19.08.2013, abgefragt 17.08.2021
- [8] Bansal A., Containers in C++ STL (Standard Template Library), online, <https://www.geeksforgeeks.org/containers-cpp-stl/> veröffentlicht 05.03.2018, verändert 12.07.2020, abgefragt 17.08.2021
- [9] Automatic Storage Duration, online, <https://www.oreilly.com/library/view/c-primer-plus/9780132781145/ch09lev2sec2.html> veröffentlicht -unbekannt-, abgefragt 17.08.2021
- [10] Noar J., Orda A., Petruschka Y., Dynamic storage allocation with known durations, online, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X99001754> veröffentlicht 30.03.2000, abgefragt 17.08.2021

*Anmerkung:* Wird hier ein Veröffentlichungsdatum als “-unbekannt-“ markiert, so konnte diese Angabe weder auf der entsprechenden Webseite, noch in deren Quelltext ausfindig gemacht werden.

# Anhang