

# **Seminararbeit**

im Studiengang Master Game Engineering und Simulation  
Lehrveranstaltung Fortgeschrittene Netzwerktechnologien

## **Übungsabgabe**

### **Fortgeschrittene Netzwerktechnologien**

Ausgeführt von: Kristian Ljubek und David Pertiller  
Personenkennzeichen: 1210585008 und 1210585012

BegutachterIn: Cyrus Preuss und Stefan Schmidt, MSc

Wien, 23.12.2013

# Inhaltsverzeichnis

1	Aufgaben .....	3
1.1	Erweiterung der Gameplay Rules .....	3
1.1.1	add a player login with name and password (simple hash is enough) .....	3
1.1.2	add a persistent 'known player management' to the server .....	3
1.1.3	allow up to 16 players login to the game server simultaneously .....	3
1.1.4	only 4 players can play at one time / the rest become spectators.....	7
1.1.5	once one player dies the next spectator becomes an active player .....	9
1.1.6	the dead player becomes a spectator .....	11
1.1.7	add a 'kill' count for each player .....	12
1.1.8	add the 'kill-count' and the name of the active (not spectating) players to the client UI	12
1.2	Replication .....	12
1.2.1	use compressed datagrams for transmitted state structures .....	12
1.2.2	do not continuously send projectile updates.....	14
1.2.3	implement client side interpolation .....	14
1.2.4	implement client side prediction for the controlling client .....	14
1.2.5	check if it is possible to implement server side lag compensation .....	14
1.2.6	it might make sense to invent one additional replicated object called 'GameState'	15
1.3	Additional functionality (bonus points) .....	15
1.3.1	notify spectatores about how many rounds they have to wait.....	15
1.3.2	add chat functionality to the game.....	15

# 1 Aufgaben

## 1.1 Erweiterung der Gameplay Rules

### 1.1.1 add a player login with name and password (simple hash is enough)

TODO:

UI-Controls als Properties in TankVsTankPluginContent definieren:

```
class TankVsTankPluginContent : public PluginLayerContent {
    CC_SYNTHESIZE(CCControlEditBox*, _ctrlName, CtrlName)
    CC_SYNTHESIZE(CCControlEditBox*, _ctrlPassword, CtrlPassword)
    CC_SYNTHESIZE(CCControlEditBox*, _ctrlMessage, CtrlMessage)
}
```

Die Login-UI in addGameContentUI hinzufügen:

```
void TankVsTankPluginContent::addGameContentUI( SSize idx, PeerNode* peerNode,
TankVsTankGameplayLayer* parentLayer )
{
    if(peerNode->getPeer()->getTopology() == CLIENT)
    {
        _ctrlName = ControlUtils::createEditBox("Name:", ctrlPreferredSize);
        ctrl->addObject(_ctrlName);
        _ctrlPassword = ControlUtils::createEditBox("Password:", ctrlPreferredSize);
        ctrl->addObject(_ctrlPassword);
        _ctrlMessage = nl::ControlUtils::createEditBox("Message:",
ctrlPreferredSize);
        ctrl->addObject(_ctrlMessage);
    }
}
```

### 1.1.2 add a persistent 'known player management' to the server

TODO:

where player properties are:

- name
- password
- killcount
- numberOfGamesPlayed
- hint: PersistentDictionary

### 1.1.3 allow up to 16 players login to the game server simultaneously

Um die Verwaltung der eingeloggten User sauber zu implementieren, wurde hierzu eine neue Klasse `nlGameStateReplicaComponent` erstellt, welche den „GameState“ repliziert und hierfür diverse Logiken wie die Beschränkung der Verbindungen implementiert. Für die

Reglementierung der eingeloggten User wurde eine statische Variable hinzugefügt, die das Maximum der erlaubten Verbindungen festlegt:

```
static size_t CONNECTION_LIMIT = 16;
```

Des Weiteren wurde ein Property in dieser Klasse definiert, mit welchem die Anzahl der aktiven Verbindungen verwaltet wird:

```
SL_SYNTHESIZE(int, _connectionCount, ActiveConnectionCount);
```

In `n1GameStateReplicaComponent.cpp` wird anschließend im Event `onNewIncommingConnectionNotification` geprüft, ob das Limit bereits überschritten wurde. Ist dies der Fall, wird die Verbindung über RakNet geschlossen. Andernfalls wird die aktuelle Anzahl der Verbindungen erhöht und die GUID der Verbindung in einer Liste für eventuelle spätere Bedarfe gespeichert:

```
void n1GameStateReplicaComponent::onNewIncommingConnectionNotification(CCObject* peerWrapperObject)
{
    PeerWrapper* peerWrapper(dynamic_cast<PeerWrapper*>(peerWrapperObject));
    if(peerWrapper != nullptr)
    {
        if(getReplica()->getPeer() == peerWrapper->getPeer())
        {
            if(getActiveConnectionCount() >= CONNECTION_LIMIT)
            {
                getReplica()->getPeer()->log(ELogType_Info, "Connection Limit reached, closing connection");
                getReplica()->getPeer()->accessRakNetPeer()->CloseConnection(peerWrapper->getGUID(), true);
            }
            else
            {
                _connectionList.push_back(peerWrapper->getGUID()); //we maintain this connection ID in a list
                _connectionCount++; //increase the active connection count
            }
        }
    }
}
```

Um die Anzahl der Verbindungen korrekt zu halten darf nicht nur auf eingehende Verbindungen reagiert, sondern muss auch auf verlorene sowie getrennte Verbindungen reagiert werden. Dazu wird in den Events `onConnectionLostNotification` und `onConnectionDisconnectedNotification` Rechnung getragen und die Anzahl der Verbindungen dekrementiert und die Verbindung aus der Liste gelöscht:

```

void nlGameStateReplicaComponent::onConnectionLostNotification(CCObject* peerWrapperObject)
{
    PeerWrapper* peerWrapper(dynamic_cast<PeerWrapper*>(peerWrapperObject));
    if(peerWrapper != nullptr)
    {
        removeConnection(peerWrapper);
    }
}

void nlGameStateReplicaComponent::onConnectionDisconnectedNotification(CCObject* peerWrapperObject)
{
    PeerWrapper* peerWrapper(dynamic_cast<PeerWrapper*>(peerWrapperObject));
    if(peerWrapper != nullptr)
    {
        removeConnection(peerWrapper);
    }
}

void nlGameStateReplicaComponent::removeConnection(PeerWrapper* peerWrapper)
{
    if(getReplica()->getPeer() == peerWrapper->getPeer())
    {
        for(int i = 0; i < getActiveConnectionCount(); ++i)
        {
            if(_connectionList[i] == peerWrapper->getGUID())
            {
                _connectionList.erase(_connectionList.begin()+i);
                _connectionCount--;
                break;
            }
        }
    }
}

```

Um neue Verbindungen sowie andere Events allerdings überhaupt erst mitbekommen zu können, wurden hierfür Notifications für die entsprechenden Events definiert und registriert:

```
class nlGameStateReplicaComponent : public ReplicaComponent
{
private:
    Notification _notificationConnectionLost;
    Notification _notificationConnectionDisconnected;
    Notification _notificationNewIncommingConnection;
};

nlGameStateReplicaComponent::nlGameStateReplicaComponent() : _connectionCount(0)
, _notificationConnectionLost(SL_NOTIFY_CONNECTION_LOST)
, _notificationConnectionDisconnected(SL_NOTIFY_DISCONNECTION)
, _notificationNewIncommingConnection(SL_NOTIFY_NEW_INCOMMING_CONNECTION)
{
    _replica.setName(nlGameStateReplicaComponent::staticClassName());
    ServerAuthorityReplicationRule* replicationRule(ServerAuthorityReplicationRule::create());
    replicationRule->_replica = getReplica();
    _replica.setReplicationRule(replicationRule);

    _notificationConnectionLost.addObserver(this,
    callfunc0_selector(nlGameStateReplicaComponent::onConnectionLostNotification));
    _notificationConnectionDisconnected.addObserver(this,
    callfunc0_selector(nlGameStateReplicaComponent::onConnectionDisconnectedNotification));
    _notificationNewIncommingConnection.addObserver(this,
    callfunc0_selector(nlGameStateReplicaComponent::onNewIncommingConnectionNotification));
}

nlGameStateReplicaComponent::~nlGameStateReplicaComponent()
{
    //unregister observed notifications
    _notificationConnectionLost.removeObserver();
    _notificationConnectionDisconnected.removeObserver();
    _notificationNewIncommingConnection.removeObserver();
}
```

Damit die GameStateReplica ihre Arbeit erfüllen kann, wird in `nlTankVsTankGameLogicNode.cpp` bei `onPeerIsConnected` über den ReplicaManager `createReplica` aufgerufen:

```
void TankVsTankGameLogicNode::onPeerIsConnected(PeerWrapper* peerWrapper)
{
    getPeer()->log(ELogType_Info, "%s - received peer is connected", getClassName());

    // creating gameStateReplica
    getPeer()->getReplicaManager()->createReplica(nlGameStateReplicaComponent::staticClassName(), nullptr);
}
```

Wonach sie in `nlGameContentReplicaManager` schließlich erstellt wird:

```
if(typeName == nlGameStateReplicaComponent::staticClassName())
{
    replicaComponent = nlGameStateReplicaComponent::create();
    replica = replicaComponent->getReplica();
}
```

### 1.1.4 only 4 players can play at one time / the rest become spectators

Die Kennzeichnung, ob sich ein Spieler im Spectator-Modus befindet, erfolgt über ein zusätzliches Property "isSpectatorMode" in `n1TankPlayerReplicaComponent`:

```
SL_SYNTHESIZE_IS(bool, _isSpectator, SpectatorMode, SpectatorMode);
```

Bei der Konstruktion der TankPlayerReplica wird der Spectator-Modus zunächst mit false initialisiert:

```
TankPlayerReplicaComponent::TankPlayerReplicaComponent() :_isSpectator(false) { ... }
```

Weiters wurde in `n1TankVsTankGameLogicNode.h` eine statische Variable mit dem Spieler-Limit von 4 definiert:

```
static size_t PLAYER_LIMIT = 4;
```

In der Update-Methode in `TankVsTankGameLogicNode` wird standardmäßig bereits über alle Children des GameplayLayers iteriert, um zerstörte Aktoren ausfindig zu machen. Nun wurde die Update-Methode dahingehend erweitert, dass auch gleich der Spectator-Status der TankReplicas abgefragt wird. Dabei wird mitgezählt, wieviele TankReplicas sich nicht im Spectator-Modus befinden (also aktiv sind). Ab dem 4. aktiven Spieler (Limit spezifiziert durch `PLAYER_LIMIT`) werden alle weiteren Spieler in den Spectator-Modus versetzt:

```
void TankVsTankGameLogicNode::update( float dt )
{
    SLBaseClass::update(dt);

    SLTimeInterval accumTime(getAccumTime());

    GameplayLayer* gameplayLayer(getGameplayLayer());
    if(gameplayLayer != nullptr)
    {
        Peer* peer(getPeer());

        // iterate over all children and check if Actors are destroyed

        size_t activePlayers = 0; //count how many active players we have

        CCArray* destroyedChildren(CCArray::create());
        CCOBJECT* child = nullptr;
        CCARRAY_FOREACH(gameplayLayer->getChildren(), child)
        {
            GameActorNode* actorNode(dynamic_cast<GameActorNode*>(child));
            if(actorNode != nullptr)
            {
                //find the TankPlayerReplica component by iterating over all components of the GameActor until we find
it
                ComponentArray* components(actorNode->getComponents());
                SLSize idx(0);
                IComponent* component(components->componentAt(idx));
                while(component != nullptr)
                {
                    TankPlayerReplicaComponent* replicaComponent(dynamic_cast<TankPlayerReplicaComponent*>(component));
                    if(replicaComponent != nullptr)
                    {
                        if (replicaComponent->isSpectatorMode() == false)
                            ++activePlayers; //count the player as active player

                        if (activePlayers > PLAYER_LIMIT)
                            replicaComponent->setSpectatorMode(true); //if we already have <4> active players, set the player to
spectator mode
                        break;
                    }
                    ++idx;
                    component = components->componentAt(idx);
                }

                if(actorNode->isDestroyed()) {
                    destroyedChildren->addObject(actorNode);
                }
            }
        }
    }
}
```



### 1.1.5 once one player dies the next spectator becomes an active player

Für diese Aufgabe wurde in `TankVsTankGameLogicNode` eine Liste (präziser: `CCArray`) eingefügt, welche sich die im Spectator-Mode befindlichen Spieler merkt:

```
class TankVsTankGameLogicNode : public PeerObserverNode
{
protected:
    CCArray *_spectators; //this list provides the order of which spectator becomes active next
}
```

Initialisiert wird diese Liste in der init-Methode in `TankVsTankGameLogicNode`:

```
bool TankVsTankGameLogicNode::init()
{
    bool initialized(SLBaseClass::init());
    _spectators = new CCArray(); //initialize empty spectators list
    return initialized;
}

TankVsTankGameLogicNode::~~TankVsTankGameLogicNode()
{
    delete _spectators;
}
```

Die eigentliche Behandlung der Spectators wurde nun in der update-Methode ergänzt. Dazu werden alle Spieler die sich im Spectator-Modus befinden, in die Spectator-Liste eingefügt sofern sie darin nicht schon vorgemerkt sind. Jene Spieler, die sich bereits am längsten im Spectator-Modus befinden, finden sich an den vorderen Stellen der Liste, genauer: der am längsten wartende ist immer auf Index 0, der am spätestens eingefügte Spieler der gerade erst zum Spectator wurde, befindet sich an letzter Stelle. Werden Plätze frei, so werden jene Spieler, die am längsten warten, aus dem Spectator-Modus genommen und als aktive Spieler gesetzt. Anschließend werden diese Spieler aus der Spectator-Liste gelöscht, wodurch die nächsten wartenden Spectators an die vordere Stelle der Liste rutschen:

```

CCARRAY_FOREACH(gameplayLayer->getChildren(), child)
{
    GameActorNode* actorNode(dynamic_cast<GameActorNode*>(child));
    if(actorNode != nullptr)
    {
        if(actorNode->isDestroyed())
        {
            destroyedChildren->addObject(actorNode);
        }
        else
        {
            // find the TankPlayerReplica component by iterating over all components of the GameActor until we find
it
            TankPlayerReplicaComponent* replicaComponent = getTankPlayerReplicaComponentFromActorNode(actorNode);

            if(replicaComponent != nullptr)
            {
                //if we already have e.g. 4 active players, set the further players to spectator mode
                if (activePlayers >= PLAYER_LIMIT)
                    replicaComponent->setSpectatorMode(true);

                if (replicaComponent->isSpectatorMode() == false)
                    ++activePlayers; //if the player isn't in spectator mode, it's an active player
                else
                {
                    //if the player is not playing, add him to the spectator list
                    if (_spectators->indexOfObject(replicaComponent) == UINT_MAX) //check if the spectator isn't already
in the list
                        _spectators->addObject(replicaComponent); //add the spectator to the list so we can disable
spectator mode for it when an active player gets shot
                }
            }
        }
    }
}

//calculate how many players can be activated from spectator mode
int activatePlayers = (int)PLAYER_LIMIT - activePlayers;

for (int i = 0; i < activatePlayers; ++i)
{
    //if a spectator can become active, check if there are enough spectators on the list and if so, active
them (disable spectator mode)
    if (i < _spectators->count())
    {
        TankPlayerReplicaComponent* playerReplica(dynamic_cast<TankPlayerReplicaComponent*>(_spectators-
>objectAtIndex(i)));
        playerReplica->setSpectatorMode(false); //the player is now active and is able to play
        getPeer()->log(ELogType_Info, "Player with index %i became active", playerReplica->idx());
    }
}

//update the spectator list and remove all players that got activated
for (int i = 0; i < activatePlayers; ++i)
{
    if (i < _spectators->count())
    {
        //for every player that got activated, we delete it from the list
        _spectators->removeObjectAtIndex(0); //the player that gets activated first is at index 0
    }
}

```

Um einen einfachen Zugriff auf den Spectator-Modus der TankPlayerReplica zu ermöglichen, wurde diese Funktion erstellt, die zu einer ActorNode die TankPlayerReplicaComponent zurückgibt:

```
TankPlayerReplicaComponent* TankVsTankGameLogicNode::getTankPlayerReplicaComponentFromActorNode(ActorNode*actorNode)
{
    // find the TankPlayerReplica component by iterating over all components of the GameActor until we find it
    ComponentArray* components(actorNode->getComponents());
    SLSize idx(0);
    IComponent* component(components->componentAt(idx));
    while(component != nullptr)
    {
        TankPlayerReplicaComponent* replicaComponent(dynamic_cast<TankPlayerReplicaComponent*>(component));

        if(replicaComponent != nullptr)
        {
            return replicaComponent;
        }
        ++idx;
        component = components->componentAt(idx);
    }
}
```

### 1.1.6 the dead player becomes a spectator

In TankPlayerReplicaComponent::postUpdate wird zu Beginn geprüft, ob der Actor zerstört wurde und falls ja, wird das Spectator-Flag gesetzt um den Spectator-Modus für diesen Spieler kennzuzeichnen:

```
void TankPlayerReplicaComponent::postUpdate( float delta )
{
    if(isActorNodeDestroyed())
    {
        setSpectatorMode(true); //the dead player becomes a spectator
    }
    ...
}
```

Damit der Spieler nicht wieder respawned, wurde auch in der postUpdate Methode von LocalPlayerReplicaComponent auf den Fall, dass der Actor zerstört wurde, eingegangen:

```

void LocalPlayerReplicaComponent::postUpdate( float delta )
{
    // postUpdate will always be called once per frame
    if(isActorNodeDestroyed()) {
    }
    else
    {
        if (getTopology()==CLIENT) {
        }
        else if (getTopology()==SERVER)
        {
            //check if the player has been destroyed
            TankPlayerReplicaComponent* tankPlayerReplicaComponent(getTankPlayerReplicaComponent());
            TankReplicaComponent* tankReplicaComponent(tankPlayerReplicaComponent->getTankReplicaComponent());
            GameActorNode* gameActorNode(tankPlayerReplicaComponent->getTankActorNode());
            if(tankReplicaComponent != nullptr) {
                if(gameActorNode != nullptr) {
                    if(gameActorNode->isDestroyed()) //the gameActorNode is destroyed
                    {
                        if(tankPlayerReplicaComponent->getActorNode()->isDestroyed() == false) //the playerReplica's ActorNode
                        is not destroyed
                        {
                            tankPlayerReplicaComponent->setTankActorNode(nullptr);
                            tankPlayerReplicaComponent->setTankReplicaComponent(nullptr);

                            //Player was destroyed -> enable spectator mode
                            tankPlayerReplicaComponent->setSpectatorMode(true);
                            SL_PROCESS_APP()->log(ELogType_Info,"Player destroyed & spectator mode enabled");
                        }
                    }
                    _ctrlValues._controlledReplicaNetworkId = UNASSIGNED_NETWORK_ID;
                }
            }
        }
    }
    SLBaseClass::postUpdate(delta);
}

```

### 1.1.7 add a 'kill' count for each player

TODO:

### 1.1.8 add the 'kill-count' and the name of the active (not spectating) players to the client UI

TODO

## 1.2 Replication

### 1.2.1 use compressed datagrams for transmitted state structures

Das Padding durch Anordnung verschiedener Datentypen in Structs sollte bedacht werden. Unterschiede ergeben sich durch Anordnung von Variablen in Strukturen oder aber auch durch das Zielsystem und den Compiler (sowie dessen Optimierungseinstellungen).

Anpassung in nlProtocolStructures.h:

`ControllerValues`: links/rechts, vorwärts/rückwärts sowie shoot können mit einem char anstatt einem float abgebildet werden (Einsparung: 3\*3 Bytes = 9 Bytes):

Original:	Komprimiert:
<pre>typedef struct TControllerValues {     float _leftRight;     float _forwardBackward;     float _shoot;     RakNet::NetworkID     _controlledReplicaNetworkId;     SLSize _updateTick; } ControllerValues;</pre>	<pre>typedef struct TCompressed_ControllerValues {     char _leftRight;     char _forwardBackward;     char _shoot;     RakNet::NetworkID _controlledReplicaNetworkId;     SLSize _updateTick; } TCompressed_ControllerValues;</pre>

Anpassung in Dynamic2DActorDatagram:

Der Datentyp für x und y wurde von float auf short angepasst (Einsparung: 2\*2 Bytes = 4 Bytes):

Original:	Komprimiert:
<pre>typedef struct TDynamic2DActorDatagram {     float _x;     float _y;     float _fx;     float _fy;     float _lvx;     float _lvy;     float _avz; } Dynamic2DActorDatagram;</pre>	<pre>typedef struct TCompressed_Dynamic2DActorDatagram {     short _x;     short _y;     float _lvx;     float _lvy;     float _fx;     float _fy;     float _avz; } TCompressed_Dynamic2DActorDatagram;</pre>

Dann noch in der BitStream.h die Compressed-Methoden für die jeweiligen Datentypen (eignet sich z.B. besonders gut für Quaternions) verwenden:

Anstatt:

```
bitStream.WriteAlignedBytes((const unsigned char *)&_ctrlValues, sizeof(ControllerValues));
```

Verwendung der Komprimierung:

```

Compressed_ControllerValues comValues;
comValues._forwardBackward = TCompressedFixpoint<float, char, 8>::writeCompress(_ctrlValues._forwardBackward
, -1.0f, 1.0f );
comValues._leftRight = TCompressedFixpoint<float, char, 8>::writeCompress(_ctrlValues._leftRight , -1.0f,
1.0f );
comValues._shoot = TCompressedFixpoint<float, char, 8>::writeCompress(_ctrlValues._shoot , -1.0f, 1.0f
);
comValues._updateTick = _ctrlValues._updateTick;
comValues._controlledReplicaNetworkId = _ctrlValues._controlledReplicaNetworkId;

bitStream.WriteAlignedBytes( (const unsigned char *)&comValues, sizeof(Compressed_ControllerValues));

```

## 1.2.2 do not continuously send projectile updates

TODO: a projectile spawns with an initial position/orientation/velocity and lifetime (that's it on the clientside)

## 1.2.3 implement client side interpolation

TODO:

## 1.2.4 implement client side prediction for the controlling client

TODO:

## 1.2.5 check if it is possible to implement server side lag compensation

One way of compensating server side lag could be to **keep track of the game state on the client** itself too and send its absolute state to the server. The **drawbacks** of this method are that a) the current game state maintenance is not in the single responsibility of the server anymore b) the game state handling needs to be remodeled and b) this method is prone to allow cheating, as clients can send whatever they like (e.g. new positions that vary greater than the maximum speed allows them to move). Therefore, in our opinion, this lag compensation is **impracticable**.

Another way - one that comes without the need of handling the game state at the client - could be to **buffer the game states on the server** and calculate the resulting state based on the game state the client had at the time the action was performed (= game state of (current time minus the lag time)). This has the benefit that the **client's actions correspond to what the player himself sees**, e.g. firing a bullet on the enemy and hitting the enemy leads to the death of the enemy. The drawback of this approach is that within the time of the lag of the client the **enemy might have already moved**, but the player hasn't received that state yet. Therefore, the enemy would die because he was hit from the client's perspective and calculations, although actually the enemy could have already moved to another position

which is safe (worst case from the dying player's perspective: he has moved behind a wall or a shield and "out of nowhere" he dies due to the calculations with the old position at the other client). In our opinion, the drawback of this approach clears the benefit, which makes this implementation not lucrative enough.

Considering these techniques, server-side lag compensation is definitely possible, but it doesn't come without drawbacks, especially if you're not carefully enough investigating this topic and make it a dedicated project with just the focus on accomplishing an acceptable lag compensation. In our opinion the benefits of an imperfect server-side lag compensation cannot outperform the drawbacks that arise from it, which is why we don't interpolate or extrapolate or buffer game states and leave server-side lag "as-is".

### **1.2.6 it might make sense to invent one additional replicated object called 'GameState'**

Ja es macht durchaus Sinn eine replizierte Klasse GameState zu erstellen, zum Beispiel zur Verwaltung des Spectator-Modus. Diese Klasse wurde bereits im Punkt 1.1.3 sowie bei den jeweiligen Punkten in denen der GameState genutzt wird, beschrieben.

## **1.3 Additional functionality (bonus points)**

### **1.3.1 notify spectatores about how many rounds they have to wait**

### **1.3.2 add chat functionality to the game**