

Eine Datenbank speichert Daten der Bundesliga.

tbl_bundesliga

Verein_ID	Primärschlüssel
Verein_Name	
Verein_Gründung	
Spieler_Name	
Spieler_TrikotNr	
Spieler_Position	
Spieler_AnzahlSpiele	
Spieler_ImVereinSeit	

Legen Sie die Tabellen entsprechend der Vorgaben an.
Wählen Sie sinnvolle Datentypen.

```
CREATE TABLE tbl_bundesliga (  
  Verein_ID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Verein_Name VARCHAR(30),  
  Verein_Gründung DATE,  
  Spieler_Name VARCHAR(50),  
  Spieler_TrikotNr INTEGER,  
  Spieler_Position VARCHAR(30),  
  Spieler_AnzahlSpiele INTEGER,  
  Spieler_ImVereinSeit DATE  
);
```

Fügen Sie folgenden Spieler ein.

Verein Nr 1 FC Bayern München, Harry Kane, Trikotnummer 9

```
INSERT INTO  
tbl_bundesliga (  
  Verein_ID,  
  Verein_Name,  
  Spieler_Name,  
  Spieler_TrikotNr  
) VALUES  
(1, "FC Bayern München", "Harry Kane", 9);
```

Anzeigen aller Spieler und Trikotnummern des FC Bayern München.
Absteigend sortiert nach Trikotnummer.

```
SELECT
```

```
(Spieler_Name, Spieler_TrikotNr)
```

Anzeigen aller Vereine, die vor 1930 gegründet wurden.

```
SELECT
```

Anzeigen aller Spieler und der Vereine, die Stürmer sind.

```
SELECT Spieler_Name FROM tbl_bundesliga WHERE Spieler_Positon = "Stürmer"
```

Anzeigen aller Spieler die Länger als 5 Jahre bei einem Verein sind
und mehr als 100 Spiele gemacht haben.

Aufsteigend sortiert nach Namen.

```
SELECT
```

```
    Spieler_Name
```

Anzeigen aller Spieler mit Namen, die mit M beginnen.

```
SELECT
```

```
    Spieler_Name
```

```
FROM
```

```
    tbl_bundesliga
```

```
WHERE Spieler_Name LIKE "M%"
```