

내장변수(내장객체)이름	실제 타입	기능설명	자주 사용하는 메서드
page	javax.servlet.jsp. HttpJspPage	-jsp페이지가 서블릿으로 변환된 객체	
request	javax.servlet.http. HttpServletRequest	-클라이언트의 요청 정보를 저장(헤더정보, 파라미터 등) -서블릿 doGet, doPost메서드의 파라미터	- getParameter() - getParameterValues()
		-저장공간(속성추가)	- getCookies()
			- setCharacterEncoding()
			- setAttribute()
			- getAttribute()
response	javax.servlet.http. HttpServletResponse	-요청에 대한 응답정보를 저장 (헤더설정, 화면이동)	- sendRedirect() - setHeader()
		-서블릿 doGet, doPost메서드의 파라미터	
session	javax.servlet.http. HttpSession	-클라이언트의 세션정보 -저장공간(속성추가)	- invalidate() - setMaxInactiveInterval()
			- getId()
			- setAttribute()
			- getAttribute()
			- removeAttribute()
application	javax.servlet. ServletContext	-jsp페이지의 웹어플리케이션 정보 -저장공간(속성추가)	- getInitParameter() - log()
			- setAttribute()
			- getAttribute()
out	javax.servlet. JspWriter	-jsp페이지 출력 스트림(html코드를 출력)	- print()
config	javax.servlet. ServletConfig	-jsp페이지의 설정정보	
pageContext	javax.servlet.jsp. PageContext	-jsp페이지 실행에 필요한 컨텍스트 정보 -include/forward	- include() - forward()
exception	java.lang. Throwable	-예외 처리를 위한 객체	