FinAgent Web 版使用说明

版本：2026-10-06。源码基线：46213e4c1560dbbf93bbaee4a75ab08f6b81488b。本文为当前实现的使用与改动说明；年报端到端试跑尚未执行。

1. 入口与状态

公开 Web 界面：https://budangyishujia-bing.github.io/finagent-ui-review/?mode=web

公开 TUI 风格界面：https://budangyishujia-bing.github.io/finagent-ui-review/?mode=tui

两者是同一个前端的两种界面，顶部按钮一键切换，当前任务编号与证据选择共用。公开页面默认显示“样板预览”，其中公司、数字、时间、百分比、证据与文件名来自用户样板，不是新运行结果。预览不启动 Agent，不生成或下载虚构研报。

按用户最新确认，实际后端在本地运行，没有现成服务器。真实任务使用本地 Web 或真正 Terminal，依赖原项目的 Python 环境与已登录的 Claude Code。公开链接用于界面审阅，静态网页不能执行 claude -p。

2. 安装本次代码

在原项目当前基线的副本中，解压本次代码包，将 finagent_ui/ 复制到项目根目录，再应用 integration.patch：

```
git apply --check integration.patch
git apply integration.patch
python -m pip install -e '.[tui,report]'
```

代码包同时提供 apply.py，运行 python /路径/代码包/apply.py --repo /路径/finagent 可完成复制和补丁应用。脚本先检查补丁和目标文件，遇到版本冲突或已有界面目录会停止，不覆盖用户代码。

要求沿用原仓库：Python 3.12+，Node.js 18+，Claude Code 已安装且已登录，PDF 渲染所需浏览器与中文字体。原项目的模型配置仍由 FINAGENT_GEN_MODEL / FINAGENT_QC_MODEL 控制。本次没有增加另一套模型 API。

3. 启动本地服务

在项目根目录：

```
finagent web --state-dir /■■■■/■■■■■■
```

或：

```
python -m finagent_ui.server --state-dir /■■■■/■■■■■■
```

默认服务地址是 http://127.0.0.1:8765。本地 Web 是 /web，本地深色浏览器界面是 /tui。运行目录必须在仓库及仓库上级目录树之外，并避免祖先目录带有 CLAUDE.md，这是原编排器的隔离要求。新增界面不会放宽这个要求。

默认运行目录是仓库上上级目录下的 runtime/。本地运行建议显式设置持久化目录，避免临时文件失效。关闭服务会停止本服务启动的生产进程组，保留已经落盘的工作区文件。

4. 上传年报与开始任务

点击顶部“ 上传 / 更换年报 ”或输入文件区域的“ 更换 ”。填写：

- 年报 PDF：最大 100 MB；继续沿用原项目不做 OCR 的限制。
- 公司名称与年报年度：明确填写，不从文件名猜测。
- 股价与股价来源：可选；填写股价时来源必填。未填时由原项目研究流程搜集并登记行情。
- 服务地址：本地页面使用本地服务时留空；当前不要求配置公网后端。
- 服务访问凭证：只有服务设置了 FINAGENT_UI_TOKEN 才需填写，仅保存在当前浏览器会话，不放入公开源码或链接。
- 勾选确认使用上传来源：上传文件尚未与原项目 manifest.json 核验，此确认对应 allow_unverified；不自动声称来源已核验。

点击“ 上传并开始 ”之后，后端保存输入，调用原 build() 搭隔离工作区，随后 run_agent() 依次运行五个独立 Claude Code 会话。这一步会实际调用模型；本次交付过程未执行这一步，须等用户提供年报并下令试跑。

同一服务同时只启动一个生产任务；已有任务正在运行或暂停时，拒绝启动第二个，避免覆盖工作区。上传更换会建立新的任务编号与工作区，不覆盖已有研究输入或产物。

5. 界面各区域

保留样板的横向三区：左侧五个生产角色与阶段，中央当前阶段、输入、Agent / Skill、进度、证据及来源，右侧阶段成果与 PDF / Excel 最终交付。

左侧角色是 Agent，不是 skill。每个 Agent 读取相应 skill 与工作区说明，再调用确定性引擎。界面不会把两者列成平行任务。最新源码的分工如下：

Agent	阶段	使用的 skill	主要交付
研究助理	1	finagent-report	sources.json、dossier.md、可选 peers.csv
分析师	2 – 7	finagent-research、finagent-report	财务事实、分析框架、专题笔记、经营数据、估值假设与计算产物
主笔	8	finagent-report	narrative.md 与护栏检查
复核编辑	9	finagent-review	复核稿、edit_log.md、review.md、数字锁
排版设计师	10 – 11	finagent-report / reportkit	深度研报 PDF、交付说明

实际阶段为：资料搜集、财务抽取、分析框架、深度调研、经营数据校验、估值假设、估值运行、形成文稿、复核改写、研报排版、交付说明。调整的是样板区域里的真实阶段文字与归属，保留五角色、十一阶段和区域关系。

中央证据表来自 facts.json 或仍然有效的 facts.verified.json，显示原值、期间与来源页码。点击行可查看详细来源；点击原文按钮可打开上传年报对应页。当前版本增加原 PDF 页截图接口并内嵌所选来源页，同时保留原 PDF 页码定位；整页截图不伪装成财务表局部裁剪。预览中的表格是样板示意。此截图代码未用年报试跑。

真实模式的百分比是“已通过闸门数 / 11”，不代表当前模型会话的完成百分比。不会生成虚构剩余时间。刷新间隔 3 秒，数据来自原 status()；前序阻断与文件过期判断继续由原项目处理。

阶段成果是工作区内部证据。最终交付仅显示真实 PDF 与 Excel，全部闸门通过后才开放下载；界面不把中间 JSON、CSV 当成研报或 Excel。当前未生成新的研究交付物。

6. 盲审独立选项

盲审选项放在五角色下方，不是第六个生产角色。勾选只记录当前界面的选择并说明“独立、仅评分、不改原交付物”。本次没有盲审执行接口，没有调用 evaluation 或 refine。

原仓库的 refine 带有评分后问题单路由与返工，与你本次“只增加选项”的要求不同。本次生产入口使用 run。将来如需实际盲审，须另行明确接入仅评分的流程。

7. 暂停、恢复与下载

运行时“暂停任务”向本服务启动的进程组发送暂停信号，恢复时继续原会话。支持 macOS / Linux；Windows 原生暂不支持进程组暂停，会返回明确提示。

下载按钮读取当前任务真实工作区的已列出文件。路径不在工作区或文件未生成时会拒绝下载。PDF / Excel 打开与下载均不触发新研究。

刷新或切换界面保留浏览器会话中的任务编号。盲审勾选是界面选项，当前未作为后端任务参数；重新载入页面会重置。后端任务记录保存在运行目录，服务重启仍可读取已落盘结果；已结束的进程不会自动重启。原项目 report run --workspace ... 的接续能力仍保留，但本次没有新增界面“重试”按钮。

8. 本地运行与公开链接的关系

实际任务从 http://127.0.0.1:8765/web 或本地 Terminal 启动。公开 Web / TUI 风格链接保留为界面审阅入口；当前没有公网后端，不把公开页面当作已能在线生成研报的服务。HTTPS 公开页面连接本机 HTTP 还可能受浏览器安全策略限制，因此本次使用本地同源页面运行实际任务。后端部署不属于当前要求。

9. 本次与原版的差异

新增 HTML Web 与深色浏览器界面、顶部一键切换、共用 HTTP 服务、上传输入、原编排器调用、状态刷新、文件下载与独立盲审选项。新增真正的 Textual 驾驶舱，原 TUI 代码仍可独立调用。

保持原编排器、确定性计算引擎、四个 skill、五会话、十一闸门、隔离边界、护栏、数字锁与模型配置。未改估值公式、研究报告模板、评分标准或角色提示词。没有新增聊天、登录、交易或其他未要求的业务功能。

10. 当前验证范围与待验项

已做 Python / JavaScript 语法检查、静态浏览器布局与切换核对、真实终端空界面渲染。未启动真实生产后端、未上传年报、未调用五 Agent、未运行盲审、未生成新研报或 Excel。生产可运行性、长任务暂停恢复、真实下载和真实数据页码定位，等待用户提供年报并明确下令后再检查。