

Product Data Sheet (代表性状)

OILKEY JET-GREASE GT-400M

オイルキー ジェットグリース GT-400M モリブデングリース

GT-400M は厳選された高引火点の精製鉱油にリチウム増ちょう剤を加え、固体潤滑剤として二硫化モリブデンを配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。

<特長> ① 優れた高温酸化安定性

高度に精製されたベースオイルと厳選された添加剤により高温時でも酸化劣化の少ない長期使用に耐え得るグリースです。

② 優れた耐荷重性、耐摩耗性

二硫化モリブデンと極圧添加剤の相乗効果により耐荷重性、耐摩耗性に優れています。

<用途> ボールジョイント部の摺動部、建設機械

代表性状		
試験方法	試験項目	代表値
	NLGI Grade (番手)	2
目視	外観	灰黒色バター状
JIS K 2220 7	混和ちょう度 25℃	273
JIS K 2220 8	滴点 °C	190
JIS K 2220 9	銅板腐蝕 (100℃ 24h)	合格
JIS K 2220 11	離油度 (100℃ 24h) (質量%)	2.3
JIS K 2220 12	酸化安定度 (99℃ 100h) (Kpa)	30
JIS K 2220 21	混和安定度	コンセキ
ASTM D2596	高速四球試験 (融着荷重) (N)	3090
ASTM D2266	高速四球試験 (摩耗) (mm)	0.45
—	Li	石鹼基

<使用温度> -20℃～130℃

<内容量> 400g×20 本入