



dpd



Tracking Push Service

Ihr Schnelleinstieg zum Tool

Inhalt

Willkommen beim DPD Tracking Push Service	2
Persönliche Einstellungen und Konfiguration	3
URL-Parameter und Trackingdaten	4
Prozessbeschreibung - Empfang von Tracking Push Daten	6
Fehlermanagement	7

Willkommen beim DPD Tracking Push Service

Herzlich Willkommen beim Tracking Push Service von DPD,

Der Tracking Push Service bietet eine passgenaue Lösung, um als DPD Kunde an die aktuellen Tracking- und Scandaten Ihrer Paketsendungen - nahezu in Echtzeit - zu gelangen.

An eine von Ihnen festgelegte URL (z.B. <http://www.track-my-parcel.de/track.aspx>) werden permanent die Statusdaten Ihrer Pakete während des Versandzyklus gesendet, sodass Sie diese komfortabel in Ihren eigenen Systemen weiterverarbeiten und Ihren eigenen Kunden zur Verfügung stellen können.

Für den Einstieg in das Tool erhalten Sie auf den folgenden Seiten eine detaillierte Einführung in die Funktionalitäten und Parameter des Tracking Push Service, sowie den persönlichen Einstellungen, die Sie vor Inbetriebnahme zunächst vornehmen müssen.

Getreu nach unserem persönlichen Anspruch:

Einfach, schnell, immer aktuell: Der Tracking Push Service von DPD.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem **Tracking Push Service von DPD!**

Persönliche Einstellungen und Konfiguration

Bevor Sie den DPD Tracking Push Service aktiv nutzen können, bedarf es zunächst einiger Einstellungen an Ihrem DPD Account, die unser Kundencenter wunschgemäß für Sie vornimmt.

Nachfolgend erhalten Sie eine tabellarische Auflistung mit den Konfigurationseinstellungen, die für eine erstmalige Nutzung des Tracking Push Service notwendig sind.

Einstellung	Bedeutung
Push URL	Legen Sie die URL fest, an die Ihre Trackingdaten gesendet werden sollen: <u>Beispiele:</u> • http://www.online-shop24.de/track.aspx • http://www.versand-shop.com/tracking.php • http://www.handydiscount.at/tracking.html • http://www.tracking.carshop.com/
Antwort	Jeder Trackingdatensatz, der an Ihre URL gesendet wird enthält einen Parameter „pushid“, welcher den Datensatz eindeutig identifiziert. (<u>Beispiel:</u> http://IhreUrl/?pushid=335298&ref...) Bitte senden Sie diese Identifikationsnummer als Empfangsbestätigung für jeden einzelnen Trackingdatensatz an unsere Server zurück. Sollte Ihre Software dies nicht unterstützen, so wenden Sie sich bitte an unseren DPD Support. Antworttelegramm Ihres Servers: <code><push><pushid>335298</pushid><status>OK</status></push></code> <u>Achtung:</u> Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Push Webseite nicht reagiert bzw. kein Antwort XML ausgibt, wenn nicht mindestens die „pushid“ als query Parameter vorhanden ist!
Referenz Scan	Bitte definieren Sie den Namen des Feldes aus den sendungsvorauselenden Daten (MPSEXPDATA), welches Ihre interne Referenz enthält. <u>Mögliche Auswahl:</u> • MPSCREF1 - MPSCREF4 • CREF1 - CREF4 • CUSTOMER_REFERENCE
Verzögerung	Erreichen Sie eine minimale Belastung Ihrer eigenen Serverinfrastruktur, indem Sie eine zeitliche Pause zwischen dem Versenden jedes einzelnen Trackingdatensatzes an Ihre URL definieren. Standardmäßig ist die Verzögerungszeit auf 500ms eingestellt. Bitte geben Sie die Einheit „Millisekunden“ im Antragsformular mit an.
Maximale Antwortzeit	Legen Sie die maximale Zeitspanne fest, in der Ihr Server auf die Statusmeldung antworten sollte, sodass wir auf einen Ausfall entsprechend reagieren können. Sollte Ihr Server z.B. wegen Wartungsarbeiten nicht antworten, puffern wir Ihre Trackingdaten 48 Stunden lang. Wir versuchen 1x pro Stunde die Daten erneut auszuliefern. Sie erhalten zusätzlich auf Wunsch eine Warnmeldung per E-Mail. Standardmäßig ist die Verzögerungszeit auf 5000ms eingestellt. Bitte geben Sie die Einheit „Millisekunden“ im Antragsformular mit an.
Error E-Mail	Ihre E-Mail Adresse für fehlerhafte Tracking-Daten Zustellversuche

URL-Parameter und Trackingdaten

Nachfolgend erhalten Sie eine detaillierte Erläuterung des Aufbaus einer Tracking Push URL und deren Parameter, welche an eine von Ihnen festgelegte URL angehängt werden:

<http://www.track-my-parcel.de/track.aspx?parameterliste>

Beispiel für eine Parameterliste:

?pushid=335165&ref=Auftrag12345&pnr=01476810375209&depot=0134&status=delivery_customer&statusdate=09072014095100&weight=834&receiver=MEIER&pod=53048&services=101_DE_NC_EXPA&scaninfo=QU_0077_0060_0060_0000

Parameter	Bedeutung
pushid=...	Eindeutige ID eines Trackingdatensatzes
ref=...	Ihre Kundenreferenz aus den sendungsvorauselenden Daten (MPSEXPDATA): Dient Ihrer internen Identifizierung einer Ihrer Paketsendungen auch ohne Paketnummer. Mögliche Auswahl: • MPSCREF1 - MPSCREF4 • CREF1 - CREF4 • CUSTOMER_REFERENCE
pnr=...	13-stellige DPD Paketnummer Ihrer Sendung
depot=...	4-stellige DPD Depotnummer Depot, in dem der gemeldete Status erzeugt wurde
status=start_order	Die Auftragsdaten wurden erfasst
status=pickup_driver	Das Paket wurde vom Fahrer abgeholt
status=pickup_depot	Das Paket ist im Eingangsdepot angekommen
status=delivery_depot	Das Paket ist im Ausgangsdepot angekommen
status=delivery_carload	Das Paket ist auf Zustelltour
status=delivery_nab	Es wurde ein NAB-Scan ausgelöst
status=delivery_notification	Es wurde ein Zustellhindernis ausgelöst z.B. Adressklärung
status=delivery_customer	Das Paket wurde an den Kunden zugestellt
status=delivery_shop	Paketzustellung im Pickup Paketshop
status=error_pickup	Problem bei der Abholung
status=error_return	System-Retoure zurück an den Versender
status=pickup_by_consignee	Paketabholung im Pickup Paketshop abgeholt durch Empfänger
status=no_pickup_by_consignee	Empfänger hat das Paket im Pickup Paketshop nicht abgeholt
statusdate=...	Zeitpunkt der Statusmeldung (Format: ddMMyyyyHHmmss)
weight=...	Paketgewicht (Format: Gewicht in kg * 100, ganzzahlig)
receiver=...	Name des Paketempfängers

pod=...	Nummer des Ablieferbelegs
scaninfo=	Meldung über zusätzliche Scans (derzeit nur Übergröße) <u>Beispiel:</u> QU_0077_0060_0060_0000 <u>Format:</u> Type_Länge_Breite_Höhe_Gewicht <u>Typen:</u> RE = Reifen ZY = Zylinder QU = Quader UL = Überlänge UG = Übergewicht
services=	Relevante Serviceinfo <u>Beispiel:</u> 101_DE_97350_NC_EXPA <u>Parameter:</u> • 101 = erfasster Versandservice aus dem DPD Depot (Liste aus DPD ServiceCodes) • DE = Lieferland im Format Alpha2 • 97350 = Empfänger-PLZ • NC = Es wurde ein NC-Gut Scan ausgelöst • EXPA = Die Exportpapiere fehlen oder sind fehlerhaft

Prozessbeschreibung - Empfang von Tracking Push Daten

Der DPD Tracking Push Service sendet nach Konfiguration Ihrer persönlichen Einstellungen durch unsere Service Mitarbeiter alle relevanten Tracking Daten an eine von Ihnen zuvor festgelegte URL (via http/https).

Ziel des Tracking Push Service ist es, unseren Kunden ein schnelles Meldesystem von Scanereignissen zum Paketversand bereitzustellen, sodass diese Daten zeitnah weiterverarbeitet werden können. Die Tracking Daten werden intervallartig alle 15 min aktualisiert.

Um Ihre eigene Serverinfrastruktur zu entlasten, werden alle Trackingdaten sequentiell verarbeitet. Sollte es dennoch einmal zum Auftreten von Fehlern kommen, so werden Sie zeitnah über unser Fehlerhandling-System informiert.

Hinweis:

DPD pusht Ihnen Status Updates mit der IP Adresse **213.95.42.108**. Um eine Reaktion Ihrer Webseite auf andere IP's auszuschließen, können Sie Ihre Firewall bspw. auf die IP von DPD beschränken.

Folgendem Schaubild entnehmen Sie den Aktualisierungsprozess von Tracking Daten:



Ihr DPD Fahrer oder ein DPD Depot erfassen einen neuen Status für Ihr Paket



DPD Tracking Push Service leitet die aktualisierten Statusdaten an Ihre URL weiter



Sie empfangen die aktuellen Statusdaten Ihrer Pakete zur Weiterverarbeitung mit einem Zeitversatz von ca. 15 Minuten

Fehlermanagement

Sollte einmal der Fall eintreten, dass wir Ihre Server nicht erreichen können und somit das Senden von Tracking Daten an Ihre URL nicht möglich ist, greift unser Fehlermanagement-System für „Zeitüberschreitung bei Rückmeldung“.

Innerhalb der Ausfallzeiten angefallene und neue Tracking Push Daten werden gebündelt geparkt und an Ihre Server gesendet, sobald diese wieder verfügbar sind.

Stufe	Ursache	Aktion vom DPD Tracking Push Service
1	Ihr Server antwortet nach 5 Zustellversuchen nicht.	Nach einstündiger Pause wird ein neuer Zustellversuch gestartet.
2	Ihr Server ist auch nach einstündiger Pause weiterhin nicht erreichbar.	Nach dem 2. Zustellversuch erhalten Sie erstmalig einen Hinweis mit Fehlermeldung auf Ihre festgelegte Error E-Mail Adresse. Eine weitere Error E-Mail erhalten Sie nach dem 24. und nach dem 46. erfolglosen Zustellversuch.
3	Ihr Server ist nach 48 Stunden immer noch nicht erreichbar.	Angefallene Tracking Daten werden nach maximal 48 Zustellversuchen verworfen und gehen verloren.