



طراحی سامانه‌های میکروسرویس

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر علی ابریشمی - سیدحسین میرحسینی

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین چهارم

فهرست مسائل

۱	مسئله ۱
۱	الف
۱	ب
۱	ج
۲	مسئله ۲
۳	مسئله ۳

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

Domain Coupling این مفهوم به میزان وابستگی و ارتباط متقابل بین بخش‌ها یا دامنه‌های مختلف یک سیستم نرم‌افزاری اشاره دارد. به زبان ساده، وقتی دو بخش از سیستم شدیداً به هم متصل باشند (Coupling بالا)، تغییر در یکی باعث خرابی یا نیاز به تغییر در دیگری می‌شود. در معماری‌های نوین (مثل میکروسرویس‌ها)، هدف این است که این وابستگی را به حداقل برسانند تا هر بخش بتواند به صورت مستقل توسعه یافته و تغییر کند.

ب

Data Decomposition تجزیه داده‌ها به معنای شکستن و تقسیم کردن یک پایگاه داده بزرگ و یکپارچه به دیتابیس‌های کوچک‌تر و مجزا است؛ به طوری که هر میکروسرویس یا دامنه فقط به داده‌های مربوط به خودش دسترسی داشته باشد. به زبان ساده، یعنی به جای اینکه همه بخش‌های یک سیستم اطلاعات خود را در یک انبار مشترک بریزند، هر بخش انبار اختصاصی کوچک خودش را داشته باشد تا تداخلی در کار هم ایجاد نکنند.

ج

Event-Driven Communication Pattern یک روش ارتباطی بین سرویس‌های مختلف است که در آن، اجزای سیستم از طریق ارسال و دریافت رویدادها با یکدیگر صحبت می‌کنند. به زبان ساده، وقتی در یک بخش از سیستم اتفاقی می‌افتد (مثلاً خرید کاربر ثبت شد)، آن بخش یک اعلان یا سیگنال به هوا می‌فرستد. سرویس‌های دیگر که به این موضوع علاقه دارند، این سیگنال را دریافت کرده و کار خودشان را انجام می‌دهند، بدون اینکه نیاز باشد مستقیماً با سرویس اولیه تماس بگیرند یا منتظر پاسخ آن بمانند.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

مشکل اصلی در این سناریو، تجزیه زودرس سیستم یا همان Premature Decomposition (یا اصطلاحاً Distributed Monolith) است. تیم توسعه پیش از درک کامل بیزینس و مرزهای دامنه مسئله (Bounded Contexts)، سیستم را به میکروسرویس‌های متعدد تقسیم کرده است. این کار بدون وجود نیاز واقعی به مقیاس‌پذیری، تنها پیچیدگی‌های عملیاتی را به شدت افزایش داده است.

شروع مستقیم با معماری میکروسرویس در ابتدای پروژه به دلایل زیر اشتباه است:

- عدم شناخت دامنه: وقتی مرزهای بیزینس شفاف نیست، میکروسرویس‌ها به اشتباه تفکیک می‌شوند. این امر منجر به ایجاد Domain Coupling شدید شده و تغییر در یک ویژگی، نیازمند تغییر همزمان در چندین سرویس و API می‌شود.
- ایجاد منولیت توزیع‌شده: سیستم تمام معایب منولیت (وابستگی شدید) و تمام معایب میکروسرویس (پیچیدگی شبکه، دشواری تست و باگ‌های مرزی) را یکجا دارد.
- کاهش سرعت توسعه: نوشتن تست‌های End-to-End در یک سیستم توزیع‌شده با دیتابیس‌های مجزا بسیار سخت‌تر از یک سیستم یکپارچه است که نتیجه آن افت شدید سرعت تحویل Feature هاست.

رویکرد استاندارد و پیشنهادی، استراتژی Monolith First است:

۱. شروع با یک منولیت ماژولار: سیستم باید در ابتدا به صورت یکپارچه اما با کدهای ماژولار و ساختاریافته توسعه یابد. در این حالت، مرزها در سطح کد (پکیج‌ها یا کامپوننت‌ها) تعریف می‌شوند و ارتباطات به جای شبکه، از طریق فراخوانی توابع داخل حافظه است.
۲. کشف مرزهای دامنه: با رشد پروژه و شناخت دقیق‌تر رفتار کاربران و بیزینس، مرزهای واقعی دامنه‌ها (Subdomains) مشخص می‌شوند.
۳. مهاجرت تدریجی در صورت نیاز: هر زمان که یک ماژول خاص از نظر فنی نیاز به مقیاس‌پذیری مستقل پیدا کرد یا تیم‌های توسعه آن‌قدر بزرگ شدند که روی یک کدبیس تداخل داشتند، آن ماژول به صورت یک میکروسرویس مجزا جدا می‌شود.

پاسخ مسئله‌ی ۳.