



## طراحی سامانه‌های میکروسرویس

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر علی ابریشمی - سیدحسین میرحسینی

تمرین سوم

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

## فهرست مسائل

|   |       |                                      |
|---|-------|--------------------------------------|
| ۱ | ..... | مسئله ۱                              |
| ۱ | ..... | Ubiquitous Language                  |
| ۱ | ..... | Domain Service , Application Service |
| ۱ | ..... | Repository                           |
| ۳ | ..... | مسئله ۲                              |
| ۴ | ..... | مسئله ۳                              |
| ۵ | ..... | مسئله ۴                              |
| ۶ | ..... | مسئله ۵                              |
| ۷ | ..... | مسئله ۶                              |

## پاسخ مسئله‌ی ۱.

## Ubiquitous Language

زبان مشترک یا Ubiquitous Language یکی از ارکان اصلی و حیاتی در رویکرد DDD است. این مفهوم به یک واژه‌نامه و زبان دقیق اشاره دارد که توسط تمام اعضای تیم، شامل متخصصان کسب‌وکار (Domain Experts) و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، به صورت توافقی ساخته و استفاده می‌شود. هدف اصلی این است که شکاف ارتباطی و سوءتفاهم‌های ناشی از ترجمه زبان تجاری به زبان فنی از بین برود. در این رویکرد، اصطلاحاتی که در جلسات و مکالمات روزمره تیم به کار می‌روند، باید دقیقا همان نام‌هایی باشند که در طراحی مدل‌ها، کلاس‌ها، متدها و حتی متغیرها در سورس‌کد استفاده می‌شوند. این همگام‌سازی تضمین می‌کند که نرم‌افزار دقیقا بازتاب‌دهنده نیازها و مفاهیم واقعی کسب‌وکار باشد.

## Domain Service , Application Service

در معماری DDD برای جلوگیری از در هم آمیختگی وظایف، سرویس‌ها به دو لایه مجزا با اهداف متفاوت تقسیم می‌شوند.

سرویس دامنه (Domain Service) دربرگیرنده آن دسته از قوانین و منطق‌های تجاری (Business Logic) است که به طور ذاتی به یک موجودیت (Entity) یا شیء مقداری (Value Object) خاص تعلق ندارند. این سرویس‌ها معمولا عملیاتی را مدل می‌کنند که نیازمند تعامل بین چندین شیء مختلف در دامنه است. سرویس‌های دامنه کاملا درگیر هسته کسب‌وکار هستند و هیچ‌گونه حالت (State) پایداری را در خود نگه نمی‌دارند.

در مقابل، سرویس کاربردی (Application Service) فاقد هرگونه منطق تجاری است و صرفا نقش یک هماهنگ‌کننده (Orchestrator) را ایفا می‌کند. وظیفه اصلی این سرویس، دریافت درخواست‌ها از لایه‌های بیرونی نرم‌افزار، مدیریت تراکشن‌ها، بررسی دسترسی‌ها و سپس فراخوانی اشیاء و سرویس‌های لایه دامنه برای انجام کار اصلی است. به زبان ساده، Use Cases سیستم را پیاده‌سازی می‌کند تا دامنه بتواند بدون درگیری با مفاهیم زیرساختی، فقط روی منطق خالص خود تمرکز کند.

## Repository

الگوی مخزن یا Repository ابزاری برای جداسازی منطق خالص دامنه از جزئیات فنی مربوط به ذخیره‌سازی و بازیابی داده‌ها (مانند دیتابیس‌ها) است. در دیدگاه DDD، یک مخزن شبیه به یک مجموعه داده درون‌حافظه‌ای (In-Memory Collection) عمل می‌کند که صرفاً برای ذخیره و بازیابی ریشه‌های تجمیع (Aggregate Roots) طراحی شده است. مدل دامنه نباید هیچ‌گاه درگیر نحوه نوشتن کوئری‌های SQL یا ارتباط با ORM‌ها شود؛ بلکه تنها از طریق رابط‌ها (Interfaces) با مخزن صحبت می‌کند. مخزن در پس‌زمینه، پیچیدگی‌های ارتباط با زیرساخت داده را پنهان می‌کند و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا هسته نرم‌افزار را کاملاً مستقل و ایزوله از تکنولوژی‌های دیتابیس نگه دارند.

## پاسخ مسئله‌ی ۲.

تفاوت اصلی و بنیادین بین موجودیت (Entity) و شیء مقداری (Value Object) در مفهوم «هویت» (Identity) نهفته است. یک Entity دارای یک شناسه یکتا است که در طول زمان و کاملاً مستقل از تغییر ویژگی‌هایش، هویت آن را ثابت نگه می‌دارد. به این معنا که اگر تمام مشخصات دو Entity یکسان باشد اما شناسه‌های متفاوتی داشته باشند، کاملاً دو شیء مجزا محسوب می‌شوند (مثل دو انسان با مشخصات ظاهری کاملاً یکسان اما کدملی متفاوت). در مقابل، یک Value Object فاقد هرگونه هویت مستقل است و تماماً با ویژگی‌ها و مقادیرش تعریف می‌شود. اگر دو Value Object دارای مقادیر برابری باشند، از نظر سیستم کاملاً یکسان و قابل جایگزینی با یکدیگر هستند (مانند دو اسکناس ده هزار تومانی که برای شما تفاوتی ندارند کدام را خرج کنید). همچنین، Value Object ها بر خلاف Entity ها باید به صورت تغییرناپذیر (Immutable) طراحی شوند.

در خصوص شرایط استفاده، شما زمانی باید از یک Entity استفاده کنید که نیاز به پیگیری چرخه حیات (Lifecycle) و تغییرات یک شیء در طول زمان دارید و تمایز آن شیء از سایر اشیاء مشابه برای منطق کسب و کار شما حیاتی است (مانند یک سفارش خرید یا حساب کاربری). اما زمانی باید از Value Object استفاده کنید که هدف شما صرفاً توصیف، اندازه‌گیری یا کمی‌سازی یک ویژگی در دامنه است و برایتان مهم نیست که دقیقاً کدام نمونه از آن شیء را در دست دارید (مانند آدرس پستی، مبلغ پول یا یک بازه زمانی). به عنوان یک قانون کلی در رویکرد DDD، توصیه می‌شود تا جای ممکن مفاهیم را به جای Entity به صورت Value Object مدل‌سازی کنید؛ زیرا به دلیل تغییرناپذیری، ایمن‌تر هستند، عوارض جانبی (Side-effects) ندارند و مدیریت پیچیدگی سیستم را بسیار آسان‌تر می‌کنند.

### پاسخ مسئله‌ی ۳.

خیر، طراحی یک مدل یکپارچه برای مفهوم Customer در کل سیستم یک اشتباه معماری است و در DDD یک Anti-pattern محسوب می‌شود. تلاش برای گنجاندن تمام ویژگی‌های مربوط به فروش، حسابداری، انبار و پشتیبانی در یک موجودیت واحد، منجر به ایجاد یک God Class می‌شود. این رویکرد باعث درهم‌تنیدگی شدید تیم‌ها و کدها شده و نگهداری سیستم را به شدت دشوار می‌کند؛ زیرا هر تغییری از سوی یک دپارتمان می‌تواند بر کار سایر دپارتمان‌ها تأثیر منفی بگذارد و توافق بر سر یک زبان مشترک را عملاً غیرممکن می‌سازد.

بر اساس مفهوم Bounded Context (زمینه محدود)، سیستم باید به مرزهای معنایی کاملاً مشخص و ایزوله تقسیم شود که در اینجا هر دپارتمان (Sales، Accounting و Support) یک Bounded Context مجزا به شمار می‌رود. در داخل هر یک از این مرزها، موجودیت Customer معنای خاص خود را دارد و تنها شامل ویژگی‌هایی است که برای آن دپارتمان اهمیت دارد. به این ترتیب، ما در سطح کد چندین کلاس مجزا به نام Customer (یا نام‌های دقیق‌تر مانند SalesCustomer و AccountingCustomer) خواهیم داشت که هر کدام با Ubiquitous Language کانتکست خودشان طراحی شده‌اند و تیم‌های توسعه می‌توانند آن‌ها را کاملاً مستقل از یکدیگر تکامل دهند.

برای یکپارچه‌سازی و ارتباط بین این مدل‌های متفاوت در کانتکست‌های مختلف، باید از الگوهای Context Mapping استفاده کرد. رایج‌ترین و بهترین رویکرد، اشتراک‌گذاری یک شناسه یکتای جهانی (Global Customer ID) بین تمامی سیستم‌هاست. ارتباطات نیز غالباً از طریق معماری Event-Driven پیاده‌سازی می‌شود؛ به این صورت که وقتی مشتری جدیدی ثبت نام می‌کند، یک Domain Event مانند CustomerRegistered منتشر می‌شود و سایر کانتکست‌ها (مثل حسابداری یا پشتیبانی) با دریافت این رویداد، مدل اختصاصی خودشان از آن مشتری را با همان شناسه مشترک در دیتابیس خود ایجاد می‌کنند. همچنین در مواقعی که یک کانتکست نیاز به خواندن مستقیم داده از کانتکست دیگری با مدلی متفاوت دارد، از الگوی Anti-Corruption Layer استفاده می‌شود تا داده‌های دریافتی، پیش از ورود به مرز کانتکست مقصد، به مدل بومی آن ترجمه شوند.

## پاسخ مسئله‌ی ۴.

بروز خطا در این سناریو ناشی از پدیده Mental Translation و نبود یک درک یکپارچه از مفاهیم است. وقتی تیم فنی اصطلاح کسب‌وکار (Customer) را به دلخواه خود به اصطلاح دیگری (Client) در کد نگاشت می‌کند، تفاوت‌های ظریف و حیاتی دامنه از بین می‌رود. از آنجا که طبق منطق کسب‌وکار یک Customer (شخصیت حقوقی یا پرداخت‌کننده) می‌تواند شامل چندین Client (کاربر نهایی) باشد، اگر توسعه‌دهندگان این دو مفهوم مجزا را در کد قالب یک شیء واحد در نظر بگیرند، قوانین تجاری دچار فروپاشی می‌شوند. به عنوان مثال، فرآیندهایی مانند صدور فاکتور یا بررسی محدودیت‌های مالی که باید در سطح Customer اعمال شوند، به اشتباه در سطح تک‌تک Client‌ها ارزیابی شده و منجر به باگ‌های منطقی و محاسباتی مخرب در سیستم می‌شوند.

مفهوم Ubiquitous Language این مشکل را با اجبار کردن تمامی اعضا به استفاده از یک واژگان واحد، دقیق و توافق‌شده حل می‌کند. برای برطرف کردن این سوءتفاهم در سطح تیم، Domain Experts و توسعه‌دهندگان باید جلسات مشترکی برگزار کنند تا یک واژه‌نامه صریح بسازند و هرگونه ابهام را برطرف کنند. قانون اصلی این است که ترجمه کردن کلمات بین تیم‌ها باید کاملاً متوقف شود؛ اگر کسب‌وکار بین پرداخت‌کننده و کاربر نهایی تفاوت قائل است، تیم فنی نیز ملزم است دقیقاً از همان کلمات Customer و Client با همان تعاریف تجاری در تمامی مکالمات روزمره، مستندات و جلسات طراحی استفاده کند.

در سطح مدل دامنه نیز این توافق زبانی باید مستقیماً و بی‌واسطه در سورس‌کد پیاده‌سازی شود (Model-Driven Design). تیم توسعه باید کدها را Refactor کرده و دو مفهوم کاملاً مجزا در مدل ایجاد کند. کلاس Customer باید مدل‌سازی شود تا صرفاً دربرگیرنده منطق مالی، قراردادهای پرداخت‌ها باشد و در کنار آن کلاس Client برای مدیریت ویژگی‌های مربوط به دسترسی و استفاده از سیستم طراحی گردد. همچنین ارتباط ساختاری بین این دو (مثلاً اینکه یک Customer به عنوان یک ریشه تجمیع، مدیریت لیستی از Client‌های زیرمجموعه خود را بر عهده دارد) باید به روشنی در کد پیاده شود تا نرم‌افزار به آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت کسب‌وکار تبدیل گردد.

## پاسخ مسئله‌ی ۵.

## پاسخ مسئله‌ی ۶.