

دانشکده مهندسی کامپیوتر

مهلت تحویل ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت


تمرين پنج - خط لوله

به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- حتما نام و شماره دانشجویی خود را روی پاسخنامه بنویسید.
- ۲- کل پاسخ تمرینات را در قالب یک فایل pdf با شماره دانشجویی خود نام گذاری کرده در سامانه CW بار گذاری کنید.
 - ۳- این تمرین ۶۰ نمره دارد که معادل ۶٫۶ نمره از نمره کلی درس است.
 - ۴- در صورت مشاهده هر گونه مشابهت نامتعارف هر دو (یا چند) نفر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.
- ۱- (۲۰ نمره) پردازندهای داریم که بدون استفاده از خط لوله با نرخ ساعت ۲/۵ گیگاهرتز، هر دستور را به طور متوسط در ۵ چرخه اجرا می کند. همین پردازنده به یک پردازندهٔ خط لوله با پنج مرحله ارتقا یافته است، اما به دلیل تاخیر داخلی خط لوله، نرخ ساعت به ۲ گیگاهرتز کاهش یافته است.
 - الف- فرض كنيد هيچ وابستگي بين دستورات وجود ندارد. تسريع حاصل از خط لوله چقدر است؟
- ب- فرض کنید درصد دستوراتی که وابستگی داده دارند طبق جدول زیر است. این جدول شامل دستوراتی است که نتیجهای که در یک مرحله از خط لوله تولید می شود در یک دستور پس از آن، یا در دو دستور پس از آن و یا در هر دو دستور پس از آن موردنیاز خواهند بود. اگر هیچ سازوکاری برای هدایت به جلو (forwarding) نداشته باشیم، تسریع حاصل از خط لوله چقدر خواهد بود؟

EX to 1 st	MEM to 1 st only	Ex to 2 nd	MEM to 2 nd	EX to 1 st and
Only		Only	Only	EX to 2 nd
5%	20%	10%	10%	5%

- ج- اگر سازوکار هدایت به جلو به طور کامل استفاده شود (یعنی دادهها را در صورت امکان به صورت زودهنگام در اختیار بگیریم) به سوال بند ب دوباره پاسخ دهید.
- د- اگر ۱۰٪ از دستورات، دستورات پرش باشند و سختافزار لازم برای محاسبهٔ شرط و مقصد ِ پرش در مرحلهٔ دوم خط لوله وجود داشته باشد، با فرضیات بند ج و بدون پیشبینی انجام شدن یا نشدن پرش، تسریع حاصل از خُط لوله چقدر خواهد بود؟
- ه این بار خط لوله را طوری میسازیم که همه پرشها را انجامنشده فرض کند. میدانیم که فقط ۲۰٪ از پرشها انجام نمیشوند. در این صورت تسریع حاصل از خط لوله چقدر خواهد بود؟
- ۲- (۱۰ نمره) یک پردازنده غیر خط لولهای را در نظر بگیرید که با ساعت ۴ گیگاهرتز کار میکند. این پردازنده به ازای هر عملیات ALU یا Branch چهار چرخه و به ازای هر عملیات حافظه ۱۰ چرخه استفاده میکند. فرض کنید که فراوانی این دستورات به ترتیب ۴۰٪، ۳۰٪ و ۳۰٪ باشد. فرض کنید اضافه کردن خط لوله ۲٫۲ نانوثانیه سربار به چرخهٔ ساعت اضافه میکند. با صرف نظر کردن از هرگونه تاخیر، تسریع حاصل از اضافه کردن خط لوله را محاسبه کنید.
- ۳- (۱۵ نمره) یک پیادهسازی خط لولهای از MIPS ISA را در نظر بگیرید. این ماشین یک ALU داشته و شامل یک خط لوله ۵ مرحلهای به شکل زیر است.



با فرض اینکه دستورات اسمبلی زیر به ترتیب وارد خط لوله میشوند، روند اجرای این دستورات را در جدول مشخص کنید. مراحل خط لوله را با حروف F/D/X/M/W مشخص کنید و اگر دستوری در هیچ مرحلهای از خط لوله نیست، آن خانه را خالی بگذارید. همچنین اگر بین مراحل به دلیل data hazard فاصله میافتد، آن خانه(ها) را با *d مشخص کنید. همچنین در تمام قسمتهای زیر فرض کنید که فایل ثبات در نیمه اول clock نوشته شده و در نیمه دوم clock خوانده می شود.

الف- اجراي دستورات را در حالتي كه هيچ (forwarding (bypassing اي وجود نداشته باشد نشان دهيد.

ب- اجرای دستورات را در حالتی که full forwarding وجود داشته باشد نشان دهید.

ج- اجرای دستورات را در حالتی نشان دهید که فقط EX to EX forwarding داریم.

instructions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
add \$3,\$1,\$5															
sub \$2,\$1,\$5															
lw \$5,0(\$3)															
addi \$4,\$5,1															
add \$5,\$4,\$1															

۴- (۱۵ نمره) میخواهیم برنامهٔ زیر را در یک پردازنده با یک خط لولهٔ ۵ مرحلهای (مشابه با بندِ ب سوالِ قبل) اجرا کنیم. فرض کنید مقدار اولیهٔ R4 برابر با ۱۰۰ است.

```
I1: lw R1,0(R2) ; R1 \leftarrow Memory[R2] I2: addi R1,R1,1 ; R1 \leftarrow R1+1 I3: sw R1,0(R2) ; Memory[R2] \leftarrow R1 I4: addi R2,R2,8 ; R2 \leftarrow R2+8 I5: addi R4,R4,-1 ; R4 \leftarrow R4-1 I6: bne R4,R0,I1 ; branch if R4!=0
```

الف- در این خط لوله مدارهایی داریم که بتوانند شرط و مقصد ِ پرش را در فازِ دوم محاسبه کنند، به این شرط که مقادیرِ ثباتهای مورد مقایسه آماده باشند. ترتیب دستورات را طوری تغییر دهید که این شرط برای دستور bne صدق کند.

ب- اگر پردازنده از روشِ delayed branch استفاده کند، دوباره ترتیبِ دستورات را طوری تغییر دهید که دستورِ مناسب در slot قرار بگیرد.

ج- با توجه به همهٔ تغییراتی که در بندهای پیش دادهاید، با رسمِ جدولی مشابه با جدولِ سوال قبل برای یک دور اجرای حلقه، حساب کنید کل برنامه در چند چرخه اجرا میشود؟