Actividad 1: Peticiones API REST

1. Objetivo

Construir una API REST para gestionar el catálogo de una biblioteca aplicando lo visto en clase: reglas de diseño REST, verbos y códigos de estado HTTP, filtrado y las anotaciones de Spring Boot para controladores.

2. Diseño de la API

Todos los *endpoints* cuelgan de la ruta base /api/v1:

Operación	Verbo	Ruta	Éxito
Listar libros (con filtros)	GET	/api/v1/libros	200
Obtener un libro	GET	/api/v1/libros/{id}	200
Crear libro	POST	/api/v1/libros	201
Reemplazar libro	PUT	/api/v1/libros/{id}	200
Modificar parcialmente	PATCH	/api/v1/libros/{id}	200
Eliminar libro	DELETE	/api/v1/libros/{id}	200
Listar reseñas de un libro	GET	/api/v1/libros/{idLibro}/resenas	200
Obtener una reseña	GET	/api/v1/libros/{idLibro}/resenas/{idResena}	200
Crear reseña	POST	/api/v1/libros/{idLibro}/resenas	201

3. Batería de pruebas

Ejecuta estas peticiones y comprueba que el código de estado coincide. Haz una captura de cada una.

#	**Petición**	**Resultado esperado**
1	GET /api/v1/libros	200 con todos los libros
2	GET /api/v1/libros/1	200
3	GET /api/v1/libros/999	404
4	GET /api/v1/libros?genero=novela&autor=cervantes	200, solo los libros que cumplen ambos filtros
5	POST /api/v1/libros con título y autor	201
6	PUT /api/v1/libros/1 con libro completo	200
7	PATCH /api/v1/libros/1 con {"titulo":"Nuevo"}	200, solo cambia el título
8	DELETE /api/v1/libros/1	200
9	DELETE /api/v1/libros/1 (otra vez)	404
10	POST /api/v1/libros/2/resenas con puntuación 5	201
11	GET /api/v1/libros/2/resenas/1	200

Ejemplo de cuerpo para el punto 5:

```
{
  "titulo": "Don Quijote de la Mancha",
  "autor": "Miguel de Cervantes",
  "genero": "novela",
  "anio": 1605
}
```