


--[[



- (قابل للتغيير) RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
- (قابل للتغيير) H : تشغيل / إيقاف الهيتبوكس
- يدعم الكمبيوتر والجوال (زر عائم للجوال)
- (writefile يدعم إذا كان الـ) حفظ الإعدادات تلقائياً

]]

-- الخدمات

local Players = game:GetService("Players")
local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
local RunService = game:GetService("RunService")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local HttpService = game:GetService("HttpService")
local Workspace = game:GetService("Workspace")

local player = Players.LocalPlayer
local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")

-- الإعدادات الثابتة

local CONFIG = {
 Version = "v3.0",
 Author = "محمد TN",
 SaveFile = "MohammedTN_Hitbox.json",
 MinSize = 0.5,
 MaxSize = 10,
 SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
 AutoSizeRange = 40, -- كل 40 مسافة يتضاعف الحجم في الوضع التلقائي
 PredictionDots = 10,
 PredictionStep = 0.08, -- ثواني بين كل نقطة في توقع المسار
 AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
 OutlineColors = {
 Color3.fromRGB(124, 92, 255),
 Color3.fromRGB(0, 190, 255),
 Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Color3.fromRGB(255, 200, 0),
 Color3.fromRGB(235, 77, 75),
 Color3.fromRGB(255, 255, 255),
 },
 Themes = {
 { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
 { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
 { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
 { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
 },
 -- مع روابطك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفائها)
 Links = {
 { Name = "ديسكورد", Url = "" },
 { Name = "يوتيوب", Url = "" },
 },
}

-- الألوان

local THEME = {
 Background = Color3.fromRGB(14, 14, 22),
 Surface = Color3.fromRGB(22, 22, 34),
 SurfaceLight = Color3.fromRGB(34, 34, 52),
 Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
 Accent = CONFIG.Themes[1].Accent,
 Accent2 = CONFIG.Themes[1].Accent2,
 Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
 SubText = Color3.fromRGB(150, 150, 178),
 Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
}

local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
local FONT_REG = Enum.Font.Gotham

```

-- تنظيف أي نسخة سابقة من السكريبت
-----
if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
    pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
end

-----
-- الحالة (القيم المحفوظة + قيم التشغيل)
-----
local state = {
    -- محفوظة
    ballName = "Ball",
    size = 1,
    autoSize = false,
    axisX = 1,
    axisY = 1,
    axisZ = 1,
    showHitbox = true,
    transparency = 0.5,
    outline = true,
    colorIndex = 1,
    pulse = false,
    esp = false,
    tracer = false,
    prediction = false,
    alert = false,
    alertDistance = 15,
    toggleKey = "RightShift",
    quickKey = "H",
    themeIndex = 1,
    floatingButton = UserInputService.TouchEnabled,

    -- غير محفوظة
    enabled = false,
    guiVisible = true,
    minimized = false,
}

local SAVED_KEYS = {
    "ballName", "size", "autoSize", "axisX", "axisY", "axisZ", "showHitbox",
    "transparency", "outline", "colorIndex", "pulse", "esp", "tracer",
    "prediction", "alert", "alertDistance", "toggleKey", "quickKey",
    "themeIndex", "floatingButton",
}

-----
-- حفظ / تحميل الإعدادات
-----
local canSave = typeof(writefile) == "function"
and typeof(readfile) == "function"
and typeof(isfile) == "function"

local function loadSettings()
    if not canSave then return end
    local ok, data = pcall(function()
        if isfile(CONFIG.SaveFile) then
            return HttpService.JSONDecode(readfile(CONFIG.SaveFile))
        end
    end)
    if not ok or type(data) ~= "table" then return end
    for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
        if data[key] ~= nil and type(data[key]) == type(state[key]) then
            state[key] = data[key]
        end
    end
    -- التحقق من القيم
    state.colorIndex = math.clamp(math.floor(state.colorIndex), 1, #CONFIG.OutlineColors)
    state.themeIndex = math.clamp(math.floor(state.themeIndex), 1, #CONFIG.Themes)
    if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.toggleKey] end) then state.toggleKey = "RightShift" end
    if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.quickKey] end) then state.quickKey = "H" end
end

local savePending = false
local function scheduleSave()
    if not canSave or savePending then return end
    savePending = true
    task.delay(0.5, function()
        savePending = false
        local data = {}
        for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
            data[key] = state[key]
        end
    end)
end

```

```

        end
        pcall(function()
            writefile(CONFIG.SaveFile, HttpService:JSONEncode(data))
        end)
    end
end

loadSettings()
THEME.Accent = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent
THEME.Accent2 = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent2

-- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Conn, Box, Esp, EspLabel, Tracer, Dots }
local trackedBalls = {}
local connections = {}

local function connect(signal, fn)
    local c = signal:Connect(fn)
    table.insert(connections, c)
    return c
end

-----
-- أدوات مساعدة للواجهة
-----
local accentRefs = {} -- عناصر تتغير مع الثيم
local gradients = {}

local function create(className, props, children)
    local inst = Instance.new(className)
    for k, v in pairs(props or {}) do
        if k ~= "Parent" then
            inst[k] = v
        end
    end
    for _, child in ipairs(children or {}) do
        child.Parent = inst
    end
    if props and props.Parent then
        inst.Parent = props.Parent
    end
    return inst
end

-- ربط خاصية بلون من الثيم ليتحدّث عند تغيير الثيم
local function accentize(inst, prop, key)
    inst[prop] = THEME[key]
    table.insert(accentRefs, { inst, prop, key })
    return inst
end

local function corner(radius)
    return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
end

local function stroke(color, thickness, transparency)
    return create("UIStroke", {
        Color = color or THEME.Stroke,
        Thickness = thickness or 1,
        Transparency = transparency or 0,
        ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
    })
end

local function accentGradient(rotation)
    local g = create("UIGradient", {
        Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
        Rotation = rotation or 0,
    })
    table.insert(gradients, g)
    return g
end

local function tween(obj, time, props, style)
    local t = TweenService:Create(
        obj,
        TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
        props
    )
    t:Play()
    return t
end

```

```

local function isPress(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function isMove(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function hoverButton(btn, normalColor)
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end
end

```

 -- الواجهة الرئيسية

```

local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 480)
local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 58)

```

```

local screenGui = create("ScreenGui", {
    Name = "MohammedTN_HitboxGui",
    ResetOnSpawn = false,
    IgnoreGuiInset = true,
    ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
    Parent = playerGui,
})

```

-- طبقة الرسم (خطوط التتبع ونقاط المسار) خلف الواجهة

```

local overlay = create("Frame", {
    Name = "Overlay",
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
    BackgroundTransparency = 1,
    Parent = screenGui,
})

```

```

local mainFrame = create("Frame", {
    Name = "Main",
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
    Size = FULL_SIZE,
    BackgroundColor3 = THEME.Background,
    BorderSizePixel = 0,
    ClipsDescendants = true,
    Active = true,
    Parent = screenGui,
}, {
    corner(14),
    stroke(THEME.Stroke, 1.5),
})

```

```

local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })

```

```

create("Frame", {
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    BorderSizePixel = 0,
    ZIndex = 5,
    Parent = mainFrame,
}, { accentGradient(0) })

```

 -- شريط العنوان

```

local titleBar = create("Frame", {
    Name = "TitleBar",
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Active = true,
    Parent = mainFrame,
})

```

```

create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),

```

```

        Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        Parent = titleBar,
    }, {
        corner(10),
        accentGradient(45),
        create("TextLabel", {
            Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
            BackgroundTransparency = 1,
            Text = "🏠",
            TextSize = 20,
            Font = FONT_BOLD,
            TextColor3 = THEME.Text,
        }),
    })

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -140, 0, 22),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "موسّع هينبوكس الكرة",
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 17,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
})

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -140, 0, 16),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = " صنع من قبل " .. CONFIG.Author,
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 13,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
}, { accentGradient(0) })

local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
    local btn = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 16,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = titleBar,
    }, { corner(8) })
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor or THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
    return btn
end

local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
local minimizeBtn = titleButton("-", 50)

-----
-- منطقة المحتوى (قابلة للتمرير)
-----

local content = create("ScrollingFrame", {
    Name = "Content",
    Position = UDim2.new(0, 0, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, -62),
    BackgroundTransparency = 1,
    BorderSizePixel = 0,
    CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
    AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
    ScrollBarThickness = 3,
    ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,

```

```

    Parent = mainFrame,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 10),
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
    create("UIPadding", {
        PaddingTop = UDim.new(0, 8),
        PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
        PaddingLeft = UDim.new(0, 14),
        PaddingRight = UDim.new(0, 14),
    }),
})
accentize(content, "ScrollBarImageColor3", "Accent")

local cardOrder = 0
local function card(height)
    cardOrder += 1
    return create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BorderSizePixel = 0,
        LayoutOrder = cardOrder,
        Parent = content,
    }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.4) })
end

local function label(parent, props)
    props.BackgroundTransparency = 1
    props.Font = props.Font or FONT_BOLD
    props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
    props.Parent = parent
    return create("TextLabel", props)
end

local function sectionHeader(text)
    cardOrder += 1
    local header = label(content, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 18),
        Text = text,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
        LayoutOrder = cardOrder,
    })
    accentize(header, "TextColor3", "Accent2")
end

local function cardHeading(parent, text, y)
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y or 10),
        Size = UDim2.new(1, -150, 0, 20),
        Text = text,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

local function cardTitle(parent, title, subtitle)
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
        Text = title,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
        Text = subtitle,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

-- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)

```

```

local switch = create("TextButton", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    AutoButtonColor = false,
    Text = "",
    Parent = parent,
}, { corner(13) })

local gradient = accentGradient(0)
gradient.Parent = switch

local knob = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
    BackgroundColor3 = THEME.SubText,
    Parent = switch,
}, { corner(10) })

local value = initial
local api = {}

local function render(animated)
    gradient.Enabled = value
    switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
    tween(knob, animated and 0.25 or 0, {
        Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
        BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
    })
end

function api.set(newValue, silent)
    if newValue == value then return end
    value = newValue
    render(true)
    if not silent then
        onChanged(value)
    end
end

switch.MouseButton1Click:Connect(function()
    api.set(not value)
end)

render(false)
return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + مفتاح مربوط بقيمة في state
local function switchCard(title, subtitle, key, onExtra)
    local c = card(54)
    local sub = cardTitle(c, title, subtitle)
    local sw = makeSwitch(c, state[key], function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
        if onExtra then
            onExtra(value)
        end
    end)
    return sw, sub, c
end

-- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام (الرقم يظهر فوقه على اليسار)
local activeSlider = nil

local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)
    local bg = create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        Active = true,
        Parent = parent,
    }, { corner(5) })

    local fill = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = bg,
    })

```

```

}, { corner(5), accentGradient(0) })

local knobStroke = stroke(THEME.Accent, 2)
accentize(knobStroke, "Color", "Accent")
local knob = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    ZIndex = 2,
    Parent = bg,
}, { corner(9), knobStroke })

local badge = create("TextLabel", {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, y - 38),
    Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = "",
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    Parent = parent,
}, { corner(6) })
accentize(badge, "TextColor3", "Accent2")

local api = { value = initial }

function api.set(value, animated, silent)
    value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
    api.value = value
    local percent = (value - min) / (max - min)
    local t = animated and 0.25 or 0
    tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
    tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
    badge.Text = string.format(format, value)
    if not silent then
        onChanged(value)
    end
end

function api.update(x)
    local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
    api.set(min + percent * (max - min), false)
end

function api.release()
    tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
end

bg.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        activeSlider = api
        content.ScrollingEnabled = false
        tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
        api.update(input.Position.X)
    end
end)

api.set(initial, false, true)
return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + شريط مربوط بقيمة في state
local function sliderCard(title, key, min, max, step, format)
    local c = card(70)
    cardHeading(c, title)
    return makeSlider(c, 46, min, max, step, state[key], format, function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local function smallButton(parent, text, position, size)
    local btn = create("TextButton", {
        Position = position,
        Size = size,
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
    })

```

```

        Parent = parent,
    }, { corner(6) })
    hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight)
    return btn
end

local function horizontalRow(parent, y, height, alignment)
    return create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, height),
        BackgroundTransparency = 1,
        Parent = parent,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
            HorizontalAlignment = alignment or Enum.HorizontalAlignment.Left,
            Padding = UDim.new(0, 8),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
    })
end

```

 -- الإشعارات

```

local toastHolder = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
    Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
    Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
    BackgroundTransparency = 1,
    ZIndex = 10,
    Parent = screenGui,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 8),
        VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
        HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
})

local toastOrder = 0
local function notify(text, color)
    toastOrder += 1
    local toast = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BackgroundTransparency = 1,
        LayoutOrder = toastOrder,
        Parent = toastHolder,
    }, { corner(10) })

    local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
    toastStroke.Parent = toast

    local bar = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
        Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
        BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
        BackgroundTransparency = 1,
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = toast,
    }, { corner(2) })

    local toastLabel = label(toast, {
        Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
        Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
        Text = text,
        TextTransparency = 1,
        TextSize = 13,
        TextWrapped = true,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })

    tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
    tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
    tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
    tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })

    task.delay(2.5, function()

```

```

        if not toast.Parent then return end
        tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
        tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
        toast:Destroy()
    end)
end

local alertSound = create("Sound", {
    SoundId = CONFIG.AlertSound,
    Volume = 1,
    Parent = screenGui,
})

-----
-- منطق الكرة
-----
local ballCountLabel, nearestLabel -- تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات

local function outlineColor()
    return CONFIG.OutlineColors[state.colorIndex]
end

local function countBalls()
    local n = 0
    for _ in pairs(trackedBalls) do
        n += 1
    end
    return n
end

local function refreshBallCount()
    if ballCountLabel then
        ballCountLabel.Text = "الكرات المكتشفة: " .. countBalls()
    end
end

local function restoreBall(part, props)
    if part.Parent then
        part.Size = props.Size
        part.Transparency = props.Transparency
        part.CanCollide = props.CanCollide
    end
end

local function restoreAll()
    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        restoreBall(part, props)
    end
end

local function untrackBall(part)
    local props = trackedBalls[part]
    if not props then return end
    restoreBall(part, props)
    props.Conn:Disconnect()
    props.Box:Destroy()
    props.Esp:Destroy()
    props.Tracer:Destroy()
    for _, dot in ipairs(props.Dots) do
        dot:Destroy()
    end
    trackedBalls[part] = nil
    refreshBallCount()
end

local function addBall(part)
    if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end

    local props = {
        Size = part.Size,
        Transparency = part.Transparency,
        CanCollide = part.CanCollide,
        Dots = {},
    }

    -- إطار يوضّح حدود الهيئوكس
    props.Box = create("SelectionBox", {
        Adornee = part,
        Color3 = outlineColor(),
    })

```

```

        LineThickness = 0.05,
        SurfaceTransparency = 1,
        Visible = false,
        Parent = playerGui,
    })

    -- مؤشر فوق الكرة: المسافة + السرعة
    props.Esp = create("BillboardGui", {
        Adornee = part,
        AlwaysOnTop = true,
        Size = UDim2.new(0, 150, 0, 26),
        StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
        Enabled = false,
        Parent = playerGui,
    })

    local espBg = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.25,
        Parent = props.Esp,
    }, { corner(8) })
    local espStroke = stroke(THEME.Accent, 1.5)
    espStroke.Parent = espBg
    accentize(espStroke, "Color", "Accent")
    props.EspLabel = label(props.Esp, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "⚽",
        TextSize = 13,
        ZIndex = 2,
    })

    -- خط التتبع
    props.Tracer = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        BackgroundColor3 = outlineColor(),
        BorderSizePixel = 0,
        Visible = false,
        Parent = overlay,
    })

    -- نقاط توقع المسار
    for i = 1, CONFIG.PredictionDots do
        props.Dots[i] = create("Frame", {
            AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
            Size = UDim2.new(0, 8, 0, 8),
            BackgroundColor3 = outlineColor(),
            BackgroundTransparency = i / (CONFIG.PredictionDots + 2),
            BorderSizePixel = 0,
            Visible = false,
            Parent = overlay,
        }, { corner(4) })
    end

    props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
        if parent == nil then
            untrackBall(part)
        end
    end)

    trackedBalls[part] = props
    refreshBallCount()
end

local function scanForBalls()
    for _, descendant in ipairs(Workspace.GetDescendants()) do
        if descendant.Name == state.ballName then
            addBall(descendant)
        end
    end
end

local function rescan()
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    scanForBalls()
    refreshBallCount()
end

connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
    if descendant.Name == state.ballName then

```

```

        addBall(descendant)
    end
end)

local function getRootPosition()
    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    return root and root.Position
end

local function drawLine(frame, a, b)
    local delta = b - a
    frame.Size = UDim2.new(0, delta.Magnitude, 0, 2)
    frame.Position = UDim2.new(0, (a.X + b.X) / 2, 0, (a.Y + b.Y) / 2)
    frame.Rotation = math.deg(math.atan2(delta.Y, delta.X))
end

local function hideOverlay(props)
    props.Tracer.Visible = false
    for _, dot in ipairs(props.Dots) do
        dot.Visible = false
    end
end

local lastInfoUpdate = 0
local alertActive = false

connect(RunService.RenderStepped, function()
    local camera = Workspace.CurrentCamera
    local rootPos = getRootPosition()
    local nearest = math.huge
    local now = os.clock()
    local pulse = (math.sin(now * 5) + 1) / 2

    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        if not part.Parent then
            hideOverlay(props)
            continue
        end

        local distance = rootPos and (part.Position - rootPos).Magnitude
        if distance then
            nearest = math.min(nearest, distance)
        end

        -- تطبيق الهيت بوكس
        if state.enabled then
            local mult = state.size
            if state.autoSize and distance then
                mult = math.min(mult * (1 + distance / CONFIG.AutoSizeRange), CONFIG.MaxSize * 1.5)
            end
            local targetSize = props.Size * mult * Vector3.new(state.axisX, state.axisY, state.axisZ)
            local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency

            if part.Size ~= targetSize then
                part.Size = targetSize
            end
            if part.Transparency ~= targetTransparency then
                part.Transparency = targetTransparency
            end
            if part.CanCollide then
                part.CanCollide = false
            end
        end

        -- الإطار + النيص
        props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
        if props.Box.Visible then
            if state.pulse then
                props.Box.LineThickness = 0.03 + 0.06 * pulse
                props.Box.Transparency = 0.5 * (1 - pulse)
            else
                props.Box.LineThickness = 0.05
                props.Box.Transparency = 0
            end
        end

        -- المؤشر: المسافة والسرعة
        local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
        props.Esp.Enabled = state.esp
        if state.esp then

```

```

        props.Esplabel.Text = string.format(
            "🏀 %s 0.٪ < • م",
            distance and string.format("%.1f", distance) or "-",
            velocity.Magnitude
        )
    end

    -- خط التنبؤ
    local ballScreen = camera:WorldToViewportPoint(part.Position)
    local rootScreen = rootPos and camera:WorldToViewportPoint(rootPos)
    if state.tracer and rootScreen and ballScreen.Z > 0 and rootScreen.Z > 0 then
        props.Tracer.Visible = true
        drawLine(props.Tracer, Vector2.new(rootScreen.X, rootScreen.Y), Vector2.new(ballScreen.X, ballScreen.Y))
    else
        props.Tracer.Visible = false
    end

    -- توقع المسار
    local showPrediction = state.prediction and velocity.Magnitude > 2
    local gravity = Vector3.new(0, -Workspace.Gravity, 0)
    for i, dot in ipairs(props.Dots) do
        if showPrediction then
            local t = i * CONFIG.PredictionStep
            local point = part.Position + velocity * t + 0.5 * gravity * t * t
            local screen = camera:WorldToViewportPoint(point)
            dot.Visible = screen.Z > 0
            dot.Position = UDim2.new(0, screen.X, 0, screen.Y)
        else
            dot.Visible = false
        end
    end

    -- تنبيه قرب الكرة
    if state.alert and nearest <= state.alertDistance then
        if not alertActive then
            alertActive = true
            pcall(function() alertSound:Play() end)
            notify("⚠️ الكرة قريبة منك!", THEME.Danger)
        end
    elseif nearest > state.alertDistance + 3 then
        alertActive = false
    end

    -- تحديث المعلومات
    if nearestLabel and now - lastInfoUpdate > 0.2 then
        lastInfoUpdate = now
        nearestLabel.Text = nearest < math.huge
            and string.format("1.٪ م فأقرب كرة: ", nearest)
            or ":-: فأقرب كرة"
    end
end)

-----
-- القسم: الأساسي
-----
sectionHeader("⚙️ الأساسي")

local function statusSuffix()
    return " • اختصار: " .. state.quickKey
end

local enableCard = card(54)
local statusText = cardTitle(enableCard, "الحالة: متوقف", "تفعيل الهيتيوكس", statusSuffix())

local function refreshStatus()
    statusText.Text = (state.enabled and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف") .. statusSuffix()
    statusText.TextColor3 = state.enabled and THEME.Success or THEME.SubText
end

local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
    state.enabled = value
    refreshStatus()
    if value then
        notify("✓ تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
    else
        restoreAll()
        notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
    end
end)
end)

```

```

-- الحجم + أحجام سريعة
local sizeCard = card(118)
cardHeading(sizeCard, "حجم الهيتيوكس")

local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, state.size, "x%.1f", function(value)
    state.size = value
    scheduleSave()
end)

local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 76, 0, 10), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    sizeSlider.set(1, true)
    notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
end)

local presetRow = horizontalRow(sizeCard, 74, 30)
local presetCount = #CONFIG.SizePresets
for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
    local btn = smallButton(
        presetRow,
        "x" .. preset,
        UDim2.new(),
        UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
    )
    btn.LayoutOrder = i
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        sizeSlider.set(preset, true)
    end)
end

switchCard("حجم تلفائي حسب المسافة", "يكرر الهيتيوكس كلما ابتعدت الكرة", "autoSize")

-----
-- القسم: متقدم (تكبير كل اتجاه)
-----
sectionHeader("🔍 متقدم")

local axisCard = card(196)
local axisSliders = {}
local axes = {
    { key = "axisX", name = "العرض (X)" },
    { key = "axisY", name = "الارتفاع (Y)" },
    { key = "axisZ", name = "الطول (Z)" },
}
for i, axis in ipairs(axes) do
    local y = 46 + (i - 1) * 60
    cardHeading(axisCard, axis.name, y - 36)
    axisSliders[i] = makeSlider(axisCard, y, 0.25, 3, 0.05, state[axis.key], "x%.2f", function(value)
        state[axis.key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local axisResetCard = card(44)
local axisResetBtn = smallButton(axisResetCard, "إعادة الاتجاهات إلى x1", UDim2.new(0, 14, 0, 8), UDim2.new(1, -28, 0, 28))
axisResetBtn.TextSize = 13
axisResetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    for _, slider in ipairs(axisSliders) do
        slider.set(1, true)
    end
end)

-----
-- القسم: المظهر
-----
sectionHeader("🎨 المظهر")

switchCard("إظهار الهيتيوكس", "جعل الكرة شفافة لرؤية الحجم", "showHitbox")
sliderCard("شفافية الكرة", "transparency", 0, 0.95, 0.05, "%.2f")
switchCard("إطار الهيتيوكس", "خطوط ملونة توضح حدود الكرة", "outline")
switchCard("تأثير النبض", "الإطار يلمع ويتحرك باستمرار", "pulse")

local colorCard = card(84)
cardHeading(colorCard, "لون الإطار والخطوط")

local colorRow = horizontalRow(colorCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local colorStrokes = {}

local function selectColor(index)
    state.colorIndex = index

```

```

        scheduleSave()
        for i, s in ipairs(colorStrokes) do
            tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
        end
        local color = outlineColor()
        for _, props in pairs(trackedBalls) do
            props.Box.Color3 = color
            props.Tracer.BackgroundColor3 = color
            for _, dot in ipairs(props.Dots) do
                dot.BackgroundColor3 = color
            end
        end
    end
end

for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
    local swatch = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = color,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        LayoutOrder = i,
        Parent = colorRow,
    }, { corner(15) })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = swatch
    colorStrokes[i] = s
    swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
        selectColor(i)
    end)
end

-----
-- القسم: أدوات
-----
sectionHeader("أدوات")

switchCard("مؤشر الكرة", "المسافة والسرعة فوق الكرة من خلف الجدران", "esp")
switchCard("خط التتبع", "خط من شخصيتك إلى الكرة", "tracer")
switchCard("توقع مسار الكرة", "نقاط توضح وين رح تروح الكرة", "prediction")
switchCard("تنبيه قرب الكرة", "صوت وإشعار لما تقترب الكرة منك", "alert")
sliderCard("مسافة التنبيه", "alertDistance", 5, 50, 1, "%d م")

local nameCard = card(84)
cardHeading(nameCard, "اسم الكرة في اللعبة")

local nameBox = create("TextBox", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = state.ballName,
    PlaceholderText = "مثال: Ball",
    PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    ClearTextOnFocus = false,
    Parent = nameCard,
}, { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })

local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
searchBtn.TextSize = 13

local function applyBallName()
    local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
    if name == "" then
        nameBox.Text = state.ballName
        return
    end
    state.ballName = name
    scheduleSave()
    rescan()
    local n = countBalls()
    if n > 0 then
        notify(".. name, THEME.Success)
    else
        notify(".. name, THEME.Danger)
    end
end

searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)

```

```

nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
    if enterPressed then
        applyBallName()
    end
end)

-----
-- القسم: الإعدادات
-----
sectionHeader("🚧 الإعدادات")

-- تغيير أزرار الاختصار
local capturing = nil -- { key = "toggleKey", button = btn }
local keyInfoLabel -- يُنشأ في بطاقة المعلومات

local function refreshKeyInfo()
    if keyInfoLabel then
        keyInfoLabel.Text = "الواجهة: " .. state.toggleKey .. " • الهيتبوكس: " .. state.quickKey
    end
    refreshStatus()
end

local function keybindCard(title, key)
    local c = card(54)
    cardTitle(c, title, "اضغط على الزر ثم اختر مفتاحاً جديداً")
    local btn = smallButton(c, state[key], UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if capturing then
            capturing.button.Text = state[capturing.key]
        end
        capturing = { key = key, button = btn }
        btn.Text = "اضغط زر..."
    end)
end

keybindCard("زر إظهار الواجهة", "toggleKey")
keybindCard("زر تشغيل الهيتبوكس", "quickKey")

-- النيمات
local themeCard = card(84)
cardHeading(themeCard, "نيم الواجهة")

local themeRow = horizontalRow(themeCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local themeStrokes = {}

local function applyTheme(index)
    state.themeIndex = index
    scheduleSave()
    local theme = CONFIG.Themes[index]
    THEME.Accent = theme.Accent
    THEME.Accent2 = theme.Accent2
    local sequence = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2)
    for _, g in ipairs(gradients) do
        g.Color = sequence
    end
    for _, ref in ipairs(accentRefs) do
        ref[1][ref[2]] = THEME[ref[3]]
    end
    for i, s in ipairs(themeStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
end

end

for i, theme in ipairs(CONFIG.Themes) do
    local btn = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 64, 0, 30),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        AutoButtonColor = false,
        Text = theme.Name,
        TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        TextStrokeTransparency = 0.6,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        LayoutOrder = i,
        Parent = themeRow,
    }, {
        corner(8),
        create("UIGradient", { Color = ColorSequence.new(theme.Accent, theme.Accent2) }),
    })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)

```

```

s.Parent = btn
themeStrokes[i] = s
btn.MouseButton1Click:Connect(function()
    applyTheme(i)
    notify("تم تغيير النيم إلى" .. theme.Name, THEME.Accent)
end)
end

-- الزر العائم (للجوال)
local floatingBtn = create("TextButton", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 50, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 52, 0, 52),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    AutoButtonColor = false,
    Text = "🔄",
    TextSize = 24,
    Font = FONT_BOLD,
    TextColor3 = THEME.Text,
    Visible = state.floatingButton,
    ZIndex = 20,
    Parent = screenGui,
}, { corner(26), accentGradient(45), stroke(THEME.Background, 2) })

switchCard("زر عائم", "زر صغير على الشاشة لفتح الواجهة (للجوال)", "floatingButton", function(value)
    floatingBtn.Visible = value
end)

-- حفظ الإعدادات
local saveCard = card(54)
cardTitle(
    saveCard,
    "حفظ الإعدادات",
    canSave and "يتم الحفظ تلقائياً" or "لا يدعم الحفظ Executor الـ"
)
local resetSettingsBtn = smallButton(saveCard, "حذف المحفوظ", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
resetSettingsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    if not canSave then
        notify("Executor الحفظ غير مدعوم في هذا الـ", THEME.Danger)
        return
    end
    pcall(function()
        if typeof(delfile) == "function" then
            delfile(CONFIG.SaveFile)
        else
            writefile(CONFIG.SaveFile, "{}")
        end
    end)
    notify("تم حذف الإعدادات المحفوظة - أعد تشغيل السكريبت", THEME.Accent2)
end)

-----
-- القسم: معلومات
-----
sectionHeader("معلومات 📊")

local infoCard = card(84)

ballCountLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "الكرات المكتشفة: 0",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

nearestLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "أقرب كرة: -",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

keyInfoLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 56),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = "",

```

```

        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })

-----
-- القسم: عن السكرت
-----
sectionHeader("عن السكرت")

local links = {}
for _, link in ipairs(CONFIG.Links) do
    if link.Url ~= "" then
        table.insert(links, link)
    end
end

local aboutCard = card(96 + #links * 38)

local aboutTitle = label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 12),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
    Text = "+ " .. CONFIG.Author .. "+",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 20,
})
accentGradient(0).Parent = aboutTitle

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = "مؤسّس هيبوكس الكرة • " .. CONFIG.Version,
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
})

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "شكراً لاستخدامك السكرت",
    TextSize = 13,
})

for i, link in ipairs(links) do
    local y = 92 + (i - 1) * 38
    label(aboutCard, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -120, 0, 30),
        Text = link.Name,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    local copyBtn = smallButton(aboutCard, "نسخ الرابط", UDim2.new(0, 14, 0, y), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    copyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if typeof(setclipboard) == "function" then
            pcall(setclipboard, link.Url)
            notify("تم نسخ رابط " .. link.Name, THEME.Success)
        else
            notify(link.Url, THEME.Accent2)
        end
    end)
end

-----
-- السحب والإدخال
-----

local windowDragging = false
local dragStart, startPos

local floatPressed = false
local floatMoved = false
local floatStart, floatStartPos

titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        windowDragging = true
        dragStart = input.Position
        startPos = mainFrame.Position
    end
end)

```

```

        end
    end)

floatingBtn.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        floatPressed = true
        floatMoved = false
        floatStart = input.Position
        floatStartPos = floatingBtn.Position
    end
end)

connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
    if not isMove(input) then return end

    if activeSlider then
        activeSlider.update(input.Position.X)
    elseif windowDragging then
        local delta = input.Position - dragStart
        mainFrame.Position = UDim2.new(
            startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
            startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
        )
    elseif floatPressed then
        local delta = input.Position - floatStart
        if delta.Magnitude > 6 then
            floatMoved = true
        end
        if floatMoved then
            floatingBtn.Position = UDim2.new(
                floatStartPos.X.Scale, floatStartPos.X.Offset + delta.X,
                floatStartPos.Y.Scale, floatStartPos.Y.Offset + delta.Y
            )
        end
    end
end)

-- إظهار / إخفاء
local function setVisible(visible)
    state.guiVisible = visible
    if visible then
        mainFrame.Visible = true
        tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
    else
        tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
            if not state.guiVisible then
                mainFrame.Visible = false
            end
        end)
    end
end

end

connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
    if isPress(input) then
        if activeSlider then
            activeSlider.release()
            activeSlider = nil
            content.ScrollingEnabled = true
        end
        if floatPressed and not floatMoved then
            setVisible(not state.guiVisible)
        end
        floatPressed = false
        windowDragging = false
    end
end)

connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
    -- النقاط زر اختصار جديد
    if capturing and input.UserInputType == Enum.UserInputType.Keyboard then
        local c = capturing
        capturing = nil
        if input.KeyCode ~= Enum.KeyCode.Escape then
            state[c.key] = input.KeyCode.Name
            scheduleSave()
            notify("تم تعيين الزر: " .. input.KeyCode.Name, THEME.Success)
        end
        c.button.Text = state[c.key]
        refreshKeyInfo()
        return
    end
end)

```

```

    if gameProcessed then return end
    if input.KeyCode.Name == state.toggleKey then
        setVisible(not state.guiVisible)
    elseif input.KeyCode.Name == state.quickKey then
        enableSwitch.set(not state.enabled)
    end
end)

-- التصغير
minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    state.minimized = not state.minimized
    minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
    tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
end)

-- الإغلاق الكامل
local function cleanup()
    state.enabled = false
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    for _, c in ipairs(connections) do
        c:Disconnect()
    end
    table.clear(connections)
    if screenGui then
        screenGui:Destroy()
    end
    _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
end

_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup

closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
    cleanup()
end)

-----
-- البدء
-----
selectColor(state.colorIndex)
applyTheme(state.themeIndex)
scanForBalls()
refreshBallCount()
refreshKeyInfo()
setVisible(true)
notify(CONFIG.Author, THEME.Accent)

```