


--[[



- (قابل للتغيير) RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
- (قابل للتغيير) H : تشغيل / إيقاف الهيتبوكس
- يدعم الكمبيوتر والجوال (زر عائم للجوال)
- writefile يدعم Executor إذا كان الـ حفظ الإعدادات تلقائياً
- تصدّي تلقائي: اختر زر التصدي وزر القفز من الشاشة مرة وحدة

]]

-- الخدمات

local Players = game:GetService("Players")
local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
local RunService = game:GetService("RunService")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local HttpService = game:GetService("HttpService")
local Workspace = game:GetService("Workspace")
local GuiService = game:GetService("GuiService")
local VirtualInputManager = nil
pcall(function()
 VirtualInputManager = game:GetService("VirtualInputManager")
end)

local player = Players.LocalPlayer
local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")

-- الإعدادات الثابتة

local CONFIG = {
 Version = "v3.1",
 Author = "محمد TN",
 SaveFile = "MohammedTN_Hitbox.json",
 MinSize = 0.5,
 MaxSize = 10,
 SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
 AutoSizeRange = 40, -- كل 40 مسافة يتضاعف الحجم في الوضع التلقائي
 PredictionDots = 10,
 PredictionStep = 0.08, -- نواني بين كل نقطة في توقع المسار
 AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
 OutlineColors = {
 Color3.fromRGB(124, 92, 255),
 Color3.fromRGB(0, 190, 255),
 Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Color3.fromRGB(255, 200, 0),
 Color3.fromRGB(235, 77, 75),
 Color3.fromRGB(255, 255, 255),
 },
 Themes = {
 { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
 { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
 { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
 { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
 },
 -- مع روابطك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفائها)
 Links = {
 { Name = "ديسكورد", Url = "" },
 { Name = "يوتيوب", Url = "" },
 },
}

-- الألوان

local THEME = {
 Background = Color3.fromRGB(14, 14, 22),
 Surface = Color3.fromRGB(22, 22, 34),
 SurfaceLight = Color3.fromRGB(34, 34, 52),
 Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
 Accent = CONFIG.Themes[1].Accent,
 Accent2 = CONFIG.Themes[1].Accent2,
 Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
 SubText = Color3.fromRGB(150, 150, 178),
 Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
}

```

}

local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
local FONT_REG = Enum.Font.Gotham

-----
-- تنظيف أي نسخة سابقة من السكريبت
-----

if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
    pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
end

-----
-- الحالة (القيم المحفوظة + قيم التشغيل)
-----

local state = {
    -- محفوظة
    ballName = "Ball",
    size = 1,
    autoSize = false,
    axisX = 1,
    axisY = 1,
    axisZ = 1,
    showHitbox = true,
    transparency = 0.5,
    outline = true,
    colorIndex = 1,
    pulse = false,
    esp = false,
    tracer = false,
    prediction = false,
    alert = false,
    alertDistance = 15,
    toggleKey = "RightShift",
    quickKey = "H",
    themeIndex = 1,
    floatingButton = UserInputService.TouchEnabled,
    autoSave = false,
    standButtonPath = "",
    diveButtonPath = "",
    reactionTime = 0.35,
    standRange = 4,
    diveRange = 14,
    saveCooldown = 1,
    faceBall = true,

    -- غير محفوظة
    enabled = false,
    guiVisible = true,
    minimized = false,
}

local SAVED_KEYS = {
    "ballName", "size", "autoSize", "axisX", "axisY", "axisZ", "showHitbox",
    "transparency", "outline", "colorIndex", "pulse", "esp", "tracer",
    "prediction", "alert", "alertDistance", "toggleKey", "quickKey",
    "themeIndex", "floatingButton", "autoSave", "standButtonPath", "diveButtonPath",
    "reactionTime", "standRange", "diveRange", "saveCooldown", "faceBall",
}

-----
-- حفظ / تحميل الإعدادات
-----

local canSave = typeof(writefile) == "function"
    and typeof(readfile) == "function"
    and typeof(isfile) == "function"

local function loadSettings()
    if not canSave then return end
    local ok, data = pcall(function()
        if isfile(CONFIG.SaveFile) then
            return HttpService.JSONDecode(readfile(CONFIG.SaveFile))
        end
    end)
    if not ok or type(data) ~= "table" then return end
    for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
        if data[key] ~= nil and type(data[key]) == type(state[key]) then
            state[key] = data[key]
        end
    end
end

-- التحقق من القيم

```

```

state.colorIndex = math.clamp(math.floor(state.colorIndex), 1, #CONFIG.OutlineColors)
state.themeIndex = math.clamp(math.floor(state.themeIndex), 1, #CONFIG.Themes)
if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.toggleKey] end) then state.toggleKey = "RightShift" end
if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.quickKey] end) then state.quickKey = "H" end
end

local savePending = false
local function scheduleSave()
    if not canSave or savePending then return end
    savePending = true
    task.delay(0.5, function()
        savePending = false
        local data = {}
        for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
            data[key] = state[key]
        end
        pcall(function()
            writefile(CONFIG.SaveFile, HttpService:JSONEncode(data))
        end)
    end)
end

loadSettings()
THEME.Accent = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent
THEME.Accent2 = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent2

-- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Conn, Box, Esp, EspLabel, Tracer, Dots }
local trackedBalls = {}
local connections = {}

local function connect(signal, fn)
    local c = signal:Connect(fn)
    table.insert(connections, c)
    return c
end

-----
-- أدوات مساعدة للواجهة
-----
local accentRefs = {} -- عناصر تتغير مع الثيم
local gradients = {}

local function create(className, props, children)
    local inst = Instance.new(className)
    for k, v in pairs(props or {}) do
        if k ~= "Parent" then
            inst[k] = v
        end
    end
    for _, child in ipairs(children or {}) do
        child.Parent = inst
    end
    if props and props.Parent then
        inst.Parent = props.Parent
    end
    return inst
end

-- ربط خاصية بلون من الثيم ليتحدّث عند تغيير الثيم
local function accentize(inst, prop, key)
    inst[prop] = THEME[key]
    table.insert(accentRefs, { inst, prop, key })
    return inst
end

local function corner(radius)
    return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
end

local function stroke(color, thickness, transparency)
    return create("UIStroke", {
        Color = color or THEME.Stroke,
        Thickness = thickness or 1,
        Transparency = transparency or 0,
        ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
    })
end

local function accentGradient(rotation)
    local g = create("UIGradient", {
        Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
    })
end

```

```

        Rotation = rotation or 0,
    })
    table.insert(gradients, g)
    return g
end

local function tween(obj, time, props, style)
    local t = TweenService:Create(
        obj,
        TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
        props
    )
    t:Play()
    return t
end

local function isPress(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function isMove(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function hoverButton(btn, normalColor)
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end

-----
-- الواجهة الرئيسية
-----

local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 480)
local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 58)

local screenGui = create("ScreenGui", {
    Name = "MohammedTN_HitboxGui",
    ResetOnSpawn = false,
    IgnoreGuiInset = true,
    ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
    Parent = playerGui,
})

-- طبقة الرسم (خطوط التتبع ونقاط المسار) خلف الواجهة
local overlay = create("Frame", {
    Name = "Overlay",
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
    BackgroundTransparency = 1,
    Parent = screenGui,
})

local mainFrame = create("Frame", {
    Name = "Main",
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
    Size = FULL_SIZE,
    BackgroundColor3 = THEME.Background,
    BorderSizePixel = 0,
    ClipsDescendants = true,
    Active = true,
    Parent = screenGui,
}, {
    corner(14),
    stroke(THEME.Stroke, 1.5),
})

local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })

create("Frame", {
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    BorderSizePixel = 0,
    ZIndex = 5,
    Parent = mainFrame,
}, { accentGradient(0) })

```

شريط العنوان

```
local titleBar = create("Frame", {
    Name = "TitleBar",
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Active = true,
    Parent = mainFrame,
})

create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    Parent = titleBar,
}, {
    corner(10),
    accentGradient(45),
    create("TextLabel", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundTransparency = 1,
        Text = "🖱️",
        TextSize = 20,
        Font = FONT_BOLD,
        TextColor3 = THEME.Text,
    }),
})

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -140, 0, 22),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "موسّع هينبوكس الكرة",
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 17,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
})

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -140, 0, 16),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "صنع من قبل" .. CONFIG.Author,
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 13,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
}, { accentGradient(0) })

local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
    local btn = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 16,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = titleBar,
    }, { corner(8) })
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor or THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
    return btn
end

local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
```

```

local minimizeBtn = titleButton("-", 50)

-----
-- منطقة المحتوى (قابلة للتمرير)
-----

local content = create("ScrollingFrame", {
    Name = "Content",
    Position = UDim2.new(0, 0, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, -62),
    BackgroundTransparency = 1,
    BorderSizePixel = 0,
    CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
    AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
    ScrollBarThickness = 3,
    ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,
    Parent = mainFrame,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 10),
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
    create("UIPadding", {
        PaddingTop = UDim.new(0, 8),
        PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
        PaddingLeft = UDim.new(0, 14),
        PaddingRight = UDim.new(0, 14),
    }),
})
accentize(content, "ScrollBarImageColor3", "Accent")

local cardOrder = 0
local function card(height)
    cardOrder += 1
    return create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BorderSizePixel = 0,
        LayoutOrder = cardOrder,
        Parent = content,
    }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.4) })
end

local function label(parent, props)
    props.BackgroundTransparency = 1
    props.Font = props.Font or FONT_BOLD
    props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
    props.Parent = parent
    return create("TextLabel", props)
end

local function sectionHeader(text)
    cardOrder += 1
    local header = label(content, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 18),
        Text = text,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
        LayoutOrder = cardOrder,
    })
    accentize(header, "TextColor3", "Accent2")
end

local function cardHeading(parent, text, y)
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y or 10),
        Size = UDim2.new(1, -150, 0, 20),
        Text = text,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

local function cardTitle(parent, title, subtitle)
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
        Text = title,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 22),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
        Text = subtitle,
        TextSize = 12,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

```

```

    })
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
        Text = subtitle,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

-- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
    local switch = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        Parent = parent,
    }, { corner(13) })

    local gradient = accentGradient(0)
    gradient.Parent = switch

    local knob = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
        BackgroundColor3 = THEME.SubText,
        Parent = switch,
    }, { corner(10) })

    local value = initial
    local api = {}

    local function render(animated)
        gradient.Enabled = value
        switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
        tween(knob, animated and 0.25 or 0, {
            Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
            BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
        })
    end

    function api.set(newValue, silent)
        if newValue == value then return end
        value = newValue
        render(true)
        if not silent then
            onChanged(value)
        end
    end

    switch.MouseButton1Click:Connect(function()
        api.set(not value)
    end)

    render(false)
    return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + مفتاح مربوط بقيمة في state
local function switchCard(title, subtitle, key, onExtra)
    local c = card(54)
    local sub = cardTitle(c, title, subtitle)
    local sw = makeSwitch(c, state[key], function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
        if onExtra then
            onExtra(value)
        end
    end)
    return sw, sub, c
end

-- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام (الرقم يظهر فوقه على اليسار)
local activeSlider = nil

```

```

local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)
    local bg = create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        Active = true,
        Parent = parent,
    }, { corner(5) })

    local fill = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = bg,
    }, { corner(5), accentGradient(0) })

    local knobStroke = stroke(THEME.Accent, 2)
    accentize(knobStroke, "Color", "Accent")
    local knob = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        ZIndex = 2,
        Parent = bg,
    }, { corner(9), knobStroke })

    local badge = create("TextLabel", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y - 38),
        Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        Text = "",
        TextSize = 14,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = parent,
    }, { corner(6) })
    accentize(badge, "TextColor3", "Accent2")

    local api = { value = initial }

    function api.set(value, animated, silent)
        value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
        api.value = value
        local percent = (value - min) / (max - min)
        local t = animated and 0.25 or 0
        tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
        tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
        badge.Text = string.format(format, value)
        if not silent then
            onChanged(value)
        end
    end

    function api.update(x)
        local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
        api.set(min + percent * (max - min), false)
    end

    function api.release()
        tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
    end

    bg.InputBegan:Connect(function(input)
        if isPress(input) then
            activeSlider = api
            content.ScrollingEnabled = false
            tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
            api.update(input.Position.X)
        end
    end)

    api.set(initial, false, true)
    return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + شريط مربوط بقيمة في state
local function sliderCard(title, key, min, max, step, format)
    local c = card(70)
    cardHeading(c, title)
    return makeSlider(c, 46, min, max, step, state[key], format, function(value)

```

```

        state[key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local function smallButton(parent, text, position, size)
    local btn = create("TextButton", {
        Position = position,
        Size = size,
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = parent,
    }, { corner(6) })
    hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight)
    return btn
end

local function horizontalRow(parent, y, height, alignment)
    return create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, height),
        BackgroundTransparency = 1,
        Parent = parent,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
            HorizontalAlignment = alignment or Enum.HorizontalAlignment.Left,
            Padding = UDim.new(0, 8),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
    })
end

```

 -- الإشعارات

```

local toastHolder = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
    Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
    Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
    BackgroundTransparency = 1,
    ZIndex = 10,
    Parent = screenGui,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 8),
        VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
        HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
})

```

```

local toastOrder = 0
local function notify(text, color)
    toastOrder += 1
    local toast = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BackgroundTransparency = 1,
        LayoutOrder = toastOrder,
        Parent = toastHolder,
    }, { corner(10) })

```

```

    local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
    toastStroke.Parent = toast

```

```

    local bar = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
        Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
        BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
        BackgroundTransparency = 1,
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = toast,
    }, { corner(2) })

```

```

    local toastLabel = label(toast, {

```

```

        Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
        Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
        Text = text,
        TextTransparency = 1,
        TextSize = 13,
        TextWrapped = true,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })

    tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
    tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
    tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
    tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })

    task.delay(2.5, function()
        if not toast.Parent then return end
        tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
        tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
        toast:Destroy()
    end)
end

local alertSound = create("Sound", {
    SoundId = CONFIG.AlertSound,
    Volume = 1,
    Parent = screenGui,
})

-----
-- منطق الكرة
-----
local ballCountLabel, nearestLabel -- تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات

local function outlineColor()
    return CONFIG.OutlineColors[state.colorIndex]
end

local function countBalls()
    local n = 0
    for _ in pairs(trackedBalls) do
        n += 1
    end
    return n
end

local function refreshBallCount()
    if ballCountLabel then
        ballCountLabel.Text = "الكرات المكتشفة: " .. countBalls()
    end
end

local function restoreBall(part, props)
    if part.Parent then
        part.Size = props.Size
        part.Transparency = props.Transparency
        part.CanCollide = props.CanCollide
    end
end

local function restoreAll()
    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        restoreBall(part, props)
    end
end

local function untrackBall(part)
    local props = trackedBalls[part]
    if not props then return end
    restoreBall(part, props)
    props.Conn:Disconnect()
    props.Box:Destroy()
    props.Esp:Destroy()
    props.Tracer:Destroy()
    for _, dot in ipairs(props.Dots) do
        dot:Destroy()
    end
    trackedBalls[part] = nil
    refreshBallCount()
end

```

```

local function addBall(part)
    if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end

    local props = {
        Size = part.Size,
        Transparency = part.Transparency,
        CanCollide = part.CanCollide,
        Dots = {},
    }

    -- إطار يوضح حدود الهيبيوكس
    props.Box = create("SelectionBox", {
        Adornee = part,
        Color3 = outlineColor(),
        LineThickness = 0.05,
        SurfaceTransparency = 1,
        Visible = false,
        Parent = playerGui,
    })

    -- مؤشر فوق الكرة: المسافة + السرعة
    props.Esp = create("BillboardGui", {
        Adornee = part,
        AlwaysOnTop = true,
        Size = UDim2.new(0, 150, 0, 26),
        StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
        Enabled = false,
        Parent = playerGui,
    })
    local espBg = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.25,
        Parent = props.Esp,
    }, { corner(8) })
    local espStroke = stroke(THEME.Accent, 1.5)
    espStroke.Parent = espBg
    accentize(espStroke, "Color", "Accent")
    props.EspLabel = label(props.Esp, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "🏀",
        TextSize = 13,
        ZIndex = 2,
    })

    -- خط التتبع
    props.Tracer = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        BackgroundColor3 = outlineColor(),
        BorderSizePixel = 0,
        Visible = false,
        Parent = overlay,
    })

    -- نقاط توقع المسار
    for i = 1, CONFIG.PredictionDots do
        props.Dots[i] = create("Frame", {
            AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
            Size = UDim2.new(0, 8, 0, 8),
            BackgroundColor3 = outlineColor(),
            BackgroundTransparency = i / (CONFIG.PredictionDots + 2),
            BorderSizePixel = 0,
            Visible = false,
            Parent = overlay,
        }, { corner(4) })
    end

    props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
        if parent == nil then
            untrackBall(part)
        end
    end)

    trackedBalls[part] = props
    refreshBallCount()
end

local function scanForBalls()
    for _, descendant in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do
        if descendant.Name == state.ballName then

```

```

        addBall(descendant)
    end
end
end

local function rescan()
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    scanForBalls()
    refreshBallCount()
end

connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
    if descendant.Name == state.ballName then
        addBall(descendant)
    end
end)

local function getRootPosition()
    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    return root and root.Position
end

local function drawLine(frame, a, b)
    local delta = b - a
    frame.Size = UDim2.new(0, delta.Magnitude, 0, 2)
    frame.Position = UDim2.new(0, (a.X + b.X) / 2, 0, (a.Y + b.Y) / 2)
    frame.Rotation = math.deg(math.atan2(delta.Y, delta.X))
end

local function hideOverlay(props)
    props.Tracer.Visible = false
    for _, dot in ipairs(props.Dots) do
        dot.Visible = false
    end
end

local lastInfoUpdate = 0
local alertActive = false

connect(RunService.RenderStepped, function()
    local camera = Workspace.CurrentCamera
    local rootPos = getRootPosition()
    local nearest = math.huge
    local now = os.clock()
    local pulse = (math.sin(now * 5) + 1) / 2

    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        if not part.Parent then
            hideOverlay(props)
            continue
        end

        local distance = rootPos and (part.Position - rootPos).Magnitude
        if distance then
            nearest = math.min(nearest, distance)
        end

        -- تطبيق الهيكيوكس
        if state.enabled then
            local mult = state.size
            if state.autoSize and distance then
                mult = math.min(mult * (1 + distance / CONFIG.AutoSizeRange), CONFIG.MaxSize * 1.5)
            end
            local targetSize = props.Size * mult * Vector3.new(state.axisX, state.axisY, state.axisZ)
            local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency

            if part.Size ~= targetSize then
                part.Size = targetSize
            end
            if part.Transparency ~= targetTransparency then
                part.Transparency = targetTransparency
            end
            if part.CanCollide then
                part.CanCollide = false
            end
        end
    end

    -- الإطار + النص
end)

```

```

props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
if props.Box.Visible then
    if state.pulse then
        props.Box.LineThickness = 0.03 + 0.06 * pulse
        props.Box.Transparency = 0.5 * (1 - pulse)
    else
        props.Box.LineThickness = 0.05
        props.Box.Transparency = 0
    end
end
end

-- المؤشر: المسافة والسرعة
local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
props.Esp.Enabled = state.esp
if state.esp then
    props.EspLabel.Text = string.format(
        "🌀 %s 0.%٠ م/ث • %f",
        distance and string.format("%.1f", distance) or "-",
        velocity.Magnitude
    )
end

-- خط التتبع
local ballScreen = camera:WorldToViewportPoint(part.Position)
local rootScreen = rootPos and camera:WorldToViewportPoint(rootPos)
if state.tracer and rootScreen and ballScreen.Z > 0 and rootScreen.Z > 0 then
    props.Tracer.Visible = true
    drawLine(props.Tracer, Vector2.new(rootScreen.X, rootScreen.Y), Vector2.new(ballScreen.X, ballScreen.Y))
else
    props.Tracer.Visible = false
end

-- توقع المسار
local showPrediction = state.prediction and velocity.Magnitude > 2
local gravity = Vector3.new(0, -Workspace.Gravity, 0)
for i, dot in ipairs(props.Dots) do
    if showPrediction then
        local t = i * CONFIG.PredictionStep
        local point = part.Position + velocity * t + 0.5 * gravity * t * t
        local screen = camera:WorldToViewportPoint(point)
        dot.Visible = screen.Z > 0
        dot.Position = UDim2.new(0, screen.X, 0, screen.Y)
    else
        dot.Visible = false
    end
end
end

-- تنبيه قرب الكرة
if state.alert and nearest <= state.alertDistance then
    if not alertActive then
        alertActive = true
        pcall(function() alertSound:Play() end)
        notify("⚠️ الكرة قريبة منك!", THEME.Danger)
    end
elseif nearest > state.alertDistance + 3 then
    alertActive = false
end

-- تحديث المعلومات
if nearestLabel and now - lastInfoUpdate > 0.2 then
    lastInfoUpdate = now
    nearestLabel.Text = nearest < math.huge
        and string.format("1.%٠ م فأقرب كرة:", nearest)
        or "أقرب كرة:"
end
end)

-----
-- القسم: الأساسي
-----
sectionHeader("⚙️ الأساسي")

local function statusSuffix()
    return " • اختصار: " .. state.quickKey
end

local enableCard = card(54)
local statusText = cardTitle(enableCard, "الحالة: متوقف", "تفعيل الهينيكوس", statusSuffix())

local function refreshStatus()

```

```

        statusText.Text = (state.enabled and "✓ الحالة: يعمل" or "✗ الحالة: متوقف") .. statusSuffix()
        statusText.TextColor3 = state.enabled and THEME.Success or THEME.SubText
    end

    local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
        state.enabled = value
        refreshStatus()
        if value then
            notify("تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
        else
            restoreAll()
            notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
        end
    end)

    -- الحجم + أحجام سريعة
    local sizeCard = card(118)
    cardHeading(sizeCard, "حجم الهيتيوكس")

    local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, state.size, "x%.1f", function(value)
        state.size = value
        scheduleSave()
    end)

    local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 76, 0, 10), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
    resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        sizeSlider.set(1, true)
        notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
    end)

    local presetRow = horizontalRow(sizeCard, 74, 30)
    local presetCount = #CONFIG.SizePresets
    for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
        local btn = smallButton(
            presetRow,
            "x" .. preset,
            UDim2.new(),
            UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
        )
        btn.LayoutOrder = i
        btn.TextSize = 13
        btn.MouseButton1Click:Connect(function()
            sizeSlider.set(preset, true)
        end)
    end

    switchCard("حجم تلفائي حسب المسافة", "يُكبر الهيتيوكس كلما ابتعدت الكرة", "autoSize")

    -----
    -- القسم: متقدم (تكبير كل اتجاه)
    -----
    sectionHeader("🔍 متقدم")

    local axisCard = card(196)
    local axisSliders = {}
    local axes = {
        { key = "axisX", name = "العرض (X)" },
        { key = "axisY", name = "الارتفاع (Y)" },
        { key = "axisZ", name = "الطول (Z)" },
    }

    for i, axis in ipairs(axes) do
        local y = 46 + (i - 1) * 60
        cardHeading(axisCard, axis.name, y - 36)
        axisSliders[i] = makeSlider(axisCard, y, 0.25, 3, 0.05, state[axis.key], "x%.2f", function(value)
            state[axis.key] = value
            scheduleSave()
        end)
    end

    local axisResetCard = card(44)
    local axisResetBtn = smallButton(axisResetCard, "x1 إعادة الاتجاهات إلى", UDim2.new(0, 14, 0, 8), UDim2.new(1, -28, 0, 28))
    axisResetBtn.TextSize = 13
    axisResetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        for _, slider in ipairs(axisSliders) do
            slider.set(1, true)
        end
    end)

    -----
    -- القسم: المطهر
    -----

```

```

sectionHeader("المظهر 🎨")

switchCard("إظهار الهيتبوكس", "showHitbox")
sliderCard("شفافية الكرة", "transparency", 0, 0.95, 0.05, "%.2f")
switchCard("إطار الهيتبوكس", "outline", "خطوط ملونة توضح حدود الكرة")
switchCard("تأثير النبض", "pulse", "الإطار يلمع ويتحرك باستمرار")

local colorCard = card(84)
cardHeading(colorCard, "لون الإطار والخطوط")

local colorRow = horizontalRow(colorCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local colorStrokes = {}

local function selectColor(index)
    state.colorIndex = index
    scheduleSave()
    for i, s in ipairs(colorStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
    local color = outlineColor()
    for _, props in pairs(trackedBalls) do
        props.Box.Color3 = color
        props.Tracer.BackgroundColor3 = color
        for _, dot in ipairs(props.Dots) do
            dot.BackgroundColor3 = color
        end
    end
end

end

for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
    local swatch = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = color,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        LayoutOrder = i,
        Parent = colorRow,
    }, { corner(15) })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = swatch
    colorStrokes[i] = s
    swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
        selectColor(i)
    end)
end

end

-----
-- القسم: أدوات
-----
sectionHeader("أدوات 🛠️")

switchCard("مؤشر الكرة", "esp", "المسافة والسرعة فوق الكرة من خلف الجدران")
switchCard("خط التتبع", "tracer", "خط من شخصيتك إلى الكرة")
switchCard("توقع مسار الكرة", "prediction", "نقاط توضح وين رح تروح الكرة")
switchCard("تنبيه قرب الكرة", "alert", "صوت وإشعار لما تقترب الكرة منك")
sliderCard("مسافة التنبيه", "alertDistance", 5, 50, 1, "%d م")

local nameCard = card(84)
cardHeading(nameCard, "اسم الكرة في اللعبة")

local nameBox = create("TextBox", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = state.ballName,
    PlaceholderText = "مثال: Ball",
    PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    ClearTextOnFocus = false,
    Parent = nameCard,
}, { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })

local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
searchBtn.TextSize = 13

local function applyBallName()
    local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
    if name == "" then

```

```

        nameBox.Text = state.ballName
        return
    end
    state.ballName = name
    scheduleSave()
    rescan()
    local n = countBalls()
    if n > 0 then
        notify("تم العثور على " .. n .. " كرة باسم " .. name, THEME.Success)
    else
        notify("لا توجد كرة باسم " .. name, THEME.Danger)
    end
end

searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)
nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
    if enterPressed then
        applyBallName()
    end
end)

```

 -- القسم: التصدي التلقائي

sectionHeader("التصدي التلقائي 🛡️")

```

local saveButtons = {} -- [kind] = GuiButton
local picking = nil -- "stand" أو "dive" أثناء اختيار الزر
local saveCount = 0

```

```

-- لإيجاده مرة ثانية بعد الموت أو إعادة التشغيل مسار الزر داخل
local function buttonPath(btn)
    local names = {}
    local node = btn
    while node and node ~= playerGui do
        table.insert(names, 1, node.Name)
        node = node.Parent
    end
    return node == playerGui and table.concat(names, "/") or ""
end

```

```

local function resolvePath(path)
    if path == "" then return nil end
    local node = playerGui
    for name in string.gmatch(path, "[^/]+") do
        node = node:FindFirstChild(name)
        if not node then return nil end
    end
    return node:IsA("GuiButton") and node or nil
end

```

```

local function getSaveButton(kind)
    local btn = saveButtons[kind]
    if btn and btn.Parent then return btn end
    btn = resolvePath(state[kind .. "ButtonPath"])
    saveButtons[kind] = btn
    return btn
end

```

-- ثم بنقرة وهمية getconnections يضغط زر اللعبة: أولاً عبر --

```

local function pressButton(btn)
    if not btn or not btn.Parent then return end
    if typeof(getconnections) == "function" then
        for _, signalName in ipairs({ "Activated", "MouseButton1Click", "MouseButton1Down", "TouchTap" }) do
            local fired = false
            pcall(function()
                for _, conn in ipairs(getconnections(btn[signalName])) do
                    fired = true
                    conn:Fire()
                end
            end)
            if fired then return end
        end
    end
end

if VirtualInputManager then
    pcall(function()
        local center = btn.AbsolutePosition + btn.AbsoluteSize / 2
        local layer = btn:FindFirstAncestorWhichIsA("ScreenGui")
        if not (layer and layer.IgnoreGuiInset) then
            center += GuiService:GetGuiInset()
        end
    end)
end

```

```

        VirtualInputManager:SendMouseButtonEvent(center.X, center.Y, 0, true, game, 0)
        task.wait(0.05)
        VirtualInputManager:SendMouseButtonEvent(center.X, center.Y, 0, false, game, 0)
    end)
end
end

-- أصغر زر من أزرار اللعبة تحت نقطة اللمس
local function findButtonAt(position)
    local inset = GuiService:GetGuiInset()
    for _, offset in ipairs({ Vector2.zero, inset, -inset }) do
        local best, bestArea = nil, math.huge
        for _, obj in ipairs(playerGui:GetDescendants()) do
            if obj:IsA("GuiButton") and obj.Visible and not obj:IsDescendantOf(screenGui) then
                local layer = obj:FindFirstAncestorWhichIsA("ScreenGui")
                if layer and layer.Enabled then
                    local p = position + offset
                    if layer.IgnoreGuiInset then
                        p += inset
                    end
                    local a, s = obj.AbsolutePosition, obj.AbsoluteSize
                    local area = s.X * s.Y
                    if p.X >= a.X and p.X <= a.X + s.X and p.Y >= a.Y and p.Y <= a.Y + s.Y and area < bestArea then
                        best, bestArea = obj, area
                    end
                end
            end
        end
    end
    if best then
        return best
    end
    return nil
end

local _, autoSaveSub = switchCard(
    "تفعيل التصدي التلقائي",
    "عدد التصديّات: 0",
    "autoSave",
    function(value)
        notify(value and "تم تفعيل التصديّ التلقائي" or "تم إيقاف التصديّ التلقائي", value and THEME.Success or THEME.Danger)
    end
)

local pickLabels = {}

local function refreshPickLabels()
    for kind, lbl in pairs(pickLabels) do
        local btn = getSaveButton(kind)
        lbl.Text = btn and ("تم الاختيار ✓" .. btn.Name) or "لم يتم اختيار زر بعد"
        lbl.TextColor3 = btn and THEME.Success or THEME.SubText
    end
end

local function pickCard(title, kind)
    local c = card(54)
    pickLabels[kind] = cardTitle(c, title, "")
    local pickBtn = smallButton(c, "اختيار", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 56, 0, 30))
    pickBtn.TextSize = 13
    local testBtn = smallButton(c, "تجربة", UDim2.new(0, 76, 0, 12), UDim2.new(0, 56, 0, 30))
    testBtn.TextSize = 13

    pickBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        picking = kind
        mainFrame.Visible = false
        notify("في شاشة اللعبة " .. title .. " اضغط الحين على", THEME.Accent2)
    end)

    testBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        local btn = getSaveButton(kind)
        if btn then
            task.spawn(pressButton, btn)
            notify("تم ضغط الزر للتجربة", THEME.Accent2)
        else
            notify("اختر الزر أولاً", THEME.Danger)
        end
    end)
end

pickCard("زر التصديّ (واقف)", "stand")
pickCard("زر القفز (زاوية)", "dive")

```

```

refreshPickLabels()

local function finishPicking(position)
    local kind = picking
    picking = nil
    local btn = findButtonAt(position)
    if btn then
        saveButtons[kind] = btn
        state[kind .. "ButtonPath"] = buttonPath(btn)
        scheduleSave()
        notify("تم اختيار الزر", THEME.Success)
    else
        notify("ما لقيت زر في هذا المكان، جَرِّب مرة ثانية", THEME.Danger)
    end
    refreshPickLabels()
    task.delay(0.3, function()
        mainFrame.Visible = state.guiVisible
    end)
end

sliderCard("وقت ردة الفعل (ثانية)", "reactionTime", 0.1, 1, 0.05, "%.2f")
sliderCard("مدى التمدد واقف", "standRange", 1, 10, 0.5, "%.1f")
sliderCard("أقصى مدى للقفز", "diveRange", 4, 30, 1, "%d")
sliderCard("وقت الانتظار بين كل تصدي", "saveCooldown", 0.3, 3, 0.1, "%.1f")
switchCard("توجيه اللاعب نحو الكرة", "faceBall")

local lastSaveTime = 0

connect(RunService.Heartbeat, function()
    if not state.autoSave or picking then return end
    local now = os.clock()
    if now - lastSaveTime < state.saveCooldown then return end

    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    if not root then return end

    -- أخطر كرة: قادمة نحوك وأقرب وقت وصول --
    local best
    for part in pairs(trackedBalls) do
        if part.Parent then
            local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
            local speed = velocity.Magnitude
            if speed > 8 then
                local rel = part.Position - root.Position
                local t = -rel:Dot(velocity) / (speed * speed)
                if t > 0 and t <= state.reactionTime then
                    local closest = rel + velocity * t
                    local flat = Vector3.new(closest.X, 0, closest.Z)
                    local miss = flat.Magnitude
                    if math.abs(closest.Y) < 12 and miss <= state.diveRange and (not best or t < best.t) then
                        best = { t = t, miss = miss, offset = flat, part = part }
                    end
                end
            end
        end
    end
    if not best then return end

    local standBtn = getSaveButton("stand")
    local diveBtn = getSaveButton("dive")
    local btn
    if best.miss <= state.standRange then
        btn = standBtn or diveBtn
    else
        btn = diveBtn or standBtn
    end
    if not btn then return end

    lastSaveTime = now
    if state.faceBall then
        local target = best.miss > 0.5 and best.offset or Vector3.new(best.part.Position.X - root.Position.X, 0, best.part.Position.Z - root.Position.Z)
        if target.Magnitude > 0.1 then
            root.CFrame = CFrame.lookAt(root.Position, root.Position + target)
        end
    end
    task.spawn(pressButton, btn)

    saveCount += 1
    autoSaveSub.Text = "عدد التمددات: " .. saveCount
end)

```

```

end)

-----
القسم: الإعدادات
-----
sectionHeader("الإعدادات")

-- تغيير أزرار الاختصار
local capturing = nil -- { key = "toggleKey", button = btn }
local keyInfoLabel -- تُنشأ في بطاقة المعلومات

local function refreshKeyInfo()
    if keyInfoLabel then
        keyInfoLabel.Text = "الواجهة: " .. state.toggleKey .. " • الهيتيوكس: " .. state.quickKey
    end
    refreshStatus()
end

end

local function keybindCard(title, key)
    local c = card(54)
    cardTitle(c, title, "اضغط على الزر ثم اختر مفتاحاً جديداً")
    local btn = smallButton(c, state[key], UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if capturing then
            capturing.button.Text = state[capturing.key]
        end
        capturing = { key = key, button = btn }
        btn.Text = "اضغط زر..."
    end)
end

end

keybindCard("زر إظهار الواجهة", "toggleKey")
keybindCard("زر تشغيل الهيتيوكس", "quickKey")

-- النيمات
local themeCard = card(84)
cardHeading(themeCard, "نيم الواجهة")

local themeRow = horizontalRow(themeCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local themeStrokes = {}

local function applyTheme(index)
    state.themeIndex = index
    scheduleSave()
    local theme = CONFIG.Themes[index]
    THEME.Accent = theme.Accent
    THEME.Accent2 = theme.Accent2
    local sequence = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2)
    for _, g in ipairs(gradients) do
        g.Color = sequence
    end
    for _, ref in ipairs(accentRefs) do
        ref[1][ref[2]] = THEME[ref[3]]
    end
    end
    for i, s in ipairs(themeStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
end

end

for i, theme in ipairs(CONFIG.Themes) do
    local btn = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 64, 0, 30),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        AutoButtonColor = false,
        Text = theme.Name,
        TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        TextStrokeTransparency = 0.6,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        LayoutOrder = i,
        Parent = themeRow,
    }, {
        corner(8),
        create("UIGradient", { Color = ColorSequence.new(theme.Accent, theme.Accent2) }),
    })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = btn
    themeStrokes[i] = s
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        applyTheme(i)
    end)
end

```

```

        notify("تم تغيير النيم إلى" .. theme.Name, THEME.Accent)
    end)
end

-- الزر العائم (للجوال)
local floatingBtn = create("TextButton", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 50, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 52, 0, 52),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    AutoButtonColor = false,
    Text = "🔄",
    TextSize = 24,
    Font = FONT_BOLD,
    TextColor3 = THEME.Text,
    Visible = state.floatingButton,
    ZIndex = 20,
    Parent = screenGui,
}, { corner(26), accentGradient(45), stroke(THEME.Background, 2) })

switchCard("زر عائم", "زر صغير على الشاشة لفتح الواجهة (للجوال)", "floatingButton", function(value)
    floatingBtn.Visible = value
end)

-- حفظ الإعدادات
local saveCard = card(54)
cardTitle(
    saveCard,
    "حفظ الإعدادات",
    canSave and "لا يدعم الحفظ Executor الـ" or "✓ يتم الحفظ تلقائياً"
)
local resetSettingsBtn = smallButton(saveCard, "حذف المحفوظ", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
resetSettingsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    if not canSave then
        notify("Executor الحفظ غير مدعوم في هذا الـ", THEME.Danger)
        return
    end
    pcall(function()
        if typeof(delfile) == "function" then
            delfile(CONFIG.SaveFile)
        else
            writefile(CONFIG.SaveFile, "{}")
        end
    end)
    notify("تم حذف الإعدادات المحفوظة - أعد تشغيل السكريبت", THEME.Accent2)
end)

-----
-- القسم: معلومات
-----
sectionHeader("معلومات")

local infoCard = card(84)

ballCountLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "الكرات المكتشفة: 0",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

nearestLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "أقرب كرة: -",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

keyInfoLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 56),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = "",
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

```

```

}))

-----
-- القسم: عن السكرت
-----
sectionHeader("عن السكرت")

local links = {}
for _, link in ipairs(CONFIG.Links) do
    if link.Url ~= "" then
        table.insert(links, link)
    end
end

local aboutCard = card(96 + #links * 38)

local aboutTitle = label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 12),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
    Text = "+ " .. CONFIG.Author .. "+",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 20,
})
accentGradient(0).Parent = aboutTitle

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = "موسّع هينوكس الكرة • " .. CONFIG.Version,
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
})

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "شكراً لاستخدامك السكرت",
    TextSize = 13,
})

for i, link in ipairs(links) do
    local y = 92 + (i - 1) * 38
    label(aboutCard, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -120, 0, 30),
        Text = link.Name,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    local copyBtn = smallButton(aboutCard, "نسخ الرابط", UDim2.new(0, 14, 0, y), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    copyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if typeof(setclipboard) == "function" then
            pcall(setclipboard, link.Url)
            notify("تم نسخ رابط" .. link.Name, THEME.Success)
        else
            notify(link.Url, THEME.Accent2)
        end
    end)
end

-----
-- السحب والإدخال
-----

local windowDragging = false
local dragStart, startPos

local floatPressed = false
local floatMoved = false
local floatStart, floatStartPos

titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        windowDragging = true
        dragStart = input.Position
        startPos = mainFrame.Position
    end
end)

floatingBtn.InputBegan:Connect(function(input)

```

```

        if isPress(input) then
            floatPressed = true
            floatMoved = false
            floatStart = input.Position
            floatStartPos = floatingBtn.Position
        end
    end)

connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
    if not isMove(input) then return end

    if activeSlider then
        activeSlider.update(input.Position.X)
    elseif windowDragging then
        local delta = input.Position - dragStart
        mainFrame.Position = UDim2.new(
            startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
            startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
        )
    elseif floatPressed then
        local delta = input.Position - floatStart
        if delta.Magnitude > 6 then
            floatMoved = true
        end
        if floatMoved then
            floatingBtn.Position = UDim2.new(
                floatStartPos.X.Scale, floatStartPos.X.Offset + delta.X,
                floatStartPos.Y.Scale, floatStartPos.Y.Offset + delta.Y
            )
        end
    end
end)

-- إظهار / إخفاء
local function setVisible(visible)
    state.guiVisible = visible
    if visible then
        mainFrame.Visible = true
        tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
    else
        tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
            if not state.guiVisible then
                mainFrame.Visible = false
            end
        end)
    end
end

end

connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
    if isPress(input) then
        if activeSlider then
            activeSlider.release()
            activeSlider = nil
            content.ScrollingEnabled = true
        end
        if floatPressed and not floatMoved then
            setVisible(not state.guiVisible)
        end
        floatPressed = false
        windowDragging = false
    end
end)

connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
    -- اختيار زر التصدي من شاشة اللعبة
    if picking and isPress(input) then
        finishPicking(Vector2.new(input.Position.X, input.Position.Y))
        return
    end

    -- النقاط زر اختصار جديد
    if capturing and input.UserInputType == Enum.UserInputType.Keyboard then
        local c = capturing
        capturing = nil
        if input.KeyCode ~= Enum.KeyCode.Escape then
            state[c.key] = input.KeyCode.Name
            scheduleSave()
            notify("تم تعيين الزر: " .. input.KeyCode.Name, THEME.Success)
        end
        c.button.Text = state[c.key]
        refreshKeyInfo()
    end
end)

```

```

        return
    end

    if gameProcessed then return end
    if input.KeyCode.Name == state.toggleKey then
        setVisible(not state.guiVisible)
    elseif input.KeyCode.Name == state.quickKey then
        enableSwitch.set(not state.enabled)
    end
end)

-- التصغير
minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    state.minimized = not state.minimized
    minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
    tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
end)

-- الإغلاق الكامل
local function cleanup()
    state.enabled = false
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    for _, c in ipairs(connections) do
        c:Disconnect()
    end
    table.clear(connections)
    if screenGui then
        screenGui:Destroy()
    end
    _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
end

_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup

closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
    cleanup()
end)

-----
-- البدء
-----
selectColor(state.colorIndex)
applyTheme(state.themeIndex)
scanForBalls()
refreshBallCount()
refreshKeyInfo()
setVisible(true)
notify("مرحباً! تم تحميل السكريبت - صنع من قبل" .. CONFIG.Author, THEME.Accent)

```