


--[[



- (قابل للتغيير) RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
- (قابل للتغيير) H : تشغيل / إيقاف الهيت بوكس
- يدعم الكمبيوتر والجوال (زر عائم للجوال)
- writefile يدعم Executor إذا كان الـ حفظ الإعدادات تلقائياً
- تصدّي تلقائي: اختر زر التصدي وزر القفز من الشاشة مرة وحدة

]]

-- الخدمات

local Players = game:GetService("Players")
local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
local RunService = game:GetService("RunService")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local HttpService = game:GetService("HttpService")
local Workspace = game:GetService("Workspace")
local GuiService = game:GetService("GuiService")
local VirtualInputManager = nil
pcall(function()
 VirtualInputManager = game:GetService("VirtualInputManager")
end)

local player = Players.LocalPlayer
local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")

-- الإعدادات النابتة

local CONFIG = {
 Version = "v3.2",
 Author = "محمد TN",
 SaveFile = "MohammedTN_Hitbox.json",
 MinSize = 0.5,
 MaxSize = 10,
 SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
 AutoSizeRange = 40, -- كل 40 مسافة يتضاعف الحجم في الوضع التلقائي
 PredictionDots = 10,
 PredictionStep = 0.08, -- نواني بين كل نقطة في توقّع المسار
 AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
 OutlineColors = {
 Color3.fromRGB(124, 92, 255),
 Color3.fromRGB(0, 190, 255),
 Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Color3.fromRGB(255, 200, 0),
 Color3.fromRGB(235, 77, 75),
 Color3.fromRGB(255, 255, 255),
 },
 Themes = {
 { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
 { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
 { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
 { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
 },
 -- مع روابطك هنا لتظهر في صفحة "عن السكرت" (اتركها فارغة لإخفائها)
 Links = {
 { Name = "ديسكورد", Url = "" },
 { Name = "يوتيوب", Url = "" },
 },
}

-- الألوان

local THEME = {
 Background = Color3.fromRGB(14, 14, 22),
 Surface = Color3.fromRGB(22, 22, 34),
 SurfaceLight = Color3.fromRGB(34, 34, 52),
 Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
 Accent = CONFIG.Themes[1].Accent,
 Accent2 = CONFIG.Themes[1].Accent2,
 Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
 SubText = Color3.fromRGB(150, 150, 178),
 Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
}

```

}

local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
local FONT_REG = Enum.Font.Gotham

-----
-- تنظيف أي نسخة سابقة من السكريبت
-----

if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
    pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
end

-----
-- الحالة (القيم المحفوظة + قيم التشغيل)
-----

local state = {
    -- محفوظة
    ballName = "Ball",
    size = 1,
    autoSize = false,
    axisX = 1,
    axisY = 1,
    axisZ = 1,
    showHitbox = true,
    transparency = 0.5,
    outline = true,
    colorIndex = 1,
    pulse = false,
    esp = false,
    tracer = false,
    prediction = false,
    alert = false,
    alertDistance = 15,
    toggleKey = "RightShift",
    quickKey = "H",
    themeIndex = 1,
    floatingButton = UserInputService.TouchEnabled,
    autoSave = false,
    standButtonPath = "",
    diveButtonPath = "",
    reactionTime = 0.35,
    standRange = 4,
    diveRange = 14,
    saveCooldown = 1,
    faceBall = true,
    useRemote = true,
    saveReach = 6,
    autoDive = true,

    -- غير محفوظة
    enabled = false,
    guiVisible = true,
    minimized = false,
}

local SAVED_KEYS = {
    "ballName", "size", "autoSize", "axisX", "axisY", "axisZ", "showHitbox",
    "transparency", "outline", "colorIndex", "pulse", "esp", "tracer",
    "prediction", "alert", "alertDistance", "toggleKey", "quickKey",
    "themeIndex", "floatingButton", "autoSave", "standButtonPath", "diveButtonPath",
    "reactionTime", "standRange", "diveRange", "saveCooldown", "faceBall",
    "useRemote", "saveReach", "autoDive",
}

-----
-- حفظ / تحميل الإعدادات
-----

local canSave = typeof(writefile) == "function"
    and typeof(readfile) == "function"
    and typeof(isfile) == "function"

local function loadSettings()
    if not canSave then return end
    local ok, data = pcall(function()
        if isfile(CONFIG.SaveFile) then
            return HttpService.JSONDecode(readfile(CONFIG.SaveFile))
        end
    end)
    if not ok or type(data) ~= "table" then return end
    for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
        if data[key] ~= nil and type(data[key]) == type(state[key]) then

```

```

        state[key] = data[key]
    end
end
-- التحقق من القيم
state.colorIndex = math.clamp(math.floor(state.colorIndex), 1, #CONFIG.OutlineColors)
state.themeIndex = math.clamp(math.floor(state.themeIndex), 1, #CONFIG.Themes)
if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.toggleKey] end) then state.toggleKey = "RightShift" end
if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.quickKey] end) then state.quickKey = "H" end
end

local savePending = false
local function scheduleSave()
    if not canSave or savePending then return end
    savePending = true
    task.delay(0.5, function()
        savePending = false
        local data = {}
        for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
            data[key] = state[key]
        end
        pcall(function()
            writefile(CONFIG.SaveFile, HttpService:JSONEncode(data))
        end)
    end)
end

loadSettings()
THEME.Accent = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent
THEME.Accent2 = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent2

-- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Conn, Box, Esp, EspLabel, Tracer, Dots }
local trackedBalls = {}
local connections = {}

local function connect(signal, fn)
    local c = signal:Connect(fn)
    table.insert(connections, c)
    return c
end

-----
-- أدوات مساعدة للواجهة
-----

local accentRefs = {} -- عناصر تتغير مع الثيم
local gradients = {}

local function create(className, props, children)
    local inst = Instance.new(className)
    for k, v in pairs(props or {}) do
        if k ~= "Parent" then
            inst[k] = v
        end
    end
    for _, child in ipairs(children or {}) do
        child.Parent = inst
    end
    if props and props.Parent then
        inst.Parent = props.Parent
    end
    return inst
end

-- ربط خاصية بلون من الثيم ليتحدّث عند تغيير الثيم
local function accentize(inst, prop, key)
    inst[prop] = THEME[key]
    table.insert(accentRefs, { inst, prop, key })
    return inst
end

local function corner(radius)
    return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
end

local function stroke(color, thickness, transparency)
    return create("UIStroke", {
        Color = color or THEME.Stroke,
        Thickness = thickness or 1,
        Transparency = transparency or 0,
        ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
    })
end

```

```

local function accentGradient(rotation)
    local g = create("UIGradient", {
        Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
        Rotation = rotation or 0,
    })
    table.insert(gradients, g)
    return g
end

local function tween(obj, time, props, style)
    local t = TweenService:Create(
        obj,
        TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
        props
    )
    t:Play()
    return t
end

local function isPress(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function isMove(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function hoverButton(btn, normalColor)
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end

-----
-- الواجهة الرئيسية
-----

local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 480)
local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 58)

local screenGui = create("ScreenGui", {
    Name = "MohammedTN_HitboxGui",
    ResetOnSpawn = false,
    IgnoreGuiInset = true,
    ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
    Parent = playerGui,
})

-- طبقة الرسم (خطوط التتبع ونقاط المسار) خلف الواجهة
local overlay = create("Frame", {
    Name = "Overlay",
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
    BackgroundTransparency = 1,
    Parent = screenGui,
})

local mainFrame = create("Frame", {
    Name = "Main",
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
    Size = FULL_SIZE,
    BackgroundColor3 = THEME.Background,
    BorderSizePixel = 0,
    ClipsDescendants = true,
    Active = true,
    Parent = screenGui,
}, {
    corner(14),
    stroke(THEME.Stroke, 1.5),
})

local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })

create("Frame", {
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),

```

```

        BorderSizePixel = 0,
        ZIndex = 5,
        Parent = mainFrame,
    }, { accentGradient(0) })

```

 -- شريط العنوان

```

local titleBar = create("Frame", {
    Name = "TitleBar",
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Active = true,
    Parent = mainFrame,
})

create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    Parent = titleBar,
}, {
    corner(10),
    accentGradient(45),
    create("TextLabel", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundTransparency = 1,
        Text = "🏠",
        TextSize = 20,
        Font = FONT_BOLD,
        TextColor3 = THEME.Text,
    }),
})

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -140, 0, 22),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "موسّع هينوكس الكرة",
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 17,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
})

```

```

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -140, 0, 16),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = " منع من قبل " .. CONFIG.Author,
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 13,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
}, { accentGradient(0) })

```

```

local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
    local btn = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 16,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = titleBar,
    }, { corner(8) })
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor or THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end

```

```

        return btn
    end

    local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
    local minimizeBtn = titleButton("-", 50)

    -----
    -- منطقة المحتوى (قابلة للتمرير)
    -----
    local content = create("ScrollingFrame", {
        Name = "Content",
        Position = UDim2.new(0, 0, 0, 62),
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, -62),
        BackgroundTransparency = 1,
        BorderSizePixel = 0,
        CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
        AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
        ScrollBarThickness = 3,
        ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,
        Parent = mainFrame,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            Padding = UDim.new(0, 10),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
        create("UIPadding", {
            PaddingTop = UDim.new(0, 8),
            PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
            PaddingLeft = UDim.new(0, 14),
            PaddingRight = UDim.new(0, 14),
        }),
    })
    accentize(content, "ScrollBarImageColor3", "Accent")

    local cardOrder = 0
    local function card(height)
        cardOrder += 1
        return create("Frame", {
            Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
            BackgroundColor3 = THEME.Surface,
            BorderSizePixel = 0,
            LayoutOrder = cardOrder,
            Parent = content,
        }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.4) })
    end

    local function label(parent, props)
        props.BackgroundTransparency = 1
        props.Font = props.Font or FONT_BOLD
        props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
        props.Parent = parent
        return create("TextLabel", props)
    end

    local function sectionHeader(text)
        cardOrder += 1
        local header = label(content, {
            Size = UDim2.new(1, 0, 0, 18),
            Text = text,
            TextSize = 13,
            TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
            LayoutOrder = cardOrder,
        })
        accentize(header, "TextColor3", "Accent2")
    end

    local function cardHeading(parent, text, y)
        return label(parent, {
            AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
            Position = UDim2.new(1, -14, 0, y or 10),
            Size = UDim2.new(1, -150, 0, 20),
            Text = text,
            TextSize = 15,
            TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
        })
    end

    local function cardTitle(parent, title, subtitle)
        label(parent, {
            AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
            Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),

```

```

        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
        Text = title,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
        Text = subtitle,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

-- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
    local switch = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        Parent = parent,
    }, { corner(13) })

    local gradient = accentGradient(0)
    gradient.Parent = switch

    local knob = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
        BackgroundColor3 = THEME.SubText,
        Parent = switch,
    }, { corner(10) })

    local value = initial
    local api = {}

    local function render(animated)
        gradient.Enabled = value
        switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
        tween(knob, animated and 0.25 or 0, {
            Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
            BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
        })
    end

    function api.set(newValue, silent)
        if newValue == value then return end
        value = newValue
        render(true)
        if not silent then
            onChanged(value)
        end
    end

    switch.MouseButton1Click:Connect(function()
        api.set(not value)
    end)

    render(false)
    return api
end

state بطاقة فيها عنوان + مفتاح مربوط بقيمة في
local function switchCard(title, subtitle, key, onExtra)
    local c = card(54)
    local sub = cardTitle(c, title, subtitle)
    local sw = makeSwitch(c, state[key], function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
        if onExtra then
            onExtra(value)
        end
    end)
    return sw, sub, c
end

```

end

-- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام (الرقم يظهر فوقه على اليسار)

local activeSlider = nil

local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)

```
    local bg = create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        Active = true,
        Parent = parent,
    }, { corner(5) })
```

```
    local fill = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = bg,
    }, { corner(5), accentGradient(0) })
```

```
    local knobStroke = stroke(THEME.Accent, 2)
    accentize(knobStroke, "Color", "Accent")
```

```
    local knob = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        ZIndex = 2,
        Parent = bg,
    }, { corner(9), knobStroke })
```

```
    local badge = create("TextLabel", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y - 38),
        Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        Text = "",
        TextSize = 14,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = parent,
    }, { corner(6) })
    accentize(badge, "TextColor3", "Accent2")
```

local api = { value = initial }

```
function api.set(value, animated, silent)
    value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
    api.value = value
    local percent = (value - min) / (max - min)
    local t = animated and 0.25 or 0
    tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
    tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
    badge.Text = string.format(format, value)
    if not silent then
        onChanged(value)
    end
end
```

```
function api.update(x)
    local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
    api.set(min + percent * (max - min), false)
end
```

```
function api.release()
    tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
end
```

```
bg.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        activeSlider = api
        content.ScrollingEnabled = false
        tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
        api.update(input.Position.X)
    end
end)
```

```
api.set(initial, false, true)
return api
```

end

-- state بطاقة فيها عنوان + شريط مربوط بقيمة في --

```

local function sliderCard(title, key, min, max, step, format)
    local c = card(70)
    cardHeading(c, title)
    return makeSlider(c, 46, min, max, step, state[key], format, function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
    end)
end
end

```

```

local function smallButton(parent, text, position, size)
    local btn = create("TextButton", {
        Position = position,
        Size = size,
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = parent,
    }, { corner(6) })
    hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight)
    return btn
end
end

```

```

local function horizontalRow(parent, y, height, alignment)
    return create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, height),
        BackgroundTransparency = 1,
        Parent = parent,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
            HorizontalAlignment = alignment or Enum.HorizontalAlignment.Left,
            Padding = UDim.new(0, 8),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
    })
end
end

```

 -- الإشعارات

```

local toastHolder = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
    Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
    Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
    BackgroundTransparency = 1,
    ZIndex = 10,
    Parent = screenGui,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 8),
        VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
        HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
})
end

```

```

local toastOrder = 0
local function notify(text, color)
    toastOrder += 1
    local toast = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BackgroundTransparency = 1,
        LayoutOrder = toastOrder,
        Parent = toastHolder,
    }, { corner(10) })

```

```

    local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
    toastStroke.Parent = toast

```

```

    local bar = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
        Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
        BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
        BackgroundTransparency = 1,
        BorderSizePixel = 0,
    })

```

```

        Parent = toast,
    }, { corner(2) })

    local toastLabel = label(toast, {
        Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
        Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
        Text = text,
        TextTransparency = 1,
        TextSize = 13,
        TextWrapped = true,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })

    tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
    tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
    tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
    tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })

    task.delay(2.5, function()
        if not toast.Parent then return end
        tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
        tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
        toast:Destroy()
    end)
end

local alertSound = create("Sound", {
    SoundId = CONFIG.AlertSound,
    Volume = 1,
    Parent = screenGui,
})

-----
-- منطق الكرة
-----
تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات --
local ballCountLabel, nearestLabel

local function outlineColor()
    return CONFIG.OutlineColors[state.colorIndex]
end

local function countBalls()
    local n = 0
    for _ in pairs(trackedBalls) do
        n += 1
    end
    return n
end

local function refreshBallCount()
    if ballCountLabel then
        ballCountLabel.Text = "الكرات المكتشفة: " .. countBalls()
    end
end

local function restoreBall(part, props)
    if part.Parent then
        part.Size = props.Size
        part.Transparency = props.Transparency
        part.CanCollide = props.CanCollide
    end
end

local function restoreAll()
    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        restoreBall(part, props)
    end
end

local function untrackBall(part)
    local props = trackedBalls[part]
    if not props then return end
    restoreBall(part, props)
    props.Conn:Disconnect()
    props.Box:Destroy()
    props.Esp:Destroy()
    props.Tracer:Destroy()
    for _, dot in ipairs(props.Dots) do
        dot:Destroy()
    end
end

```

```

end
trackedBalls[part] = nil
refreshBallCount()
end

local function addBall(part)
    if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end

    local props = {
        Size = part.Size,
        Transparency = part.Transparency,
        CanCollide = part.CanCollide,
        Dots = {},
    }

    -- إطار يوضّح حدود الهيئوكس
    props.Box = create("SelectionBox", {
        Adornee = part,
        Color3 = outlineColor(),
        LineThickness = 0.05,
        SurfaceTransparency = 1,
        Visible = false,
        Parent = playerGui,
    })

    -- مؤشر فوق الكرة: المسافة + السرعة
    props.Esp = create("BillboardGui", {
        Adornee = part,
        AlwaysOnTop = true,
        Size = UDim2.new(0, 150, 0, 26),
        StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
        Enabled = false,
        Parent = playerGui,
    })
    local espBg = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.25,
        Parent = props.Esp,
    }, { corner(8) })
    local espStroke = stroke(THEME.Accent, 1.5)
    espStroke.Parent = espBg
    accentize(espStroke, "Color", "Accent")
    props.EspLabel = label(props.Esp, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "⚽",
        TextSize = 13,
        ZIndex = 2,
    })

    -- خط التتبع
    props.Tracer = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        BackgroundColor3 = outlineColor(),
        BorderSizePixel = 0,
        Visible = false,
        Parent = overlay,
    })

    -- نقاط توقّع المسار
    for i = 1, CONFIG.PredictionDots do
        props.Dots[i] = create("Frame", {
            AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
            Size = UDim2.new(0, 8, 0, 8),
            BackgroundColor3 = outlineColor(),
            BackgroundTransparency = i / (CONFIG.PredictionDots + 2),
            BorderSizePixel = 0,
            Visible = false,
            Parent = overlay,
        }, { corner(4) })
    end

    props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
        if parent == nil then
            untrackBall(part)
        end
    end)

    trackedBalls[part] = props
    refreshBallCount()
end
end

```

```

local function scanForBalls()
    for _, descendant in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do
        if descendant.Name == state.ballName then
            addBall(descendant)
        end
    end
end

local function rescan()
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    scanForBalls()
    refreshBallCount()
end

connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
    if descendant.Name == state.ballName then
        addBall(descendant)
    end
end)

local function getRootPosition()
    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    return root and root.Position
end

local function drawLine(frame, a, b)
    local delta = b - a
    frame.Size = UDim2.new(0, delta.Magnitude, 0, 2)
    frame.Position = UDim2.new(0, (a.X + b.X) / 2, 0, (a.Y + b.Y) / 2)
    frame.Rotation = math.deg(math.atan2(delta.Y, delta.X))
end

local function hideOverlay(props)
    props.Tracer.Visible = false
    for _, dot in ipairs(props.Dots) do
        dot.Visible = false
    end
end

local lastInfoUpdate = 0
local alertActive = false

connect(RunService.RenderStepped, function()
    local camera = Workspace.CurrentCamera
    local rootPos = getRootPosition()
    local nearest = math.huge
    local now = os.clock()
    local pulse = (math.sin(now * 5) + 1) / 2

    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        if not part.Parent then
            hideOverlay(props)
            continue
        end

        local distance = rootPos and (part.Position - rootPos).Magnitude
        if distance then
            nearest = math.min(nearest, distance)
        end

        -- تطبيق الهيت بوكس
        if state.enabled then
            local mult = state.size
            if state.autoSize and distance then
                mult = math.min(mult * (1 + distance / CONFIG.AutoSizeRange), CONFIG.MaxSize * 1.5)
            end
            local targetSize = props.Size * mult * Vector3.new(state.axisX, state.axisY, state.axisZ)
            local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency

            if part.Size ~= targetSize then
                part.Size = targetSize
            end
            if part.Transparency ~= targetTransparency then
                part.Transparency = targetTransparency
            end
            if part.CanCollide then
                part.CanCollide = false
            end
        end
    end
end)

```

```

        end
    end

    -- الإطار + النبض
    props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
    if props.Box.Visible then
        if state.pulse then
            props.Box.LineThickness = 0.03 + 0.06 * pulse
            props.Box.Transparency = 0.5 * (1 - pulse)
        else
            props.Box.LineThickness = 0.05
            props.Box.Transparency = 0
        end
    end
end

-- المؤشر: المسافة والسرعة
local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
props.Esp.Enabled = state.esp
if state.esp then
    props.EspLabel.Text = string.format(
        "📏 %s 0.%s م",
        distance and string.format("%.1f", distance) or "-",
        velocity.Magnitude
    )
end

-- خط التتبع
local ballScreen = camera:WorldToViewportPoint(part.Position)
local rootScreen = rootPos and camera:WorldToViewportPoint(rootPos)
if state.tracer and rootScreen and ballScreen.Z > 0 and rootScreen.Z > 0 then
    props.Tracer.Visible = true
    drawLine(props.Tracer, Vector2.new(rootScreen.X, rootScreen.Y), Vector2.new(ballScreen.X, ballScreen.Y))
else
    props.Tracer.Visible = false
end

-- توقع المسار
local showPrediction = state.prediction and velocity.Magnitude > 2
local gravity = Vector3.new(0, -Workspace.Gravity, 0)
for i, dot in ipairs(props.Dots) do
    if showPrediction then
        local t = i * CONFIG.PredictionStep
        local point = part.Position + velocity * t + 0.5 * gravity * t * t
        local screen = camera:WorldToViewportPoint(point)
        dot.Visible = screen.Z > 0
        dot.Position = UDim2.new(0, screen.X, 0, screen.Y)
    else
        dot.Visible = false
    end
end
end

-- تنبيه قرب الكرة
if state.alert and nearest <= state.alertDistance then
    if not alertActive then
        alertActive = true
        pcall(function() alertSound:Play() end)
        notify("⚠️ الكرة قريبة منك!", THEME.Danger)
    end
elseif nearest > state.alertDistance + 3 then
    alertActive = false
end

-- تحديث المعلومات
if nearestLabel and now - lastInfoUpdate > 0.2 then
    lastInfoUpdate = now
    nearestLabel.Text = nearest < math.huge
        and string.format("1.% ف أقرب كرة:", nearest)
        or ":- أقرب كرة"
end

end)

-----
-- القسم: الأساسي
-----
sectionHeader("🌟 الأساسي")

local function statusSuffix()
    return " • اختصار: " .. state.quickKey
end

```

```

local enableCard = card(54)
local statusText = cardTitle(enableCard, "تفعيل الهيتيوكس", "الحالة: متوقف" .. statusSuffix())

local function refreshStatus()
    statusText.Text = (state.enabled and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف") .. statusSuffix()
    statusText.TextColor3 = state.enabled and THEME.Success or THEME.SubText
end

local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
    state.enabled = value
    refreshStatus()
    if value then
        notify("تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
    else
        restoreAll()
        notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
    end
end)

-- الحجم + أحجام سريعة
local sizeCard = card(118)
cardHeading(sizeCard, "حجم الهيتيوكس")

local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, state.size, "x%.1f", function(value)
    state.size = value
    scheduleSave()
end)

local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 76, 0, 10), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    sizeSlider.set(1, true)
    notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
end)

local presetRow = horizontalRow(sizeCard, 74, 30)
local presetCount = #CONFIG.SizePresets
for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
    local btn = smallButton(
        presetRow,
        "x" .. preset,
        UDim2.new(),
        UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
    )
    btn.LayoutOrder = i
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        sizeSlider.set(preset, true)
    end)
end

switchCard("حجم تلفائي حسب المسافة", "يغير الهيتيوكس كلما ابتعدت الكرة", "autoSize")

-----
-- القسم: متقدم (تكبير كل اتجاه)
-----
sectionHeader("🔍 متقدم")

local axisCard = card(196)
local axisSliders = {}
local axes = {
    { key = "axisX", name = "(X) العرض" },
    { key = "axisY", name = "(Y) الارتفاع" },
    { key = "axisZ", name = "(Z) الطول" },
}
for i, axis in ipairs(axes) do
    local y = 46 + (i - 1) * 60
    cardHeading(axisCard, axis.name, y - 36)
    axisSliders[i] = makeSlider(axisCard, y, 0.25, 3, 0.05, state[axis.key], "x%.2f", function(value)
        state[axis.key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local axisResetCard = card(44)
local axisResetBtn = smallButton(axisResetCard, "إعادة الاتجاهات إلى x1", UDim2.new(0, 14, 0, 8), UDim2.new(1, -28, 0, 28))
axisResetBtn.TextSize = 13
axisResetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    for _, slider in ipairs(axisSliders) do
        slider.set(1, true)
    end
end)

```

-- القسم: المظهر

sectionHeader("المظهر 🎨")

```
switchCard("إظهار الهيتبوكس", "showHitbox")
sliderCard("شفافية الكرة", "transparency", 0, 0.95, 0.05, "%.2f")
switchCard("إطار الهيتبوكس", "outline")
switchCard("خطوط ملوّنة توضّح حدود الكرة", "pulse")
```

```
local colorCard = card(84)
cardHeading(colorCard, "لون الإطار والخطوط")
```

```
local colorRow = horizontalRow(colorCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local colorStrokes = {}
```

```
local function selectColor(index)
    state.colorIndex = index
    scheduleSave()
    for i, s in ipairs(colorStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
    local color = outlineColor()
    for _, props in pairs(trackedBalls) do
        props.Box.Color3 = color
        props.Tracer.BackgroundColor3 = color
        for _, dot in ipairs(props.Dots) do
            dot.BackgroundColor3 = color
        end
    end
end
end
```

```
for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
    local swatch = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = color,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        LayoutOrder = i,
        Parent = colorRow,
    }, { corner(15) })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = swatch
    colorStrokes[i] = s
    swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
        selectColor(i)
    end)
end
```

-- القسم: أدوات

sectionHeader("أدوات 🛠️")

```
switchCard("مؤشر الكرة", "esp")
switchCard("خط التتبع", "tracer")
switchCard("توقع مسار الكرة", "prediction")
switchCard("تنبيه قرب الكرة", "alert")
sliderCard("مسافة التنبيه", "alertDistance", 5, 50, 1, "%d م")
```

```
local nameCard = card(84)
cardHeading(nameCard, "اسم الكرة في اللعبة")
```

```
local nameBox = create("TextBox", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = state.ballName,
    PlaceholderText = "مثال: Ball",
    PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    ClearTextOnFocus = false,
    Parent = nameCard,
}, { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })
```

```
local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
searchBtn.TextSize = 13
```

```

local function applyBallName()
    local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
    if name == "" then
        nameBox.Text = state.ballName
        return
    end
    state.ballName = name
    scheduleSave()
    rescan()
    local n = countBalls()
    if n > 0 then
        notify("تم العثور على " .. n .. " كرة باسم " .. name, THEME.Success)
    else
        notify("لا توجد كرة باسم " .. name, THEME.Danger)
    end
end

end

searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)
nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
    if enterPressed then
        applyBallName()
    end
end)

-----
-- القسم: التصدي التلقائي
-----
sectionHeader("🔍 التصدي التلقائي")

local saveButtons = {} -- [kind] = GuiButton
local picking = nil -- "stand" أو "dive" أثناء اختيار الزر
local saveCount = 0

-- (لإيجاده مرة ثانية بعد الموت أو إعادة التشغيل) مسار الزر داخل PlayerGui
local function buttonPath(btn)
    local names = {}
    local node = btn
    while node and node ~= playerGui do
        table.insert(names, 1, node.Name)
        node = node.Parent
    end
    return node == playerGui and table.concat(names, "/") or ""
end

local function resolvePath(path)
    if path == "" then return nil end
    local node = playerGui
    for name in string.gmatch(path, "[^/]+") do
        node = node:FindFirstChild(name)
        if not node then return nil end
    end
    return node:IsA("GuiButton") and node or nil
end

local function getSaveButton(kind)
    local btn = saveButtons[kind]
    if btn and btn.Parent then return btn end
    btn = resolvePath(state[kind .. "ButtonPath"])
    saveButtons[kind] = btn
    return btn
end

-- ثم بنقرة وهمية getconnections يضغط زر اللعبة: أولاً عبر
local function pressButton(btn)
    if not btn or not btn.Parent then return end
    if typeof(getconnections) == "function" then
        for _, signalName in ipairs({ "Activated", "MouseButton1Click", "MouseButton1Down", "TouchTap" }) do
            local fired = false
            pcall(function()
                for _, conn in ipairs(getconnections(btn[signalName])) do
                    fired = true
                    conn:Fire()
                end
            end)
            if fired then return end
        end
    end
end

if VirtualInputManager then
    pcall(function()
        local center = btn.AbsolutePosition + btn.AbsoluteSize / 2
    end)
end

```

```

        local layer = btn:FindFirstAncestorWhichIsA("ScreenGui")
        if not (layer and layer.IgnoreGuiInset) then
            center += GuiService:GetGuiInset()
        end
        VirtualInputManager:SendMouseButtonEvent(center.X, center.Y, 0, true, game, 0)
        task.wait(0.05)
        VirtualInputManager:SendMouseButtonEvent(center.X, center.Y, 0, false, game, 0)
    end)
end
end

-- أصغر زر من أضرار اللعبة تحت نقطة اللمس
local function findButtonAt(position)
    local inset = GuiService:GetGuiInset()
    for _, offset in ipairs({ Vector2.zero, inset, -inset }) do
        local best, bestArea = nil, math.huge
        for _, obj in ipairs(playerGui:GetDescendants()) do
            if obj:IsA("GuiButton") and obj.Visible and not obj:IsDescendantOf(screenGui) then
                local layer = obj:FindFirstAncestorWhichIsA("ScreenGui")
                if layer and layer.Enabled then
                    local p = position + offset
                    if layer.IgnoreGuiInset then
                        p += inset
                    end
                    local a, s = obj.AbsolutePosition, obj.AbsoluteSize
                    local area = s.X * s.Y
                    if p.X >= a.X and p.X <= a.X + s.X and p.Y >= a.Y and p.Y <= a.Y + s.Y and area < bestArea then
                        best, bestArea = obj, area
                    end
                end
            end
        end
        if best then
            return best
        end
    end
    return nil
end

local _, autoSaveSub = switchCard(
    "تفعيل التصدي التلقائي",
    "عدد التصديّات: 0",
    "autoSave",
    function(value)
        notify(value and "تم تفعيل التصديّ التلقائي" or "تم إيقاف التصديّ التلقائي", value and THEME.Success or THEME.Danger)
    end
)

local pickLabels = {}

local function refreshPickLabels()
    for kind, lbl in pairs(pickLabels) do
        local btn = getSaveButton(kind)
        lbl.Text = btn and ("تم الاختيار ✓" .. btn.Name) or "لم يتم اختيار زر بعد"
        lbl.TextColor3 = btn and THEME.Success or THEME.SubText
    end
end

local function pickCard(title, kind)
    local c = card(54)
    pickLabels[kind] = cardTitle(c, title, "")
    local pickBtn = smallButton(c, "اختيار", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 56, 0, 30))
    pickBtn.TextSize = 13
    local testBtn = smallButton(c, "تجربة", UDim2.new(0, 76, 0, 12), UDim2.new(0, 56, 0, 30))
    testBtn.TextSize = 13

    pickBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        picking = kind
        mainFrame.Visible = false
        notify("في شاشة اللعبة " .. title .. " اضغط الحين على", THEME.Accent2)
    end)

    testBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        local btn = getSaveButton(kind)
        if btn then
            task.spawn(pressButton, btn)
            notify("تم ضغط الزر للتجربة", THEME.Accent2)
        else
            notify("اختر الزر أولاً", THEME.Danger)
        end
    end)
end

```

```

end

pickCard("زر التصدي واقف)", "stand")
pickCard("زر القفز (زاوية)", "dive")
refreshPickLabels()

local function finishPicking(position)
    local kind = picking
    picking = nil
    local btn = findButtonAt(position)
    if btn then
        saveButtons[kind] = btn
        state[kind .. "ButtonPath"] = buttonPath(btn)
        scheduleSave()
        notify("تم اختيار الزر", THEME.Success)
    else
        notify("ما لقيت زر في هذا المكان، جرّب مرة ثانية", THEME.Danger)
    end
    refreshPickLabels()
    task.delay(0.3, function()
        mainFrame.Visible = state.guiVisible
    end)
end

end

-- ريموتات الماب (Remotes.Game.Touch / Touch.Kick / Ragdoll)
local function findGameRemote(...)
    local node = game.GetService("ReplicatedStorage"):FindFirstChild("Remotes")
    for _, name in ipairs({ ... }) do
        node = node and node:FindFirstChild(name)
    end
    return node
end

end

-- نفس اللي ترسله اللعبة لما الكرة تلمس يد الحارس
local function remoteSave(ball, root)
    local touchRemote = findGameRemote("Game", "Touch")
    if not touchRemote then return end
    local kickRemote = touchRemote:FindFirstChild("Kick")
    local data = {
        ball,
        "Save",
        0.19,
        { Right = false, Ground = false, Left = false },
        root.CFrame,
        Vector3.zero,
    }
    task.spawn(function()
        pcall(function()
            touchRemote:InvokeServer(data)
        end)
    end)
    if kickRemote then
        pcall(function()
            kickRemote:FireServer(data)
        end)
    end
end

end

-- Ragdoll اللعبة تقفز على جهازك ثم ترسل) قفزة نحو مكان وصول الكرة
local function remoteDive(root, offset, t)
    local flat = Vector3.new(offset.X, 0, offset.Z)
    if flat.Magnitude < 0.5 then return end
    local speed = math.clamp(flat.Magnitude / math.max(t, 0.15), 20, 60)
    root.CFrame = CFrame.lookAt(root.Position, root.Position + flat)
    root.AssemblyLinearVelocity = flat.Unit * speed + Vector3.new(0, 12, 0)
    local ragdollRemote = findGameRemote("Game", "Ragdoll")
    if ragdollRemote then
        pcall(function()
            ragdollRemote:FireServer()
        end)
    end
end

end

switchCard("استخدام الريموت (أدق)", "useRemote")
sliderCard("مسافة مسك الكرة", "saveReach", 2, 15, 0.5, "%.1f")
switchCard("قفز تلقائي", "autoDive")
sliderCard("وقت ردة الفعل (ثانية)", "reactionTime", 0.1, 1, 0.05, "%.2f")
sliderCard("مدى التصدي واقف)", "standRange", 1, 10, 0.5, "%.1f")
sliderCard("أقصى مدى للقفز", "diveRange", 4, 30, 1, "%d")
sliderCard("وقت الانتظار بين كل تصدي", "saveCooldown", 0.3, 3, 0.1, "%.1f")
switchCard("توجيه اللاعب نحو الكرة", "faceBall")

```

```

local lastSaveTime = 0
local lastDiveTime = 0

local function faceTowards(root, direction)
    local flat = Vector3.new(direction.X, 0, direction.Z)
    if flat.Magnitude > 0.1 then
        root.CFrame = CFrame.lookAt(root.Position, root.Position + flat)
    end
end

local function countSave()
    saveCount += 1
    autoSaveSub.Text = "عدد التمدّيات: " .. saveCount
end

connect(RunService.Heartbeat, function()
    if not state.autoSave or picking then return end
    local now = os.clock()
    if now - lastSaveTime < state.saveCooldown then return end

    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    if not root then return end

    -- best: أقرب كرة تتحرك نحوك • nearest: أخطر كرة قادمة (أقرب وقت وصول)
    local best, nearest, nearestDistance = nil, nil, math.huge
    for part in pairs(trackedBalls) do
        if part.Parent then
            local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
            local speed = velocity.Magnitude
            local rel = part.Position - root.Position
            local distance = rel.Magnitude

            if speed > 3 and rel:Dot(velocity) < 0 and distance < nearestDistance then
                nearest, nearestDistance = part, distance
            end

            if speed > 8 then
                local t = -rel:Dot(velocity) / (speed * speed)
                if t > 0 and t <= state.reactionTime then
                    local closest = rel + velocity * t
                    local flat = Vector3.new(closest.X, 0, closest.Z)
                    local miss = flat.Magnitude
                    if math.abs(closest.Y) < 12 and miss <= state.diveRange and (not best or t < best.t) then
                        best = { t = t, miss = miss, offset = flat, part = part }
                    end
                end
            end
        end
    end

    -- طريقة الريموت: نمسك الكرة لما توصل لمسافة المسك
    if state.useRemote and findGameRemote("Game", "Touch") then
        if nearest and nearestDistance <= state.saveReach then
            lastSaveTime = now
            if state.faceBall then
                faceTowards(root, nearest.Position - root.Position)
            end
            remoteSave(nearest, root)
            countSave()
        elseif state.autoDive and best and best.miss > state.standRange and now - lastDiveTime > 1.5 then
            lastDiveTime = now
            remoteDive(root, best.offset, best.t)
        end
        return
    end

    -- طريقة الأزرار
    if not best then return end
    local standBtn = getSaveButton("stand")
    local diveBtn = getSaveButton("dive")
    local btn
    if best.miss <= state.standRange then
        btn = standBtn or diveBtn
    else
        btn = diveBtn or standBtn
    end
    if not btn then return end

    lastSaveTime = now

```

```

        if state.faceBall then
            faceTowards(root, best.miss > 0.5 and best.offset or (best.part.Position - root.Position))
        end
        task.spawn(pressButton, btn)
        countSave()
    end)

-----
-- القسم: الإعدادات
-----
sectionHeader("الإعدادات")

-- تغيير أزرار الاختصار
local capturing = nil -- { key = "toggleKey", button = btn }
local keyInfoLabel -- يُنشأ في بطاقة المعلومات

local function refreshKeyInfo()
    if keyInfoLabel then
        keyInfoLabel.Text = "الواجهة: " .. state.toggleKey .. " • الهيتبوكس: " .. state.quickKey
    end
    refreshStatus()
end

local function keybindCard(title, key)
    local c = card(54)
    cardTitle(c, title, "اضغط على الزر ثم اختر مفتاحاً جديداً")
    local btn = smallButton(c, state[key], UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if capturing then
            capturing.button.Text = state[capturing.key]
        end
        capturing = { key = key, button = btn }
        btn.Text = "اضغط زر..."
    end)
end

keybindCard("زر إظهار الواجهة", "toggleKey")
keybindCard("زر تشغيل الهيتبوكس", "quickKey")

-- النيمات
local themeCard = card(84)
cardHeading(themeCard, "نيم الواجهة")

local themeRow = horizontalRow(themeCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local themeStrokes = {}

local function applyTheme(index)
    state.themeIndex = index
    scheduleSave()
    local theme = CONFIG.Themes[index]
    THEME.Accent = theme.Accent
    THEME.Accent2 = theme.Accent2
    local sequence = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2)
    for _, g in ipairs(gradients) do
        g.Color = sequence
    end
    for _, ref in ipairs(accentRefs) do
        ref[1][ref[2]] = THEME[ref[3]]
    end
    for i, s in ipairs(themeStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
end

for i, theme in ipairs(CONFIG.Themes) do
    local btn = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 64, 0, 30),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        AutoButtonColor = false,
        Text = theme.Name,
        TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        TextStrokeTransparency = 0.6,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        LayoutOrder = i,
        Parent = themeRow,
    }, {
        corner(8),
        create("UIGradient", { Color = ColorSequence.new(theme.Accent, theme.Accent2) }),
    })
end

```

```

        local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
        s.Parent = btn
        themeStrokes[i] = s
        btn.MouseButton1Click:Connect(function()
            applyTheme(i)
            notify("تم تغيير النيم إلى" .. theme.Name, THEME.Accent)
        end)
    end
end

-- الزر العائم (للجوال)
local floatingBtn = create("TextButton", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 50, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 52, 0, 52),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    AutoButtonColor = false,
    Text = "🕹️",
    TextSize = 24,
    Font = FONT_BOLD,
    TextColor3 = THEME.Text,
    Visible = state.floatingButton,
    ZIndex = 20,
    Parent = screenGui,
}, { corner(26), accentGradient(45), stroke(THEME.Background, 2) })

switchCard("زر عائم", "زر صغير على الشاشة لفتح الواجهة (للجوال)", "floatingButton", function(value)
    floatingBtn.Visible = value
end)

-- حفظ الإعدادات
local saveCard = card(54)
cardTitle(
    saveCard,
    "حفظ الإعدادات",
    "لا يدعم الحفظ Executor" or "✓ يتم الحفظ تلقائياً" or "canSave and "
)
local resetSettingsBtn = smallButton(saveCard, "حذف المحفوظ", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
resetSettingsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    if not canSave then
        notify("Executor الحفظ غير مدعوم في هذا الـ", THEME.Danger)
        return
    end
    pcall(function()
        if typeof(delfile) == "function" then
            delfile(CONFIG.SaveFile)
        else
            writefile(CONFIG.SaveFile, "{}")
        end
    end)
    notify("تم حذف الإعدادات المحفوظة - أعد تشغيل السكريبت", THEME.Accent2)
end)

-----
-- القسم: معلومات
-----
sectionHeader("معلومات")

local infoCard = card(84)

ballCountLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "الكرات المكتشفة: 0",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

nearestLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "أقرب كرة: -",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

keyInfoLabel = label(infoCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 56),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),

```

```

Text = "",
TextColor3 = THEME.SubText,
TextSize = 12,
Font = FONT_REG,
TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})

-----
-- القسم: عن السكرت
-----
sectionHeader("عن السكرت")

local links = {}
for _, link in ipairs(CONFIG.Links) do
    if link.Url ~= "" then
        table.insert(links, link)
    end
end

local aboutCard = card(96 + #links * 38)

local aboutTitle = label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 12),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
    Text = "+ " .. CONFIG.Author .. "+",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 20,
})
accentGradient(0).Parent = aboutTitle

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = "موسّع هينوكس الكرة • " .. CONFIG.Version,
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
})

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "شكراً لاستخدامك السكرت",
    TextSize = 13,
})

for i, link in ipairs(links) do
    local y = 92 + (i - 1) * 38
    label(aboutCard, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -120, 0, 30),
        Text = link.Name,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    local copyBtn = smallButton(aboutCard, "نسخ الرابط", UDim2.new(0, 14, 0, y), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    copyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if typeof(setclipboard) == "function" then
            pcall(setclipboard, link.Url)
            notify("تم نسخ رابط " .. link.Name, THEME.Success)
        else
            notify(link.Url, THEME.Accent2)
        end
    end)
end

-----
-- السحب والإدخال
-----

local windowDragging = false
local dragStart, startPos

local floatPressed = false
local floatMoved = false
local floatStart, floatStartPos

titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        windowDragging = true
        dragStart = input.Position
    end
end)

```

```

        startPos = mainFrame.Position
    end
end)

floatingBtn.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        floatPressed = true
        floatMoved = false
        floatStart = input.Position
        floatStartPos = floatingBtn.Position
    end
end)

connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
    if not isMove(input) then return end

    if activeSlider then
        activeSlider.update(input.Position.X)
    elseif windowDragging then
        local delta = input.Position - dragStart
        mainFrame.Position = UDim2.new(
            startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
            startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
        )
    elseif floatPressed then
        local delta = input.Position - floatStart
        if delta.Magnitude > 6 then
            floatMoved = true
        end
        if floatMoved then
            floatingBtn.Position = UDim2.new(
                floatStartPos.X.Scale, floatStartPos.X.Offset + delta.X,
                floatStartPos.Y.Scale, floatStartPos.Y.Offset + delta.Y
            )
        end
    end
end)

-- إظهار / إخفاء
local function setVisible(visible)
    state.guiVisible = visible
    if visible then
        mainFrame.Visible = true
        tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
    else
        tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
            if not state.guiVisible then
                mainFrame.Visible = false
            end
        end)
    end
end

end

connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
    if isPress(input) then
        if activeSlider then
            activeSlider.release()
            activeSlider = nil
            content.ScrollingEnabled = true
        end
        if floatPressed and not floatMoved then
            setVisible(not state.guiVisible)
        end
        floatPressed = false
        windowDragging = false
    end
end)

connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
    -- اختيار زر التصدي من شاشة اللعبة
    if picking and isPress(input) then
        finishPicking(Vector2.new(input.Position.X, input.Position.Y))
        return
    end

    -- النقاط زر اختصار جديد
    if capturing and input.UserInputType == Enum.UserInputType.Keyboard then
        local c = capturing
        capturing = nil
        if input.KeyCode ~= Enum.KeyCode.Escape then
            state[c.key] = input.KeyCode.Name
        end
    end
end)

```

```

        scheduleSave()
        notify("تم تعيين الزر: " .. input.KeyCode.Name, THEME.Success)
    end
    c.button.Text = state[c.key]
    refreshKeyInfo()
    return
end

if gameProcessed then return end
if input.KeyCode.Name == state.toggleKey then
    setVisible(not state.guiVisible)
elseif input.KeyCode.Name == state.quickKey then
    enableSwitch.set(not state.enabled)
end
end)

-- التصغير
minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    state.minimized = not state.minimized
    minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
    tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
end)

-- الإغلاق الكامل
local function cleanup()
    state.enabled = false
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    for _, c in ipairs(connections) do
        c:Disconnect()
    end
    table.clear(connections)
    if screenGui then
        screenGui:Destroy()
    end
    _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
end

_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup

closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
    cleanup()
end)

-----
-- البدء
-----
selectColor(state.colorIndex)
applyTheme(state.themeIndex)
scanForBalls()
refreshBallCount()
refreshKeyInfo()
setVisible(true)
notify("مرحباً! تم تحميل السكريبت - صنع من قبل" .. CONFIG.Author, THEME.Accent)

```