


--[[



- (قابل للتغيير) RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
- (قابل للتغيير) H : تشغيل / إيقاف الهيتبوكس
- توقّع مسار الشوت: فيزياء كاملة (جاذبية + قوة الكرة + ارتداد + تعويض البنى)
- يدعم الكمبيوتر والجوال (زر عائم للجوال)
- (writefile يدعم Executor إذا كان الـ) حفظ الإعدادات تلقائياً

]]

-- الخدمات

local Players = game:GetService("Players")
local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
local RunService = game:GetService("RunService")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local HttpService = game:GetService("HttpService")
local Workspace = game:GetService("Workspace")

local player = Players.LocalPlayer
local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")

-- الإعدادات الثابتة

local CONFIG = {
 Version = "v4.3",
 Author = "محمد TN",
 SaveFile = "MohammedTN_Hitbox_v4.json",
 MinSize = 0.5,
 MaxSize = 10,
 SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
 AutoSizeRange = 40, -- كل 40 مسافة يتضاعف الحجم في الوضع التلقائي
 AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
 Prediction = {
 Step = 1 / 60, -- دقة المحاكاة (60 خطوة بالثانية)
 PointEvery = 3, -- نرسم نقطة كل 3 خطوات
 MaxBounces = 4,
 MaxBalls = 3, -- أقصى عدد كرات نتوقع مسارها بنفس الوقت
 MinSpeed = 4, -- أقل سرعة نعتبر فيها الكرة متحركة
 MaxRange = 350, -- أبعد مسافة للكرة عنك
 SettleSpeed = 2.5, -- تحت هذه السرعة العمودية الكرة تندرج ونوقف
 CalibrationRate = 0.12, -- سرعة المعايرة التلقائية
 CalibrationLimit = 80, -- نتجاهل القفزات الكبيرة (اصطدامات)
 },
 Analysis = {
 KickJump = 18, -- زيادة مفاجئة بالسرعة = ركلة
 MinShotSpeed = 25, -- أقل سرعة نعتبرها شوت
 RecordTime = 3, -- مدة تسجيل المسار الحقيقي بعد الشوت
 MaxOrigins = 20, -- عدد أماكن التسديد المحفوظة
 KickerRange = 10, -- أبعد مسافة بين اللاعب والكرة لحظة الركلة
 PossessionRange = 7, -- الكرة "عند" اللاعب إذا كانت أقرب من كذا
 PossessionSpeed = 15, -- وأبطأ من كذا
 LearnCount = 3, -- نتعلم من آخر 3 شوتات لكل لاعب
 MaxOpponents = 2, -- أقصى عدد خصوم نتوقع شوتهم
 },
 OutlineColors = {
 Color3.fromRGB(124, 92, 255),
 Color3.fromRGB(0, 190, 255),
 Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Color3.fromRGB(255, 200, 0),
 Color3.fromRGB(235, 77, 75),
 Color3.fromRGB(255, 255, 255),
 },
 Themes = {
 { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
 { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
 { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
 { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
 },
 -- نظام المفاتيح (البريميوم)
 Keys = {
 -- بس، مو المفاتيح نفسها SHA-256 ملف المفاتيح: يحتوي بصمات --
 Url = "https://raw.githubusercontent.com/Mohakha1/Script/claude/ball-hitbox-expander-wi7sjv/keys.json",
 Salt = "MohammedTN",
 GetKeyLink = "", -- رابط الحصول على مفتاح (ديسكورد مثلاً) --
 },
}

```

},
-- روابطك هنا لتظهر في صفحة "عن السكرت" (اتركها فارغة لإخفائها)
Links = {
  { Name = "ديسكورد", Url = "" },
  { Name = "يوتيوب", Url = "" },
},
}

```

```

-----
-- الألوان
-----

```

```

local THEME = {
  Background = Color3.fromRGB(13, 13, 20),
  Surface = Color3.fromRGB(21, 21, 32),
  SurfaceLight = Color3.fromRGB(33, 33, 50),
  Stroke = Color3.fromRGB(56, 56, 86),
  Accent = CONFIG.Themes[1].Accent,
  Accent2 = CONFIG.Themes[1].Accent2,
  Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
  SubText = Color3.fromRGB(148, 148, 176),
  Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
  Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
  Warning = Color3.fromRGB(255, 190, 40),
}

```

```

local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
local FONT_REG = Enum.Font.Gotham

```

```

-----
-- تنظيف أي نسخة سابقة من السكرت
-----

```

```

if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
  pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
end

```

```

-----
-- الحالة (القيم المحفوظة + قيم التشغيل)
-----

```

```

local state = {
  -- محفوظة
  ballName = "Ball",
  size = 1,
  autoSize = false,
  axisX = 1,
  axisY = 1,
  axisZ = 1,
  showHitbox = true,
  transparency = 0.5,
  outline = true,
  colorIndex = 2,
  pulse = false,
  esp = false,
  tracer = false,
  prediction = true,
  predictTime = 2.5,
  predictBounces = true,
  predictLag = true,
  predictCalibrate = true,
  predictLanding = true,
  predictClosest = true,
  predictLabels = true,
  goalEntry = true,
  showGoalFrame = true,
  goals = {},
  goalWidth = 24,
  goalHeight = 8,
  showReplay = true,
  showOrigins = false,
  shotAssist = true,
  assistCamera = false,
  opponentPredict = true,
  alert = false,
  alertDistance = 15,
  toggleKey = "RightShift",
  quickKey = "H",
  themeIndex = 1,
  floatingButton = UserInputService.TouchEnabled,
  activeTab = 1,
  licenseKey = "",

```

```

-- غير محفوظة

```

```

        enabled = false,
        guiVisible = true,
        minimized = false,
    }

local SAVED_KEYS = {
    "ballName", "size", "autoSize", "axisX", "axisY", "axisZ", "showHitbox",
    "transparency", "outline", "colorIndex", "pulse", "esp", "tracer",
    "prediction", "predictTime", "predictBounces", "predictLag", "predictCalibrate",
    "predictLanding", "predictClosest", "predictLabels", "goalEntry", "showGoalFrame",
    "goals", "goalWidth", "goalHeight", "showReplay", "showOrigins", "shotAssist", "assistCamera", "opponentPredict", "alert", "a
    lertDistance", "toggleKey",
    "quickKey", "themeIndex", "floatingButton", "activeTab", "licenseKey",
}

-----
-- حفظ / تحميل الإعدادات
-----

local canSave = typeof(writefile) == "function"
    and typeof(readfile) == "function"
    and typeof(isfile) == "function"

local function loadSettings()
    if not canSave then return end
    local ok, data = pcall(function()
        if isfile(CONFIG.SaveFile) then
            return HttpService.JSONDecode(readfile(CONFIG.SaveFile))
        end
        return nil
    end)
    if not ok or type(data) ~= "table" then return end
    for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
        if data[key] ~= nil and type(data[key]) == type(state[key]) then
            state[key] = data[key]
        end
    end
    -- التحقق من القيم
    local goals = {}
    for _, g in ipairs(state.goals) do
        if type(g) == "table" and #g >= 5 and type(g[1]) == "number" then
            table.insert(goals, g)
        end
    end
    state.goals = goals
    state.colorIndex = math.clamp(math.floor(state.colorIndex), 1, #CONFIG.OutlineColors)
    state.themeIndex = math.clamp(math.floor(state.themeIndex), 1, #CONFIG.Themes)
    if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.toggleKey] end) then state.toggleKey = "RightShift" end
    if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.quickKey] end) then state.quickKey = "H" end
end

local savePending = false
local function scheduleSave()
    if not canSave or savePending then return end
    savePending = true
    task.delay(0.5, function()
        savePending = false
        local data = {}
        for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
            data[key] = state[key]
        end
        pcall(function()
            writefile(CONFIG.SaveFile, HttpService.JSONEncode(data))
        end)
    end)
end

loadSettings()

-----
-- نظام المفاتيح (البريميوم)
-----
-- SHA-256: نقارن بصمة المفاتيح بدل ما نحفظ المفاتيح كنص واضح
local sha256
do
    local band, bxor, bnot = bit32.band, bit32.bxor, bit32.bnot
    local rrotate, rshift = bit32.rrotate, bit32.rshift
    local K = {
        0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5, 0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
        0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3, 0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
        0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc, 0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
        0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7, 0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
    }
end

```

```

0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13, 0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3, 0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5, 0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208, 0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2,
}

function sha256(message)
    local length = #message
    local bitLength = length * 8
    message ..= "\128" .. string.rep("\0", (55 - length) % 64)
    message ..= string.pack(">I4", math.floor(bitLength / 0x100000000), bitLength % 0x100000000)

    local h0, h1, h2, h3 = 0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a
    local h4, h5, h6, h7 = 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19
    local w = {}

    for chunk = 1, #message, 64 do
        for i = 0, 15 do
            w[i] = string.unpack(">I4", message, chunk + i * 4)
        end
        for i = 16, 63 do
            local s0 = bxor(rrotate(w[i - 15], 7), rrotate(w[i - 15], 18), rshift(w[i - 15], 3))
            local s1 = bxor(rrotate(w[i - 2], 17), rrotate(w[i - 2], 19), rshift(w[i - 2], 10))
            w[i] = (w[i - 16] + s0 + w[i - 7] + s1) % 0x100000000
        end

        local a, b, c, d, e, f, g, h = h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7
        for i = 0, 63 do
            local S1 = bxor(rrotate(e, 6), rrotate(e, 11), rrotate(e, 25))
            local ch = bxor(band(e, f), band(bnot(e), g))
            local temp1 = (h + S1 + ch + K[i + 1] + w[i]) % 0x100000000
            local S0 = bxor(rrotate(a, 2), rrotate(a, 13), rrotate(a, 22))
            local maj = bxor(band(a, b), band(a, c), band(b, c))
            local temp2 = (S0 + maj) % 0x100000000
            h, g, f, e = g, f, e, (d + temp1) % 0x100000000
            d, c, b, a = c, b, a, (temp1 + temp2) % 0x100000000
        end

        h0 = (h0 + a) % 0x100000000
        h1 = (h1 + b) % 0x100000000
        h2 = (h2 + c) % 0x100000000
        h3 = (h3 + d) % 0x100000000
        h4 = (h4 + e) % 0x100000000
        h5 = (h5 + f) % 0x100000000
        h6 = (h6 + g) % 0x100000000
        h7 = (h7 + h) % 0x100000000
    end

    return string.format("%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x", h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7)
end

local premium = false
local premiumExpiry = 0 -- 0 = مدى الحياة

local function normalizeKey(key)
    return (key:upper():gsub("%s+", ""))
end

-- يرجع: صح/غلط، رسالة، وقت الانتهاء
local function verifyKey(key)
    key = normalizeKey(key)
    if key == "" then
        return false, "اكتب المفتاح أول"
    end
    local ok, body = pcall(function()
        return game:HttpGet(CONFIG.Keys.Url)
    end)
    if not ok or type(body) ~= "string" then
        return false, "تعدّل الاتصال بسيرفر المفاتيح"
    end
    local decoded, data = pcall(function()
        return HttpService:JSONDecode(body)
    end)
    if not decoded or type(data) ~= "table" or type(data.keys) ~= "table" then
        return false, "ملف المفاتيح غير صالح"
    end
    local expiry = data.keys[sha256(CONFIG.Keys.Salt .. ":" .. key)]
    if expiry == nil then
        return false, "المفتاح غلط"
    end
end

```

```

    expiry = tonumber(expiry) or 0
    if expiry > 0 and os.time() > expiry then
        return false, "المفتاح منتهي"
    end
    return true, "تم التنفيع 🏡", expiry
end

THEME.Accent = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent
THEME.Accent2 = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent2

-- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Mass, Conn, Box, Esp, EspLabel, Tracer, Calib, LastVel, LastVelTime }
local trackedBalls = {}
local connections = {}

local function connect(signal, fn)
    local c = signal:Connect(fn)
    table.insert(connections, c)
    return c
end

-----
-- أدوات مساعدة للواجهة
-----

local accentRefs = {} -- عناصر تتغير مع الثيم
local gradients = {}

local function create(className, props, children)
    local inst = Instance.new(className)
    for k, v in pairs(props or {}) do
        if k ~= "Parent" then
            inst[k] = v
        end
    end
    for _, child in ipairs(children or {}) do
        child.Parent = inst
    end
    if props and props.Parent then
        inst.Parent = props.Parent
    end
    return inst
end

-- ربط خاصية بلون من الثيم ليتحدّث عند تغيير الثيم
local function accentize(inst, prop, key)
    inst[prop] = THEME[key]
    table.insert(accentRefs, { inst, prop, key })
    return inst
end

local function corner(radius)
    return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
end

local function stroke(color, thickness, transparency)
    return create("UIStroke", {
        Color = color or THEME.Stroke,
        Thickness = thickness or 1,
        Transparency = transparency or 0,
        ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
    })
end

local function accentGradient(rotation)
    local g = create("UIGradient", {
        Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
        Rotation = rotation or 0,
    })
    table.insert(gradients, g)
    return g
end

local function tween(obj, time, props, style)
    local t = TweenService:Create(
        obj,
        TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
        props
    )
    t:Play()
    return t
end

```

```

local function isPress(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function isMove(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function hoverButton(btn, normalColor)
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end

```

 -- الواجهة الرئيسية

```

local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 360, 0, 500)
local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 360, 0, 58)

```

```

local screenGui = create("ScreenGui", {
    Name = "MohammedTN_HitboxGui",
    ResetOnSpawn = false,
    IgnoreGuiInset = true,
    ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
    Parent = playerGui,
})

```

طبقة الرسم (خطوط التنبّع) خلف الواجهة --

```

local overlay = create("Frame", {
    Name = "Overlay",
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
    BackgroundTransparency = 1,
    Parent = screenGui,
})

```

```

local mainFrame = create("Frame", {
    Name = "Main",
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
    Size = FULL_SIZE,
    BackgroundColor3 = THEME.Background,
    BorderSizePixel = 0,
    ClipsDescendants = true,
    Active = true,
    Parent = screenGui,
}), {
    corner(16),
    stroke(THEME.Stroke, 1.5),
}

```

```

local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })

```

```

create("Frame", {
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    BorderSizePixel = 0,
    ZIndex = 5,
    Parent = mainFrame,
}), { accentGradient(0) })

```

 -- شريط العنوان

```

local titleBar = create("Frame", {
    Name = "TitleBar",
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Active = true,
    Parent = mainFrame,
})

```

```

create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),

```

```

        Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        Parent = titleBar,
    }, {
        corner(10),
        accentGradient(45),
        create("TextLabel", {
            Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
            BackgroundTransparency = 1,
            Text = "⚙️",
            TextSize = 20,
            Font = FONT_BOLD,
            TextColor3 = THEME.Text,
        }),
    })

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -150, 0, 22),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "موسّع هينبوكس الكرة",
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 17,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
})

local titleSubtitle = create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -150, 0, 16),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "صنع من قبل " .. CONFIG.Author .. " • " .. CONFIG.Version,
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 12,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
}, { accentGradient(0) })

local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
    local btn = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 16,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = titleBar,
    }, { corner(8) })
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor or THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
    return btn
end

local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
local minimizeBtn = titleButton("-", 50)

-----
التبويبات
-----

local TAB_NAMES = { "هينبوكس", "توقع", "تحليل", "مظهر", "أدوات", "إعدادات" }
local TAB_COUNT = #TAB_NAMES

local tabBar = create("Frame", {
    Name = "Tabs",
    Position = UDim2.new(0, 12, 0, 66),
    Size = UDim2.new(1, -24, 0, 36),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Parent = mainFrame,
}, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.5) })

```

```

local tabIndicator = create("Frame", {
    Size = UDim2.new(1 / TAB_COUNT, -10, 1, -8),
    Position = UDim2.new(0, 5, 0, 4),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    BorderSizePixel = 0,
    Parent = tabBar,
}, { corner(8), accentGradient(0) })

local pageHolder = create("Frame", {
    Name = "Pages",
    Position = UDim2.new(0, 0, 0, 108),
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, -108),
    BackgroundTransparency = 1,
    Parent = mainFrame,
})

local pages = {}
local currentPage

-- التيوپ الأول على اليمين (ترتيب عربي)
local function tabPosition(index)
    return UDim2.new((TAB_COUNT - index) / TAB_COUNT, 5, 0, 4)
end

local refreshLock -- تُعرّف لاحقاً (شاشة قفل البريميوم)

local function selectTab(index, animated)
    state.activeTab = index
    for i, page in ipairs(pages) do
        page.Frame.Visible = (i == index)
        tween(page.Button, 0.2, { TextColor3 = (i == index) and THEME.Text or THEME.SubText })
    end
    tween(tabIndicator, animated and 0.3 or 0, { Position = tabPosition(index) })
    if refreshLock then
        refreshLock()
    end
end

local function newPage(title)
    local index = #pages + 1
    local frame = create("ScrollingFrame", {
        Name = "Page" .. index,
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundTransparency = 1,
        BorderSizePixel = 0,
        CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
        AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
        ScrollBarThickness = 3,
        ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,
        Visible = false,
        Parent = pageHolder,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            Padding = UDim.new(0, 10),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
        create("UIPadding", {
            PaddingTop = UDim.new(0, 4),
            PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
            PaddingLeft = UDim.new(0, 12),
            PaddingRight = UDim.new(0, 12),
        }),
    })
    accentize(frame, "ScrollBarImageColor3", "Accent")

    local button = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(1 / TAB_COUNT, 0, 1, 0),
        Position = UDim2.new((TAB_COUNT - index) / TAB_COUNT, 0, 0, 0),
        BackgroundTransparency = 1,
        Text = title,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextScaled = true,
        Font = FONT_BOLD,
        ZIndex = 2,
        Parent = tabBar,
    }, {
        create("UITextSizeConstraint", { MaxTextSize = 12, MinTextSize = 8 }),
        create("UIPadding", { PaddingLeft = UDim.new(0, 3), PaddingRight = UDim.new(0, 3) }),
    })
    button.MouseButton1Click:Connect(function()

```

```

        selectTab(index, true)
        scheduleSave()
    end)

    pages[index] = { Frame = frame, Button = button, Order = 0 }
    currentPage = pages[index]
    return currentPage
end

local function nextOrder()
    currentPage.Order += 1
    return currentPage.Order
end

local function card(height)
    return create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BorderSizePixel = 0,
        LayoutOrder = nextOrder(),
        Parent = currentPage.Frame,
    }, { corner(12), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.45) })
end

local function label(parent, props)
    props.BackgroundTransparency = 1
    props.Font = props.Font or FONT_BOLD
    props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
    props.Parent = parent
    return create("TextLabel", props)
end

local function sectionHeader(text)
    local header = label(currentPage.Frame, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 20),
        Text = text,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
        LayoutOrder = nextOrder(),
    })
    accentize(header, "TextColor3", "Accent2")
end

local function cardHeading(parent, text, y)
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y or 10),
        Size = UDim2.new(1, -150, 0, 20),
        Text = text,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

local function cardTitle(parent, title, subtitle)
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
        Text = title,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
        Text = subtitle,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

-- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
    local switch = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
    })

```

```

        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        Parent = parent,
    }, { corner(13) })

    local gradient = accentGradient(0)
    gradient.Parent = switch

    local knob = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
        BackgroundColor3 = THEME.SubText,
        Parent = switch,
    }, { corner(10) })

    local value = initial
    local api = {}

    local function render(animated)
        gradient.Enabled = value
        switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
        tween(knob, animated and 0.25 or 0, {
            Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
            BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
        })
    end

    function api.set(newValue, silent)
        if newValue == value then return end
        value = newValue
        render(true)
        if not silent then
            onChanged(value)
        end
    end

    switch.MouseButton1Click:Connect(function()
        api.set(not value)
    end)

    render(false)
    return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + مفتاح مربوط بقيمة في state
local function switchCard(title, subtitle, key, onExtra)
    local c = card(54)
    local sub = cardTitle(c, title, subtitle)
    local sw = makeSwitch(c, state[key], function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
        if onExtra then
            onExtra(value)
        end
    end)
    return sw, sub, c
end

-- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام (الرقم يظهر فوقه على اليسار)
local activeSlider = nil

local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)
    local page = currentPage.Frame

    local bg = create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        Active = true,
        Parent = parent,
    }, { corner(5) })

    local fill = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = bg,
    }, { corner(5), accentGradient(0) })

```

```

local knobStroke = stroke(THEME.Accent, 2)
accentize(knobStroke, "Color", "Accent")
local knob = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    ZIndex = 2,
    Parent = bg,
}, { corner(9), knobStroke })

local badge = create("TextLabel", {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, y - 38),
    Size = UDim2.new(0, 60, 0, 24),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = "",
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    Parent = parent,
}, { corner(6) })
accentize(badge, "TextColor3", "Accent2")

local api = { value = initial }

function api.set(value, animated, silent)
    value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
    api.value = value
    local percent = (value - min) / (max - min)
    local t = animated and 0.25 or 0
    tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
    tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
    badge.Text = string.format(format, value)
    if not silent then
        onChanged(value)
    end
end

function api.update(x)
    local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
    api.set(min + percent * (max - min), false)
end

function api.release()
    page.ScrollingEnabled = true
    tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
end

bg.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        activeSlider = api
        page.ScrollingEnabled = false
        tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
        api.update(input.Position.X)
    end
end)

api.set(initial, false, true)
return api
end

-- state بطاقة فيها عنوان + شريط مربوط بقيمة في --
local function sliderCard(title, key, min, max, step, format)
    local c = card(70)
    cardHeading(c, title)
    return makeSlider(c, 46, min, max, step, state[key], format, function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local function smallButton(parent, text, position, size)
    local btn = create("TextButton", {
        Position = position,
        Size = size,
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = parent,
    })
end

```

```

    }, { corner(6) })
    hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight)
    return btn
end

local function horizontalRow(parent, y, height, alignment)
    return create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, height),
        BackgroundTransparency = 1,
        Parent = parent,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
            HorizontalAlignment = alignment or Enum.HorizontalAlignment.Left,
            Padding = UDim.new(0, 8),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
    })
end

```

```

-- سطر معلومات (اسم على اليمين وقيمة على اليسار)
local function statRow(parent, y, name)
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(0.55, -14, 0, 18),
        Text = name,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 13,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    return label(parent, {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(0.45, -14, 0, 18),
        Text = "-",
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left,
    })
end

```

```

-----
-- الإشعارات
-----
local toastHolder = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
    Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
    Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
    BackgroundTransparency = 1,
    ZIndex = 10,
    Parent = screenGui,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 8),
        VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
        HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
})

```

```

local toastOrder = 0
local function notify(text, color)
    toastOrder += 1
    local toast = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BackgroundTransparency = 1,
        LayoutOrder = toastOrder,
        Parent = toastHolder,
    }, { corner(10) })

```

```

    local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
    toastStroke.Parent = toast

```

```

    local bar = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
        Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
        BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
        BackgroundTransparency = 1,
    })

```

```

        BorderSizePixel = 0,
        Parent = toast,
    }, { corner(2) })

    local toastLabel = label(toast, {
        Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
        Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
        Text = text,
        TextTransparency = 1,
        TextSize = 13,
        TextWrapped = true,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })

    tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
    tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
    tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
    tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })

    task.delay(2.5, function()
        if not toast.Parent then return end
        tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
        tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
        toast:Destroy()
    end)
end

local alertSound = create("Sound", {
    SoundId = CONFIG.AlertSound,
    Volume = 1,
    Parent = screenGui,
})

-----
-- منطق الكرة
-----
local ballCountLabel, nearestLabel -- تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات

local function outlineColor()
    return CONFIG.OutlineColors[state.colorIndex]
end

local function countBalls()
    local n = 0
    for _ in pairs(trackedBalls) do
        n += 1
    end
    return n
end

local function refreshBallCount()
    if ballCountLabel then
        ballCountLabel.Text = tostring(countBalls())
    end
end

local function restoreBall(part, props)
    if part.Parent then
        part.Size = props.Size
        part.Transparency = props.Transparency
        part.CanCollide = props.CanCollide
    end
end

local function restoreAll()
    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        restoreBall(part, props)
    end
end

local function untrackBall(part)
    local props = trackedBalls[part]
    if not props then return end
    restoreBall(part, props)
    props.Conn:Disconnect()
    props.Box:Destroy()
    props.Esp:Destroy()
    props.Tracer:Destroy()
    trackedBalls[part] = nil
end

```

```

refreshBallCount()
end

local function addBall(part)
    if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end

    local props = {
        Size = part.Size,
        Transparency = part.Transparency,
        CanCollide = part.CanCollide,
        -- الكتلة الأصلية (قبل تكبير الهيتيوكس) لحساب قوة الكرة بدقة
        Mass = math.max(part.AssemblyMass, 0.01),
        Calib = Vector3.zero,
        LastVel = part.AssemblyLinearVelocity,
        LastVelTime = os.clock(),
    }

    -- إطار يوضّح حدود الهيتيوكس
    props.Box = create("SelectionBox", {
        Adornee = part,
        Color3 = outlineColor(),
        LineThickness = 0.05,
        SurfaceTransparency = 1,
        Visible = false,
        Parent = playerGui,
    })

    -- مؤشر فوق الكرة: المسافة + السرعة
    props.Esp = create("BillboardGui", {
        Adornee = part,
        AlwaysOnTop = true,
        Size = UDim2.new(0, 150, 0, 26),
        StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
        Enabled = false,
        Parent = playerGui,
    })
    local espBg = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.25,
        Parent = props.Esp,
    }, { corner(8) })
    local espStroke = stroke(THEME.Accent, 1.5)
    espStroke.Parent = espBg
    accentize(espStroke, "Color", "Accent")
    props.EspLabel = label(props.Esp, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "⚽",
        TextSize = 13,
        ZIndex = 2,
    })

    -- خط التتبع
    props.Tracer = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        BackgroundColor3 = outlineColor(),
        BorderSizePixel = 0,
        Visible = false,
        Parent = overlay,
    })

    props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
        if parent == nil then
            untrackBall(part)
        end
    end)

    trackedBalls[part] = props
    refreshBallCount()
end

local function scanForBalls()
    for _, descendant in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do
        if descendant.Name == state.ballName then
            addBall(descendant)
        end
    end
end

local function rescan()
    for part in pairs(trackedBalls) do

```

```

        untrackBall(part)
    end
    scanForBalls()
    refreshBallCount()
end

connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
    if descendant.Name == state.ballName then
        addBall(descendant)
    end
end)

local function getRootPosition()
    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    return root and root.Position
end

local function drawLine(frame, a, b)
    local delta = b - a
    frame.Size = UDim2.new(0, delta.Magnitude, 0, 2)
    frame.Position = UDim2.new(0, (a.X + b.X) / 2, 0, (a.Y + b.Y) / 2)
    frame.Rotation = math.deg(math.atan2(delta.Y, delta.X))
end

-----
-- تَوَقُّع مسار الشوت (محاكاة فيزيائية)
-----

local vizFolder = create("Folder", {
    Name = "MohammedTN_Prediction",
    Parent = Workspace.CurrentCamera,
})

local rayParams = RaycastParams.new()
rayParams.FilterType = Enum.RaycastFilterType.Exclude
rayParams.IgnoreWater = true

-- نتجاهل الكرات واللاعبين ورسوماتنا عند فحص الاصطدام
local function refreshRayFilter()
    local list = { vizFolder }
    for part in pairs(trackedBalls) do
        table.insert(list, part)
    end
    for _, name in ipairs({ "Footballs", "Characters" }) do
        local folder = Workspace:FindFirstChild(name)
        if folder then
            table.insert(list, folder)
        end
    end
    for _, plr in ipairs(Players:GetPlayers()) do
        if plr.Character then
            table.insert(list, plr.Character)
        end
    end
    rayParams.FilterDescendantsInstances = list
end

-- مقسومة على كتلتها الأصلية (BodyForce / VectorForce) قوة الكرة
local function ballForceAcceleration(part, props)
    local total = Vector3.zero
    for _, child in ipairs(part:GetChildren()) do
        if child:IsA("BodyForce") then
            total += child.Force
        elseif child:IsA("VectorForce") and child.Enabled then
            local force = child.Force
            if child.RelativeTo == Enum.ActuatorRelativeTo.Attachment0 and child.Attachment0 then
                force = child.Attachment0.WorldCFrame:VectorToWorldSpace(force)
            end
            total += force
        end
    end
    return total / props.Mass
end

local function modelAcceleration(part, props)
    return Vector3.new(0, -Workspace.Gravity, 0) + ballForceAcceleration(part, props)
end

-- معايرة تلقائية: نقارن التسارع الحقيقي بالمحسوب ونصحح الفرق
local function calibrate(part, props, now)
    local velocity = part.AssemblyLinearVelocity

```

```

if velocity == props.LastVel then return end -- ما وصل تحديث جديد من السيرفر
local dt = now - props.LastVelTime
if dt > 0.005 and dt < 0.25 then
    local measured = (velocity - props.LastVel) / dt
    local residual = measured - modelAcceleration(part, props)
    local P = CONFIG.Prediction
    if residual.Magnitude < P.CalibrationLimit then
        props.Calib = props.Calib:Lerp(residual, P.CalibrationRate)
    else
        -- اصطدام أو ركلة: نخفف المعايير بدل ما نخربها
        props.Calib *= 0.5
    end
end
props.LastVel = velocity
props.LastVelTime = now
end

local function networkLag()
    local ok, ping = pcall(function()
        return player:GetNetworkPing()
    end)
    return ok and math.clamp(ping, 0, 0.5) or 0
end

-- يحاكي حركة الكرة ويرجع نقاط المسار والأحداث المهمة
-- options: { NoLag = true, Duration = ثواني } (للمقارنة مع المسار الحقيقي)
local function simulate(part, props, rootPos, options)
    options = options or {}
    local P = CONFIG.Prediction
    local step = P.Step
    local duration = options.Duration or state.predictTime
    local radius = math.min(props.Size.X, props.Size.Y, props.Size.Z) / 2
    local accel = modelAcceleration(part, props)
    if state.predictCalibrate then
        accel += props.Calib
    end

    -- Position / Velocity: (مساعدة التسديد)
    local pos = options.Position or part.Position
    local vel = options.Velocity or part.AssemblyLinearVelocity

    -- تعويض البنى: الكرة الحقيقية متقدمة عن اللي نشوفه
    if state.predictLag and not options.NoLag and not options.Velocity then
        local lag = networkLag()
        pos += vel * lag + 0.5 * accel * lag * lag
        vel += accel * lag
    end

    -- الكرة على الأرض وتندرج: نلغي الجاذبية باتجاه الأرض ونرفعها شوي
    -- (فحص الاصطدام يتجاهل السطح اللي الكرة لامسته من البداية)
    local ground = Workspace:Raycast(pos, Vector3.new(0, -(radius + 0.35), 0), rayParams)
    if ground and ground.Normal.Y > 0.6 and vel:Dot(ground.Normal) < P.SettleSpeed then
        local normal = ground.Normal
        accel -= normal * accel:Dot(normal)
        vel -= normal * math.min(vel:Dot(normal), 0)
        pos = ground.Position + normal * (radius + 0.05)
    end

    local physical = part.CurrentPhysicalProperties
    local elasticity = physical and physical.Elasticity or 0.5
    local friction = physical and physical.Friction or 0.3

    local result = {
        Points = { pos },
        Times = { 0 }, -- وقت كل نقطة (لحساب دخول المرمى ومقارنة الدقة)
        Radius = radius,
        Bounces = {},
        Landing = nil, -- { Position, Time, Normal }
        Closest = nil, -- { Position, Time, Distance }
        Start = pos,
    }

    local t = 0
    local stepIndex = 0
    local bounces = 0

    local function checkClosest(point, time)
        if not rootPos then return end
        local distance = (point - rootPos).Magnitude
        if not result.Closest or distance < result.Closest.Distance then
            result.Closest = { Position = point, Time = time, Distance = distance }
        end
    end

```

```

end
end

checkClosest(pos, 0)

local function addPoint(point, time)
    table.insert(result.Points, point)
    table.insert(result.Times, time)
end

while t < duration do
    local nextVel = vel + accel * step
    local move = (vel + nextVel) * 0.5 * step
    local hit = move.Magnitude > 1e-4 and Workspace.Spherecast(pos, radius, move, rayParams)

    if hit then
        local fraction = math.clamp(hit.Distance / move.Magnitude, 0, 1)
        pos += move.Unit * hit.Distance
        vel += accel * step * fraction
        t += step * fraction
        addPoint(pos, t)
        checkClosest(pos, t)

        local normal = hit.Normal
        if not result.Landing and normal.Y > 0.6 then
            result.Landing = { Position = pos - normal * radius, Time = t, Normal = normal }
        end
        table.insert(result.Bounces, pos - normal * radius)

        if not state.predictBounces or bounces >= P.MaxBounces then
            break
        end

        -- ارتداد: نعكس السرعة العمودية ونخفف الأفقية بالاحتكاك
        local vn = vel:Dot(normal)
        if vn < 0 then
            local normalVel = normal * vn
            local tangentVel = vel - normalVel
            vel = tangentVel * (1 - math.clamp(friction, 0, 1) * 0.25) - normalVel * elasticity
        end
        if normal.Y > 0.6 and math.abs(vel:Dot(normal)) < P.SettleSpeed then
            -- الكرة صارت تتدحرج: نكمل الحساب على الأرض (الشوئات الأرضية)
            vel -= normal * vel:Dot(normal)
            accel -= normal * accel:Dot(normal)
            pos += normal * 0.05
            if vel.Magnitude < 1 then
                break -- الكرة وقفت
            end
        else
            pos += normal * 0.02
        end
        bounces += 1
    else
        pos += move
        vel = nextVel
        t += step
        stepIndex += 1
        if stepIndex % P.PointEvery == 0 then
            addPoint(pos, t)
        end
        checkClosest(pos, t)
    end
end

addPoint(pos, t)
return result
end

-- مخزن قطع الرسم (نعيد استخدامها بدل ما ننشئ قطع كل فريم)
local pool = { Segment = {}, Bounce = {}, Landing = {}, Closest = {}, Goal = {}, Origin = {} }
local used = { Segment = 0, Bounce = 0, Landing = 0, Closest = 0, Goal = 0, Origin = 0 }

local function vizPart(shape, size)
    return create("Part", {
        Anchored = true,
        CanCollide = false,
        CanQuery = false,
        CanTouch = false,
        CastShadow = false,
        Locked = true,
        Material = Enum.Material.Neon,
    })
end

```

```

        Shape = shape,
        Size = size,
        Transparency = 1,
        Parent = vizFolder,
    })
end

local function vizLabel(adornee, offset)
    local billboard = create("BillboardGui", {
        Adornee = adornee,
        -- ما نرسمها فوق كل شي عشان ما تغطي الكرة
        AlwaysOnTop = false,
        LightInfluence = 0,
        MaxDistance = 220,
        Size = UDim2.new(0, 96, 0, 20),
        StudsOffset = offset,
        Enabled = false,
        Parent = vizFolder,
    })
    create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.35,
        Parent = billboard,
    }, { corner(6) })
    local text = label(billboard, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "",
        TextSize = 11,
        ZIndex = 2,
    })
    return billboard, text
end

local factories = {
    Segment = function()
        return { Part = vizPart(Enum.PartType.Block, Vector3.new(0.18, 0.18, 1)) }
    end,
    Bounce = function()
        return { Part = vizPart(Enum.PartType.Ball, Vector3.new(0.6, 0.6, 0.6)) }
    end,
    Landing = function()
        local part = vizPart(Enum.PartType.Cylinder, Vector3.new(0.15, 4, 4))
        local billboard, text = vizLabel(part, Vector3.new(0, 2.5, 0))
        return { Part = part, Billboard = billboard, Text = text }
    end,
    Closest = function()
        local part = vizPart(Enum.PartType.Ball, Vector3.new(1.1, 1.1, 1.1))
        local billboard, text = vizLabel(part, Vector3.new(0, 2, 0))
        return { Part = part, Billboard = billboard, Text = text }
    end,
    Goal = function()
        local part = vizPart(Enum.PartType.Block, Vector3.new(2.4, 2.4, 0.15))
        local billboard, text = vizLabel(part, Vector3.new(0, 2.4, 0))
        return { Part = part, Billboard = billboard, Text = text }
    end,
    Origin = function()
        return { Part = vizPart(Enum.PartType.Cylinder, Vector3.new(0.12, 1.6, 1.6)) }
    end,
}

local function take(kind)
    used[kind] += 1
    local item = pool[kind][used[kind]]
    if not item then
        item = factories[kind]()
        pool[kind][used[kind]] = item
    end
    return item
end

local function hideUnused()
    for kind, list in pairs(pool) do
        for i = used[kind] + 1, #list do
            local item = list[i]
            item.Part.Transparency = 1
            if item.Billboard then
                item.Billboard.Enabled = false
            end
        end
        used[kind] = 0
    end
end

```

```

end
end

local function drawSegment(a, b, color, transparency, thickness)
    local length = (b - a).Magnitude
    if length < 0.05 then return end
    thickness = thickness or 0.18
    local seg = take("Segment").Part
    seg.Size = Vector3.new(thickness, thickness, length)
    seg.CFrame = CFrame.lookAt((a + b) / 2, b)
    seg.Color = color
    seg.Transparency = transparency
end

local function drawPrediction(result, color, showLabels, ballPos, clearRadius)
    local points = result.Points
    local count = #points
    for i = 1, count - 1 do
        local a, b = points[i], points[i + 1]
        -- ما نرسم داخل الكرة نفسها عشان تبان واضحة
        local insideBall = (a - ballPos).Magnitude < clearRadius and (b - ballPos).Magnitude < clearRadius
        if not insideBall then
            -- يبهت الخط كل ما بعد في المستقبل
            drawSegment(a, b, color, 0.1 + 0.6 * (i / count))
        end
    end

    if state.predictBounces then
        for _, point in ipairs(result.Bounces) do
            local bounce = take("Bounce").Part
            bounce.CFrame = CFrame.new(point)
            bounce.Color = color
            bounce.Transparency = 0.25
        end
    end

    if state.predictLanding and result.Landing then
        local marker = take("Landing")
        local landing = result.Landing
        marker.Part.CFrame = CFrame.new(landing.Position + landing.Normal * 0.08) * CFrame.Angles(0, 0, math.pi / 2)
        marker.Part.Color = color
        marker.Part.Transparency = 0.35
        marker.Text.Text = string.format("📍 %.2f ث", landing.Time)
        marker.Text.TextColor3 = color
        marker.Billboard.Enabled = showLabels
    end

    local closest = result.Closest
    if state.predictClosest and closest and closest.Time > 0.05
        and (closest.Position - ballPos).Magnitude > clearRadius
    then
        local marker = take("Closest")
        marker.Part.CFrame = CFrame.new(closest.Position)
        marker.Part.Color = THEME.Warning
        marker.Part.Transparency = 0.3
        marker.Text.Text = string.format("⚠️ %.1f 2.% • م ث", closest.Distance, closest.Time)
        marker.Text.TextColor3 = THEME.Warning
        marker.Billboard.Enabled = showLabels
    end
end

-----
-- الحلقة الرئيسية
-----
local predictionLabels = {} -- تُنشأ في صفحة التوقع
local statLabels = {}      -- تُنشأ في صفحة التحليل

-----
-- التحليل: المرمى + الإحصائيات + آخر شوت
-----
local UP = Vector3.new(0, 1, 0)
local goalCache = nil

-- نقطة نص خط المرمى + اتجاه الملعب: { x, y, z, nx, nz } المرمى محفوظ كـ
local function getGoals()
    if goalCache then return goalCache end
    goalCache = {}
    for _, g in ipairs(state.goals) do
        if type(g) == "table" and #g >= 5 then
            local normal = Vector3.new(g[4], 0, g[5])
            if normal.Magnitude > 0.1 then

```

```

        normal = normal.Unit
        table.insert(goalCache, {
            Origin = Vector3.new(g[1], g[2], g[3]),
            Normal = normal,
            Right = UP:Cross(normal),
        })
    end
end
return goalCache
end

-- أول مرة يقطع فيها المسار خط المرمى (من جهة الملعب)
local function findGoalCrossing(result)
    local points, times = result.Points, result.Times
    local best
    for _, goal in ipairs(getGoals()) do
        for i = 1, #points - 1 do
            local a, b = points[i], points[i + 1]
            local da = (a - goal.Origin):Dot(goal.Normal)
            local db = (b - goal.Origin):Dot(goal.Normal)
            if da > 0 and db <= 0 then
                local alpha = da / (da - db)
                local point = a:Lerp(b, alpha)
                local time = times[i] + (times[i + 1] - times[i]) * alpha
                local lateral = (point - goal.Origin):Dot(goal.Right)
                local height = point.Y - goal.Origin.Y
                -- تعرض الشوتات اللي تمر قريب من المرمى بس
                if math.abs(lateral) <= state.goalWidth and height <= state.goalHeight * 2 then
                    local inside = math.abs(lateral) <= state.goalWidth / 2 + result.Radius
                    and height >= -result.Radius
                    and height <= state.goalHeight + result.Radius
                    if not best or time < best.Time then
                        best = { Position = point, Time = time, Inside = inside, Goal = goal }
                    end
                end
            end
            break
        end
    end
    return best
end

local function drawGoalCrossing(crossing, showLabels)
    local marker = take("Goal")
    local color = crossing.Inside and THEME.Danger or THEME.Warning
    marker.Part.CFrame = CFrame.lookAt(crossing.Position, crossing.Position + crossing.Goal.Normal)
    marker.Part.Color = color
    marker.Part.Transparency = 0.3
    marker.Text.Text = string.format(crossing.Inside and "🔴 2.% • ن هدف" or "🟡 2.% • ن فبّا", crossing.Time)
    marker.Text.TextColor3 = color
    marker.Billboard.Enabled = showLabels
end

local function drawGoalFrames()
    local white = Color3.new(1, 1, 1)
    for _, goal in ipairs(getGoals()) do
        local half = goal.Right * (state.goalWidth / 2)
        local top = UP * state.goalHeight
        local left, right = goal.Origin - half, goal.Origin + half
        drawSegment(left, left + top, white, 0.45, 0.25)
        drawSegment(right, right + top, white, 0.45, 0.25)
        drawSegment(left + top, right + top, white, 0.45, 0.25)
        drawSegment(left, right, white, 0.6, 0.15)
    end
end

-- حصائيات الشوتات
local stats = { Shots = 0, MaxSpeed = 0, TotalSpeed = 0, LastSpeed = 0, LastError = nil }
local shotOrigins = {}
local lastShot = nil -- { Ball, StartTime, Predicted, Actual, ActualTimes, LastSample, Done }

local function refreshStats()
    if not statLabels.Shots then return end
    statLabels.Shots.Text = tostring(stats.Shots)
    statLabels.Max.Text = stats.Shots > 0 and string.format("%.1f", stats.MaxSpeed) or "-"
    statLabels.Avg.Text = stats.Shots > 0 and string.format("%.1f", stats.TotalSpeed / stats.Shots) or "-"
    statLabels.Last.Text = stats.Shots > 0 and string.format("%.1f", stats.LastSpeed) or "-"
    statLabels.Error.Text = stats.LastError and string.format("%.2f م", stats.LastError) or "-"
end

```

```

-- مكان الكرة المتوقع في وقت معيّن
local function pointAtTime(points, times, t)
    for i = 2, #points do
        if times[i] >= t then
            local t0, t1 = times[i - 1], times[i]
            local alpha = t1 > t0 and (t - t0) / (t1 - t0) or 0
            return points[i - 1]:Lerp(points[i], alpha)
        end
    end
    return nil
end

-- نقارن المسار الحقيقي بالمتوقع ونحسب متوسط الخطأ
local function finishShot()
    if not lastShot or lastShot.Done then return end
    lastShot.Done = true
    local predicted = lastShot.Predicted
    local total, count = 0, 0
    for i = 2, #lastShot.Actual do
        local expected = pointAtTime(predicted.Points, predicted.Times, lastShot.ActualTimes[i])
        if expected then
            total += (expected - lastShot.Actual[i]).Magnitude
            count += 1
        end
    end
    if count > 0 then
        stats.LastError = total / count
        refreshStats()
    end
end

-- تعلّم أسلوب الشوت: نحفظ سرعة الكرة بالنسبة لاتجاه اللاعب (قدام / فوق / يمين)
local kickHistory = {} -- [UserId] = { {F, U, R}, ... }
local globalHistory = {}

local function flatForward(vector)
    local flat = Vector3.new(vector.X, 0, vector.Z)
    return flat.Magnitude > 0.05 and flat.Unit or nil
end

local function toLocalShot(forward, velocity)
    local right = forward:Cross(UP)
    return { F = velocity:Dot(forward), U = velocity.Y, R = velocity:Dot(right) }
end

local function fromLocalShot(forward, shot)
    local right = forward:Cross(UP)
    return forward * shot.F + UP * shot.U + right * shot.R
end

local function averageShot(list, count)
    local n = math.min(#list, count)
    if n == 0 then return nil end
    local f, u, r = 0, 0, 0
    for i = #list - n + 1, #list do
        f += list[i].F
        u += list[i].U
        r += list[i].R
    end
    return { F = f / n, U = u / n, R = r / n }
end

local function learnedShot(userId)
    local own = kickHistory[userId]
    return (own and averageShot(own, CONFIG.Analysis.LearnCount))
        or averageShot(globalHistory, 10)
end

local function rootOf(plr)
    local character = plr.Character
    return character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
end

-- أقرب لاعب للكرة لحظة الركلة = اللي سددها
local function findKicker(position)
    local best, bestRoot, bestDistance = nil, nil, CONFIG.Analysis.KickerRange
    for _, plr in ipairs(Players:GetPlayers()) do
        local root = rootOf(plr)
        if root then
            local distance = (root.Position - position).Magnitude
            if distance < bestDistance then

```

```

        best, bestRoot, bestDistance = plr, root, distance
    end
end
end
return best, bestRoot
end

local learnLabel -- بُنِشاً في صفحة التحليل
local function refreshLearnLabel()
    if not learnLabel then return end
    local own = kickHistory[player.UserId]
    learnLabel.Text = string.format("شوتاتك: %d • كل الشوتات : %d", own and #own or 0, #globalHistory)
end

local function learnKick(part, velocity)
    -- الكرة تحركت شوي بعد الركلة، فنرجع لمكانها قبل فرم تقريباً
    local kicker, root = findKicker(part.Position - velocity / 60)
    if not kicker then return end
    local forward = flatForward(root.CFrame.LookVector)
    if not forward then return end
    local shot = toLocalShot(forward, velocity)
    local list = kickHistory[kicker.UserId] or {}
    kickHistory[kicker.UserId] = list
    table.insert(list, shot)
    table.insert(globalHistory, shot)
    if #list > 10 then table.remove(list, 1) end
    if #globalHistory > 30 then table.remove(globalHistory, 1) end
    refreshLearnLabel()
end

local function onKick(part, props, speed, now)
    learnKick(part, part.AssemblyLinearVelocity)
    finishShot()
    stats.Shots += 1
    stats.TotalSpeed += speed
    stats.LastSpeed = speed
    stats.MaxSpeed = math.max(stats.MaxSpeed, speed)
    refreshStats()

    table.insert(shotOrigins, part.Position - Vector3.new(0, props.Size.Y / 2, 0))
    if #shotOrigins > CONFIG.Analysis.MaxOrigins then
        table.remove(shotOrigins, 1)
    end

    -- نحفظ التوقع لحظة الركلة (بدون تعويض البينق لأننا نقارن باللي نشوفه)
    lastShot = {
        Ball = part,
        StartTime = now,
        Predicted = simulate(part, props, nil, { NoLag = true, Duration = CONFIG.Analysis.RecordTime }),
        Actual = { part.Position },
        ActualTimes = { 0 },
        LastSample = now,
        Done = false,
    }
end

local function updateShotRecording(now)
    if not lastShot or lastShot.Done then return end
    local ball = lastShot.Ball
    local elapsed = now - lastShot.StartTime
    if not ball.Parent or elapsed > CONFIG.Analysis.RecordTime then
        finishShot()
    elseif now - lastShot.LastSample >= 1 / 30 then
        lastShot.LastSample = now
        table.insert(lastShot.Actual, ball.Position)
        table.insert(lastShot.ActualTimes, elapsed)
    end
end

local function drawReplay()
    if not lastShot then return end
    local actual = lastShot.Actual
    for i = 1, #actual - 1 do
        drawSegment(actual[i], actual[i + 1], Color3.new(1, 1, 1), 0.15, 0.14)
    end
    local predicted = lastShot.Predicted.Points
    for i = 1, #predicted - 1 do
        drawSegment(predicted[i], predicted[i + 1], outlineColor(), 0.55, 0.12)
    end
end

```

```

-- يرسم مسار شوت افتراضي حسب أسلوب اللاعب واتجاهه
local function drawAssistPath(part, props, plr, forward, color, showLabels)
    local shot = learnedShot(plr.UserId)
    if not shot then return false end
    local result = simulate(part, props, nil, {
        Position = part.Position,
        Velocity = fromLocalShot(forward, shot),
    })
    local points = result.Points
    for i = 1, #points - 1 do
        drawSegment(points[i], points[i + 1], color, 0.2 + 0.5 * (i / #points), 0.14)
    end
    local crossing = premium and state.goalEntry and findGoalCrossing(result)
    if crossing then
        drawGoalCrossing(crossing, showLabels)
    end
    return true
end

local function sameTeam(a, b)
    return a.Team ~= nil and a.Team == b.Team
end

local function drawShotAssists(camera)
    if not premium or not (state.shotAssist or state.opponentPredict) then return end
    local A = CONFIG.Analysis

    -- مين معه الكرة: أقرب كرة بطينة لكل لاعب --
    local possessions = {}
    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        if part.Parent and part.AssemblyLinearVelocity.Magnitude < A.PossessionSpeed then
            for _, plr in ipairs(Players:GetPlayers()) do
                local root = rootOf(plr)
                if root then
                    local distance = (root.Position - part.Position).Magnitude
                    local current = possessions[plr]
                    if distance < A.PossessionRange and (not current or distance < current.Distance) then
                        possessions[plr] = { Part = part, Props = props, Root = root, Distance = distance }
                    end
                end
            end
        end
    end

    local mine = possessions[player]
    if state.shotAssist and mine then
        local look = state.assistCamera and camera.CFrame.LookVector or mine.Root.CFrame.LookVector
        local forward = flatForward(look)
        if forward then
            drawAssistPath(mine.Part, mine.Props, player, forward, THEME.Success, state.predictLabels)
        end
    end

    if state.opponentPredict then
        local count = 0
        for plr, info in pairs(possessions) do
            if count >= A.MaxOpponents then break end
            if plr ~= player and not sameTeam(plr, player) then
                local forward = flatForward(info.Root.CFrame.LookVector)
                if forward and drawAssistPath(info.Part, info.Props, plr, forward, THEME.Danger, false) then
                    count += 1
                end
            end
        end
    end

local function drawOrigins()
    for _, point in ipairs(shotOrigins) do
        local origin = take("Origin").Part
        origin.CFrame = CFrame.new(point + Vector3.new(0, 0.07, 0)) * CFrame.Angles(0, 0, math.pi / 2)
        origin.Color = THEME.Warning
        origin.Transparency = 0.4
    end
end

local lastInfoUpdate = 0
local lastFilterUpdate = 0
local alertActive = false

```

```

connect(RunService.RenderStepped, function()
    local camera = Workspace.CurrentCamera
    local rootPos = getRootPosition()
    local nearest = math.huge
    local now = os.clock()
    local pulse = (math.sin(now * 5) + 1) / 2
    local P = CONFIG.Prediction

    if vizFolder.Parent ~= camera then
        vizFolder.Parent = camera
    end
    if now - lastFilterUpdate > 0.5 then
        lastFilterUpdate = now
        refreshRayFilter()
    end

    local moving = {}

    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        if not part.Parent then
            props.Tracer.Visible = false
            continue
        end

        local distance = rootPos and (part.Position - rootPos).Magnitude
        if distance then
            nearest = math.min(nearest, distance)
        end

        -- تطبيق الهيت بوكس
        if state.enabled then
            local mult = state.size
            if state.autoSize and distance then
                mult = math.min(mult * (1 + distance / CONFIG.AutoSizeRange), CONFIG.MaxSize * 1.5)
            end
            local targetSize = props.Size * mult * Vector3.new(state.axisX, state.axisY, state.axisZ)
            local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency

            if part.Size ~= targetSize then
                part.Size = targetSize
            end
            if part.Transparency ~= targetTransparency then
                part.Transparency = targetTransparency
            end
            if part.CanCollide then
                part.CanCollide = false
            end
        end

        -- الإطار + النيص
        props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
        if props.Box.Visible then
            if state.pulse then
                props.Box.LineThickness = 0.03 + 0.06 * pulse
                props.Box.Transparency = 0.5 * (1 - pulse)
            else
                props.Box.LineThickness = 0.05
                props.Box.Transparency = 0
            end
        end

        -- المؤشر: المسافة والسرعة
        local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
        props.Esp.Enabled = state.esp
        if state.esp then
            -- المؤشر دائماً فوق الكرة حتى لو الهيت بوكس كبير
            props.Esp.StudsOffset = Vector3.new(0, part.Size.Y / 2 + 1.5, 0)
            props.EspLabel.Text = string.format(
                "🏏 %s 0.% < • f",
                distance and string.format("%.1f", distance) or "-",
                velocity.Magnitude
            )
        end

        -- خط التتبع
        local ballScreen = camera:WorldToViewportPoint(part.Position)
        local rootScreen = rootPos and camera:WorldToViewportPoint(rootPos)
        if state.tracer and rootScreen and ballScreen.Z > 0 and rootScreen.Z > 0 then
            props.Tracer.Visible = true
            drawLine(props.Tracer, Vector2.new(rootScreen.X, rootScreen.Y), Vector2.new(ballScreen.X, ballScreen.Y))
        else

```

```

        props.Tracer.Visible = false
    end

    -- كشف الشوت: زيادة مفاجئة في سرعة الكرة
    local speed = velocity.Magnitude
    local prevSpeed = props.PrevSpeed or speed
    props.PrevSpeed = speed
    if speed - prevSpeed > CONFIG.Analysis.KickJump
        and speed > CONFIG.Analysis.MinShotSpeed
        and now - (props.LastKick or 0) > 0.5
    then
        props.LastKick = now
        onKick(part, props, speed, now)
    end

    -- المعايرة تشتغل دائماً عشان تكون جاهزة لما تنطلق الكرة
    calibrate(part, props, now)

    if state.prediction and velocity.Magnitude > P.MinSpeed and (not distance or distance < P.MaxRange) then
        table.insert(moving, { Part = part, Props = props, Distance = distance or 0, Speed = velocity.Magnitude })
    end
end

-- توقع المسار لأقرب الكرات المتحركة
local focus
if state.prediction then
    table.sort(moving, function(a, b)
        return a.Distance < b.Distance
    end)
    local color = outlineColor()
    for i = 1, math.min(#moving, P.MaxBalls) do
        local entry = moving[i]
        local result = simulate(entry.Part, entry.Props, rootPos)
        local part = entry.Part
        -- الكتابات بس للكرة الأقرب عشان ما تزحم الشاشة
        local showLabels = state.predictLabels and i == 1
        local clearRadius = math.max(part.Size.X, part.Size.Y, part.Size.Z) * 0.6 + 0.5
        drawPrediction(result, color, showLabels, part.Position, clearRadius)

        local crossing = premium and state.goalEntry and findGoalCrossing(result)
        if crossing then
            drawGoalCrossing(crossing, showLabels)
        end
        if i == 1 then
            focus = { Entry = entry, Result = result, Crossing = crossing }
        end
    end
end

updateShotRecording(now)
-- ميزات الريميوم
if premium then
    if state.goalEntry and state.showGoalFrame then
        drawGoalFrames()
    end
    if state.showReplay then
        drawReplay()
    end
    if state.showOrigins then
        drawOrigins()
    end
end
drawShotAssists(camera)
hideUnused()

-- تنبيه قرب الكرة
if state.alert and nearest <= state.alertDistance then
    if not alertActive then
        alertActive = true
        pcall(function() alertSound:Play() end)
        notify("⚠️ الكرة قريبة منك", THEME.Danger)
    end
elseif nearest > state.alertDistance + 3 then
    alertActive = false
end

-- تحديث المعلومات
if now - lastInfoUpdate > 0.15 then
    lastInfoUpdate = now
    -- انتهى الاشتراك أثناء اللعب
    if premium and premiumExpiry > 0 and os.time() > premiumExpiry then

```

```

        premium = false
        refreshLock()
        notify("انتهى اشتراك الريميوم", THEME.Danger)
    end
    if nearestLabel then
        nearestLabel.Text = nearest < math.huge and string.format("%.1f م", nearest) or "-"
    end
    if predictionLabels.Speed then
        if focus then
            local result = focus.Result
            predictionLabels.Speed.Text = string.format("%.1f", focus.Entry.Speed)
            predictionLabels.Landing.Text = result.Landing and string.format("%.2f ث", result.Landing.Time) or "-"
            predictionLabels.Closest.Text = result.Closest
                and string.format("%.1f م (%.2f ث)", result.Closest.Distance, result.Closest.Time)
            or "-"
            predictionLabels.Calib.Text = string.format("%.1f", focus.Entry.Props.Calib.Magnitude)
            local crossing = focus.Crossing
            if not premium then
                predictionLabels.Goal.Text = "بريميوم 
            elseif crossing then
                predictionLabels.Goal.Text = string.format(
                    crossing.Inside and "ث f هدف بعد 2.%" or "ث (%.2f) بَرَا",
                    crossing.Time
                )
            else
                predictionLabels.Goal.Text = #getGoals() == 0 and "حدّد المرمى من تبويب التحليل" or "ما تروح للمرمى"
            end
        else
            predictionLabels.Speed.Text = "لا توجد كرة متحركة"
            predictionLabels.Landing.Text = "-"
            predictionLabels.Closest.Text = "-"
            predictionLabels.Calib.Text = "-"
            predictionLabels.Goal.Text = "-"
        end
        predictionLabels.Ping.Text = string.format("%d ms", math.floor(networkLag() * 1000 + 0.5))
    end
end
end)

```

 -- صفحة 1: الهيتيوكس

newPage(TAB_NAMES[1])

```

local function statusSuffix()
    return " • اختصار: " .. state.quickKey
end

```

```

local enableCard = card(54)
local statusText = cardTitle(enableCard, "الحالة: متوقف", "تفعيل الهيتيوكس", statusSuffix())

```

```

local function refreshStatus()
    statusText.Text = (state.enabled and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف") .. statusSuffix()
    statusText.TextColor3 = state.enabled and THEME.Success or THEME.SubText
end

```

```

local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
    state.enabled = value
    refreshStatus()
    if value then
        notify("تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
    else
        restoreAll()
        notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
    end
end)
end)

```

-- الحجم + أحجام سريعة

```

do
    local sizeCard = card(118)
    cardHeading(sizeCard, "حجم الهيتيوكس")

```

```

    local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, state.size, "x%.1f", function(value)
        state.size = value
        scheduleSave()
    end)
end)

```

```

local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 80, 0, 10), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    sizeSlider.set(1, true)
    notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
end)

```

```

end)

local presetRow = horizontalRow(sizeCard, 74, 30)
local presetCount = #CONFIG.SizePresets
for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
    local btn = smallButton(
        presetRow,
        "x" .. preset,
        UDim2.new(),
        UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
    )
    btn.LayoutOrder = i
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        sizeSlider.set(preset, true)
    end)
end
end

switchCard("حجم تلقائي حسب المسافة", "autoSize")

sectionHeader("تغيير كل اتجاه")
do

local axisCard = card(196)
local axisSliders = {}
local axes = {
    { key = "axisX", name = "العرض (X)" },
    { key = "axisY", name = "الارتفاع (Y)" },
    { key = "axisZ", name = "الطول (Z)" },
}
for i, axis in ipairs(axes) do
    local y = 46 + (i - 1) * 60
    cardHeading(axisCard, axis.name, y - 36)
    axisSliders[i] = makeSlider(axisCard, y, 0.25, 3, 0.05, state[axis.key], "x%.2f", function(value)
        state[axis.key] = value
        scheduleSave()
    end)
end
end

local axisResetCard = card(44)
local axisResetBtn = smallButton(axisResetCard, "إعادة الاتجاهات إلى x1", UDim2.new(0, 14, 0, 8), UDim2.new(1, -28, 0, 28))
axisResetBtn.TextSize = 13
axisResetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    for _, slider in ipairs(axisSliders) do
        slider.set(1, true)
    end
end)
end

-----
-- صفحة 2: التوقع
-----

newPage(TAB_NAMES[2])

switchCard("توقع مسار الشوت", "prediction")

do
local liveCard = card(166)
cardHeading(liveCard, "قراءة مباشرة")
predictionLabels.Speed = statRow(liveCard, 38, "سرعة الكرة")
predictionLabels.Landing = statRow(liveCard, 58, "تنزل بعد")
predictionLabels.Goal = statRow(liveCard, 78, "دخول المرمى")
predictionLabels.Closest = statRow(liveCard, 98, "أقرب مرور منك")
predictionLabels.Calib = statRow(liveCard, 118, "تصحيح المعايرة")
predictionLabels.Ping = statRow(liveCard, 138, "البنق")
end

sliderCard("مدة التوقع (ثانية)", "predictTime", 0.5, 5, 0.25, "%.2f")

sectionHeader("الدقة")
switchCard("حساب الارتداد", "predictBounces")
switchCard("تعويض البنق", "predictLag")
switchCard("معايرة تلقائية", "predictCalibrate")

sectionHeader("العلامات")
switchCard("مكان النزول", "predictLanding")
switchCard("أقرب نقطة لك", "predictClosest")
switchCard("إظهار الكتابات", "predictLabels")

-----

```

-- صفحة 3: التحليل

```
-----
newPage(TAB_NAMES[3])

sectionHeader("📌 المرمى")
switchCard("نقطة دخول المرمى", "goalEntry")
switchCard("إظهار حدود المرمى", "showGoalFrame")

do
local goalCard = card(124)
cardHeading(goalCard, "حفظ المرمى")
label(goalCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 30),
    Text = "قف على خط المرمى بالنص، ووجهك للملعب، واضغط حفظ",
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
    TextWrapped = true,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})
local goalStatus = label(goalCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 10),
    Size = UDim2.new(0, 120, 0, 20),
    Text = "",
    TextSize = 12,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left,
})

local function refreshGoalStatus()
    goalCache = nil
    local n = #getGoals()
    goalStatus.Text = "المحفوظ: " .. n .. " / 2"
    goalStatus.TextColor3 = n > 0 and THEME.Success or THEME.SubText
end

local function saveGoal(index)
    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    if not root then
        notify("ما لقيت شخصيتك", THEME.Danger)
        return
    end
    local look = root.CFrame.LookVector
    local facing = Vector3.new(look.X, 0, look.Z)
    if facing.Magnitude < 0.1 then return end
    facing = facing.Unit
    local ground = Workspace:Raycast(root.Position, Vector3.new(0, -25, 0), rayParams)
    local base = ground and ground.Position or (root.Position - Vector3.new(0, 3, 0))
    -- (يحفظها صج JSON عشان) ما نترك فراغ في القائمة
    index = math.min(index, #state.goals + 1)
    state.goals[index] = { base.X, base.Y, base.Z, facing.X, facing.Z }
    scheduleSave()
    refreshGoalStatus()
    notify("تم حفظ المرمى " .. index .. " ✓", THEME.Success)
end

local goalRow = horizontalRow(goalCard, 80, 30)
for i, info in ipairs({
    { "حفظ مرمى 1", function() saveGoal(1) end },
    { "حفظ مرمى 2", function() saveGoal(2) end },
    { "مسح", function()
        state.goals = {}
        scheduleSave()
        refreshGoalStatus()
        notify("تم مسح المرامي", THEME.Accent2)
    end },
}) do
    local btn = smallButton(goalRow, info[1], UDim2.new(), UDim2.new(1 / 3, -6, 1, 0))
    btn.LayoutOrder = i
    btn.MouseButton1Click:Connect(info[2])
end
refreshGoalStatus()
end

sliderCard("عرض المرمى", "goalWidth", 6, 50, 0.5, "%.1f")
sliderCard("ارتفاع المرمى", "goalHeight", 3, 20, 0.5, "%.1f")

sectionHeader("📊 إحصائيات الشوتات")
do
```

```

local statsCard = card(156)
statLabels.Shots = statRow(statsCard, 12, "عدد الشوتات")
statLabels.Max = statRow(statsCard, 34, "أقصى شوت")
statLabels.Avg = statRow(statsCard, 56, "متوسط السرعة")
statLabels.Last = statRow(statsCard, 78, "آخر شوت")
statLabels.Error = statRow(statsCard, 100, "خطأ التوقع (متوسط)")
local resetStatsBtn = smallButton(statsCard, "تفسير الإحصائيات", UDim2.new(0, 14, 0, 122), UDim2.new(1, -28, 0, 26))
resetStatsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    stats = { Shots = 0, MaxSpeed = 0, TotalSpeed = 0, LastSpeed = 0, LastError = nil }
    table.clear(shotOrigins)
    lastShot = nil
    refreshStats()
end)
refreshStats()
end

```

```

sectionHeader("آخر شوت 🏏")
switchCard("عرض آخر شوت", "showReplay")
switchCard("أماكن التسديد", "showOrigins")

```

```

sectionHeader("مساعد التسديد 🧠")
switchCard("خط شوتك المتوقع", "shotAssist")
switchCard("حسب اتجاه الكاميرا", "assistCamera")
switchCard("توقع شوت الخصم", "opponentPredict")

```

```

do
local learnCard = card(58)
label(learnCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 8),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "يتعلم من كل شوت ينسدد في السيرفر",
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})
learnLabel = label(learnCard, {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 30),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "",
    TextSize = 13,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
})
refreshLearnLabel()
end

```

 شاشة قفل الريميوم (فوق تبويب التحليل)

```

local ANALYSIS_TAB = 3
local subscriptionLabel -- يُنشأ في صفحة الإعدادات

```

```

local lockOverlay = create("Frame", {
    Name = "PremiumLock",
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
    BackgroundColor3 = THEME.Background,
    BackgroundTransparency = 0.03,
    BorderSizePixel = 0,
    Active = true,
    Visible = false,
    ZIndex = 20,
    Parent = pageHolder,
})

local lockBox = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(1, -24, 0, 340),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Parent = lockOverlay,
}, { corner(14), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.3) })

```

```

create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0, 16),
    Size = UDim2.new(0, 54, 0, 54),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    Parent = lockBox,

```

```

}, {
    corner(27),
    accentGradient(45),
    create("TextLabel", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundTransparency = 1,
        Text = "💧",
        TextSize = 26,
        Font = FONT_BOLD,
    }),
})

local lockTitle = label(lockBox, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 78),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
    Text = "میزات بریموم",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 19,
})
accentGradient(0).Parent = lockTitle

label(lockBox, {
    Position = UDim2.new(0, 20, 0, 108),
    Size = UDim2.new(1, -40, 0, 96),
    Text = "توقع شوت الخصم ● مساعد التسديد ● آخر شوت ومقارنة الدقة 🔄 إحصائيات الشوتات 📊 نقطة دخول المرمى 📌",
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 13,
    Font = FONT_REG,
    TextWrapped = true,
    TextYAlignment = Enum.TextYAlignment.Top,
})

local lockKeyBox = create("TextBox", {
    Position = UDim2.new(0, 16, 0, 212),
    Size = UDim2.new(1, -32, 0, 34),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = "",
    PlaceholderText = "MTN-XXXX-XXXX-XXXX",
    PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 15,
    Font = Enum.Font.Code,
    ClearTextOnFocus = false,
    Parent = lockBox,
}), { corner(8), stroke(THEME.Stroke, 1) })

local activateBtn = create("TextButton", {
    Position = UDim2.new(0.5, 4, 0, 254),
    Size = UDim2.new(0.5, -20, 0, 34),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    AutoButtonColor = false,
    Text = "تفعيل",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 15,
    Font = FONT_BOLD,
    Parent = lockBox,
}), { corner(8), accentGradient(0) })

local getKeyBtn = smallButton(lockBox, "احصل على مفتاح", UDim2.new(0, 16, 0, 254), UDim2.new(0.5, -20, 0, 34))
getKeyBtn.TextSize = 13

local lockStatus = label(lockBox, {
    Position = UDim2.new(0, 16, 0, 298),
    Size = UDim2.new(1, -32, 0, 30),
    Text = "",
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
    TextWrapped = true,
})

refreshLock = function()
    lockOverlay.Visible = (state.activeTab == ANALYSIS_TAB) and not premium
end

local function expiryText(expiry)
    if not expiry or expiry == 0 then
        return "مدى الحياة"
    end
    local days = math.max(0, math.ceil((expiry - os.time()) / 86400))
    return "يوم " .. days .. " باقي"
end

```

```

end

local function setPremium(active, expiry)
    premium = active
    premiumExpiry = expiry or 0
    titleSubtitle.Text = " صنع من قبل " .. CONFIG.Author .. " • " .. CONFIG.Version .. (active and " • 💎" or "")
    if subscriptionLabel then
        subscriptionLabel.Text = active and ("💎 برميوم • " .. expiryText(premiumExpiry)) or "مجانني"
        subscriptionLabel.TextColor3 = active and THEME.Success or THEME.SubText
    end
    refreshLock()
end

local activating = false
local function activate(key, silent)
    if activating then return end
    activating = true
    lockStatus.Text = "جاري التحقق..."
    lockStatus.TextColor3 = THEME.SubText
    task.spawn(function()
        local ok, message, expiry = verifyKey(key)
        activating = false
        if ok then
            state.licenseKey = normalizeKey(key)
            scheduleSave()
            lockStatus.Text = ""
            setPremium(true, expiry)
            notify(message .. " • " .. expiryText(expiry), THEME.Success)
        else
            lockStatus.Text = "❌ " .. message
            lockStatus.TextColor3 = THEME.Danger
            -- المفتاح الغلط أو المنتهي ما نحفظه
            if message == "المفتاح غلط" or message == "المفتاح منتهي" then
                state.licenseKey = ""
                scheduleSave()
            end
            if not silent then
                notify(message, THEME.Danger)
            end
        end
    end)
end

activateBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    activate(lockKeyBox.Text, false)
end)
lockKeyBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
    if enterPressed then
        activate(lockKeyBox.Text, false)
    end
end)
getKeyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    if CONFIG.Keys.GetKeyLink ~= "" and typeof(setclipboard) == "function" then
        pcall(setclipboard, CONFIG.Keys.GetKeyLink)
        notify("تم نسخ رابط الحصول على مفتاح", THEME.Success)
    else
        notify("للحصول على مفتاح " .. CONFIG.Author .. " تواصل مع", THEME.Accent2)
    end
end)

-----
-- صفحة 4: المطهر
-----

newPage(TAB_NAMES[4])

switchCard("إظهار الهيبتوكس", "showHitbox")
sliderCard("شفافية الكرة", "transparency", 0, 0.95, 0.05, "%.2f")
switchCard("إطار الهيبتوكس", "outline", "خطوط ملونة توضح حدود الكرة")
switchCard("تأثير النبض", "pulse", "الإطار يلمع ويتحرك باستمرار")

local colorCard = card(84)
cardHeading(colorCard, "لون الإطار والمسار")

local colorRow = horizontalRow(colorCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local colorStrokes = {}

local function selectColor(index)
    state.colorIndex = index
    scheduleSave()
    for i, s in ipairs(colorStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
end

```

```

end
local color = outlineColor()
for _, props in pairs(trackedBalls) do
    props.Box.Color3 = color
    props.Tracer.BackgroundColor3 = color
end
end

for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
    local swatch = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = color,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        LayoutOrder = i,
        Parent = colorRow,
    }, { corner(15) })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = swatch
    colorStrokes[i] = s
    swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
        selectColor(i)
    end)
end

end

local themeCard = card(84)
cardHeading(themeCard, "نيم الواجهة")

local themeRow = horizontalRow(themeCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local themeStrokes = {}

local function applyTheme(index)
    state.themeIndex = index
    scheduleSave()
    local theme = CONFIG.Themes[index]
    THEME.Accent = theme.Accent
    THEME.Accent2 = theme.Accent2
    local sequence = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2)
    for _, g in ipairs(gradients) do
        g.Color = sequence
    end
    for _, ref in ipairs(accentRefs) do
        ref[1][ref[2]] = THEME[ref[3]]
    end
    for i, s in ipairs(themeStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
end

end

for i, theme in ipairs(CONFIG.Themes) do
    local btn = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 64, 0, 30),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        AutoButtonColor = false,
        Text = theme.Name,
        TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        TextStrokeTransparency = 0.6,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        LayoutOrder = i,
        Parent = themeRow,
    }, {
        corner(8),
        create("UIGradient", { Color = ColorSequence.new(theme.Accent, theme.Accent2) }),
    })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = btn
    themeStrokes[i] = s
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        applyTheme(i)
        notify("تم تغيير النيم إلى" .. theme.Name, THEME.Accent)
    end)
end

end

```

صفحة 5: أدوات --

newPage(TAB_NAMES[5])

switchCard("مؤشر الكرة", "المسافة والسرعة فوق الكرة من خلف الجدران", "esp")
switchCard("خط التتبع", "خط من شخصيتك إلى الكرة", "tracer")

```

switchCard("تنبيه قرب الكرة", "alert")
sliderCard("مسافة التنبيه", "alertDistance", 5, 50, 1, "%d م")

do
local nameCard = card(84)
cardHeading(nameCard, "اسم الكرة في اللعبة")

local nameBox = create("TextBox", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = state.ballName,
    PlaceholderText = "مثال: Ball",
    PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    ClearTextOnFocus = false,
    Parent = nameCard,
}), { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })

local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
searchBtn.TextSize = 13

local function applyBallName()
    local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
    if name == "" then
        nameBox.Text = state.ballName
        return
    end
    state.ballName = name
    scheduleSave()
    rescan()
    local n = countBalls()
    if n > 0 then
        notify(".. name, THEME.Success)
    else
        notify(".. name, THEME.Danger)
    end
end

searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)
nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
    if enterPressed then
        applyBallName()
    end
end)

-----
-- صفحة 6: الإعدادات
-----
newPage(TAB_NAMES[6])

-- تغيير أزرار الاختصار
local capturing = nil -- { key = "toggleKey", button = btn }
local keyInfoLabel -- يُنشأ في بطاقة المعلومات

local function refreshKeyInfo()
    if keyInfoLabel then
        keyInfoLabel.Text = state.toggleKey .. " / " .. state.quickKey
    end
    refreshStatus()
end

local function keybindCard(title, key)
    local c = card(54)
    cardTitle(c, title, "اضغط على الزر ثم اختر مفتاحاً جديداً")
    local btn = smallButton(c, state[key], UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if capturing then
            capturing.button.Text = state[capturing.key]
        end
        capturing = { key = key, button = btn }
        btn.Text = "اضغط زر..."
    end)
end

keybindCard("زر إظهار الواجهة", "toggleKey")

```

```

keybindCard("زر تشغيل الهيتوكس", "quickKey")

-- الزر العائم (للجوال)
local floatingBtn = create("TextButton", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 50, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 52, 0, 52),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    AutoButtonColor = false,
    Text = "🔑",
    TextSize = 24,
    Font = FONT_BOLD,
    TextColor3 = THEME.Text,
    Visible = state.floatingButton,
    ZIndex = 20,
    Parent = screenGui,
}, { corner(26), accentGradient(45), stroke(THEME.Background, 2) })

switchCard("زر عائم", "floatingButton", function(value)
    floatingBtn.Visible = value
end)

-- حفظ الإعدادات
-- الاشتراك
do
    local subCard = card(54)
    subscriptionLabel = cardTitle(subCard, "الاشتراك", "مجاني 🆓")
    local enterKeyBtn = smallButton(subCard, "مفتاح", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 56, 0, 30))
    enterKeyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        selectTab(ANALYSIS_TAB, true)
    end)
    local logoutBtn = smallButton(subCard, "خروج", UDim2.new(0, 76, 0, 12), UDim2.new(0, 56, 0, 30))
    logoutBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        state.licenseKey = ""
        scheduleSave()
        setPremium(false)
        notify("تم تسجيل الخروج من البريميوم", THEME.Accent2)
    end)

    local saveCard = card(54)
    cardTitle(
        saveCard,
        "حفظ الإعدادات",
        canSave and "لا يدعم الحفظ Executor الـ" or "✓ يتم الحفظ تلقائياً"
    )
    local resetSettingsBtn = smallButton(saveCard, "حذف المحفوظ", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    resetSettingsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if not canSave then
            notify("Executor الحفظ غير مدعوم في هذا الـ", THEME.Danger)
            return
        end
        pcall(function()
            if typeof(delfile) == "function" then
                delfile(CONFIG.SaveFile)
            else
                writefile(CONFIG.SaveFile, "{}")
            end
        end)
        notify("تم حذف الإعدادات المحفوظة - أعد تشغيل السكريبت", THEME.Accent2)
    end)
end

sectionHeader("معلومات 📄")

local infoCard = card(86)
ballCountLabel = statRow(infoCard, 12, "الكرات المكتشفة")
nearestLabel = statRow(infoCard, 34, "أقرب كرة")
keyInfoLabel = statRow(infoCard, 56, "الواجهة / الهيتوكس")

sectionHeader("عن السكريبت 📖")

do
    local links = {}
    for _, link in ipairs(CONFIG.Links) do
        if link.Url ~= "" then
            table.insert(links, link)
        end
    end
end

local aboutCard = card(96 + #links * 38)

```

```

local aboutTitle = label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 12),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
    Text = "+ " .. CONFIG.Author .. " +",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 20,
})
accentGradient(0).Parent = aboutTitle

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = "موسّع هينبوكس الكرة • " .. CONFIG.Version,
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
})

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "♥ شكراً لاستخدامك السكرت",
    TextSize = 13,
})

for i, link in ipairs(links) do
    local y = 92 + (i - 1) * 38
    label(aboutCard, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -120, 0, 30),
        Text = link.Name,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    local copyBtn = smallButton(aboutCard, "نسخ الرابط", UDim2.new(0, 14, 0, y), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    copyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if typeof(setclipboard) == "function" then
            pcall(setclipboard, link.Url)
            notify("تم نسخ رابط " .. link.Name, THEME.Success)
        else
            notify(link.Url, THEME.Accent2)
        end
    end)
end
end

-----
-- السحب والإدخال
-----

local windowDragging = false
local dragStart, startPos

local floatPressed = false
local floatMoved = false
local floatStart, floatStartPos

titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        windowDragging = true
        dragStart = input.Position
        startPos = mainFrame.Position
    end
end)

floatingBtn.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        floatPressed = true
        floatMoved = false
        floatStart = input.Position
        floatStartPos = floatingBtn.Position
    end
end)

connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
    if not isMove(input) then return end

    if activeSlider then
        activeSlider.update(input.Position.X)
    elseif windowDragging then
        local delta = input.Position - dragStart

```

```

        mainFrame.Position = UDim2.new(
            startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
            startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
        )
    elseif floatPressed then
        local delta = input.Position - floatStart
        if delta.Magnitude > 6 then
            floatMoved = true
        end
        if floatMoved then
            floatingBtn.Position = UDim2.new(
                floatStartPos.X.Scale, floatStartPos.X.Offset + delta.X,
                floatStartPos.Y.Scale, floatStartPos.Y.Offset + delta.Y
            )
        end
    end
end)

-- إظهار / إخفاء
local function setVisible(visible)
    state.guiVisible = visible
    if visible then
        mainFrame.Visible = true
        tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
    else
        tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
            if not state.guiVisible then
                mainFrame.Visible = false
            end
        end)
    end
end

connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
    if isPress(input) then
        if activeSlider then
            activeSlider.release()
            activeSlider = nil
        end
        if floatPressed and not floatMoved then
            setVisible(not state.guiVisible)
        end
        floatPressed = false
        windowDragging = false
    end
end)

connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
    -- التقاط زر اختصار جديد
    if capturing and input.UserInputType == Enum.UserInputType.Keyboard then
        local c = capturing
        capturing = nil
        if input.KeyCode ~= Enum.KeyCode.Escape then
            state[c.key] = input.KeyCode.Name
            scheduleSave()
            notify("تم تعيين الزر: " .. input.KeyCode.Name, THEME.Success)
        end
        c.button.Text = state[c.key]
        refreshKeyInfo()
        return
    end

    if gameProcessed then return end
    if input.KeyCode.Name == state.toggleKey then
        setVisible(not state.guiVisible)
    elseif input.KeyCode.Name == state.quickKey then
        enableSwitch.set(not state.enabled)
    end
end)

-- التصغير
minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    state.minimized = not state.minimized
    minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
    tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
end)

-- إغلاق الكامل
local function cleanup()
    state.enabled = false
    for part in pairs(trackedBalls) do

```

```

        untrackBall(part)
    end
    for _, c in ipairs(connections) do
        c:Disconnect()
    end
    table.clear(connections)
    if vizFolder then
        vizFolder:Destroy()
    end
    if screenGui then
        screenGui:Destroy()
    end
    _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
end

_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup

closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
    cleanup()
end)

-----
-- البدء
-----
selectColor(state.colorIndex)
applyTheme(state.themeIndex)
selectTab(math.clamp(math.floor(state.activeTab), 1, TAB_COUNT), false)
scanForBalls()
refreshBallCount()
refreshRayFilter()
refreshKeyInfo()
setPremium(false)
setVisible(true)
notify(CONFIG.Author, THEME.Accent, "صنع من قبل - " .. CONFIG.Version .. " مرحباً! تم تحميل السكريبت")

-- تفعيل المفتاح المحفوظ تلقائياً
if state.licenseKey ~= "" then
    lockKeyBox.Text = state.licenseKey
    activate(state.licenseKey, true)
end
end

```