


--[[



- (قابل للتغيير) RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
- (قابل للتغيير) H : تشغيل / إيقاف الهيتبوكس
- توقّع مسار الشوت: فيزياء كاملة (جاذبية + قوة الكرة + ارتداد + تعويض البينق)
- يدعم الكمبيوتر والجوال (زر عائِم للجوال)
- (writefile يدعم Executor إذا كان الـ) حفظ الإعدادات تلقائياً

]]

-- الخدمات

local Players = game:GetService("Players")
local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
local RunService = game:GetService("RunService")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local HttpService = game:GetService("HttpService")
local Workspace = game:GetService("Workspace")

local player = Players.LocalPlayer
local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")

-- الإعدادات الثابتة

local CONFIG = {
 Version = "v4.0",
 Author = "محمد TN",
 SaveFile = "MohammedTN_Hitbox_v4.json",
 MinSize = 0.5,
 MaxSize = 10,
 SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
 AutoSizeRange = 40, -- كل 40 مسافة يتضاعف الحجم في الوضع التلقائي
 AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
 Prediction = {
 Step = 1 / 60, -- دقة المحاكاة (60 خطوة بالثانية)
 PointEvery = 3, -- نرسم نقطة كل 3 خطوات
 MaxBounces = 4,
 MaxBalls = 3, -- أقصى عدد كرات نتوقع مسارها بنفس الوقت
 MinSpeed = 4, -- أقل سرعة نعتبر فيها الكرة متحركة
 MaxRange = 350, -- أبعد مسافة للكرة عنك
 SettleSpeed = 2.5, -- تحت هذه السرعة العمودية الكرة تندرج ونوقف
 CalibrationRate = 0.12, -- سرعة المعايرة التلقائية
 CalibrationLimit = 80, -- نتجاهل القفزات الكبيرة (اصطدامات)
 },
 OutlineColors = {
 Color3.fromRGB(124, 92, 255),
 Color3.fromRGB(0, 190, 255),
 Color3.fromRGB(46, 204, 113),
 Color3.fromRGB(255, 200, 0),
 Color3.fromRGB(235, 77, 75),
 Color3.fromRGB(255, 255, 255),
 },
 Themes = {
 { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
 { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
 { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
 { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
 },
 -- ضع روابطك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفائها)
 Links = {
 { Name = "ديسكورد", Url = "" },
 { Name = "يوتيوب", Url = "" },
 },
}

-- الألوان

local THEME = {
 Background = Color3.fromRGB(13, 13, 20),
 Surface = Color3.fromRGB(21, 21, 32),
 SurfaceLight = Color3.fromRGB(33, 33, 50),
 Stroke = Color3.fromRGB(56, 56, 86),
 Accent = CONFIG.Themes[1].Accent,
 Accent2 = CONFIG.Themes[1].Accent2,

```

Text      = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
SubText   = Color3.fromRGB(148, 148, 176),
Success   = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
Danger     = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
Warning    = Color3.fromRGB(255, 190, 40),
}

local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
local FONT_REG = Enum.Font.Gotham

-----
-- تنطيف أي نسخة سابقة من السكريبت
-----

if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
    pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
end

-----
-- الحالة (القيم المحفوظة + قيم التشغيل)
-----

local state = {
    -- محفوظة
    ballName = "Ball",
    size = 1,
    autoSize = false,
    axisX = 1,
    axisY = 1,
    axisZ = 1,
    showHitbox = true,
    transparency = 0.5,
    outline = true,
    colorIndex = 2,
    pulse = false,
    esp = false,
    tracer = false,
    prediction = true,
    predictTime = 2.5,
    predictBounces = true,
    predictLag = true,
    predictCalibrate = true,
    predictLanding = true,
    predictClosest = true,
    alert = false,
    alertDistance = 15,
    toggleKey = "RightShift",
    quickKey = "H",
    themeIndex = 1,
    floatingButton = UserInputService.TouchEnabled,
    activeTab = 1,

    -- غير محفوظة
    enabled = false,
    guiVisible = true,
    minimized = false,
}

local SAVED_KEYS = {
    "ballName", "size", "autoSize", "axisX", "axisY", "axisZ", "showHitbox",
    "transparency", "outline", "colorIndex", "pulse", "esp", "tracer",
    "prediction", "predictTime", "predictBounces", "predictLag", "predictCalibrate",
    "predictLanding", "predictClosest", "alert", "alertDistance", "toggleKey",
    "quickKey", "themeIndex", "floatingButton", "activeTab",
}

-----
-- حفظ / تحميل الإعدادات
-----

local canSave = typeof(writefile) == "function"
    and typeof(readfile) == "function"
    and typeof(isfile) == "function"

local function loadSettings()
    if not canSave then return end
    local ok, data = pcall(function()
        if isfile(CONFIG.SaveFile) then
            return HttpService.JSONDecode(readfile(CONFIG.SaveFile))
        end
    end)
    return nil
end

if not ok or type(data) ~= "table" then return end
for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do

```

```

        if data[key] ~= nil and type(data[key]) == type(state[key]) then
            state[key] = data[key]
        end
    end
end
-- التحقق من القيم
state.colorIndex = math.clamp(math.floor(state.colorIndex), 1, #CONFIG.OutlineColors)
state.themeIndex = math.clamp(math.floor(state.themeIndex), 1, #CONFIG.Themes)
if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.toggleKey] end) then state.toggleKey = "RightShift" end
if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.quickKey] end) then state.quickKey = "H" end
end

local savePending = false
local function scheduleSave()
    if not canSave or savePending then return end
    savePending = true
    task.delay(0.5, function()
        savePending = false
        local data = {}
        for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
            data[key] = state[key]
        end
        pcall(function()
            writefile(CONFIG.SaveFile, HttpService.JSONEncode(data))
        end)
    end)
end

loadSettings()
THEME.Accent = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent
THEME.Accent2 = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent2

-- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Mass, Conn, Box, Esp, EspLabel, Tracer, Calib, LastVel, LastVelTime }
local trackedBalls = {}
local connections = {}

local function connect(signal, fn)
    local c = signal:Connect(fn)
    table.insert(connections, c)
    return c
end

-----
-- أدوات مساعدة للواجهة
-----
local accentRefs = {} -- عناصر تتغير مع النيم
local gradients = {}

local function create(className, props, children)
    local inst = Instance.new(className)
    for k, v in pairs(props or {}) do
        if k ~= "Parent" then
            inst[k] = v
        end
    end
    for _, child in ipairs(children or {}) do
        child.Parent = inst
    end
    if props and props.Parent then
        inst.Parent = props.Parent
    end
    return inst
end

-- ربط خاصية بلون من النيم ليتحدّث عند تغيير النيم
local function accentize(inst, prop, key)
    inst[prop] = THEME[key]
    table.insert(accentRefs, { inst, prop, key })
    return inst
end

local function corner(radius)
    return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
end

local function stroke(color, thickness, transparency)
    return create("UIStroke", {
        Color = color or THEME.Stroke,
        Thickness = thickness or 1,
        Transparency = transparency or 0,
        ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
    })
end

```

```

end

local function accentGradient(rotation)
    local g = create("UIGradient", {
        Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
        Rotation = rotation or 0,
    })
    table.insert(gradients, g)
    return g
end

local function tween(obj, time, props, style)
    local t = TweenService:Create(
        obj,
        TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
        props
    )
    t:Play()
    return t
end

local function isPress(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function isMove(input)
    return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
        or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
end

local function hoverButton(btn, normalColor)
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end

-----
-- الواجهة الرئيسية
-----

local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 360, 0, 500)
local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 360, 0, 58)

local screenGui = create("ScreenGui", {
    Name = "MohammedTN_HitboxGui",
    ResetOnSpawn = false,
    IgnoreGuiInset = true,
    ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
    Parent = playerGui,
})

-- طبقة الرسم (خطوط التنبيغ) خلف الواجهة
local overlay = create("Frame", {
    Name = "Overlay",
    Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
    BackgroundTransparency = 1,
    Parent = screenGui,
})

local mainFrame = create("Frame", {
    Name = "Main",
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
    Size = FULL_SIZE,
    BackgroundColor3 = THEME.Background,
    BorderSizePixel = 0,
    ClipsDescendants = true,
    Active = true,
    Parent = screenGui,
}, {
    corner(16),
    stroke(THEME.Stroke, 1.5),
})

local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })

create("Frame", {
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),

```

```

        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        BorderSizePixel = 0,
        ZIndex = 5,
        Parent = mainFrame,
    }, { accentGradient(0) })

```

 شريط العنوان

```

local titleBar = create("Frame", {
    Name = "TitleBar",
    Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
    BackgroundColor3 = THEME.Surface,
    BorderSizePixel = 0,
    Active = true,
    Parent = mainFrame,
})

create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    Parent = titleBar,
}, {
    corner(10),
    accentGradient(45),
    create("TextLabel", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundTransparency = 1,
        Text = "🔌",
        TextSize = 20,
        Font = FONT_BOLD,
        TextColor3 = THEME.Text,
    }),
})

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
    Size = UDim2.new(1, -150, 0, 22),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "موسّع هينبوكس الكرة",
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 17,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
})

```

```

create("TextLabel", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
    Size = UDim2.new(1, -150, 0, 16),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = "صنع من قبل" .. CONFIG.Author .. " • " .. CONFIG.Version,
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 12,
    Font = FONT_BOLD,
    TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    Parent = titleBar,
}, { accentGradient(0) })

```

```

local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
    local btn = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 16,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = titleBar,
    }, { corner(8) })
    btn.MouseEnter:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor or THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
    end)
    btn.MouseLeave:Connect(function()
        tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
    end)
end

```

```

        end)
        return btn
    end

    local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
    local minimizeBtn = titleButton("-", 50)

    -----
    -- التبويبات
    -----
    local TAB_NAMES = { "إعدادات ⚙️", "أدوات 🛠️", "المطهر 🧼", "التوقع 🎯", "الهيتبوكس 📦" }
    local TAB_COUNT = #TAB_NAMES

    local tabBar = create("Frame", {
        Name = "Tabs",
        Position = UDim2.new(0, 12, 0, 66),
        Size = UDim2.new(1, -24, 0, 36),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = mainFrame,
    }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.5) })

    local tabIndicator = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1 / TAB_COUNT, -10, 1, -8),
        Position = UDim2.new(0, 5, 0, 4),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = tabBar,
    }, { corner(8), accentGradient(0) })

    local pageHolder = create("Frame", {
        Name = "Pages",
        Position = UDim2.new(0, 0, 0, 108),
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, -108),
        BackgroundTransparency = 1,
        Parent = mainFrame,
    })

    local pages = {}
    local currentPage

    -- التبويب الأول على اليمين (ترتيب عربي)
    local function tabPosition(index)
        return UDim2.new((TAB_COUNT - index) / TAB_COUNT, 5, 0, 4)
    end

    local function selectTab(index, animated)
        state.activeTab = index
        for i, page in ipairs(pages) do
            page.Frame.Visible = (i == index)
            tween(page.Button, 0.2, { TextColor3 = (i == index) and THEME.Text or THEME.SubText })
        end
        tween(tabIndicator, animated and 0.3 or 0, { Position = tabPosition(index) })
    end

    local function newPage(title)
        local index = #pages + 1
        local frame = create("ScrollingFrame", {
            Name = "Page" .. index,
            Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
            BackgroundTransparency = 1,
            BorderSizePixel = 0,
            CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
            AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
            ScrollBarThickness = 3,
            ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,
            Visible = false,
            Parent = pageHolder,
        }, {
            create("UIListLayout", {
                Padding = UDim.new(0, 10),
                SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
            }),
            create("UIPadding", {
                PaddingTop = UDim.new(0, 4),
                PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
                PaddingLeft = UDim.new(0, 12),
                PaddingRight = UDim.new(0, 12),
            }),
        })
        accentize(frame, "ScrollBarImageColor3", "Accent")
    end

```

```

local button = create("TextButton", {
    Size = UDim2.new(1 / TAB_COUNT, 0, 1, 0),
    Position = UDim2.new((TAB_COUNT - index) / TAB_COUNT, 0, 0, 0),
    BackgroundTransparency = 1,
    Text = title,
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextScaled = true,
    Font = FONT_BOLD,
    ZIndex = 2,
    Parent = tabBar,
}, {
    create("UITextSizeConstraint", { MaxTextSize = 12, MinTextSize = 8 }),
    create("UIPadding", { PaddingLeft = UDim.new(0, 3), PaddingRight = UDim.new(0, 3) }),
})
button.MouseButton1Click:Connect(function()
    selectTab(index, true)
    scheduleSave()
end)

pages[index] = { Frame = frame, Button = button, Order = 0 }
currentPage = pages[index]
return currentPage
end

local function nextOrder()
    currentPage.Order += 1
    return currentPage.Order
end

local function card(height)
    return create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BorderSizePixel = 0,
        LayoutOrder = nextOrder(),
        Parent = currentPage.Frame,
    }, { corner(12), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.45) })
end

local function label(parent, props)
    props.BackgroundTransparency = 1
    props.Font = props.Font or FONT_BOLD
    props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
    props.Parent = parent
    return create("TextLabel", props)
end

local function sectionHeader(text)
    local header = label(currentPage.Frame, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 20),
        Text = text,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
        LayoutOrder = nextOrder(),
    })
    accentize(header, "TextColor3", "Accent2")
end

local function cardHeading(parent, text, y)
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y or 10),
        Size = UDim2.new(1, -150, 0, 20),
        Text = text,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

local function cardTitle(parent, title, subtitle)
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
        Text = title,
        TextSize = 15,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    return label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),

```

```

        Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
        Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
        Text = subtitle,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
end

-- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
    local switch = create("TextButton", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        Parent = parent,
    }, { corner(13) })

    local gradient = accentGradient(0)
    gradient.Parent = switch

    local knob = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
        Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
        Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
        BackgroundColor3 = THEME.SubText,
        Parent = switch,
    }, { corner(10) })

    local value = initial
    local api = {}

    local function render(animated)
        gradient.Enabled = value
        switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
        tween(knob, animated and 0.25 or 0, {
            Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
            BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
        })
    end

    function api.set(newValue, silent)
        if newValue == value then return end
        value = newValue
        render(true)
        if not silent then
            onChanged(value)
        end
    end

    switch.MouseButton1Click:Connect(function()
        api.set(not value)
    end)

    render(false)
    return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + مفتاح مربوط بقيمة في state
local function switchCard(title, subtitle, key, onExtra)
    local c = card(54)
    local sub = cardTitle(c, title, subtitle)
    local sw = makeSwitch(c, state[key], function(value)
        state[key] = value
        scheduleSave()
        if onExtra then
            onExtra(value)
        end
    end)
    return sw, sub, c
end

-- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام (الرقم يظهر فوقه على اليسار)
local activeSlider = nil

local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)
    local page = currentPage.Frame

```

```

local bg = create("Frame", {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Active = true,
    Parent = parent,
}, { corner(5) })

local fill = create("Frame", {
    Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    BorderSizePixel = 0,
    Parent = bg,
}, { corner(5), accentGradient(0) })

local knobStroke = stroke(THEME.Accent, 2)
accentize(knobStroke, "Color", "Accent")
local knob = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    ZIndex = 2,
    Parent = bg,
}, { corner(9), knobStroke })

local badge = create("TextLabel", {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, y - 38),
    Size = UDim2.new(0, 60, 0, 24),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = "",
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    Parent = parent,
}, { corner(6) })
accentize(badge, "TextColor3", "Accent2")

local api = { value = initial }

function api.set(value, animated, silent)
    value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
    api.value = value
    local percent = (value - min) / (max - min)
    local t = animated and 0.25 or 0
    tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
    tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
    badge.Text = string.format(format, value)
    if not silent then
        onChanged(value)
    end
end

function api.update(x)
    local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
    api.set(min + percent * (max - min), false)
end

function api.release()
    page.ScrollingEnabled = true
    tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
end

bg.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        activeSlider = api
        page.ScrollingEnabled = false
        tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
        api.update(input.Position.X)
    end
end)

api.set(initial, false, true)
return api
end

-- بطاقة فيها عنوان + شريط مربوط بقيمة في state
local function sliderCard(title, key, min, max, step, format)
    local c = card(70)
    cardHeading(c, title)
    return makeSlider(c, 46, min, max, step, state[key], format, function(value)

```

```

        state[key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local function smallButton(parent, text, position, size)
    local btn = create("TextButton", {
        Position = position,
        Size = size,
        BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
        AutoButtonColor = false,
        Text = text,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        Parent = parent,
    }, { corner(6) })
    hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight)
    return btn
end

local function horizontalRow(parent, y, height, alignment)
    return create("Frame", {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -28, 0, height),
        BackgroundTransparency = 1,
        Parent = parent,
    }, {
        create("UIListLayout", {
            FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
            HorizontalAlignment = alignment or Enum.HorizontalAlignment.Left,
            Padding = UDim.new(0, 8),
            SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
        }),
    })
end

-- سطر معلومات (اسم على اليمين وقيمة على اليسار)
local function statRow(parent, y, name)
    label(parent, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(0.55, -14, 0, 18),
        Text = name,
        TextColor3 = THEME.SubText,
        TextSize = 13,
        Font = FONT_REG,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    return label(parent, {
        Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
        Size = UDim2.new(0.45, -14, 0, 18),
        Text = "-",
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left,
    })
end

-----
الإشعارات
-----

local toastHolder = create("Frame", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
    Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
    Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
    BackgroundTransparency = 1,
    ZIndex = 10,
    Parent = screenGui,
}, {
    create("UIListLayout", {
        Padding = UDim.new(0, 8),
        VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
        HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
        SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
    }),
})

local toastOrder = 0
local function notify(text, color)
    toastOrder += 1
    local toast = create("Frame", {

```

```

        Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
        BackgroundColor3 = THEME.Surface,
        BackgroundTransparency = 1,
        LayoutOrder = toastOrder,
        Parent = toastHolder,
    }, { corner(10) })

    local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
    toastStroke.Parent = toast

    local bar = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
        Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
        BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
        BackgroundTransparency = 1,
        BorderSizePixel = 0,
        Parent = toast,
    }, { corner(2) })

    local toastLabel = label(toast, {
        Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
        Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
        Text = text,
        TextTransparency = 1,
        TextSize = 13,
        TextWrapped = true,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })

    tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
    tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
    tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
    tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })

    task.delay(2.5, function()
        if not toast.Parent then return end
        tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
        tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
        tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
        toast:Destroy()
    end)
end

local alertSound = create("Sound", {
    SoundId = CONFIG.AlertSound,
    Volume = 1,
    Parent = screenGui,
})

-----
-- منطق الكرة
-----
local ballCountLabel, nearestLabel -- تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات

local function outlineColor()
    return CONFIG.OutlineColors[state.colorIndex]
end

local function countBalls()
    local n = 0
    for _ in pairs(trackedBalls) do
        n += 1
    end
    return n
end

local function refreshBallCount()
    if ballCountLabel then
        ballCountLabel.Text = tostring(countBalls())
    end
end

local function restoreBall(part, props)
    if part.Parent then
        part.Size = props.Size
        part.Transparency = props.Transparency
        part.CanCollide = props.CanCollide
    end
end
end

```

```

local function restoreAll()
    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        restoreBall(part, props)
    end
end

local function untrackBall(part)
    local props = trackedBalls[part]
    if not props then return end
    restoreBall(part, props)
    props.Conn:Disconnect()
    props.Box:Destroy()
    props.Esp:Destroy()
    props.Tracer:Destroy()
    trackedBalls[part] = nil
    refreshBallCount()
end

local function addBall(part)
    if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end

    local props = {
        Size = part.Size,
        Transparency = part.Transparency,
        CanCollide = part.CanCollide,
        -- الكتلة الأصلية (قبل تكبير الهيتيوكس) لحساب قوة الكرة بدقة
        Mass = math.max(part.AssemblyMass, 0.01),
        Calib = Vector3.zero,
        LastVel = part.AssemblyLinearVelocity,
        LastVelTime = os.clock(),
    }

    -- إطار يوضح حدود الهيتيوكس
    props.Box = create("SelectionBox", {
        Adornee = part,
        Color3 = outlineColor(),
        LineThickness = 0.05,
        SurfaceTransparency = 1,
        Visible = false,
        Parent = playerGui,
    })

    -- مؤشر فوق الكرة: المسافة + السرعة
    props.Esp = create("BillboardGui", {
        Adornee = part,
        AlwaysOnTop = true,
        Size = UDim2.new(0, 150, 0, 26),
        StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
        Enabled = false,
        Parent = playerGui,
    })
    local espBg = create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.25,
        Parent = props.Esp,
    }, { corner(8) })
    local espStroke = stroke(THEME.Accent, 1.5)
    espStroke.Parent = espBg
    accentize(espStroke, "Color", "Accent")
    props.EspLabel = label(props.Esp, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "⚽",
        TextSize = 13,
        ZIndex = 2,
    })

    -- خط التتبع
    props.Tracer = create("Frame", {
        AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
        BackgroundColor3 = outlineColor(),
        BorderSizePixel = 0,
        Visible = false,
        Parent = overlay,
    })

    props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
        if parent == nil then
            untrackBall(part)
        end
    end)

```

```

end)

trackedBalls[part] = props
refreshBallCount()
end

local function scanForBalls()
    for _, descendant in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do
        if descendant.Name == state.ballName then
            addBall(descendant)
        end
    end
end

local function rescan()
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    scanForBalls()
    refreshBallCount()
end

connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
    if descendant.Name == state.ballName then
        addBall(descendant)
    end
end)

local function getRootPosition()
    local character = player.Character
    local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
    return root and root.Position
end

local function drawLine(frame, a, b)
    local delta = b - a
    frame.Size = UDim2.new(0, delta.Magnitude, 0, 2)
    frame.Position = UDim2.new(0, (a.X + b.X) / 2, 0, (a.Y + b.Y) / 2)
    frame.Rotation = math.deg(math.atan2(delta.Y, delta.X))
end

```

 -- توقُّع مسار الشوت (محاكاة فيزيائية) --

```

local vizFolder = create("Folder", {
    Name = "MohammedTN_Prediction",
    Parent = Workspace.CurrentCamera,
})

local rayParams = RaycastParams.new()
rayParams.FilterType = Enum.RaycastFilterType.Exclude
rayParams.IgnoreWater = true

-- نتجاهل الكرات واللاعبين ورسوماتنا عند فحص الاصطدام
local function refreshRayFilter()
    local list = { vizFolder }
    for part in pairs(trackedBalls) do
        table.insert(list, part)
    end
    for _, name in ipairs({ "Footballs", "Characters" }) do
        local folder = Workspace:FindFirstChild(name)
        if folder then
            table.insert(list, folder)
        end
    end
    for _, plr in ipairs(Players:GetPlayers()) do
        if plr.Character then
            table.insert(list, plr.Character)
        end
    end
    rayParams.FilterDescendantsInstances = list
end

-- مقسومة على كتلتها الأصلية (BodyForce / VectorForce) قوة الكرة
local function ballForceAcceleration(part, props)
    local total = Vector3.zero
    for _, child in ipairs(part:GetChildren()) do
        if child:IsA("BodyForce") then
            total += child.Force
        elseif child:IsA("VectorForce") and child.Enabled then
            local force = child.Force

```

```

        if child.RelativeTo == Enum.ActuatorRelativeTo.Attachment0 and child.Attachment0 then
            force = child.Attachment0.WorldCFrame:VectorToWorldSpace(force)
        end
        total += force
    end
end
return total / props.Mass
end

```

```

local function modelAcceleration(part, props)
    return Vector3.new(0, -Workspace.Gravity, 0) + ballForceAcceleration(part, props)
end

```

```

-- معايرة تلقائية: نقارن التسارع الحقيقي بالمحسوب ونصح الفرق
local function calibrate(part, props, now)
    local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
    if velocity == props.LastVel then return end -- ما وصل تحديث جديد من السيرفر
    local dt = now - props.LastVelTime
    if dt > 0.005 and dt < 0.25 then
        local measured = (velocity - props.LastVel) / dt
        local residual = measured - modelAcceleration(part, props)
        local P = CONFIG.Prediction
        if residual.Magnitude < P.CalibrationLimit then
            props.Calib = props.Calib:Lerp(residual, P.CalibrationRate)
        else
            -- اصطدام أو ركلة: تخفف المعايرة بدل ما نخربها
            props.Calib *= 0.5
        end
    end
    props.LastVel = velocity
    props.LastVelTime = now
end

```

```

local function networkLag()
    local ok, ping = pcall(function()
        return player:GetNetworkPing()
    end)
    return ok and math.clamp(ping, 0, 0.5) or 0
end

```

```

-- يحاكي حركة الكرة ويرجع نقاط المسار والأحداث المهمة
local function simulate(part, props, rootPos)
    local P = CONFIG.Prediction
    local step = P.Step
    local radius = math.min(props.Size.X, props.Size.Y, props.Size.Z) / 2
    local accel = modelAcceleration(part, props)
    if state.predictCalibrate then
        accel += props.Calib
    end

    local pos = part.Position
    local vel = part.AssemblyLinearVelocity

    -- تعويض البثق: الكرة الحقيقية متقدمة عن اللي نشوفه
    if state.predictLag then
        local lag = networkLag()
        pos += vel * lag + 0.5 * accel * lag * lag
        vel += accel * lag
    end

    -- الكرة على الأرض وتندحرج: نلغي الجاذبية باتجاه الأرض ونرفعها شوي
    -- (فحص الاصطدام يتجاهل السطح اللي الكرة لامسته من البداية)
    local ground = Workspace.Raycast(pos, Vector3.new(0, -(radius + 0.35), 0), rayParams)
    if ground and ground.Normal.Y > 0.6 and vel:Dot(ground.Normal) < P.SettleSpeed then
        local normal = ground.Normal
        accel -= normal * accel:Dot(normal)
        vel -= normal * math.min(vel:Dot(normal), 0)
        pos = ground.Position + normal * (radius + 0.05)
    end

    local physical = part.CurrentPhysicalProperties
    local elasticity = physical and physical.Elasticity or 0.5
    local friction = physical and physical.Friction or 0.3

    local result = {
        Points = { pos },
        Bounces = {},
        Landing = nil, -- { Position, Time, Normal }
        Closest = nil, -- { Position, Time, Distance }
        Start = pos,
    }
}

```

```

local t = 0
local stepIndex = 0
local bounces = 0

local function checkClosest(point, time)
    if not rootPos then return end
    local distance = (point - rootPos).Magnitude
    if not result.Closest or distance < result.Closest.Distance then
        result.Closest = { Position = point, Time = time, Distance = distance }
    end
end

checkClosest(pos, 0)

while t < state.predictTime do
    local nextVel = vel + accel * step
    local move = (vel + nextVel) * 0.5 * step
    local hit = move.Magnitude > 1e-4 and Workspace.Spherecast(pos, radius, move, rayParams)

    if hit then
        local fraction = math.clamp(hit.Distance / move.Magnitude, 0, 1)
        pos += move.Unit * hit.Distance
        vel += accel * step * fraction
        t += step * fraction
        table.insert(result.Points, pos)
        checkClosest(pos, t)

        local normal = hit.Normal
        if not result.Landing and normal.Y > 0.6 then
            result.Landing = { Position = pos - normal * radius, Time = t, Normal = normal }
        end
        table.insert(result.Bounces, pos - normal * radius)

        if not state.predictBounces or bounces >= P.MaxBounces then
            break
        end

        -- ارتداد: نعكس السرعة العمودية ونخفف الأفقية بالاحتكاك
        local vn = vel:Dot(normal)
        if vn < 0 then
            local normalVel = normal * vn
            local tangentVel = vel - normalVel
            vel = tangentVel * (1 - math.clamp(friction, 0, 1) * 0.25) - normalVel * elasticity
        end
        if normal.Y > 0.6 and math.abs(vel:Dot(normal)) < P.SettleSpeed then
            break -- الكرة صارت تتدحرج
        end
        pos += normal * 0.02
        bounces += 1
    else
        pos += move
        vel = nextVel
        t += step
        stepIndex += 1
        if stepIndex % P.PointEvery == 0 then
            table.insert(result.Points, pos)
        end
        checkClosest(pos, t)
    end
end

table.insert(result.Points, pos)
return result
end

-- مخزن قطع الرسم (نعيد استخدامها بدل ما ننشئ قطع كل فريم)
local pool = { Segment = {}, Bounce = {}, Landing = {}, Closest = {} }
local used = { Segment = 0, Bounce = 0, Landing = 0, Closest = 0 }

local function vizPart(shape, size)
    return create("Part", {
        Anchored = true,
        CanCollide = false,
        CanQuery = false,
        CanTouch = false,
        CastShadow = false,
        Locked = true,
        Material = Enum.Material.Neon,
        Shape = shape,
        Size = size,
    })
end

```

```

        Transparency = 1,
        Parent = vizFolder,
    })
end

local function vizLabel(adornee, offset)
    local billboard = create("BillboardGui", {
        Adornee = adornee,
        AlwaysOnTop = true,
        Size = UDim2.new(0, 120, 0, 24),
        StudsOffset = offset,
        Enabled = false,
        Parent = vizFolder,
    })
    create("Frame", {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        BackgroundColor3 = THEME.Background,
        BackgroundTransparency = 0.2,
        Parent = billboard,
    }, { corner(8) })
    local text = label(billboard, {
        Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
        Text = "",
        TextSize = 13,
        ZIndex = 2,
    })
    return billboard, text
end

local factories = {
    Segment = function()
        return { Part = vizPart(Enum.PartType.Block, Vector3.new(0.18, 0.18, 1)) }
    end,
    Bounce = function()
        return { Part = vizPart(Enum.PartType.Ball, Vector3.new(0.6, 0.6, 0.6)) }
    end,
    Landing = function()
        local part = vizPart(Enum.PartType.Cylinder, Vector3.new(0.15, 4, 4))
        local billboard, text = vizLabel(part, Vector3.new(0, 2.5, 0))
        return { Part = part, Billboard = billboard, Text = text }
    end,
    Closest = function()
        local part = vizPart(Enum.PartType.Ball, Vector3.new(1.1, 1.1, 1.1))
        local billboard, text = vizLabel(part, Vector3.new(0, 2, 0))
        return { Part = part, Billboard = billboard, Text = text }
    end,
}

local function take(kind)
    used[kind] += 1
    local item = pool[kind][used[kind]]
    if not item then
        item = factories[kind]()
        pool[kind][used[kind]] = item
    end
    return item
end

local function hideUnused()
    for kind, list in pairs(pool) do
        for i = used[kind] + 1, #list do
            local item = list[i]
            item.Part.Transparency = 1
            if item.Billboard then
                item.Billboard.Enabled = false
            end
        end
        used[kind] = 0
    end
end

local function drawPrediction(result, color)
    local points = result.Points
    local count = #points
    for i = 1, count - 1 do
        local a, b = points[i], points[i + 1]
        local length = (b - a).Magnitude
        if length > 0.05 then
            local seg = take("Segment").Part
            seg.Size = Vector3.new(0.18, 0.18, length)
            seg.CFrame = CFrame.lookAt((a + b) / 2, b)
        end
    end
end

```

```

        seg.Color = color
        -- يهت الخط كل ما بعد في المستقبل
        seg.Transparency = 0.1 + 0.6 * (i / count)
    end
end

if state.predictBounces then
    for _, point in ipairs(result.Bounces) do
        local bounce = take("Bounce").Part
        bounce.CFrame = CFrame.new(point)
        bounce.Color = color
        bounce.Transparency = 0.25
    end
end

if state.predictLanding and result.Landing then
    local marker = take("Landing")
    local landing = result.Landing
    marker.Part.CFrame = CFrame.new(landing.Position + landing.Normal * 0.08) * CFrame.Angles(0, 0, math.pi / 2)
    marker.Part.Color = color
    marker.Part.Transparency = 0.35
    marker.Text.Text = string.format("ت %2f", landing.Time)
    marker.Text.TextColor3 = color
    marker.Billboard.Enabled = true
end

if state.predictClosest and result.Closest and result.Closest.Time > 0.05 then
    local marker = take("Closest")
    local closest = result.Closest
    marker.Part.CFrame = CFrame.new(closest.Position)
    marker.Part.Color = THEME.Warning
    marker.Part.Transparency = 0.3
    marker.Text.Text = string.format("ت %1f 2.% * ف م", closest.Distance, closest.Time)
    marker.Text.TextColor3 = THEME.Warning
    marker.Billboard.Enabled = true
end

end
end

-----
-- الحلقة الرئيسية
-----
local predictionLabels = {} -- تُنشأ في صفحة التوقع
local lastInfoUpdate = 0
local lastFilterUpdate = 0
local alertActive = false

connect(RunService.RenderStepped, function()
    local camera = Workspace.CurrentCamera
    local rootPos = getRootPosition()
    local nearest = math.huge
    local now = os.clock()
    local pulse = (math.sin(now * 5) + 1) / 2
    local P = CONFIG.Prediction

    if vizFolder.Parent ~= camera then
        vizFolder.Parent = camera
    end

    if now - lastFilterUpdate > 0.5 then
        lastFilterUpdate = now
        refreshRayFilter()
    end

    local moving = {}

    for part, props in pairs(trackedBalls) do
        if not part.Parent then
            props.Tracer.Visible = false
            continue
        end

        local distance = rootPos and (part.Position - rootPos).Magnitude
        if distance then
            nearest = math.min(nearest, distance)
        end

        -- تطبيق الهيت بوكس
        if state.enabled then
            local mult = state.size
            if state.autoSize and distance then
                mult = math.min(mult * (1 + distance / CONFIG.AutoSizeRange), CONFIG.MaxSize * 1.5)
            end
        end
    end
end)

```

```

local targetSize = props.Size * mult * Vector3.new(state.axisX, state.axisY, state.axisZ)
local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency

if part.Size ~= targetSize then
    part.Size = targetSize
end
if part.Transparency ~= targetTransparency then
    part.Transparency = targetTransparency
end
if part.CanCollide then
    part.CanCollide = false
end
end

-- الإطار + النيص
props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
if props.Box.Visible then
    if state.pulse then
        props.Box.LineThickness = 0.03 + 0.06 * pulse
        props.Box.Transparency = 0.5 * (1 - pulse)
    else
        props.Box.LineThickness = 0.05
        props.Box.Transparency = 0
    end
end
end

-- المؤشر: المسافة والسرعة
local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
props.Esp.Enabled = state.esp
if state.esp then
    props.EspLabel.Text = string.format(
        "🏏 %s 0.% < • م f",
        distance and string.format("%.1f", distance) or "-",
        velocity.Magnitude
    )
end

-- خط التتبع
local ballScreen = camera:WorldToViewportPoint(part.Position)
local rootScreen = rootPos and camera:WorldToViewportPoint(rootPos)
if state.tracer and rootScreen and ballScreen.Z > 0 and rootScreen.Z > 0 then
    props.Tracer.Visible = true
    drawLine(props.Tracer, Vector2.new(rootScreen.X, rootScreen.Y), Vector2.new(ballScreen.X, ballScreen.Y))
else
    props.Tracer.Visible = false
end

-- المعايرة تشتغل دائماً عشان تكون جاهزة لما تنطلق الكرة
calibrate(part, props, now)

if state.prediction and velocity.Magnitude > P.MinSpeed and (not distance or distance < P.MaxRange) then
    table.insert(moving, { Part = part, Props = props, Distance = distance or 0, Speed = velocity.Magnitude })
end

end

-- توقع المسار لأقرب الكرات المتحركة
local focus
if state.prediction then
    table.sort(moving, function(a, b)
        return a.Distance < b.Distance
    end)
    local color = outlineColor()
    for i = 1, math.min(#moving, P.MaxBalls) do
        local entry = moving[i]
        local result = simulate(entry.Part, entry.Props, rootPos)
        drawPrediction(result, color)
        if i == 1 then
            focus = { Entry = entry, Result = result }
        end
    end
end

end
hideUnused()

-- تنبيه قرب الكرة
if state.alert and nearest <= state.alertDistance then
    if not alertActive then
        alertActive = true
        pcall(function() alertSound:Play() end)
        notify("⚠️ الكرة قريبة منك", THEME.Danger)
    end
elseif nearest > state.alertDistance + 3 then

```

```

        alertActive = false
    end

    -- تحديث المعلومات
    if now - lastInfoUpdate > 0.15 then
        lastInfoUpdate = now
        if nearestLabel then
            nearestLabel.Text = nearest < math.huge and string.format("%.1f م", nearest) or "-"
        end
        if predictionLabels.Speed then
            if focus then
                local result = focus.Result
                predictionLabels.Speed.Text = string.format("%.1f", focus.Entry.Speed)
                predictionLabels.Landing.Text = result.Landing and string.format("%.2f ث", result.Landing.Time) or "-"
                predictionLabels.Closest.Text = result.Closest
                    and string.format("%.1f م (%.2f ث)", result.Closest.Distance, result.Closest.Time)
                or "-"
                predictionLabels.Calib.Text = string.format("%.1f", focus.Entry.Props.Calib.Magnitude)
            else
                predictionLabels.Speed.Text = "لا توجد كرة متحركة"
                predictionLabels.Landing.Text = "-"
                predictionLabels.Closest.Text = "-"
                predictionLabels.Calib.Text = "-"
            end
            predictionLabels.Ping.Text = string.format("%d ms", math.floor(networkLag() * 1000 + 0.5))
        end
    end
end)

-----
-- صفحة 1: الهيتيوكس
-----
newPage(TAB_NAMES[1])

local function statusSuffix()
    return " • اختبار: " .. state.quickKey
end

local enableCard = card(54)
local statusText = cardTitle(enableCard, "الحالة: متوقف", "تفعيل الهيتيوكس", statusSuffix())

local function refreshStatus()
    statusText.Text = (state.enabled and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف") .. statusSuffix()
    statusText.TextColor3 = state.enabled and THEME.Success or THEME.SubText
end

local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
    state.enabled = value
    refreshStatus()
    if value then
        notify("✓ تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
    else
        restoreAll()
        notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
    end
end)

-- الحجم + أحجام سريعة
local sizeCard = card(118)
cardHeading(sizeCard, "حجم الهيتيوكس")

local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, state.size, "x%.1f", function(value)
    state.size = value
    scheduleSave()
end)

local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 80, 0, 10), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    sizeSlider.set(1, true)
    notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
end)

local presetRow = horizontalRow(sizeCard, 74, 30)
local presetCount = #CONFIG.SizePresets
for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
    local btn = smallButton(
        presetRow,
        "x" .. preset,
        UDim2.new(),
        UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
    )

```

```

        btn.LayoutOrder = i
        btn.TextSize = 13
        btn.MouseButton1Click:Connect(function()
            sizeSlider.set(preset, true)
        end)
    end

switchCard("حجم تلقائي حسب المسافة", "autoSize")

sectionHeader("تكبير كل اتجاه 📏")

local axisCard = card(196)
local axisSliders = {}
local axes = {
    { key = "axisX", name = "العرض (X)" },
    { key = "axisY", name = "الارتفاع (Y)" },
    { key = "axisZ", name = "الطول (Z)" },
}
for i, axis in ipairs(axes) do
    local y = 46 + (i - 1) * 60
    cardHeading(axisCard, axis.name, y - 36)
    axisSliders[i] = makeSlider(axisCard, y, 0.25, 3, 0.05, state[axis.key], "x%.2f", function(value)
        state[axis.key] = value
        scheduleSave()
    end)
end

local axisResetCard = card(44)
local axisResetBtn = smallButton(axisResetCard, "إعادة الاتجاهات إلى x1", UDim2.new(0, 14, 0, 8), UDim2.new(1, -28, 0, 28))
axisResetBtn.TextSize = 13
axisResetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    for _, slider in ipairs(axisSliders) do
        slider.set(1, true)
    end
end)

-----
-- صفحة 2: التوقع
-----
newPage(TAB_NAMES[2])

switchCard("توقع مسار الشوت", "prediction")

local liveCard = card(146)
cardHeading(liveCard, "قراءة مباشرة 📡")
predictionLabels.Speed = statRow(liveCard, 38, "سرعة الكرة")
predictionLabels.Landing = statRow(liveCard, 58, "تنزل بعد")
predictionLabels.Closest = statRow(liveCard, 78, "أقرب مرور منك")
predictionLabels.Calib = statRow(liveCard, 98, "تصحيح المعايرة")
predictionLabels.Ping = statRow(liveCard, 118, "البنق")

sliderCard("مدة التوقع (ثانية)", "predictTime", 0.5, 5, 0.25, "%.2f")

sectionHeader("الدقة 🎯")
switchCard("حساب الارتداد", "predictBounces")
switchCard("تعويض البنق", "predictLag")
switchCard("معايرة تلقائية", "predictCalibrate")

sectionHeader("العلامات 📍")
switchCard("مكان النزول", "predictLanding")
switchCard("أقرب نقطة لك", "predictClosest")

-----
-- صفحة 3: المظهر
-----
newPage(TAB_NAMES[3])

switchCard("إظهار الهيتبوكس", "showHitbox")
sliderCard("شفافية الكرة", "transparency", 0, 0.95, 0.05, "%.2f")
switchCard("إطار الهيتبوكس", "outline")
switchCard("تأثير النبض", "pulse")

local colorCard = card(84)
cardHeading(colorCard, "لون الإطار والمسار")

local colorRow = horizontalRow(colorCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local colorStrokes = {}

local function selectColor(index)
    state.colorIndex = index
    scheduleSave()
end

```

```

        for i, s in ipairs(colorStrokes) do
            tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
        end
        local color = outlineColor()
        for _, props in pairs(trackedBalls) do
            props.Box.Color3 = color
            props.Tracer.BackgroundColor3 = color
        end
    end
end

for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
    local swatch = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
        BackgroundColor3 = color,
        AutoButtonColor = false,
        Text = "",
        LayoutOrder = i,
        Parent = colorRow,
    }, { corner(15) })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = swatch
    colorStrokes[i] = s
    swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
        selectColor(i)
    end)
end

local themeCard = card(84)
cardHeading(themeCard, "نيم الواجهة")

local themeRow = horizontalRow(themeCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
local themeStrokes = {}

local function applyTheme(index)
    state.themeIndex = index
    scheduleSave()
    local theme = CONFIG.Themes[index]
    THEME.Accent = theme.Accent
    THEME.Accent2 = theme.Accent2
    local sequence = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2)
    for _, g in ipairs(gradients) do
        g.Color = sequence
    end
    for _, ref in ipairs(accentRefs) do
        ref[1][ref[2]] = THEME[ref[3]]
    end
    for i, s in ipairs(themeStrokes) do
        tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
    end
end

for i, theme in ipairs(CONFIG.Themes) do
    local btn = create("TextButton", {
        Size = UDim2.new(0, 64, 0, 30),
        BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        AutoButtonColor = false,
        Text = theme.Name,
        TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
        TextStrokeTransparency = 0.6,
        TextSize = 12,
        Font = FONT_BOLD,
        LayoutOrder = i,
        Parent = themeRow,
    }, {
        corner(8),
        create("UIGradient", { Color = ColorSequence.new(theme.Accent, theme.Accent2) }),
    })
    local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
    s.Parent = btn
    themeStrokes[i] = s
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        applyTheme(i)
        notify("تم تغيير النيم إلى" .. theme.Name, THEME.Accent)
    end)
end

```

```

switchCard("مؤشر الكرة", "esp", "المسافة والسرعة فوق الكرة من خلف الجدران")
switchCard("خط التتبع", "tracer", "خط من شخصيتك إلى الكرة")
switchCard("تنبيه قرب الكرة", "alert", "صوت وإشعار لما تقترب الكرة منك")
sliderCard("مسافة التنبيه", "alertDistance", 5, 50, 1, "%d م")

local nameCard = card(84)
cardHeading(nameCard, "اسم الكرة في اللعبة")

local nameBox = create("TextBox", {
    AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
    Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
    BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
    Text = state.ballName,
    PlaceholderText = "مثال: Ball",
    PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
    TextColor3 = THEME.Text,
    TextSize = 14,
    Font = FONT_BOLD,
    ClearTextOnFocus = false,
    Parent = nameCard,
}, { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })

local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
searchBtn.TextSize = 13

local function applyBallName()
    local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
    if name == "" then
        nameBox.Text = state.ballName
        return
    end
    state.ballName = name
    scheduleSave()
    rescan()
    local n = countBalls()
    if n > 0 then
        notify(".. name, THEME.Success)
    else
        notify(".. name, THEME.Danger)
    end
end

searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)
nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
    if enterPressed then
        applyBallName()
    end
end)

-----
-- صفحة 5: الإعدادات
-----
newPage(TAB_NAMES[5])

-- تغيير أزرار الاختصار
local capturing = nil -- { key = "toggleKey", button = btn }
local keyInfoLabel -- يُنشأ في بطاقة المعلومات

local function refreshKeyInfo()
    if keyInfoLabel then
        keyInfoLabel.Text = state.toggleKey .. " / " .. state.quickKey
    end
    refreshStatus()
end

local function keybindCard(title, key)
    local c = card(54)
    cardTitle(c, title, "اضغط على الزر ثم اختر مفتاحاً جديداً")
    local btn = smallButton(c, state[key], UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    btn.TextSize = 13
    btn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if capturing then
            capturing.button.Text = state[capturing.key]
        end
        capturing = { key = key, button = btn }
        btn.Text = "اضغط زر..."
    end)
end

keybindCard("زر إظهار الواجهة", "toggleKey")

```

```

keybindCard("زر تشغيل الهيتوكس", "quickKey")

-- الزر العائم (للجوال)
local floatingBtn = create("TextButton", {
    AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
    Position = UDim2.new(0, 50, 0.5, 0),
    Size = UDim2.new(0, 52, 0, 52),
    BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    AutoButtonColor = false,
    Text = "🔑",
    TextSize = 24,
    Font = FONT_BOLD,
    TextColor3 = THEME.Text,
    Visible = state.floatingButton,
    ZIndex = 20,
    Parent = screenGui,
}, { corner(26), accentGradient(45), stroke(THEME.Background, 2) })

switchCard("زر عائم", "floatingButton", function(value)
    floatingBtn.Visible = value
end)

-- حفظ الإعدادات
local saveCard = card(54)
cardTitle(
    saveCard,
    "حفظ الإعدادات",
    canSave and "✓ يتم الحفظ تلقائياً" or "لا يدعم الحفظ Executor الـ"
)
local resetSettingsBtn = smallButton(saveCard, "حذف المحفوظ", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
resetSettingsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    if not canSave then
        notify("Executor الحفظ غير مدعوم في هذا الـ", THEME.Danger)
        return
    end
    pcall(function()
        if typeof(delfile) == "function" then
            delfile(CONFIG.SaveFile)
        else
            writefile(CONFIG.SaveFile, "{}")
        end
    end)
    notify("تم حذف الإعدادات المحفوظة - أعد تشغيل السكريت", THEME.Accent2)
end)

sectionHeader("معلومات")

local infoCard = card(86)
ballCountLabel = statRow(infoCard, 12, "الكرات المكتشفة")
nearestLabel = statRow(infoCard, 34, "أقرب كرة")
keyInfoLabel = statRow(infoCard, 56, "الواجهة / الهيتوكس")

sectionHeader("عن السكريت")

local links = {}
for _, link in ipairs(CONFIG.Links) do
    if link.Url ~= "" then
        table.insert(links, link)
    end
end

local aboutCard = card(96 + #links * 38)

local aboutTitle = label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 12),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
    Text = "+ .. CONFIG.Author .. +",
    TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
    TextSize = 20,
})
accentGradient(0).Parent = aboutTitle

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
    Text = " .. CONFIG.Version, • موسّع هيتوكس الكرة",
    TextColor3 = THEME.SubText,
    TextSize = 12,
    Font = FONT_REG,
})

```

```

label(aboutCard, {
    Position = UDim2.new(0, 14, 0, 62),
    Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
    Text = "شكراً لاستخدامك السكرت",
    TextSize = 13,
})

for i, link in ipairs(links) do
    local y = 92 + (i - 1) * 38
    label(aboutCard, {
        AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
        Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
        Size = UDim2.new(1, -120, 0, 30),
        Text = link.Name,
        TextSize = 13,
        TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
    })
    local copyBtn = smallButton(aboutCard, "نسخ الرابط", UDim2.new(0, 14, 0, y), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
    copyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
        if typeof(setclipboard) == "function" then
            pcall(setclipboard, link.Url)
            notify("تم نسخ رابط " .. link.Name, THEME.Success)
        else
            notify(link.Url, THEME.Accent2)
        end
    end)
end

-----
-- السحب والإدخال
-----

local windowDragging = false
local dragStart, startPos

local floatPressed = false
local floatMoved = false
local floatStart, floatStartPos

titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        windowDragging = true
        dragStart = input.Position
        startPos = mainFrame.Position
    end
end)

floatingBtn.InputBegan:Connect(function(input)
    if isPress(input) then
        floatPressed = true
        floatMoved = false
        floatStart = input.Position
        floatStartPos = floatingBtn.Position
    end
end)

connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
    if not isMove(input) then return end

    if activeSlider then
        activeSlider.update(input.Position.X)
    elseif windowDragging then
        local delta = input.Position - dragStart
        mainFrame.Position = UDim2.new(
            startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
            startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
        )
    elseif floatPressed then
        local delta = input.Position - floatStart
        if delta.Magnitude > 6 then
            floatMoved = true
        end
        if floatMoved then
            floatingBtn.Position = UDim2.new(
                floatStartPos.X.Scale, floatStartPos.X.Offset + delta.X,
                floatStartPos.Y.Scale, floatStartPos.Y.Offset + delta.Y
            )
        end
    end
end)

-- إظهار / إخفاء

```

```

local function setVisible(visible)
    state.guiVisible = visible
    if visible then
        mainFrame.Visible = true
        tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
    else
        tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
            if not state.guiVisible then
                mainFrame.Visible = false
            end
        end)
    end
end

connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
    if isPress(input) then
        if activeSlider then
            activeSlider.release()
            activeSlider = nil
        end
        if floatPressed and not floatMoved then
            setVisible(not state.guiVisible)
        end
        floatPressed = false
        windowDragging = false
    end
end)

connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
    -- التقاط زر اختصار جديد
    if capturing and input.UserInputType == Enum.UserInputType.Keyboard then
        local c = capturing
        capturing = nil
        if input.KeyCode ~= Enum.KeyCode.Escape then
            state[c.key] = input.KeyCode.Name
            scheduleSave()
            notify("تم تعيين الزر: " .. input.KeyCode.Name, THEME.Success)
        end
        c.button.Text = state[c.key]
        refreshKeyInfo()
        return
    end

    if gameProcessed then return end
    if input.KeyCode.Name == state.toggleKey then
        setVisible(not state.guiVisible)
    elseif input.KeyCode.Name == state.quickKey then
        enableSwitch.set(not state.enabled)
    end
end)

-- التصغير
minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    state.minimized = not state.minimized
    minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
    tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
end)

-- الإغلاق الكامل
local function cleanup()
    state.enabled = false
    for part in pairs(trackedBalls) do
        untrackBall(part)
    end
    for _, c in ipairs(connections) do
        c:Disconnect()
    end
    table.clear(connections)
    if vizFolder then
        vizFolder:Destroy()
    end
    if screenGui then
        screenGui:Destroy()
    end
    _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
end

_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup

closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
    tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()

```

```
        cleanup()
end)

-----
-- البدء
-----

selectColor(state.colorIndex)
applyTheme(state.themeIndex)
selectTab(math.clamp(math.floor(state.activeTab), 1, TAB_COUNT), false)
scanForBalls()
refreshBallCount()
refreshRayFilter()
refreshKeyInfo()
setVisible(true)
notify("تم تحميل السكريبت " .. CONFIG.Version .. " - صنع من قبل " .. CONFIG.Author, THEME.Accent)
```