

بسمه تعالى

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر درس مبانی اینترنت اشیاء نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۳۹۹ تمرین شبیهسازی سری سوم



انجام این تمرین بهصورت انفرادی است.

شرح تمرين

هدف از این تمرین، آشنایی بیشتر و بررسی شبکه ارتباطی LoRaWAN به عنوان یکی از شبکههای دوربرد با مصرف توان پایین (Low Power Wide Area Network) در اینترنت اشیاء است. در این تمرین برای پیادهسازی شبکه ارتباطی LoRaWAN و بررسی برخی پارامترهای آن از شبیهساز +++ CH استفاده خواهیم کرد. شبیهساز برای شبکههای بیسیم و سیمی میباشد که با زبان برنامهنویسی ++ کا پیادهسازی شده است. برای آشنایی بیشتر با این شبیهساز آموزشهای زیادی در اینترنت موجود است که میتوانید از آنها بهره ببرید. برای مثال، برای آشنایی مقدماتی با این شبیهساز میتوانید به توضیحات خود سایت ++ OMNET مراجعه کنید. برای انجام این تمرین از چارچوب LoRaWan [link1] [Link1] که شبکه ارتباطی LoRaWan را بهصورت انتها به انتها شبیه سازی کرده است استفاده خواهیم کرد.

مراحل انجام تمرين

بخش اجباري

- ۱. تأثیر فاکتور گسترش (SF) و پهنای پاند (BW) را بر زمان ارسال یک بسته، نرخ ارسال، مصرف انرژی و برد
 ارتباطی در شبکه LoRaWAN، به طور کامل شرح دهید.
- ۲. جدول صفحه ۴۵ (این جدول در فصل سوم بخش ششم، قسمت مباحث تکمیلی شبکه LoRaWAN در سایت کورسز قابل دانلود است) را بر اساس موارد خواسته شده تکمیل کنید. دقت داشته باشید که تکمیل این جدول باید با اجرای یک کد همراه باشد. در این کد باید ورودیهای لازم داده شود و جدول کامل شده در خروجی نمایش داده شود (پیشنهاد می شود از زبان پایتون برای انجام این بخش استفاده شود).

- ۳. نموداری برحسب payload های ۱۶، ۳۲ و ۵۱ بایتی و زمان ارسال بسته (ToA) با توجه به فاکتور گسترشهای مختلف رسم کنید (پیشنهاد میشود از زبان پایتون برای انجام این بخش استفاده شود).
- ۴. تحقیق کنید که در چه حالتی در شبکه LoRaWAN بین دو بسته برخورد (collision) رخ میدهد. آیا در این شبکه امکان این وجود دارد که با وجود برخورد بتوان دماژولاسیون انجام داد؟
- ۵. برای شبیهسازی شبکه LoRaWAN نیاز است نرمافزار شبیهساز ++TLoRa و چارچوب FLoRa و FLoRa و INET و INET و INET و نصب کنید. برای نصب ++TLoRa به سایت آن مراجعه کرده و بر اساس سیستمعامل خود نسخه مناسب را نصب نصب کنید. (نحوه نصب شبیهساز ++OMNET و راهاندازی چارچوب FLoRa در آن برای سیستمعاملها در کانال اطلاع رسانی درس توضیح داده خواهد شد).
- ۶. در دایرکتوری چارچوب FLoRa سناریو پیشفرض با نام loRaNetworkTest.ini قرار دارد که شبکه ارتباطی LoRaWAN را با ۱۰ گره (Node)، یک دروازه (Gateway) و یک سرور شبکه شبیهسازی کرده است. سناریو پیشفرض را اجرا کنید. با اجرای شبیهسازی، نتایج آن در دایرکتوری simulations/results با نام پیشفرض شبیهسازی، نتایج آن در دایرکتوری General-avg-#0 قرار می گیرد. با انتخاب این فایل، آمار هر یک از موارد زیر را در جدولی توضیح دهید:
 - ❖ آخرین توان ارسال شده توسط هر گره (finalTP)
 - ♦ آخرین فاکتور گسترش ارسال شده توسط هر گره (finalSP)
 - 💠 تعداد بستههای ارسالی هر گره (sentPackets)
 - 💠 انرژی مصرفی هر گره (totalEnergyConsumed)
 - 🍫 مجموع تعداد بستههای دریافت شده در دروازه (LoRa_GWPacketReceived:count)
 - ♦ مجموع تعداد بستههای دریافت شده در سرور شبکه (totalReceivedPackets)
- ۷. در این بخش باید با تغییر پارامترهای شبیه سازی سناریوهای مختلفی را اجرا کرده و نتایج آنها را ذخیره و بر
 اساس این نتایج نمودارهای خواسته شده در قسمت (ب) را رسم کنید.
- الف) پارامترهای که باید تغییر دهید، شامل فاکتور گسترش گره، توان ارسالی گره، پهنای باند مورداستفاده گره و تعداد ،initialLoRaSF گرههای انتهایی است. پارامترهای ذکر شده در سناریو پیشفرض به ترتیب با نامهای

numberOfNodes و initialLoRaBW initialLoRaTP قابل مشاهده هستند. برای مثال، یک حالت این است که مقادیر ذکر شده را در سناریو پیشفرض به ترتیب ۷ برای فاکتور گسترش، ۱۴ دسیبل میلیوات (dBm) برای توان ارسالی، ۵ برای تعداد گرهها و ۱۲۵ کیلوهرتز (kHz) برای پهنای باند تغییر داده و سناریو را اجرا کرده و نتیجه آن را ذخیره کنید. توجه داشته باشید که بهازای هر تغییر، شبیهسازی باید اجرا و نتایج آن ذخیره شود. در هر شبیهسازی مقدار دیگر پارامترها (به جز فاکتور گسترش، توان ارسالی، تعداد گره و پهنای باند) همان مقدار پیشفرض فایل تست باشد. در مجموع باید ۱۶ شبیهسازی انجام شود (۲ حالت برای تعداد گرهها، ۲ حالت برای فاکتور گسترش، ۲ حالت برای توان ارسالی و ۲ حالت برای پهنای باند). پارامترهای ذکر شده را طبق مقادیر زیر تغییر دهید:

- > numberOfNodes {15, 30}
- ➤ InitialLoRaSF {7, 12}
- initialLoRaTP {3 dBm, 14 dBm}
- initialLoRaBW {125 KHz, 250 KHz}

ب) بر اساس معیارهای زیر و نتایج شبیهسازی، نمودارهای خواسته شده را ترسیم کنید.

• نرخ بستههای دریافتی (Received packets ratio): عبارت است از تعداد کل بستههای دریافتی در سرور شبکه (sentPackets) تقسیمبر تعداد کل بستههای ارسال شده توسط همهٔ گرهها (sentPackets).

$$\label{eq:ReceivedPackets} \text{Received Packets Ratio} = \frac{total Received Packets}{\sum_{n=1}^{number\ of\ nodes} sentPackets(n)}$$

• میزان مصرف انرژی (mJ): مجموع انرژی مصرفی تمام گرهها تقسیمبر تعداد بستههای دریافت شده در سرور

Energy Consumption
$$= \frac{\sum_{n=1}^{number\ of\ nodes} alEnergyConsumed tot\ (n)}{totalReceivedPackets}$$

نمودارهای موردنظر:

- $\sqrt{}$ نمودار تعداد گرهها (محور X) و نرخ بستههای دریافتی (محور $\sqrt{}$
 - (y محور x محور x محور x) و میزان مصرف انرژی (محور x

در کل ۱۶ نمودار با احتساب ۸ نمودار برای معیار اول و ۸ نمودار برای معیار دوم باید رسم شود (میتوانید نمودارهای خواسته شده را با کد یایتون رسم کنید).


بخش اختياري


- همانطور که در کلاس گفته شده است، الگوریتم ADR مکانیزمی جهت تنظیم پارامترهای انتقال در شبکه LoRaWAN است. با توجه به توضیحات ارائه شده در کلاس مکانیزم ADR جدیدی پیشنهاد دهید (انجام این بخش از تمرین اختیاری است و نمره اضافه دارد).
- در کلاس درس تحلیلی از عملکرد پروتکل ALOHA، در شبکه LoRaWAN مشاهده کردید. مشابه تحلیلهای انجام شده را برای پروتکل Slotted-ALOHA نیز انجام دهید (انجام این بخش از تمرین اختیاری است و نمره اضافه دارد).
- ۳. در کلاس درس در مورد ماژولهای سختافزاری شبکه LoRaWAN توضیح داده شده است. در این بخش باید یک مدارچاپی به عنوان نود LoRa با قابلیت ارسال موقعیت مکانی طراحی کنید (انجام این بخش از تمرین اختیاری است و نمره اضافه دارد).
- ۴. الگوریتم ADR پیشنهاد شده در بخش ۵ را در فریمورک FLoRa پیادهسازی کنید و نشان دهید الگوریتم ارائه شده نسبت به الگوریتم پیشفرض و الگوریتم ارائه شده در این مقاله عملکرد بهتری دارد (انجام این بخش از تمرین اختیاری است و نمره اضافه دارد).
- ۵. الگوریتم ADR پیشنهاد شده در بخش ۵ را در پلتفرم <u>chripstack</u> پیاده سازی کنید <mark>(انجام این بخش از تمرین</mark> اختیاری است و نمره اضافه دارد).
- 9. بر اساس تحلیلی که در بخش۶ از Slotted-ALOHA انجام دادید، این پروتکل را در فریم ورک FloRa پیاده سازی کنید و نشان دهید کارایی این الگوریتم نسبت به پروتکل ALOHA بهتر است (انجام این بخش از تمرین اختیاری است و نمره اضافه دارد).

نحوه تحويل تمرين

۱. این تمرین از دو بخشهای اجباری و اختیاری تشکیل شده است.

- ۲. بخش ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ باید در یک گزارش متنی با رعایت کامل قواعد نگارشی و املایی تحویل داده شدود. برای بخش ۵ باید فیلم ویدئویی حداکثر ۲ دقیقهای تهیه شود و محیط شبیه سازی و فریمور کها نشان داده شود. در ویدئوها باید مشخص شده با شد که این فایل متعلق به شما است. برای مثال قبل از تو ضیح نام و شماره دانشجویی خودتان و بخشی که در حال انجام آن هستید را نمایش دهید.
 - ۳. برای بخش ۲ و ۳ باید کدهای اجرا شده و برای بخش ۶ و ۷ نیز باید فایل شبیهسازی (فایل SCa) شده وجود داشته باشد.
 - ۴. تمرین در قالب یک فایل zip با رعایت ساختار دایرکتوری و نحوه نامگذاری زیر تحویل داده می شود. این فایل باید شامل گزارش متنی، ویدئوها، کدها و فایلهای شبیه سازی با شد. نحوه نامگذاری فایل zip باید به صورت باید شامل گزارش متنی، ویدئوها، کدها و فایلهای شبیه سازی با شد. نحوه نامگذاری فایل HW3_StudentNumber.zip باشد که در آن





۵. بخشهای اختیاری این تمرین بهصورت آنلاین تحویل گرفته میشود، زمان تحویل و قواعد آن متعاقباً اعلام میشود.

- ويدئو ضبط شده بايد قابل پخش با آخرين نسخه نرمافزار KMPlayer باشد.
 - این تمرین باید بهصورت نفرادی انجام شود.
 - **۸.** مهلت تحویل تمرین، تا $\frac{9}{2}$ خردادماه $\frac{1799}{2}$ خواهد بود.
 - ۹. به ازای هر روز تأخیر ۵ درصد جریمه در نظر گرفته خواهد شد.
- ۱۰. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، نمره مربوط به بخش خوانایی کسر خواهد شد.