

قرارداد JSON بک‌اند برای تیم فرانت‌اند

نام پروژه: MVP سامانه مدیریت موکلان، دسته‌بندی‌ها و پرونده‌ها

نوع مستند: API Contract / JSON Contract

مخاطب: تیم فرانت‌اند

نسخه: 1.0

تاریخ: 1405/04/28

تکنولوژی بک‌اند: ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core

این مستند فقط مربوط به قرارداد JSON بین بک‌اند و فرانت‌اند در محدوده MVP است. مواردی مثل آپلود فایل، تقویم جلسات، پرداخت‌ها، گزارش‌ها و اعلان‌ها فعلاً خارج از محدوده MVP هستند.

فهرست مطالب

- ۱. قوانین عمومی ارتباط با API
- ۲. ساختار استاندارد پاسخ‌ها
- ۳. ساختار استاندارد خطاها
- ۴. نقش‌ها و دسترسی‌ها
- ۵. API‌های موکلان
- ۶. API دسته‌بندی‌ها
- ۷. API‌های پرونده‌ها
- ۸. وضعیت‌های پرونده

- ۹. موارد خارج از محدوده MVP
- ۱۰. چک‌لیست فرانت‌اند

۱. قوانین عمومی ارتباط با API

تمام درخواست‌ها و پاسخ‌ها باید با فرمت JSON باشند. بنابراین در درخواست‌هایی که Body دارند، Header زیر ارسال شود:

```
{
  "Content-Type": "application/json"
}
```

تمام API‌های داخلی نیاز به احراز هویت دارند. فرانت‌اند باید توکن JWT را در Header زیر ارسال کند:

```
{
  "Authorization": "Bearer ACCESS_TOKEN"
}
```

اگر توکن ارسال نشود یا معتبر نباشد، بک‌اند باید پاسخ 401 برگرداند.

Base URL

آدرس اصلی سرور بسته به محیط اجرا توسط تیم بک‌اند اعلام می‌شود. نمونه:

```
https://api.example.com
```

در این مستند Endpoint‌ها بدون Base URL نوشته شده‌اند. مثال:

```
GET /clients
```

۲. ساختار استاندارد پاسخ‌های لیستی

هر API که لیست برمی‌گرداند، مثل لیست موکلان یا لیست پرونده‌ها، باید ساختار صفحه‌بندی زیر را داشته باشد:

```
{
  "items": [],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "totalPages": 0
}
```

فیلد	توضیح
items	آرایه‌ای از رکوردهای برگشتی
page	شماره صفحه فعلی
pageSize	تعداد رکورد در هر صفحه
totalCount	تعداد کل رکوردها
totalPages	تعداد کل صفحات

۳. ساختار استاندارد خطاها

همه خطاها باید تا حد امکان با فرمت زیر برگردند:

```
{
  "message": "پیام کلی خطا",
  "errors": {
    "fieldName": [
      "متن خطای مربوط به فیلد"
    ]
  }
}
```

اگر خطا مربوط به یک فیلد خاص نباشد، ممکن است فقط فیلد message برگردد.

کدهای خطای استاندارد

کد	وضعیت	کاربرد	نمونه پیام
400	Bad Request	اطلاعات ارسالی نامعتبر است	اطلاعات وارد شده معتبر نیست.
401	Unauthorized	JWT ارسال نشده یا معتبر نیست	نشست شما معتبر نیست.
403	Forbidden	کاربر مجوز انجام عملیات را ندارد	شما اجازه انجام این عملیات را ندارید.
404	Not Found	رکورد موردنظر پیدا نشد	رکورد موردنظر پیدا نشد.
409	Conflict	داده تکراری است	اطلاعات وارد شده قبلاً ثبت شده است.
500	Internal Server Error	خطای داخلی سرور	خطای داخلی سرور رخ داده است.

نمونه خطای اعتبارسنجی 400

```
{
  "message": "اطلاعات واردشده معتبر نیست",
  "errors": {
    "internalNumber": [
      "شماره داخلی پرونده الزامی است"
    ],
    "title": [
      "عنوان پرونده باید حداقل ۳ کاراکتر باشد"
    ]
  }
}
```

نمونه خطای تکراری بودن داده 409

```
{
  "message": "اطلاعات واردشده قبلاً ثبت شده است",
  "errors": {
    "internalNumber": [
      "شماره داخلی پرونده قبلاً ثبت شده است"
    ]
  }
}
```

نمونه خطای عدم دسترسی 403

```
{
  "message": "شما اجازه انجام این عملیات را ندارید"
}
```

۴. نقش‌ها و دسترسی‌ها

نقش	دسترسی‌ها
ADMIN	مشاهده، ثبت، ویرایش و بایگانی پرونده
STAFF	مشاهده، ثبت و ویرایش؛ بدون اجازه بایگانی پرونده

عملیات بایگانی پرونده فقط برای نقش ADMIN مجاز است. اگر STAFF درخواست بایگانی ارسال کند، پاسخ باید 403 باشد.

۵. API‌های موکلان

۵.۱. دریافت لیست موکلان

این API برای دریافت لیست موکلان همراه با Search و Pagination استفاده می‌شود.

GET

GET /clients?page=1&pageSize=20&search=علی

Query Parameters

پارامتر	نوع	اجباری	توضیح
page	number	خیر	شماره صفحه، پیش‌فرض 1
pageSize	number	خیر	تعداد رکورد در صفحه، پیش‌فرض 20
search	string	خیر	جست‌وجو بر اساس نام کامل، کد ملی و موبایل

Response 200

```
{
  "items": [
    {
      "id": "client-uuid",
      "fullName": "علی رضایی",
      "nationalCode": "0012345678",
      "mobile": "09121234567",
      "phone": null,
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-07-14T08:30:00Z"
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1,
  "totalPages": 1
}
```

۵.۲. ثبت موکل جدید

POST

POST /clients

Request Body

```
{
  "fullName": "علی رضایی",
  "nationalCode": "0012345678",
  "mobile": "09121234567",
  "phone": "02112345678",
  "address": "تهران، خیابان نمونه",
  "description": "موکل جدید"
}
```

قوانین اعتبارسنجی موکل

فیلد	قانون
fullName	اجباری، حداقل ۳ و حداکثر ۱۵۰ کاراکتر
nationalCode	اجباری، دقیقاً ۱۰ رقم و یکتا
mobile	اختیاری، ولی در صورت ارسال باید شماره موبایل معتبر باشد
address	اختیاری، حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر
description	اختیاری، حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر

Response 201

```
{
  "id": "client-uuid",
  "fullName": "علی رضایی",
  "nationalCode": "0012345678",
  "mobile": "09121234567",
  "phone": "02112345678",
  "address": "تهران، خیابان نمونه",
  "description": "موکل جدید",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-07-14T08:30:00Z"
}
```

Conflict 409 - کد ملی تکراری

```
{
  "message": "اطلاعات وارد شده قبلاً ثبت شده است",
  "errors": {
    "nationalCode": [
      "کد ملی وارد شده قبلاً برای موکل دیگری ثبت شده است"
    ]
  }
}
```


۵.۳. ویرایش موکل

PATCH`PATCH /clients/{id}`

در PATCH لازم نیست همه فیلدها ارسال شوند. فقط فیلدهایی که قرار است تغییر کنند ارسال می‌شوند.

Request Body

```
{
  "fullName": "علی رضایی پور",
  "mobile": "09121234567",
  "address": "تهران، آدرس جدید"
}
```

Response 200

```
{
  "id": "client-uuid",
  "fullName": "علی رضایی پور",
  "nationalCode": "0012345678",
  "mobile": "09121234567",
  "phone": "02112345678",
  "address": "تهران، آدرس جدید",
  "description": "موکل جدید",
  "isActive": true,
  "updatedAt": "2026-07-14T09:00:00Z"
}
```

۶. API دسته‌بندی‌ها

۶.۱. دریافت دسته‌بندی‌های فعال

این API برای دریافت دسته‌بندی‌های فعال استفاده می‌شود. خروجی باید بر اساس sortOrder مرتب شود.

GET

GET /categories

Response 200

```
[
  {
    "id": "category-uuid-1",
    "name": "حقوقی",
    "sortOrder": 1
  },
  {
    "id": "category-uuid-2",
    "name": "کیفری",
    "sortOrder": 2
  },
  {
    "id": "category-uuid-3",
    "name": "خانواده",
    "sortOrder": 3
  }
]
```

فرانت‌اند باید از این API برای پر کردن Dropdown دسته‌بندی‌ها در فرم ثبت و ویرایش پرونده استفاده کند.

۷. API‌های پرونده‌ها

۷.۱. دریافت لیست پرونده‌ها

GET

GET /cases?page=1&pageSize=20&search=1405-001&categoryId=category-uuid&status=ACTIVE&clientId=client-uuid

Query Parameters

پارامتر	نوع	اجباری	توضیح
page	number	خیر	شماره صفحه، پیش‌فرض 1
pageSize	number	خیر	تعداد رکورد در صفحه، پیش‌فرض 20، حداکثر 100
search	string	خیر	جست‌وجوی عمومی پرونده
categoryId	Guid	خیر	فیلتر بر اساس دسته‌بندی
status	ACTIVE / ARCHIVED	خیر	فیلتر بر اساس وضعیت پرونده
clientId	Guid	خیر	فیلتر بر اساس موکل

فیلدهای قابل جست‌وجو

فیلد	توضیح
internalNumber	شماره داخلی پرونده
title	عنوان پرونده
client.fullName	نام کامل موکل
client.nationalCode	کد ملی موکل
courtCaseNumber	شماره پرونده دادگاه
courtName	نام دادگاه
opponentName	نام طرف مقابل

Response 200

```
{
  "items": [
    {
      "id": "case-uuid",
      "internalNumber": "1405-001",
      "title": "پرونده مطالبه وجه",
      "client": {
        "id": "client-uuid",
        "fullName": "علی رضایی",
        "nationalCode": "0012345678"
      },
      "category": {
        "id": "category-uuid",
        "name": "حقوقی"
      },
      "courtCaseNumber": "0301405123456789",
      "courtName": "شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تهران",
      "opponentName": "شرکت نمونه",
      "status": "ACTIVE",
      "createdAt": "2026-07-14T08:30:00Z",
      "updatedAt": "2026-07-14T08:30:00Z"
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1,
  "totalPages": 1
}
```

۷.۲. ثبت پرونده جدید

POST

POST /cases

Request Body

```
{
  "internalNumber": "1405-001",
  "title": "پرونده مطالبه وجه",
  "clientId": "client-uuid",
  "categoryId": "category-uuid",
  "courtCaseNumber": "0301405123456789",
  "courtName": "شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تهران",
  "opponentName": "شرکت نمونه",
  "description": "پیگیری مطالبه وجه قراردادی"
}
```

قوانین اعتبارسنجی پرونده

فیلد	قانون
internalNumber	اجباری، حداکثر ۵۰ کاراکتر، یکتا، ورود دستی توسط کاربر
title	اجباری، حداقل ۳ و حداکثر ۲۰۰ کاراکتر
clientId	اجباری، باید به موکل موجود و فعال اشاره کند
categoryId	اجباری، باید به دسته‌بندی موجود و فعال اشاره کند
courtCaseNumber	اختیاری، حداکثر ۱۰۰ کاراکتر
courtName	اختیاری، حداکثر ۲۰۰ کاراکتر
opponentName	اختیاری، حداکثر ۱۵۰ کاراکتر
description	اختیاری، حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر

مقدار internalNumber قبل از ذخیره باید Trim شود. در MVP فعلی مقدار شماره داخلی فقط می‌تواند شامل حروف، اعداد، خط تیره و اسلش باشد.

شماره داخلی پرونده توسط بک‌اند تولید نمی‌شود. فرانت‌اند باید آن را از کاربر دریافت کند.

Response 201

```
{
  "id": "case-uuid",
  "internalNumber": "1405-001",
  "title": "پرونده مطالبه وجه",
  "status": "ACTIVE",
  "createdAt": "2026-07-14T09:00:00Z"
}
```

Conflict 409 - شماره داخلی تکراری

```
{
  "message": "شماره داخلی واردشده قبلاً برای پرونده دیگری ثبت شده است",
  "errors": {
    "internalNumber": [
      "این شماره داخلی تکراری است"
    ]
  }
}
```

۷.۳. دریافت جزئیات پرونده

GET

GET /cases/{id}

Response 200

```
{
  "id": "case-uuid",
  "internalNumber": "1405-001",
  "title": "پرونده مطالبه وجه",
  "client": {
    "id": "client-uuid",
    "fullName": "علی رضایی",
    "nationalCode": "0012345678",
    "mobile": "09121234567"
  },
  "category": {
    "id": "category-uuid",
    "name": "حقوقی"
  },
  "courtCaseNumber": "0301405123456789",
  "courtName": "شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تهران",
  "opponentName": "شرکت نمونه",
  "description": "پیگیری مطالبه وجه قراردادی",
  "status": "ACTIVE",
  "archivedAt": null,
  "createdAt": "2026-07-14T09:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-07-14T09:00:00Z"
}
```

۷.۴. ویرایش پرونده

PATCH

PATCH /cases/{id}

Request Body


```
{
  "internalNumber": "1405-001-اصلاح",
  "title": "پرونده مطالبه وجه - نسخه اصلاح شده",
  "categoryId": "category-uuid",
  "courtName": "شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران",
  "description": "توضیحات پرونده به‌روزرسانی شد"
}
```

اگر در زمان ویرایش، شماره داخلی تغییر کند، بک‌اند باید بررسی کند که این شماره برای پرونده دیگری ثبت نشده باشد. خود پرونده فعلی باید از بررسی تکراری بودن مستثنی شود.

Response 200

```
{
  "id": "case-uuid",
  "internalNumber": "1405-001-اصلاح",
  "title": "پرونده مطالبه وجه - نسخه اصلاح شده",
  "category": {
    "id": "category-uuid",
    "name": "حقوقی"
  },
  "courtName": "شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران",
  "description": "توضیحات پرونده به‌روزرسانی شد",
  "status": "ACTIVE",
  "updatedAt": "2026-07-14T10:00:00Z"
}
```

۷.۵. بایگانی پرونده

ADMIN ONLY POST

POST /cases/{id}/archive

این Endpoint فقط برای کاربر دارای نقش ADMIN مجاز است.

قوانین بایگانی

قانون	توضیح
حذف فیزیکی ممنوع	پرونده نباید از دیتابیس حذف شود
تغییر وضعیت	وضعیت پرونده از ACTIVE به ARCHIVED تغییر می‌کند
ثبت زمان	فیلد archivedAt باید با زمان UTC ثبت شود
ثبت کاربر	شناسه کاربر بایگانی‌کننده باید در archivedByUserId ذخیره شود
عدم دسترسی STAFF	اگر STAFF درخواست بدهد، پاسخ 403 برگردد

Response 200

```
{
  "id": "case-uuid",
  "internalNumber": "1405-001",
  "status": "ARCHIVED",
  "archivedAt": "2026-07-14T10:00:00Z"
}
```

Forbidden 403

```
{
  "message": "شما اجازه انجام این عملیات را ندارید"
}
```

۸. وضعیت‌های پرونده

وضعیت پرونده فقط یکی از دو مقدار زیر است:

```
[  
  "ACTIVE",  
  "ARCHIVED"  
]
```

وضعیت	معنی
ACTIVE	پرونده فعال است و در جریان کاری معمول قرار دارد
ARCHIVED	پرونده بایگانی شده است اما از دیتابیس حذف نشده

۹. موارد خارج از محدوده MVP

موارد زیر فعلاً در MVP پیاده‌سازی نمی‌شوند و فرانت‌اند نباید برای آن‌ها وابستگی اصلی ایجاد کند:

- تولید خودکار شماره داخلی پرونده
- Prefix و Sequence سالانه برای شماره داخلی
- حذف فیزیکی موکل یا پرونده
- مدیریت کامل دسته‌بندی‌ها توسط پنل مدیر
- آپلود فایل، سند، تصویر و ضمیمه پرونده
- ثبت جلسات دادگاه و تقویم پرونده
- ثبت هزینه‌ها، حق‌الوکاله و پرداخت‌ها
- تاریخچه تغییرات هر فیلد پرونده
- ارجاع پرونده بین کاربران یا وکلا
- اعلان پیامکی، ایمیلی یا یادآور جلسات
- گزارش‌های آماری و داشبورد مدیریتی

۱۰. چک‌لیست لازم برای تیم فرانت‌اند

مورد	توضیح
JWT Header	در همه API‌های داخلی ارسال شود
Client Dropdown/Search	برای انتخاب موکل در ثبت پرونده از API موکلان استفاده شود
Category Dropdown	برای انتخاب دسته‌بندی از GET /categories استفاده شود
Internal Number Input	شماره داخلی پرونده باید توسط کاربر وارد شود
Duplicate Error Handling	خطای 409 برای کد ملی یا شماره داخلی تکراری هندل شود
Validation Error Handling	خطاهای 400 از آبجکت errors خوانده و زیر فیلدها نمایش داده شوند
Pagination	فرانت‌اند باید totalCount، pageSize، page و totalPages را پشتیبانی کند
Status Filter	فیلتر وضعیت فقط ACTIVE و ARCHIVED باشد
Archive Button	دکمه بایگانی فقط برای ADMIN نمایش داده شود
No Delete	دکمه حذف فیزیکی پرونده در MVP وجود نداشته باشد

۱۱. خلاصه سریع Endpoint ها

دسترسی	توضیح	آدرس	متد
ADMIN / STAFF	دریافت لیست موکلان	/clients	GET
ADMIN / STAFF	ثبت موکل جدید	/clients	POST
ADMIN / STAFF	ویرایش موکل	/clients/{id}	PATCH
ADMIN / STAFF	دریافت دسته‌بندی‌های فعال	/categories	GET
ADMIN / STAFF	دریافت لیست پرونده‌ها	/cases	GET
ADMIN / STAFF	ثبت پرونده جدید	/cases	POST
ADMIN / STAFF	دریافت جزئیات پرونده	/cases/{id}	GET
ADMIN / STAFF	ویرایش پرونده	/cases/{id}	PATCH
فقط ADMIN	بایگانی پرونده	/cases/{id}/archive	POST

۱۲. متن کوتاه قابل ارسال همراه فایل

می‌توانید متن زیر را همراه فایل برای تیم فرانت‌اند ارسال کنید:

سلام. فایل پیوست، قرارداد JSON بین بک‌اند و فرانت‌اند برای MVP مدیریت موکلان، دسته‌بندی‌ها و پرونده‌هاست. لطفاً فرم‌ها، لیست‌ها، خطاها، Filter، Search، Pagination و عملیات Archive را دقیقاً مطابق این مستند پیاده‌سازی کنید. در MVP فعلی حذف فیزیکی، آپلود فایل، تقویم، پرداخت، گزارش و اعلان‌ها وجود ندارند. شماره داخلی پرونده توسط کاربر وارد می‌شود و بک‌اند آن را تولید نمی‌کند. عملیات بایگانی فقط برای نقش ADMIN مجاز است.