Agent exemple

Gabarit de depart pour votre propre agent

Ce dossier n'est pas un agent utile en lui-meme : c'est un squelette minimal mais complet, qui respecte deja AGENT_INTEGRATION_CONTRACT.docx. Copiez-le et remplacez la logique de demonstration par le comportement reel de votre agent.

Contenu du dossier

- main.py — les 5 endpoints obligatoires, plus un exemple d'envoi d'alerte et de reception d'un objet du bus d'echange.
- agent.manifest.json — le manifeste a adapter (slug, nom, filiere, equipe...).
- Dockerfile — pret a l'emploi pour une stack Python ; a reecrire si vous changez de langage.
- requirements.txt — dependances minimales.

Lancer l'agent exemple en local

```
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --port 9000
```

Variable d'environnement NOYAU_URL : adresse du noyau, utilisee pour l'envoi des alertes (par defaut http://localhost:8000).

Tester manuellement le scenario de demonstration

Une fois votre entreprise de test inscrite et l'agent exemple souscrit depuis /catalogue, simulez l'arrivee d'une mesure :

```
curl -X POST "http://localhost:9000/demo/mesure/<tenant_id>?valeur=95"
```

Si la valeur depasse le seuil configure (80 par defaut), une alerte est automatiquement envoyee au noyau et apparait dans le tableau de bord de l'entreprise (/mon-compte).

Ce qu'il faut remplacer pour en faire votre agent

- La section "LOGIQUE DE DEMONSTRATION" de main.py, par votre propre traitement.
- Le contenu de agent.manifest.json.
- Les dependances de requirements.txt selon ce dont votre agent a reellement besoin.
- Les champs produces/consumes si votre agent echange des objets avec un autre (voir INTER_AGENT_DATA_CONTRACT.docx).