Test et Validation – Mini-projet

Plan de test

Tests fonctionnels automatisés – Hollywood.tn

Projet : hollywood-tn-tests (Maven)
Réalisé par : Mohamed Aziz Hameza – ISIL 3-1 (Jour) – Polytech-Intl
Version / date : 1.0 – 9 novembre 2026

1. Introduction

Ce plan de test décrit la stratégie, l'environnement, les outils, les types de tests et les critères de validation retenus pour vérifier les fonctionnalités publiques du site https://hollywood.tn/ au moyen de 20 tests automatisés (Selenium WebDriver + TestNG).

2. Objectifs de test

- Vérifier que les parcours clients principaux fonctionnent : consulter, rechercher, choisir un produit, remplir le panier.
- Vérifier le comportement du site face à des saisies invalides (recherche sans résultat, connexion erronée, formulaire incomplet).
- Détecter les anomalies fonctionnelles et d'ergonomie et les documenter avec des preuves (captures, traces).

3. Stratégie de test

3.1 Niveaux et types de tests

Type	Mise en œuvre
Test fonctionnel (boîte noire)	20 cas dérivés des fonctionnalités visibles du site, vérifiés par assertions TestNG.
Test de fumée (smoke)	Suite testng-smoke.xml : TC01, TC04, TC12, TC14, TC17 (parcours critiques, exécution rapide).
Test négatif	TC05 (recherche inexistante), TC18 (connexions invalides), TC20 (formulaire invalide).
Test piloté par les données	TC03, TC06, TC08, TC18, TC20 lisent leurs jeux de données dans des fichiers CSV.
Test de régression	Suite complète rejouable à chaque évolution du site (mvn clean test).

3.2 Approche d'automatisation

- **Page Object Model** : une classe par page (HomePage, SearchResultsPage, CategoryPage, ProductPage, CartPage, LoginPage, ContactPage, QuotePage) ; les classes de test ne contiennent que le scénario et les assertions.
- **Attentes explicites** (WebDriverWait) à la place de Thread.sleep ; délai par défaut 15 s, chargement de page 60 s.
- **Isolation** : une session navigateur par classe de test (BaseTest) ; chaque test recharge ses propres pages.
- **Dépendances maîtrisées** : TC15 et TC16 dépendent de TC14 (dependsOnMethods) ; si l'ajout échoue ils sont « Skipped ».
- **Assertions multiples** : SoftAssert quand plusieurs contrôles indépendants sont regroupés (le test signale tous les défauts).
- **Preuves** : un listener TestNG produit le rapport HTML et, pour chaque échec, une capture PNG et une trace TXT.

4. Environnement de test

Élément	Valeur
Système	Windows 10/11 (poste de l'étudiant) ; Linux possible
Langage / JDK	Java 21 (Temurin / OpenJDK)
Gestion de projet	Apache Maven 3.9.x
Bibliothèques	Selenium 4.28.0, TestNG 7.10.2, Commons-IO 2.18.0
Navigateurs	Microsoft Edge (par défaut), Google Chrome, Mozilla Firefox
Drivers	msedgedriver.exe, chromedriver.exe, geckodriver.exe dans drivers/ (ou Selenium Manager)
Site testé	https://hollywood.tn/ (production, accès internet requis)
Éditeur	IntelliJ IDEA, Eclipse ou VS Code

5. Outils

Outil	Usage
Selenium WebDriver	Pilotage du navigateur
TestNG	Exécution, annotations, groupes, dépendances, listeners
Maven + Surefire	Compilation, gestion des dépendances, lancement des suites
TestListener (projet)	Rapport HTML, captures PNG, traces TXT
Excel	Cahier de tests et suivi d'exécution
Git	Gestion de versions

6. Données de test

Fichier CSV	Contenu
search_data.csv	Mots-clés valides (dji, godox, aputure, rode, hollyland) et un mot-clé inexistant
products.csv	Produits de référence (slug, titre attendu)
categories.csv	Catégories à ouvrir (chemin, titre attendu, fragment de menu)
login_data.csv	Identifiants fictifs invalides
menu_links.csv	Liens attendus dans le menu principal
quote_data.csv	Données invalides pour le formulaire de devis

Les valeurs sensibles ou réelles sont proscrites. Le test du devis n'envoie jamais de demande valide.

7. Critères de validation

7.1 Critères d'entrée

- Projet compilé (mvn clean compile → BUILD SUCCESS), driver compatible avec le navigateur, site accessible.

7.2 Critères de réussite d'un test

- Toutes les assertions sont vraies ; aucune exception non prévue ; statut Passed dans le rapport.

7.3 Critères de sortie / d'acceptation de la campagne

- 100 % des tests exécutés (aucun test non lancé).
- Taux de réussite ≥ 90 % et aucun échec sur les tests de fumée.
- Chaque échec est analysé : défaut du site (anomalie) ou défaut du test (sélecteur à corriger), avec preuve jointe.

7.4 Statuts

Statut	Signification
Passed	Résultat obtenu conforme au résultat attendu.
Failed	Écart constaté (assertion fausse ou exception) : capture + trace générées.
Skipped	Test non exécuté car un test dont il dépend a échoué (ou échec de configuration).

8. Gestion des anomalies

1. Relire la capture d'écran et la trace du test en échec.
2. Rejouer manuellement le scénario pour trancher : anomalie du site ou sélecteur obsolète.
3. Anomalie du site : la consigner (identifiant, étapes, résultat obtenu/attendu, gravité, preuve) dans le rapport final.
4. Sélecteur obsolète : corriger le locator dans le Page Object concerné, pas la logique du test.

9. Exécution

```
mvn clean test                                  # suite complète (testng.xml)
mvn clean test -Dbrowser=chrome                 # autre navigateur
mvn clean test -Dheadless=true                  # sans fenêtre
mvn clean test -Dsuite.file=testng-smoke.xml    # suite de fumée
```

10. Planning et rôles

Activité	Responsable	Durée estimée
Analyse du site, cahier des charges	Mohamed Aziz Hameza	0,5 j
Conception des 20 cas (Excel)	Mohamed Aziz Hameza	0,5 j
Développement du framework et des scripts	Mohamed Aziz Hameza	2 j
Exécution, analyse, corrections	Mohamed Aziz Hameza	1 j
Rapport final	Mohamed Aziz Hameza	0,5 j

11. Risques et parades

Risque	Parade
Changement du HTML du site	Sélecteurs centralisés et multiples (fallbacks) ; correction localisée dans les Page Objects
Pop-up / bandeau masquant un élément	Clic JavaScript de repli ; défilement vers l'élément avant clic
Lenteur du réseau	Stratégie de chargement « eager » et attentes explicites de 15 s
Version du driver incompatible	Repli automatique sur Selenium Manager
Produit retiré du catalogue	Produits de référence paramétrés dans products.csv (à remplacer)