

Solution Author - Broken Stadium VLAN

CSCC Olympics CTF - Cisco Packet Tracer / VLAN Troubleshooting - Niveau Medium

Champ	Valeur
Challenge	Broken Stadium VLAN
Categorie	Network / Cisco Packet Tracer / Troubleshooting
Niveau	Medium
Auteur	oxFelouja
Format du flag	CSCC{}

1. Objectif du challenge

Le participant recoit un fichier **.pka** Packet Tracer. Le reseau du scoreboard CSCC est volontairement mal configure. Le but est de reparer la connectivite afin que **Admin-PC** puisse acceder au serveur web du scoreboard.

URL cible a atteindre depuis Admin-PC : **http://192.168.30.10**

2. Flag

CSCC{vlan_trunk_gateway_fixed}

3. Tableau d adressage

Equipement	Interface	IP / Masque	Gateway	VLAN
Admin-PC	Fa0	192.168.10.10 /24	192.168.10.1	10
Athlete-PC	Fa0	192.168.20.10 /24	192.168.20.1	20
Scoreboard-Server	Fa0	192.168.30.10 /24	192.168.30.1	30
R1	G0/0.10	192.168.10.1 /24	-	10
R1	G0/0.20	192.168.20.1 /24	-	20
R1	G0/0.30	192.168.30.1 /24	-	30

4. Erreurs volontairement placees

#	Erreur	Etat casse	Correction attendue
1	Port du serveur	S1 Fa0/3 dans VLAN 20	S1 Fa0/3 dans VLAN 30
2	Trunk S1 vers R1	Fa0/24 autorise VLAN 10,20	Fa0/24 autorise VLAN 10,20,30
3	Gateway serveur	192.168.20.1	192.168.30.1

5. Commandes directes de resolution

5.1 Corriger le port du Scoreboard-Server

```
enable
configure terminal
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

5.2 Corriger le trunk vers le routeur

```
interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
```

```
end
write memory
```

5.3 Corriger la gateway du serveur

Dans Packet Tracer : **Scoreboard-Server > Desktop > IP Configuration**

Default Gateway: 192.168.30.1

6. Verification finale

Depuis Admin-PC

```
ping 192.168.30.10
```

Ensuite ouvrir le navigateur web de Admin-PC et acceder a :

```
http://192.168.30.10
```

La page HTTP du serveur doit afficher le flag :

CSCC{vlan_trunk_gateway_fixed}

7. Commandes utiles pour verifier le travail du participant

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show running-config
show ip interface brief
```

8. Criteres de validation pour le .pka

Item	Condition attendue
S1 Fa0/3	switchport access vlan 30
S1 Fa0/24	trunk allowed vlan contient 10,20,30
Scoreboard-Server	default gateway = 192.168.30.1
Connectivite	Admin-PC ping 192.168.30.10 OK
Web	Admin-PC ouvre http://192.168.30.10

9. Resume author

Le challenge teste les bases CCNA suivantes : VLAN, trunk 802.1Q, router-on-a-stick, gateway par default et verification de connectivite. Il reste de niveau Medium car il contient seulement trois erreurs principales, mais il oblige le participant a diagnostiquer le reseau au lieu de copier une commande directement.