

Phantom Stadium AP - Solution Author (A4)

CSCC Olympics | Network Forensics / WLAN / 802.11 | Niveau: Hard

1. Idee generale

Le PCAP contient une attaque de type **Evil Twin** : un faux point d'accès imite le réseau officiel du stade. La victime est déconnectée du vrai réseau par des trames de deauthenticatio

2. Identifier le faux AP

Dans Wireshark, afficher les Beacon Frames pour lister les noms de réseaux :

```
wlan.fc.type_subtype == 0x08
```

Element	Valeur
Vrai SSID	CSCC-Stadium-Official
Faux SSID	CSCC-Stadium-Official
Vrai BSSID	8c:7a:15:22:91:a0
Rogue BSSID	8c:7a:15:22:91:a9

Indice important : **Official** utilise le chiffre zero au lieu de la lettre O.

3. Voir la deauth et suivre la victime

Filtrer les trames de deauthentication :

```
wlan.fc.type_subtype == 0x0c
```

Puis suivre la victime :

```
wlan.addr == 34:17:eb:90:42:07
```

On observe que la victime quitte le vrai AP puis s'associe au rogue BSSID **8c:7a:15:22:91:a9**. C'est le chemin suspect à analyser.

4. Recupérer les fragments HTTP

Chercher le trafic du portail captif :

```
http.request
```

Garder uniquement les requêtes de type :

```
/portal/checkin?bib=07&lap=final&part=XX&data=HEX&sig=...
```

Prendre les champs **part** et **data**. Les requêtes avec un autre bib, un autre lap ou des signatures invalides sont du bruit.

5. Reassembler et decoder

Trier les fragments par **part**, concaténer tous les **data**, puis faire :

```
From Hex -> Gunzip
```

From Hex convertit le texte hexadécimal en vrais bytes. **Gunzip** décompresse les bytes gzip. Le début **1f8b** confirme que les données sont au format gzip.

Hex complet de test

```
1f8b08007524286a02ff730e7676ae2e374c338c372e33cc892f2937cc8b4f3136292dc9882fc82f2a49cc89cf3136c9ae05002eff302027000000
```

Commande Python directe

```
import gzip
hex_data =
"1f8b08007524286a02ff730e7676ae2e374c338c372e33cc892f2937cc8b4f3136292dc9882fc82f2a49cc89cf3136c9ae05002eff302027000000"
print(gzip.decompress(bytes.fromhex(hex_data)).decode())
```

Flag final

CSCC{w1f1_3v1l_tw1n_d34uth_portal_l34k}

Resume : Beacon Frames -> faux SSID -> Deauth -> victime -> HTTP checkin -> part/data -> tri -> From Hex -> Gunzip -> flag.