

## Mohamed Ahmed Mohamed Abd Elgani

### Bash Lab 1

#### Sed

1- Display the lines that contain the word “lp” in /etc/passwd file.

```
sok ~ 12:39 sed -n '/lp/p' /etc/passwd
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
_flatpak:x:130:138:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin

sok ~ 12:39 sed 'lp' /etc/passwd
sed: -e expression #1, char 2: extra characters after command

sok ~ 12:40
```

2- Display /etc/passwd file except the third line.

```
sok ~ 12:43 sed '3 !p' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
```

3- Display /etc/passwd file except the last line.

```
sok:x:1000:1000:sok,,,:/home/sok:/bin/bash
nvidia-persistenced:x:129:137:NVIDIA Persistence Daemon,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nvidia-persistenced:x:129:137:NVIDIA Persistence Daemon,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_flatpak:x:130:138:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_flatpak:x:130:138:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
postgres:x:131:139:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash

sok ~ 12:44 sed '$ !p' /etc/passwd
```

4- Display /etc/passwd file except the lines that contain the word "lp".

```
pulse:x:125:132:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:126:65534:./run/gnome-initial-setup:/bin/false
hplip:x:127:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gdm:x:128:134:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
sok:x:1000:1000:sok,,,:/home/sok:/bin/bash
nvidia-persistenced:x:129:137:NVIDIA Persistence Daemon,,,:/nonexistent:/usr/sbi
n/nologin
_flatpak:x:130:138:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/
sbin/nologin
postgres:x:131:139:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
```

sok ~ 12:46 sed -n '/lp!/p' /etc/passwd

5- Substitute all the words that contain "lp" with "mylp" in /etc/passwd file.

```
pulse:x:125:132:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:126:65534:./run/gnome-initial-setup:/bin/false
hplip:x:127:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gdm:x:128:134:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
sok:x:1000:1000:sok,,,:/home/sok:/bin/bash
nvidia-persistenced:x:129:137:NVIDIA Persistence Daemon,,,:/nonexistent:/usr/sbi
n/nologin
_flatpak:x:130:138:Flatpak system-wide installation hemylper,,,:/nonexistent:/us
r/sbin/nologin
postgres:x:131:139:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
```

sok ~ 13:02 sed 's/lp/mylp/g' /etc/passwd

## Awk

```
You, 1 hour ago | 1 author (You)
1  #!/bin/bash
2  echo "=====Q1 Start======"
3  awk -F : '{print $5}' /etc/passwd
4
5  echo "=====Q2 Start======"
6
7  awk -F : '{print ">>" ,NR , " -Login:- " , $1, " -Full name:- " , $5, " -Home Dir:- " , $6}' /etc/passwd
8
9  echo "=====Q3 Start======"
10
11  awk -F : '{
12  if($3>500){
13      print ">>" ,NR , " -Login:- " , $1, " -UID:- " , $3, " -Full name:- " , $5
14  }
15  }' /etc/passwd
16
17  echo "=====Q4 Start======"
18  awk -F : '{
19  if($3==500){
20      print ">>" ,NR , " -Login:- " , $1, " -UID:- " , $3, " -Full name:- " , $5
21  }
22  }' /etc/passwd
23
24  echo "=====Q5 Start======"
25  awk -F : '{
26  if(NR >=5 && NR <=15 ){
27      print ">>" ,NR , $0
28  }
29  }' /etc/passwd
30
31  echo "=====Q6 Start======"
32  awk ' BEGIN{
33      FS=":";
34      OFS="XX";
35  }
36  {
37      for(i=1; i<=NF; i++){
38          if($i == "lp"){
39              $i="MYLP";
40          }
41      }
42      print $0
43  }' /etc/passwd
4
```

```
4
5 echo "=====Q7 Start======"
6 awk 'BEGIN{
7     FS=":";
8     max=0
9 }
10 {
11     if($3>max){
12         max=$3
13         maxinfo=$0
14     }
15 } END{print "MaxInfo >>> " ,maxinfo} ' /etc/passwd
16
17 echo "=====Q8 Start======"
18 awk 'BEGIN{
19     FS=":";
20     sum=0;
21 }
22 {
23     sum=sum+$3;
24 }
25 END {print "SumOFUserIds= ", sum}' /etc/passwd
26
```





