

①① Optimisation de requêtes - Gestion des commandes

On s'intéresse à une base de données qui permet de gérer les commandes d'une entreprise. Le schéma relationnel de cette base de données vous est communiqué ci-dessous :

CLIENTS (idClient, nomClient, prenomClient, sexeClient, dateNaissanceClient, villeClient, telephoneClient)

PRODUITS (idProduit, nomProduit, categorieProduit, prixProduit)

COMMANDES (idCommande, dateCommande, idClient#, montantCommande, etatCommande)

LIGNESCOMMANDE (idCommande#, idProduit#)

1) Créer la base de données de Gestion des commandes.

Aller sur l'ENT et copier le fichier « Creation BD Commandes.sql » qui vous permettra de générer les tables de la base de données de Gestion des commandes et d'insérer des tuples dans ces tables. Une fois cela fait, vous devez avoir :

- 10 000 lignes dans la table *Clients*
- 20 lignes dans la table *Produits*
- 99 987 lignes dans la table *Commandes*
- 284 007 lignes dans la table *LignesCommande*

2) Demander à iSQL*PLUS d'afficher les statistiques d'exécution de vos requêtes

a. Demander à iSQL*PLUS d'afficher le temps d'exécution des requêtes avec l'instruction suivante :

```
SET TIMING ON;
```

b. Demander à iSQL*PLUS d'afficher également le plan d'exécution des requêtes ainsi que les statistiques sur la consommation des ressources.

```
SET AUTOTRACE ON;
```

c. Lancer deux fois la requête suivante et vérifier que les données attendues sont bien affichées :

```
SELECT sexeClient, villeClient
FROM clients
WHERE nomClient = 'Palleja';
```

```
sexeClient  villeClient
-----
H           Montpellier
```

Temps d'exécution de la requête

Elapsed: 00:00:00.01

Plan d'exécution de la requête

Execution Plan

Plan hash value: 4036073249

	Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost	(%CPU)	Time
	0	SELECT STATEMENT		1	36	19	(0)	00:00:01
*	1	TABLE ACCESS FULL	CLIENTS	1	36	19	(0)	00:00:01

Parcours total
de la table
Clients

Predicate Information (identified by operation id):

1 - filter("NOMCLIENT"='Palleja')

Statistics

Statistiques sur la consommation des ressources

Nombre de blocs
lus en mémoire
après accès
éventuels au
disque

```
0 recursive calls
0 db block gets
84 consistent gets
0 physical reads
...
```

Première partie – Les index :

3) Index unique (par exemple, sur une clé primaire) :

- a. Réaliser une requête qui retourne toutes les informations qui concernent le client qui possède l'identifiant 1 000. Vérifier dans le plan d'exécution de la requête que l'index `pk_Clients` a bien été utilisé pour retrouver plus rapidement le client en question (et qu'il n'a donc pas été utile de réaliser un parcours séquentiel de la table `Clients`). Regarder également le nombre de blocs qui ont été lus en mémoire pour exécuter la requête (*consistent gets* dans les statistiques).
- b. Réécrire la requête mais en demandant explicitement à l'optimiseur de ne pas utiliser l'index `pk_Clients`. Pour cela on utilisera le hint (la recommandation) `no_index(nomTable nomIndex)`. Puis regarder le nombre de blocs lus en mémoire et comparez le avec celui de la requête précédente.

On rappelle que pour utiliser un hint, il faut rajouter un commentaire dans le `SELECT` de la requête. L'exemple suivant empêche l'utilisation de l'index `pk_clients` de la table `Clients` à l'aide de l'hint `no_index`.

```
SELECT /*+ no_index(Clients pk_Clients) */ * FROM ...
```

- c. On veut réaliser une requête qui retourne tous les clients qui n'ont pas l'identifiant 1 000. Comme cette requête va retourner beaucoup de lignes (9 999 !), demander à `iSQL*PLUS` de ne pas afficher le résultat de la requête mais uniquement le plan d'exécution et les statistiques. Pour cela, avant d'exécuter la requête, lancer l'instruction suivante : `SET AUTOTRACE TRACEONLY` ; Une fois cela fait, lancer la requête (sans hint) qui retourne tous les clients qui n'ont pas l'identifiant 1 000. Est-ce que l'optimiseur a utilisé l'index `pk_Client` ? Pourquoi ? Forcer ensuite l'optimiseur à utiliser l'index `pk_Clients` sur cette même requête à l'aide de l'hint `index(nomTable nomIndex)`. Regarder le nombre de blocs lus en mémoire (*consistent gets*). L'optimiseur avait-il raison de ne pas vouloir utiliser l'index `pk_Clients` ?
- d. Réaliser une requête (sans hint) qui retourne toutes les commandes qui ont un identifiant supérieur à 60 000 (il devrait y avoir près de 40 000 commandes). Est-ce que l'échantillonnage dynamique calculé par optimiseur fait que l'index `pk_Commandes` est utilisé ? Pourquoi ? Réaliser alors une requête qui retourne toutes les commandes qui ont un identifiant supérieur à 99 000 (il ne devrait y en avoir que 1 000). Est-ce que l'optimiseur a utilisé cette fois-ci l'index `pk_Commandes` ? Par tâtonnement, essayer de trouver à partir de quelle sélectivité (en nombre et en pourcentage) Oracle décide d'utiliser l'index pour réaliser cette requête. Regarder le nombre de blocs lus en mémoire aux limites de cette sélectivité.

4) Index non unique :

- a. Demander à `iSQL*PLUS` d'afficher à nouveau le résultat des requêtes (en plus du plan d'exécution et des statistiques) : `SET AUTOTRACE ON` ;
- b. Réaliser une requête qui retourne toutes les informations qui concernent les clients qui ont pour nom 'Claude' (il devrait y en avoir plusieurs). Regarder le nombre de blocs lus en mémoire et le comparer avec celui de la question 3.b (où on voulait avoir les informations qui concernent le client 1 000 mais sans utiliser un index).
- c. Créer un index sur `nomClient` de la table `Clients`. Relancer ensuite la requête précédente et regarder si dans le plan d'exécution ce nouvel index a bien été utilisé. Regarder également le nombre de blocs lus en mémoire.

On rappelle que pour créer un index, il faut écrire l'instruction suivante :

```
CREATE INDEX nomIndex ON nomTable(nomColonne)
```

Par exemple :

```
CREATE INDEX idx_Clients_nomClient ON Clients(nomClient)
```

5) Index et Mises à jour :

- a. Réaliser une requête `UPDATE` qui rajoute 10 € au montant de toutes les commandes de la table `Commandes`. Regarder le temps d'exécution de la requête.
- b. Créer un index sur le montant des commandes (attribut `montantCommande`) de la table `Commandes`.
- c. Réaliser une requête `UPDATE` qui enlève 10 € au montant de toutes les commandes de la table `Commandes`. Regarder le temps d'exécution de la requête et comparez-le au temps d'exécution de la requête 5.a. Que peut-on en conclure ?

6) Index avec des requêtes qui utilisent des opérateurs (+, -, /, *) :

Les commandes des clients sont généralement payées en trois virements. Chaque virement correspondant au tiers du montant de la commande.

- a. Réaliser une requête qui permet de connaître les commandes dont les virements (c'est-à-dire le tiers du montant de la commande) doivent être supérieurs à 3 500 €. Dans le plan d'exécution, est-ce que l'index sur le montant de la commande que vous avez créé à la question 5.b a été utilisé ?
- b. S'il n'a pas été utilisé, c'est peut-être que parce que dans le `WHERE` de votre requête, vous avez fait une opération sur le nom de la colonne (et non pas sur la valeur de la colonne). Modifier la requête afin que l'index soit cette fois utilisé.
N.B : il n'est pas utile d'utiliser un hint pour faire cette question.

7) Index concaténé :

- a. Réaliser une requête qui retourne toutes les informations sur les clients marseillais dont le prénom est 'Pierre'. Regarder le nombre de blocs lus en mémoire.
- b. Créer deux index. Un index sur le prénom des clients et un autre sur la ville des clients. Relancer ensuite la requête et vérifier que les index sont bien utilisés dans l'arbre d'exécution. Regarder le nombre de blocs lus en mémoire.
- c. Supprimer les deux index précédents (`DROP INDEX nomIndex`). Créer ensuite un index concaténé (double) avec `prénomClient` et `villeClient` (dans cet ordre). Relancer la requête précédente et comparer le nombre de blocs lus avec la requête 7.b.
- d. Est-ce que l'index concaténé créé à la question 7.c peut être utilisé si on fait des recherches sur le prénom des clients (uniquement le prénom) ? Ecrire une requête qui retourne les clients qui se prénomment 'Xavier'. Regarder si l'index a été utilisé.
- e. Est-ce que l'index concaténé créé à la question 7.c peut être utilisé si on fait des recherches sur la ville des clients (uniquement la ville) ? Ecrire une requête qui retourne les clients qui habitent à 'Montpellier'. Regarder si l'index a été utilisé.
- f. Réaliser une requête qui retourne la ville (et uniquement la ville) des clients qui se prénomment 'Xavier'. Regarder le nombre de blocs lus en mémoire et comparez le avec celui de la question 7.d. Pour comprendre pourquoi cette requête s'exécute aussi rapidement, regarder le plan d'exécution. Est-ce que la requête a besoin de faire un accès à la table `Clients` ? Pourquoi ?

8) Index et champs NULL :

- a. Réaliser une requête qui retourne les commandes qui n'ont pas de date (`dateCommande IS NULL`). Il n'y en a qu'une seule ; la sélectivité de cette requête est donc très forte. Regarder le plan d'exécution ainsi que le nombre de blocs lus.
- b. Créer un index sur la date de commande. Relancer la requête précédente et regarder le plan d'exécution ainsi que le nombre de blocs lus en mémoire. Que se passe-t-il ?
- c. A l'aide d'un hint essayez de forcer l'utilisation de l'index. Que se passe-t-il ?
- d. En fait, les NULL ne sont pas stockés dans les index. Toutefois, ils peuvent être gérés dans les index concaténés à condition que les deux valeurs ne soient pas nulles. Créer donc un index concaténé avec la date de la commande et un champ qui ne peut pas être NULL. Ce champ peut être soit un attribut qui ne peut pas être NULL (par exemple une clé primaire), soit une constante 'bidon' (par exemple '1'). Relancer ensuite la requête en forçant l'utilisation de l'index. Regarder ensuite le plan d'exécution et vérifier que le nombre de blocs lus en mémoire a bien diminué.

Seconde partie – Techniques standards d’optimisation de requêtes :

9) IN vs Jointures :

- Réaliser une requête qui retourne le nom des produits qui ont été commandés par le client ‘Palleja’. Pour écrire cette requête, on fera des jointures et on s’interdira de faire des requêtes imbriquées (avec des IN). Regarder le temps d’exécution de cette requête et le nombre de blocs lus en mémoire.
- Réaliser la même requête mais en s’interdisant cette fois de faire des jointures. On utilisera uniquement des requêtes imbriquées (avec des IN). Regarder le plan d’exécution et comparer le nombre de blocs lus obtenus avec la requête précédente.
- Même si la requête 9.b n’est pas toujours aussi rapide que la 9.a (du moins lorsqu’on ne possède pas de données statistiques et qu’un échantillonnage dynamique est réalisé), l’optimiseur d’Oracle a quand même transformé les IN en jointures. Réexécuter la requête 9.b mais en interdisant Oracle de transformer les IN en jointures grâce au hint `/*+ NO_QUERY_TRANSFORMATION */`. Regarder ensuite le temps d’exécution et le nombre de blocs lus. Que doit-on en conclure si on travaille avec un SGBD qui ne transforme pas les IN en jointures (comme par exemple MySQL).

10) Ordre des jointures :

- Réaliser la requête de la question 9 avec des jointures (comme dans la 9.a) mais en réalisant ces jointures en partant de la table *Produits* vers la table *Clients* (en passant par les tables *LignesCommande* et *Commandes*). On commencera donc par joindre les tables *Produits* et *LignesCommandes*. Puis on joindra le résultat à la table *Commandes*. Et on finira avec une jointure avec la table *Clients*. Regarder l’arbre d’exécution de votre requête ainsi que le temps d’exécution et le nombre de blocs lus. Est-ce que le résultat diffère de la question 9.a ? Que peut-on en déduire ?
- Pour forcer Oracle à réaliser les jointures dans l’ordre souhaité, rajouter l’hint `/*+ ORDERED */` dans le SELECT de la requête. Regarder le temps d’exécution de cette requête et le nombre de blocs lus en mémoire.
- En utilisant l’hint `/*+ ORDERED */` essayer de trouver un ordre de jointure plus intéressant que celui qui est choisi par l’optimiseur d’Oracle (c’est-à-dire celui qui est choisi si on n’utilise pas de hint).

11) NOT IN vs NOT EXISTS ou MINUS :

- Réaliser une requête qui retourne le nom des clients qui n’ont pas passé de commande. On réalisera cette requête de trois façons différentes : avec un NOT IN, avec un MINUS et avec un NOT EXISTS. Comparer le temps d’exécution et le nombre de blocs lus en mémoire de ces trois requêtes. Que peut-on en conclure ?
- Même si les NOT IN sont performants avec la version 11g d’Oracle, il faut savoir qu’ils détériorent les performances sur la plupart des SGBD ainsi que sur les versions précédentes d’Oracle. Pour vérifier cela, relancer les trois requêtes précédentes en obligeant Oracle à utiliser l’optimiseur de sa version 10g, grâce au hint `/*+ OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE('10.2.0.4') */`. Comparer ensuite les temps d’exécution des requêtes.

12) Divisions :

- On souhaite écrire une requête qui retourne l’identifiant et la date des commandes qui englobent tous les produits de la base de données. Réaliser cette requête de deux façons différentes (COUNT, MINUS voire double NOT EXISTS). Puis comparer le temps d’exécution et le nombre de blocs lus de ces deux requêtes.
- On souhaite maintenant réaliser la division précédente à l’aide d’un produit cartésien

```
SELECT idCommande, dateCommande
FROM Commandes
WHERE idCommande NOT IN (SELECT idCommande
                        FROM (SELECT idCommande, idProduit FROM Commandes
                              CROSS JOIN Produits
                              MINUS
                              SELECT idCommande, idProduit FROM LignesCommande))
```

Est-ce une bonne idée ? Exécuter cette requête et regarder les statistiques obtenues, notamment le temps d’exécution et les physical reads (qui prennent beaucoup de temps).

Troisième partie – Les vues matérialisées :

13) Utilisation d'une vue matérialisée :

- a. Ecrire une requête qui retourne le nombre de commandes passées par le client 'Xavier' 'Palleja'. Pour compter le nombre de commandes, on utilisera l'instruction COUNT (*) et non pas COUNT (idCommande). Cette requête doit retourner le résultat suivant :

```
nbCommandes
-----
1
```

- b. Réaliser une vue matérialisée *ClientsCA* qui stocke pour chacun des clients de la table clients, le nombre de commandes passées par le client, ainsi que le chiffre d'affaires que représente le client (c'est-à-dire la somme des montants de ses commandes). On souhaite que cette vue soit éligible à la réécriture de requêtes (ENABLE QUERY REWRITE). Cette vue doit avoir la structure suivante :

CLIENTSCA (idClient, nomClient, prenomClient, nbCommandes, CA)

On rappelle que pour créer une vue matérialisée éligible à la réécriture des requêtes, il faut utiliser les instructions suivantes :

```
CREATE MATERIALIZED VIEW nomVue
ENABLE QUERY REWRITE
AS SELECT ...
FROM ...
```

Pour compter le nombre de commandes, on utilisera l'instruction COUNT (*) et non pas COUNT (idCommande).

- c. Relancer à nouveau la requête écrite à la question 13.a (sans en modifier le code). Et regarder l'arbre d'exécution de la requête. Que peut-on en conclure ?
- d. Insérer une nouvelle commande dans la table *Commandes* :
- ```
INSERT INTO Commandes (idCommande, dateCommande, idClient, montantCommande)
VALUES (100001, '01/02/2014', 10001, 0);
```
- COMMIT;
- e. Relancer à nouveau la requête écrite à la question 13.a et regarder l'arbre d'exécution. Que s'est-il passé cette fois-ci ? Pourquoi est-ce que la vue matérialisée n'est plus utilisée ?

#### 14) Rafraichissement automatique d'une vue matérialisée :

- a. Supprimer la vue matérialisée *ClientsCA* (DROP MATERIALIZED VIEW ClientsCA).
- b. Afin de prévoir un rafraichissement automatique de la vue *ClientsCA* à chaque fois qu'il y a des modifications dans les tables concernées par la vue, créer un journal d'opération sur les tables *Clients* et *Commandes*.
- ```
CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON Clients WITH SEQUENCE
,ROWID(idClient, nomClient, prenomClient) INCLUDING NEW VALUES;
CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON Commandes WITH SEQUENCE
,ROWID(idClient, montantCommande) INCLUDING NEW VALUES;
```
- c. Recréer la vue *ClientsCA* mais en rajoutant cette fois-ci l'option REFRESH FAST ON COMMIT (juste avant le ENABLE QUERY REWRITE).
- d. Relancer la requête 13.a et vérifier grâce à l'arbre d'exécution que cette requête utilise la vue matérialisée.
- e. Insérer une nouvelle commande dans la table *Commandes* :
- ```
INSERT INTO Commandes (idCommande, dateCommande, idClient, montantCommande)
VALUES (100002, '02/02/2014', 10001, 0);
```
- COMMIT;
- f. Relancer la requête 13.a et vérifier grâce à l'arbre d'exécution, que la requête utilise toujours la vue matérialisée (elle a cette fois été mise à jour automatiquement après le COMMIT qui a suivi l'insertion).

## Quatrième partie – Pour les plus rapides :

---

### 15) Créer et utiliser les statistiques :

Jusqu'à présent, pour réaliser les requêtes, l'optimiseur utilisait un échantillonnage dynamique calculé à chaque requête. Mais en pratique, on utilise en général des statistiques qui sont stockées dans des tables système (du moins sous Oracle). Ces statistiques peuvent être calculées à tout moment à la demande de l'utilisateur, mais elles peuvent aussi être collectées automatiquement par Oracle à une fréquence régulière, par exemple toutes les nuits ou tous les week-ends. Le calcul des statistiques sur la totalité d'un schéma peut être réalisé grâce à l'instruction suivante :

```
EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS('nomUtilisateur');
```

a. Calculer les statistiques de votre schéma.

b. Afficher quelques statistiques de la table *Commandes*

```
SELECT COLUMN_NAME, NUM_DISTINCT, NUM_NULLS, DENSITY,
 LAST_ANALYZED
FROM USER_TAB_COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'COMMANDES';
```

Essayer de comprendre à quoi correspondent les colonnes de cette requête.

c. En faire de même sur la table *Clients*.

d. Maintenant que le schéma possède des statistiques, vérifier que la requête 8.d va se servir d'un index pour trouver les commandes qui n'ont pas de date, même si on n'utilise pas de hint.

e. Créer un index sur l'état des commandes. Nous avons actuellement dans la base de données 93 001 commandes qui ont l'état 'Payée CB', 96 qui sont dans l'état 'Payée Liquide' et 6 890 qui n'ont pas encore été payées et qui sont dans l'état 'Passée'.

f. Etant donné qu'un index a été ajouté, afin qu'Oracle puisse l'utiliser de la meilleure façon qu'il soit, demander à Oracle de recalculer les statistiques du schéma :

```
EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS('nomUtilisateur');
```

g. Lancer la commande `SET AUTOTRACE TRACEONLY;`

h. Ecrire une requête qui retourne toutes les commandes qui sont dans l'état 'Payée Liquide'. Est-ce que l'index a été utilisé ? Pourquoi ?

i. Faire la même chose pour les commandes qui sont dans l'état 'Payée CB' puis l'état 'Passée'. L'index est-il utilisé ? Pourquoi ?

j. Ecrire une requête qui retourne toutes les commandes qui ne sont pas dans l'état 'Payée CB' (`etatCommande <> 'Payée CB'`). Est-ce que l'index a été utilisé ? Si ce n'est pas le cas, forcer l'utilisation de l'index en réécrivant la requête mais sans pour autant se servir d'un hint. Il est à noter qu'une commande qui n'est dans l'état 'Payée CB' est forcément soit dans l'état 'Payée Liquide' soit dans l'état 'Passée' !

### 16) Modifier les statistiques :

a. Relancer la requête 15.h et vérifier que l'index est bien utilisé (il y a en effet que 96 commandes sur 10 000 qui sont dans l'état 'Payée Liquide').

b. On vous indique que toutes les commandes qui ont été passées entre le 17 septembre et le 25 septembre 2014 ont en réalité été payées en liquide. A l'aide d'une requête `SQL UPDATE`, modifier l'état des commandes concernées. Une fois cela fait, il devrait y avoir 31 045 commandes dans l'état 'Payée Liquide'.

c. Si on relance la requête 15.h, est-ce que l'index devrait être utilisé ? Vérifier que c'est bien ce qu'il se passe.

d. Demander à Oracle de mettre à jour les statistiques de la table *Commandes* avec les nouvelles données qui se trouvent dans la table en question.

```
EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('nomUtilisateur', 'COMMANDES');
```

e. Relancer la requête 15.h. L'index est-il maintenant utilisé ?

## 17) Tuning de requêtes :

Essayer d'améliorer le plus possible le temps d'exécution des requêtes qui suivent (qui se trouvent sur l'ENT dans le fichier 'Tuning.sql'). Pour cela, on pourra utiliser tous les moyens vus précédemment dans le TP (réécriture de la requête, introduction d'index, utilisation de hints, création de vues matérialisés, ...).

Avant de lancer les requêtes qui peuvent retourner beaucoup de lignes, se mettre en mode SET AUTOTRACE TRACEONLY;

- a. Nombre de lignes de commande passées par chaque client (attention, l'exécution de la requête suivante peut prendre un certain de temps – plus de 3 minutes) :

```
SELECT nomClient, prenomClient, (SELECT COUNT(*)
 FROM Commandes co
 JOIN LignesCommande lc ON
 co.idCommande = lc.idCommande
 WHERE co.idClient = cl.idClient)
FROM Clients cl
```

- b. Liste des commandes qui n'ont pas à la fois un portable, un écran et une souris :

```
SELECT /*+ no_query_transformation */ DISTINCT idCommande, dateCommande
FROM Commandes
WHERE idCommande NOT IN (SELECT DISTINCT idCommande
 FROM LignesCommande
 WHERE idProduit IN (SELECT idProduit
 FROM Produits
 WHERE categorieProduit = 'Portable')

 INTERSECT
 SELECT DISTINCT idCommande
 FROM LignesCommande
 WHERE idProduit IN (SELECT idProduit
 FROM Produits
 WHERE categorieProduit = 'Ecran')

 INTERSECT
 SELECT DISTINCT idCommande
 FROM LignesCommande
 WHERE idProduit IN (SELECT idProduit
 FROM Produits
 WHERE categorieProduit = 'Souris'));
```

- c. Les dates auxquelles ont été passées une ou des commandes de moins de 10 000 € qui ont été payées en CB, et qui comprennent plus de 3 produits de la catégorie 'Portable' et plus de deux produits de la catégorie 'Disque'.

```
SELECT DISTINCT dateCommande
FROM (SELECT co.idCommande, dateCommande, sexeClient, categorieProduit,
 montantCommande, etatCommande
 FROM Clients cl
 JOIN Commandes co ON cl.idClient = co.idClient
 JOIN LignesCommande lc ON co.idCommande = lc.idCommande
 JOIN Produits p ON p.idProduit = lc.idProduit
 GROUP BY co.idCommande, dateCommande, sexeClient, categorieProduit,
 montantCommande, etatCommande

 HAVING COUNT(*) > 3
 AND sexeClient = 'H'
 AND categorieProduit = 'Portable'
 AND montantCommande < 10000
 AND etatCommande = 'Payée CB'
 ORDER BY montantCommande)

INTERSECT
SELECT DISTINCT dateCommande
FROM (SELECT co.idCommande, dateCommande, sexeClient, categorieProduit,
 montantCommande, etatCommande
 FROM Clients cl
 JOIN Commandes co ON cl.idClient = co.idClient
 JOIN LignesCommande lc ON co.idCommande = lc.idCommande
 JOIN Produits p ON p.idProduit = lc.idProduit
 GROUP BY co.idCommande, dateCommande, sexeClient, categorieProduit,
 montantCommande, etatCommande

 HAVING COUNT(*) > 2
 AND sexeClient = 'H'
 AND categorieProduit = 'Disque'
 AND montantCommande < 10000
 AND etatCommande = 'Payée CB'
 ORDER BY cl.idClient);
```