

[HOME](#) [TOP](#) [CONTESTS](#) [GYM](#) [PROBLEMSET](#) [GROUPS](#) [RATING](#) [EDU](#) [API](#) [CALENDAR](#) [HELP](#) DELTIX ROUNDS 2021 🏆

[MAIN](#) [ACMSGURU](#) | [PROBLEMS](#) [SUBMIT](#) [STATUS](#) [STANDINGS](#) [CUSTOM TEST](#)

General

#	Author	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory	Sent	Judged		
137894347	Practice: MohamedHamed123	1511C - 13	Python 3	Accepted	1684 ms	13900 KB	2021-12-03 17:28:42	2021-12-03 17:28:42	★	Compare

→ Source

[Copy](#)

```

from collections import deque

a, b=map(int,input().split())
q1=deque(map(int,input().split()))
q2=deque(map(int,input().split()))

for i in q2 :

    print(q1.index(i)+1,end=" ")
    q1.remove(i)
    q1.appendleft(i)

```

[Click](#) to see test details

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010–2021 Mike Mirzayanov
 The only programming contests Web 2.0 platform
 Server time: Dec/03/2021 16:37:15^{UTC+2} (h2).
 Desktop version, switch to [mobile version](#).
[Privacy Policy](#)

Supported by



ITMO UNIVERSITY