

البرمجة والذكاء الاصطناعي

الصف الأول الثانوي

منصة كوريو اليابانية

بنك الأسئلة والحلول النموذجية الشاملة لكافة

المستويات والمراجعات والاختبارات

(من المستوى 1 إلى 42)

تجميع: دكتور / السيد لاشين

الفصل الأول: مقدمة

الدرس الأول

السؤال الأول

(انضم إلى ريكي في محادثة! أجب عن أسئلة ريكي).

لنلعب على الكمبيوتر لاحقًا!

أريد أن ألعب به!

البرمجة تتيح لك إنشاء الألعاب والمواقع والتطبيقات وغيرها. نعلم عليها صح

الدرس الثاني

السؤال الأول

كم عدد لغات البرمجة الموجودة في العالم؟

الإجابة: أكثر من 100 نوع

تحقّق مما تعلمته في هذا الدرس. تحقق من البنود أدناه واضغط على زر "فهمت"

نعلم صح على الثلاث نقاط

الدرس الثالث

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log("Hello");
```

الإجابة: نكتب هذا الكود

```
console.log("Hello");
```

ثم تشغيل الكود

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log("Good morning");
```

الإجابة: نكتب هذا الكود

```
console.log("Good morning");
```

ثم تشغيل الكود

تحقّق مما تعلمته في هذا الدرس. تحقق من البنود أدناه واضغط على زر "فهمت"

نعلم صح على الثلاث نقاط

الدرس الرابع

ماذا تُسمى الشاشة السوداء التي تكتب فيها برنامجك؟

المحرر

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log("Good evening");
```

الإجابة: نكتب هذا الكود

```
console.log("Good evening");
```

تشغيل الكود

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. اعرض في وحدة التحكم `"Good night"`

الإجابة: نكتب هذا الكود

```
console.log("Good night");
```

تشغيل الكود

السؤال الثالث

ابحث عن الأخطاء في برنامجك.

بمجرد أن تجد الخطأ، اضغط على "تشغيل الكود".

نضغط تشغيل الكود

في هذا السؤال لا تقم بعمل اي شئ وأكمل ..

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي:

اعرض .في وحدة التحكم `"Good luck"`

الإجابة: نكتب هذا الكود

```
console.log("Good luck")
```

تشغيل الكود



الدرس الخامس

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

تشغيل الكود

السؤال الثاني

لنعدّل السطر الأول ليصبح نفس البرنامج كما في الأسفل:

```
//When executed, the text is output to the console.
```

الإجابة: نكتب الكود بهذا الشكل

```
//When executed, the text is output to the console.
console.log("Hello");
```

الدرس السادس

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. ضع تعليقًا بالجملة

```
"Greetings for the day".
```

الإجابة: نكتب الكود بهذا الشكل

```
//Greetings for the day.
console.log("Good morning");
console.log("Hello");
console.log("Good evening");
```

السؤال الثاني

لنعدّل السطر الثاني ليصبح نفس البرنامج كما في الأسفل:

```
//console.log("Apple");
```

الإجابة: نكتب الكود ليصبح هكذا

```
console.log("Eggs");
//console.log("Apple");
console.log("Milk");
```

السؤال الثالث

عدّل برنامجك كما يلي:

1. علّق البرنامج الذي يعرض "Fish" في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log("Lion");
//console.log("Fish");
console.log("Elephant");
console.log("Giraffe");
```

سؤال: هل يبدو كل شي جيدا حتي الان

نعم ممتاز

حل مراجعة المستوى الأول

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لعرض "Hello" في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log("Hello");
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي:

اعرض "Good morning" في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log("Good morning");
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي:

اعرض "Programming" في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log("Programming");
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي:

اعرض "Hello" في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log("Hello");
```

السؤال الخامس

يرجى اختيار الطريقة الصحيحة لكتابة التعليق.

الإجابة:

```
//Write your comments here.
```

السؤال السادس

علّق البرنامج بحيث تكون المخرجات كما يلي:

```
Hello.
My name is
Cody.
```

الإجابة:

```
console.log("Hello.");
console.log("My name is");
//console.log("Rick.");
console.log("Cody.");
```

الف مبروك انتهائك من الفصل وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثاني: الحسابات والنصوص

الدرس الأول

هل تتذكر البرنامج الذي يطبع الأحرف في وحدة التحكم (؟Console)

بالطبع

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. اعرض .في وحدة التحكم `"Let's calculate."`

الإجابة:

```
console.log("Let's calculate.");
```

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل:

```
console.log("1+1");
```

الإجابة:

```
console.log("1+1");
```

السؤال الثالث

لنعدّل البرنامج ليصبح نفس ما يلي:

```
console.log(1+1);
```

الإجابة:

```
console.log(1+1);
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. اجعل الكمبيوتر يحسب .ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم `1400+3600`

الإجابة:

```
console.log(1400+3600);
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي:

اجعل الكمبيوتر يحسب .ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم `432+345`

الإجابة:

```
console.log(432+345);
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي:

اجعل الكمبيوتر يحسب .ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم `100-50`

الإجابة:

```
console.log(100-50);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي:

اجعل الكمبيوتر يحسب .ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم `5×6`

الإجابة:

```
console.log(5*6);
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي:

اجعل الكمبيوتر يحسب .ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم `10÷5`

الإجابة:

```
console.log(10/5);
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. اجعل الكمبيوتر يحسب .ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم `10000000000 × 10000000000`

الإجابة:

```
console.log(10000000000*10000000000);
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

وحدة النقود المستخدمة في الدرس هي `"codycoins"`.

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

وحدة النقود المستخدمة في الدرس هي `"codycoins"`

الإجابة: المطلوب هنا نكتب في النواقص علامتي

```
+ +
```

ليصبح الكود

```
console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " codycoins");
```

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

وحدة النقود المستخدمة في الدرس هي `"codycoins"`.

```
console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " codycoins");
```

الإجابة: المطلوب في النواقص كتابه

```
(250 * 2)
```

السؤال الرابع

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

الدرس الرابع

السؤال الأول

أكمل السطر الثاني من البرنامج كما في الأسفل:

```
console.log("Set of 2 coffees " + (250 * 2) + " codycoins");
console.log("Set of 3 coffees " + (250 * 3) + " codycoins");
```

الإجابة: في النواقص كتابه

```
+ (250 * 3) +
```

السؤال الثاني

أكمل البرنامج كما في الأسفل:

```
console.log("One muffin " + (320 * 1) + " codycoins");
```

الإجابة: كتابة النواقص

```
+ (320 * 1) +
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. اعرض في وحدة التحكم `"Two muffins 640 codycoins"`.

(ولكن اجعل الكمبيوتر يحسب ((صيغة حساب سعر المافن × عدد المافن) ليظهر 640 `320 × 2`

الإجابة: في النواقص كتابه

```
" + (320 * 2) + "
```

حل مراجعة المستوى الثاني

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لعرض نتيجة حساب .في وحدة التحكم `50+100`

الإجابة:

```
console.log(50 + 100);
```

السؤال الثاني

اختر الرمز الصحيح للقسمة المستخدم في البرنامج.

الإجابة:

```
/
```

السؤال الثالث

اجعل الكمبيوتر يحسب

```
19+40
```

ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log(19+40);
```

السؤال الرابع

اجعل الكمبيوتر يحسب

```
7-2
```

ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log(7-2);
```

السؤال الخامس

اجعل الكمبيوتر يحسب

```
15 ÷ 5
```

ويعرض نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log(15/5);
```

السؤال السادس

اختر البرنامج الصحيح لعرض .في وحدة التحكم `"Today is the 17th. 7 days ago was the 10th."`

الإجابة:

```
console.log("Today is the 17th.7 days ago was the " + (17 - 7) + "th.");
```

السؤال السابع

اجعل الكمبيوتر يحسب

```
2*5
```

ويعرض

`"The answer is 10."` في وحدة التحكم.

الإجابة: نعدل الكود ليصبح بهذا الشكل

```
console.log("The answer is " + (2*5) + ".");
```

الف مبروك انتهائك من الفصل وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثالث: المتغيرات

الدرس الأول

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا لعرض قيمة المتغيّر .في وحدة التحكم `fish`

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log(fish);
```

الإجابة: نضيف الكود في السطر الناقص

```
console.log(fish);
```

ليصبح الكود هكذا

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 3;
fish = fish + 7;
console.log(fish);
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجًا يعرض .في وحدة التحكم `"fish"`

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log("fish");
```

الإجابة:

```
console.log("fish");
```

ليصبح

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 3;
fish = fish + 7;
console.log("fish");
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

أعلن المتغيّر `fish + 12`، ثم أسند له `fish + 8`، وأسند له 0، ثم أسند له `fish`،

وأنشئ برنامجًا لعرض قيمة المتغيّر في وحدة التحكم.

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 8;
fish = fish + 12;
console.log(fish);
```

الإجابة: نكتب الكود كما هو

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 8;
fish = fish + 12;
console.log(fish);
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. أعلن المتغيّر `apple`
2. أسند 0 إلى المتغيّر `apple`
3. أسند قيمة 5 مضافة إلى `apple`
4. أسند قيمة 8 مضافة إلى `apple`
5. اعرض قيمة في وحدة التحكم `apple`

الإجابة:

```
let apple;
apple = 0;
apple = apple + 5;
apple = apple + 8;
console.log(apple);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. أعلن المتغيّر `allowance`
2. أسند 700 إلى `allowance`
3. أسند 1500 إلى `allowance`
4. اعرض قيمة في وحدة التحكم `allowance`

الإجابة:

```
let allowance;
allowance = 700;
allowance = allowance + 1500;
console.log(allowance);
```

حل مراجعة المستوى الثالث

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لإعلان المتغيّر .`score`

الإجابة:

```
let score;
```

السؤال الثاني

اختر البرنامج الصحيح لعرض قيمة المتغيّر .في وحدة التحكم `score`

تم بالفعل إعلان المتغيّر .وإسناد قيمة له `score`

الإجابة:

```
console.log(score);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. أعلن المتغيّر `number`

ملاحظة: إذا ضغطت على `"Run Code"`، فلن يكون هناك أي مخرجات في وحدة التحكم.

لذلك، بعد الإعلان، اضغط على .`"Answer"`

الإجابة:

```
let number
```

السؤال الرابع

في السطر الثاني، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

1. أسند 100 إلى المتغيّر `number`

ملاحظة: إذا ضغطت على `"Run Code"`، فلن يكون هناك أي مخرجات في وحدة التحكم.

لذلك، بعد الإسناد، اضغط على .`"Answer"`

الإجابة: نضيف هذا السطر

```
number = 100
```

ليصبح الكود

```
let number;
number = 100
```

السؤال الخامس

في السطر الثالث، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

1. اعرض قيمة المتغيّر في وحدة التحكم `number`

أنشئ برنامجًا لعرض قيمة `number` في وحدة التحكم.

الإجابة: نضيف هذا السطر

```
console.log(number)
```

ليصبح الكود هكذا

```
let number;
number = 10;
console.log(number)
```

السؤال السادس

بعد السطر الثالث، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

1. أسند قيمة المتغيّر `number` 10 مضافًا إليها
2. اعرض قيمة المتغيّر `number` في وحدة التحكم.

الإجابة: اضافة السطرين للكود

```
number = number +10
console.log(number)
```

ليصبح هكذا

```
let number;
number = 3;
number = number +10
console.log(number)
```

الف مبروك انتهائك من الفصل وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الرابع: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة من 1 إلى 3

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اكتب الجملة كتعليق `Write the program on the line below.`
2. اطبع `console` في الـ `"Good evening"`

الإجابة:

```
//Write the program on the line below.
console.log("Good evening");
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اطبع `console`. في الـ `"Bread and coffee for 350 codycoins"`

(لاحظ أن الرقم 350 يجب أن يُحسب بواسطة الكمبيوتر كـ).(سعر الخبز والقهوة) `200+150`

الإجابة: نكتب في النواقص

```
+ (200 + 150) +
```

ليصبح شكل الكود هكذا

```
console.log("Bread and coffee for " + (200 + 150) + " codycoins");
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أعلن المتغيّر `num`
2. أسند القيمة 2 إلى `num`
3. أسند قيمة مضافًا إليها 8 `num`
4. اطبع قيمة `console`. في الـ `num`

الإجابة:

```
let num;
num = 2;
num = num + 8;
console.log(num);
```



حل اختبار المستوى الرابع

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لإخراج `"Hello"` على الـ `console`.

الإجابة:

```
console.log("Hello");
```

السؤال الثاني

لإخراج `"Hello"` على الـ `console`.

الإجابة:

```
console.log("Hello");
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي

غيّر إلى تعليق `"Leave this text."`.

ملاحظة: عند تنفيذ البرنامج سيُخرج `"Make the first line a comment."`

الإجابة: اضافه شارتتين مايلين قبل اول سطر ليصبح الكود هكذا

```
//Leave this text.
console.log("Make the first line a comment.");
```

السؤال الرابع

اختر البرنامج الصحيح الذي يجعل الحاسوب يحسب ويُخرج نتيجة العملية الحسابية على الـ `"5+7"` `console`.

الإجابة:

```
console.log(5 + 7);
```

السؤال الخامس

اختر الرمز الصحيح للضرب المستخدم في البرنامج.

الإجابة:

```
*
```

السؤال السادس

دع الحاسوب يحسب على الـ `console` `"The answer is 15."` ويُخرج `"3*5"`

الإجابة:

```
console.log("The answer is " + ( 3 * 5) + ".");
```

السؤال السابع

اختر التصريح الصحيح (declaration) للمتغير number.

الإجابة:

```
let number;
```

السؤال الثامن

أنشئ برنامجك كما يلي

1. صرّح عن المتغيّر num.
2. أسند القيمة 5 إلى num
3. أخرج قيمة console على الـ num

الإجابة:

```
let num
num = 5
console.log(num)
```

الف مبروك انتهائك من الفصل وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الخامس: جملة if

الدرس الأول

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي

1. صرّح عن المتغيّر `fish`
2. أسند 0 إلى المتغيّر `fish`
3. اطبع قيمة المتغيّر في وحدة التحكم `fish`

الإجابة:

```
let fish;
fish = 0;
console.log(fish);
```

السؤال الثاني

أدخل برنامجك كما يلي

```
let fish = 0;
console.log(fish);
```

الإجابة:

```
let fish = 0;
console.log(fish);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي

1. صرّح عن المتغيّر .وأسنِد له القيمة 0 `apple`
2. أسنِد القيمة 10 مضافة إلى المتغيّر .`apple`
3. اطبع قيمة المتغيّر .في وحدة التحكم `apple`

مع ذلك، يجب أن يُكتب البرنامج كاملًا في ثلاث أسطر.

(يجب كتابة التصريح والإسناد الأولي في سطر واحد).

الإجابة:

```
let apple = 0;
apple = apple + 10;
console.log(apple);
```

الدرس الثاني

(أجب عن سؤال ريكي!)

أي المواد واثق فيها؟

- العلوم

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

السؤال الثاني

اسند 80 للمتغيّر على `"Increased allowance!"` يساوي 100، أنشئ برنامجًا يخرج `science` وإذا كان المتغيّر `science`، وحدة التحكم.

أدخل البرنامج كما يلي.

1. اسند 80 للمتغيّر `science`

الإجابة: نكتب رقم 80 في المكان الفارغ

الدرس الثالث

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا يخرج على وحدة التحكم .يساوي 100 `science` إذا كان المتغيّر `"Increased allowance!"`

أدخل نفس البرنامج كما يلي.

```
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

الإجابة: نكتب في المكان الفارغ

```
if (science == 100)
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجًا يخرج على وحدة التحكم .يساوي 100 `science` إذا كان المتغيّر `"Increased allowance!"`

أدخل البرنامج كما يلي.

```
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

الإجابة: نكتب في المكان الفارغ

```
{console.log("Increased allowance!");}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجًا يخرج على وحدة التحكم .يساوي 100 `science` إذا كان المتغيّر `"Increased allowance!"`

أدخل البرنامج كما يلي.

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

الإجابة: نكتب هذا الكود

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح بالمتغيّر وأسند له 100 `science`
2. إذا كان المتغيّر `"Increased allowance!"` يساوي 100، أخرج `science`

الإجابة:

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح بالمتغيّر وأسند له 100 `math`
2. إذا كان المتغيّر `"Get a reward"` يساوي 100، أخرج `math`

الإجابة:

```
let math = 100;
if (math == 100){console.log("Get a reward");}
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

الحل نضغط تشغيل الكود بدون اي تعديل

السؤال الثاني

انقر على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

الحل نضغط تشغيل الكود بدون اي تعديل

السؤال الثالث

هل سيُخرج البرنامج التالي ؟`"false"` أم `"true"`

```
let math = 80;
console.log(math == 80);
```

الإجابة:

```
true
```

حل مراجعة المستوى الخامس

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أعلن المتغيّر .وأسند له القيمة 5 `num`
2. اطبع قيمة المتغيّر .في وحدة التحكم `num`

مع ذلك، يجب أن يُكتب البرنامج كاملًا في سطرين (يُكتب التصريح وإسناد القيمة الأولية في سطر واحد).

(يجب أن يُكتب التصريح وإسناد القيمة الأولية في سطر واحد).

الإجابة:

```
let num = 5
console.log(num)
```

السؤال الثاني

اختر برنامجًا يقول: "إذا ~، إذن "_____.

الإجابة:

```
if (conditional){processing}
```

السؤال الثالث

اختر عبارة الشرط "قيمة المتغيّر .تساوي 50 `num`".

الإجابة:

```
num == 50
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي

1. أعلن المتغيّر .وأسند له 100 `num`
2. إذا كان المتغيّر .يساوي 100، اطبع `"Correct"` `num`

الإجابة:

```
let num = 100
if (num == 100){console.log("Correct")};
```

يرجى اختيار نتيجة إخراج البرنامج التالي.

```
let num = 200;
console.log(num == 100)
```

الإجابة:

```
false
```

الف مبروك انتهائك من الفصل وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل السادس: جمل if - else

الدرس الأول

(أجب عن سؤال ريكي!)

النتيجة ستظهر قريبًا، هل أنت واثق؟

- أنا واثق

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) صرّح عن المتغير .science وأسند له القيمة 100

(2) إذا كان المتغير "Increased allowance!" يساوي 100، أخرج science

الإجابة:

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

السؤال الثاني

أسند 80 إلى المتغير .science إذا كان المتغير "Increased allowance!" وأخرج science

إذا لم يكن ."Weeding the garden" يساوي 100، يخرج البرنامج science

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
else {console.log("Weeding the garden");}
```

الإجابة: نضيف هذا السطر في المكان المخصص له

```
else {console.log("Weeding the garden");}
```

ليصبح الكود هكذا

```
let science = 80;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
else {console.log("Weeding the garden");}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) إذا لم تكن قيمة المتغير ."No reward" تساوي 100، أخرج math

الإجابة: نضيف هذا السطر في المكان المخصص له

```
else {console.log("No reward");}
```

ليصبح الكود هكذا

```
let math = 80;
if (math == 100){console.log("Get reward");}
else {console.log("No reward");}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا يخرج `"I still have some."` يساوي 0، وإلا يخرج `egg` إذا كان المتغير `"Let's go buy some."`

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
let egg = 10;
if (egg == 0){console.log("Let's go buy some.");}
else {console.log("I still have some.");}
```

الإجابة: نكتب النواقص في المكان المخصص لها

```
if (egg == 0)
else
```

ليصبح الشكل النهائي هكذا

```
let egg = 10;
if (egg == 0){console.log("Let's go buy some.");}
else {console.log("I still have some.");}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) صرّح عن المتغير .وأسند له القيمة 777 `num`

(2) إذا كان المتغير .`"lucky"` يساوي 777، أخرج `num`

(3) إذا لم يكن كذلك، أخرج .`"better luck next time"`

الإجابة:

```
let num = 777;
if (num == 777){console.log("lucky");}
else {console.log("better luck next time");}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط تشغيل بدون اي تعديل

السؤال الثاني

أنشئ برنامجًا يخرج .`"No homework!"` أقل من أو تساوي 50، وإلا `math` إذا كانت قيمة المتغير `"Add homework"`

لنعدّل البرنامج ليكون كما في الأسفل.

```
if (math <= 50){console.log("Add homework");}
```

الإجابة:

```
let math = 30;
if (math <= 50){console.log("Add homework");}
else {console.log("No homework!");}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) إذا كانت قيمة المتغير `word` أكبر من أو تساوي 70، أخرج `"pass"`، وإلا `"fail"`.

الإجابة: نكتب في النواقص

```
word >= 70
```

ليكون الشكل النهائي للكود هكذا

```
let word = 60;
if (word >= 70){console.log("pass");}
else {console.log("fail");}
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) إذا كانت قيمة المتغير `height` أكبر من 130، أخرج `"Can ride"`، وإلا `"Cannot ride"`.

الإجابة: نكتب في النواقص

```
height > 130
```

ليكون الكود النهائي هكذا

```
let height = 91;
if (height > 130){console.log("Can ride");}
else {console.log("Cannot ride");}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) إذا كانت قيمة المتغير `height` أقل من 80، يخرج البرنامج `"Can ride"`، وإلا `"Cannot ride"`.

الإخراج

الإجابة: نكتب في النواقص

```
height < 80
```

الكود النهائي

```
let height = 91;
if (height < 80){console.log("Cannot ride");}
else {console.log("Can ride");}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجًا يخرج `"Entry allowed"` إذا كان المتغير `age` أقل من أو يساوي 16، وإلا `"No entry"`.

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
let age = 15;
if (age <= 16){console.log("No entry");}
else {console.log("Entry allowed");}
```

الإجابة: نكتب الكود هكذا

```
let age = 15;
if (age <= 16){console.log("No entry");}
else {console.log("Entry allowed");}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

(1) صرّح عن المتغير `age` وأسند له 15.

(2) إذا كان المتغير `age` أكبر من أو يساوي 60، أخرج `"Cannot jump"`.

(3) إذا لم يكن كذلك، أخرج `"Can jump"`.

الإجابة:

```
let age = 15;
if (age >= 60){console.log("Cannot jump");}
else {console.log("Can jump");}
```

حل مراجعة المستوى السادس

السؤال الأول

اختر برنامجًا يقول إذا كان الشرط ~ فافعل `B`. وإلا فافعل `A`،

الإجابة:

```
if (conditional){A}
else{B}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

١) صرّح عن المتغيّر `num` وأسنِد له القيمة 5.

٢) إذا كان المتغيّر `num` يساوي 10، أخرج `"Win"`.

٣) وإلا، أخرج `"Lose"`.

الإجابة:

```
let num = 5
if(num == 10){console.log("Win")}
else {console.log("Lose")}
```

السؤال الثالث

اختر برنامجًا يحتوي على التعبير الشرطي "قيمة المتغيّر `num` أصغر من أو تساوي 80".

الإجابة:

```
num <= 80
```

السؤال الرابع

اختر برنامجًا يحتوي على الشرط "قيمة المتغيّر .`num` 30 أكبر من"

الإجابة:

```
num > 30
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي.

١) إذا كانت قيمة المتغيّر .`"Fail"` ؛ وإلا أخرج`"Pass"` أكبر من أو تساوي 60، أخرج `score`

رجاءً لا تحذف البرنامج المكتوب مسبقًا، وأدخل فقط جزء التعبير الشرطي.

الإجابة: نكتب في النواقص

```
score >= 60
```

شكل الكود النهائي

```
let score = 80;
if (score >= 60){console.log("Pass");}
else {console.log("Fail");}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل السابع: جملة else if

الدرس الأول

السؤال الأول

في السطر الثالث، أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
```

الإجابة: نكتب هذا الكود في السطر الثالث بعد السطرين المكتوبين

```
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
```

ليصبح الشكل النهائي هكذا

```
let num = 2;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

إذا كانت قيمة المتغيّر هي 2، يعرض البرنامج `num` وإذا لم يكن كذلك وكانت قيمة `"New bicycle"`، هي 1، يعرض البرنامج `num` في وحدة التحكم `"Pair of tickets to the aquarium"`.

في السطر الرابع، أدخل برنامجك كما يلي.

إذا لم يكن كذلك، وإذا كانت قيمة المتغيّر `"10 bags of potato chips"` هي 3، اعرض `num`.

الإجابة:

```
let num = 3;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}
```

السؤال الثاني

إذا كان المتغيّر هي 2 أو 3، يعرض البرنامج `num` وإذا لم يكن كذلك وكانت قيمة `"New bicycle"`، يساوي 1، يعرض البرنامج `num` في وحدة التحكم على التوالي.

في السطر الخامس، أدخل برنامجك كما يلي.

إذا لم يكن كذلك، وإذا كانت قيمة المتغيّر `"Illustrated book of sea creatures"` هي 4، اعرض `num`.

الإجابة:

```
let num = 4;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}
else if (num == 4){console.log("Illustrated book of sea creatures");}
```

السؤال الثالث

إذا كان المتغيّر num يساوي 1، إذن "New bicycle"... وإذا لم يكن كذلك، فقد أنشأت برنامجًا لعرض المخرجات في وحدة التحكم إذا تساوي 2 أو 3 أو 4 على التوالي num كانت قيمة المتغيّر.

في السطر السادس، أدخل برنامجك كما يلي.

اعرض "Stickers" .إذا لم يتحقق أي تعبير شرطي

ملاحظة: تم بالفعل كتابة برنامج لإسناد 10 إلى المتغيّر num.

الإجابة:

```
let num = 10;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}
else if (num == 4){console.log("Illustrated book of sea creatures");}
else{console.log("Stickers");}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا يعرض و ،أكبر من أو يساوي 3 people إذا كان المتغيّر "20% off"، people = 2 إذا كان المتغيّر "10% off" و.في غير ذلك "retail price"

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
let people = 3;
if (people == 2){console.log("10% off");}
else if (people >= 3){console.log("20% off");}else {console.log("retail price");}
```

الإجابة:

```
let people = 3;
if (people == 2){console.log("10% off");}
else if (people >= 3){console.log("20% off");}
else {console.log("retail price");}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجًا يعرض "I'm almost out of eggs" ويعرض "I have to go buy more eggs"، egg = 0 إذا كان المتغيّر أكبر من 3 egg إذا كانت قيمة "I still have eggs" إذا لم يكن كذلك، ويعرض "eggs".

أنشئ برنامجك كما يلي.

إذا كان المتغيّر "I'm almost out of eggs". أصغر من أو يساوي 3، اعرض egg

الإجابة:

```
else if (egg <= 3){console.log("I'm almost out of eggs");}
```

الشكل النهائي للكود

```
let egg = 2;
if (egg == 0){console.log("I have to go buy more eggs");}
else if (egg <= 3){console.log("I'm almost out of eggs");}
else {console.log("I still have eggs");}
```

السؤال الثالث

عند تشغيل هذا البرنامج، ما النتيجة التي ستحصل عليها؟

الإجابة: تم عرض `"Less than or equal to 10"`.

السؤال الرابع

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

حل مراجعة المستوى السابع

السؤال الأول

اختر برنامجًا يقول `"If ~, do A; if not, do B."`

الإجابة:

```
if (conditional){A}
else if (conditional){B}
```

السؤال الثاني

في السطر الثالث، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي.

1. إذا لم يكن كذلك، وإذا كانت قيمة المتغيّر `"Two"` هي 2، اعرض `num`

الإجابة: المطلوب اضافه هذا السطر الثالث

```
else if (num == 2){console.log("Two")};
```

ليصبح الكود النهائي

```
let num = 2;
if (num == 1){console.log("One");}
else if (num == 2){console.log("Two")};
```

السؤال الثالث

في السطر الثالث، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي.

1. إذا لم يكن كذلك، وإذا كانت قيمة المتغيّر `"Pass"` أكبر من أو تساوي 80، اعرض `score`

الإجابة: اضافة السطر الثالث

```
else if (score >= 80){console.log("Pass")}
```

ليصبح الكود النهائي

```
let score = 82;
if (score == 100){console.log("Perfect score");}
else if (score >= 80){console.log("Pass")}
```

السؤال الرابع

اختر نتيجة المخرجات للبرنامج التالي.

```
let score = 62;
if (score == 100){console.log("Perfect score");}
else if (score >= 80){console.log("So close");}
else if (score >= 60){console.log("Pass");}
```

الإجابة:

```
Pass
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أعلن المتغيّر .وأسند له 5 `egg`
2. إذا كان المتغيّر .`"No stock"` يساوي 0، اعرض `egg`
3. إذا لم يكن كذلك، وإذا كان المتغيّر .`"Low stock"` أقل من أو يساوي 3، اعرض `egg`
4. إذا لم يكن كذلك، اعرض .`"In stock"`

الإجابة:

```
let egg = 5;
if (egg == 0){console.log("No stock");}
else if (egg <= 3){console.log("Low stock");}
else{console.log("In stock");}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثامن: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة من الفصل 5 إلى 7

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. أعلن المتغيّر `science` .وأسند له 100 (في سطر واحد)
2. إذا كانت قيمة `"The reward is a cake"` هي 100، اعرض `science`

الإجابة:

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("The reward is a cake");}
```

السؤال الثاني

هل سيعرض البرنامج التالي ؟`"false"` أم `"true"`

```
let science = 80;
console.log(science == 60);
```

الإجابة:

```
false
```

السؤال الثالث

إذا كانت قيمة المتغيّر `"The reward is a cake"` هي 100، سيعرض البرنامج `science`

في السطر الثالث، أدخل برنامجك كما يلي:

1. اعرض .إذا لم يتحقق التعبير الشرطي `"No reward"`

الإجابة:

```
let science = 80;
if (science == 100){console.log("The reward is a cake");}
else {console.log("No reward");}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجًا يعرض `"No homework"` أصغر من أو تساوي 50، وإلا يعرض `test` إذا كانت قيمة المتغيّر `"Homework"`

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. إذا كانت قيمة المتغيّر `"Homework"` أصغر من أو تساوي 50، اعرض `test`

الإجابة: نكتب السطر الثاني هكذا

```
if (test <= 50){console.log("Homework");}
```

ليصبح الكود كامل هكذا

```
let test = 30;
if (test <= 50){console.log("Homework");}else {console.log("No homework");}
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. أعلن المتغيّر .وأسند له `test` 77
2. إذا كان المتغيّر ."`Perfect score`" اعرض، `test = 100`
3. وإلا، إذا كان المتغيّر ."`Pass`" اعرض، `test ≥ 75`
4. إذا لم يتحقق الشرط، اعرض ."`Make-up exam`"

الإجابة:

```
let test = 77;
if (test == 100){console.log("Perfect score");}
else if (test >= 75){console.log("Pass");}
else{console.log("Make-up exam");}
```

حل مراجعة المستوى الثامن

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي:

(1) صرّح عن المتغيّر .وأعطه القيمة 7 `num`

(2) إذا كان المتغيّر ."`Correct`" يساوي 7، اطبع `num`

الإجابة:

```
let num = 7
if (num == 7){console.log("Correct")}
```

السؤال الثاني

اختر نتيجة الإخراج للبرنامج التالي:

```
let num = 10;
console.log(num == 10);
```

الإجابة:

```
true
```

السؤال الثالث

في السطر الثاني، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

(1) إذا كانت قيمة المتغيّر ."`Fail`" وإلا اطبع، "`Pass`" أكبر من أو تساوي 60، اطبع `score`

ملاحظة: أدخل فقط العبارة الشرطية.

الإجابة: نكتب في المكان الفارغ

```
score >= 60
```

ليصبح الكود هكذا

```
let score = 70;
if(score >= 60){console.log("Pass");}
else{console.log("Fail");}
```

السؤال الرابع

اختر برنامجًا بالعبارة الشرطية: "قيمة المتغيّر أصغر من 20." `num`

الإجابة:

```
num < 20
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي:

(1) صرّح عن المتغيّر `num` وأعطه القيمة 100.

(2) إذا كان المتغيّر `num` يساوي 100، اطبع `"correct"`.

(3) إذا لم يكن كذلك، اطبع `"miss"`.

الإجابة:

```
let num = 100
if (num == 100){console.log("correct")}
else {console.log("miss")}
```

السؤال السادس

اختر نتيجة الإخراج للبرنامج التالي:

```
let score = 92;
if (score == 100){console.log("Perfect score");}
else if (score >= 80){console.log("So close");}
else if (score >= 60){console.log("Pass");}
```

الإجابة:

```
So close
```

السؤال السابع

أنشئ برنامجًا كما يلي:

(1) إذا كان المتغيّر `num` أصغر من أو يساوي 3، اطبع `"A"`.

(2) إذا لم يكن كذلك، وإذا كان `num` أكبر من أو يساوي 6، اطبع `"B"`.

(3) إذا لم يكن كذلك، اطبع `"C"`.

الإجابة: نكتب النواقص في الاسطر هكذا بالترتيب

```
num <= 3
num >= 6
else
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
let num = 4;
if (num <= 3){console.log("A");}
else if (num >= 6){console.log("B");}
else {console.log("C");}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل التاسع: العامل المنطقي

الدرس الأول

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا يطبع .أكبر من أو يساوي 3000 `fee` أكبر من أو يساوي 2 والمتغيّر `numberOfPeople` إذا كان المتغيّر `"20% off"` أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000
```

الإجابة: نكتب الكود التالي في المكان الناقص

```
numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000
```

ليصبح الكود النهائي هكذا

```
let numberOfPeople = 3;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("20% off");}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجًا يطبع .أكبر من أو يساوي 3000 `fee` أكبر من أو يساوي 2 والمتغيّر `numberOfPeople` إذا كان المتغيّر `"20% off"` أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000
```

الإجابة: نكتب الكود التالي في المكان الناقص

```
numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000
```

شكل الكود النهائي

```
let numberOfPeople = 3;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("20% off");}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

"الشرط 1 ؟"`&`" لكن ماذا تُسمّى علامة ،`"Condition 1 && Condition 2"` الشرط 2" يُكتب هكذا `and`

الإجابة:

```
ampersand
```

السؤال الثاني

"الشرط 1 ؟"`|`" لكن ماذا تُسمّى علامة ،`"Condition 1 || Condition 2"` الشرط 2" يُكتب هكذا `or`

الإجابة:

```
Vertical bar
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اعلن المتغير .وأسند له 2 `numberOfPeople`
2. اعلن المتغير .وأسند له 3500 `fee`
3. إذا كان المتغير `"Free` أكبر من أو يساوي 3000، يتم إخراج `fee` أكبر من أو يساوي 2 وكان المتغير `numberOfPeople` .إلى وحدة التحكم `mug"`

الإجابة:

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("Free mug");}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اعلن المتغير .وأسند له 15 `age`
2. إذا كان المتغير .إلى وحدة التحكم `"30% off"` أقل من أو يساوي 12 أو أكبر من أو يساوي 65، يتم إخراج `age`

الإجابة:

```
let age = 15;
if (age <= 12 || age >= 65){console.log("30% off");}
```

حل مراجعة المستوى التاسع

السؤال الأول

اختر برنامجًا يعني ."A and B"

الإجابة:

```
A && B
```

السؤال الثاني

اختر برنامجًا يعني ."A or B"

الإجابة:

```
A || B
```

السؤال الثالث

الرجاء اختيار نتيجة الإخراج عند تنفيذ البرنامج التالي.

```
let age = 20;
if (age <= 18 || age >= 60){console.log("20% OFF");}
else{console.log("Regular Price");}
```

الإجابة: السعر العادي

السؤال الرابع

الرجاء إنشاء برنامج كما يلي.

1. إذا كان المتغيّر `a` يساوي 5 أو `b` يساوي 10، اطبع `"Condition met"`.

ملاحظة: أدخل التعبير الشرطي فقط.

الإجابة: المطلوب نكتب في المكان المخصص للاجابه

```
a == 5 || b == 10
```

ليصبح الكود النهائي هكذا

```
let a = 5;
let b = 10;
if (a == 5 || b == 10){console.log("Condition met");}
```

السؤال الخامس

الرجاء إنشاء برنامج كما يلي.

1. إذا كان المتغيّر `a` أكبر من أو يساوي 2 و `b` أكبر من أو يساوي 3، اطبع `"Condition met"`.

ملاحظة: أدخل التعبير الشرطي فقط

الإجابة: المطلوب نكتب في المكان المخصص للاجابه

```
a >= 2 && b >= 3
```

ليصبح الكود النهائي

```
let a = 4;
let b = 3;
if (a >= 2 && b >= 3){console.log("Condition met");}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل العاشر: العملية التكرارية

الدرس الأول

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما هو موضّح أدناه بعد السطر الثالث.

```
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) { console.log("Free mug"); }
```

الإجابة: كتابه الكود التالي في السطر الثالث

```
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) { console.log("Free mug"); }
```

ليصبح الكود النهائي

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) { console.log("Free mug"); }
```

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما هو موضّح أدناه بعد السطر الخامس.

```
else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) { console.log("Complimentary cookie"); }
```

الإجابة: كتابه السطر الخامس هكذا

```
else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) {console.log("Complimentary cookie");}
```

ليصبح الكود النهائي

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
    console.log("Free mug");
} else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) {
    console.log("Complimentary cookie");
}
```

الدرس الثاني

(قلها في عقلك 10 مرات!) حرير، حرير، حرير...

ماذا تشرب البقرة؟

ماء

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

اضغط تشغيل الكود

الدرس الثالث

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا يطبع كلمة .عشر مرات `"silk"`

أدخل نفس البرنامج كما هو مبيّن أدناه.

```
( let count = 0; count < 10; count = count + 1 )
```

الإجابة: كتابه هذا الكود في المكان المخصص الناقص

```
( let count = 0; count < 10; count = count + 1 )
```

ليصبح الكود النهائي

```
for ( let count = 0; count < 10; count = count + 1 )
{
    console.log("silk");
}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اطبع كلمة .(`console`) عشر مرات في وحدة التحكم `"deer"`
2. يجب أن يكون البرنامج مكوّنًا من 3 أسطر.
3. اسم المتغيّر يجب أن يكون .`count`

الإجابة:

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) {
    console.log("deer");
}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اطبع .عشر مرات في وحدة التحكم `"campus"`
2. يجب أن يكون البرنامج كله مكوّناً من 3 أسطر.
3. اسم المتغيّر يجب أن يكون .`count`

الإجابة:

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) {
    console.log("campus");
}
```

السؤال الرابع

كامبَس: ...`campas` :كامبَس,`campas` :كامبَس,`campas`

ماذا تستخدم لقياس الزوايا؟

الإجابة:

```
Protractor
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اطبع .عشر مرات في وحدة التحكم `"campus"`
   - يجب أن يكون اسم المتغيّر .`count`

الإجابة: المطلوب يكتب في المكان الناقص الكود التالي

```
let count = 0; count < 10; count = count + 1
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) {
    console.log("campus");
}
```

السؤال الثاني

أنا أُنشئ برنامجًا يَعرض .عشر مرات في وحدة التحكم `"campus"`

أدخل نفس البرنامج كما هو مبيَّن أدناه.

```
let count = 0; count < 10; count++
```

الإجابة: يكتب في المكان الناقص الكود التالي

```
let count = 0; count < 10; count++
```

شكل الكود النهائي

```
for (let count = 0; count < 10; count++) {
    console.log("campus");
}
```

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما هو مبيَّن أدناه.

```
for (let i = 0; i < 10; i++) { console.log("genius"); }
```

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) { console.log("genius"); }
```

الدرس الخامس

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما هو مبيَّن أدناه.

```
for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log("Red lorry, yellow lorry"); }
```

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log("Red lorry, yellow lorry"); }
```

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما هو مبيَّن أدناه.

```
for (let i = 1; i < 3; i++) { console.log("Red lorry, yellow lorry"); }
```

الإجابة:

```
for (let i = 1; i < 3; i++) { console.log("Red lorry, yellow lorry"); }
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اعرض `"Red lorry, yellow lorry"` مئة مرة في وحدة التحكم.
2. يجب أن يتكوّن البرنامج بالكامل من 3 أسطر.
3. اسم المتغيّر يجب أن يكون `i`.
4. استخدم عامل الزيادة (`increment operator`).

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 100; i++) {
    console.log("Red lorry, yellow lorry");
}
```

حل مراجعة المستوى العاشر

السؤال الأول

اختر أول شيء ستكتبه في برنامج يمثّل "إخراج الكلمة `apple` إلى وحدة التحكم 10 مرات متتالية".

الإجابة:

```
for
```

السؤال الثاني

اختر البرنامج الصحيح لإضافة 1 إلى المتغيّر `i`.

الإجابة:

```
i++
```

السؤال الثالث

يرجى اختيار الإجابة الصحيحة للبرنامج الذي يكرّر العملية المحدّدة 10 مرات.

الإجابة:

```
for (let i=0; i<10; i++) {
    Specified process
}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أخرج .إلى وحدة التحكم 5 مرات `"Hello"`

ملاحظة: اسم المتغيّر .وأعطه القيمة 0 في البداية `i`

ملاحظة: استخدم عامل الزيادة (.`increment operator`)

الإجابة: يكتب في المكان المخصص الكود التالي

```
let i = 0; i < 5; i++
```

ليصبح الشكل النهائي للكود

```
for (let i = 0; i < 5; i++ ) {
    console.log("Hello");
}
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أخرج .إلى وحدة التحكم 7 مرات `"Hello"`

ملاحظة: اسم المتغيّر .وأعطه القيمة 0 في البداية `i`

ملاحظة: استخدم عامل الزيادة (.`increment operator`)

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 7; i++ ) {
    console.log("Hello");
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الحادي عشر: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة من 9 إلى 10

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح عن المتغير `age` .وأعطه القيمة 15
2. صرّح عن المتغير `numberOfPeople` .وأعطه القيمة 7
3. إذا كان المتغير `age` أكبر من أو يساوي 5، اطبع على وحدة التحكم `numberOfPeople` أقل من أو يساوي 18 وكان المتغير `"Student group discount"`.

الإجابة:

```
let age = 15;
let numberOfPeople = 7;
if (age <= 18 && numberOfPeople >= 5) {
    console.log("Student group discount");
}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح عن المتغير `age` .وأعطه القيمة 15
2. إذا كان المتغير `age` أقل من أو يساوي 15 أو أكبر من أو يساوي 70، اطبع على وحدة التحكم `"Discounts available"`.

الإجابة:

```
let age = 15;
if (age <= 15 || age >= 70) {
    console.log("Discounts available");
}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اطبع عشر مرات على وحدة التحكم `"Good morning"` .

ملاحظة: يجب أن يكون البرنامج كله في ثلاث سطور.

ملاحظة: يكون اسم المتغير `i` .

ملاحظة: استخدم معامل الزيادة.

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    console.log("Good morning");
}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. اطبع .خمس مرات على وحدة التحكم `"Go for it"`

ملاحظة: يجب أن يكون البرنامج كله ثلاث سطور.

ملاحظة: يكون اسم المتغير `i`.

ملاحظة: استخدم معامل الزيادة.

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("Go for it");
}
```

حل مراجعة واختبار المستوى الحادي عشر

السؤال الأول

اختر البرنامج الذي يعني "`B`" أو `A`

الإجابة:

```
A || B
```

السؤال الثاني

الرجاء اختيار ناتج تشغيل البرنامج أقل من أو يساوي

```
let num = 9;
if (num <= 3 || num >= 7) {console.log("A");}
else{console.log("B");}
```

الإجابة:

```
A
```

السؤال الثالث

اختر البرنامج الصحيح لإضافة 1 إلى المتغير `i`.

الإجابة:

```
i++
```

السؤال الرابع

اختر الإجابة الصحيحة للبرنامج الذي يكرر المعالجة 10 مرات.

الإجابة:

```
for (let i=0; i<10; i++) {
    Process
}
```

السؤال الخامس

الرجاء اختيار ناتج تشغيل البرنامج أقل من أو يساوي

```
for (let i = 0; i < 2; i++) {
    console.log("Hello");
};
```

الإجابة:

```
Hello
Hello
```

السؤال السادس

اكتب برنامجك كما يلي أقل من أو يساوي

1. اطبع .عشر مرات في وحدة التحكم `"Good morning"`

ملاحظة: اسم المتغير هو .وعيّن له القيمة 0 في البداية `i`

ملاحظة: استخدم معامل الزيادة (.`increment operator`)

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    console.log("Good morning");
}
```

السؤال السابع

اكتب برنامجك كما يلي أقل من أو يساوي

1. إذا كان المتغير .`"Condition met"` أكبر من أو يساوي 3، اطبع `b` أكبر من أو يساوي 2 و `a`

ملاحظة: أدخل التعبير الشرطي فقط.

الإجابة: نكتب الكود في المكان الناقص المخصص له

```
a >= 2 && b >= 3
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
let a = 4;
let b = 3;
if (a >= 2 && b >= 3) {
    console.log("Condition met");
}
```

السؤال الثامن

اكتب برنامجك كما يلي أقل من أو يساوي

1. اطبع .ثلاث مرات على وحدة التحكم `"Hello"`

ملاحظة: اسم المتغير يجب أن يكون .وقم بإسناد 0 له في البداية `i`

ملاحظة: استخدم عامل الزيادة (.)`increment operator`

الإجابة: نكتب الكود في المكان الناقص المخصص له

المربع الاول نكتب

```
for
```

المربع الثاني نكتب

```
let i = 0; i < 3 ; i++
```

ليصبح الكود النهائي هكذا

```
for (let i = 0; i < 3 ; i++) {
    console.log("Hello");
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثاني عشر: الدالة (1)

الدرس الأول

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log(Math.round(9.8));
console.log(Math.round(10.3));
console.log(Math.round(9.2));
```

الإجابة: تعبئه الاماكن الفارغه بالنواقص

اول مربع

```
9.8
```

ثاني مربع

```
10.3
```

ثالث مربع

```
9.2
```

الشكل النهائي للكود

```
console.log(Math.round(9.8));
console.log(Math.round(10.3));
console.log(Math.round(9.2));
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log(Math.round(10.6));
```

الإجابة:

```
console.log(Math.round(10.6));
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. قرّب العدد 9.7 باستخدام الدالة `Math.round` واطبعه في وحدة التحكم (`console`).

الإجابة:

```
console.log(Math.round(9.7));
```

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما هو موضّح أدناه.

```
console.log(Math.max(5,10,50));
```

الإجابة:

```
console.log(Math.max(5,10,50));
```

السؤال الرابع

أدخل نفس البرنامج كما هو موضّح أدناه.

```
console.log(Math.min(5,10,50));
```

الإجابة:

```
console.log(Math.min(5,10,50));
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

دعنا نشغّل البرنامج دون تعديله.

نضغط تشغيل الكود فقط

الدرس الرابع

أي نوع من البيتزا تريد؟

بيتزا المأكولات البحرية

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
function split3(total) { }
```

الإجابة:

```
function split3(total) { }
```

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
let result = total / 3;
```

الإجابة: كتابه الكود في المكان الناقص في السطر الثاني

```
let result = total / 3;
```

شكل الكود النهائي

```
function split3(total) {
    let result = total / 3;
```

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
return result;
```

الإجابة: كتابه الكود في السطر الثالث المكان المخصص له

```
return result;
```

شكل الكود النهائي

```
function split3(total) {
    let result = total / 3;
    return result;
}
```

السؤال الرابع

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
console.log(split3(2800));
```

الإجابة: كتابه الكود التالي في السطر الخامس المكان المخصص له

```
console.log(split3(2800));
```

شكل الكود النهائي

```
function split3(total) {
    let result = total / 3;
    return result;
}
console.log(split3(2800));
```

الدرس الخامس

ما نوع المعالجة التي تريد أن يقوم بها Mr. 5 Split the Cost؟

أريد أن يقسم المجموع على خمسة.

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أنشئ دالة باسم total وبوسيط باسم split5

الإجابة: نكتب في السطر الاول

```
function split5(total)
```

السؤال الثاني

أنشئ دالة باسم total وبوسيط باسم split5

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر `result` واكتب فيه صيغة الحساب `total / 5`.

الإجابة: نكتب في السطر الثاني

```
    let result = total / 5;
```

شكل الكود النهائي

```
function split5(total) {
    let result = total / 5;
}
```

السؤال الثالث

أنشئ دالة باسم `total` وبوسيط باسم `split5`.

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. أعد قيمة المتغيّر `result`.

الإجابة: نكتب في السطر الثالث

```
    return result;
```

الكود النهائي كامل

```
function split5(total) {
    let result = total / 5;
    return result;
}
```

السؤال الرابع

أنشئ دالة باسم `total` وبوسيط باسم `split5`.

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. مرّر الوسيط 12500 إلى الدالة `split5` وأخرج الناتج في وحدة التحكم.

الإجابة: نكتب في السطر الاخير المخصص

```
console.log(split5(12500));
```

الكود النهائي كامل

```
function split5(total) {
    let result = total / 5;
    return result;
}
console.log(split5(12500));
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أنشئ دالة باسم `calc5` ووسيط باسم `num`.

الإجابة: نكتب في اول سطر

```
function calc5(num)
```

السؤال السادس

أنشئ دالة باسم `calc5` ووسيط باسم `num`.

في السطر الثاني، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

1. صرّح عن المتغير `result` وأسنِد إليه صيغة الحساب `num * 5`

الإجابة: نكتب الكود في السطر الثاني

```
    let result = num * 5;
```

الكود الكامل

```
function calc5(num) {
    let result = num * 5;
}
```

السؤال السابع

أنشئ دالة باسم `calc5` ووسيط باسم `num`.

في السطر الثالث، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

1. أعد قيمة المتغير `result`

الإجابة: في السطر الثالث يكتب هذا الكود

```
    return result;
```

شكل الكود النهائي

```
function calc5(num) {
    let result = num * 5;
    return result;
}
```

السؤال الثامن

أنشئ دالة باسم `calc5` ووسيط باسم `num`.

في السطر الخامس، أدخل البرنامج الذي أنشأته كما يلي:

1. مرّر الوسيط 10 إلى الدالة `calc5`. وأخرجه في وحدة التحكم

الإجابة: في السطر الخامس يكتب هذا الكود

```
console.log(calc5(10));
```

شكل الكود النهائي

```
function calc5(num) {
    let result = num * 5;
    return result;
}
console.log(calc5(10));
```

حل مراجعة المستوى الثاني عشر

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة يكون اسمها `calc` واسم معاملها `num`.

الإجابة:

```
function calc(num) {         processing }
```

السؤال الثاني

اختر الدالة الصحيحة للتقريب.

الإجابة:

```
Math.round(1.8)
```

السؤال الثالث

يرجى تحديد ناتج تشغيل البرنامج التالي:

```
console.log(Math.max(20,40,60));
```

الإجابة:

```
60
```

السؤال الرابع

يرجى تحديد الإجابة الصحيحة التي ستُعرض في وحدة التحكم نتيجة تشغيل البرنامج التالي:

```
function calc(num) {
    let result = num * 3;
    return result; }
}
console.log(calc(5));
```

الإجابة:

```
15
```

السؤال الخامس

الرجاء إضافة برنامج يستدعي الدالة `calc`.

ضع 3 كقيمة للمعامل.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص

```
calc(3)
```

ليكون الشكل النهائي للكود

```
function calc(num) {
    let result = num * 5;
    return result;
}
console.log(calc(3));
```

السؤال السادس

الرجاء إضافة برنامج يعيد قيمة المتغيّر .إلى البرنامج الموصوف `result`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص في السطر الثالث

```
return result
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
function calc(num) {
    let result = num * 7;
    return result }
console.log(calc(10));
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثالث عشر: الدالة (2)

الدرس الأول

ما هو الإخراج عند تشغيل هذا البرنامج؟

```
console.log(Math.round(10.4));
```

الإجابة:

```
10
```

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل.

```
console.log(Math.max(5,50));
```

الإجابة:

```
console.log(Math.max(5,50));
```

السؤال الثاني

لننشئ البرنامج التالي.

1. أخرج القيمتين الأدنى بين 5 و50 إلى وحدة التحكم باستخدام الدالة `Math.min`.

الإجابة:

```
console.log(Math.min(5,50));
```

السؤال الثالث

أنشئ دالة تجمع قيمتين عدديتين.

أنشئ البرنامج التالي.

1. أنشئ دالة باسم `num2` و `num1` وأسماء الوسيطات `sum`
2. أسند `num1 + num2` إلى المتغير `result`
3. أرجع المتغير `result`

ملاحظة: البرنامج المراد استدعاؤه يُدخل في قسم "لنجرّب" التالي.

الإجابة:

```
function sum(num1, num2) {
    let result = num1 + num2;
    return result;
}
```

السؤال الرابع

أنشئ دالة تجمع قيمتين عدديتين.

أنشئ البرنامج التالي.

1. مرر الوسيطين 10 و20 إلى الدالة واستدعها للإخراج إلى وحدة التحكم `sum`

الإجابة: نكتب في السطر الخامس الكود التالي

```
console.log(sum(10, 20));
```

ليكون شكل الكود النهائي هكذا

```
function sum(num1, num2) {
    let result = num1 + num2;
    return result;
}
console.log(sum(10, 20));
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما في الأسفل

```
console.log(Math.round(10.5));
console.log(Math.floor(10.5));
```

الإجابة:

```
console.log(Math.round(10.5));
console.log(Math.floor(10.5));
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. مرر الوسيط 7.8 إلى الدالة وأخرج إلى وحدة التحكم `Math.floor`

الإجابة:

```
console.log(Math.floor(7.8));
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

اضغط فقط علي تشغيل الكود

السؤال الثاني

أدخل البرنامج كما يلي.

```
console.log(Math.random());
```

الإجابة:

```
console.log(Math.random());
```

السؤال الثالث

أدخل البرنامج كما يلي

```
Math.random() >= 0.5
```

الإجابة: نكتب في السطر الاول في المكان المخصص

```
 Math.random() >= 0.5
```

ليكون الكود النهائي

```
if (Math.random() >= 0.5) { console.log("Lucky today");} else { console.log("Unlucky
today");
```

كيف كان حظك اليوم؟

ظهر عندي الناتج "Lucky today"

الدرس الرابع

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. استدعِ الدالة وأخرج إلى وحدة التحكم `Math.random`

الإجابة:

```
console.log(Math.random());
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

```
console.log(Math.random() * 10);
```

الإجابة: يكتب في المكان المخصص

```
Math.random() * 10
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
console.log(Math.random() * 10);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10));
```

الإجابة: يكتب في المكان المخصص

```
Math.floor
```

ليكون الكود النهائي

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10));
```

حل مراجعة المستوى الثالث عشر

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لإخراج القيم العشوائية.

الإجابة:

```
console.log(Math.random());
```

السؤال الثاني

اختر الدالة الصحيحة لقطع الكسور العشرية.

الإجابة:

```
console.log(Math.floor(10.5));
```

السؤال الثالث

"اختر ناتج تشغيل البرنامج التالي.

```
console.log(Math.floor(7.7));
```

الإجابة:

```
7
```

السؤال الرابع

"أدخل البرنامج كما يلي.

1. استخدم الدالة للتقريب لـ 5.5 وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم.
2. استخدم الدالة للتقريب إلى أسفل للعدد 8.8 إلى أقرب عدد صحيح وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم.

ملاحظة: استخدم الدالتين "`Math.round`" و `Math.floor`

الإجابة:

```
console.log(Math.round(5.5))
console.log(Math.floor(8.8))
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجًا يقوم بإخراج "حظ ممتاز" إذا كانت القيمة العشوائية أكبر من أو تساوي 0.5، وإخراج "حظ سيئ" في غير ذلك.

استخدم الدالة .كانت القيمة العشوائية أكبر من أو تساوي 0.5 `if` وأدخل عبارة الشرط `Math.random()`

الإجابة: يكتب في السطر الاول في المكان المخصص

```
Math.random() >= 0.5
```

ليكون الكود النهائي

```
if ( Math.random() >= 0.5) {
    console.log("Excellent luck");
} else {
    console.log("Bad luck");
}
```

السؤال السادس

أنشئ برنامجًا يعيد عددًا صحيحًا عشوائيًا كما يلي:

1. استخدم الدالة .لإرجاع قيمة عددية عشوائية `Math.random`
2. اضرب القيمة العشوائية الناتجة في 10.
3. استخدم الدالة .لإرجاع عدد صحيح `Math.floor`

ملاحظة: يجب أن يكون البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: يكتب في المكان المخصص الكود التالي

```
Math.floor(Math.random() * 10 )
```

ليكون الكود النهائي

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10 ));
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الرابع عشر: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة من الفصلين 12 إلى 13

السؤال الأول

أنشئ البرنامج كما يلي.

1. قرّب 5.7 باستخدام الدالة `Math.round` وأخرج النتيجة في الـ `console`.

الإجابة:

```
console.log(Math.round(5.7));
```

السؤال الثاني

أنشئ البرنامج كما يلي.

1. مرّر الوسيط 5.5 إلى الدالة `Math.round` وأخرج النتيجة في الـ `console`.
2. مرّر الوسيط 5.5 إلى الدالة `Math.floor` وأخرج النتيجة في الـ `console`.

الإجابة:

```
console.log(Math.round(5.5));
console.log(Math.floor(5.5));
```

السؤال الثالث

أنشئ البرنامج كما يلي.

1. مرّر الوسيطين 10 و 20 إلى الدالة `Math.max` وأخرج النتيجة في الـ `console`.
2. مرّر الوسيطين 10 و 20 إلى الدالة `Math.min` وأخرج النتيجة في الـ `console`.

الإجابة:

```
console.log(Math.max(10,20));
console.log(Math.min(10,20));
```

السؤال الرابع

أنشئ البرنامج كما يلي.

1. استدعِ الدالة `Math.random` وأخرج النتيجة في الـ `console`.

الإجابة:

```
console.log(Math.random());
```

السؤال الخامس

أنشئ دالة بحيث عند تمرير المبلغ الكلي لها تُرجع القيمة مقسومة على 4.

أنشئ البرنامج كما يلي:

1. أنشئ دالة باسم `total` واسم وسيطها `split4`.
2. صرّح عن متغير باسم `result` وأسند إليه المعادلة `total / 4`.
3. أرجع قيمة المتغير `result`.
4. مرّر الوسيط 1200 إلى الدالة `console` وأخرج النتيجة في الـ `split4`.

الإجابة:

```
function split4(total) {
    let result = total / 4;
    return result;
}
console.log(split4(1200));
```

حل اختبار المستوى الرابع عشر

السؤال الأول

اختر الدالة الصحيحة للتقريب.

الإجابة:

```
Math.round(1.8)
```

السؤال الثاني

"اختر ناتج تشغيل البرنامج التالي.

```
console.log(Math.max(10,50,100));
```

الإجابة:

```
100
```

السؤال الثالث

اختر البرنامج الصحيح لإخراج القيم العددية العشوائية.

الإجابة:

```
console.log(Math.random());
```

السؤال الرابع

"اختر ناتج تشغيل البرنامج التالي.

```
console.log(Math.floor(12.8));
```

الإجابة:

```
12
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجًا يعيد عددًا صحيحًا عشوائيًا كما يلي.

1. استخدم الدالة `Math.random` .لإرجاع قيمة عددية عشوائية
2. اضرب القيمة العددية العشوائية المُعادة في 10.
3. استخدم الدالة `Math.floor` .لإرجاع عدد صحيح

ملاحظة: البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: يكتب الكود التالي في المكان المخصص

```
Math.floor(Math.random() * 10 )
```

شكل الكود كامل

```
console.log(Math.floor(Math.random() * 10 ));
```

السؤال السادس

اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة يكون اسمها `num` واسم الوسيط `sum`

الإجابة:

```
function sum(num) {
processing
 }
```

السؤال السابع

أضف برنامجًا يُرجع قيمة المتغيّر `result` .إلى البرنامج الموصوف

الإجابة: يكتب في السطر الثالث

```
return result
```

شكل الكود النهائي

```
function calc(num) {
    let result = num * 7;
    return result
}
console.log(calc(10));
```

السؤال الثامن

أضف برنامجًا يستدعي الدالة .`calc`

أدخل 7 كوسيط.

الإجابة: يكتب في السطر الخامس في المكان المخصص

```
calc(7)
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
function calc(num) {
    let result = num * 5;
    return result;
}
console.log(calc(7));
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الخامس عشر: الأنواع

الدرس الأول

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح عن المتغير .وأسند له القيمة 1000 `fee`

الإجابة: نكتب في السطر الاول

```
let fee = 1000;
```

شكل الكود النهائي

```
let fee = 1000;
if (fee == 1000) {
    console.log("50 codycoins off");
}
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح عن المتغير ."1000 codycoins" وأسند له القيمة `fee`

الإجابة: نكتب في السطر الاول

```
let fee = "1000 codycoins";
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let fee = "1000 codycoins";
if (fee == "1000 codycoins") {
    console.log("50 codycoins off");
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

ما نوع البرنامج التالي؟

```
console.log("Good morning.");
```

سلسلة نصية

السؤال الثاني

ما نوع البرنامج التالي؟

```
console.log(10);
```

القيمة العددية

السؤال الثالث

ما نوع البرنامج التالي؟

```
console.log("5+7");
```

سلسلة نصية

الدرس الثالث

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

اضغط تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

اضغط تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما يلي.

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500 codycoins");
```

الإجابة:

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500 codycoins");
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. على الكمبيوتر أن يحدد نوع البيانات لـ `"100"` .ويخرج النتيجة إلى الكونسول

الإجابة:

```
console.log(typeof "100");
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

اضغط تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

اضغط تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما يلي.

```
console.log(1 === 1);
```

الإجابة: نكتب الناقص في الكود

```
1 === 1
```

شكل الكود كامل

```
console.log(1 === 1);
```

السؤال الرابع

ما النتيجة التي تعتقد أنها ستظهر عند تشغيل البرنامج التالي؟

(انتبه لعدد علامات =.)

```
console.log(100 == "100");
```

الإجابة:

```
true
```

السؤال الخامس

ما النتيجة التي تعتقد أنها ستظهر عند تشغيل البرنامج التالي؟

(انتبه لعدد علامات =.)

```
console.log(100 === 500);
```

الإجابة:

```
false
```

السؤال السادس

ما النتيجة التي تعتقد أنها ستظهر عند تشغيل البرنامج التالي؟

(انتبه لعدد علامات =.)

```
console.log("Good morning" === "Good morning");
```

الإجابة:

```
true
```

السؤال السابع

ما النتيجة التي تعتقد أنها ستظهر عند تشغيل البرنامج التالي؟

(انتبه لعدد علامات =.)

```
console.log("Good morning" === "Good night");
```

الإجابة:

```
false
```

الدرس الخامس

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

اضغط تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

```
console.log(Number("10"));
console.log(String(500));
```

الإجابة:

```
console.log(Number("10"));
console.log(String(500));
```

حل مراجعة المستوى الخامس عشر

السؤال الأول

اختر نوع البيانات الصحيح أدناه.

```
console.log("50+30");
```

الإجابة:

```
String
```

السؤال الثاني

اختر البرنامج الصحيح الذي يُخرج **`string`**.

الإجابة:

```
console.log(typeof "1");
```

السؤال الثالث

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
console.log(100 === 500);
```

الإجابة:

```
false
```

السؤال الرابع

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
console.log(Number("Hello"));
```

الإجابة:

```
NaN
```

السؤال الخامس

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. حدد نوع البيانات لـ `"7"` في الحاسوب واطبعه في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log(typeof"7")
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل السادس عشر: المصفوفة

الدرس الأول

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

اضغط على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

الدرس الثاني

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

الإجابة:

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

السؤال الثاني

أدخل البرنامج كما يلي.

```
console.log(tempList[2]);
```

الإجابة: نكتب في السطر الثاني الكود التالي

```
console.log(tempList[2]);
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList[2]);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. استخرج 33 المسندة إلى المتغير .وأخرجها إلى وحدة التحكم `tempList`

الإجابة: نكتب في السطر الثاني الكود التالي

```
console.log(tempList[5]);
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList[5]);
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أخرج قيمة المتغير .إلى وحدة التحكم `tempList`

الإجابة: نكتب الكود التالي في السطر الثاني

```
console.log(tempList);
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList);
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

الإجابة:

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما يلي.

```
let total = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    total = total + tempList[i];
}
console.log(total);
```

الإجابة: نكتب الكود من السطر الثاني ونترك السطر الاول كما هو

```
let total = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    total = total + tempList[i];
}
console.log(total);
```

شكل الكود النهائي كامل

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
let total = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    total = total + tempList[i];
}
console.log(total);
```

السؤال الثالث

أدخل نفس البرنامج كما يلي.

```
console.log(total / 7);
```

الإجابة: نضع الكود في اخر سطر في المكان المخصص له

```
total / 7
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
let total = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    total = total + tempList[i];
}
console.log(total / 7);
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

المسافات المقطوعة هي 5 كم، 2 كم، 4 كم، 1 كم، 3 كم، و3 كم.

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أسند مصفوفة إلى المتغير `runLogs`.

ملاحظة: أدخل القيم العددية للمسافات في المصفوفة.

الإجابة:

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجًا لحساب متوسط مسافة الجري.

أدخل نفس البرنامج كما يلي في السطور 2 إلى 5.

```
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + runLogs[i];
}
```

الإجابة: كتابه الكود التالي من السطر الثاني الي الخامس وترك باقي السطور كما هي

```
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + runLogs[i];
}
```

الشكل النهائي للكود

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + runLogs[i];
}
console.log(total);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجًا لحساب متوسط مسافة الجري.

أدخل البرنامج كما يلي.

```
console.log(total / 6);
```

الإجابة: كتابه الكود التالي في السطر السادس

```
console.log(total / 6);
```

شكل الكود النهائي

```
let runLogs = [5, 2, 4, 1, 3, 3];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + runLogs[i];
}
console.log(total / 6);
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجًا لحساب متوسط عدد الخطوات خلال مدة 6 أيام.

أنشئ برنامجك كما يلي.

ملاحظة: أنشئه بعد السطر الثاني.

1. صرّح عن المتغير `total` .وأسند إليه 0
2. كرر .ست مرات `total = total + steps[i]`
3. أخرج إلى وحدة التحكم القيمة العددية الناتجة من قسمة المتغير على عدد الأيام `tota`

الإجابة: نكتب من السطر الثاني الكود التالي

```
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + steps[i];
}
console.log(total / 6);
```

شكل الكود النهائي

```
let steps = [16000, 12000, 14605, 9920, 13805, 14500];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + steps[i];
}
console.log(total / 6);
```

الدرس الخامس

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أضف قيمًا إلى المصفوفة

ملاحظة: القيم المطلوب إضافتها: 30، 28، 29

الإجابة: اضافة الارقام بهذا الشكل في المكان المطلوب

```
30, 28, 29
```

الشكل النهائي للكود

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29];
```

السؤال الثاني

أنشئ برنامجك كما يلي.

```
console.log(tempList.length);
```

الإجابة: اضافة الكود في السطر الثاني

```
console.log(tempList.length);
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29];
console.log(tempList.length);
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أخرج طول المصفوفة إلى وحدة التحكم

الإجابة: اضافة الكود التالي في السطر الثاني

```
console.log(tempList.length);
```

الشكل النهائي للكود

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36, 30, 28, 29, 26, 30, 31, 28];
console.log(tempList.length);
```

حل مراجعة المستوى السادس عشر

السؤال الأول

ضع القيم التالية في المصفوفة.

5، 10، 15

ملاحظة: لن يتم إخراج أي شيء عند التنفيذ.

الإجابة: يكتب ماداخل الاقواس وهذا الشكل النهائي للكود

```
let num = [5,10,15 ];
```

السؤال الثاني

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
let num = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(num[2]);
```

الإجابة:

```
15
```

السؤال الثالث

اطبع جميع القيم في المصفوفة على وحدة التحكم.

ملاحظة: لا تدخل القيم مباشرة.

ملاحظة: لا تحذف البرنامج المكتوب، بل أضف البرنامج داخل `console.log`.

الإجابة: الكتابه في المكان المخصص

```
num
```

ليكون الشكل النهائي للكود

```
let num = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(num);
```

السؤال الرابع

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
let num = [1, 2, 3];
let sum = 0;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    sum = sum + num[i];
}
console.log(sum);
```

الإجابة:

```
6
```

السؤال الخامس

اطبع طول المصفوفة على وحدة التحكم.

ملاحظة: لا تدخل القيمة العددية للطول مباشرة.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص

```
num.length
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let num = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(num.length);
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل السابع عشر: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة من 15 إلى 16

السؤال الأول

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500codycoins");
```

الإجابة:

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500codycoins");
```

السؤال الثاني

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

```
console.log(1 === "1");
```

الإجابة:

```
console.log(1 === "1");
```

السؤال الثالث

أدخل البرنامج كما يلي.

```
console.log(Number("5"));
console.log(String(10));
```

الإجابة:

```
console.log(Number("5"));
console.log(String(10));
```

السؤال الرابع

درجة الحرارة هي 10°، 15°، 13°، 16°، 14°، 12°، و 17°.

أدخل نفس البرنامج كما هو موضح أدناه.

الإجابة:

```
let tempList = [10, 15, 13, 16, 14, 12, 17];
console.log(tempList[2]);
```

السؤال الخامس

درجة الحرارة هي 5°، 8°، 7°، 10°، 6°، و 9°.

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. أسند مصفوفة إلى المتغير .`tempList`

ملاحظة: ضع القيم العددية للحرارة في المصفوفة.

الإجابة:

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9];
```

السؤال السادس

أنشئ برنامجًا لإخراج متوسط درجة الحرارة خلال فترة 6 أيام.

أنشئ برنامجك كما يلي.

1. صرّح عن متغير .وأسند إليه 0 `total`
2. كرّر .ست مرات `total = total + tempList[i]`
3. اطبع على وحدة التحكم القيمة العددية الناتجة عن قسمة .على عدد الأيام `total`

الإجابة: اكتب من السطر الثاني بعد السطر الاول المكتوب الكود التالي

```
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + tempList[i];
}
console.log(total / 6);
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9];
let total = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    total = total + tempList[i];
}
console.log(total / 6);
```

السؤال السابع

أنشئ برنامجًا لإخراج عدد القيم في المصفوفة.

أدخل البرنامج كما يلي.

1. اطبع طول المصفوفة على وحدة التحكم.

الإجابة: اكتب في السطر الثاني المكان المخصص للكتابه

```
tempList.length
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
let tempList = [5, 8, 7, 10, 6, 9, 10, 7, 6, 11, 13, 8, 8, 7];
console.log(tempList.length);
```

حل مراجعة المستوى السابع عشر

السؤال الأول

اختر نوع البيانات الصحيح أدناه.

```
console.log("11");
```

الإجابة:

```
String
```

السؤال الثاني

اختر البرنامج الصحيح الذي يُخرج `"string"`.

الإجابة:

```
console.log(typeof "50");
```

السؤال الثالث

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
console.log(200 === 20);
```

الإجابة:

```
false
```

السؤال الرابع

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
console.log(Number("value"));
```

الإجابة:

```
NaN
```

السؤال الخامس

أنشئ البرنامج كما يلي:

1. الحاسوب يحدد نوع البيانات 100 ويطبعه في وحدة التحكم.

الإجابة:

```
console.log(typeof 100)
```

السؤال السادس

ضع القيم التالية في المصفوفة:

```
10, 50, 100, 150
```

لن يظهر أي مخرجات عند التنفيذ.

الإجابة: نكتب بين القوسين المكتوبين

```
10, 50, 100, 150
```

ليكون الشكل النهائي للكود

```
let num = [10, 50, 100, 150 ];
```

السؤال السابع

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
let num = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(num[3]);
```

الإجابة:

```
20
```

السؤال الثامن

اطبع جميع القيم في المصفوفة إلى وحدة التحكم.

لا تدخل القيم مباشرة.

لا تحذف البرنامج المكتوب، بل أضف برنامجًا في `console.log`.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص في السطر الثاني بين القوسين

```
num
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
let num = [2, 4, 6, 8, 10];
console.log(num);
```

السؤال التاسع

اختر ناتج تنفيذ البرنامج التالي.

```
let num = [2, 4, 6];
let sum = 0;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    sum = sum + num[i];
}
console.log(sum);
```

الإجابة:

```
12
```

السؤال العاشر

اطبع طول المصفوفة إلى وحدة التحكم.

لا تدخل الطول العددي مباشرة.

الإجابة: نكتب في السطر الثاني بين القوسين

```
num.length
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let num = [2, 4, 6, 8, 10];
console.log(num.length );
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثامن عشر: HTML (1)

الدرس الأول

لا يوجد به اسئله

الدرس الثاني

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

اعرض النص في المتصفح.

اكتب في المحرر بنفس الطريقة كما هو موضح أدناه:

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
```

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغة

```
<h1>

</h1>
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
```

السؤال الثالث

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الرابع

اعرض النص في المتصفح.

اكتب في المحرر بنفس الطريقة كما هو موضح أدناه:

```
<h3>Cody's Notepad</h3>
<h6>Today's shopping list</h6>
```

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغة

```
<h3>

</h3>

<h6>

</h6>
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
<h3>Cody's Notepad</h3>
<h6>Today's shopping list</h6>
```

السؤال الخامس

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال السادس

اعرض النص في المتصفح.

اكتب في المحرر بنفس الطريقة كما هو موضح أدناه في السطر الثالث:

```
<p>Bread</p>
```

الإجابة: اكتب في السطر الثالث واترك اول سطرين كما هما

```
<p>Bread</p>
```

ليكون الشكل النهائي للكود

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
<h2>Today's shopping list</h2>
<p>Bread</p>
```

السؤال السابع

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثامن

النص معروض في سطر جديد في المتصفح.

اكتب في المحرر بنفس الطريقة الموضحة أدناه.

```
<p>Bread<br>
Ham<br>
Cheese</p>
```

الإجابة: نكتب في الفراغات المطلوبه في السطر الثالث والرابع

```
<br>

<br>
```

ليكون الشكل النهائي للكود

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
<h2>Today's shopping list</h2>
<p>Bread<br>
Ham<br>
Cheese</p>
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

أنشئ قائمة تسوّق واعرضها في المتصفح.

اكتب كود :كما هو موضح أدناه `HTML`

1. استخدم وسم `Rick's Notebook` لعرض :`h1`
2. استخدم وسم `Shopping List` لعرض :`h2`
3. استخدم وسم `Tomato`, `Onion`, `Mushroom`, `Garlic` لعرض :`p`
4. استخدم وسم `Mushroom` و `Onion` و `Tomato` لإضافة فاصل أسطر بين `br`

الإجابة:

```
<h1>Rick's Notebook</h1>
<h2>Shopping List</h2>
<p>Tomato<br>
Onion<br>
Mushroom<br>
Garlic</p>
```

السؤال الثاني

أنشئ قائمة نقطية واعرضها في المتصفّح.

اكتب في المحرّر تمامًا كما هو موضّح أدناه.

```
<h1>Shopping List</h1>
<ul>
<li>Tomato</li>
<li>Onion</li>
<li>Mushroom</li>
<li>Garlic</li>
</ul>
```

الإجابة:

```
<h1>Shopping List</h1>
<ul>
<li>Tomato</li>
<li>Onion</li>
<li>Mushroom</li>
<li>Garlic</li>
</ul>
```

السؤال الثالث

أنشئ قائمة تسوّق واعرضها في المتصفّح.

استخدم الكلمات ووو.`ul` `li` المكتوبة في المحرّر كقائمة نقطية باستخدام الوسمين `Tomato` `Onion` `Mushroom` `Garlic`

أنشئ قائمة نقطية باستخدام الوسمين و.`ul` `li`

الإجابة: امسح او عدل الكود ليصبح هكذا

```
<h1>Shopping List</h1>
<ul>
<li>Tomato</li>
<li>Onion</li>
<li>Mushroom</li>
<li>Garlic</li>
</ul>
```

السؤال الرابع

أنشئ جدول الحصص واعرضه في المتصفّح.

اكتب في المحرّر تمامًا كما هو موضّح أدناه.

```
<h1>Tomorrow's Schedule</h1>
<ol>
<li>Science</li>
<li>Math</li>
<li>Music</li>
<li>History</li>
<li>Physical Education</li>
</ol>
```

الإجابة: امسح او عدل الكود ليكون هكذا

```
<h1>Tomorrow's Schedule</h1>
<ol>
<li>Science</li>
<li>Math</li>
<li>Music</li>
<li>History</li>
<li>Physical Education</li>
</ol>
```

السؤال الخامس

أنشِئ جدول حصص واعرضه في المتصفح.

استخدم وسمَي و.لإنشاء قائمة مرقّمة من: العلوم، الرياضيات، الموسيقى، التاريخ، والتربية البدنية كما هو مكتوب في المحرّر `ol` `li`

الإجابة: امسح او عدل الكود ليكون هكذا

```
<h1>Tomorrow's Schedule</h1>
<ol>
<li>Science</li>
<li>Math</li>
<li>Music</li>
<li>History</li>
<li>Physical Education</li>
</ol>
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

اعرض صورة كاري رايس في المتصفح.

اكتب في المحرر بنفس الطريقة كما هو مبيّن أدناه في السطر الثالث.

```
<li>Curry rice<img></li>
```

الإجابة: نكتب في الخانه المخصص للكتابه في السطر الثالث

```
<img>
```

ليصبح الكود النهائي

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
<li>Curry rice<img></li>
<li>Japanese rice omelette</li>
</ul>
```

السؤال الرابع

اعرض صورة كاري رايس في المتصفح.

اكتب في المحرر كما هو موضّح أدناه:

```
<li>Curry rice<img src="curry.png"></li>
```

الإجابة: نمسح او نعدل الكود ليصبح هكذا

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
<li>Curry rice<img src="curry.png"></li>
<li>Japanese rice omelette</li>
</ul>
```

السؤال الخامس

اعرض صورة كاري رايس في المتصفح.

اكتب في المحرر كما هو موضّح أدناه:

```
<li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
```

الإجابة: نكتب في الخانه المخصص في السطر الثالث

```
<br>
```

ليصبح الكود النهائي

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
<li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
<li>Japanese rice omelette</li>
</ul>
```

السؤال السادس

اعرض صورة أومليت الأرز الياباني في المتصفح.

أضف الوسم في السطر الرابع كما يلي:

1. انقل `Japanese rice omelette` إلى سطر جديد.
2. استخدم وسم `<img>` لعرض الصورة التالية.

ملاحظة: - الخاصية: `src`

ملاحظة: - اسم الصورة: `omelette.png`

الإجابة: امسح او عدل الكود ليصبح هكذا

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
<li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
<li>Japanese rice omelette<br><img src="omelette.png"></li>
</ul>
```

السؤال السابع

اعرض صورة معكرونة في المتصفح. (pasta)

اكتب في المحرر بالطريقة نفسها كما هو موضح في السطر الخامس:

```
<li>Pasta<br><img src="pasta.png"></li>
```

الإجابة: عدل او امسح الكود ليكون هكذا

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
<li>Curry rice<br><img src="curry.png"></li>
<li>Japanese rice omelette<br><img src="omelette.png"></li>
<li>Pasta<br><img src="pasta.png"></li>
</ul>
```

السؤال الثامن

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال التاسع

أضف وصفًا للصورة.

اكتب في المحرر بنفس الطريقة كما هو موضح أدناه في السطرين 3 و4: alt="Rice with spicy sauce"

```
alt="Japanese rice omelette with ketchup"
```

الإجابة: نكتب الاكواد التاليه في السطرين الثالث والرابع

```
alt="Rice with spicy sauce"

alt="Japanese rice omelette with ketchup"
```

شكل الكود النهائي

```
<h1>Cooking Wishlist</h1>
<ul>
<li>Curry rice<br><img src="miss.png" alt="Rice with spicy sauce"></li>
<li>Japanese rice omelette<br><img src="miss.png" alt="Japanese rice omelette with
ketchup"></li>
<li>Pasta<br><img src="pasta.png" alt="Tomato sauce pasta"></li>
</ul>
```

الدرس الخامس

السؤال الأول

اعرض قائمة المشروبات في المتصفح.

اكتب كود الـ:كما هو موضح أدناه `HTML`

1. استخدم وسم .في المتصفح `Drink Menu` لعرض `<h1>`
2. استخدم وسم :لعرض النص التالي `<p>`

```
Orange juice: 200 codycoins
Apple juice: 150 codycoins
```

3. استخدم وسم .`Orange juice`: 200 `codycoin` لفصل السطر بعد `<br>`

الإجابة: ندخل البيانات التاليه في الخانات الفارغة بالترتيب

```
<h1>

</h1>

<p>

<br>

</p>
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
<h1>Drink Menu</h1>
<p>Orange juice: 200 codycoins<br>
Apple juice: 150 codycoins</p>
```

السؤال الثاني

اجعل السطر الأول من النص تعليقًا.

الإجابة: ندخل في الخانات الناقصة

```
<!--

-->
```

شكل الكود النهائي

```
<!-- Prices will be revised next week. -->
<h1>Drink Menu</h1>
<p>Orange juice: 200 codycoins<br>
Apple juice: 150 codycoins</p>
```

السؤال الثالث

كيف كانت تجربتك الأولى مع ؟`HTML`

لقد كانت ممتعة!

حل مراجعة المستوى الثامن عشر

السؤال الأول

الرجاء إحاطة النص المكتوب بوسم `h1`.

الإجابة:

```
<h1>Hello</h1>
```

السؤال الثاني

اختر الطريقة الصحيحة لكتابة وسم `p`.

الإجابة:

```
<p>Hello</p>
```

السؤال الثالث

اختر الوسم المناسب لاستخدامه في كسر السطر.

الإجابة:

```
br tag
```

السؤال الرابع

اختر الوسم المناسب لإنشاء قائمة منقّطة مثل الآتي:

```
• Bananas
• Oranges
• Apples
```

الإجابة:

```
ul tag
```

السؤال الخامس

اختر ما سيتم عرضه:

```
<ol>
<li>Cut ingredients</li>
<li>Stir-fry</li>
<li>Add seasonings</li>
</ol>
```

الإجابة:

```
1.Cut ingredients
2.Stir-fry
3.Add seasonings
```

السؤال السادس

اختر الوسم لعرض صورة باسم الصورة `image.png`.

الإجابة:

```
<img src="image.png">
```

السؤال السابع

اختر الطريقة الصحيحة لكتابة الخاصية .التي تسمح لك بإضافة وصف للصورة `alt`

الإجابة:

```
<img alt="This is an image.">
```

السؤال الثامن

الرجاء كتابة تعليق على السطر الأول من النص.

الإجابة: نكتب في الخانات الناقصه في السطر الاول الاتي

```
<!--

-->
```

ليصبح شكل الكود النهائي

```
<!--The h1 tag is a heading.-->
<h1>Hello</h1>
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل التاسع عشر (2) CSS

الدرس الأول

السؤال الأول

تشغيل الكود فقط دون تغير اي شي

قم بتشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

تشغيل الكود فقط دون تغير اي شي

قم بتشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

"غيّر لون النص داخل وسم .إلى الأحمر `h1`

اكتب .كما يلي `CSS`

```
h1{
    color: red;
}
```

الإجابة:

```
h1{
    color: red;
}
```

السؤال الرابع

غيّر لون النص في وسم .إلى الأزرق `h1`

لنُعيد كتابة القيم بالطريقة نفسها.

```
h1{
    color: blue;
}
```

الإجابة: امسح او عدل الكود ليصبح هكذا

```
h1{
    color: blue;
}
```

السؤال الخامس

غيّر لون نص وسم .إلى الأحمر `p`

اكتب .بالطريقة نفسها بدءًا من السطر الرابع `CSS`

```
p{
    color: red;
}
```

الإجابة: اترك اول ثلاث سطور كما هما ومن السطر الرابع اكتب الكود التالي

```
p{
    color: red;
}
```

ليصبح الكود النهائي

```
h1{
    color: blue;
}
p{
    color: red;
}
```

السؤال السادس

غيّر لون خلفية وسم .إلى الأصفر `h1`

اكتب .كما يلي `CSS`

```
background-color: yellow;
```

الإجابة: اكتب في السطر الثالث في المكان المخصص الاتي

```
background-color: yellow;
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
h1{
    color: blue;
    background-color: yellow;
}
p{
    color: red;
}
```

السؤال السابع

غيّر لون خلفية وسم .إلى البرتقالي `p`

اكتب .كما يلي `CSS`

```
background-color: orange;
```

الإجابة: اكتب الكود التالي في المكان المخصص في السطر السابع

```
background-color: orange;
```

ليكون الكود النهائي

```
h1{
    color: red;
    background-color: yellow;
}
p{
    color: blue;
    background-color: orange;
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

تشغيل الكود فقط دون تغير اي شي

قم بتشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

"اكتب .كما يلي `CSS`

```
p {
    font-weight: bold;
}
```

الإجابة:

```
p {
    font-weight: bold;
}
```

السؤال الثالث

اجعل حروف وسم .بسُمك عادي `p`

أعد كتابة القيمة إلى `normal`

```
p {
    font-weight: normal;
}
```

الإجابة: امسح او عدل الكود ليصبح هكذا

```
p {
    font-weight: normal;
}
```

السؤال الرابع

أدخل أي قيمة رقمية تريدها لمعرفة مدى سُمك الخط.

أدخل 900 للمتابعة.

الإجابة: اكتب في الخانه الفارغه

```
900
```

شكل الكود النهائي

```
p {
    font-weight: 900;
}
```

السؤال الخامس

صغّر حجم النص داخل وسم p.

اكتب .كما يلي css

```
p {
    font-size : 10px;
}
```

الإجابة:

```
p {
    font-size : 10px;
}
```

السؤال السادس

كبّر حجم النص داخل وسم p.

اكتب .كما يلي css

```
p {
    font-size : 50px;
}
```

الإجابة:

```
p {
    font-size : 50px;
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

تشغيل الكود فقط دون تغير اي شي

قم بتشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

ليكن لون نص وسم .أزرق وأخضر p

اكتب .كما يلي css

```
p{
    color: blue;
}
p{
    color: green;
}
```

الإجابة:

```
p{
    color: blue;
}
p{
    color: green;
}
```

السؤال الثالث

أضف اسم صنف (.p) لوسم (class)

اكتب اسم الصنف في الـ .كما يلي HTML

```
<p class="sea">Let's go to the sea.</p>
<p class="mountains">Let's go to the mountains.</p>
```

الإجابة: اكتب في الخانات الفارغه

```
class="sea"

class="mountains"
```

الشكل النهائي للكود

```
<p class="sea">Let's go to the sea.</p>
<p class="mountains">Let's go to the mountains.</p>
```

السؤال الرابع

ليكن لون نص وسم .أزرق وأخضر p

اكتب أسماء الأصناف بالطريقة نفسها:

```
.sea{
    color: blue;
}
.mountains{
    color: green;
}
```

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغة

```
.sea

.mountains
```

شكل الكود النهائي

```
.sea{
    color: blue;
}
.mountains{
    color: green;
}
```

السؤال الخامس

أضف اسم صنف (.p) لوسم (class)

لنسمِّ الأصناف كما يلي:

```
(1) <p>Apple</p> has the class name "apple"
(2) <p>Watermelon</p> is named by the class "watermelon"
```

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغة

```
class="apple"

class="watermelon"
```

شكل الكود النهائي

```
<p class="apple">Apple</p>
<p class="watermelon">Watermelon</p>
```

السؤال السادس

غيّر لون الصنفين و.apple watermelon

اكتب .كما يلي css

```
.apple{
    color:red;
}
.watermelon{
    color:green;
}
```

الإجابة:

```
.apple{
    color:red;
}
.watermelon{
    color:green;
}
```



البرمجة والذكاء الاصطناعي

الصف الأول الثانوي

منصة كوريو اليابانية

بنك الأسئلة والحلول النموذجية الشاملة لكافة

المستويات والمراجعات والاختبارات

(من المستوى 1 إلى 42)

تجميع: دكتور / السيد لاشين

الدرس الرابع

ماذا تود أن تصنع في المستقبل؟

موقع الكتروني

السؤال الأول

أضِف تعليقًا في المحرّر.

اكتب .كما يلي CSS

```
/* Change the color of the text of the h1 tag to red. */
```

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغة

```
/*
```

ملاحظة: /

ليصبح شكل الكود النهائي

```
/* Change the color of the text of the h1 tag to red. */
h1{
    color: red;
}
```

السؤال الثاني

ينبغي أن يكون السطر الأول من نص .تعليقًا HTML

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغة

```
<!--

-->
```

شكل الكود النهائي

```
<!-- Let's give a class name -->

<p class="apple">Apple</p>

<p class="watermelon">Watermelon</p>
```

حل مراجعة المستوى التاسع عشر

السؤال الأول

حدد الـ "h1". كـ selector

لن يتم عرض أي شيء في المتصفح.

الإجابة: نكتب في البدايه

```
h1
```

او نمسح او نعدل الكود ليصبح هكذا

```
h1{
    color: red;
}
```

السؤال الثاني

حدد القيمة `"blue."`

لن يتم عرض أي شيء في المتصفح.

الإجابة: نكتب في السطر الثاني

```
blue;
```

او نمسح او نعدل الكود ليصبح هكذا

```
h1 {
    color:blue;
}
```

السؤال الثالث

اختر الوصف الصحيح لخاصية `color`.

الإجابة: تغيير لون النص

السؤال الرابع

اختر الوصف الصحيح لخاصية `background-color`.

الإجابة: تغيير لون الخلفية

السؤال الخامس

اختر الوصف الصحيح لقيمة خاصية `bold`. عند كتابتها كـ `font-weight`

الإجابة: يصبح النص عريضًا

السؤال السادس

اختر القيمة الصحيحة لخاصية `font-size`.

الإجابة:

```
font-size: 10px;
```

السؤال السابع

"يُحدد اسم الـ .إلى اللون الأزرق `"Dog"` لتغيير كلمة `CSS` كما يلي. اكتب `class`

HTML

```
<p class="dog">Dog</p>
<p class="cat">Cat</p>
```

الإجابة: نكتب في اول الكود

```
.dog
```

ليصبح الشكل النهائي للكود

```
.dog{
    color: blue;
}
```

السؤال الثامن

اترك تعليقًا في السطر الأول من النص.

ملاحظة: لن ترى أي شيء في متصفحك عند تشغيله.

الإجابة: نكتب في الخانات الفارغه

```
/*
```

ملاحظة: /

ليكون شكل الكود النهائي

```
/* Change the text color to navy. */
p {
    color: navy;
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل العشرون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة من 18 إلى 19

أنشئ خطة سفر واعرضها في متصفحك.

السؤال الأول

اكتب .كما يلي `HTML`

1. استخدم وسم `Travel Itinerary` لعرض `h1`
2. استخدم وسم `Packing List` لعرض `h2`

الإجابة:

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
```

السؤال الثاني

أنشئ خطة سفر واعرضها في متصفحك.

اكتب .كما يلي `HTML`

1. استخدم وسم .`Handkerchief` و `Hat` و `Wallet` لعرض `p`
2. استخدم وسم .`Hat` و `Wallet` لكسر السطر بعد `br`

الإجابة:

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
<p>Wallet<br>
Hat<br>
Handkerchief</p>
```

السؤال الثالث

أنشئ خطة سفر واعرضها في متصفحك.

اكتب .كما يلي ابتداءً من السطر الثالث `HTML`

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
```

الإجابة: امسح او عدل الكود ليصبح هكذا

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
<ul>
<li>Wallet</li>
<li>Hat</li>
<li>Handkerchief</li>
</ul>
```

السؤال الرابع

أنشئ قائمة مُرقّمة لطريقة عمل حساء الطماطم واعرضها في المتصفح.

لنستخدم وسمي .لإنشاء قائمة مُرقّمة للعناصر المكتوبة من السطر الثالث وما بعده `li` و `ol`

الإجابة:

```
<h1>How to Make Tomato Soup</h1>
<ol>
<li>Boil water</li>
<li>Add ingredients</li>
<li>Adjust the seasoning</li>
</ol>
```

السؤال الخامس

اعرض صورة كودي في متصفحك.

اكتب في المحرّر تمامًا كما يلي في السطر الثالث.

```
<img src="cody.png">
```

الإجابة:

```
<h1>Cody's Page</h1>
<p>My name is Cody.</p>
<img src="cody.png">
```

السؤال السادس

اعرض صورة كودي في متصفحك.

اكتب في المحرّر تمامًا كما يلي في السطر الثالث.

```
<img src="miss.png" alt="Cody's striking pose">
```

الإجابة:

```
<h1>Cody's Page</h1>
<p>My name is Cody.</p>
<img src="miss.png" alt="Cody's striking pose">
```

السؤال السابع

غيّر لون النص داخل وسم .إلى الأحمر `h1`

لنكتب .بالطريقة نفسها `CSS`

```
h1{ color: red; }
```

الإجابة:

```
h1{ color: red; }
```

السؤال الثامن

غيّر لون خلفية وسم .(`bold`) عريضًا `p` إلى الأصفر واجعل نص وسم `h1`

اكتب .كما هو مطلوب `CSS`

1. حدّد `h1` في `background-color` لقيمة خاصية `yellow`
2. اجعل قيمة خاصية `font-weight` هي `p` في `bold`.

ملاحظة: لا تحذف `CSS` المكتوب أصلاً.

الإجابة:

```
h1 {
    color: red;
    background-color: yellow;
}
p {
    font-weight: bold;
}
```

السؤال التاسع

حدّد اسم صنف (`class`) داخل وسم (`p`.)

اكتب اسم الصنف في `HTML` كما يلي ابتداءً من السطر الثاني.

```
<p class="japanese">Konnichiwa</p>
<p class="english">Hello</p>
<p class="french">Bonjour</p>
```

الإجابة:

```
<h1>Greetings of the World</h1>
<p class="japanese">Konnichiwa</p>
<p class="english">Hello</p>
<p class="french">Bonjour</p>
```

السؤال العاشر

مكنك تغيير لون كل سطر عبر تحديد اسم الصنف في المُحدِّد (`selector`.)

اكتب `CSS` 8 بالطريقة نفسها ابتداءً من السطر.

```
.japanese{
    color: lime;
}
.english{
    color: purple;
}
.french{
    color: navy;
}
```

الإجابة: اكتب الكود التالي من السطر الثامن

```
.japanese{
    color: lime;
}
.english{
    color: purple;
}
.french{
    color: navy;
}
```

ليصبح شكل الكود النهائي هكذا

```
h1 {
    color: red;
    background-color: yellow;
}
p {
    font-weight: bold;
}
.japanese{
    color: lime;
}
.english{
    color: purple;
}
.french{
    color: navy;
}
```

حل مراجعة واختبار المستوى العشرون

السؤال الأول

من فضلك ضع النص المكتوب داخل وسم p.

الإجابة:

```
<p>Good morning</p>
```

السؤال الثاني

اختر الوسم المناسب لاستخدامه عند كسر السطر.

الإجابة:

```
br tag
```

السؤال الثالث

اختر الوسم المناسب لعرض صورة باسم "image.png".

الإجابة:

```
<img src="image.png">
```

السؤال الرابع

يرجى اختيار نوع العرض الذي تريده.

```
<ul>
<li>strawberry</li>
<li>cherry</li>
<li>orange</li>
</ul>
```

الإجابة:

```
strawberry ·
cherry ·
orange ·
```

السؤال الخامس

حدد القيمة `"yellow"`.

لن يتم عرض أي شيء في المتصفح.

الإجابة:

```
h1 {
    color:yellow
}
```

السؤال السادس

اختر الوصف الصحيح لخاصية `"background-color"`.

الإجابة: تغيير لون الخلفية

السؤال السابع

اختر الوصف الصحيح لقيمة خاصية `"bold"` عندما تكون `"font-weight"`.

الإجابة: يصبح الخط عريضًا

السؤال الثامن

حدد المُنتقِي (`selector` كـ `h3`.)

لن يتم عرض أي شيء في المتصفح.

الإجابة:

```
h3{
    color: red;
}
```

السؤال التاسع

تم تحديد اسم الصنف كما يلي. من فضلك اكتب .باللون الأزرق `"fish"` لجعل كلمة `CSS`

HTML

```
<p class="fish">Fish</p>
<p class="meat">Meat</p>
```

الإجابة:

```
.fish{
    color: blue;
}
```



الفصل الحادي والعشرون: الشروط (4)

الدرس الأول

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. أعلن متغيّرًا باسم وأسند إليه 100 `science`
2. إذا كان "في وحدة التحكم `"Reward: steak"` يساوي 100"، فاطبع `science`

الإجابة:

```
let science = 100;
if (science == 100) {
    console.log("Reward: steak");
}
```

السؤال الثاني

يرجى إنشاء برنامج يطبع تساوي 100، و إذا كانت `science` `"Reward: ice cream"` إذا كانت قيمة `"Reward: steak"` أكبر من أو تساوي 80، وإلا فاطبع `science` `"No games for 1 week."`

بدءًا من السطر 4، أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. وإلا، إذا كان "المتغيّر `"Reward: ice cream"` أكبر من أو يساوي 80" فاطبع `science`
2. وإلا فاطبع `"No games for 1 week."`

الإجابة: نكتب من السطر الرابع الي السطر الثامن هذا الكود

```
} else if ( science >= 80 ){
    console.log("Reward: ice cream");
} else {
    console.log("No games for 1 week.");
}
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let science = 80;
if (science == 100) {
    console.log("Reward: steak");
} else if ( science >= 80 ){
    console.log("Reward: ice cream");
} else {
    console.log("No games for 1 week.");
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

أدخل الشرط: إذا كان المتغيّر .أكبر من أو يساوي 80 `score`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابه الكود

```
score >= 80
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let score = 100;
if (score >= 80) {
    console.log("Pass");
}
```

السؤال الثاني

أدخل الشرط: إذا كان المتغيّر .أصغر من أو يساوي 40 `score`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابه الكود

```
score <= 40
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let score = 30;
if (score <= 40) {
    console.log("Retest");
}
```

السؤال الثالث

أدخل الشرط: إذا كان .`codycoins` والمبلغ الإجمالي يساوي 3333 `AND` أكبر من أو يساوي 3 `numberOfPeople`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابه الكود

```
numberOfPeople >= 3 && total == 3333
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let numberOfPeople = 3;
let total = 3333;
if (numberOfPeople >= 3 && total == 3333) {
    console.log("30% discount");
}
```

السؤال الرابع

أدخل الشرط: إذا كان .`codycoins` وكان المبلغ الإجمالي أكبر من أو يساوي 12000 `OR` أكبر من أو يساوي 10 `numberOfPeople`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابه الكود

```
numberOfPeople >= 10 || total >= 12000
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let numberOfPeople = 4;
let total = 13500;
if (numberOfPeople >= 10 || total >= 12000) {
    console.log("Small Gift Present");
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

انقر "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
let science = 100;
let bonus = 5000;
if (science == 100) {
    console.log(bonus + " codycoins GET");
}
```

الإجابة: النتيجة: لا ينتج عنه خطأ

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
let science = 100;
if (science == 100) {
    let bonus = 5000;
}
console.log(bonus + " codycoins GET");
```

الإجابة: النتيجة: ينتج عنه خطأ

السؤال الثالث

انقر "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
let score = 100;
if (score == 100) {
    let treat = "book voucher";
}
console.log(treat + " GET");
```

الإجابة: النتيجة: ينتج عنه خطأ

الدرس الرابع

السؤال الأول

هذا البرنامج يطبع `rank` أكبر من أو يساوي 80، ومن بين تلك الحالات، إذا كان المتغيّر `score` إذا كان المتغيّر `"Test Passed"` يساوي 1، يطبع `"Trophy Acquired"`.

لنتحقق من المخرجات عندما يكون `rank = 1.` و `score = 90`

الإجابة: نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

لنتحقق من المخرجات عند تغيير المتغيّر .من 1 إلى 3 `rank`

الإجابة: نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

لنتحقق من المخرجات عند تغيير المتغيّر .إلى 1 `rank` من 90 إلى 75 وإرجاع المتغيّر `score`

الإجابة: نضغط علي تشغيل الكود فقط

الدرس الخامس

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. أعلن متغيّرًا باسم وأسند إليه 90 `score`
2. إذا كان المتغيّر إلى وحدة التحكم `"Test Passed"` أكبر من أو يساوي 80، فاطبع `score`

الإجابة:

```
let score = 90;
if (score >= 80) {
    console.log("Test Passed");
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع `rank` أكبر من أو يساوي 80، ومن بين تلك الحالات، إذا كان المتغيّر `score` إذا كان المتغيّر `"Test Passed"` يساوي 1، يطبع `"Trophy Acquired"`.

أدخل البرنامج كما يلي، مع الانتباه لمواضع عبارات :`if`

```
let score = 90;
let rank = 1;
if (score >= 80) {
    console.log(""Test Passed"");
    if (rank == 1) {
        console.log(""Trophy Acquired"");
    }
}
```

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let score = 90;
let rank = 1;
if (score >= 80) {
    console.log("Test Passed");
    if (rank == 1) {
        console.log("Trophy Acquired");
    }
}
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. أعلن متغيّرًا باسم وأسند إليه 1 `rank`
2. إذا كان المتغيّر في وحدة التحكم `"Regional Champion"` يساوي 1، فاطبع `rank`

الإجابة:

```
let rank = 1;
if (rank == 1) {
    console.log("Regional Champion");
}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. في السطر 2، أعلن متغيّرًا باسم وأسند إليه 27 `fishCaught`
2. إذا كان المتغيّر في وحدة التحكم `"New Tournament Record"` أكبر من أو يساوي 30، فاطبع `fishCaught`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let rank = 1;
let fishCaught = 27;
if (rank == 1) {
    console.log("Regional Champion");
    if (fishCaught >= 30) {
        console.log("New Tournament Record");
    }
}
```

حل مراجعة المستوى الحادي والعشرون

السؤال الأول

اختر التعبير الصحيح للشرط "المتغيّر `score` يساوي 50".

الإجابة:

```
score == 50
```

السؤال الثاني

أضف شرطًا ثانيًا إلى البرنامج المكتوب:

إذا كان `A` أصغر من `B`، اطبع `"B is larger"` في وحدة التحكم (`console`).

سيُكتب الشرط الثاني على الشكل التالي: `"A < B"`.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
else if(A < B)
```

شكل الكود النهائي

```
let A = 5
let B = 10
if (A > B) {
    console.log("A is larger");
} else if(A < B) {
    console.log("B is larger");
}
```

السؤال الثالث

اختر التعبير الصحيح للشرط "`A` أصغر من `B`".

الإجابة:

```
A < B
```

السؤال الرابع

اختر البرنامج الذي يمثّل الشرط "المتغيّر `score` يساوي 50 أو أكبر من".

الإجابة:

```
score >= 50
```

السؤال الخامس

اختر العامل (`operator`) الصحيح الذي يمثّل "تحقّق عدّة شروط في الوقت نفسه" (`AND`).

الإجابة:

```
&&
```

السؤال السادس

اختر العامل (`operator`) الصحيح الذي يمثّل "تحقّق شرط واحد على الأقل من عدّة شروط" (`OR`).

الإجابة:

```
||
```

السؤال السابع

اكتب شرطًا ينص على أن "عدد الأشخاص أصغر من أو يساوي 10" أو "الوزن الكلي أصغر من أو يساوي 800kg".

المتغيّر لعدد الأشخاص هو `numberOfPeople`، والمتغيّر للوزن الكلي هو `weight`.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
numberOfPeople <= 10 || weight <= 800
```

شكل الكود النهائي

```
let numberOfPeople = 8;
let weight = 400;
if (numberOfPeople <= 10 || weight <= 800) {
    console.log("You can ride the elevator");
}
```

السؤال الثامن

اختر نتيجة الإخراج (:للبرنامج التالي (`output`

```
let math = 100;
if (math == 100) {
    let fee = 500;
}
console.log(fee + " codycoins GET");
```

الإجابة: ينتج عنه خطأ

السؤال التاسع

أنشئ برنامجًا يطبع أيضًا `science` يساوي 100 نقطة، ومن بين هذه الحالات، إذا كان `math` إذا كان `"Math is 100 points"` في وحدة التحكم (`console`). يساوي 100 نقطة، يطبع `"Math and science are 100 points"`

ولكن لا تستخدم `AND`. التي تعني `"&&"`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let math = 100;
let science = 100;
if (math == 100) {
    console.log("Math is 100 points");
    if (science == 100) {
        console.log("Math and science are 100 points");
    }
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الثاني والعشرون: التكرار (2)

الدرس الأول

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع `"She sells seashells by the seashore."` عدد 3 مرات .

أدخل البرنامج كما يلي:

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
    console.log("She sells seashells by the seashore.");
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابه الكود

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ )
```

شكل الكود النهائي

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
    console.log("She sells seashells by the seashore.");
}
```

السؤال الثالث

استخدم حلقة `for` في وحدة التحكم 3 مرات لطباعة `"Six slippery snails slid slowly seaward."` .

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ )
```

شكل الكود النهائي

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
    console.log("Six slippery snails slid slowly seaward.");
}
```

السؤال الرابع

استخدم حلقة `for` في وحدة التحكم 10 مرات لطباعة `"silk"` .

الإجابة:

```
for ( let i = 0; i < 10; i++ ) {
    console.log("silk");
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

سؤال

ماذا نسمّي "النطاق الذي يمكن الوصول فيه إلى المتغير"؟

الإجابة:

```
Scope
```

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i);
}
console.log(i);
```

الإجابة: ينتج عنه خطأ

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i);
}
```

الإجابة: لا ينتج عنه خطأ

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    let num = 100;
    console.log(num);
}
```

الإجابة: لا ينتج عنه خطأ

الدرس الثالث

سؤال

ما العادة اليومية التي بدأ ريكي مؤخرًا؟

الإجابة: تمارين البطن

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع `"sit-up, sit-up, sit-up, running, sit-up, sit-up"`.

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. استخدم حلقة في وحدة التحكم 5 مرات `"sit-up"` لطباعة `for`

ملاحظة: أعلن المتغيّر باسم `i`

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("sit-up");
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع `"sit-up, sit-up, sit-up, running, sit-up, sit-up"`.

أدخل البرنامج كما يلي:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("sit-up");
    if (i == 2) {
        console.log("running");
    }
}
```

الإجابة: نسمح او نعدل الكود ليكون هكذا

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("sit-up");
    if (i == 2) {
        console.log("running");
    }
}
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يطبع "lunch box, lunch box, library book, lunch box, lunch box, lunch box".

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. استخدم حلقة في وحدة التحكم 5 مرات "lunch box" لطباعة for

ملاحظة: أعلن المتغيّر باسم i

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("lunch box");
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع "lunch box, lunch box, library book, lunch box, lunch box, lunch box".

أنشِئ وأدخِل البرنامج في السطر 3 كما يلي:

1. إذا كان المتغيّر إلى وحدة التحكم "library book" يساوي 1، اطبع i

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("lunch box");
    if (i == 1) {
        console.log("library book");
    }
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع "lunch box, lunch box, lunch box, lunch box, fruit, lunch box".

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. استخدم حلقة في وحدة التحكم 5 مرات "lunch box" لطباعة for

ملاحظة: أعلن المتغيّر باسم i

2. بعد طباعة إلى وحدة التحكم "fruit" للمرة الرابعة، اطبع "lunch box"

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("lunch box");
    if (i == 3) {
        console.log("fruit");
    }
}
```

الدرس الخامس

السؤال الأول

أنشئ برنامجًا كما يلي:

```
let i = 0;
i += 3;
console.log(i);
```

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let i = 0;
i += 3;
console.log(i);
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع المتغيّر .`num`

أنشئ برنامجًا في السطر 2 كما يلي:

1. أَسنِد 5 إلى المتغيّر `num`

ملاحظة: ولكن اكتب برنامجًا غير .`num = num + 5`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let num = 0;
num += 5;
console.log(num);
```

حل مراجعة المستوى الثاني والعشرون

السؤال الأول

الرجاء اختيار ما يجب كتابته في بداية البرنامج الذي يعبّر عن: تكرار طباعة .على وحدة التحكم 10 مرات `"apple"`

الإجابة:

```
for
```

السؤال الثاني

الرجاء اختيار البرنامج الصحيح لإضافة 1 إلى المتغيّر .`i`

الإجابة:

```
i++
```

السؤال الثالث

الرجاء اختيار البرنامج الصحيح لتكرار عملية محددة 10 مرات.

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    specified process;
}
```

السؤال الرابع

اكتب برنامجًا كما يلي:

1. اطبع على وحدة التحكم 3 مرات `"Programming"`

ملاحظة: استخدم اسم المتغيّر .وأعطه في البداية القيمة 0 `i`

ملاحظة: استخدم عامل الزيادة (.`increment operator`)

الإجابة: نكتب في المكان المخصص الكود التالي

```
let i = 0; i < 3; i++
```

شكل الكود النهائي

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log("Programming");
}
```

السؤال الخامس

اكتب برنامجًا كما يلي:

1. اطبع على وحدة التحكم 7 مرات `"Good morning"`

ملاحظة: استخدم اسم المتغيّر .وأعطه في البداية القيمة 0 `i`

ملاحظة: استخدم عامل الزيادة (.`increment operator`)

الإجابة:

```
for ( let i = 0; i < 7; i++){
    console.log("Good morning");
}
```

السؤال السادس

اختر ناتج التنفيذ للبرنامج التالي من الخيارات:

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    let num = 100;
}
console.log(num);
```

الإجابة: يؤدي إلى خطأ

السؤال السابع

أضف برنامجًا إلى البرنامج المكتوب بحيث يطبع .مساوية لـ 4 `i` عندما تكون قيمة المتغيّر `"End"`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح بهذا الشكل

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("sit-ups");
    if (i == 4) {
        console.log("End");
    }
}
```

السؤال الثامن

اختر ناتج التنفيذ للبرنامج التالي من الخيارات:

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log("A");
    if (i == 1) {
        console.log("B");
    }
}
```

الإجابة:

```
AABA
```

السؤال التاسع

الرجاء اختيار البرنامج المعاد كتابته للتعبير عن:

```
i = i + 2.
```

الإجابة:

```
i += 2
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثالث والعشرون: الدوال (3)

الدرس الأول

السؤال الأول

ننشئ دالة تقسم البيتزا إلى 6 أجزاء متساوية.

لننشئ البرنامج التالي:

1. أنشئ دالة بالاسم `total` ومعامل `divide6`
2. أسند `per` إلى المتغير `total` ÷ 6
3. أرجع المتغير `per`

ملاحظة: سندخل البرنامج لاستدعائه في الخطوة التالية.

الإجابة:

```
function divide6(total) {
    let per = total / 6;
    return per;
}
```

السؤال الثاني

ننشئ دالة تقسم 72 قطعة بيتزا إلى 6 أجزاء متساوية.

لننشئ البرنامج التالي:

1. استدعِ الدالة .بالوسيط 72 وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم `divide6`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص للكود

```
console.log(divide6(72));
```

شكل الكود النهائي

```
function divide6(total) {
    let per = total / 6;
    return per;
}
console.log(divide6(72));
```

السؤال الثالث

ننشئ دالة تقسم تكلفة البولينج الكلية على 5 أشخاص.

لننشئ البرنامج التالي:

1. أنشئ دالة باسم `total` ومعامل `split5`
2. أسند `per` إلى المتغير `total` ÷ 5
3. أرجع قيمة المتغير `per`
4. استدعِ الدالة بالوسيط 6250 وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم `split5`

الإجابة:

```
function split5(total) {
    let per = total / 5;
    return per;
}
console.log(split5(6250));
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

اضغط "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود

سؤال

ماذا نسمّي النطاق الذي تكون فيه المتغيّرات قابلة للاستخدام؟

الإجابة:

```
Scope
```

سؤال

هل ستؤدي هذه الشيفرة إلى حدوث خطأ؟

```
function split5(total) {
    let result = total / 5;
    return result; }
console.log(result);
```

الإجابة: تؤدي إلى حدوث خطأ

سؤال

هل ستؤدي هذه الشيفرة إلى خطأ؟

```
function divide6(total) {
    let result = total / 6;
    return result; }
console.log(divide6(72));
```

الإجابة: لا تؤدي إلى خطأ

الدرس الثالث

السؤال الأول

اضغط "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود

السؤال الثاني

ننشئ دالة تُخرج `"Good morning!"`.

لننشئ البرنامج التالي:

1. أنشئ دالة باسم `goodMorning` بدون معاملات
2. أسند `greeting` إلى المتغير `"Good morning!"`
3. أرجع المتغير `greeting`
4. استدعِ الدالة وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم `goodMorning`

الإجابة:

```
function goodMorning() {
    let greeting = "Good morning!";
    return greeting;
}
console.log(goodMorning());
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

ننشئ دالة تجمع عددين.

لننشئ البرنامج التالي:

1. أنشئ دالة بالاسم `num2` و `num1` وبمعاملين `sum`
2. أسند `result` إلى المتغير `num1 + num2`
3. أرجع المتغير `result`

ملاحظة: سندخل البرنامج لاستدعائه في الخطوة التالية.

الإجابة:

```
function sum(num1, num2) {
    let result = num1 + num2;
    return result;
}
```

السؤال الثاني

ننشئ دالة تجمع عددين.

لننشئ البرنامج التالي:

1. استدعِ الدالة .بالوسيطين 50 و 100 وأخرج الناتج إلى وحدة التحكم `sum`

الإجابة: نكتب الكود في المكان المخصص

```
console.log(sum(50, 100));
```

شكل الكود النهائي

```
function sum(num1, num2) {
    let result = num1 + num2;
    return result;
}
console.log(sum(50, 100));
```

حل مراجعة المستوى الثالث والعشرون

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة باسم .بدون معاملات `move`

الإجابة:

```
function move() {
    Program to Run
}
```

السؤال الثاني

اختر المخرجات الصحيحة عند تنفيذ البرنامج التالي:

```
function calc(num) {
    let result = num + 5;
    return result;
}
console.log(calc(50));
```

الإجابة:

```
55
```

السؤال الثالث

اختر المخرجات الصحيحة عند تنفيذ البرنامج التالي:

```
function calc( number ){
    let answer = number * 10;
    return answer;
}
console.log( calc(3) );
```

الإجابة:

```
30
```

السؤال الرابع

تم إنشاء دالة باسم .`divide5` تقوم بالقسمة على 5، لذا يرجى الإخراج إلى وحدة التحكم بتمرير القيمة 35 إلى الدالة `divide5`

الإجابة: تعديل السطر الاخير من الكود ليصبح هكذا

```
console.log(divide5(35));
```

شكل الكود بالكامل النهائي

```
function divide5(total) {
    let num = total / 5;
    return num;
}
console.log(divide5(35));
```

السؤال الخامس

اختر نتيجة تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات أدناه:

```
function calc(num) {
    let answer = num * 3;
    return answer;
}
console.log(answer);
```

الإجابة: ينتج عنه خطأ

السؤال السادس

أنشئ برنامجًا كما يلي يقوم بإخراج **:`goodNight` عند استدعاء الدالة **!`Good night`

1. أنشئ دالة باسم بدون معاملات `goodNight`
2. أسند النص `greeting` إلى المتغير `"Good night!"`
3. أرجع قيمة المتغير `greeting`
4. استدعِ الدالة وقم بالإخراج إلى وحدة التحكم `goodNight`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
function goodNight() {
    let greeting = "Good night!";
    return greeting;
}
console.log(goodNight());
```

السؤال السابع

يوجد برنامج مكتوب لدالة تقوم بالضرب عند تمرير معاملين.

أدخل برنامجًا يستدعي الدالة .ويمرر المعاملين **9** و **7**، ويخرج النتيجة إلى وحدة التحكم، `mul`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص للكود

```
console.log(mul(9,7));
```

شكل الكود النهائي

```
function mul(num1, num2) {
    let answer = num1 * num2;
    return answer;
}
console.log(mul(9,7));
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الرابع والعشرون: مراجعة الفهم

الدرس الأول

السؤال الأول

لِنُنشِئ برنامجًا كما يلي:

1. اعلن عن المتغيّر وأسنِد إليه 82 `score`
2. إذا كان المتغيّر `"Perfect Score"` يساوي 100 فاطبع `score`
3. وإلا، إذا كان المتغيّر `"Pass"` أكبر من أو يساوي 75 فاطبع `score`
4. إن لم ينطبق أيٌّ منهما فاطبع `"Retest"`

الإجابة:

```
let score = 82;
if (score == 100) {
    console.log("Perfect Score");
} else if (score >= 75) {
    console.log("Pass");
} else {
    console.log("Retest");
}
```

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
let contest = 1;
if (contest == 1) {
    let prize = 30000;
}
console.log(prize + " codycoins GET");
```

الإجابة: ينتج عنه خطأ

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
for (let i = 0; i < 7; i++) {
    console.log(i);
}
```

الإجابة: لا ينتج عنه خطأ

سؤال

هل سينتج عن هذا البرنامج خطأ؟

```
function split5(total) {
    let result = total / 5;
    return result;
}
console.log(result);
```

الإجابة: ينتج عنه خطأ

السؤال الثاني

سوف ننشئ برنامجًا يطبع هي 1 `rank` أكبر من أو يساوي 80، ومن بين هؤلاء، إذا كانت قيمة `score` إذا كان `"Test Passed"` فسيطبع `"Trophy Acquired"`.

أنشِئ البرنامج كما يلي:

1. اعلن عن المتغيّر وأسنِد إليه 90 `score`
2. اعلن عن المتغيّر وأسنِد إليه 1 `rank`
3. إذا كان المتغيّر إلى وحدة التحكم `"Test Passed"` أكبر من أو يساوي 80 فاطبع `score`
4. إذا كان المتغيّر `"Trophy Acquired"` يساوي 1 فاطبع `rank`

ملاحظة: على أن لا تستخدم (&&) AND

الإجابة:

```
let score = 90;
let rank = 1;
if (score >= 80) {
    console.log("Test Passed");
    if (rank == 1) {
        console.log("Trophy Acquired");
    }
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع `"Apple, Apple, Banana, Apple"`.

أنشِئ البرنامج كما يلي:

1. استخدم حلقة إلى وحدة التحكم 3 مرات `"Apple"` لطباعة `for`

ملاحظة: أعلن عن المتغيّر باسم `i`

2. عند طباعة إلى وحدة التحكم `"Banana"` للمرة الثانية، اطبع `"Apple"`

الإجابة:

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log("Apple");
    if (i == 1) {
        console.log("Banana");
    }
}
```

السؤال الرابع

سننشئ دالة تطبع `"Good night!"`.

أنشِئ البرنامج كما يلي:

1. أنشِئ دالة بالاسم وبدون معاملات `goodNight`
2. أَسنِد `greeting` إلى المتغيّر `"Good night!"`
3. أَعِد المتغيّر `greeting`
4. استدعِ الدالة واطبع إلى وحدة التحكم `goodNight`

الإجابة:

```
function goodNight(){
    let greeting = "Good night!";
    return greeting;
}
console.log(goodNight());
```

السؤال الخامس

سننشئ دالة تضرب رقمين.

أنشِئ البرنامج كما يلي:

1. أنشِئ دالة بالاسم `num2` و `num1` وبمعاملين `calc`
2. أَسنِد ناتج `result` إلى المتغيّر `num2` × `num1`
3. أَعِد المتغيّر `result`
4. استدعِ الدالة بالوسيطين 55 و 75 واطبع إلى وحدة التحكم `calc`

الإجابة:

```
function calc(num1, num2) {
    let result = num1 * num2;
    return result;
}
console.log(calc(55, 75));
```

حل مراجعة المستوى الرابع والعشرون

حل اختبار منتصف الطريق المستوى الرابع والعشرون

السؤال الأول

أضِف شرطًا ثانيًا إلى البرنامج المكتوب:

إذا كان `'B is larger'`. فاطبع في وحدة التحكم، `B` أصغر من `A`

سيُكتب الشرط الثاني على النحو `'A < B'`.

الإجابة: امسح او عدل الكود ليكون هكذا

```
let A = 5
let B = 10
if (A > B) {
    console.log("A is larger");
} else if (A < B) {
    console.log("B is larger");
}
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار المعامل الصحيح الذي يمثّل "تحقُّق عدّة شروط في الوقت نفسه" (`AND`).

الإجابة:

```
&&
```

السؤال الثالث

أنشئ برنامجًا يطبع هي 100 نقطة، ومن بين تلك الحالات، إذا كانت `Science` إذا كانت درجة `'Science is 100 points'` إلى وحدة التحكم. `'Science and Math are 100 points'` أيضًا 100 نقطة، فليطبع `Math` درجة

على أن لا تستخدم `AND`. التي تعني `'&&'`

الإجابة: امسح او عدل الكود ليكون هكذا

```
let science = 100;
let math = 100;
if (science == 100) {
    console.log("Science is 100 points");
    if (math == 100) {
        console.log("Science and Math are 100 points");
    }
}
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. اطبع في وحدة التحكم 7 مرات `'Good morning'`

ملاحظة: استخدم اسم المتغيّر `'i'` واجعل قيمته الابتدائية 0.

ملاحظة: استخدم معامل الزيادة.

الإجابة:

```
for (let i=0 ; i < 7 ; i++){
    console.log("Good morning");
}
```

السؤال الخامس

اختر نتيجة تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات:

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    let num = 100;
}
console.log(num);
```

الإجابة: ينتج عنه خطأ

السؤال السادس

اختر نتيجة تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات:

```
for (let i = 0; i < 4; i++) {
    console.log("0");
    if (i == 2) {
        console.log("1");
    }
}
```

الإجابة:

```
00010
```

السؤال السابع

يرجى اختيار إعادة كتابة البرنامج لـ `"i = i + 5"`.

الإجابة:

```
i += 5
```

السؤال الثامن

تم إنشاء دالة `divide3` إلى `"12345"` التي تقسم على 3، لذا رجاءً اطبع إلى وحدة التحكم بتمرير القيمة `"divide3"`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
function divide3(num) {
    let result = num / 3;
    return result;
}
console.log(divide3(12345));
```

السؤال التاسع

يرجى اختيار البرنامج الصحيح لإنشاء دالة `move` .بلا معاملات

الإجابة:

```
function move() {
    Program to Run
}
```

السؤال العاشر

أنشئ دالة .بوسيطين `mul`

1. أنشئ دالة بالاسم و`"num2"` `"num1"` وبالمعاملين `"mul"`
2. أسند `"result"` إلى المتغيّر `"num1 × num2"`
3. أعد المتغيّر `"result"`
4. استدعِ الدالة وواطبع إلى وحدة التحكم `"7"` `"9"` بالوسيطين `mul`

الإجابة:

```
function mul(num1,num2) {
    let result = num1 * num2;
    return result;
}
console.log(mul(9,7));
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الخامس والعشرون: التكرار (3)

الدرس الأول

سؤال

عندما تحتاج إلى "تكرار" عملية الضرب... أي نوع من البرامج يجب أن تستخدم؟

الإجابة: حلقة `for`

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

اضغط على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

اضغط على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

الدرس الثاني

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يحسب 2×2×2×2×2.

لنُدخل نفس البرنامج كما يلي:

```
let num = 1;
for(let i = 0; i < 5; i++){
    num = num * 2;
}
console.log(num);
```

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    num = num * 2;
}
console.log(num);
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يحسب 4×4×4×4.

لننشئ برنامجًا كما يلي:

1. صرّح عن متغير وأعطه القيمة 1 `num`
2. كرر العملية أربع مرات `num = num * 4`
3. أخرج قيمة المتغير إلى وحدة التحكم `num`

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 4; i++) {
    num = num * 4;
}
console.log(num);
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يحسب 4×4×4×4.

أدخل نفس البرنامج كما يلي:

```
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
    num = num * 4;
}
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
let i = 1; i <= 4; i++
```

شكل الكود النهائي

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
    num = num * 4;
}
console.log(num);
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" بدون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يحسب 1×2×3×4.

أدخل نفس البرنامج كما يلي:

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    num = num * i;
}
console.log(num);
```

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    num = num * i;
}
console.log(num);
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يحسب 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10.

لننشئ برنامجًا كما يلي:

1. صرّح عن متغير وأعطه القيمة 1 `num`
2. كرر عملية إسناد الحساب عشر مرات `num * i` إلى المتغير `num`

ملاحظة: أعط القيمة 1 للمتغير بمقدار 1 `i` أقل من أو يساوي 10، يزداد `i` واجعل الشرط أنه إذا كان `i`،

3. أخرج قيمة المتغير إلى وحدة التحكم `num`

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    num = num * i;
}
console.log(num);
```

حل مراجعة المستوى الخامس والعشرون

السؤال الأول

الرجاء اختيار نتيجة تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات.

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    num = num * 2;
}
console.log(num);
```

الإجابة:

```
8
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يحسب `'7×7×7×7×7'`.

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد له القيمة 1 `num`
2. كرّر العملية خمس مرات `num = num * 7`

ملاحظة: أسند 0 للمتغيّر أصغر من 5 يزداد بمقدار 1 `i` وضع الشرط بحيث إذا كان ،`i`

3. اطبع قيمة المتغيّر إلى وحدة التحكم مرة واحدة فقط في النهاية `num`

الإجابة:

```
let num = 1;
for(let i = 0; i < 5; i++){
    num = num * 7;
}
console.log(num);
```

السؤال الثالث

من بين الخيارات، اختر التمثيل الأنسب لكيفية تغيّر قيمة المتغيّر .في البرنامج التالي `i`

```
let num = 1; for(
let i = 1; i <= 7; i++){
    num = num * 2;
}
console.log(num);
```

الإجابة:

```
1→2→3→4→5→6→7
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا يحسب `'0+1+2+3+4+5'`.

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد له القيمة 0 `num`
2. كرّر العملية إسناد نتيجة (ست مرات `num` إلى المتغيّر (`num + i`

ملاحظة: أسند 0 للمتغيّر أصغر من 6 يزداد بمقدار 1 `i` وضع الشرط بحيث إذا كان ،`i`

3. اطبع قيمة المتغيّر إلى وحدة التحكم مرة واحدة فقط في النهاية `num`

الإجابة:

```
let num = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
    num = num + i;
}
console.log(num);
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يحسب .`'5040÷1÷2÷3÷4÷5'`

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد له القيمة 5040 `num`
2. كرّر العملية إسناد نتيجة (خمس مرات `num` إلى المتغيّر (`num / i`

ملاحظة: للشرط في الحلقة، أسند 1 للمتغيّر أصغر من أو يساوي 5 يزداد بمقدار 1 `i` وضع الشرط بحيث إذا كان ،`i`

3. اطبع قيمة المتغيّر إلى وحدة التحكم مرة واحدة فقط في النهاية `num`

الإجابة:

```
let num = 5040;
for(let i = 1; i <= 5; i++){
    num = num / i;
}
console.log(num);
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل السادس والعشرون: المصفوفات (2)

الدرس الأول

سؤال

ما اسم البرنامج الذي يمكنه تجميع عدة قيم معًا؟

الإجابة: مصفوفة ((Array

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يُسند بيانات درجة الحرارة إلى المتغيّر .tempList

درجات الحرارة هي 36.2، 36.5، 36.3، 36.8، و36.4.

أدخل نفس البرنامج كما يلي:

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

الإجابة:

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

سؤال

عند تنفيذ هذا البرنامج، ما الناتج؟

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[2]);
```

الإجابة:

```
36.3
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يخرج القيمة الثانية من المتغيّر .(console) إلى وحدة التحكم tempList

أدخل نفس البرنامج كما يلي:

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[2]);
```

الإجابة: نضيف الكود التالي في السطر الثاني

```
console.log(tempList[2]);
```

الكود النهائي

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[2]);
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يخرج القيمة **36.8** من المتغيّر .إلى وحدة التحكم tempList

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. اجلب القيمة وأخرجها إلى وحدة التحكم `tempList` من المتغيّر `"36.8"`

ملاحظة: من فضلك لا تُدخل .مباشرة `"36.8"`

الإجابة: نضيف الكود التالي في السطر الثاني

```
console.log(tempList[3]);
```

الكود النهائي

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[3]);
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

سوف ننشئ برنامجًا يُسند بيانات درجات الحرارة إلى المتغيّر .`tempList`

درجات الحرارة هي 36.2 درجة، 36.5 درجة، 36.3 درجة، 36.8 درجة، 36.4 درجة، 36.9 درجة، و37.0 درجة.

لنُنشئ البرنامج كما يلي:

1. إسناد قيم درجات الحرارة إلى المتغيّر `tempList`

الإجابة:

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0];
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا لعرض متوسط درجة حرارة الجسم خلال 7 أيام.

ابتداءً من السطر الثاني، لننشئ البرنامج كما يلي:

1. إعلان المتغيّر وإسناد القيمة 0 إليه `sum`
2. تكرار العملية سبع مرات `sum = sum + tempList[i]`

ملاحظة: استخدم المتغيّر `i`

3. إخراج قيمة (`console`) عدد الأيام في وحدة التحكم ÷ `sum`

الإجابة: كتابة الكود التالي من السطر الثاني الي السادس

```
let sum = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / 7);
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / 7);
```

سؤال ترفيهي

ما هي درجة حرارة جسم كودي؟

خمن اي اختيار من الثلاث لا مشكلة

الدرس الثالث

السؤال الأول

لننشئ برنامجًا يعرض عدد القيم الموجودة في المصفوفة.

اكتب البرنامج كما يلي:

```
console.log(tempList.length);
```

الإجابة: نكتب الكود التالي في سطر جديد ونترك الكود المكتوب كما هو

```
console.log(tempList.length);
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
console.log(tempList.length);
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يعرض متوسط درجة حرارة الجسم خلال ١٤ يومًا من البيانات المخزنة في المتغيّر `tempList`.

أدخل البرنامج كما يلي:

```
let sum = 0;
for (let i = 0; i < 14; i++) {
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / 14);
```

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود

```
14

14
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
let sum = 0;
for (let i = 0; i < 14; i++) {
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / 14);
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يعرض متوسط درجة حرارة الجسم خلال ١٤ يومًا من البيانات في المتغيّر `tempList`.

أدخل البرنامج كما يلي:

```
for(let i = 0; i < tempList.length; i++){
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / tempList.length);
```

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود

```
let i = 0; i < tempList.length; i++

tempList.length
```

شكل الكود النهائي

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < tempList.length; i++ ){
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / tempList.length );
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يعرض `"Be careful!"` إذا كانت هناك درجة حرارة ٣٧.٠°م أو أعلى ضمن بيانات درجات الحرارة.

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. حلقة تكرار `for` تتكرر بعدد القيم في المتغيّر `tempList`
2. داخل الحلقة، إذا كانت القيمة رقم :أكبر من أو تساوي ٣٧.٠، اعرض على وحدة التحكم `tempList` من `i`

الإجابة: نترك الكود المكتوب كما هو ونكمل من سطر جديد

```
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
    if (tempList[i] >= 37.0) {
        console.log("Be careful!");
    }
}
```

شكل الكود الكامل النهائي

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
    if (tempList[i] >= 37.0) {
        console.log("Be careful!");
    }
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يعرض .أو أعلى ضمن بيانات درجات الحرارة `C`°إذا وُجدت درجة حرارة 37.5 `"Avoid going outside!"`

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. أنشئ حلقة تكرار ((`variable tempList`) تتكرر بعدد القيم في المتغيّر (`for loop`
2. داخل عملية التكرار في (1)، إذا كانت القيمة رقم (أكبر من أو تساوي (`variable tempList`) من المتغيّر (`i-th value`
   اعرض على وحدة التحكم، 37.5 `"Avoid going outside!"`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
    if (tempList[i] >= 37.5) {
        console.log("Avoid going outside!");
    }
}
```

حل مراجعة المستوى السادس والعشرون

السؤال الأول

اختر نتيجة الإخراج عند تنفيذ البرنامج التالي:

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
console.log(scoreList[2]);
```

الإجابة:

```
79
```

السؤال الثاني

اكتب برنامجًا يُخرج القيمة .(`console`) إلى وحدة التحكم `scoreList` من المتغيّر `"59"`

ولكن، يُرجى عدم إدخال .مباشرةً `"59"`

الإجابة: نكتب في السطر الثاني الكود التالي

```
console.log(scoreList[5]);
```

الكود كامل

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
console.log(scoreList[5]);
```

السؤال الثالث

اكتب برنامجًا يُخرج متوسط الدرجات لعدد 7 أشخاص.

ابتداءً من السطر الثاني، أنشئ البرنامج كما يلي:

1. أعلن عن متغيّر باسم .وأسنِد له القيمة 0 `sum`
2. كرّر العملية .سبع مرات `sum = sum + scoreList[i]`

ملاحظة: لكن استخدم المتغيّر .هنا `length` ويُرجى عدم استخدام، `i`

3. أخرج إلى وحدة التحكم (.مقسومة على عدد الأشخاص (7) `sum` قيمة المتغيّر (`console`

الإجابة: نكتب الكود التالي من السطر الثاني

```
let sum = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    sum = sum + scoreList[i];
}
console.log(sum / 7);
```

الكود كامل

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < 7; i++){
    sum = sum + scoreList[i];
}
console.log(sum / 7);
```

السؤال الرابع

اكتب برنامجًا يُخرج عدد القيم الموجودة في المتغيّر .(`console`) إلى وحدة التحكم `scoreList`

الإجابة: كتابه الكود التالي في السطر الثاني

```
console.log(scoreList.length);
```

الكود كامل

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
console.log(scoreList.length);
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يُخرج العبارة .إذا كانت الدرجة 80 أو أكثر `"80 points or higher"`

أنشئ البرنامج كما يلي:

1. استخدم حلقة .`scoreList` تتكرّر بعدد القيم الموجودة في المتغيّر `for`
2. داخل عملية التكرار، إذا كانت القيمة (`console`) أكبر من أو تساوي 80، أخرِج إلى وحدة التحكم `scoreList` في المتغيّر `i` العبارة `"80 points or higher"`.

الإجابة: كتابة الكود التالي من السطر الثاني الي السادس

```
for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
    if (scoreList[i] >= 80) {
        console.log("80 points or higher");
    }
}
```

الكود كامل

```
let scoreList = [52, 60, 79, 82, 66, 59, 88];
for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
    if (scoreList[i] >= 80) {
        console.log("80 points or higher");
    }
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل السابع والعشرون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة الفصلين 25 و26

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يحسب 7×7×7×7×7×7×7.

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد إليه القيمة 1 `num`
2. كرّر العملية عدد 7 مرات `num = num * 7`

ملاحظة: اسنِد 0 إلى المتغيّر `i` أقل من 7 فقم بزيادة `i` واجعل الشرط بحيث إذا كان `i`،

3. اطبع قيمة المتغيّر إلى وحدة التحكم (الكونسول) `num`

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 7; i++) {
    num = num * 7;
}
console.log(num);
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يحسب 1×2×3×4×5.

أدخل البرنامج كما يلي:

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    num = num * i;
}
console.log(num);
```

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    num = num * i;
}
console.log(num);
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يضرب الأعداد من 1 إلى 15 على التوالي.

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد إليه القيمة 1 `num`
2. كرّر إسناد العملية عدد 15 مرة `num` إلى المتغيّر `num * i`

ملاحظة: اسنِد 1 إلى المتغيّر `i` أقل من أو يساوي 15 فقم بزيادة `i` واجعل الشرط بحيث إذا كان `i`،

3. اطبع قيمة المتغيّر إلى وحدة التحكم `num`

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 15; i++) {
    num = num * i;
}
console.log(num);
```

سؤال

ما النتيجة التي ستظهر عند تنفيذ هذا البرنامج؟

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[3]);
```

الإجابة:

```
36.8
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا يطبع القيمة 36.4 من المتغيّر `tempList` .إلى وحدة التحكم

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. استخرج القيمة 36.4 من المتغيّر `tempList` وأخرجها إلى وحدة التحكم

ملاحظة: ى يُرجى عدم إدخال 36.4 مباشرة.

الإجابة: كتابة الكود التالي في السطر الثاني

```
console.log(tempList[4]);
```

الكود كامل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[4]);
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يطبع متوسّط درجة الحرارة من بيانات درجات الحرارة في المتغيّر `tempList`.

لعدد مرات التكرار في الجمع، وكذلك لعدد الأيام المقسوم عليها في النهاية،

لنُدخل `variableName.length`.

الإجابة: كتابة الاكواد التالية في الاماكن المخصصة للكتابة

```
tempList.length

tempList.length
```

شكل الكود الكامل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < tempList.length; i++){
    sum = sum + tempList[i];
}
console.log(sum / tempList.length);
```

السؤال السادس

سننشئ برنامجًا يطبع «لنكن حذرين!» إذا وُجدت درجة حرارة 37.0°C أو أعلى بين بيانات درجات الحرارة `C`

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. حلقة `tempList` تتكرّر بعدد القيم في المتغيّر `for`

ملاحظة: اسنِد 0 إلى المتغيّر `i`.

2. كعملية متكرّرة في (1)، إذا كانت القيمة ذات الترتيب `i` في المتغيّر `tempList` 37.0 °C أكبر من أو تساوي، فاطبع «لنكن حذرين!» إلى وحدة التحكم

الإجابة: نترك الكود المكتوب ونكمل من سطر جديد بالكود التالي

```
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
    if (tempList[i] >= 37.0) {
        console.log("Be careful!");
    }
}
```

الكود الكامل

```
let tempList = [36.0, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 36.6, 37.0, 37.1, 36.9, 36.4, 36.6,
36.7, 36.5];
for (let i = 0; i < tempList.length; i++) {
    if (tempList[i] >= 37.0) {
        console.log("Be careful!");
    }
}
```

حل مراجعة الفهم المستوى السابع والعشرون

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يحسب `'9×9×9'`.

لِنُنشئ برنامجًا كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد إليه القيمة 1 `num`
2. كرّر العملية الحسابية ثلاث مرات `'num = num * 9'`

ملاحظة: أسنِد 0 إلى المتغيّر `i`. أصغر من 3، قم بزيادة `i` وعيّن الشرط بحيث إذا كان ،`i`

3. اطبع قيمة المتغيّر على وحدة التحكم مرة واحدة فقط في النهاية `num`

الإجابة:

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    num = num * 9;
}
console.log(num);
```

السؤال الثاني

من بين الخيارات، حدد التمثيل الأنسب لكيفية تغيّر قيمة المتغيّر `i`. في البرنامج التالي.

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
    num = num * 2;
}
console.log(num);
```

الإجابة:

```
1→2→3→4
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يحسب `'5040÷1÷2÷3÷4÷5'`.

لِنُنشئ برنامجًا كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد إليه القيمة 5040 `num`
2. كرّر 'إسناد العملية الحسابية خمس مرات `num'` إلى المتغيّر `num / i`

ولكن، بالنسبة لشرط الحلقة، أسنِد 1 إلى المتغيّر `i`. أصغر من أو يساوي 5، قم بزيادة `i` وعيّن الشرط بحيث إذا كان ،`i`

3. اطبع قيمة المتغيّر على وحدة التحكم مرة واحدة فقط في النهاية `num`

الإجابة:

```
let num = 5040;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    num = num / i;
}
console.log(num);
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجًا يجلب .ويطبعه على وحدة التحكم `scoreList` من المتغيّر `'63'`

ولكن، يرجى عدم إدخال .مباشرةً `'63'`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
scoreList[4]
```

الكود كامل

```
let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
console.log(scoreList[4]);
```

السؤال الخامس

أدخل برنامجًا يطبع عدد القيم في المتغيّر .على وحدة التحكم `scoreList`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص الكود التالي

```
scoreList.length
```

الكود الكامل

```
let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
console.log(scoreList.length);
```

السؤال السادس

سننشئ برنامجًا يطبع .إذا كانت الدرجة 80 أو أعلى `'Pass'`

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. حلقة `scoreList` تكرارية تتكرر لعدد القيم في المتغيّر `for`
2. كعملية متكررة في ①، إذا كانت القيمة على وحدة التحكم `'Pass'` أكبر من أو تساوي 80، اطبع `scoreList` للمتغيّر `i`

الإجابة: نكتب من السطر الثاني الكود التالي

```
for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
    if (scoreList[i] >= 80) {
        console.log("Pass");
    }
}
```

الكود كامل

```
let scoreList = [52, 90, 70, 83, 63, 72, 89];
for (let i = 0; i < scoreList.length; i++) {
    if (scoreList[i] >= 80) {
        console.log("Pass");
    }
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الثامن والعشرون for of

الدرس الأول

السؤال الأول

لِنُضِف درجات الحرارة لهذا الأسبوع إلى مصفوفة ونطبع القيمة الرابعة في المصفوفة.

درجات الحرارة لهذا الأسبوع: 2 درجة، 1 درجة، 2 درجة، 1 درجة، 0 درجة، 1 درجة، 1 درجة

1. أضِف درجات حرارة الأسبوع إلى مصفوفة وأسنِدها إلى المتغيّر `degreeList`

ملاحظة: يرجى إدخال قيم درجات الحرارة فقط في المصفوفة

2. اطبع القيمة الرابعة للمتغيّر `degreeList`

ولكن، يرجى عدم إدخال قيمة درجة الحرارة مباشرةً

الإجابة:

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
console.log(degreeList[4]);
```

سؤال

فيما تُستخدم حلقات التكرارية؟ `for`

الإجابة: تكرار الأشياء

السؤال الثاني

لِنُنشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `degreeList` .بالترتيب

من السطر 2، أدخل البرنامج كما يلي:

```
for (let i = 0; i < 7; i++) {
    console.log(degreeList[i]);
}
```

الإجابة: ترك الكود المكتوب وكتابة الكود التالي من السطر الثاني الي الرابع

```
for (let i = 0; i < 7; i++) {
    console.log(degreeList[i]);
}
```

الكود الكامل

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
for (let i = 0; i < 7; i++) {
    console.log(degreeList[i]);
}
```

السؤال الثالث

لِنُنشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `degreeList` .بالترتيب

أدخل البرنامج كما يلي:

```
for (let i = 0; i < degreeList.length; i++) {
    console.log(degreeList[i]);
}
```

الإجابة: كتابة الكود في المكان المخصص لكتابة الكود

```
degreeList.length
```

ليكون شكل الكود بالكامل

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
for (let i = 0; i < degreeList.length; i++) {
    console.log(degreeList[i]);
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

تحقق من البرنامج وانقر على "تشغيل الكود".

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يعرض جميع قيم درجات الحرارة السبعة على وحدة التحكم.

لِنكتب البرنامج كما يلي:

```
for (let degree of degreeList) {
    console.log(degree);
}
```

الإجابة: نترك الكود المكتوب ونكتب من السطر الثاني الكود التالي

```
for (let degree of degreeList) {
    console.log(degree);
}
```

شكل الكود بالكامل

```
let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
for (let degree of degreeList) {
    console.log(degree);
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `numList` .على وحدة التحكم

استخدم `numList`. لطباعة جميع قيم المتغيّر `for...of`

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `num`. هو `numList`

الإجابة: نترك الكود الموجود ونكتب من الشطر الثاني الكود التالي

```
for (let num of numList) {
    console.log(num);
}
```

ليكون شكل الكود بالكامل

```
let numList = [5, 10, 15, 20];
for (let num of numList) {
    console.log(num);
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `wordList` .على وحدة التحكم

السلاسل النصية التي ستضاف إلى `wordList`: `apple`، `banana`، `orange`

استخدم `wordList`. `for...of` لطباعة جميع قيم المتغيّر

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `word`. هو `wordList`

الإجابة:

```
let wordList = ["apple", "banana", "orange"];
for (let word of wordList) {
    console.log(word);
}
```

حل مراجعة المستوى الثامن والعشرون

السؤال الأول

يرجى تحديد نتيجة تنفيذ البرنامج التالي.

```
let numList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
console.log(numList[2]);
```

الإجابة:

```
11
```

السؤال الثاني

يرجى تحديد نتيجة تنفيذ البرنامج التالي.

```
let numList = [10, 11, 12];
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log(numList[i]);
}
```

الإجابة:

```
10
11
12
```

السؤال الثالث

يرجى تحديد نتيجة تنفيذ البرنامج التالي.

```
let numList = [5, 6, 7];
for (let i = 0; i < numList.length; i++) {
    console.log(numList[i]);
}
```

الإجابة:

```
5
6
7
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `numList` .على وحدة التحكم

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. استخدم `numList` لطباعة جميع قيم المتغيّر `for...of`

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `numList` هو `num`.

الإجابة: نكتب من السطر الثانى الكود التالي

```
for (let num of numList) {
    console.log(num);
}
```

الكود كامل

```
let numList = [2, 4, 6, 8];
for (let num of numList) {
    console.log(num);
}
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `wordList` .على وحدة التحكم

نحن نضيف سلاسل نصية إلى `wordList`.

استخدم `wordList` لطباعة جميع قيم المتغيّر `for...of`

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `wordList` هو `word`.

الإجابة: نكتب من السطر الثاني الكود التالي

```
for (let word of wordList) {
    console.log(word);
}
```

الكود كامل

```
let wordList = ["Good morning", "Good night", "Hello"];
for (let word of wordList) {
    console.log(word);
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل التاسع والعشرون: الشروط

الدرس الأول

السؤال الأول

لِنُنشئ برنامجًا كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد إليه القيمة 100 `score`
2. إذا كان على وحدة التحكم `"Reward is steak"` يساوي 100، اطبع `score`

الإجابة:

```
let score = 100;
if (score == 100) {
    console.log("Reward is steak");
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع .إذا كانت 80 أو أعلى `"Reward is cake"` إذا كانت درجة الاختبار 100، و `"Reward is steak"`

تم تعيين درجة الاختبار على .نقطة `"85"`

من السطر 4 فصاعدًا، لِنُنشئ برنامجًا كما يلي:

1. كشرط ثانٍ، إذا كان المتغيّر `"Reward is cake"` أكبر من أو يساوي 80، اطبع `score`

الإجابة: كتابه الكود التالي من السطر الرابع بعد القوس الي السادس

```
else if (score >= 80) {
    console.log("Reward is cake");
}
```

الكود الكامل

```
let score = 85;
if (score == 100) {
    console.log("Reward is steak");
} else if (score >= 80) {
    console.log("Reward is cake");
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع إذا كانت 80 أو أعلى، و `"Reward is cake"` إذا كانت درجة الاختبار 100، و `"Reward is steak"`
.في الحالات الأخرى `"No games for a week"`

درجة الاختبار هي 62 نقطة.

من السطر 6 فصاعدًا، لِنُنشئ برنامجًا كما يلي:

1. إذا لم يتحقق أي من الشرطين، اطبع `"No games for a week"`

الإجابة: كتابه الكود التالي من السطر السادس بعد القوس الي الثامن

```
else {
    console.log("No games for a week");
}
```

الكود الكامل

```
let score = 62;
if (score == 100) {
    console.log("Reward is steak");
} else if (score >= 80) {
    console.log("Reward is cake");
} else {
    console.log("No games for a week");
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يطبع .إذا كان حجم السمكة المصطادة 50 سم أو أكبر `"Big catch!"`

1. صرّح عن المتغيّر وأسنِد إليه القيمة 50 `fish`
2. إذا كان على وحدة التحكم `"Big catch!"` أكبر من أو يساوي 50، اطبع `fish`

الإجابة:

```
let fish = 50;
if (fish >= 50) {
    console.log("Big catch!");
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع إذا كان حجم السمكة المصطادة `"Big fish counter"` وعدد الأسماك الكبيرة المصطادة كـ `"Big catch"` سم أو أكبر 50.

أدخل برنامجًا كما يلي:

```
if (fish >= 50) {
    console.log("Big catch!");
    count = count + 1;
    console.log("Big fish counter:" + count);
}
```

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let fish = 50;
let count = 0;
if (fish >= 50) {
    console.log("Big catch!");
    count = count + 1;
    console.log("Big fish counter:" + count);
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع إذا كان `"Super big fish counter"` وعدد الأسماك الكبيرة جدًا المصطادة كـ `"Super big catch!"` حجم السمكة المصطادة 100 سم أو أكبر.

لِنُنشئ برنامجًا كما يلي:

1. إذا كان على وحدة التحكم `"Super big catch!"` أكبر من أو يساوي 100، اطبع `fish`
2. عندما تصطاد سمكة حجمها 100 سم أو أكبر، أسنِد `count` إلى المتغيّر `count+1`
3. اطبع "على وحدة التحكم `count` قيمة :`Super big fish counter`

ولكن، يرجى إدخال برنامجي (2) و (3) داخل عبارة .الشرطية من (1) `if`

الإجابة: نكمل الكود من السطر الثاني الي السابع

```
if (fish >= 100) {
    console.log("Super big catch!");
    count = count + 1;
    console.log("Super big fish counter:" + count);
}
```

الكود الكامل

```
let fish = 120;
let count = 0;
if (fish >= 100) {
    console.log("Super big catch!");
    count = count + 1;
    console.log("Super big fish counter:" + count);
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يقوم بنزهة في الحديقة إذا كان الجو مشمسًا، وإلا يتناول الغداء في المنزل.

نصرّح عن متغيّر يسمى `"sunny"`. ونسند إليه القيمة، `weather`

1. إذا كان المتغيّر على وحدة التحكم `"Picnic in the park"` اطبع، `"sunny"` هو `weather`
2. إذا لم يتحقق الشرط، اطبع على وحدة التحكم `"Lunch at home"`

الإجابة: نكتب الكود من السطر الثاني

```
if (weather == "sunny") {
    console.log("Picnic in the park");
} else {
    console.log("Lunch at home");
}
```

الكود الكامل

```
let weather = "sunny";
if (weather == "sunny") {
    console.log("Picnic in the park");
} else {
    console.log("Lunch at home");
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع `"Let's buy bread and go for a picnic"` إذا كان الجو مشمسًا والمخبز مفتوحًا (`OPEN`)، وإلا يقوم بـ `"Lunch at home"`.

نصرّح عن متغيّر يسمى `weather`، ونسند إليه القيمة `"sunny"`.

لنكمل البرنامج كما يلي:

1. صرّح عن المتغيّر `shop` وأسنِد إليه القيمة `"OPEN"`
2. إذا كان المتغيّر على وحدة التحكم `shop` هو `OPEN`، اطبع `"Let's buy bread and go for a picnic"`

الإجابة: نكتب الكود في المكان المخصص

```
let shop = "OPEN";

shop == "OPEN"
```

شكل الكود بالكامل

```
let weather = "sunny";
let shop = "OPEN";

if (weather == "sunny") {
    if (shop == "OPEN") {
        console.log("Let's buy bread and go for a picnic");
    }
} else {
    console.log("Lunch at home");
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع `"Let's buy bread and go for a picnic"` إذا كان الجو مشمسًا والمخبز مفتوحًا (`OPEN`)، وإذا لم يكن مفتوحًا، و.إذا كان الجو ممطرًا `"Lunch at home"` `"Let's buy apple and go for a picnic"`

تم إسناد قيمة المتغيّر `"CLOSED"` إلى `shop`.

لنكمل البرنامج كما يلي:

1. إذا لم يتحقق الشرط، اطبع على وحدة التحكم `"Let's buy apple and go for a picnic"`

الإجابة: نكتب في الاماكن الثلاثة المخصصة للكتابة الاتي

```
else {
    console.log("Let's buy apple and go for a picnic");
}
```

شكل الكود بالكامل

```
let weather = "sunny";
let shop = "CLOSED";

if (weather == "sunny") {
    if (shop == "OPEN") {
        console.log("Let's buy bread and go for a picnic");
    } else {
        console.log("Let's buy apple and go for a picnic");
    }
} else {
    console.log("Lunch at home");
}
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يطبع `"Field trip canceled"` إذا كان الجو مشمسًا، وإلا `"Let's go on the field trip"`.

نصرّح عن متغيّر يسمى `weather`، ونسند إليه القيمة `"sunny"`.

1. إذا كان المتغيّر على وحدة التحكم `"Let's go on the field trip"` مشمسًا، اطبع `weather`
2. إذا لم يتحقق الشرط، اطبع على وحدة التحكم `"Field trip canceled"`

الإجابة: نكتب الكود الاتي من السطر الثاني

```
if (weather == "sunny") {
    console.log("Let's go on the field trip");
} else {
    console.log("Field trip canceled");
}
```

الكود بالكامل

```
let weather = "sunny";
if (weather == "sunny") {
    console.log("Let's go on the field trip");
} else {
    console.log("Field trip canceled");
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع و `"Destination is the zoo"` إذا كان الجو مشمسًا وفي المجموعة `A`، `"Destination is the museum"` إذا لم يكن في المجموعة `A`، `"Field trip canceled"` و.إذا كان الجو ممطرًا

تم إسناد قيمة المتغيّر `"Group A"` إلى `group`.

لنكمل البرنامج كما يلي:

1. إذا كان الجو مشمسًا، وإذا كان المتغيّر على وحدة التحكم `"Destination is the zoo"` اطبع `Group A`، `group` هو
2. إذا لم يتحقق الشرط، اطبع على وحدة التحكم `"Destination is the museum"`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح بهذا الشكل بدون اي تغيير حتي السطر الثالث يصبح فارغ كما مكتوب

```
let weather = "sunny";
let group = "Group A";

if (weather == "sunny") {
    if (group == "Group A") {
        console.log("Destination is the zoo");
    } else {
        console.log("Destination is the museum");
    }
} else {
    console.log("Field trip canceled");
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع و `"Destination is the zoo"` إذا كان الجو مشمسًا وفي المجموعة `A`، `"Destination is the art museum"` إذا كان في المجموعة `C`، `"Field trip canceled"` إذا كان في المجموعة `B`، `"Destination is the museum"` ووإذا كان الجو ممطرًا.

تم إسناد قيمة المتغيّر `"Group C"` إلى `group`.

لنكمل البرنامج كما يلي:

1. إذا كان الجو مشمسًا، وإذا كان المتغيّر على وحدة `"Destination is the museum"` اطبع `Group B`، `group` هو التحكم
2. إذا لم يتحقق الشرط، اطبع على وحدة التحكم `"Destination is the art museum"`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح بهذا الشكل بدون اي تغيير حتي السطر الثالث يصبح فارغ كما مكتوب

```
let weather = "sunny";
let group = "Group C";

if (weather == "sunny") {
    if (group == "Group A") {
        console.log("Destination is the zoo");
    } else if (group == "Group B") {
        console.log("Destination is the museum");
    } else {
        console.log("Destination is the art museum");
    }
} else {
    console.log("Field trip canceled");
}
```

حل مراجعة المستوى التاسع والعشرون

السؤال الأول

أضف شرطًا ثانيًا إلى البرنامج المكتوب:

إذا كانت .على وحدة التحكم `'B is bigger'` اطبع ،`B` أصغر من `A`

تعبير الشرط الثاني هو .`'A < B'`

الإجابة: اكمل او عدل الكود ليصبح هكذا

```
let A = 5;
let B = 10;
if (A > B) {
    console.log("A is bigger");
} else if (A < B) {
    console.log("B is bigger");
}
```

السؤال الثاني

حدد نتيجة الإخراج من تنفيذ البرنامج التالي:

```
let A = 500;
let B = 0;
if (A >= 1) {
    B = B + 100;
    console.log(B);
}
```

الإجابة:

```
100
```

السؤال الثالث

حدد نتيجة الإخراج من تنفيذ البرنامج التالي:

```
let weather = "sunny";
let group = "B group";

if (weather == "sunny") {
    if (group == "A group") {
        console.log("Destination is the park");
    } else {
        console.log("Destination is the amusement park");
    }
} else {
    console.log("Destination is the aquarium");
}
```

الإجابة:

```
Destination is the amusement park
```

السؤال الرابع

أنشئ برنامجًا يتحقق مما إذا كان المتغيّر `'Go` وإذا كان مفتوحًا، يطبع (`OPEN`) مشمسًا، ثم يتحقق مما إذا كان المتجر مفتوحًا `weather` `to the shop'`.

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. إذا كان الجو مشمسًا، وإذا كان المتجر مفتوحًا (على وحدة التحكم `'Go to the shop'` اطبع (`OPEN`،

ملاحظة: ※أنشئ برنامجًا متداخلاً.

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح بهذا الشكل بدون اي تغيير حتي السطر الثالث يصبح فارغ كما مكتوب

```
let weather = "sunny";
let shop = "OPEN";

if (weather == "sunny") {
    if (shop == "OPEN") {
        console.log("Go to the shop");
    }
} else {
    console.log("Staying at home");
}
```

السؤال الخامس

لِنُنشئ برنامجًا يغير الوجهة بناءً على الوقت من اليوم إذا كان الطقس ممطرًا (.ويذهب في نزهة إذا لم يكن ممطرًا (`rain`،

بالنسبة للطقس الممطر، الوجهات هي: السينما في الصباح، والمكتبة في الظهيرة، والبقاء في المنزل في الحالات الأخرى.

أكمل البرنامج باتباع هذه الخطوات:

1. معالجة متفرعة بناءً على ما إذا كان المتغيّر أو شيء آخر `rain` هو `weather`
2. أنشئ برنامجًا للحالة التي يكون فيها الطقس `rain`

ملاحظة: • إذا كان المتغيّر `"Let's go to the movie theater"` اطبع، `morning` هو `time`

ملاحظة: • إذا كان المتغيّر `"Let's go to the library"` اطبع، `noon` هو `time`

ملاحظة: • في الحالات الأخرى، اطبع `"Let's stay at home"`

3. إذا لم يكن المتغيّر `"Let's go for a walk"` اطبع، `rain` هو `weather`

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح بهذا الشكل بدون اي تغيير حتي السطر الثالث يصبح فارغ كما مكتوب

```
let weather = "rain";
let time = "morning";

if (weather == "rain") {
    if (time == "morning") {
        console.log("Let's go to the movie theater");
    } else if (time == "noon") {
        console.log("Let's go to the library");
    } else {
        console.log("Let's stay at home");
    }
} else {
    console.log("Let's go for a walk");
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثلاثون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة 28-29

الدرس الأول

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم درجات الحرارة السبعة على وحدة التحكم.

أدخل البرنامج كما يلي:

```
for (let degree of degreeList) {
    console.log(degree);
}
```

الإجابة: نكتب من السطر الثاني الكود التالي

```
for (let degree of degreeList) {
    console.log(degree);
}
```

الكود كامل

```
let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
for (let degree of degreeList) {
    console.log(degree);
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `wordList` على وحدة التحكم.

السلاسل النصية التي ستضاف إلى `wordList`: `tomato`، `carrot`، `onion`

استخدم `wordList` لطباعة جميع قيم المتغيّر `for...of`.

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `word`. `wordList` هو

الإجابة:

```
let wordList = ["tomato", "carrot", "onion"];
for (let word of wordList) {
    console.log(word);
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع إذا كان حجم السمكة المصطادة `"Big fish counter"` وعدد الأسماك الكبيرة المصطادة كـ `"Big catch"` 50 سم أو أكبر.

أدخل برنامجًا مشابهًا لما يلي:

```
if (fish >= 50) {
    console.log("Big catch! ! ");
    big = big + 1;
    console.log("Big fish counter:" + big);
}
```

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
let fish = 50;
let big = 0;
if (fish >= 50) {
    console.log("Big catch! ! ");
    big = big + 1;
    console.log("Big fish counter:" + big);
}
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا يطبع `"Lunch at home"`. وإلا يقوم بـ `(OPEN)` إذا كان الجو مشمسًا والمخبز مفتوحًا `"Buy bread and have a picnic"`.

نصرّح عن متغيّر يسمى `weather`، ونسند إليه القيمة `"sunny"`.

لنكمل البرنامج كما يلي:

1. في السطر 2، صرّح عن المتغيّر `shop` وأسنِد إليه القيمة `"OPEN"`
2. في حالة الجو المشمس، إذا كان المتغيّر على وحدة التحكم `"Buy bread and have a picnic"` اطبع `OPEN`، هو `shop`

الإجابة: نسخ او تعديل الكود ليصبح هكذا بدون اي تغيير السطر الثالث كما امامك يترك فارغ

```
let weather = "sunny";
let shop = "OPEN";

if (weather == "sunny") {
    if (shop == "OPEN") {
        console.log("Buy bread and have a picnic");
    }
} else {
    console.log("Lunch at home");
}
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يطبع `"Destination is the zoo"` في المجموعة `A`، و `"Destination is the museum"` إذا كان الجو مشمسًا وفي المجموعة `A`، و `"Field trip canceled"` إذا لم يكن في المجموعة `A`.

تم إسناد قيمة المتغيّر `"Group A"` إلى `group`.

لنكمل البرنامج كما يلي:

1. إذا كان الجو مشمسًا، وإذا كان المتغيّر على وحدة التحكم `"Destination is the zoo"` اطبع `Group A`، `group` هو
2. إذا كان الجو مشمسًا، وإذا كان المتغيّر على وحدة `"Destination is the museum"` اطبع `Group B`، `group` هو التحكم
3. إذا لم يتحقق الشرط، اطبع على وحدة التحكم `"Destination is the museum"`

الإجابة: نسخ او تعديل الكود ليصبح هكذا بدون اي تغيير السطر الثالث كما امامك يترك فارغ

```
let weather = "sunny";
let group = "Group B";

if (weather == "sunny") {
    if (group == "Group A") {
        console.log("Destination is the zoo");
    } else if (group == "Group B") {
        console.log("Destination is the museum");
    } else {
        console.log("Destination is the art museum");
    }
} else {
    console.log("Field trip canceled");
}
```

حل اختبار منتصف الطريق المستوى الثلاثون

حل مراجعة المستوى الثلاثون

السؤال الأول

يرجى تحديد نتيجة تنفيذ البرنامج التالي.

```
let numList = [5, 6, 7];
for (let i = 0; i < numList.length; i++) {
    console.log(numList[i]);
}
```

الإجابة:

```
5
6
7
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `numList` .على وحدة التحكم

أنشئ برنامجًا كما يلي:

1. استخدم `numList` لطباعة جميع قيم المتغيّر `for...of`

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `numList` هو `num`.

الإجابة: كتابة الكود التالي من السطر الثاني

```
for (let num of numList) {
    console.log(num);
}
```

الكود كامل

```
let numList = [2, 4, 6, 8];
for (let num of numList) {
    console.log(num);
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يطبع جميع قيم المتغيّر `wordList` .على وحدة التحكم

نحن نضيف سلاسل نصية إلى `wordList`.

استخدم `wordList` لطباعة جميع قيم المتغيّر `for...of`

ولكن، يجب أن يكون المتغيّر الذي تسند إليه القيم المجتلبة من المتغيّر `wordList` هو `word`.

الإجابة: نكتب من السطر الثاني الكود التالي

```
for (let word of wordList) {
    console.log(word);
}
```

الكود كامل

```
let wordList = ["Good morning", "Good night", "Hello"];
for (let word of wordList) {
    console.log(word);
}
```

السؤال الرابع

حدد نتيجة الإخراج من تنفيذ البرنامج التالي:

```
let A = 500;
let B = 0;
if (A >= 1) {
    B = B + 100;
    console.log(B);
}
```

الإجابة:

```
100
```

السؤال الخامس

حدد نتيجة الإخراج من تنفيذ البرنامج التالي:

```
let weather = "sunny";
let group = "B group";
if (weather == "sunny") {
    if (group == "A group") {
        console.log("Destination is the park");
    } else {
        console.log("Destination is the amusement park");
    }
} else {
    console.log("Destination is the aquarium");
}
```

الإجابة:

```
Destination is the amusement park
```

السؤال السادس

لِنُنشئ برنامجًا يغير الوجهة بناءً على الوقت من اليوم إذا كان الطقس ممطرًا (rain)، ويذهب في نزهة إذا لم يكن ممطرًا.

بالنسبة للطقس الممطر، الوجهات هي: السينما في الصباح، والمكتبة في الظهيرة، والبقاء في المنزل في الحالات الأخرى.

أكمل البرنامج باتباع هذه الخطوات:

1. معالجة متفرعة بناءً على ما إذا كان المتغيّر أو شيء آخر `rain` هو `weather`
2. أنشئ برنامجًا للحالة التي يكون فيها الطقس `rain`

ملاحظة: • إذا كان المتغيّر `time` هو `morning`، اطبع `"Let's go to the movie theater"`

ملاحظة: • إذا كان المتغيّر `time` هو `noon`، اطبع `"Let's go to the library"`

ملاحظة: • في الحالات الأخرى، اطبع `"Let's stay at home"`

3. إذا لم يكن المتغيّر `weather` هو `rain`، اطبع `"Let's go for a walk"`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود مع مراعاة ان السطر الثالث فارغ كما هو موضح

```
let weather = "rain";
let time = "morning";

if (weather == "rain") {
    if (time == "morning") {
        console.log("Let's go to the movie theater");
    } else if (time == "noon") {
        console.log("Let's go to the library");
    } else {
        console.log("Let's stay at home");
    }
} else {
    console.log("Let's go for a walk");
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الحادي والثلاثون: الدوال (4)

الدرس الأول

السؤال الأول

سننشئ دالة تجمع بين قيمتين عدديتين.

لننشئ البرنامج التالي:

1. أنشئ دالة بالاسم و`breaststroke` `freestyle` ومعها المتغيران `sum`
2. أسند قيمة `result` إلى المتغير `freestyle + breaststroke`
3. أعد المتغير `result`

ملاحظة: سيتم إدخال البرنامج الذي يستدعي الدالة في فقرة "هيا نجرب" التالية.

الإجابة:

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
    let result = freestyle + breaststroke;
    return result;
}
```

السؤال الثاني

سننشئ دالة تجمع أزمنة السباحة الحرة وسباحة الصدر.

أدخل البرنامج كما يلي:

```
console.log(sum(39.5,60.5));
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
console.log(sum(39.5, 60.5));
```

شكل الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
    let result = freestyle + breaststroke;
    return result;
}
console.log(sum(39.5, 60.5));
```

السؤال الثالث

سننشئ دالة تجمع أزمنة السباحة الحرة وسباحة الصدر.

لنُدخل البرنامج التالي ابتداءً من السطر 6.

```
let teamRed = sum(39.5,60.5);
console.log(teamRed);
```

الإجابة: اضافة الكود التالى في السطر السادس والسابع بعد الاكواد المكتوبة

```
let teamRed = sum(39.5, 60.5);
console.log(teamRed);
```

الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
    let time = freestyle + breaststroke;
    return time;
}
//Write your program below.
let teamRed = sum(39.5, 60.5);
console.log(teamRed);
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

سننشئ دالة تجمع أزمنة السباقات الثلاثة.

أنشئ المعامل .وأضفه إلى مجموع المعاملات `backstroke`

مرّر القيمة 58.5 كوسيط عند استدعاء الدالة .`sum`

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود

```
backstroke

backstroke

58.5
```

شكل الكود النهائي بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

السؤال الثاني

"سوف نستدعي الدالة التي تجمع ثلاث قيم عددية.

لننشئ البرنامج التالي ابتداءً من السطر 7.

1. أعلن المتغير .`sum` وأسند إليه الدالة `teamBlue`

ولكن مرّر القيم 40، 62، و58 إلى الدالة .`sum`

2. اعرض قيمة المتغير ".(`console`) في وحدة التحكم `teamBlue`

الإجابة: كتابة الكود التالي في السطرين السابع والثامن بعد الكود المكتوب

```
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
```

الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
```

السؤال الثالث

"سوف نستدعي الدالة التي تجمع ثلاث قيم عددية.

لننشئ البرنامج التالي ابتداءً من السطر 9.

1. أعلن المتغير `sum`. وأسند إليه الدالة `teamGreen`

ولكن مرّر القيم 41، 59.5، و60 إلى الدالة `sum`.

2. اعرض قيمة المتغير "`teamGreen`" في وحدة التحكم (`console`).

الإجابة: كتابة الكود التالي في السطرين التاسع والعاشر بعد الكود المكتوب

```
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
```

الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سوف نعرض أسرع وقت بين المجموع الكلي لأزمنة الفرق الثلاثة.

يرجى إدخال البرنامج التالي في السطر 11.

```
console.log("The fastest time is" + Math.min(158.5, 160, 160.5));
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكودفي اخر سطر

```
Math.min(158.5, 160, 160.5)
```

شكل الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
console.log("The fastest time is" + Math.min(158.5, 160, 160.5));
```

السؤال الثالث

سوف نعرض أسرع وقت بين المجموع الكلي لأزمنة الفرق الثلاثة.

يرجى إدخال البرنامج التالي في السطر 11.

```
console.log("The fastest time is" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen));
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود في اخر سطر

```
Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen)
```

شكل الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
console.log("The fastest time is" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen));
```

حل مراجعة المستوى الحادي والثلاثون

السؤال الأول

سننشئ دالة باسم وو.(a×b×c أي) a b c تقوم بضرب ثلاث قيم calculation3

يرجى إنشاء الدالة :كما يلي calculation3

1. أنشئ الدالة وو.calculation3 بالمعاملات a b c
2. اضرب قيم المعاملات وو.result وأسند الناتج إلى المتغير ،(a×b×c) a b c

الإجابة: مسح ونسخ او تعديل الكود ليكون هكذا

```
function calculation3(a, b, c){
    let result = a * b * c;
    return result;
}
console.log(calculation3(2, 3, 4));
```

السؤال الثاني

اختر البرنامج الصحيح الذي يمرر الوسائط الثلاثة 3 و5 و10 إلى الدالة .ويعرض الناتج في وحدة التحكم calculation3

الإجابة:

```
console.log(calculation3(3, 5, 10));
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا عند عرض قيمة المتغير .calculation3 في وحدة التحكم، تظهر نفس القيمة الناتجة عن عملية حساب الدالة num1

دون حذف البرنامج الأصلي، أنشئ البرنامج في السطر الخامس كما يلي:

1. أعلن المتغير .calculation3 وأسند إليه ناتج الدالة ،num1

يرجى تمرير القيم 5 و10 و15 كوسائط إلى الدالة.

الإجابة: مسح ونسخ او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
function calculation3(a, b, c) {
    let result = a * b * c;
    return result;
}
let num1 = calculation3(5, 10, 15);
console.log(num1);
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا عند عرض قيمة المتغير .calculation3 في وحدة التحكم، تظهر نفس القيمة الناتجة عن عملية حساب الدالة num2

دون حذف البرنامج الأصلي، أنشئ البرنامج ابتداءً من السطر السابع كما يلي:

1. أعلن المتغير .calculation3 وأسند إليه ناتج الدالة ،num2

يرجى تمرير القيم 4 و4 و4 كوسائط إلى الدالة.

2. اعرض قيمة المتغير .في وحدة التحكم num2

الإجابة: مسح ونسخ او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
function calculation3(a, b, c) {
    let result = a * b * c;
    return result;
}
let num1 = calculation3(5, 10, 15);
console.log(num1);
let num2 = calculation3(4, 4, 4);
console.log(num2);
```

السؤال الخامس

دالة .تُرجع أصغر قيمة من بين الوسائط المُمرَّرة إليها Math.min

يرجى اختيار البرنامج الذي يعرض أصغر قيمة من بين المتغيرات وو.num1 num2 num3

الإجابة:

```
console.log(Math.min(num1, num2, num3));
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثاني والثلاثون: المخطط الانسيابي

الدرس الأول

السؤال الأول

اطبع جميع القيم الموجودة في المصفوفة.

أدخل البرنامج نفسه كما هو موضح أدناه.

```
for (let day of volunteerList) {
    console.log(day);
}
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
let day of volunteerList
```

شكل الكود الكامل

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
for (let day of volunteerList) {
    console.log(day);
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يحسب ويطبع عدد المرات التي تحتوي فيها المصفوفة على القيمة `"Yes"`.

لنُدخل البرنامج نفسه كما هو موضح أدناه ابتداءً من السطر الرابع.

```
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
    if (day == ""Yes"") {
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود يصبح هكذا

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
    if (day == "Yes") {
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

السؤال الثالث

تأكد من أن نص المسألة والبرنامج في المحرر متطابقان.

"سننشئ برنامجًا يحسب ويطبع عدد المرات التي تحتوي فيها المصفوفة على القيمة `"No"`.

لننشئ البرنامج ابتداءً من السطر الرابع كما يلي:

1. إذا كانت قيمة المتغير `day` هي `"No"`، أضف 1 إلى المتغير `count`.

ومع ذلك، استخدم عملية الزيادة (`increment`) لإضافة 1 إلى المتغير `count`.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
    if (day == "No") {
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

الدرس الثاني

لا يوجد به اسئلة

الدرس الثالث

السؤال الأول

أنشئ برنامجك كما يلي:

1. إذا كانت قيمة المتغير `sandwichType` هي `"savory"`، اطبع `"""` في وحدة التحكم،في حالة تحقق مما بداخل الشطيرة

وإلا فاطبع "كُل شطيرة المربى بالفراولة".

الإجابة: كتابة الكود التالي من السطر الثاني

```
if (sandwichType == "savory") {
    console.log("Check what's inside the sandwich");
} else {
    console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

الكود الكامل النهائي

```
let sandwichType = "strawberry jam";
if (sandwichType == "savory") {
    console.log("Check what's inside the sandwich");
} else {
    console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

السؤال الثاني

بما أن هذا برنامج من نوع "إذا حدث كذا، افعل ○○، وإلا افعل △△"، نستخدم جملة `if-else`.

"إذا كانت الشطيرة من النوع المالح، سننشئ برنامجًا يطبع بدّل مع كودي،إذا كانت تونة `"tuna"`

وإلا يطبع "كُل شطيرة لحم".

لننشئ البرنامج ابتداءً من السطر الرابع كما يلي:

1. إذا كانت قيمة المتغير ،اطبع "بدّل مع كودي" في وحدة التحكم ،`"tuna"` هي `savory`

وإلا اطبع "كُل شطيرة لحم".

الإجابة: مسح ونسخ او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let sandwichType = "savory";
let savory = "tuna";
if (sandwichType == "savory") {
    if (savory == "tuna") {
        console.log("Exchange with Cody");
    } else {
        console.log("Eat ham sandwich");
    }
} else {
    console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

حل مراجعة المستوى الثاني والثلاثون

السؤال الأول

البرنامج أدناه يعرض القيم الموجودة في المتغير `scoreList` بالترتيب. يرجى اختيار التعبير المناسب لكتابته داخل القوسين في جملة `for` أدناه. من بين الخيارات

```
let scoreList = [70, 80, 66, 88, 92];
for (    ) {
    console.log(score);
}
```

الإجابة:

```
let score of scoreList
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار ناتج الإخراج الصحيح للبرنامج أدناه.

```
let scoreList = [70, 80, 66, 88, 92];
for (let score of scoreList) {
    if (score >= 80) {
        console.log(score);
    }
}
```

الإجابة:

```
80 88 92
```

السؤال الثالث

يرجى كتابة برنامج يعرض فقط القيم من المتغير .التي تساوي أو تزيد عن 150 `height`

لا تحذف البرنامج الأصلي.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او التعديل ليكون هكذا بدون اي تغيير مع مراعاة ان السطر الثاني فارغ كما هو واضح

```
let heightList = [154, 138, 140, 180, 170];

for (let height of heightList) {
    if (height >= 150) {
        console.log(height);
    }
}
```

السؤال الرابع

يُستخدم المخطط الانسيابي أدناه لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع ركوب الأفعوانية أم لا. من بين الخيارات أدناه، اختر العبارة غير الصحيحة بناءً على ما يمكن استنتاجه من هذا المخطط الانسيابي.

الإجابة: إذا كان طولك 140 سم أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.

السؤال الخامس

يرجى إنشاء برنامج متداخل يحتوي على جمل .بناءً على المخطط الانسيابي `if` داخل `if`

استخدم المتغير .للعمر `age` للطول والمتغير `height`

إذا كان العمر 12 سنة أو أكثر، فاعرض يمكنك الركوب بمفردك،`""""`

وإلا فاعرض يُرجى الركوب مع شخص يبلغ 18 سنة أو أكثر.`""""`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او التعديل ليكون هكذا بدون اي تغيير مع مراعاة ان السطر الثالث فارغ كما هو واضح

```
let height = 148;
let age = 14;

if (height >= 140) {
    if (age >= 12) {
        console.log("You can ride alone");
    } else {
        console.log("Please ride with someone who is 18 years or older");
    }
} else {
    console.log("You cannot ride");
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الثالث والثلاثون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة الفصلين 31 و32

الدرس الأول

السؤال الأول

سننشئ دالة تجمع القيم الزمنية للأنواع الثلاثة.

لننشئ البرنامج التالي:

1. أنشئ دالة باسم و`backstroke` `breaststroke` `freestyle` بوسائط `sum`
2. أسند `result` إلى المتغير `freestyle + breaststroke + backstroke`
3. أعد المتغير `result`

ملاحظة: سيتم إدخال برنامج استدعاء هذه الدالة في فقرة "هيا نجرب" التالية.

الإجابة:

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let result = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return result;
}
```

السؤال الثاني

سننشئ دالة تجمع القيم الزمنية للأنواع الثلاثة.

لنُدخل البرنامج التالي ابتداءً من السطر الخامس.

```
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

الإجابة: كتابة الكود التالي في السطرين الخامس والسادس بعد الاكواد المكتوبة

```
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

الكود الكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke,backstroke) {
    let result = freestyle + breaststroke +backstroke;
    return result;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

السؤال الثالث

سنستدعي دالة تجمع ثلاث قيم عددية.

لننشئ برنامجًا ابتداءً من السطر 7 كما يلي:

1. أعلن المتغير .sum ولكن مرّر القيم 40 و62 و58 إلى الدالة ،sum وأسند إليه الدالة teamBlue
2. اعرض قيمة المتغير في وحدة التحكم teamBlue
3. أعلن المتغير .sum ولكن مرّر القيم 41 و59.5 و60 إلى الدالة ،sum وأسند إليه الدالة teamGreen
4. اعرض قيمة المتغير في وحدة التحكم teamGreen

الإجابة: كتابة الكود التالي بعد الاكواد المكتوبه من السطر السابع الي العاشر

```
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
```

شكل الكود الكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
```

السؤال الرابع

سنطبع أسرع زمن إجمالي بين الفرق الثلاثة.

يرجى إدخال البرنامج التالي في السطر 11.

```
console.log(""The fastest time is"" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen));
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود في السطر الاخير

```
Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen)
```

شكل الكود بالكامل

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
    let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
    return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
let teamBlue = sum(40, 62, 58);
console.log(teamBlue);
let teamGreen = sum(41, 59.5, 60);
console.log(teamGreen);
console.log("The fastest time is" + Math.min(teamRed, teamBlue, teamGreen));
```

السؤال الخامس

اطبع جميع القيم الموجودة في المصفوفة.

أدخل البرنامج نفسه كما يلي.

```
for (let day of volunteerList) {
    console.log(day);
}
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
let day of volunteerList
```

شكل الكود بالكامل

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
for (let day of volunteerList) {
    console.log(day);
}
```

السؤال السادس

سننشئ برنامجًا يحسب ويطبع عدد مرات .في المصفوفة `"Yes"`

لنُدخل البرنامج نفسه كما يلي ابتداءً من السطر الرابع.

```
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
    if (day == ""Yes"") {
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "Yes", "No"];
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
    if (day == "Yes") {
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

السؤال السابع

سننشئ برنامجًا بناءً على المخطط الانسيابي.

لننشئ البرنامج التالي ابتداءً من السطر الثاني:

1. إذا كانت قيمة المتغير `"read a book"` وإلا فاطبع `"exercise"`، فاطبع `"sunny"` هي `"weather"`

الإجابة: كتابة الكود التالي من السطر الثاني

```
if (weather == "sunny") {
    console.log("exercise");
} else {
    console.log("read a book");
}
```

الكود بالكامل

```
let weather = "sunny";
if (weather == "sunny") {
    console.log("exercise");
} else {
    console.log("read a book");
}
```

السؤال الثامن

إذا كانت الشطيرة من النوع المالح، سننشئ برنامجًا يطبع `"Eat ham sandwich"`. إذا كانت من نوع التونة، وإلا يطبع `"Exchange with Cody"`.

لننشئ البرنامج ابتداءً من السطر 4 كما يلي:

1. إذا كانت قيمة المتغير `savory` هي `"tuna"`، فاطبع `"Exchange with Cody"` في وحدة التحكم، وإلا فاطبع `"Eat ham sandwich"`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let sandwichType = "savory";
let savory = "tuna";
if (sandwichType == "savory") {
    if (savory == "tuna") {
        console.log("Exchange with Cody");
    } else {
        console.log("Eat ham sandwich");
    }
} else {
    console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

حل اختبار منتصف الطريق المستوى الثالث والثلاثون

السؤال الأول

اختر البرنامج الصحيح الذي يمرّر الوسائط الثلاثة 3 و5 و10 إلى الدالة `calc3`. ويعرض الناتج في وحدة التحكم

الإجابة:

```
console.log(calc3(3, 5, 10));
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا عند عرض قيمة المتغير `calc3`. في وحدة التحكم، تظهر نفس القيمة الناتجة عن عملية الحساب في الدالة `num1`

دون حذف البرنامج الأصلي، أنشئ البرنامج في السطر الخامس كما يلي:

1. أعلن المتغير `num1`، وأسند إليه ناتج الدالة `calc3`.

يرجى تمرير القيم 5 و10 و15 كوسائط إلى الدالة.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
function calc3(a, b, c) {
    let result = a * b * c;
    return result;
}
let num1 = calc3(5, 10, 15);
console.log(num1);
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا عند عرض قيمة المتغير `num2` في وحدة التحكم، تظهر نفس القيمة الناتجة عن عملية الحساب في الدالة `calc3`.

دون حذف البرنامج الأصلي، أنشئ البرنامج ابتداءً من السطر السابع كما يلي:

1. أعلن المتغير `num2`، وأسند إليه ناتج الدالة `calc3`.

يرجى تمرير القيم 4 و4 و4 كوسائط إلى الدالة.

2. اعرض قيمة المتغير `num2` في وحدة التحكم.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
function calc3(a, b, c) {
    let result = a * b * c;
    return result;
}
let num1 = calc3(5, 10, 15);
console.log(num1);
let num2 = calc3(4, 4, 4);
console.log(num2);
```

السؤال الرابع

دالة `Math.min` تُرجع أصغر قيمة من بين الوسائط المُمرَّرة إليها.

يرجى اختيار البرنامج الذي يعرض أصغر قيمة من بين المتغيرات `num1` و`num2` و`num3`.

الإجابة:

```
console.log(Math.min(num1, num2, num3));
```

السؤال الخامس

يرجى اختيار ناتج الإخراج الصحيح للبرنامج أدناه:

```
let scoreList = [70, 80, 66, 88, 92];
for (let score of scoreList) {
    if (score >= 80) {
        console.log(score);
    }
}
```

الإجابة:

```
80 88 92
```

السؤال السادس

يرجى كتابة برنامج يعرض فقط القيم من المتغير .التي تساوي أو تزيد عن 150 `height`

لا تحذف البرنامج الأصلي.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا دون اي تغيرر مع مراعاة ان السطر الثاني فارغ كما واضح

```
let heightList = [154, 138, 140, 180, 170];

for (let height of heightList) {
    if (height >= 150) {
        console.log(height);
    }
}
```

السؤال السابع

يُستخدم المخطط الانسيابي أدناه لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع ركوب الأفعوانية أم لا.

من بين الخيارات أدناه، اختر العبارة الخاطئة بناءً على ما يمكن استنتاجه من هذا المخطط الانسيابي.

الإجابة: إذا كان عمرك 12 سنة أو أكثر وكان طولك 140 سم أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الرابع والثلاثون: HTML (2)

الدرس الأول

السؤال الأول

سننشئ برنامج بطولة رياضية. أولاً، فلنُظهر العنوان.

أدخل ما يلي في المحرر:

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
```

الإجابة:

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامج بطولة رياضية. فلنضف عنوان الأحداث.

أدخل ما يلي في السطر الثاني من المحرر:

```
<p>Events</p>
```

الإجابة: نكتب في السطر الثاني الكود الاتى

```
<p>Events</p>
```

الكود كامل

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامج بطولة رياضية. فلنضف قائمة بالأحداث.

أدخل ما يلي في المحرر ابتداءً من السطر الثالث:

```
<ul>
<li>Frisbee</li>
<li>Softball</li>
<li>Bread-eating race</li>
</ul>
```

الإجابة: نكتب من السطر الثالث الكود التالي

```
<ul>
<li>Frisbee</li>
<li>Softball</li>
<li>Bread-eating race</li>
</ul>
```

الكود كامل

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
<ul>
<li>Frisbee</li>
<li>Softball</li>
<li>Bread-eating race</li>
</ul>
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامج بطولة رياضية. وأخيرًا فلنضف صورة.

أدخل ما يلي في السطر الثامن:

```
<img src="sports.png">
```

الإجابة: نكتب في السطر الثامن بعد الاكواد المكتوبة

```
<img src="sports.png">
```

الكود كامل

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
<ul>
<li>Frisbee</li>
<li>Softball</li>
<li>Bread-eating race</li>
</ul>
<img src="sports.png">
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الرابع

سنُغيّر لون كلمة .في السطر الأول إلى اللون الأزرق `sea`

ملاحظة: يحتوي ملف .بالفعل على إعداد يجعل لون النص أزرق `CSS`

أدخل ما يلي في المحرر:

```
<p>Let's go to the <span>sea</span></p>
```

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود في السطر الاول

```
<span>

</span>
```

شكل الكود النهائي

```
<p>Let's go to the <span>sea</span></p>
<p class="mountain">Let's go to the mountains</p>
```

السؤال الخامس

سنُغيّر لون كلمة إلى الأزرق، و.إلى الأخضر `sea` `mountain`

ملاحظة: يحتوي .على إعدادات لتغيير ألوان النصوص `CSS`

أدخل ما يلي في المحرر:

```
<p>Let's go to the <span class="sea">sea</span></p>
<p>Let's go to the <span class="mountain">mountain</span></p>
```

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود

```
class="sea"

class="mountain"
```

شكل الكود بالكامل

```
<p>Let's go to the <span class="sea">sea</span></p>
<p>Let's go to the <span class="mountain">mountain</span></p>
```

السؤال السادس

سنُغيّر لون كلمة إلى الأحمر، وإلى الأصفر، و.إلى الأزرق الفاتح `Apple` `Giraffe` `Light blue sneakers`

ملاحظة: يحتوي .على إعدادات لتغيير الألوان `CSS`

أدخل ما يلي في المحرر:

1. أحط كلمة `"apple"` بقيمة `class` وأضف خاصية `span` بعنصر `Apple`
2. أحط كلمة `"giraffe"` بقيمة `class` وأضف خاصية `span` بعنصر `Giraffe`
3. أحط عبارة `"sneaker"` بقيمة `class` وأضف خاصية `span` بعنصر `Light blue sneakers`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
<p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple</span></p>
<p>My favorite animal is <span class="giraffe">Giraffe</span></p>
<p>Today's shoes are <span class="sneaker">Light blue sneakers</span></p>
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر على تشغيل الكود دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سننشئ استبيانًا. أولاً، فلنُظهر حقل إدخال الرأي.

أدخل ما يلي في السطر الثالث من المحرر:

```
<input type="text">
```

الإجابة: نكتب في السطر الثالث الكود التالي

```
<input type="text">
```

الكود الكامل

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
```

السؤال الثالث

سننشئ استبيانًا. فلنُظهر زرًّا بجانب حقل إدخال الرأي.

أدخل ما يلي في السطر الرابع من المحرر:

```
<input type="button">
```

الإجابة: نكتب في السطر الرابع الكود الاتى

```
<input type="button">
```

الكود الكامل

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button">
```

السؤال الرابع

سننشئ استبيانًا. فلنُظهر زر الإرسال بجانب حقل إدخال الرأي.

عدّل السطر الرابع كما يلي:

```
<input type="button" value="Submit">
```

الإجابة: مسح او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

السؤال الخامس

سننشئ استبيانًا. فلنُظهر حقل إدخال رأي وزر إرسال.

أدخل كود :التالي ابتداءً من السطر الثالث `HTML`

1. استخدم وسم لإظهار حقل نصي `input`
2. استخدم وسم `Submit` لإظهار زر مكتوب عليه `input`

الإجابة: كتابة الكود التالي في السطرين الثالث والرابع

```
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

الكود الكامل

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

حل مراجعة المستوى الرابع والثلاثون

السؤال الأول

أنشئ قائمة نقطية باستخدام وسوم وو.`Menu` أسفل عرض كلمة `Sandwich`، `Pizza`، `Hamburger` :تتضمن العناصر `ul`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او التعديل ليكون هكذا

```
<p>Menu</p>
<ul>
<li>Hamburger</li>
<li>Pizza</li>
<li>Sandwich</li>
</ul>
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار كود الـ .`cody.png` الصحيح الذي يعرض صورة باسم الملف `HTML`

الإجابة:

```
<img src="cody.png">
```

السؤال الثالث

يرجى اختيار النتيجة الصحيحة عند تنفيذ كود الـ و:التاليين `HTML` `CSS`

HTML

```
<p><span class="tomato">Tomato</span>Hamburger</p>
CSS
.tomato { color: red; }
```

الإجابة: باللون الاحمر يتم عرض النص `"Tomato"`

السؤال الرابع

يرجى اختيار كود الـ .الذي سيُعرض كما هو موضّح في الصورة أدناه `HTML`

الإجابة:

```
<p>Phone Number</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Enter">
```

السؤال الخامس

يرجى إضافة السمة .المكتوب `HTML` إلى كود الـ `value`

اضبط القيمة لتكون .`"Submit"`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
<input type="button" value="Submit">
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الخامس والثلاثون: CSS (2)

الدرس الأول

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سنقوم بإنشاء قائمة الواجبات المنزلية.

لنجعل عنوان .باللون الأحمر `Homework List`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في المحرر:

```
h1 {
    color: red;
}
```

الإجابة:

```
h1 {
    color: red;
}
```

السؤال الثالث

سنقوم بإنشاء قائمة الواجبات المنزلية.

لنجعل لون الخلفية للعنوان .ورديًا `Homework List`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الثالث من المحرر:

```
background-color: pink;
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
h1 {
    color: red;
    background-color: pink;
}
```

السؤال الرابع

سننشئ قائمة الواجبات المنزلية.

لنغيّر حجم النص وسمكه لعناصر القائمة.

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الخامس من المحرر:

```
li {
    font-size: 24px;
    font-weight: 900;
}
```

الإجابة: كتابة الكود من السطر الخامس الي الثامن

```
li {
    font-size: 24px;
    font-weight: 900;
}
```

الكود كامل

```
h1 {
    color: red;
    background-color: pink;
}
li {
    font-size: 24px;
    font-weight: 900;
}
```

السؤال الخامس

سننشئ قائمة الواجبات المنزلية.

لنغيّر لون نص عنصر .فقط في القائمة إلى اللون الأزرق `Math Practice`

أولًا، أضف سمة .`HTML` إلى كود `class`

عدّل السطر الرابع كما يلي:

```
<li class="blue">Math Practice</li>
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
<h1>Homework List</h1>
<ul>
<li>History Study</li>
<li class="blue">Math Practice</li>
<li>Essay</li>
</ul>
```

السؤال السادس

سننشئ قائمة الواجبات المنزلية.

لنغيّر لون نص .فقط إلى اللون الأزرق `Math Practice`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر التاسع من المحرر:

```
.blue {
    color: blue;
}
```

الإجابة: كتابة الكود بعد الاكواد المكتوبة من السطر التاسع

```
.blue {
    color: blue;
}
```

الكود الكامل

```
h1 {
    color: red;
    background-color: pink;
}
li {
    font-size: 24px;
    font-weight: 900;
}
.blue {
    color: blue;
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

سننشئ صفحة تصويت.

لنجعل زر التصويت .باللون الأزرق الفاتح `First one`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في المحرر:

```
background-color: aqua;
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
background-color: aqua;
```

شكل الكود النهائي

```
.btn1 {
    background-color: aqua;
}
```

السؤال الرابع

سننشئ صفحة تصويت.

لنجعل زر التصويت .يتحول إلى اللون الأصفر فقط عند تمرير الفأرة عليه `Second one`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي من السطر الرابع في المحرر:

```
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
}
```

الإجابة: نكتب من السطر الرابع الكود الاتي

```
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
}
```

الكود كامل

```
.btn1 {
    background-color: aqua;
}
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
}
```

السؤال الخامس

سننشئ صفحة تصويت.

لنجعل زر التصويت .يتحول إلى اللون الأصفر المخضر عند تمرير الفأرة عليه `First one`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

عدّل الأسطر من 1 إلى 3 كما يلي:

```
.btn1:hover {
    background-color: lime;
}
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
.btn1:hover {
    background-color: lime;
}
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

سنزيّن أزرار صفحة التصويت.

لنجعل زر التصويت .يتحول إلى اللون الأصفر المخضر تدريجيًا خلال ثانيتين عند تمرير الفأرة عليه `First one`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الثالث من المحرر:

```
transition: 2s;
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
.btn1:hover {
    background-color: lime;
    transition: 2s;
}
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
}
```

السؤال الرابع

سنزيّن أزرار صفحة التصويت.

لنجعل زر التصويت .يتحول إلى اللون الأصفر تدريجيًا خلال خمس ثوانٍ عند تمرير الفأرة عليه `Second one`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر السابع من المحرر:

```
transition: 5s;
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
.btn1:hover {
    background-color: lime;
    transition: 2s;
}
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
    transition: 5s;
}
```

الدرس الرابع

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

انقر على "تشغيل الكود" دون إجراء أي تغييرات.

اضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

لنزيّن قائمة الأمتعة.

لنضف خطًا واحدًا كإطار حول العنوان .`Packing List`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الثاني من المحرر:

```
border: solid;
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليصبح هكذا

```
h1 {
    border: solid;
}
```

السؤال الرابع

لنزيّن قائمة الأمتعة.

لنضف إطارًا مزدوج الخطوط حول العنوان .`Packing List`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الثاني من المحرر:

```
border: double;
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
h1 {
    border: double;
}
```

السؤال الخامس

لنزيّن قائمة الأمتعة.

لنجعل الإطار المزدوج أكثر سُمكًا.

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الثاني من المحرر:

```
border: 10px double;
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
10px
```

شكل الكود بالكامل

```
h1 {
    border: 10px double;
}
```

السؤال السادس

لنزيّن قائمة الأمتعة.

لنجعل الإطار المزدوج باللون الأزرق.

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أدخل الكود التالي في السطر الثاني من المحرر:

```
border: 10px double blue;
```

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
blue
```

شكل الكود بالكامل

```
h1 {
    border: 10px double blue;
}
```

السؤال السابع

لنزيّن قائمة الأمتعة.

لنجعل الإطار بخط أحمر واحد حول العنوان .`Packing List`

ملاحظة: كود .مكتوب بالفعل `HTML`

أضف خاصية .في السطر الثاني `border`

حدد القيم كما يلي: النوع .`red` اللون ،pxالسُمك 5 ،`solid`

ملاحظة: يُرجى تحديد القيم بترتيب سُمك الإطار، النوع، اللون.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون بهذا الشكل

```
h1 {
    border: 5px solid red;
}
```

حل مراجعة المستوى الخامس والثلاثون

السؤال الأول

يرجى اختيار الطريقة الصحيحة لإضافة خاصية .`<p>CAT</p>` إلى `class`

الإجابة:

```
<p class="cat">CAT</p>
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار كود :الذي يجعل الزر المُنشأ بالكود التالي يتحول إلى اللون الأحمر عند لمس الفأرة له CSS

HTML

```
<input type="button" value="Agree" class="btn">
```

الإجابة:

```
.btn:hover {
    background-color: red;
}
```

السؤال الثالث

يرجى اختيار كود .الذي يجعل لون الزر يتغيّر إلى الأحمر خلال 5 ثوانٍ عند لمس الفأرة له CSS

الإجابة:

```
.btn:hover {
    background-color: red;
    transition: 5s;
}
```

السؤال الرابع

عند إضافة حدّ، تُستخدم خاصية .يرجى اختيار القيمة التي تضيف حدًّا مزدوج الخطوط .border

الإجابة:

```
double
```

السؤال الخامس

يرجى اختيار كود .ولون الحد أزرق ،pxبحيث يكون نوع الحد خطًّا واحدًا ، السُمك 10 ،h1 الذي يضيف حدًا إلى وسم CSS

الإجابة:

```
h1 {
    border: 10px solid blue;
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل السادس والثلاثون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة الفصلين 34 و35

الدرس الأول

السؤال الأول

سنعرض العنوان والصورة لبرنامج مهرجان الرياضة.

يرجى إدخال كود :التالي `HTML`

1. في السطر الأول، استخدم وسم `Sports Festival Program` لعرض `h1`
2. في السطر الثاني، استخدم وسم `sports.png` لعرض الصورة `img`

الإجابة:

```
<h1>Sports Festival Program</h1>
<img src="sports.png">
```

السؤال الثاني

سنُغيّر لون نص كلمة .إلى الأصفر `Giraffe` إلى الأحمر، وكلمة `Apple`

ملاحظة: ملف .يحتوي بالفعل على التعليمات لتغيير الألوان `CSS`

يرجى إدخال الكود التالي في المحرر:

1. أحط كلمة `apple` بقيمة `class` وأضف خاصية ،`span` بوسمي `Apple`
2. أحط كلمة `giraffe` بقيمة `class` وأضف خاصية ،`span` بوسمي `Giraffe`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
<p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple</span></p>
<p>My favorite animal is <span class="giraffe">Giraffe</span></p>
```

السؤال الثالث

سنُنشئ استبيانًا. لنُظهر خانة لإدخال الرأي وزر إرسال.

يرجى كتابة كود :من السطر الثالث كما يلي `HTML`

```
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

الإجابة: كتابة الكود في السطرين الثالث والرابع

```
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

الكود كامل

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Opinion</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Submit">
```

السؤال الرابع

سوف نزيّن نص قائمة الواجبات (`Homework List`).

ملاحظة: ملف .مكتوب مسبقًا `HTML`

يرجى كتابة كود :التالي `CSS`

1. لتغيير لون خلفية الوسم `pink` والقيمة `background-color`، استخدم الخاصية `h1`
2. لتغيير وزن الخط لعناصر `bold` والقيمة `font-weight`، استخدم الخاصية `li`
3. لتغيير لون النص للعنصر ذي الفئة `red` والقيمة `color`، استخدم الخاصية `red`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
h1 {
    background-color: pink;
}
li {
    font-weight: bold;
}
.red {
    color: red;
}
```

السؤال الخامس

لنزيّن أزرار التصويت.

عندما تلمس الفأرة زر ،يجب أن يتحول إلى اللون الأصفر المخضر `First one`،

وعندما تلمس زر .يجب أن يتحول إلى الأصفر خلال ثانيتين `Second one`،

ملاحظة: ملف .مكتوب مسبقًا `HTML`

يرجى إدخال الكود التالي في المحرر:

```
.btn1:hover { background-color: lime; } .btn2:hover background-color: yellow;
transition: 2s; }
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليصبح بهذا الشكل

```
.btn1:hover {
    background-color: lime;
}
.btn2:hover {
    background-color: yellow;
    transition: 2s;
}
```

السؤال السادس

"لنُحيط عنوان .بإطار `Packing List`

ملاحظة: ملف .مكتوب مسبقًا `HTML`

يرجى إدخال الكود التالي في السطر الثاني من المحرر:

```
border: 10px double red;"
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
h1 {
    border: 10px double red;
}
```

حل اختبار منتصف الطريق المستوى السادس والثلاثون

حل مراجعة المستوى السادس والثلاثون

السؤال الأول

أنشئ قائمة نقطية باستخدام وسم `"Menu"`. أسفل العنوان `"Sandwich"` و `"Pizza"` و `"Hamburger"` تعرض العناصر `ul`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
<p>Menu</p>
<ul>
<li>Hamburger</li>
<li>Pizza</li>
<li>Sandwich</li>
</ul>
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار النتيجة الصحيحة عند تنفيذ التعليمات البرمجية التالية في و:`HTML` `CSS`

HTML

```
<p><span class="tomato">Tomato</span>Hamburger</p>
CSS
.tomato {
    color: red;
}
```

الإجابة: باللون الاحمر يتم عرض النص `"Tomato"`

السؤال الثالث

يرجى اختيار كود .الذي سيُعرَض كما هو موضح في الصورة أدناه `HTML`

الإجابة:

```
<p>Phone Number</p>
<input type="text">
<input type="button" value="Enter">
```

السؤال الرابع

يرجى إضافة خاصية `"Submit"`. المكتوب، واجعل القيمة `HTML` إلى كود `value`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
<input type="button" value="Submit">
```

السؤال الخامس

يرجى اختيار كود .الذي سيجعل الزر المُنشأ بالكود التالي يتحوّل إلى اللون الأحمر عند لمس الفأرة له CSS

HTML

```
<input type="button" value="Agree" class="btn">
```

الإجابة:

```
.btn:hover {
    background-color: red;
}
```

السؤال السادس

يرجى اختيار كود .الذي سيجعل لون الزر يتحول إلى الأحمر خلال 5 ثوانٍ عند لمس الفأرة له CSS

الإجابة:

```
.btn:hover {
    background-color: red;
    transition: 5s;
}
```

السؤال السابع

عند إضافة إطار (.border تُستخدم الخاصية ،(border

يرجى اختيار القيمة التي تُضيف إطارًا مزدوج الخطّين.

الإجابة:

```
double
```

السؤال الثامن

يرجى اختيار كود .ولونه أزرق ،pxبحيث يكون نوع الإطار خطًا واحدًا، وسماكته 10 ،h1 لإضافة إطار إلى وسم CSS

الإجابة:

```
h1 {
    border: 10px solid blue;
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



البرمجة والذكاء الاصطناعي

الصف الأول الثانوي

منصة كوريو اليابانية

بنك الأسئلة والحلول النموذجية الشاملة لكافة

المستويات والمراجعات والاختبارات

(من المستوى 1 إلى 42)

تجميع: دكتور / السيد لاشين

الفصل السابع والثلاثون: جمل switch

الدرس الأول

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سوف نقوم بإنشاء برنامج للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم.

لنضف برنامجًا يعرض "حظك اليوم جيد" إذا كانت فصيلة الدم `A`.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `A` له.

لننشئ البرنامج من السطر الثالث كما يلي:

1. إذا كانت قيمة المتغير `bloodType` هي `A`، فاعرض "حظك اليوم جيد" في وحدة التحكم.

الإجابة: نكتب الكود التالي من السطر الثالث وترك السطر الثاني فارغ

```
if (bloodType == "A") {
    console.log("Today's fortune is decent");
}
```

الكود كامل مع مراعاه السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "A";

if (bloodType == "A") {
    console.log("Today's fortune is decent");
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم.

لنضف برنامجًا يعرض نتائج مختلفة إذا كانت فصيلة الدم .A بدلاً من AB أو O أو B

فصيلة الدم محددة بالمتغير .له "B" وتم تعيين القيمة ،bloodType

لننشئ البرنامج من السطر الخامس باستخدام :كما يلي "else if"

1. إذا كانت فصيلة الدم "!فاعرض "حظك اليوم رائع ،B
2. إذا كانت فصيلة الدم "!فاعرض "يبدو أن حظك اليوم جيد ،O
3. إذا كانت فصيلة الدم "...فاعرض "قد لا يكون حظك اليوم جيدًا ،AB

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "B";

if (bloodType == "A") {
    console.log("Today's fortune is decent");
} else if (bloodType == "B") {
    console.log("Today's fortune is excellent!");
} else if (bloodType == "O") {
    console.log("Today's fortune looks good!");
} else if (bloodType == "AB") {
    console.log("Today's fortune might not be so good...");
}
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم.

لنضف برنامجًا يعرض "دعنا نعرف فصيلة دمك!" إذا لم يتحقق أي شرط.

فصيلة الدم محددة بالمتغير .له "Unknown" وتم تعيين القيمة ،bloodType

لننشئ البرنامج من السطر 11 كما يلي:

1. إذا لم يتحقق أي شرط، فاعرض "دعنا نعرف فصيلة دمك!" في وحدة التحكم.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "Unknown";

if (bloodType == "A") {
    console.log("Today's fortune is decent");
} else if (bloodType == "B") {
    console.log("Today's fortune is excellent!");
} else if (bloodType == "O") {
    console.log("Today's fortune looks good!");
} else if (bloodType == "AB") {
    console.log("Today's fortune might not be so good...");
} else {
    console.log("Let's find out your blood type!");
}
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

اضغط على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

تم تعيين القيمة `C` للمتغير `bloodType`.

اضغط "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

الإجابة: نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

سنقوم بإنشاء برنامج للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام عبارة `switch`.

لنُكمل البرنامج ليعرض نتائج مختلفة حسب فصيلة الدم.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `B` له.

لنكتب البرنامج كما يلي:

```
switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("حظك اليوم جيد");
        break;
        ...
}
```

الإجابة: نكتب في النواقص المخصصة لكتابة الكود

```
switch

case

break
```

شكل الكود النهائي بالكامل

```
let bloodType = "B";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
    case "B":
        console.log("Today's fortune is excellent!");
        break;
    case "O":
        console.log("Today's fortune looks good!");
        break;
    case "AB":
        console.log("Today's fortune might not be so good...");
        break;
    default:
        console.log("Let's find out your blood type!");
        break;
}
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام `switch`.

لنُكمل البرنامج ليعرض نتائج مختلفة حسب فصيلة الدم.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `C` له.

لنُدخل الكود التالي من السطر 16 فصاعدًا:

```
default:
    console.log("Let's find out your blood type!");
    break;
```

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود في السطرين 16 - 18 الاتى

```
default

break
```

شكل الكود النهائي بالكامل

```
let bloodType = "C";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
    case "B":
        console.log("Today's fortune is excellent!");
        break;
    case "O":
        console.log("Today's fortune looks good!");
        break;
    case "AB":
        console.log("Today's fortune might not be so good...");
        break;
    default:
        console.log("Let's find out your blood type!");
        break;
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام `switch`.

لنُكمل البرنامج ليعرض "حظك اليوم جيد" إذا كانت فصيلة الدم `A`.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `A` له.

لنكتب البرنامج كما يلي:

```
switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
}
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "A";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
}
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام `switch`.

لنُكمل البرنامج ليعرض "حظك اليوم رائع!" إذا كانت فصيلة الدم `B`.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `B` له.

لنكتب نفس الكود في السطرين 7 و9:

```
case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "B";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
    case "B":
        console.log("Today's fortune is excellent!");
        break;
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام `switch`.

لنُكمل البرنامج ليعرض نتائج مختلفة لفصائل الدم و`AB` `O`.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `AB` له.

لننشئ البرنامج كما يلي:

1. من السطر 10، إذا كانت فصيلة الدم `O`، فاعرض "يبدو أن حظك اليوم جيد!".
2. من السطر 13، إذا كانت فصيلة الدم `AB`، فاعرض "قد لا يكون حظك اليوم جيدًا...".

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "AB";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
    case "B":
        console.log("Today's fortune is excellent!");
        break;
    case "O":
        console.log("Today's fortune looks good!");
        break;
    case "AB":
        console.log("Today's fortune might not be so good...");
        break;
}
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام `switch`.

لنُكمل البرنامج ليعرض "دعنا نعرف فصيلة دمك!" عندما لا تتطابق أي من الشروط.

فصيلة الدم محددة بالمتغير `bloodType`، وتم تعيين القيمة `"Unknown"` له.

لننشئ البرنامج من السطر 16 كما يلي:

1. إذا لم تتطابق أي من الشروط، فاعرض "دعنا نعرف فصيلة دمك!" في وحدة التحكم.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "Unknown";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
    case "B":
        console.log("Today's fortune is excellent!");
        break;
    case "O":
        console.log("Today's fortune looks good!");
        break;
    case "AB":
        console.log("Today's fortune might not be so good...");
        break;
    default:
        console.log("Let's find out your blood type!");
        break;
}
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا باستخدام `switch` .يعرض الجدول اليومي حسب اليوم

اليوم محدد بالمتغير .له `"Sunday"` وتم تعيين القيمة ،`day`

اكمل البرنامج كما يلي:

1. إذا كان اليوم ."اعرض "اذهب إلى الدروس ،`"Saturday"`
2. إذا كان اليوم ."اعرض "اذهب للتسوق ،`"Sunday"`
3. إذا لم يتطابق أي شيء، اعرض "اذهب إلى المدرسة".

الإجابة: نكتب في الاماكن المخصصة لكتابة الكود

```
switch

day

case

break

case

break

default

break
```

شكل الكود بالكامل

```
let day = "Sunday";

switch (day) {
    case "Saturday":
        console.log("Go to lessons");
        break;
    case "Sunday":
        console.log("Go shopping");
        break;
    default:
        console.log("Go to school");
        break;
}
```

حل مراجعة المستوى السابع والثلاثون

السؤال الأول

هذا برنامج يُخرج الكلمة ."red" هي color إذا كانت السلسلة النصية المُسندة إلى المتغير "Red"

يرجى إضافة البرنامج التالي ابتداءً من السطر الخامس:

1. إذا كان المتغير (console) في وحدة التحكم "Blue" أخرج ،"blue" يساوي color
2. إذا كان المتغير (console) في وحدة التحكم "Green" أخرج ،"green" يساوي color

ومع ذلك، يُرجى كتابة البرنامج باستخدام .else if

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاه السطر الثاني فارغ

```
let color = "green";

if (color == "red") {
    console.log("Red");
} else if (color == "blue") {
    console.log("Blue");
} else if (color == "green") {
    console.log("Green");
}
```

السؤال الثاني

في أي الحالات يتم تنفيذ العملية المكتوبة في قسم .؟ يُرجى اختيار الإجابة الصحيحةswitch من عبارة default

الإجابة: (عندما لا تتطابق القيمة مع أيٍّ من الحالات(cases

السؤال الثالث

البرنامج أدناه يُخرج الفترة الزمنية بناءً على الحقبة التاريخية المُدخلة في المتغير .era

يُرجى اختيار النتيجة الصحيحة للإخراج.

<البرنامج>

```
let era = "Medieval";

switch (era) {
    case "Modern":
        console.log("1900~");
        break;
    case "Industrial":
        console.log("1760~1900");
        break;
    case "Medieval":
        console.log("500~1500");
        break;
    case "Ancient":
        console.log("3000 BC ~ 500 AD");
        break;
}
```

الإجابة:

```
500~1500
```

السؤال الرابع

يرجى إنشاء برنامج باستخدام عبارة `switch` بحيث يتغير الإخراج بناءً على قيمة المتغير `letter`.

1. إذا كانت القيمة إلى وحدة التحكم `"Well done!"` أخرج `A`،
2. إذا كانت القيمة إلى وحدة التحكم `"Keep up the good work"` أخرج `B`،
3. إذا كانت القيمة إلى وحدة التحكم `"Let's try a little harder"` أخرج `C`،

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاه السطر الثاني فارغ

```
let letter = "B";

switch (letter) {
    case "A":
        console.log("Well done!");
        break;
    case "B":
        console.log("Keep up the good work");
        break;
    case "C":
        console.log("Let's try a little harder");
        break;
}
```

السؤال الخامس

"لقد أنشأنا برنامجًا باستخدام عبارة `switch` بحيث يتغير الإخراج بناءً على قيمة المتغير `letter`.

يرجى إضافة البرنامج التالي:

1. إذا لم تتطابق أي من الحالات (إلى وحدة التحكم `"The notation is incorrect"` مع القيم، أخرج (`cases`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاه السطر الثاني فارغ

```
let letter = "D";

switch (letter) {
    case "A":
        console.log("Well done!");
        break;
    case "B":
        console.log("Keep up the good work");
        break;
    case "C":
        console.log("Let's try a little harder");
        break;
    default:
        console.log("The notation is incorrect");
        break;
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الثامن والثلاثون: المتبقي (Modulo)

الدرس الأول

السؤال الأول

سوف نقوم بإنشاء برنامج يُخرج الباقي عند قسمة 20 قطعة بسكويت على 3 أشخاص.

لنُدخل البرنامج كما يلي:

1. أخرج قيمة المتغير مقسومة على 3 `cookies`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
cookies / 3
```

شكل الكود بالكامل

```
let cookies = 20;
console.log(cookies / 3);
```

السؤال الثاني

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثالث

سوف نقوم بإنشاء برنامج يُخرج الباقي عند قسمة 35 وجبة خفيفة على 6 أشخاص.

لنُدخل البرنامج كما يلي:

1. أخرج الباقي (القيمة المعيارية) عند قسمة المتغير على 6 `snacks`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
snacks % 6
```

شكل الكود بالكامل

```
let snacks = 35;
console.log(snacks % 6);
```

الدرس الثاني

السؤال الأول

سوف نقوم بإنشاء برنامج لمعرفة عدد الأشخاص الذين سيبقون بدون مجموعة كاملة عند تشكيل مجموعات من 6 أشخاص من فريق مكون من 40 شخصًا.

لنُدخل البرنامج كما يلي:

1. أخرج الباقي (`console`).على 6 في وحدة التحكم `members` عند قسمة المتغير (`modulo`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let members = 40;
console.log(members % 6);
```

السؤال الثاني

سوف نقوم بإنشاء برنامج يقسم 13 وجبة خفيفة بين 3 أشخاص ويُخرج الجملة "ريك يحصل عليها" إذا وُجد باقي (.modulo)

تم إسناد القيمة 13 إلى المتغير .snacks

لنُدخل نفس البرنامج ابتداءً من السطر الثاني:

```
if (snacks % 3 > 0) {
    console.log("Rick gets it");
}
```

الإجابة: كتابة الكود الاتى من السطر الثاني الي الرابع

```
if (snacks % 3 > 0) {
    console.log("Rick gets it");
}
```

الكود كامل

```
let snacks = 13;
if (snacks % 3 > 0) {
    console.log("Rick gets it");
}
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سنقوم بإنشاء برنامج يقسم 20 قطعة دونات بين 3 أشخاص ويُخرج رسائل مختلفة حسب الباقي من القسمة.

أولاً، سنُخرج "لنُنظّف القمامة بشكلٍ مرتب" عندما يكون الباقي 0.

يُعرّف عدد الدونات في المتغير .donuts وتُسنَد له القيمة 20

لندخل السطر التالي في السطر الثالث:

```
switch (donuts % 3)
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let donuts = 20;

switch (donuts % 3) {
    case 0:
        console.log("Let's clean up the trash neatly");
        break;
}
```

السؤال الثالث

سنقوم بإنشاء برنامج يقسم 20 قطعة دونات بين 3 أشخاص ويُخرج رسائل مختلفة حسب الباقي.

الآن سنضيف الحالات الخاصة بالباقي 1 والباقي 2.

يُعرّف عدد الدونات في المتغير donuts وتُسنَد له القيمة 20.

لندخل البرنامج ابتداءً من السطر السابع كما يلي:

1. إذا كان باقي القسمة 1، أخرج إلى وحدة التحكم "أعطها للأم"
2. إذا كان باقي القسمة 2، أخرج إلى وحدة التحكم "أعطها للأم والأب"

الإجابة: } يكتب الكود التالي من السطر السابع الي السطرالثاني عشر مع مراعة بعد الكود في السطر الثالث عشر اغلاق قوس المجموعة

```
case 1:
    console.log("Give it to Mom");
    break;
case 2:
    console.log("Give it to Mom and Dad");
    break;
```

الكود بالكامل مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let donuts = 20;

switch (donuts % 3) {
    case 0:
        console.log("Let's clean up the trash neatly");
        break;
    case 1:
        console.log("Give it to Mom");
        break;
    case 2:
        console.log("Give it to Mom and Dad");
        break;
}
```

حل مراجعة المستوى الثامن والثلاثون

السؤال الأول

يرجى اختيار ناتج تشغيل البرنامج أدناه.

```
console.log(5 % 4);
```

الإجابة:

```
1
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار التعبير الشرطي المناسب من الخيارات والذي يعني عندما تكون قيمة المتغير year قابلة للقسمة على 12 (بدون باقي)

الإجابة:

```
year % 12 == 0
```

السؤال الثالث

يرجى إنشاء برنامج باستخدام جملة `if` يقوم بإخراج `"Let's eat a hamburger!"` إذا كان الباقي عند قسمة قيمة `dayCount` على 7 يساوي 0.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليصبح هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما واضح

```
let dayCount = 14;

if (dayCount % 7 == 0) {
    console.log("Let's eat a hamburger!");
}
```

السؤال الرابع

يرجى إنشاء برنامج باستخدام جملة `switch` يقوم بإخراج `"Let's eat a hamburger!"` إذا كان الباقي عند قسمة `dayCount` على 7 يساوي 0، ويقوم بإخراج `"Let's eat steak!"` إذا كان الباقي يساوي 4.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليصبح هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما واضح

```
let dayCount = 11;

switch (dayCount % 7) {
    case 0:
        console.log("Let's eat a hamburger!");
        break;
    case 4:
        console.log("Let's eat steak!");
        break;
}
```

السؤال الخامس

يرجى إنشاء برنامج يقوم بإخراج على 3 يساوي 0، و إذا كان الباقي `number` `"Group B"` إذا كان الباقي عند قسمة قيمة `"Group A"` 1، و إذا كان الباقي 2 `"Group C"`.

لكن يُرجى استخدام جملة `switch`.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليصبح هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما واضح

```
let number = 20;

switch (number % 3) {
    case 0:
        console.log("Group A");
        break;
    case 1:
        console.log("Group B");
        break;
    case 2:
        console.log("Group C");
        break;
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل التاسع والثلاثون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة الدرسين 37 و38

الدرس الأول

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا للتنبؤ بالحظ حسب فصيلة الدم باستخدام جملة .switch لتُكمل البرنامج الذي يُظهر نتائج مختلفة بناءً على فصيلة الدم.

تم تعريف فصيلة الدم في المتغير .bloodType إليه Unknown وتم إسناد القيمة،

لتُكمل البرنامج بإضافة ما يلي في المحرر:

1. إذا كانت القيمة "Today’s fortune is decent" :اطبع في وحدة التحكم، A
2. إذا كانت القيمة "Today’s fortune is excellent!" :اطبع في وحدة التحكم، B
3. إذا لم تتطابق أي من القيم، اطبع في وحدة التحكم: "Let’s find out your blood type!"

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
let bloodType = "Unknown";

switch (bloodType) {
    case "A":
        console.log("Today's fortune is decent");
        break;
    case "B":
        console.log("Today's fortune is excellent!");
        break;
    default:
        console.log("Let's find out your blood type!");
        break;
}
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يُخرج باقي القسمة (.عند قسمة 20 قطعة بسكويت على 3 أشخاص modulo)

تم تعريف عدد البسكويت في المتغير .cookies وتم إسناد القيمة 20 إليه،

لتُدخل البرنامج كما يلي:

1. أخرج باقي القسمة (على 3 cookies عند قسمة المتغير modulo)

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let cookies = 20;
console.log(cookies % 3);
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا يطبع "Cody gets it" إذا كان باقي القسمة عند تقسيم 20 قطعة بسكويت على 3 أشخاص أكبر من 0.

تم تعريف عدد البسكويت في المتغير cookies، وتم إسناد القيمة 20 إليه.

لنُدخل البرنامج في عبارة الشرط في السطر 2 كما يلي:

1. إذا كان باقي القسمة ("Cody gets it") على 3 أكبر من 0، اطبع في وحدة التحكم cookies عند قسمة المتغير (modulo)

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let cookies = 20;
if (cookies % 3 > 0) {
    console.log("Cody gets it");
}
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يقسم 85 برتقالة على 3 أشخاص ويُظهر رسائل مختلفة حسب باقي القسمة (modulo).

يرجى إضافة البرامج التي تُظهر النتائج عندما يكون الباقي 1 أو عندما يكون 2.

تم تعريف عدد البرتقالات في المتغير orange، وتم إسناد القيمة 85 إليه.

لنُدخل البرنامج كما يلي:

1. قيمة الشرط هي الـ orange على 3 عند قسمة المتغير modulo
2. من السطر 7، إذا كان الـ "Give it to Grandma" يساوي 1، اطبع في وحدة التحكم modulo
3. من السطر 10، إذا كان الـ "Give it to the neighbors" يساوي 2، اطبع في وحدة التحكم modulo

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة ان السطر الثاني فارغ كما واضح

```
let orange = 85;

switch (orange % 3) {
    case 0:
        console.log("They were divided equally");
        break;
    case 1:
        console.log("Give it to Grandma");
        break;
    case 2:
        console.log("Give it to the neighbors");
        break;
}
```

حل اختبار منتصف الطريق المستوى التاسع والثلاثون

حل مراجعة المستوى التاسع والثلاثون

السؤال الأول

في أي الحالات يتم تنفيذ العملية المكتوبة في قسم default من جملة switch؟ يُرجى اختيار الإجابة الصحيحة.

الإجابة: عندما لا تتطابق القيمة مع أي من الحالات

السؤال الثاني

يعرض البرنامج أدناه الفترة الزمنية بناءً على الحقبة التاريخية المُدخلة في المتغير .era

يُرجى اختيار الناتج الصحيح.

<البرنامج>

```
let era = "Medieval";

switch (era) {
    case "Modern":
        console.log("1900~");
        break;
    case "Industrial":
        console.log("1760~1900");
        break;
    case "Medieval":
        console.log("500~1500");
        break;
    case "Ancient":
        console.log("3000 BC ~ 500 AD");
        break;
}
```

الإجابة:

```
500~1500
```

السؤال الثالث

يُرجى إنشاء برنامج باستخدام جملة switch بحيث يتغيّر الناتج حسب قيمة المتغير letter.

1. إذا كانت القيمة "Well done!" اطبع في وحدة التحكم A،
2. إذا كانت القيمة "Keep up the good work" اطبع في وحدة التحكم B،
3. إذا كانت القيمة "Let's try a little harder" اطبع في وحدة التحكم C،

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما هو واضح

```
let letter = "B";

switch (letter) {
    case "A":
        console.log("Well done!");
        break;
    case "B":
        console.log("Keep up the good work");
        break;
    case "C":
        console.log("Let's try a little harder");
        break;
}
```

السؤال الرابع

يُرجى اختيار ناتج الإخراج للبرنامج أدناه:

```
console.log(5 % 4);
```

الإجابة:

```
1
```

السؤال الخامس

يُرجى إنشاء برنامج باستخدام جملة `if` يطبع `"Let's eat a hamburger!"` إذا كان باقي قسمة قيمة المتغير `dayCount` على 7 يساوي 0.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما هو واضح

```
let dayCount = 14;

if (dayCount % 7 == 0) {
    console.log("Let's eat a hamburger!");
}
```

السؤال السادس

يُرجى إنشاء برنامج يطبع على 3 يساوي 0، و ،إذا كان الباقي 1 `"Group B"` `number` إذا كان باقي قسمة المتغير `"Group A"` و.إذا كان الباقي 2 `"Group C"`

ومع ذلك، استخدم جملة `switch`.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما هو واضح

```
let number = 20;

switch (number % 3) {
    case 0:
        console.log("Group A");
        break;
    case 1:
        console.log("Group B");
        break;
    case 2:
        console.log("Group C");
        break;
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الأربعون: const / عدم المساواة

الدرس الأول

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سنُسند القيمة 3 إلى المتغير .(`console`) ثم نُعيد إسناد 5 إليه ونطبع النتيجة في وحدة التحكم ،`num`

لنستخدم .في تعريف المتغير `let`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
let
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
let num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

السؤال الثالث

سنُسند القيمة 3 إلى الثابت .ثم نحاول إعادة إسناد 5 إليه ونطبع النتيجة في وحدة التحكم ،`num`

لنستخدم .في تعريف الثابت `const`

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
const
```

ليكون شكل الكود النهائي

```
const num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

الدرس الثاني

سؤال

أيٌّ مما يلي هو تعريف ثابت؟

الإجابة:

```
const
```

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سنُنشئ برنامجًا يطبع عدد الأيام في الأسبوع.

في السطر الأول، باستخدام let، أو const

أعلِن عن المتغير day. وامنحه القيمة 7

ملاحظة: اكتب البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود في السطر الاول

```
const day = 7;
```

شكل الكود كامل

```
const day = 7;
console.log("One week is " + day + " days");
```

السؤال الثالث

سنُنشئ برنامجًا يطبع عدد أيام الشهر الحالي.

في السطر الأول، باستخدام let، أو const

أعلِن عن المتغير day. وامنحه القيمة 30

ملاحظة: اكتب البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود في السطر الاول

```
let day = 30;
```

شكل الكود بالكامل

```
let day = 30;
console.log("September has " + day + " days");
day = 31;
console.log("October has " + day + " days");
```

السؤال الرابع

سنُنشئ برنامجًا يطبع تاريخ الميلاد.

في السطر الأول، باستخدام let، أو const

أعلِن عن الثابت myBirthday وامنحه القيمة September 1st.

ملاحظة: اكتب البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود في السطر الاول

```
const myBirthday = "September 1st";
```

شكل الكود بالكامل

```
const myBirthday = "September 1st";
console.log("My birthday is " + myBirthday);
```

الدرس الثالث

السؤال الأول

سنُنشئ برنامجًا يطبع "Play soccer" في وحدة التحكم إذا لم تكن قيمة الثابت weather هي "Rainy".

القيمة المعطاة لـ weather هي Cloudy.

يرجى إدخال العبارة الشرطية في السطر 3 كما يلي:

```
if (weather != "Rainy"){
    console.log("Play soccer");
}
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
const weather = "Cloudy";

if (weather != "Rainy"){
    console.log("Play soccer");
}
```

السؤال الثاني

سنُنشئ برنامجًا يطبع "Aim for a perfect score!" إذا لم تكن درجتك 100 نقطة.

يُعرّف متغير الدرجة كثابت باسم myScore.

في السطر الثالث، أدخل العبارة الشرطية التي تعني إذا لم تكن قيمة الثابت myScore مساوية لـ 100.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ

```
const myScore = 90;

if (myScore != 100){
    console.log("Aim for a perfect score!");
}
```

حل مراجعة المستوى الأربعون

السؤل الاول

يرجى كتابة تعبير الشرط لبرنامج يطبع:

"فلنراجع مرة أخرى!" عندما تكون قيم answer2 و answer1 ،مختلفة

ولكن استخدم الرمز !=.

الإجابة:

```
const num;
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار طريقة الإعلان (declaration) التي يجب استخدامها عندما تكون هناك حاجة لإعادة الإسناد (reassignment).

الإجابة:

```
let
```

السؤال الثالث

قم بتشغيل البرنامج وتأكيد أن هناك خطأ يظهر.

بعد التأكيد، يرجى إعادة كتابة طريقة الإعلان في السطر 1 بشكلٍ صحيح.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let num;
num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

السؤال الرابع

يرجى اختيار تعبير الشرط الذي يعني أن قيمة .ليست مساوية لـ 100 من بين الخيارات a

الإجابة:

```
a != 100
```

السؤال الخامس

يرجى كتابة تعبير الشرط لبرنامج يطبع:

"فلنراجع مرة أخرى!" عندما تكون قيم ،مختلفة answer2 و answer1

ولكن استخدم الرمز .=!

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثالث فارغ كما هو واضح

```
const answer1 = 1023;
const answer2 = 1024;

if (answer1 != answer2) {
    console.log("Let's review once more!");
}
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة



الفصل الحادي والأربعون: جمل while

الدرس الأول

لا يوجد اسئلة

الدرس الثاني

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يُظهر المبلغ المتبقي بعد شراء القصص المصورة، ولكن فقط عندما يكون المال الذي نملكه أكثر من سعر القصص المصورة.

يُعرَّف المال الذي نملكه على أنه المتغير `money`، ويُعرَّف سعر القصص المصورة على أنه الثابت `comics`. لقد قمنا بتعريفهما وإسناد القيم إليهما.

يرجى إكمال البرنامج في السطر 3 كما يلي:

```
while (money > comics) {
    money = money - comics;
    console.log(money);
}
```

الإجابة: كتابة الاكواد في الاماكن المخصصة

```
while

money > comics
```

شكل الكود بالكامل

```
let money = 7500;
const comics = 425;
while (money > comics) {
    money = money - comics;
    console.log(money);
}
```

الدرس الثالث

سؤال

ماذا يجب أن نأكل؟

اختار مايناسبك علي سبيل المثال

هامبرغر

السؤال الأول

انقر على "تشغيل الكود" دون تعديل البرنامج.

نضغط علي تشغيل الكود فقط

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يُكرر عملية ادخار المال في كل مرة حتى يصل المال إلى المبلغ المستهدف، ويُظهر عدد المرات التي تحتاج فيها إلى المساعدة.

يُعرَّف المال الذي نملكه على أنه المتغير `money`، ويُعرَّف عدد مرات المساعدة على أنه المتغير `count`.

في السطر 3، يرجى إدخال عبارة `money < 3800` التي تُكرر العملية طالما أن `while`

الإجابة: امسح وانسخ الكود او عدل الكود ليكون هكذا

```
let money = 520;
let count = 0;
while (money < 3800) {
    count ++;
    money += 450;
}
console.log("Save for " + count + " times");
```

حل مراجعة المستوى الحادي والأربعون

السؤال الأول

يرجى إنشاء برنامج كما يلي:

1. أطبع كلمة `"Programming"` في وحدة التحكم 3 مرات.

ملاحظة: اسم المتغير هو `i`، ويرجى إسناد القيمة الابتدائية 0 إليه.

ملاحظة: يرجى استخدام عامل الزيادة (`increment operator`).

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log("Programming");
}
```

السؤال الثاني

يرجى اختيار الوصف الصحيح للبرنامج الذي يُكرر عمليةً طالما أن شرطًا معينًا متحقق.

الإجابة:

```
while ( condition ) {
    process;
}
```

السؤال الثالث

يرجى اختيار ناتج الإخراج الصحيح للبرنامج أدناه:

```
let numA = 0;
let numB = 3;
while (numA < numB) {
    console.log(numA);
    numA = numA + 1;
}
```

الإجابة:

```
0
1
2
```

السؤال الرابع

لقد أنشأنا برنامجًا للتحقق من عدد الوجبات الخفيفة التي يمكن شراؤها بالمبلغ المتاح.

يُعرَّف المال الذي نملكه بالمتغير `money` وتُسنَد إليه القيمة 1000.

ويُعرَّف سعر الوجبات الخفيفة بالثابت `snacks` وتُسنَد إليه القيمة 230.

يرجى إنشاء برنامج باستخدام عبارة `while` يكرر العملية طالما أن المال الذي نملكه أكبر من سعر الوجبات الخفيفة

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let money = 1000;
const snacks = 230;
while (money > snacks) {
    money = money - snacks;
    console.log(money);
}
```

السؤال الخامس

سننشئ برنامجًا يُظهر عدد الأشهر المطلوبة للادخار حتى الوصول إلى المبلغ المستهدف 4000 كودي كوين.

يُعرَّف المال الذي نملكه بالمتغير `money` وتُسنَد إليه القيمة 600.

ويُعرَّف عدد الأشهر بالمتغير `month` وتُسنَد إليه القيمة 0.

يرجى إنشاء برنامج باستخدام عبارة `while` يكرر العملية طالما أن المال الذي نملكه أقل من المبلغ المستهدف 4000

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let money = 600;
let month = 0;
while (money < 4000) {
    month ++;
    money += 800;
}
console.log("Save for " + month + " months");
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

الفصل الثاني والأربعون: مراجعة الفهم

الدرس الأول: مراجعة الفصلين 40 و41

سؤال

أيٌّ منها هو تعريف ثابت (؟`constant`)

الإجابة:

```
const
```

السؤال الأول

سننشئ برنامجًا يُظهر الفصل الحالي.

في السطر 1، باستخدام `let` أو `const`

قم بتعريف المتغير `season`.

ملاحظة: يُرجى كتابة البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود

```
let
```

شكل الكود بالكامل

```
let season = "spring";
console.log("The current season is " + season);
season = "summer";
console.log("The next season is " + season);
```

السؤال الثاني

سننشئ برنامجًا يُظهر عدد الأيام في الأسبوع.

في السطر 1، باستخدام `let` أو `const`

قم بتعريف المتغير `day` وأسند إليه القيمة 7.

ملاحظة: يُرجى كتابة البرنامج في سطر واحد.

الإجابة: نكتب في المكان المخصص لكتابة الكود في السطر الاول

```
const day = 7;
```

شكل الكود النهائي

```
const day = 7;
console.log("One week is " + day + " days");
```

السؤال الثالث

سننشئ برنامجًا يُظهر `Rainy` إذا كانت قيمة الثابت `weather` في وحدة التحكم لا تساوي `"Play soccer"`.

وقد أُسنِدت القيمة `weather` إلى `Cloudy`.

يُرجى إدخال تعبير الشرط في السطر 3 كما يلي:

```
if (weather != "Rainy"){
    console.log("Play soccer");
}
```

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا مع مراعاة السطر الثاني فارغ كما واضح

```
const weather = "Cloudy";

if (weather != "Rainy"){
    console.log("Play soccer");
}
```

السؤال الرابع

سننشئ برنامجًا يُكرر عملية الادخار في كل مرة حتى يصل المال إلى المبلغ المستهدف،

ويُظهر عدد المرات التي تحتاج فيها إلى المساعدة.

يُعرَّف المال الذي نملكه بالمتغير `money`،

ويُعرَّف عدد المرات بالمتغير `count`.

في السطر 3، يُرجى إدخال عبارة `money < 3800` التي تُكرر العملية طالما أن `while`

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let money = 520;
let count = 0;
while (money < 3800) {
    count ++;
    money += 450;
}
console.log("Save for " + count + " times");
```

حل اختبار منتصف الطريق المستوى الثاني والأربعون

حل مراجعة المستوى الثاني والأربعون

السؤال الأول

يرجى اختيار طريقة التعريف التي تُستخدم عندما تكون هناك حاجة إلى إعادة الإسناد.

الإجابة:

```
let
```

السؤال الثاني

شغّل البرنامج وتأكد من أن هناك خطأ يحدث.

بعد التأكيد، يُرجى إعادة كتابة طريقة التعريف في السطر 1 بشكلٍ صحيح.

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let num;
num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

السؤال الثالث

يرجى اختيار تعبير الشرط الذي يُمثِّل أن قيمة .a لا تساوي 100 من الخيارات

الإجابة:

```
a != 100
```

السؤال الرابع

يرجى اختيار الوصف الصحيح للبرنامج الذي يُكرر عمليةً طالما أن الشرط متحقق.

الإجابة:

```
while ( condition ) {
    process;
}
```

السؤال الخامس

يرجى اختيار الوصف الصحيح للبرنامج الذي يُكرر عمليةً طالما أن الشرط متحقق.

لقد أنشأنا برنامجًا للتحقق من عدد الوجبات الخفيفة التي يمكن شراؤها بالمبلغ المتاح.

يُعرَّف المال الذي نملكه بالمتغير .money وتُسنَد إليه القيمة 1000

ويُعرَّف سعر الوجبات الخفيفة بالثابت .snacks وتُسنَد إليه القيمة 230

يرجى إنشاء برنامج باستخدام عبارة .while يُكرر العملية طالما أن المال الذي نملكه أكبر من سعر الوجبات الخفيفة

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let money = 1000;
const snacks = 230;
while (money > snacks) {
    money = money - snacks;
    console.log(money);
}
```

السؤال السادس

سننشئ برنامجًا يُظهر عدد الأشهر المطلوبة للادخار للوصول إلى المبلغ المستهدف 4000 كودي كوين.

يُعرَّف المال الذي نملكه بالمتغير .money وتُسنَد إليه القيمة 600

ويُعرَّف عدد الأشهر بالمتغير .month وتُسنَد إليه القيمة 0

يرجى إنشاء برنامج باستخدام عبارة .while يُكرر العملية طالما أن المال الذي نملكه أقل من المبلغ المستهدف 4000

الإجابة: مسح ونسخ الكود او تعديل الكود ليكون هكذا

```
let money = 600;
let month = 0;
while (money < 4000) {
    month ++;
    money += 800;
}
console.log("Save for " + month + " months");
```

الف مبروك انتهائك من المستوى وحصولك على الدرجة الكاملة

