



3 WAYS TO WRITE CSS

INLINE CSS

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <title>Document</title>

  </head>

  <body>

    <h1 style="color: red;">Halo semua!</h1>

  </body>

</html>
```

INTERNAL CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Website Pertamaku</title>
    <style>
      body {
        background-color: yellow;
      }
      h1 {
        color: blue;
      }
      p {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Website Pertamaku</h1>
    <p>Selamat Datang</p>
  </body>
</html>
```

- internal css

EKSTERNAL CSS

File HTML

File CSS

```
/* File styles.css */

body {
    background-color: yellow;
}

h1 {
    color: blue;
}

p {
    color: red;
}
```

CSS BOX MODEL



CSS SELECTOR

Selector	Contoh	Deskripsi
.class	.container	Pilih semua element dengan nama class 'container'
#id	#profile-section	Pilih semua dengan nama id 'profile-section'
*	*	Pilih semua element
element	p	Pilih semua element <p>
element element	div p	Pilih semua element <p> di dalam element <div>
selector:pseudo-class	a:hover	Semua element <a> ketika dihover akan(sesuai property dan value)
element[target]	a:[target]	Pilih semua element <a> yang memiliki atribut [target]

SYNTAX CSS

Selector

```
h1 {
  color: red; } Value
  |
  Property
```

