

باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

پردازش سیگنال‌های گرافی

استاد: دکتر امینی

تمرین سری دوم




۱ آشنایی با GSPBOX

در این سؤال قصد داریم با یکی از تولباکس‌های حوزه پردازش سیگنال‌های گرافی در MATLAB با نام GSPBOX آشنا شویم و مفاهیم معرفی شده در کلاس را به کمک آن پیاده سازی کنیم.

الف) ابتدا به کمک این لینک تولباکس موردنظر را دانلود کرده و در متلب آن را نصب کنید. از بخش Documentation این سایت می‌توانید جهت آشنایی با این تولباکس استفاده کنید.

ب) دو گراف زیر را در برنامه خود با نام‌های G_1 و G_2 تعریف و رسم کنید.



پ) ضرب تانسوری (کرونکر) و دکارتی دو گراف بالا را به دست آورید و به ترتیب G_t و G_s بنامید. هر دو گراف را با استفاده از تولباکس مورد بحث رسم کنید و ماتریس‌های \mathbf{W} و \mathbf{A} آنها را مشاهده کنید.

ت) یکی از دو ماتریس G_t یا G_s را به دلخواه انتخاب کنید و آن را \mathbf{H} بنامید. یک سیگنال رندوم در بازه $[-10, 10]$ تولید کرده و بر روی گراف \mathbf{H} نمایش دهید.

ث) مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس لاپلاسین گراف \mathbf{H} را به دست آورید و طیف گراف آن را رسم کنید.

ج) بردار ویژه‌ها را به ترتیب افزایش مقدار ویژه در نظر بگیرید. دو بردار ویژه ابتدایی و دو بردار ویژه انتهایی را بر روی گراف به شکل یک سیگنال نمایش دهید و تفاوت آنها را توضیح دهید.

۲ تشخیص گروه بندی در گراف‌ها و رسم گراف

برای مدل کردن شبکه‌های دوستی در شبکه‌های اجتماعی از یک مدل گراف تصادفی به نام مدل بلوکی تصادفی^۱ استفاده می‌شود. فرض کنید در یک اجتماع دو گروه دوستی وجود دارد، می‌خواهیم گراف دوستی ای برای این اجتماع تشکیل دهیم به طوریکه یال‌های گراف نشانگر وجود ارتباط دوستی بین دو فرد باشد. انتظار داریم احتمال وجود رابطه دوستی بین دو فرد از دو گروه مختلف کمتر از احتمال وجود رابطه بین دو فرد از یک گروه باشد. طبق آنچه که گفته شد، مدل

¹Stochastic Block Model

تصادفی بلوکی به صورت زیر تعریف میشود.

ابتدا یک بردار برچسب برای رئوس تعیین میشود. بردار برچسب‌های رئوس را به صورت $\sigma \in \{\pm 1\}^n$ که در آن σ_i ها متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان هستند به طوریکه $\mathbb{P}\{\sigma_i = 1\} = \mathbb{P}\{\sigma_i = -1\} = 1/2$ در نظر می‌گیریم. این بردار نشان میدهد که هر راس در کدام گروه دوستی قرار دارد. حال اگر A ماتریس مجاورت گراف مدنظر باشد، توزیع آن به فرم زیر است.

$$\mathbb{P}[A_{ij} = 1] \sim \begin{cases} p & \sigma_i = \sigma_j \\ q & \sigma_i \neq \sigma_j \end{cases}$$

این مدل تصادفی را با $SBM(n, p, q)$ نمایش میدهیم.



الف) یک نمونه از گراف تصادفی $G \sim SBM(1000, 0.5, 0.2)$ را رد صفحه دو بعدی رسم کنید. برای رسم این گراف از بردارهای ویژه‌ی متناظر با دومین و سومین کوچکترین مقدار ویژه استفاده کنید به این صورت که مختصات راس i متناظر با زوج مرتب $(\psi_2(i), \psi_3(i))$ باشند که در آن $\psi(j)$ بردار ویژه متناظر با j امین مقدار ویژه کوچک لاپلاسیان گراف است. راس‌های مربوط به هر گروه را به رنگ متفاوتی درآورید تا مشخص باشند. حال بر اساس مشاهدات خود یک روش برای بازیابی گروه‌های دوستی تنها با استفاده از مشاهده گراف ارائه دهید.

ب) دقت کنید که در بازیابی گروه‌های دوستی بهترین کاری که میتوان انجام داد جدا کردن این دو گروه راس از یکدیگر میباشد و نمیتوان برچسب رئوس را بدست آورد. در حقیقت همواره ابهام علامت برای برچسب‌ها باقی خواهد ماند. میتوان ثابت کرد که برای گراف تولید شده از مدل $SBM(n, \alpha \frac{\log n}{n}, \beta \frac{\log n}{n})$ بازیابی بدون خطای دو گروه با استفاده از گراف مشاهده شده در $n \rightarrow \infty$ ممکن است و در غیر این صورت ناممکن است. با استفاده از راه حلی که در بخش قبل پیشنهاد کردید درستی این گزاره را با چند نمونه آزمایش نشان دهید.

(گزارش تنها یک یا دو نمونه از هر حالت از پارامترها کافی است، به کامپیوتر خود فشار نیاورید!!)