

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

طراحی و پیاده‌سازی سامانه خانه هوشمند
مبتنی بر اینترنت اشیا با پردازش هوش مصنوعی روی لبه
و زیرساخت کاملاً محلی بدون نیاز به فضای ابری

پروژه تخصصی کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر

دانشجو:

محمد سروش ربیعی

استاد راهنما:

دکتر امیر خورسندی

شهریور ۱۴۰۵

تشکر و قدردانی

سپاس بی‌کران پروردگار را که فرصت آموختن و ساختن به من عطا کرد.

از پدر و مادر عزیزم که همواره در مسیر علم و تلاش، پشتیبان و مهربانم بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.

از استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر امیر خورسندی، که با راهنمایی‌های ارزشمند خود در

طول انجام این پروژه، به تحقق این گزارش یاری رساندند، متشکرم.

چکیده

در این پروژه یک سامانه خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا طراحی و پیاده‌سازی شده است که تمرکز اصلی آن، اجرای هوش مصنوعی روی دستگاه‌های کم‌توان لبه و به‌کارگیری امکانات موجود کاربر برای احراز هویت است. سازوکار احراز هویت سامانه، از طریق تشخیص چهره است که به‌طور کامل روی میکروکنترلر ESP32-S3 اجرا می‌شود. البته سنسور دوربین، دوربین گوشی هوشمند خود کاربر است که با اسکن کد QR روی نمایشگر لمسی برد در دسترس قرار می‌گیرد و در نتیجه نیازی به ماژول دوربین اختصاصی نیست و سخت‌افزار لبه به حداقل می‌رسد.

زیرساخت پشتیبان سامانه کاملاً محلی است و کارگزار MQTT (Mosquitto) و پلتفرم Home Assistant به‌صورت کانتینر Docker بر روی سرور خانگی اجرا می‌شوند. به همین دلیل سامانه تنها با روشن بودن مودم خانگی کار می‌کند و در شرایط قطعی اینترنت بین‌المللی و حتی داخلی، بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر داده‌های کاربر در شبکه محلی باقی می‌ماند که علاوه بر افزایش حریم خصوصی، تاخیر شبکه را نیز به حداقل می‌رساند. تعامل با کاربر هم در چهار کانال موازی فراهم شده است: نمایشگر لمسی روی برد، پنل وب موبایل با ورود از طریق QR، داشبورد وب Home Assistant و اپ موبایل Home Assistant، که همگی از یک منبع واحد وضعیت تغذیه می‌شوند.

در بخش هوش مصنوعی، خط پردازش کامل تشخیص چهره (رمزگشایی JPEG سخت‌افزاری، آشکارسازی صورت، استخراج بردار ویژگی با ESP-DL و تطبیق با آستانه (0/70) روی میکروکنترلر پیاده‌سازی شد. و با استفاده از ثبت چندنمونه‌ای چهره، دقت تطبیق در شرایط نوری و زاویه‌ای مختلف بهبود داده شده است. همچنین یک عامل یادگیری رفتاری سبک با دو مدل رگرسیون لجستیک (دقت اعتبارسنجی 94/2 و 93/6 درصد) با ترکیب پیش‌آموزش آفلاین و یادگیری برخط روی تراشه، الگوی کاربر را در کنترل روشنایی محیط و فن سیستم خنک‌کننده یاد می‌گیرد و قابلیت کنترل خودکار را فراهم می‌کند. البته قفل درب به دلیل ملاحظات امنیتی به‌طور قطعی خارج از کنترل مدل است.

با استفاده از بستر همان موتور چهره، سامانه حضور و غیاب سه‌لایه‌ای نیز با صف پایا روی برد، سرور FastAPI و SQLite، آرشیو Google Sheets با تقویم شمسی و اعلان‌های پیام‌رسان بله استقرار شد. نتایج آزمون‌های انتها به انتها نشان داد سامانه در قطعی اینترنت به‌طور کامل کار می‌کند، چرخه تصمیم چهره داخل شبکه محلی باقی می‌ماند و سازوکارهای پایداری (سگ‌نگهبان‌ها^۱، ریست سخت‌افزاری لمس و اتصال مجدد شبکه آگاه) کارکرد طولانی مدت بدون ریست غیرعمدی را تضمین می‌کنند. می‌توان گفت معماری ماژولار حاصل، بستری آماده برای توسعه‌های آینده از جمله یادگیری فدرال روی میکروکنترلرها فراهم کرده است.

واژگان کلیدی: اینترنت اشیا، هوش مصنوعی روی لبه، تشخیص چهره روی میکروکنترلر، ESP۳۲-S۳، حریم خصوصی، زیرساخت محلی، MQTT، Home Assistant، یادگیری رفتاری

^۱ Watchdog

فهرست مطالب

فصل ۱: مقدمه	1
۱-۱ بیان مسئله	1
۱-۲ اهداف پروژه	2
۱-۳ نوآوری‌ها و ویژگی‌های مهم پروژه	3
۱-۴ محدوده و فرضیات پروژه	5
۱-۵ ساختار گزارش	5
فصل ۲: مبانی و فناوری‌های مورد استفاده	6
۲-۱ اینترنت اشیا و پردازش روی لبه	6
۲-۲ میکروکنترلر ESP۳۲-S۳	6
۲-۳ سیستم عامل زمان واقعی FreeRTOS و برنامه‌نویسی چندهسته‌ای	7
۲-۴ کتابخانه گرافیکی LVGL	7
۲-۵ چارچوب ESP-DL و یادگیری ماشین سبک	7
۲-۶ پروتکل MQTT	8
۲-۷ Docker و Home Assistant	8
۲-۸ وب امن (HTTPS/TLS)	9
فصل ۳: تحلیل نیازمندی‌ها و مشخصات سیستم	10
۳-۱ نیازمندی‌های عملکردی	10
۳-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی	10
۳-۳ ورودی‌ها و خروجی‌های سامانه	11
۳-۴ سناریوهای کاری	11

فصل ۴: طراحی سخت‌افزار و firmware	13
۴-۱ معماری سخت‌افزار	13
۴-۲ پارتیشن‌بندی حافظه	13
۴-۳ ساختار ماژولار firmware	14
۴-۴ وظایف FreeRTOS و همگام‌سازی	15
۴-۵ پایداری و مدیریت خطا	16
۴-۶ ذخیره‌سازی تنظیمات و داده‌های پایا	17
فصل ۵: معماری ارتباطی و استقرار محلی	18
۵-۱ رویکرد محلی‌محور بدون فضای ابری	18
۵-۲ ساختار Topic ها و قالب پیام‌ها	18
۵-۳ یکپارچه‌سازی با Home Assistant	19
۵-۴ مدیریت وضعیت اتصال	20
فصل ۶: هوش مصنوعی روی لبه	21
۶-۱ معماری پردازش چهره روی میکروکنترلر	21
۶-۲ ثبت چهره و مدیریت نمونه‌ها	22
۶-۳ عامل یادگیری رفتاری کاربر	22
۶-۴ ملاحظات حافظه و منابع	25
فصل ۷: رابط‌های کاربری چندکاناله	25
۷-۱ معماری چندکاناله	26
۷-۲ نمایشگر لمسی (LVGL)	26
۷-۳ پنل وب روی موبایل با ورود QR	27
۷-۴ داشبورد و اپ موبایل Home Assistant	28

29	۷-۵ تجربه کاربری و درس‌های UI/UX
30	فصل ۸: سامانه حضور و غیاب مبتنی بر چهره
30	۸-۱ معماری سه‌لایه
30	۸-۲ جریان ثبت حضور روی برد
31	۸-۳ صف پایا و سرور محلی
31	۸-۴ اطلاع‌رسانی و آرشیو
33	فصل ۹: امنیت و حریم خصوصی
33	۹-۱ حریم خصوصی داده‌های چهره
33	۹-۲ امنیت لایه وب
33	۹-۳ امنیت قفل در
34	۹-۴ مرزهای امنیتی فعلی و مسیر تقویت
35	فصل ۱۰: آزمایش‌ها، نتایج و ارزیابی
35	۱۰-۱ روش آزمون
35	۱۰-۲ سناریوهای آزمون
36	۱۰-۳ نتایج عامل یادگیری رفتاری
36	۱۰-۴ چالش‌های مهندسی حل‌شده
37	۱۰-۵ ارزیابی کلی
38	فصل ۱۱: جمع‌بندی و کارهای آینده
38	۱۱-۱ جمع‌بندی
39	۱۱-۲ کارهای آینده
41	منابع

فهرست اشکال

- شکل ۱-۱: بلوک دیاگرام کلی سامانه خانه هوشمند مبتنی بر پردازش روی لبه ۲
- شکل ۱-۴: لایه‌های نرم‌افزاری سامانه ۱۲
- شکل ۱-۵: معماری کلی سامانه و استقرار محلی ۱۵
- شکل ۱-۶: خط پردازش تشخیص چهره روی میکروکنترلر ۱۸
- شکل ۲-۶: چرخه فاز سایه، گام ارتقا و یادگیری برخط عامل رفتاری ۲۱
- شکل ۱-۷: چهار کانال موازی تعامل کاربر با سامانه ۲۲
- شکل ۱-۸: معماری سه‌لایه سامانه حضور و غیاب ۲۶

فهرست جداول

۶	جدول ۳-۱: نیازمندی‌های عملکردی
۷	جدول ۳-۲: نیازمندی‌های غیرعملکردی
۱۰	جدول ۴-۱: نگاشت پین‌های سخت‌افزار
۱۱	جدول ۴-۲: پارتیشن‌بندی فلش
۱۳	جدول ۴-۳: وظایف FreeRTOS در firmware
۱۶	جدول ۵-۱: موضوعات (Topic) اصلی MQTT
۱۷	جدول ۵-۲: موجودیت‌های کشف‌شده در Home Assistant
۲۰	جدول ۶-۱: ویژگی‌های ورودی عامل یادگیری رفتاری
۲۰	جدول ۶-۲: پارامترهای آموزش و عملکرد عامل
۲۳	جدول ۷-۱: نقطه‌های پایانی اصلی وب‌سرور روی برد
۳۱	جدول ۱۰-۱: سناریوهای آزمون و نتایج

فصل ۱: مقدمه


۱-۱ بیان مسئله

سامانه‌های خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در سال‌های اخیر به سرعت فراگیر شده‌اند. با این حال اغلب راهکارهای رایج تجاری بر دو ستون تکیه دارند: سخت‌افزار اختصاصی و متعدد در خانه و سرویس‌های ابری برای پردازش، احراز هویت و ذخیره‌سازی داده‌ها. اتکا به فضای ابری سه مشکل جدی ایجاد می‌کند. نخست، حریم خصوصی کاربر به طور کامل به یک نهاد بیرونی واگذار می‌شود. داده‌های حساسی مانند تصویر چهره ساکنان از خانه خارج شده و روی سرورهای غیرقابل کنترل نگهداری می‌گردند. دوم، کارکرد سامانه به پایداری اتصال اینترنت وابسته است. هر قطعی اینترنت به معنای از دست رفتن کنترل و هوشمندی خانه است. سوم، تاخیر شبکه در چرخه ابر، برای تصمیم‌های بی درنگ مانند بازکردن قفل در مبتنی بر چهره، قابل قبول نیست.

از سوی دیگر، بخش هوشمند این سامانه‌ها به‌ویژه بینایی ماشین، به طور سنتی نیازمند پردازنده‌های قدرتمند و دوربین اختصاصی است. همین موضوع هزینه، پیچیدگی نصب و مصرف انرژی را بالا می‌برد. بر این اساس پرسش اصلی این پروژه چنین صورت‌بندی می‌شود: آیا می‌توان یک سامانه خانه هوشمند کامل، امن و هوشمند را با حداقل سخت‌افزار در لبه ساخت، به گونه‌ای که پردازش هوش مصنوعی، از جمله تشخیص چهره به صورت کامل روی خود میکروکنترلر اجرا شود، سنسور دوربین و رابط کاربری غنی از سخت‌افزار در اختیار کاربر (گوشی هوشمند با دوربین و مرورگر) قرض گرفته شود، و هیچ داده‌ای از شبکه خانگی خارج نشود؟

برای پاسخ به این پرسش، در این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه خانه هوشمند مبتنی بر میکروکنترلر ESP۳۲-S۳ صورت گرفته است که در آن تصویر چهره کاربر از طریق مرورگر گوشی او (که با اسکن کد QR روی نمایشگر برد به دست می‌آید) به برد ارسال می‌شود، استنتاج شبکه عصبی به صورت محلی روی میکروکنترلر انجام می‌گیرد و تمامی خدمات زیرساختی (پایگاه پیام MQTT و پلتفرم خانه

هوشمند (Home Assistant) با Docker روی سرور خانگی و به صورت کاملاً محلی مستقر شده‌اند. نتیجه، سامانه‌ای است که تنها با روشن بودن مودم خانگی کار می‌کند، در شرایط قطعی اینترنت بین‌المللی و حتی داخلی بدون افت کارکرد است، و با وصل بودن اینترنت نیز هیچ وابستگی به سرویس ابری پیدا نمی‌کند. بلوک دیاگرام کلی این سامانه در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.



شکل ۱-۱: بلوک دیاگرام کلی سامانه خانه هوشمند مبتنی بر پردازش روی لبه

۱-۲ اهداف پروژه

اهداف این پروژه به صورت زیر تعریف شدند:

۱. پیاده‌سازی گره IoT مبتنی بر ESP32-S3 با نمایشگر لمسی رنگی، وب‌سرور امن HTTPS داخلی و اتصال پایدار به شبکه خانگی.

۲. اجرای کامل پردازش تشخیص چهره (رمزگشایی تصویر، آشکارسازی صورت، استخراج بردار ویژگی و تطبیق) روی خود میکروکنترلر، بدون ارسال تصویر به هیچ سرویس بیرونی.
۳. به کارگیری سنسور دوربین گوشی کاربر به عنوان ورودی تصویری از طریق صفحه وب موبایل و مکانیزم کد QR، به جای افزودن ماژول دوربین اختصاصی.
۴. استقرار زیرساخت محلی شامل کارگزار MQTT (Mosquitto) و پلتفرم Home Assistant با Docker و اتصال برد به این زیرساخت از طریق کشف خودکار سرویس‌ها.
۵. طراحی رابط کاربری چندکاناله: نمایشگر لمسی، پنل وب روی موبایل با اسکن QR، داشبورد وب Home Assistant و اپ موبایل Home Assistant، همه با یک منبع واحد وضعیت.
۶. توسعه یک عامل یادگیری ماشین سبک برای یادگیری الگوی رفتاری کاربر (کنترل روشنایی محیطی و فن سیستم خنک کننده) با ترکیب پیش‌آموزش آفلاین و یادگیری برخط روی خود تراشه.
۷. پیاده‌سازی سامانه حضور و غیاب مبتنی بر چهره با سرور محلی، صف پیام پایا، آرشیو درون گوگل‌شیت با تاریخ شمسی و اطلاع‌رسانی از طریق پیام رسان بله.
۸. تضمین پایداری سامانه با نظارت‌های زمان‌اجرایی (سگ‌نگهبان^۱)، منطق اتصال مجدد شبکه آگاه و آزمون‌های سناریو محور انتهابه‌انتها.

۳-۱ نوآوری‌ها و ویژگی‌های مهم پروژه

- ❖ پردازش هوش مصنوعی روی دستگاه‌های کم‌توان: مهم‌ترین محور این پروژه، انتقال هوش به لبه است. کل زنجیره تشخیص چهره، از رمزگشایی JPEG به صورت سخت‌افزاری تا استخراج بردار ویژگی توسط شبکه عصبی پیچشی^۲، روی میکروکنترلر اجرا می‌شود. این انتخاب دو مزیت بنیادی دارد: حفظ کامل حریم خصوصی (تصویر هرگز از برد خارج نمی‌شود) و حذف تقریباً کامل تاخیر شبکه در

^۱ [Watchdog timer](#)

^۲ [CNN : Convolutional neural network](#)

تصمیم‌گیری. در عین حال، هویت‌سنجی از سخت‌افزار موجود کاربر (دوربین و مرورگر گوشی) استفاده می‌کند و سخت‌افزار لبه به حداقل می‌رسد.

❖ پوشش جامع تعامل با کاربر: سامانه در چهار کانال موازی به کاربر سرویس می‌دهد — نمایشگر لمسی روی برد (همیشه در دسترس، حتی بدون شبکه)، پنل وب روی موبایل با ورود از طریق اسکن کد QR، داشبورد وب Home Assistant و اپ موبایل Home Assistant. تمامی کانال‌ها از یک منبع واحد وضعیت (ماژول `app_state` روی برد) تغذیه می‌شوند تا وضعیت در همه‌جا یکسان بماند.

❖ استقلال کامل از فضای ابری: کارگزار MQTT و Home Assistant به‌صورت کانتینر Docker روی سرور خانگی اجرا می‌شوند. سامانه تنها به شبکه محلی (Access Point) نیاز دارد و در قطعی اینترنت بین‌المللی و حتی داخلی به‌طور کامل کار می‌کند. داده‌های کاربر در شبکه محلی باقی می‌ماند. که هم حریم خصوصی را تضمین می‌کند و هم تاخیر شبکه را به حداقل می‌رساند.

❖ یادگیری رفتاری روی تراشه: عامل یادگیری پروژه، ترکیبی از پیش‌آموزش آفلاین و به‌روزرسانی گرادیان تصادفی برخط روی خود میکروکنترلر است و در دو فاز سایه (پیش‌بینی بدون عمل) و خودکار کار می‌کند. البته قفل در به‌طور قطعی هرگز تحت کنترل مدل نیست.

❖ اکوسیستم حضور و غیاب: بر بستر همان موتور تشخیص چهره، یک سامانه حضور و غیاب سه‌لایه با صف پیام پایا روی برد، سرور FastAPI و پایگاه SQLite، آرشیو گوگل‌شیت با تاریخ شمسی و اعلان پیام‌رسان بله پیاده‌سازی شده است. این بخش مستقل از Home Assistant و بدون نگهداری هرگونه اعتبارنامه ابری روی برد پیاده‌سازی گردیده است.

❖ تمرین جامع مهندسی: این پروژه عمداً به‌گونه‌ای طراحی شد که طیف کامل چالش‌های یک کار مهندسی واقعی را پوشش دهد: طراحی الکترونیک و اتصالات، محدودیت‌های سخت‌افزاری و حافظه، برنامه‌نویسی سیستم‌عامل زمان‌واقعی و چندهسته‌ای، شبکه و پروتکل‌های MQTT و HTTPS/TLS، امنیت، طراحی رابط و تجربه کاربری، و مهندسی نرم‌افزار (معماری ماژولار، مدیریت نسخه با Git و توسعه ویژگی‌محور روی شاخه‌های مجزا).

۴-۱ محدوده و فرضیات پروژه

محدوده اجرایی پروژه به شرح زیر است: سخت افزار لبه شامل بردهای ۱-ESP32-DevKitC-3 با نمایشگر TFT لمسی ۳۲۰×۴۸۰، رله قفل، چراغ روشنایی و دکمه فیزیکی است و سنسور محیطی BME۲۸۰ بر روی گذرگاه I2C مشترک قرار دارد. ورودی تصویری سامانه، دوربین گوشی کاربر است و استفاده از سنسور اثر انگشت، به کارهای آینده موکول شده است. زیرساخت شبکه، شبکه محلی خانگی است و استقرار سرویس‌ها با Docker روی یک رایانه/سرور خانگی انجام شده است.

فرض‌های اصلی:

۱. شبکه خانگی پایدار در دسترس است.
۲. کاربران با گوشی هوشمند دارای مرورگر مدرن (پشتیبانی getUserMedia) به شبکه محلی دسترسی دارند.
۳. دقت موتور تشخیص چهره ESP-DL با آستانه تشخیص ۰/۷۰ برای محیط خانگی کفایت می‌کند. لازم به ذکر است که که شناسایی زنده‌بودن (liveness detection) در نسخه فعلی پیاده‌سازی نشده و به‌عنوان مسیر توسعه، در فصل آخر گزارش شده است.

۵-۱ ساختار گزارش


این گزارش در یازده فصل سازماندهی شده است. فصل ۲ مبانی نظری و فناوری‌های به‌کاررفته را مرور می‌کند. فصل ۳ نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه را تحلیل می‌کند. فصل ۴ طراحی سخت‌افزار و ساختار firmware را تشریح می‌کند. فصل ۵ معماری ارتباطی MQTT و استقرار محلی را بیان می‌کند. فصل ۶ به هسته هوشمند پروژه — پردازش چهره و عامل یادگیری رفتاری روی لبه — می‌پردازد. فصل ۷ رابط‌های کاربری چندکاناله را توضیح می‌دهد. فصل ۸ سامانه حضور و غیاب را تشریح می‌کند. فصل ۹ امنیت و حریم خصوصی را تحلیل می‌کند. فصل ۱۰ آزمایش‌ها، نتایج و ارزیابی را گزارش می‌کند و فصل ۱۱ جمع‌بندی و مسیرهای توسعه آینده را ارائه می‌دهد.

فصل ۲: مبانی و فناوری‌های مورد استفاده

۲-۱ اینترنت اشیا و پردازش روی لبه

اینترنت اشیا (IoT) به مجموعه‌ای از دستگاه‌های فیزیکی گفته می‌شود که با سنسورها و عملگرها، داده‌ها را از محیط فیزیکی گردآوری یا بر آن اثر می‌گذارند و از طریق شبکه تبادل می‌کنند. در معماری سنتی، بخش هوشمند این سامانه‌ها به پردازش ابری منتقل می‌شود. اما جریان جدیدی به نام «هوش مصنوعی روی لبه» (Edge AI) و شاخه TinyML، استنتاج مدل‌های یادگیری ماشین را مستقیماً روی میکروکنترلرهای کم‌توان انجام می‌دهد. مزایای این رویکرد شامل حذف ارسال داده حساس به بیرون، حذف وابستگی به اتصال پیوسته اینترنت، کاهش تاخیر تصمیم‌گیری و کاهش مصرف انرژی و هزینه است. این پروژه یک نمونه عملی کامل از این معماری است به این صورت که هم استنتاج بینایی (تشخیص چهره) و هم یادگیری برخط الگوی رفتاری کاربر، روی خود میکروکنترلر اجرا می‌شود.

۲-۲ میکروکنترلر ESP32-S3



ESP۳۲-S۳ تراشه‌ای از شرکت Espressif با هسته دوگانه

Xtensa LX۷ با فرکانس تا ۲۴۰ مگاهرتز، وای‌فای 802.11b/g/n

داخلی و مجموعه دستورالعمل‌های برداری برای شتابدهی

محاسبات یادگیری ماشین است. در این پروژه از برد توسعه

ESP32 S3 WROOM DevKitC1 – N16R8 استفاده شده که ۱۶ مگابایت فلش و ۸ مگابایت

PSRAM با حالت Octal SPI با سرعت ۸۰ مگاهرتز دارد. وجود PSRAM حجیم، عامل تعیین‌کننده در

اجرای هم‌زمان رابط گرافیکی LVGL، وب‌سرور TLS و مدل‌های شبکه عصبی روی یک تراشه است. برای

نمونه بافر رمزگشایی‌شده تصویر (۱۵۳/۶ کیلوبایت) و بافرهای رسم LVGL (حدود ۷۶ کیلوبایت) در

PSRAM قرار می‌گیرند تا حافظه داخلی ۵۱۲ کیلوبایتی برای پشته‌ها و بافرهای حساس شبکه آزاد بماند.

۲-۳ سیستم عامل زمان واقعی FreeRTOS و برنامه نویسی چندهسته ای

firmware رسمی ESP-IDF که بر بستر FreeRTOS کار می کند در حقیقت یک سیستم عامل زمان واقعی با زمان بند اولویتی فراهم می کند که در ESP32-S3 روی دو هسته اجرا می شود. واحدهای اجرا (تسک ها) با اولویت، پشته و صف ارتباطی مستقل ساخته می شوند و مکانیزم های همگام سازی مانند صف ها، سمافورها و mutex برای اشتراک داده بین آن ها ضروری است. چالش اصلی در این پروژه، همزیستی وظایف با ماهیت متفاوت بود: رابط گرافیکی حساس به تأخیر، پردازش سنگین شبکه عصبی، وب سرور TLS و وظایف شبکه ای کم توان. راهکار پروژه، جداسازی وظایف با صف های کم عمق (برای مثال صف عمق ۱ برای تصاویر ورودی موتور چهره) به جای اشتراک مستقیم حافظه و ثبت وظایف سنگین در سگنگهبان تسک زمان اجرایی بود. این تجربه، عملاً مفاهیم همروندی، بن بست و گرسنگی منابع را در قالب یک مسئله واقعی تمرین کرد.

۲-۴ کتابخانه گرافیکی LVGL

LVGL یک کتابخانه گرافیکی متن باز برای سیستم های نهفته است که ویجت های مدرن، پشتیبانی لمس و رندر جزئی را فراهم می کند. در این پروژه از نسخه ۹/۵ استفاده شد که با درایور رسمی espressif/esp_lcd برای نمایشگر ST7796 (رابط موازی ۸ بیتی ۸۰۸۰ Intel با کلاک ۲۰ مگاهرتز) و درایور لمس GT911 یکپارچه شده است. رندر جزئی با دو بافر ۶۰×۳۲۰ (حدود ۷۶ کیلوبایت) انجام می شود که به PSRAM منتقل شدند. این جابه جایی بعداً (فصل ۱۰) به عنوان ریشه یابی یک خطای کمبود حافظه در هنگام عملیات دست دادن^۱ TLS تشریح می شود.

۲-۵ چارچوب ESP-DL و یادگیری ماشین سبک

ESP-DL مجموعه اجزای رسمی Espressif برای اجرای شبکه های عصبی کم عمق و کوانتیزه شده روی تراشه های ESP است. در این پروژه دو جزء آماده از این چارچوب استفاده شد:

^۱ Handshake

HumanFaceDetect برای آشکارسازی چهره و HumanFaceRecognizer برای استخراج بردار ویژگی (embedding) از چهره. مدل‌ها از پیش کوانتیزه شده‌اند تا در محدوده حافظه و توان محاسباتی میکروکنترلر جا شوند. در کنار بینایی ماشین، برای بخش یادگیری الگوی رفتاری کاربر، از مدل ساده اما اثرگذار رگرسیون لجستیک استفاده شد که با ده‌ها بایت وزن، روی تراشه هم قابل ذخیره‌سازی است و هم با شیب گرادیان^۱ به‌صورت برخط به‌روزرسانی می‌شود. این انتخابی آگاهانه برای نشان دادن این اصل است که «هوش» همیشه نیازمند مدل‌های سنگین نیست.

۶-۲ پروتکل MQTT

MQTT یک پروتکل پیام‌رسانی سبک مبتنی بر الگوی ناشر/م مشترک^۲ است که به‌واسطه یک کارگزار مرکزی^۳ کار می‌کند و به دلیل سربار کم، استاندارد رایج در اینترنت اشیا است. قابلیت‌های کلیدی مورد استفاده در این پروژه عبارت‌اند از: سطوح QoS (در این سامانه QoS=۱ برای پیام‌های وضعیت)، پیام‌های Retained که آخرین وضعیت را برای مشترکان جدید نگه می‌دارند. و وصیت‌نامه آخرین خواست^۴ که با قطع غیرعادی اتصال برد، پیام offline را روی موضوع وضعیت منتشر می‌کند. جداسازی اجزا از طریق موضوعات^۵ سلسله‌مراتبی، امکان افزودن مشترکان جدید (داشبورد، اپ، سرویس حضور و غیاب) بدون تغییر در برد را فراهم کرده است.

۷-۲ Docker و Home Assistant

Home Assistant محبوب‌ترین پلتفرم متن‌باز اتوماسیون خانه هوشمند است که به‌صورت خودمیزبان اجرا می‌شود و از طریق مکانیزم کشف MQTT^۶ دستگاه‌های منتشرکننده پیام‌های پیکربندی را به‌صورت خودکار به‌شکل موجودیت (Entity) ثبت می‌کند. Docker نیز فناوری کانتینری‌سازی است

^۱ SGD : Stochastic gradient descent

^۲ Publish/Subscribe

^۳ Broker

^۴ LWT : Last Will and Testament

^۵ Topic

^۶ MQTT Discovery

که هر سرویس را با وابستگی‌هایش در یک بسته ایزوله اجرا می‌کند. ترکیب این دو، ستون زیرساخت محلی پروژه است: Mosquitto و Home Assistant هر دو به‌صورت کانتینر روی سرور خانگی اجرا می‌شوند، بدون نیاز به هیچ سرویس ابری، و به‌راحتی قابل انتقال به هر رایانه دیگری هستند.

۸-۲ وب امن (HTTPS/TLS)

از آن‌جا که صفحات وب و رابط‌های احراز هویت چهره مستقیماً روی برد اجرا می‌شوند، وب‌سرور سامانه با کتابخانه `esp_https_server` و گواهی خودامضا روی TLS استقرار یافته است. کاربر در نخستین اتصال، هشدار گواهی خودامضا را تأیید می‌کند و از آن پس همه ترافیک (شامل تصویر چهره) رمزنگاری‌شده انتقال می‌یابد. مرورگرهای مدرن تنها در بستر HTTPS اجازه دسترسی به دوربین (`getUserMedia`) را می‌دهند. بنابراین TLS هم الزام امنیتی است و هم پیش‌نیاز فنی ورودی تصویری. تنظیمات حافظه رمزنگاری `mbedtls` (نوار ورودی ۱۶ کیلوبایتی برای بارگذاری تصویر) و پیکربندی `keep-alive` لایه شبکه، از درس‌های عملی این بخش است که در فصل ۱۰ به آن پرداخته می‌شود.

فصل ۳: تحلیل نیازمندی‌ها و مشخصات سیستم

۳-۱ نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های عملکردی سامانه در جدول ۳-۱ ارائه شده است.

جدول ۳-۱: نیازمندی‌های عملکردی

کد	نیازمندی	توضیح
FR-۰۱	خواندن سنسورها	خواندن دوره‌ای دما، رطوبت و فشار از BME۲۸۰ روی I۲C مشترک
FR-۰۲	ارسال وضعیت به MQTT	انتشار وضعیت چراغ، فن، قفل و سنسورها با QoS=۱ و پیام Retained
FR-۰۳	کشف خودکار در Home Assistant	انتشار پیام‌های پیکربندی Discovery برای ۱۳ موجودیت
FR-۰۴	کنترل چندکاناله	کنترل چراغ، فن و قفل از نمایشگر لمسی، پنل وب، داشبورد HA و اپ HA
FR-۰۵	بازکردن قفل با چهره	دریافت تصویر از مرورگر موبایل، تطبیق چهره روی برد با آستانه ۰/۷۰ و فعال‌سازی رله
FR-۰۶	بازکردن قفل با رمز	صفحه‌کلید عددی روی نمایشگر لمسی با بازخورد بصری
FR-۰۷	ثبت چهره (Enrollment)	افزودن چهره جدید از طریق توکن شش‌رقمی ۳ دقیقه‌ای و صفحه وب موبایل گروه‌بندی چندنمونه‌ای
FR-۰۸	حضور و غیاب	ثبت ورود/خروج با چهره از طریق QR روی نمایشگر صف پایا و ارسال به سرور محلی
FR-۰۹	یادگیری رفتاری	پیش‌بینی وضعیت چراغ و فن با مدل روی تراشه در دو فاز سایه و خودکار
FR-۱۰	مدیریت تنظیمات	تغییر رمزها، تنظیم وای‌فای و کارگزار MQTT از نمایشگر و صفحات وب

۳-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی

نیازمندی‌های غیرعملکردی سامانه در جدول ۳-۲ ارائه شده است.

کد	نیازمندی	توضیح
NFR-۰۱	حریم خصوصی	تصویر چهره فقط روی برد پردازش و بلافاصله آزاد می‌شود و هیچ داده‌ای به سرویس ابری ارسال نمی‌شود.
NFR-۰۲	استقلال از اینترنت	کارکرد کامل سامانه فقط با شبکه محلی

		(سازگاری با قطعی اینترنت بین‌المللی و داخلی)
NFR-۰۳	تاخیر پایین	چرخه تصمیم قفل مبتنی بر تشخیص چهره داخل شبکه محلی و بدون عبور از ابر
NFR-۰۴	پایداری	بازیابی خودکار از قطعی وای‌فای/MQTT، رفع قفل‌شدگی I2C لمس و نظارت سگ‌نگهبان ۱۵ ثانیه‌ای
NFR-۰۵	امنیت انتقال	وب‌سرور TLS با گواهی خودامضا، کوکی نشست HttpOnly/SameSite=Strict و توکن‌های زمان‌دار
NFR-۰۶	توسعه‌پذیری	معماری ماژولار با منبع واحد وضعیت افزودن سنسور/عملگر جدید بدون بازطراحی
NFR-۰۷	دیباگ‌پذیری	گزارش دوره‌ای حافظه هر ۳۰ ثانیه گزارش ساختاریافته برای ریشه‌یابی

۳-۳ ورودی‌ها و خروجی‌های سامانه

ورودی‌های سامانه عبارت‌اند از: لمس صفحه نمایش (کنترلر GT۹۱۱ روی I2C)، تصویر چهره دریافتی از مرورگر گوشی کاربر (JPEG تا ۳۰۰ کیلوبایت)، رمزهای عددی واردشده در صفحه‌کلید لمسی، دکمه فیزیکی روی برد، و داده‌های سنسور محیطی BME۲۸۰ (دما، رطوبت، فشار).

خروجی‌های سامانه عبارت‌اند از: رابط گرافیکی روی نمایشگر ۴۸۰×۳۲۰ (داشبورد، صفحه‌کلید، صفحات تنظیمات و QR)، فرمان رله قفل در (فعال/سطح بالا با بازقفل خودکار ایمن ۸ ثانیه‌ای)، وضعیت چراغ و جریان پیام‌های MQTT به زیرساخت محلی که ورودی داشبورد Home Assistant، اپ موبایل و سرویس حضور و غیاب است.

۳-۴ سناریوهای کاری

سناریوهای اصلی کاربرد سامانه به شرح زیر است:

۱. بازکردن در با تشخیص چهره: کاربر کد QR روی نمایشگر را با گوشی اسکن می‌کند. صفحه وب دوربین گوشی تصویر را می‌گیرد و به برد ارسال می‌کند. موتور چهره روی برد تصمیم می‌گیرد و در صورت تطبیق، رله قفل برای مدت ایمن فعال می‌شود.

۲. بازکردن در با رمز: در نبود گوشی، صفحه کلید عددی روی نمایشگر لمسی رمز قفل را می پذیرد.
۳. ثبت چهره جدید: مدیر از تنظیمات توکن شش رقمی می گیرد، در صفحه وب موبایل نام فرد را وارد و چند نمونه چهره ثبت می کند. نمونه ها زیر یک نام گروه می شوند.
۴. حضور و غیاب: کاربر دکمه Attend روی نمایشگر را می زند، QR ده دقیقه ای را اسکن می کند، ورود یا خروج را انتخاب و چهره اش را ثبت می کند. رویداد به سرور محلی می رود و درون گوگل شیت و پیام رسان بله بازتاب می یابد.
۵. کنترل خانه از هر چهار کانال: چراغ و فن خنک کننده از نمایشگر، پنل وب موبایل، داشبورد HA یا اپ HA به گونه ای که همه تغییرات به صورت زنده در سایر کانال ها منعکس می شود.
۶. یادگیری رفتاری: در فاز سایه مدل پیش بینی ها را گزارش و ارزیابی می کند و پس از عبور از گام ارتقا، در فاز خودکار چراغ و فن را بر اساس الگوی رفتاری تنظیم می کند. هر اقدام دستی کاربر فوراً اجرا و به عنوان نمونه آموزشی ثبت می شود.

فصل ۴: طراحی سخت‌افزار و firmware

۴-۱ معماری سخت‌افزار

هسته سخت‌افزاری سامانه، برد توسعه ESP۳۲-S۳-DevKitC-۱ (نسخه ۱/۱) با ماژول N۱۶R۸ است که به نمایشگر TFT لمسی ۴۸۰×۳۲۰ با آی‌سی درایور ST۷۷۹۶ (رابط موازی ۸ بیتی Intel ۸۰۸۰)، کنترلر لمس خازنی GT۹۱۱، سنسور محیطی BME۲۸۰، رله قفل، چراغ و دکمه فیزیکی متصل شده است. نمایشگر و لمس از طریق درایورهای رسمی Espressif راه‌اندازی می‌شوند و سنسورها و لمس روی یک گذرگاه I۲C مشترک (SDA=GPIO۱، SCL=GPIO۲) قرار دارند که مطابق مشخصات ماژول‌ها به مقاومت‌های بالاکش خارجی ۴/۷ کیلو اهم نیاز دارد. نگاشت کامل پین‌ها در جدول ۴-۱ آمده است.

جدول ۴-۱: نگاشت پین‌های سخت‌افزار

پین	نوع	قطعه / عملکرد
GPIO۱ / GPIO۲	ارتباط I۲C	SDA / SCL گذرگاه مشترک GT۹۱۱ و BME۲۸۰
GPIO۱۸ تا GPIO۴	خروجی موازی ۸ بیتی + کنترل	باس داده و سیگنال‌های کنترلی نمایشگر ST۷۷۹۶
GPIO۱۲	خروجی	کنترل نور پس‌زمینه نمایشگر (با مدار درایور)
GPIO۱۳	خروجی	چراغ (LED)
GPIO۱۴	ورودی	دکمه فیزیکی
GPIO۲۱	خروجی	رله قفل در (فعال سطح بالا، بازقفل خودکار ۸ ثانیه‌ای)
GPIO۴۱	ورودی	پایه وقفه (INT) کنترلر لمس GT۹۱۱
GPIO۴۲	خروجی	پایه ریست (RST) کنترلر لمس GT۹۱۱
GPIO۳۵-۳۷	—	رزدو داخلی PSRAM اکتال (غیرقابل استفاده)

در انتخاب پین‌ها دو قید مهم رعایت شد: پرهیز از به‌کارگیری پایه‌های رزدو شده PSRAM اکتال و حفظ چند پایه آزاد (مانند GPIO۴۸، GPIO۴۷، GPIO۴۰ و GPIO۳۹) برای توسعه آینده مانند درایور قفل برقی واقعی.

۴-۲ پارتیشن‌بندی حافظه

جدول پارتیشن‌های فلش ۱۶ مگابایتی در جدول ۴-۲ ارائه شده است. سهم بزرگ برنامه (۸ مگابایت) به دلیل جای‌گیری هم‌زمان مدل‌های ESP-DL، وب‌سرور، رابط گرافیکی و ماژول‌های متعدد انتخاب شد و پارتیشن SPIFFS برای نگهداری پایگاه بردارهای چهره به کار می‌رود.

جدول ۴-۲: پارتیشن‌بندی فلش

پارتیشن	حجم	کاربرد
nvs	۲۴ کیلوبایت	ذخیره تنظیمات: رمزها، وای‌فای، کارگزار MQTT، وزن مدل یادگیری، صف حضور و غیاب
phy	۴ کیلوبایت	داده‌های کالیبراسیون رادیو
factory	۸ مگابایت	برنامه اصلی (firmware)
storage (SPIFFS)	۱ مگابایت	پایگاه ویژگی‌های چهره (face_db)

علاوه بر فلش، ۸ مگابایت PSRAM اکتال به عنوان فضای کاری حجیم (بافر تصویر، بافرهای رندر و حافظه مکمل mbedTLS) استفاده می‌شود و حافظه داخلی برای پشته‌ها و بافرهای حساس به تأخیر نگه داشته شده است.


۴-۳ ساختار ماژولار firmware

firmware با ESP-IDF نسخه ۶/۰/۲ و زبان C توسعه یافته و در قالب ماژول‌های مستقل سازماندهی شده است:

- مدیریت وای‌فای (wifi_manager)
- مدیریت MQTT (mqtt_manager)
- وب‌سرور امن (http_server)
- موتور چهره (face_recognition)
- پایگاه چهره (face_db)
- توکن‌های ثبت چهره (enroll_token)
- حضور و غیاب (attendance)
- عامل یادگیری (ml_agent)
- رابط‌های گرافیکی (*display)

- مدیریت قفل (lock)
- سنسور (bme280/sensor_task)
- همگام‌سازی زمان (time_sync)
- دستگاه‌های مجازی (virtual_devices)

لایه‌بندی نرم‌افزار در شکل ۴-۱ نمایش داده شده است.



شکل ۴-۱: لایه‌های نرم‌افزاری سامانه

اصل طراحی کلیدی، «منبع واحد وضعیت» است: ماژول `app_state` تنها مرجع وضعیت چراغ، فن، قفل و سنسورهاست و هر تغییر از هر کانال (لمس، وب، MQTT، دکمه یا مدل) از این لایه عبور می‌کند. به این ترتیب نمایشگر، وب‌سرور و MQTT همیشه تصویر سازگاری از سامانه ارائه می‌دهند و مسیر یادگیری عامل رفتاری نیز از یک نقطه تغذیه می‌شود.

۴-۴ وظایف FreeRTOS و همگام‌سازی

وظایف اصلی `firmware` و پیکربندی آن‌ها در جدول ۴-۳ آمده است.

جدول ۴-۳: وظایف FreeRTOS در firmware

وظیفه	پشته	اولویت	دوره / الگو	نقش
LVGL	۸ کیلوبایت	۲	تیک ۲ میلی ثانیه	رندر رابط گرافیکی و پردازش لمس
face_worker	۱۶ کیلوبایت	۳	مبتنی بر رویداد (صف عمق ۱)	اجرای سری شده آشکارسازی و تطبیق چهره
sensor_task	۳ کیلوبایت	۲	هر ۵ ثانیه	خواندن BME۲۸۰ و انتشار وضعیت
ml_agent	۴ کیلوبایت	۳	هر ۳۰ ثانیه	استنتاج و یادگیری الگوی رفتاری
attendance	۸ کیلوبایت	۲	مبتنی بر رویداد	ارسال رویدادهای حضور از صف NVS
wifi_retry	—	۲	هر ۲۰ ثانیه	اتصال مجدد خودکار شبکه آگاه
touch_wdt	—	—	نظارتی	ریست سخت افزاری GT۹۱۱ در قفل شدگی
httpd (TLS)	—	—	رویدادمحور	پاسخ گویی به درخواست های HTTPS

همگام سازی با حداقل اشتراک حافظه انجام می شود: تصاویر ورودی از طریق صفی با عمق ۱ به face_worker تحویل می شوند تا اجرای مدل ها سری شده و آزادسازی حافظه قطعی باشد. دسترسی به گذرگاه I2C مشترک با قفل (mutex) محافظت می شود. تغییر وضعیت دستگاه ها هم فقط از طریق app_state انجام می گیرد.

۴-۵ پایداری و مدیریت خطا

پایداری سامانه بر چهار سازوکار استوار است. نخست، سگ نگهبان تسک زمان اجرایی^۱ با آستانه ۱۵ ثانیه و حالت panic فعال است و وظیفه سنگین face_worker به صورت دوره ای (هر حداکثر ۵ ثانیه) آن را تغذیه می کند تا اجرای طولانی شبکه عصبی باعث ریست های مکرر نشود. دوم، «سگ نگهبان لمس» سلامت GT۹۱۱ را زیر نظر دارد و در صورت وقفه بیش از ۶ ثانیه یا خطاهای متوالی I2C، با توالی سخت افزاری ریست (RST و INT) کنترلر لمس را بازیابی می کند. سوم، منطق شبکه آگاه اتصال مجدد که مدیریت وای فای فهرست شبکه های شناخته شده را به ترتیب استفاده اخیر (MRU) با سهمیه تلاش امتحان

^۱ TWDT : Task of WatchDog Timer

می‌کند و مدیریت MQTT با ماشین حالت چهاروضعیتی و پنج تلاش متوالی (هر ۵ ثانیه) پیش از هر اتصال، آدرس کارگزار را با کلاینت موقت آزمون می‌کند. چهارم، پایش حافظه که هر ۳۰ ثانیه وضعیت heap و بزرگ‌ترین بلوک آزاد داخلی گزارش می‌شود تا نشتی یا شکستگی حافظه زود آشکار شود.

۴-۶ ذخیره‌سازی تنظیمات و داده‌های پایا


تمام تنظیمات کاربر در NVS نگهداری می‌شود. این تنظیمات شامل موارد زیر است :

رمز قفل و رمز تنظیمات (با کنترل حداقل طول)، فهرست شبکه‌های وای‌فای با ترتیب استفاده اخیر، آدرس کارگزار MQTT (قابل ورود به‌صورت IP یا نام دامنه برای سازگاری با DDNS)، پیکربندی حضور و غیاب، توکن‌های فعال و بلوک نسخه‌دار وزن مدل یادگیری (حدود ۹۰ بایت) که در صورت تغییر هر ۳۰ ثانیه ذخیره و در صورت ناسازگاری نسخه، به‌صورت ایمن به وزن‌های پیش‌آموزش بازگردانده می‌شود. پایگاه ویژگی‌های چهره نیز در پارتیشن SPIFFS قرار دارد و فراداده آن (نگاشت شناسه به نام و شمارش نمونه‌ها) در NVS مدیریت می‌شود.

فصل ۵: معماری ارتباطی و استقرار محلی

۵-۱ رویکرد استقرار محلی بدون فضای ابری

معماری ارتباطی پروژه بر اصل «همه چیز محلی» بنا شده است: کارگزار MQTT (Mosquitto) و پلتفرم Home Assistant به صورت کانتینر Docker روی سرور خانگی اجرا می‌شوند و برد از طریق وای‌فای خانه به آن‌ها متصل می‌گردد (شکل ۵-۱). این استقرار تنها به مودم خانگی نیاز دارد و در قطعی اینترنت بین‌المللی و حتی قطعی کامل اینترنت داخلی، تمام قابلیت‌ها — از بازکردن در با چهره تا کنترل روشنایی، داشبورد و حضور و غیاب — بدون وقفه کار می‌کنند. با وصل بودن اینترنت، سرویس‌های اختیاری بیرونی (آرشیو گوگل‌شیت و اعلان بله) از طریق سرور محلی تغذیه می‌شوند اما هیچ‌گاه شرط کارکرد سامانه نیستند و هیچ داده حیاتی به بیرون وابسته نیست. مزیت دوم این معماری، تأخیر بسیار پایین است زیرا چرخه کامل تصمیم چهره داخل شبکه محلی باقی می‌ماند.



شکل ۵-۱: معماری کلی سامانه و استقرار محلی

۵-۲ ساختار Topic ها و قالب پیام‌ها

تمام پیام‌های سامانه زیر پیشوند smarthome / با QoS=1 و حالت Retained برای وضعیت‌ها تبادل می‌شوند. جدول ۵-۱ موضوعات اصلی را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۱: موضوعات (Topic) اصلی MQTT

موضوع	مسیر ارتباطی	قالب پیام
smarthome/status	برد → همه (LWT)	online / offline (پیام وصیت‌نامه)
smarthome/light/state set	برد ↔ HA و وب	ON / OFF
smarthome/fan/state set	برد ↔ HA و وب	ON / OFF
smarthome/lock/state	برد → همه	LOCKED / UNLOCKED
smarthome/sensor/state	برد → HA	JSON: دما، رطوبت، فشار
smarthome/access/state	برد → HA	JSON: نوع رویداد دسترسی
smarthome/presence/state	برد → HA	HOME / AWAY
smarthome/ml/mode mode/set	برد ↔ HA	AUTO / SHADOW
smarthome/ml/stats	برد → HA	JSON: احتمال‌ها، دقت‌ها و شمارش‌ها

۳-۵ یکپارچه‌سازی با Home Assistant

برد در زمان اتصال، پیام‌های پیکربندی کشف MQTT را برای ۱۳ موجودیت منتشر می‌کند و Home Assistant، آن‌ها را به‌صورت خودکار ثبت می‌کند (جدول ۵-۲). اتصال HA به کارگزار با نام سرویس Docker (و نه آدرس IP) برقرار می‌شود که استقرار را مستقل از شبکه‌بندی می‌کند. تصمیم امنیتی مهم این بود که قفل در به‌جای موجودیت lock، به‌صورت سنسور باینری وضعیت گزارش شود تا تا پیش از امن‌سازی کارگزار، هیچ نقطه فرمان قفلی در سطح HA وجود نداشته باشد.

جدول ۵-۲: موجودیت‌های کشف‌شده در Home Assistant

گروه	موجودیت‌ها
عملگرها	چراغ (light)، فن (fan)، کلید حالت خودکار مدل (switch)
سنسورهای محیطی	دما، رطوبت، فشار، شدت نور (lux)
وضعیت و امنیت	وضعیت قفل (binary_sensor)، حضور (binary_sensor)، رویداد دسترسی (event)

۴-۵ مدیریت وضعیت اتصال


چرخه حیات ارتباط، به وضعیت شبکه گره خورده است، به این صورت که با برقراری وای‌فای، اتصال MQTT آغاز می‌شود و با قطع آن، اتصال MQTT به‌طور فعال قطع می‌گردد تا تلاش‌های بی‌مورد و صف‌های معلق ایجاد نشود. پیام وصیت‌نامه (LWT) با هر قطع غیرعادی، وضعیت **offline** را روی **smarthome/status** منتشر می‌کند و پیام‌های **Retained** باعث می‌شوند داشبورد و اپ، بلافاصله پس از اتصال، آخرین وضعیت صحیح را ببینند. اتصال کارگزار پیش از ذخیره‌سازی در تنظیمات، با یک کلاینت موقت آزمون می‌شود تا خطای آدرس در همان لحظه ورود آشکار شود.

فصل ۶: هوش مصنوعی روی لبه

۶-۱ معماری پردازش چهره روی میکروکنترلر

قلب هوشمند این پروژه، خط پردازش کامل تشخیص چهره است که تماماً روی ESP۳۲-S۳ اجرا می‌شود (شکل ۶-۱). تصویر JPEG (تا ۳۰۰ کیلوبایت) از مرورگر گوشی کاربر از طریق HTTPS به برد ارسال می‌شود. پس از آن ماژول esp_jpeg با شتابدهی سخت‌افزاری آن را به بافر RGB۵۶۵ با ابعاد ۲۴۰×۳۲۰ (۱۵۳/۶ کیلوبایت در PSRAM) رمزگشایی می‌کند. سپس مدل آشکارسازی چهره (HumanFaceDetect از چارچوب ESP-DL) مختصات صورت را به دست می‌دهد و مدل تشخیص هویت (HumanFaceRecognizer) بردار ویژگی تصویر را استخراج می‌کند. این بردار با بردارهای ثبت‌شده در پایگاه چهره (پارتیشن SPIFFS) مقایسه می‌شود و در صورت تجاوز تشابه از آستانه ۰/۷۰، هویت تأیید و فرمان قفل یا رویداد حضور صادر می‌گردد.

Entire pipeline executes on the ESP32-S3 — images are processed locally



شکل ۶-۱: خط پردازش تشخیص چهره روی میکروکنترلر

اجرای این خط روی میکروکنترلر، سه تصمیم مهندسی مهم را دیکته کرد. نخست، صف ورودی با عمق ۱ که در آن درخواست‌های هم‌زمان صف می‌شوند و پردازش مدل‌ها سری‌شده اجرا می‌شود تا تداخل حافظه و ناپایداری رخ ندهد. دوم، جای‌گذاری بافرها در PSRAM به این صورت که بافر رمزگشایی و متغیرهای بزرگ مدل در PSRAM قرار می‌گیرند و حافظه داخلی برای پشته‌ها و mbedTLS آزاد می‌ماند.

سوم، تحویل غیرمسدودکننده که بر اساس آن وب سرور منتظر پایان پردازش نمی ماند و وظیفه face_worker به صورت مستقل نتیجه را اعمال می کند تا پاسخ گویی رابط گرافیکی حفظ شود.

۲-۶ ثبت چهره و مدیریت نمونه ها

فرایند ثبت چهره با هدف تحقق همزمان سادگی و امنیت طراحی شده است. مدیر از بخش تنظیمات (محافظت شده با رمز و نشست ۱۰ دقیقه ای) لینک ثبت چهره را می سازد. سرور یک توکن شش رقمی با اعتبار ۳ دقیقه تولید می کند که به صورت لینک <https://IP/enroll?token> قابل انتقال است. کاربر در صفحه وب موبایل نام فرد را وارد و تصویر چهره را ثبت می کند (POST /api/face/enroll). توکن چندبار مصرف تا پایان فرایند دارای اعتبار است تا ثبت چند نمونه از یک فرد ممکن باشد. نمونه های متعدد از چهره یک فرد در لایه face_db زیر یک نام مشترک گروه می شوند (با شمارنده تعداد نمونه) و این ثبت چند نمونه ای، دقت تطبیق در حالات نور و زاویه مختلف را به طور محسوس بهبود می دهد. مقدار آستانه تشخیص ۰/۷۰ پس از آزمون های عملی با ثبت چند نمونه ای نگه داشته شد و کالیبراسیون بیش تر عمداً به نسخه های بعد موکول گردید.

۳-۶ عامل یادگیری رفتاری کاربر

در کنار بینایی ماشین، پروژه شامل یک عامل یادگیری سبک است که الگوی رفتاری کاربر را در کنترل چراغ و فن یاد می گیرد. مدل، دو رگرسیون لجستیک ساده است که با بردار ویژگی ۱۲ بعدی «فقط زمینه ای»^۱ کار می کند. یعنی ورودی مدل تنها شامل اطلاعات محیط و بافت زمانی است (ساعت، تعطیل بودن، حضور در خانه، نور، دما، رطوبت) و هیچ اطلاعی از وضعیت فعلی خود دستگاه (روشن/خاموش بودن چراغ یا فن) در آن وجود ندارد. بردار ویژگی شامل مشخصه های ساعتی به صورت همسازهای سینوسی^۲ است. یعنی به جای دادن مستقیم عدد ساعت (که برای مدل، عددی خطی و بدون مفهوم چرخه ای به نظر می رسد و نزدیکی ساعت ۲۳:۵۹ به ۰۰:۰۰ را نمی فهمد)، ساعت به صورت جفت های $\sin/\cos$ در فرکانس پایه و مضرب های آن (هارمونیک اول، دوم، سوم) بازنمایی می شود. این کار هم چرخه ای بودن زمان را

^۱ context-only

^۲ sinusoidal harmonics

به درستی مدل می‌کند و هم با افزودن هارمونیک‌های بالاتر، امکان یادگیری الگوهای پیچیده‌تر (مثل چند بازه‌ی جدا در طول روز) را فراهم می‌کند. مشخصه‌های ساعتی به صورت همسازهای سینوسی سه‌گانه، وضعیت تعطیلات پنج‌شنبه/جمعه، حضور در خانه و مقادیر نرمال‌شده‌ی شدت نور، دما و رطوبت در این بردار قرار گرفته‌اند. ویژگی «وضعیت فعلی خود دستگاه» عمداً از بردار ورودی حذف شد. در نسخه‌ی نخست، وجود همین ویژگی — با وجود دقت ۹۱ درصدی روی داده‌ی آموزشی — مدل را در حالت خودکار دچار رفتار لختی‌وار^۱ می‌کرد. یعنی مدل به جای واکنش واقعی به تغییر شرایط، یاد گرفته بود صرفاً وضعیت قبلی دستگاه را تکرار کند (چون از نظر آماری، بیشتر اوقات دستگاه در لحظه‌ی بعد هم همان حالت قبلی را دارد)، و همین باعث می‌شد در عمل نسبت به تغییر واقعی محیط بی‌تفاوت و کند واکنش بماند. حذف این ویژگی، به همراه افزودن همساز سوم به مشخصه‌های ساعتی، دقت را از ۸۸ به ۹۴ درصد رساند. جدول ۶-۱ ساختار کامل بردار ویژگی را نشان می‌دهد.

جدول ۶-۱: ویژگی‌های ورودی عامل یادگیری رفتاری

گروه ویژگی	تعداد	توضیح
بایاس	۱	جمله ثابت مدل
همسازهای ساعتی	۶	$\sin/\cos$ سه همساز برای پوشش الگوی روزانه
تعطیلات آخر هفته	۱	پنج‌شنبه و جمعه
حضور ساکن	۱	HOME پس از هر بازکردن موفق (حداقل ۴۵ دقیقه)
زمینه محیطی	۳	شدت نور نرمال‌شده، دمای نرمال‌شده، رطوبت نرمال‌شده


آموزش ترکیبی است: پیش‌آموزش آفلاین روی دیتاست مصنوعی ۳۰ روزه (۸۶۴۰ نمونه در گام‌های ۵ دقیقه‌ای، تولیدشده بر پایه سیاست کاربر با ۴ تا ۵ درصد نویز برچسب عمدی) و سپس یادگیری برخط با شیب گرادیان تصادفی (نرخ یادگیری ۰/۰۸ و محدودسازی وزن) روی خود تراشه. پارامترها در جدول ۲-۶ آمده است.

^۱ inertial behavior

جدول ۶-۲: پارامترهای آموزش و عملکرد عامل

پارامتر	مقدار
دیتاست پیش‌آموزش	۳۰ روز، ۸۶۴۰ نمونه (گام ۵ دقیقه)
بهینه‌سازی آفلاین	گرایان کامل، ۱۵۰۰ تکرار، با L2
اعتبارسنجی	۶ روز پایانی داده
یادگیری برخط	SGD با نرخ ۰/۰۸، محدودسازی وزن (± 8)
ذخیره‌سازی وزن	NVS (بلوک نسخه‌دار ~۹۰ بایت، هر ۳۰ ثانیه)
دوره تصمیم	هر ۳۰ ثانیه
آستانه عمل	$p \geq 0.75$ روشن، $p \leq 0.25$ خاموش
دقت نهایی (اعتبارسنجی)	چراغ ۹۴/۲٪ — فن ۹۳/۶٪ (سقف بیزی $\approx 95\%$)

عملکرد عامل در دو فاز تعریف شده است (شکل ۶-۲): در فاز سایه، مدل هر ۳۰ ثانیه پیش‌بینی می‌کند، به MQTT گزارش می‌دهد و ارزیابی می‌شود اما اقدامی نمی‌کند. پس از حداقل ۱۵ تصمیم صحیح در پنجره ۲۰ ثانیه‌ای، به‌طور خودکار به فاز خودکار ارتقا می‌یابد. در فاز خودکار، اقدامات مدل مشمول آموزش نیستند، اما هر اقدام دستی کاربر (از هر کانال) بلافاصله اجرا و به‌عنوان نمونه آموزشی ثبت می‌شود. قاعده امنیتی قطعی، خارج بودن قفل در از کنترل مدل است.



شکل ۶-۲: چرخه فاز سایه، گام ارتقا و یادگیری برخط عامل رفتاری

۴-۶ ملاحظات حافظه و منابع


در اجرای این پروژه، اجرای همزمان دو مدل بینایی (تشخیص و شناسایی چهره)، رابط گرافیکی و وبسرور TLS روی یک تراشه، مدیریت منابع را به یکی از مسائل طراحی اصلی تبدیل کرد. برای حل این چالش، اقداماتی انجام شد. برای مدل‌های بینایی از کتابخانه‌ی ESP-DL که از پیش کوانتیزه شده‌اند بهره گرفته شد تا در فلش و حافظه‌ی محدود جا شوند. وزن‌های عامل رفتاری نیز به گونه‌ای سبک طراحی شدند که در مجموع تنها چند ده بایت حافظه اشغال می‌کنند. بافرهای تصویر (دریافت و رمزگشایی JPEG) و بافرهای رندر LVGL به PSRAM منتقل شدند تا حافظه‌ی داخلی محدود، صرف عملیات حساس‌تر مانند دست‌دهی TLS شود. در نهایت، پایش دوره‌ای «بزرگ‌ترین بلوک آزاد حافظه‌ی داخلی» به عنوان زنگ هشدار زودهنگام برای شکستگی حافظه (memory fragmentation) به کار گرفته شد. نتیجه، سامانه‌ای است که هوشمندی معناداری را با سخت‌افزار چند ده دلاری و بدون هیچ پردازنده‌ی جانبی (بدون شتاب‌دهنده یا NPU مستقل) ارائه می‌دهد.

فصل ۷: رابط‌های کاربری چندکاناله

۷-۱ معماری چندکاناله

یکی از پایه‌های طراحی این پروژه، «پوشش جامع تعامل» است: کاربر باید در هر شرایطی — در جلوی در، در اتاق دیگر یا بیرون از خانه — بتواند به سامانه دسترسی داشته باشد. برای این منظور چهار کانال موازی طراحی شد (شکل ۷-۱):

1. نمایشگر لمسی روی برد که همیشه و حتی بدون شبکه در دسترس است.
 2. پنل وب روی موبایل که با اسکن کد QR از نمایشگر باز می‌شود و دوربین گوشی را به‌عنوان سنسور احراز هویت به کار می‌گیرد.
 3. داشبورد وب Home Assistant برای مدیریت از رایانه.
 4. اپ موبایل Home Assistant که همان موجودیت‌ها را روی گوشی می‌آورد.
- همچنین همه کانال‌ها از منبع واحد وضعیت تغذیه می‌شوند تا تجربه‌ای یکپارچه شکل بگیرد.



شکل ۷-۱: چهار کانال موازی تعامل کاربر با سامانه

۷-۲ نمایشگر لمسی (LVGL)

رابط روی برد با ۹.۵ LVGL شامل شش صفحه است:

- داشبورد اصلی (وضعیت وای فای و آدرس IP با QR، وضعیت MQTT با کلید واقعی، دکمه حضور و غیاب، کنترل چراغ و فن، دکمه بازکردن قفل، دکمه حالت مدل که با ضربه کوتاه بین خودکار/سایه جابه‌جا و با نگه‌داشتن جزئیات را نشان می‌دهد، و سه کارت سنسوری ۹۶×۹۶ دما/رطوبت/فشار)
 - صفحه کلید عددی قفل با بازخورد بصری
 - صفحه تنظیم وای فای (اسکن شبکه‌ها، برجسته‌سازی شبکه‌های اخیر، کیبورد رمز با کلید نمایش/پنهان)
 - صفحه تنظیمات (تغییر رمز قفل و رمز تنظیمات، ثبت چهره جدید و فهرست چهره‌های ثبت‌شده با امکان حذف)
 - صفحه تنظیم کارگزار MQTT
 - و پوشش تمام صفحه QR حضور و غیاب با شمارش معکوس
- طراحی صفحات بر پاسخ‌گویی و خوانایی از فاصله تمرکز دارد و صفحات حساس، در صورت نبود لمس به داشبورد بازمی‌گردند.

۳-۷ پنل وب روی موبایل با ورود QR

وب‌سرور امن روی برد (esp_https_server) صفحات پنل موبایل را مستقیماً در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کاربر با اسکن QR نمایشگر به نشانی `https://<IP>` می‌رود و پس از پذیرش گواهی خودامضا^۱، پنل باز می‌شود. سه صفحه کلیدی عبارت‌اند از: صفحه تشخیص چهره (`/recognize/`) که دوربین را با `getUserMedia` باز می‌کند، قاب مرکزی را به `۲۴۰×۳۲۰` برش می‌زند و به صورت JPEG به برد ارسال می‌کند. صفحه ثبت‌چهره (`/enroll/`) محافظت‌شده با توکن. صفحه حضور و غیاب (`/attendance/`)

^۱ [Self-signed certificate](#)

محافظت شده با توکن دهدقیقه‌ای. کنترل چراغ و فن و بازکردن قفل با رمز نیز از پنل ممکن است. مهم‌ترین نقطه‌های پایانی^۱ وب سرور در جدول ۷-۱ فهرست شده‌اند.

جدول ۷-۱: نقطه‌های پایانی اصلی وب سرور روی برد

مسیر	نقش
/	پنل وب داشبورد (کنترل چراغ، فن، قفل و مشاهده سنسورها)
/recognize	صفحه تشخیص چهره موبایل (ورود از QR نمایشگر)
/enroll?token	صفحه ثبت چهره محافظت شده با توکن ۳ دقیقه‌ای
/attendance?token	صفحه حضور و غیاب محافظت شده با توکن ۱۰ دقیقه‌ای
/password	صفحه ورود رمز تنظیمات (ایجاد نشست)
/api/face/recognize	POST تصویر JPEG برای تطبیق چهره
/api/face/enroll?token=&name	POST ثبت نمونه چهره جدید
/api/attendance	POST ثبت ورود/خروج با تصویر و توکن
/api/light/set /api/fan/set	POST فرمان چراغ و فن
/api/lock/unlock	POST بازکردن قفل با رمز (با تأخیر عمدی ۱ ثانیه در خطا)
/api/settings/unlock	POST ورود به تنظیمات و صدور کوکی نشست
/api/settings	POST عملیات مدیریتی (لینک ثبت چهره و غیره)

نشست تنظیمات با توکن تصادفی ۱۶ بایتی در حافظه برد نگهداری و در کوکی shs با نشان‌های HttpOnly، Secure و SameSite=Strict و مهلت ۱۰ دقیقه تحویل می‌شود و در هر لحظه تنها یک نشست فعال مجاز است. اتصال نقطه‌های کنترلی پایه (چراغ/فن/سنسور) به HA سخت‌گیرانه نبوده تا خانه در دسترس نبودن سرور هم قابل کنترل بماند. این تصمیمی آگاهانه برای پایداری سیستم است

۷-۴ داشبورد و اپ موبایل Home Assistant

به لطف کشف خودکار MQTT، هر ۱۳ موجودیت بلافاصله در Home Assistant در دسترس است و بدون پیکربندی اضافه، هم در داشبورد وب و هم در اپ موبایل ظاهر می‌شوند. کاربر می‌تواند چراغ و فن

^۱ Endpoints

را از هر نقطه خانه کنترل کند، رویدادهای دسترسی و وضعیت حضور را ببیند، آمار و احتمالهای عامل رفتاری را زیر نظر بگیرد و حالت خودکار/سایه را تغییر دهد. این کانال، بدون یک خط کد اضافه روی برد، «پنل مدیریت کامل» را فراهم می‌کند و نمونه‌ای روشن از ارزش معماری مبتنی بر استاندارد (MQTT) است.

۵-۷ تجربه کاربری و درس‌های UI/UX

چند الگوی تجربه کاربری در این پروژه تکرار شد:

- ورود کوتاه‌مسیر با QR به‌جای تایپ آدرس و رمز.
- شمارش معکوس و بازتولید خودکار توکن‌ها برای جلوگیری از QR منقضی شده.
- بازخورد فوری بصری برای هر عمل (از تغییر وضعیت MQTT تا تأیید ثبت حضور).
- کاهش تدریجی قابلیت‌ها در خرابی (اگر شبکه نیست، نمایشگر همچنان قفل و چراغ را مدیریت می‌کند).

فصل ۸: سامانه حضور و غیاب مبتنی بر چهره

۸-۱ معماری سه لایه

بر بستر همان موتور تشخیص چهره، یک سامانه حضور و غیاب کامل پیاده سازی شد که عمداً از


Home Assistant و MQTT مستقل بوده و در سه لایه سازماندهی شده است (شکل ۸-۱) :

1. لایه برد (تولید QR، تطبیق چهره، صف پایا)

2. لایه سرور محلی (FastAPI در Docker با پایگاه SQLite)

3. لایه تحویل اختیاری (آرشیو گوگل شیت و اعلان بله از طریق اینترنت)

اصل تفکیک اعتبارنامه ها رعایت شده است. به این صورت که برد هیچ کلید گوگل یا توکن بله ای نگه نمی دارد و ارتباط با سرور فقط با یک رمز مشترک انجام می شود.



شکل ۸-۱: معماری سه لایه سامانه حضور و غیاب

۸-۲ جریان ثبت حضور روی برد

کاربر دکمه Attend روی داشبورد نمایشگر را لمس می کند. سپس نمایشگر QR نشانی

را با مهلت ۱۰ دقیقه نشان می دهد و با شمارش معکوس به صورت `https://<IP>/attendance?token`

خودکار نوسازی می‌کند. سپس کاربر با گوشی QR را اسکن می‌کند و در صفحه فارسی «ثبت ورود» یا «ثبت خروج» را انتخاب و چهره‌اش را با دوربین گوشی ثبت می‌کند. برد، چهره را با همان خط پردازش فصل ۶ تطبیق می‌دهد، نام فرد را از پایگاه چهره استخراج و یک رویداد attendance_in یا attendance_out با زمان‌سنجی دستگاه می‌سازد. برای جلوگیری از رکوردهای تکراری، ثبت همان فرد با همان نوع رویداد در بازه ۶۰ ثانیه‌ای سرکوب می‌شود. رویدادهای بازکردن در با تشخیص چهره و با رمز نیز برای گزارش‌گیری به سرور ارسال می‌شوند.

۳-۸ صف پایا و سرور محلی

به دلیل اهمیت عدم از دست رفتن رکورد، رویدادها پیش از ارسال در صف ۳۲ تایی در NVS ذخیره می‌شوند و وظیفه ارسال مستقل، آن‌ها را به‌صورت پایا به سرور می‌رساند. اگر شبکه یا سرور در دسترس نباشد، رکوردها باقی می‌مانند و پس از برقراری ارتباط به‌ترتیب پاک می‌شوند (ارسال حضور به زمان‌سنجی دستگاه نیاز دارد و بدون همگام‌سازی NTP با خطای صریح رد می‌شود). سرور — یک سرویس FastAPI در کانتینر Docker با نقطه‌های پایانی api/event/ و health/ و stats/ — هر رویداد را در جدول SQLite ثبت می‌کند. این جدول با اندیس‌های جزئی به‌شکل «صندوق خروج» (Outbox) عمل می‌کند. سرویس‌دهنده پس‌زمینه هر ۱۵ ثانیه رکوردهای همگام‌نشده را برمی‌دارد و به یکپارچه‌سازی‌ها می‌فرستد. حتی در قطعی اینترنت، داده در SQLite سالم می‌ماند و همگام‌سازی بعداً تکمیل می‌شود.

۴-۸ اطلاع‌رسانی و آرشیو

سرور دو سطح از یکپارچگی اختیاری دارد: پیام‌رسان بله (با API سازگار تلگرام) که برای ورود، خروج، بازکردن درب با چهره و بازکردن با رمز اعلان می‌فرستد. و آرشیو Google Sheets از طریق وب‌هوک Apps Script که به‌صورت پیوست خودکار به برگه^۱ اضافه می‌شود. تاریخ‌ها در Google Sheets و پیام‌های بله با تقویم شمسی (تبدیل مستقل و بدون وابستگی با استفاده از jdate) و زمان‌ها در

^۱ Google Sheets

SQLite به صورت تاریخ میلادی نگهداری می‌شوند. مقدار تشابه چهره عمده فقط در SQLite می‌ماند و به Google Sheets منتقل نمی‌شود تا آرشیو مدیریتی تمیز بماند. پیاده‌سازی کامل این لایه، نمونه‌ای عملی از طراحی سامانه‌های چندجزئی با صف پایا و همگام‌سازی در مواقع دسترس‌ناپذیری بود.

فصل ۹: امنیت و حریم خصوصی

۹-۱ حریم خصوصی داده‌های چهره

حساس‌ترین داده در این سامانه، تصویر چهره ساکنان است و معماری پروژه به گونه‌ای است که این داده هرگز از قلمرو دستگاه و شبکه محلی خارج نمی‌شود. برای این منظور تصویر مستقیماً به خود برد ارسال می‌شود، روی همان تراشه رمزگشایی و پردازش می‌گردد و تنها خروجی پردازش، یک «تصمیم» و یک «بردار ویژگی» در پایگاه چهره است. بنابراین نه تصویر خام منتقل نشده و وابستگی به سرویس تشخیص چهره ابری وجود ندارد. به همین دلیل حتی در صورت شنود کامل شبکه، محتوای تصویری قابل استفاده‌ای در دسترس مهاجم نیست.

۹-۲ امنیت لایه وب

تمام صفحات و نقطه‌های پایانی روی TLS با گواهی خودامضای برد آماده می‌شوند. این انتخاب علاوه بر رمزنگاری، پیش‌نیاز فنی دسترسی مرورگر به دوربین است. جریان‌های حساس به اعتبارسنجی دو مرحله‌ای مجهزند: ۱. نشست تنظیمات (رمز مدیر → کوکی امن ۱۰ دقیقه‌ای تک‌نشسته) ۲. توکن‌های زمان‌دار برای ثبت چهره (۳ دقیقه) و حضور و غیاب (۱۰ دقیقه) که از طریق QR منتقل می‌شوند و دامنه‌ای محدود دارند. در اعتبارسنجی رمز قفل، تأخیر عمدی ۱ ثانیه در پاسخ نادرست قرار دارد تا تلاش برای کشف رمز از طریق آزمون‌های پرشتاب^۱ بی‌اثر شود. رمزها با کنترل حداقل طول در NVS نگهداری می‌شوند.

۹-۳ امنیت قفل درب

قفل در با سه قاعده سخت محافظت می‌شود: نخست، بازکردن تنها از مسیرهای تأییدشده (چهره با تطبیق بالای آستانه، رمز صفحه‌کلید، رمز پنل وب و دکمه فیزیکی) ممکن است و هیچ مسیر فرمان قفلی

^۱ Brute Force Attacks

از سطح Home Assistant وجود ندارد. وضعیت قفل هم فقط به صورت سنسور باینری گزارش می‌شود. دوم، عامل یادگیری به طور ساختاری از کنترل قفل منع شده است. سوم، رله قفل با سازوکار ایمن مستقل طراحی شده است: حتی در صورت قطع firmware، پس از حداکثر ۸ ثانیه به طور خودکار به وضعیت قفل باز می‌گردد (fail-safe).

۴-۹ مرزهای امنیتی فعلی و مسیر تقویت

در نسخه فعلی، کارگزار MQTT/Mosquitto برای سادگی استقرار خانگی بدون احراز هویت اجرا می‌شود و این مرز امنیتی، آگاهانه و به عنوان گام نخست انتخاب شده است. امن سازی کامل کارگزار (احراز هویت کاربر/ رمز و TLS) و مهاجرت مکانیزم اعتبارسنجی وب به استاندارد WebAuthn روی بستر توکن‌های موجود، در رأس برنامه امنیتی فصل بعدی پروژه قرار دارد. این تفکیک «مسیر فرمان قفل» از «سایر قابلیت‌ها» از ابتدای پروژه به گونه‌ای طراحی شد که این ارتقاها بدون تغییر در برد و فقط با تغییر زیرساخت ممکن باشند.

فصل ۱۰: آزمایش‌ها، نتایج و ارزیابی

۱۰-۱ روش آزمون

ارزیابی سامانه در سه سطح انجام شد: آزمون واحد اجزا (راه‌اندازی هر درایور و ماژول به‌تنهایی و بررسی لاگ)، آزمون یکپارچگی (تبادل پیام میان برد، کارگزار MQTT و Home Assistant با ابزارهای کلاینت MQTT) و آزمون انتها به انتهای سناریو محور (اجرای کامل چرخه‌های کاربردی توسط کاربر واقعی). توسعه به‌صورت ویژگی محور روی شاخه‌های مجزای Git انجام و پس از آزمون عملی روی برد، با شاخه اصلی ادغام شد. به این ترتیب هر ویژگی پیش از ورود به خط اصلی، در شرایط واقعی سنجیده شده است.

۱۰-۲ سناریوهای آزمون

سناریوهای اصلی آزمون و نتایج آن‌ها در جدول ۱۰-۱ آمده است.

جدول ۱۰-۱: سناریوهای آزمون و نتایج

سناریو	شرط / ورودی	انتظار	نتیجه
بازکردن در با چهره	چهره ثبت‌شده، نور و زاویه متفاوت	باز شدن قفل و رویداد دسترسی	موفق
رد چهره ناشناس	فرد ثبت‌نشده	عدم باز شدن و امکان تلاش مجدد	موفق
بازکردن با رمز	رمز صحیح / نادرست	باز شدن / خطا با تأخیر ۱ ثانیه	موفق
ثبت چهره چند نمونه‌ای	توکن معتبر، ۳ نمونه	گروه شدن زیر یک نام و بهبود تطبیق	موفق
انقضای توکن	QR پس از ۳ / ۱۰ دقیقه	رد درخواست و تولد توکن جدید	موفق
حضور و غیاب ورود/خروج	چهره ثبت‌شده + توکن	ثبت در سرور، شیت و اعلان بله	موفق
ضد تکرار حضور	دو ثبت پیاپی > ۶۰ ثانیه	سرکوب رویداد دوم	موفق
صف پایا	قطع شبکه سرور و بازگشت	ماندن رکوردها و ارسال پس از اتصال	موفق
اتصال مجدد وای‌فای	قطع و وصل رادیو	انتخاب شبکه اخیر و بازگشت به شبکه	موفق
اتصال مجدد MQTT	بازنشانی کارگزار	۵ تلاش متوالی و بازیابی اشتراک‌ها	موفق
رفتار در قطعی اینترنت	قطع کامل اینترنت	کارکرد کامل همه قابلیت‌های محلی	موفق
ارتقای عامل رفتاری	پنجره ۲۰ تصمیم	عبور از آستانه و انتقال سایه → خودکار	موفق
پایداری طولانی مدت	کارکرد پیوسته	بدون بازنشانی غیر عمدی (نظارت TWDT)	موفق
بازیابی لمس	قفل شدگی ۱۲C در GT۹۱۱	ریست سخت‌افزاری و ادامه کار	موفق

۳-۱۰ نتایج عامل یادگیری رفتاری

مدل نهایی روی داده اعتبارسنجی شش روز پایانی به دقت ۹۴/۲ درصد برای چراغ و ۹۳/۶ درصد برای فن رسید. سقف نظری (بیزی) این مسئله با توجه به نویز برچسب عمدی ۴ تا ۵ درصدی حدود ۹۵ درصد است و مدل عملاً به مرز مسئله رسیده است. سه سناریوی رفتاری مرجع نیز روی firmware مستقر بازآزمایی شد: شب + حضور + تاریکی ($p \approx 0.99$ → روشن کردن)، ظهر با چراغ روشن ($p \leq 0.05$ → خاموش کردن) و ظهر با چراغ خاموش ($p \approx 0.07$ → بدون اقدام). ارتقای خودکار از فاز سایه به خودکار نیز پس از حداقل ۱۵ تصمیم صحیح در پنجره ۲۰ تایی، در آزمون عملی مشاهده شد.

۴-۱۰ چالش‌های مهندسی حل شده

در مسیر پیاده‌سازی، چند مسئله واقعی ریشه‌یابی و حل شد که هر یک درس مهندسی مستقلی داشت:

۱. کمبود حافظه در عملیات دسته‌دهی TLS پس از افزودن وب‌گرافیک: ریشه‌یابی نشان داد بافرهای رندر LVGL حافظه داخلی را اشغال کرده‌اند. جابه‌جایی بافرها به PSRAM همراه با تنظیم keep-alive لایه شبکه (بیکار ۳۰ / فاصله ۵ / شمار ۳)، فعال‌سازی lru_purge و ۱۶ سوکت lwip مشکل را به‌طور پایدار رفع کرد.

۲. قفل‌شدگی گذرگاه I2C کنترلر لمس GT۹۱۱: نشتی mutex در مسیر خطا به بن‌بست می‌رسید. با اصلاح مسیر آزادسازی قفل و افزودن «سگ‌نگهبان لمس» با توالی بازنشانی سخت‌افزاری (RST و INT)، سامانه از این خرابی خودبازیاب شد.

۳. حلقه‌های panic سگ‌نگهبان در وظیفه چهره: انسداد طولانی انتظار برای کار جدید باعث گرسنگی وظیفه سنجش شد. ثبت دوره‌ای TWDT (حداکثر هر ۵ ثانیه) در حلقه انتظار و مهلت ۲۰ ثانیه‌ای برای دریافت بدنه تصویر، پایداری را تضمین کرد.

۴. رفتار منفعل مدل رفتاری با دقت بالا: به کارگیری ویژگی «وضعیت خود دستگاه» باعث عملکرد لختی‌وار^۱ و بی‌عملی در حالت خودکار می‌شد. بازطراحی بردار ویژگی به شکل صرفاً زمینه‌ای، مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کرد (فصل ۶).

۵-۱۰ ارزیابی کلی

ارزیابی کلی نشان می‌دهد سامانه به اهداف طراحی رسیده است: چرخه کامل بازکردن در با چهره داخل شبکه محلی و روی میکروکنترلر اجرا می‌شود. زیرساخت MQTT و Home Assistant محلی در قطعی اینترنت بی‌وقفه کار می‌کند. چهار کانال کاربری تصویر سازگاری از وضعیت ارائه می‌دهند. سامانه حضور و غیاب با صف پایا و تاریخ شمسی در محیط واقعی کارکرد داشته است. در نهایت firmware در کارکرد طولانی بدون ریست غیرعمدی پایدار مانده است. مکانیزم‌های پایداری حل‌شده (سگ‌نگهبان‌ها، اتصال مجدد شبکه آگاه و پایش حافظه) تجربه عملی ارزشمندی در مهندسی سیستم‌های نهفته مقیاس‌پذیر فراهم کردند.

^۱ inertial

فصل ۱۱: جمع‌بندی و کارهای آینده

۱۱-۱ جمع‌بندی

در این پروژه یک سامانه خانه هوشمند کامل مبتنی بر اینترنت اشیا طراحی و پیاده‌سازی شد که ویژگی متمایز آن، انتقال هوش مصنوعی به دستگاه کم‌توان لبه و استفاده از امکانات موجود کاربر برای احراز هویت است. تشخیص چهره به‌طور کامل روی میکروکنترلر اجرا می‌شود. دوربین و رابط کاربری غنی از گوشی هوشمند کاربر به‌عنوان سنسور و میزبان تعامل به کار گرفته می‌شود و زیرساخت (MQTT و Home Assistant) کاملاً محلی با Docker مستقر است. اجزای اصلی تکمیل‌شده عبارت‌اند از:

- گره ESP۳۲-S۳ با نمایشگر لمسی و وب‌سرور امن.
- خط پردازش چهره روی تراشه با ثبت چندنمونه‌ای.
- یکپارچه‌سازی کشف خودکار با ۱۳ موجودیت HA.
- عامل یادگیری رفتاری با پیش‌آموزش آفلاین و یادگیری برخط (دقت ۹۴/۲ و ۹۳/۶ درصد).
- سامانه حضور و غیاب سه‌لایه با صف پایا، برگه با تاریخ شمسی و اعلان بله.
- سازوکارهای پایداری (سگ‌نگهبان‌ها و اتصال مجدد شبکه‌آگاه).

از منظر یادگیری، این پروژه عمده‌اً به‌گونه‌ای طراحی شد که مروری عملی بر اکثر درس‌های تخصصی مقطع کارشناسی باشد: طراحی منطقی و الکترونیک (گذرگاه‌ها، رله، مقاومت‌های بالاکش)، معماری کامپیوتر و محدودیت‌های سخت‌افزار (حافظه، PSRAM، پارتیشن‌بندی)، سیستم‌عامل و برنامه‌نویسی چندهسته‌ای (FreeRTOS، همروندی، سگ‌نگهبان)، شبکه و پروتکل‌ها (MQTT، HTTPS/TLS، DNS، و DHCP)، پایگاه داده و مهندسی نرم‌افزار (معماری ماژولار، صف پایا، Git و توسعه شاخه‌محور)، هوش مصنوعی (کوانتیزه‌سازی مدل، TinyML، یادگیری برخط) و طراحی رابط و تجربه کاربری. محصول نهایی، افزون بر سامانه تعریف شده در این پروژه، می‌تواند به عنوان یک بستر آزمایشگاهی پایدار برای توسعه و

آزمایش ایده‌های بعدی — از تشخیص تصویر و فرمان‌های صوتی تا تحلیل الگوهای رفتاری سنسورها — مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۱۱ کارهای آینده

مسیرهای توسعه آینده پروژه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. یادگیری فدرال روی میکروکنترلرها: به‌کارگیری یادگیری فدرال برای آموزش مشترک مدل‌های رفتاری میان چند برد خانه، بدون خروج داده خام از دستگاه‌ها — ادامه طبیعی رویکرد «هوش در لبه با حفظ حریم خصوصی» این پروژه.

۲. هوشمندسازی صوتی: افزودن تشخیص فرمان‌های صوتی روی تراشه با چارچوب ESP-SR به‌عنوان کانال تعامل پنجم.

۳. تحلیل الگوهای رفتاری سنسورها: بسط عامل یادگیری به داده‌های سنسورهای واقعی حضور (PIR HC-SR501) و شدت نور (BH1750) و فن واقعی با رله دوکاناله.

۴. اثر انگشت به‌عنوان عامل احراز هویت دوم: افزودن سنسور اثر انگشت برای ورود بدون گوشی و اتصال دو-عاملی.

۵. امن‌سازی کارگزار MQTT (احراز هویت و TLS) و ارتقای اعتبارسنجی وب به استاندارد WebAuthn روی بستر توکن‌های موجود.

۶. شناسایی زنده‌بودن (liveness detection) برای مقاوم‌سازی تشخیص چهره در برابر عکس و پخش ویدئو.

۷. به‌روزرسانی بی‌سیم firmware (OTA) برای نگهداری آسان‌تر.

۸. شبیه‌ساز LVGL روی رایانه (WSL2 با SDL2) برای چرخه توسعه سریع‌تر رابط گرافیکی.

۹. بهبود داشبورد Home Assistant (نمودارها، اتوماسیون‌ها و مدیریت چهره‌ها از HA) و دکمه بازآموزی مدل.

۱۰. استقرار نهایی روی سخت‌افزار ماندگار: قفل برقی واقعی، جعبه و سیم‌کشی تمیز، مقاومت‌های بالا کش ۱۲C و انتقال سرویس‌ها به رایانه کم‌مصرف همیشه‌روشن.

۱۱. گزینه‌های تعاملی تکمیلی: BLE/iBeacon و NFC برای ورود نزدیک‌فاصله، و اپ موبایل اختصاصی.

۱۲. طراحی برد چاپی اختصاصی (PCB) برای نسخه محصولی سامانه.

منابع

- [1] Espressif Systems, “ESP-IDF Programming Guide (v6.x).” [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/>
- [2] Espressif Systems, “ESP-DL: Deep Learning Library for ESP Series.” [Online]. Available: <https://github.com/espressif/esp-dl>
- [3] Espressif Systems, “human_face_detect / human_face_recognition Components Registry.” [Online]. Available: <https://components.espressif.com/>
- [4] FreeRTOS Team, “The FreeRTOS Reference Manual.” [Online]. Available: <https://www.freertos.org/>
- [5] LVGL, “Light and Versatile Graphics Library, v9.5 Documentation.” [Online]. Available: <https://docs.lvgl.io/>
- [6] OASIS Standard, “MQTT Version 3.1.1 Specification.” [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/>
- [7] Eclipse Mosquitto, “Mosquitto Documentation.” [Online]. Available: <https://mosquitto.org/documentation/>
- [8] Home Assistant, “MQTT Discovery Documentation.” [Online]. Available: <https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/>
- [9] Docker Inc., “Docker Documentation.” [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>
- [10] E. Rescorla and T. Dierks, “The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2,” RFC 5246, 2008.
- [11] FastAPI, “FastAPI Documentation.” [Online]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [12] SQLite Consortium, “SQLite Documentation.” [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [13] P. Warden and D. Situnayake, “TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers,” O'Reilly Media, 2020.
- [14] B. McMahan et al., “Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data (Federated Learning),” in Proc. AISTATS, 2017.
- [15] W3C / FIDO Alliance, “Web Authentication (WebAuthn): An API for accessing Public Key Credentials.” [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/webauthn/>
- [16] Bosch Sensortec, “BME280 Combined Humidity and Pressure Sensor Datasheet.” [Online]. Available: <https://www.bosch-sensortec.com/>
- [17] Goodix, “GT911 Capacitive Touch Panel Controller Datasheet.” [Online]. Available: <https://www.goodix.com/>
- [18] Sitronix Technology, “ST7796 320x480 TFT Controller Datasheet.” [Online]. Available: <https://www.sitronix.com.tw/>

Abstract

In this project, a complete Internet of Things (IoT) smart-home system was designed and implemented with a distinctive focus on bringing artificial intelligence to low-power edge devices and reusing the hardware the user already owns. Face recognition — the authentication mechanism of the system — runs entirely on an ESP32-S3 microcontroller: the camera of the user's smartphone, reached by scanning a QR code shown on the device's touch LCD, acts as the image sensor, so no dedicated camera module is required and the edge hardware is minimized.

The supporting infrastructure is fully local: an MQTT broker (Mosquitto) and the Home Assistant platform run as Docker containers on a home server. The system therefore operates with nothing more than the home modem, survives both international and domestic Internet outages, and even when the global network is available, no cloud service is required — user data stays inside the home network, preserving privacy and keeping network latency minimal. Four parallel user interfaces are provided: the on-device touch display (LVGL), a mobile web panel opened via QR scan, the Home Assistant web dashboard, and the Home Assistant companion app, all fed by a single source of state on the device.

Beyond vision, a lightweight behavior-learning agent (two logistic-regression models with offline pre-training at 94.2% / 93.6% validation accuracy and on-chip online SGD) learns user habits for lighting and fan control in a shadow-then-auto lifecycle; the door lock is deliberately never under model control. A three-layer face-based attendance system (device outbox → local FastAPI/SQLite server → Jalali-calendar Google Sheets archive and Bale messenger notifications) was also implemented and deployed. Reliability mechanisms — task watchdogs, a hardware-reset watchdog for the touch controller, and network-aware Wi-Fi/MQTT reconnection — were validated through end-to-end scenario testing. The project served as a practical rehearsal of the full breadth of undergraduate engineering education and established a stable platform for future research, including federated learning on microcontrollers.

Keywords: Internet of Things, Edge AI, TinyML, ESP32-S3, Face Recognition, MQTT, Home Assistant, Docker, FreeRTOS, LVGL, Privacy, Local-first

Department of Electrical and Computer Engineering

**Design and Implementation of a Smart Home IoT System
with On-Device Edge AI Face Authentication
and a Fully Local, Cloud-Free Infrastructure**

Undergraduate Specialized Project

Student:

Mohammad Soroush Rabiei

Supervisor:

Dr. Amir Khorsandi

September 2026