

```

        if (start < i)
            Emit(text.substr(start,i-start),"1");
    }
}
};
REGISTER_MAPPER(WordCounter);

// User's reduce function
class Adder : public Reducer {
    virtual void Reduce(ReduceInput* input) {
        // Iterate over all entries with the
        // same key and add the values
        int64 value = 0;
        while (!input->done()) {
            value += StringToInt(input->value());
            input->NextValue();
        }

        // Emit sum for input->key()
        Emit(IntToString(value));
    }
};
REGISTER_REDUCER(Adder);

int main(int argc, char** argv) {
    ParseCommandLineFlags(argc, argv);

    MapReduceSpecification spec;

    // Store list of input files into "spec"
    for (int i = 1; i < argc; i++) {
        MapReduceInput* input = spec.add_input();
        input->set_format("text");
        input->set_filepattern(argv[i]);
        input->set_mapper_class("WordCounter");
    }

    // Specify the output files:
    // /gfs/test/freq-00000-of-00100
    // /gfs/test/freq-00001-of-00100
    // ...
    MapReduceOutput* out = spec.output();
    out->set_filebase("/gfs/test/freq");
    out->set_num_tasks(100);
    out->set_format("text");
    out->set_reducer_class("Adder");

    // Optional: do partial sums within map
    // tasks to save network bandwidth
    out->set_combiner_class("Adder");

    // Tuning parameters: use at most 2000
    // machines and 100 MB of memory per task
    spec.set_machines(2000);
    spec.set_map_megabytes(100);
    spec.set_reduce_megabytes(100);

    // Now run it
    MapReduceResult result;
    if (!MapReduce(spec, &result)) abort();

    // Done: 'result' structure contains info
    // about counters, time taken, number of
    // machines used, etc.

    return 0;
}

```

## A Word Frequency

This section contains a program that counts the number of occurrences of each unique word in a set of input files specified on the command line.

```

#include "mapreduce/mapreduce.h"

// User's map function
class WordCounter : public Mapper {
public:
    virtual void Map(const MapInput& input) {
        const string& text = input.value();
        const int n = text.size();
        for (int i = 0; i < n; ) {
            // Skip past leading whitespace
            while ((i < n) && isspace(text[i]))
                i++;

            // Find word end
            int start = i;
            while ((i < n) && !isspace(text[i]))
                i++;

```