دليل تكامل الفرونت إند لمنصة المشتركين والعملاء

(VendorProof Client Portal — Frontend UI/UX & API Integration Guide)

مرحباً بك يا زميلنا في فريق تطوير الفرونت إند. تم إعداد هذا الدليل ليكون **المرجع الهندسي والتصميمي الشامل، المباشر، والدائم** لبناء وتكامل تطبيق العميل المستقل (`Client Portal`). يقدم الدليل توثيقاً دقيقاً لكافة الشاشات، تدفقات تجربة المستخدم (`UX Flows`)، جداول الحقول والمدخلات، نماذج طلبات واستجابات الـ `API` ، أقفال الميزات والحدود (`Feature Gating`) وآليات منطقة الخطر وحذف وإغلاق الحساب، مع مراعاة أعلى معايير منصات الـ `SaaS` العالمية وتناسق الاتجاه من اليمين لليسار (`RTL`).

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة والربط الأساسي (Architecture & Base Setup)
2. خريطة الشاشات والمسارات الكاملة (Full Screens Map)
3. صفحة الهبوط واستعراض الباقات والأسعار (Public Pricing & Landing)
4. تدفق التأهيل الذاتي ثلاثي الخطوات (3-Step Onboarding Wizard)
    - الخطوة 1: الحساب الشخصي (Signup Step)
    - الخطوة 2: مساحة العمل والمنشأة (Workspace Step)
    - الخطوة 3: تأكيد الخطة والانطلاق (Plan Step)
5. المصادقة وإدارة الجلسة (Authentication & Session Lifecycle)
    - تسجيل الدخول المباشر (POST /api/v1/login)
    - تهيئة التطبيق وشريان البيانات (GET /api/v1/me)
    - تسجيل الخروج (POST /api/v1/logout)
6. إدارة الملف الشخصي للمستخدم (User Profile Management)
    - استعراض الملف الشخصي (GET /api/v1/profile)
    - تحديث البيانات وتغيير كلمة المرور (PUT /api/v1/profile)
    - توضيح تجربة المستخدم لمنطقة الخطر في الملف الشخصي
7. إدارة ملف المنشأة وإعداداتها (Company Profile & Settings)
    - استعراض بيانات المنشأة والباقة (GET /api/v1/company)
    - تحديث بيانات المنشأة الرسمية (PUT /api/v1/company)
8. منطقة الخطر: إغلاق وحذف حساب المنشأة نهائياً (Account Termination)
    - فلسفة الأمان وحماية القرار (Security & Safety UX)
    - نافذة التأكيد الثنائية (Two-Step Danger Modal)
    - استدعاء نقطة الحذف (DELETE /api/v1/company)
    - إجراءات ما بعد الإغلاق بالفرونت إند (Post-Termination Flow)
9. محرك فحص الصلاحيات وأقفال الميزات (Feature & Limit Gating)
    - ملف الدوال المساعدة الجاهز (utils/planGating.js)
    - أمثلة المكونات والأزرار وشريط الاستهلاك
    - المعترض العام للترقية (Global Upgrade Interceptor)
10. رموز الاستجابة ومعالجة الأخطاء (Response Codes & Error Handling)

---

1. نظرة عامة والربط الأساسي (Architecture & Base Setup)

أنت تبني تطبيق العميل المستقل (`Client Web Application`) المنفصل تماماً عن لوحة إدارة السوبر أدمن، والمخصص للمنشآت والموردين.

- **الرابط الأساسي للتطوير المحلي (`Local Base URL`):** `http://127.0.0.1:8000`

- **الرابط الأساسي للإنتاج (`Production Base URL`)**: `https://api.vendorproof.com`
- **بادئة كافة المسارات (`API Prefix`)**: جميع نقاط الـ `API` الموحدة تبدأ بالبادئة: `/api/v1/`
- **الترويسات الإلزامية في كافة الطلبات (`HTTP Headers`)**:

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

- **ترويسة المصادقة للمسارات المحمية (`Protected Endpoints`)**:

```
Authorization: Bearer <auth_token>
```

- **قاعدة اتجاه النصوص (`RTL Standard`)**: عند تضمين مصطلحات تقنية بالإنجليزية أو أرقام أو `dir="rtl"` . كافة الواجهات يجب أن تُبنى باللغة العربية بتوجيه أصيل أو وسوم مخصصة لمنع انكسار اتجاه الجملة العربية وعلامات الترقيم `code` رموز مسارات في النصوص، يتم تغليفها بأسلوب الكود.

---

2. خريطة الشاشات والمسارات الكاملة (Full Screens Map)

نوع الواجهة	المسار في تطبيق العميل	النقطة البرمجية المعتمدة	الغرض الوظيفي الأساسي
عامة (Public)	صفحة الأسعار `/pricing`	`GET /api/v1/plans`	استعراض الباقات والأسعار شهرياً وسنوياً والميزات وقائمة التحقق.
عامة (Public)	مسار التأهيل `/signup` و `/onboarding/*`	`POST /api/v1/register`	تسجيل العميل وتأسيس منشأته عبر 3 خطوات تفاعلية سلسة.
عامة (Public)	تسجيل الدخول `/login`	`POST /api/v1/login`	مصادقة المستخدم المسجل وإصدار توكن الجلسة.
محمية (Protected)	لوحة التحكم `/dashboard`	`GET /api/v1/me`	تهيئة الجلسة العامة، عدادات الاستهلاك، والميزات المقفلة.
محمية (Protected)	الملف الشخصي `/profile`	`GET /api/v1/profile` & `PUT`	عرض وتعديل بيانات المدير وتغيير كلمة المرور اختيارياً.
محمية (Protected)	إعدادات المنشأة `/company`	`GET /api/v1/company` & `PUT`	تعديل اسم الشركة، السجل التجاري، وسائل الاتصال، والباقة.
محمية (Protected)	منطقة الخطر `/company#danger`	`DELETE /api/v1/company`	إنهاء اشتراك المنشأة وإغلاق الحساب نهائياً عبر تأكيد ثنائي.
محمية (Protected)	مساحة العمل `/workspace`	حسب شاشات الموردين	فحص وثائق وشهادات الموردين مع تطبيق أقفال الباقة.
محمية (Protected)	نافذة الترقية `Upgrade Modal`	تفتح عند أقفال الميزات	نافذة تظهر عند محاولة استخدام ميزة مقفلة أو تجاوز الحد.

---

3. صفحة الهبوط واستعراض الباقات والأسعار (Public Pricing & Landing)

تعتمد صفحة الأسعار على نقطة الـ `API` العامة الجاهزة كلياً لدعم زر التبديل الشهري والسنوي (`Billing Cycle Toggle`) وعرض قائمة التحقق بدون الحاجة لأي منطق تركيبي في الفرونت إند.

استدعاء استعراض الباقات: `GET /api/v1/plans`

- **الوصول**: عام (`Public`) بدون توكن.
- **الهدف**: جلب قائمة الباقات النشطة، أسعارها الشهرية والسنوية، نسب التوفير، وقائمة الفحص التفصيلية (`checklist`).

نموذج الاستجابة الناجحة (`200 OK`):


```
{
  "success": true,
  "message": "تم استرجاع قائمة الباقات بنجاح.",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "الباقة المجانية",
      "slug": "free",
      "description": "مثالية للشركات الناشئة لتجربة نظام فحص الموردين الأساسي.",
      "is_popular": false,
      "prices": {
        "monthly": {
          "price": "0.00",
          "currency": "SAR",
          "currency_symbol": "ر.س",
          "billing_cycle": "monthly",
          "savings_percentage": null
        },
        "yearly": {
          "price": "0.00",
          "currency": "SAR",
          "currency_symbol": "ر.س",
          "billing_cycle": "yearly",
          "savings_percentage": null
        }
      },
      "checklist": [
        {
          "text": "فحص واعتماد الموردين: 3",
          "available": true,
          "is_feature": false
        },
        {
          "text": "تخزين الوثائق والشهادات: 100",
          "available": true,
          "is_feature": false
        },
        {
          "text": "لوحة متابعة الامتثال",
          "available": true,
          "is_feature": true
        },
        {
          "text": "التحقق الذاتي الآلي",
          "available": false,
          "is_feature": true
        },
        {
          "text": "تقارير تدقيق الامتثال المتقدمة",
          "available": false,
```

```
        "is_feature": true
      },
      {
        "text": "الربط البرمجي الكامل (API Access)",
        "available": false,
        "is_feature": true
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "الباقة الاحترافية",
    "slug": "pro",
    "description": "للشركات المتوسطة والمتنامية التي تبحث عن أتمتة كاملة للاعتماد.",
    "is_popular": true,
    "prices": {
      "monthly": {
        "price": "299.00",
        "currency": "SAR",
        "currency_symbol": "ر.س",
        "billing_cycle": "monthly",
        "savings_percentage": null
      },
      "yearly": {
        "price": "2990.00",
        "currency": "SAR",
        "currency_symbol": "ر.س",
        "billing_cycle": "yearly",
        "savings_percentage": 17
      }
    },
    "checklist": [
      {
        "text": "فحص واعتماد الموردين: 50",
        "available": true,
        "is_feature": false
      },
      {
        "text": "تخزين الوثائق والشهادات: غير محدود",
        "available": true,
        "is_feature": false
      },
      {
        "text": "لوحة متابعة الامتثال",
        "available": true,
        "is_feature": true
      },
      {
        "text": "التحقق الذاتي الآلي",
        "available": true,
        "is_feature": true
      },
      {
        "text": "تقارير تدقيق الامتثال المتقدمة",
        "available": true,
```

```
          "is_feature": true
        },
        {
          "text": "الربط البرمجي الكامل (API Access)",
          "available": false,
          "is_feature": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

إرشادات بناء واجهة التسعير بالفرونت إند:

1. **زر التبديل (Monthly / Yearly Switcher)**:
   - وفّر في أعلى الواجهة زراً تبادلياً بين الخيارين: `شهري` و `سنوي (وفر حتى 20%)`.
   - بناءً على حالة الزر، اعرض السعر من `plan.prices.monthly.price` أو `plan.prices.yearly.price` مع رمز العملة `plan.prices[cycle].currency_symbol` (ر.س).
   - إذا كان `savings_percentage` يحتوي على رقم (مثلاً `17`)، اعرض شارة أنيقة بجانب السعر السنوي: `وفر 17%`.
2. **مباشرة رسم قائمة الميزات والحدود (`checklist`)**:
   - لا تقم بكتابة أو افتراض أي نصوص يدوية للميزات؛ استخدم مصفوفة `checklist` القادمة من السيرفر مباشرة.
   - لكل عنصر في المصفوفة:
     - إذا كان `item.available === true` : اعرض أيقونة صح فكتور خضراء `<i class="ri-check-line text-emerald-500"></i>` يتبعها نص `item.text` .
     - إذا كان `item.available === false` : اعرض أيقونة إغلاق رمادية خافتة `<i class="ri-close-line text-slate-400"></i>` مع خط خفيف أو لون خافت لنص `item.text` للتعبير عن الميزات غير المتاحة في هذه الباقة.
3. **أزرار اتخاذ القرار (CTA Buttons)**:
   - زر بعنوان **"ابدأ مجاناً"** يوجه المستخدم مباشرة إلى واجهة التسجيل (`price == "0.00"`): للباقة المجانية `/signup` .
   - **"اشترك الآن"** أو **"ترقية الحساب"**: للباقات المدفوعة.

---

4. تدفق التأهيل الذاتي ثلاثي الخطوات (3-Step Onboarding Wizard)

معالج ثلاثي الخطوات (3-Step Wizard) وتفادي إرهاق العميل بنموذج طويل، يعتمد مسار التسجيل على (`Conversion Rate`) لضمان أعلى معدلات إكمال التسجيل دون إرسال طلبات للباك إند إلا في الخطوة الأخيرة (`Frontend State / Store`) يجمع البيانات تدريجياً في الذاكرة.

الخطوة 1: الحساب الشخصي (واجهة `/signup`)

جدول مواصفات حقول الخطوة 1:

الحقل البرمجي (Key)	التسمية بالعربي (Label)	النوع (Type)	التلميح (Placeholder)	الإلزامية	قواعد التحقق البرمجية	رسالة التنبيه بالعربي
`name`	الاسم الكامل	`text`	مثال: عبدالعزيز بن فهد التميمي	**مطلوب**	نص، لا يقل عن 3 أحرف وبحد أقصى 255	"الاسم الكامل مطلوب ولا يقل عن 3 أحرف."
`email`	البريد الإلكتروني الشخصي	`email`	name@company.com	**مطلوب**	صيغة بريد صحيحة، غير مسجل مسبقاً	"البريد الإلكتروني مطلوب وغير مسجل مسبقاً."
`password`	كلمة المرور	`password`	8 خانات على الأقل	**مطلوب**	لا يقل عن 8 خانات	"كلمة المرور يجب ألا تقل عن 8 خانات."

الحقل البرمجي (Key)	التسمية بالعربي (Label)	النوع (Type)	التلميح (Placeholder)	الإلزامية	قواعد التحقق البرمجية	رسالة التنبيه بالعربي
`password_confirmation`	تأكيد كلمة المرور	`password`	أعد إدخال كلمة المرور	**مطلوب**	مطابقة حقل `password` تماماً	"تأكيد كلمة المرور غير متطابق."

تدفق الإجراء في الخطوة 1:

1. يُدخل المستخدم بياناته الشخصية.
2. عند النقر على زر **"التالي: إعداد المنشأة"**:
   - يتحقق الفرونت إند محلياً من صحة الإيميل، اكتمال الحقول، وتطابق كلمتي المرور.
   - تُحفظ البيانات في كائن الـ `State`.
   - ينتقل المعالج إلى واجهة الخطوة 2 `/onboarding/workspace` بسلاسة تامة دون استدعاء أي `API`.

الخطوة 2: مساحة العمل والمنشأة (واجهة `/onboarding/workspace`)

جدول مواصفات حقول الخطوة 2:

الحقل البرمجي (Key)	التسمية بالعربي (Label)	النوع (Type)	التلميح (Placeholder)	الإلزامية	قواعد التحقق البرمجية	رسالة التنبيه بالعربي
`company_name`	اسم المنشأة أو الشركة	`text`	مثال: شركة النخبة للخدمات اللوجستية	**مطلوب**	نص، لا يقل عن حرفين وبحد أقصى 255	"اسم المنشأة أو الشركة مطلوب."
`slug`	معرف مساحة العمل (Slug)	`text`	مثال: alnokhba-logistics	**مطلوب**	أحرف إنجليزية صغيرة، أرقام، وشرطات فقط `/^[a-z0-9-]+$/` فريد تماماً	"المعرف يجب أن يحتوي على أحرف إنجليزية صغيرة وأرقام وشرطات (-) فقط."
`company_cr`	رقم السجل التجاري	`text`	أرقام رسمية 10	اختياري	أرقام فقط بحد أقصى 20 خانة، فريد إن وجد	"رقم السجل التجاري مسجل مسبقاً لمنشأة أخرى."
`company_email`	البريد الرسمي للمنشأة	`email`	info@alnokhba.com.sa	اختياري	صيغة بريد إلكتروني صالحة	"البريد الرسمي للمنشأة غير صالح."
`phone`	هاتف المنشأة الرسمي	`tel`	011XXXXXXX أو 05XXXXXXXX	اختياري	صيغة هاتف بحد أقصى 20 خانة	"رقم هاتف المنشأة غير صالح."

إرشادات خاصة بمعرف مساحة العمل (`slug`):

- يُنشأ تلقائياً باقتراح من اسم الشركة أو يُكتب يدوياً بواسطة المستخدم.
- اعرض معاينة حية تحت الحقل لطمأنة العميل: رابط مساحة عملك: `https://app.vendorproof.com/workspace/alnokhba-logistics`

تدفق الإجراء في الخطوة 2:

1. يُدخل المستخدم بيانات منشأته ومساحة عمله.
2. عند النقر على زر **"التالي: تأكيد الخطة"**:
   - يتحقق الفرونت إند من اسم الشركة وسلامة صياغة الـ `slug`.
   - تُدمج البيانات في كائن الـ `State` بجانب بيانات الخطوة 1.
   - ينتقل المعالج مباشرة إلى الخطوة 3 `/onboarding/plan`.

الخطوة 3: تأكيد الخطة والانطلاق (واجهة `/onboarding/plan`)

عناصر الشاشة:

1. **بطاقة الخطة الافتراضية (الباقة المجانية)**: معرّفة تلقائياً بسعر `0 ر.س` مع شارة "محددة تلقائياً لتجربة فورية".
2. **استعراض سريع لحدود الباقة**: إمكانية فحص واعتماد حتى 3 موردين، وتخزين حتى 100 وثيقة، مع شارة إمكانية الترقية لاحقاً.
3. **زر الانطلاق النهائي**: زر أساسي عريض عالي التباين بعنوان **"ابدأ العمل فوراً"**.

تدفق الإرسال النهائي والانطلاق:

1. يضغط المستخدم على زر **"ابدأ العمل فوراً"**.
2. يُفعّل الزر حالة التحميل (`Loading Spinner`).
3. يجمع الفرونت إند كافة الحقول المخزنة في الـ `State` ويرسلها في طلب واحد إلى: `POST /api/v1/register`

جسم الطلب المجمع النهائي (Request Payload):

```
{
  "name": "عبدالعزيز بن فهد التميمي",
  "email": "abdulaziz@alnokhba.com.sa",
  "password": "StrongPassword2026",
  "password_confirmation": "StrongPassword2026",
  "company_name": "شركة النخبة للخدمات اللوجستية",
  "slug": "alnokhba-logistics",
  "company_cr": "1010889900",
  "company_email": "info@alnokhba.com.sa",
  "phone": "0114567890"
}
```

نموذج الاستجابة الناجحة (`201 Created`):

```
{
  "success": true,
  "message": "تم إنشاء حساب المنشأة وتفعيل باقة الاستخدام المجانية بنجاح.",
  "data": {
    "token": "1|qX83mZ9...BearerToken...",
    "user": {
      "id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
      "name": "عبدالعزيز بن فهد التميمي",
      "email": "abdulaziz@alnokhba.com.sa"
    },
    "tenant": {
      "id": "a3c4f982-1e5b-42c1-8451-9e7f8a12bc44",
      "name": "شركة النخبة للخدمات اللوجستية",
      "slug": "alnokhba-logistics",
      "company_cr": "1010889900",
      "email": "info@alnokhba.com.sa",
      "phone": "0114567890",
      "plan": {
        "id": 1,
        "name": "الباقة المجانية",
        "slug": "free",
        "limits": {
          "max_vendors": 3,
          "max_certificates": 100
        },
        "features": [
          "compliance_dashboard"
```

```
        ]
      }
    },
    "locked_features": [
      "automated_verification",
      "compliance_reports",
      "api_access"
    ]
  }
}
```

الخطوات البرمجية فور استلام الرد:

1. استخرج التوكن الرقمي: `localStorage.setItem('auth_token', response.data.data.token);`
2. خزّن كائنات `user` و `tenant` ومصفوفة `locked_features` في الـ `Auth Store` العام.
3. وجّه المستخدم مباشرة إلى لوحة التحكم الرئيسية: `router.push('/dashboard')` .

---

5. المصادقة وإدارة الجلسة (Authentication & Session Lifecycle)

أ. تسجيل الدخول المباشر: `POST /api/v1/login`

- **الوصول**: عام (`Public`).
- **الهدف**: التحقق من بيانات الدخول وإصدار توكن جلسة لمستخدم مسجل سابقاً.

جدول حقول واجهة الدخول:

اسم الحقل (Key)	التسمية في الواجهة	النوع	الإلزامية	التحقق
`email`	البريد الإلكتروني	`email`	**مطلوب**	صيغة بريد إلكتروني صالحة
`password`	كلمة المرور	`password`	**مطلوب**	نص، غير فارغ

مثال على جسم الطلب:

```
{
  "email": "abdulaziz@alnokhba.com.sa",
  "password": "StrongPassword2026"
}
```

الاستجابة الناجحة (`200 OK`):

تُرجع كائن الـ `token` ، بيانات الـ `user` ، بيانات المنشأة `tenant` (شاملة `email` و `phone` و `company_cr`)، وتفاصيل الباقة والميزات المقفلة بنفس هيكل استجابة التسجيل تماماً.

ب. تهيئة التطبيق وشريان البيانات: `GET /api/v1/me`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: استدعاء حي عند بدء تشغيل التطبيق أو تحديث الصفحة (`Page Reload`) لفحص صلاحية الجلسة، تغذية الهيدر باسم المنشأة، وتحديث أقفال الميزات في الذاكرة.

الاستجابة الناجحة (`200 OK`):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
      "name": "عبدالعزيز بن فهد التميمي",
      "email": "abdulaziz@alnokhba.com.sa"
    },
    "tenant": {
      "id": "a3c4f982-1e5b-42c1-8451-9e7f8a12bc44",
      "name": "شركة النخبة للخدمات اللوجستية",
      "slug": "alnokhba-logistics",
      "company_cr": "1010889900",
      "email": "info@alnokhba.com.sa",
      "phone": "0114567890",
      "status": "active",
      "plan": {
        "id": 1,
        "name": "الباقة المجانية",
        "slug": "free",
        "limits": {
          "max_vendors": 3,
          "max_certificates": 100
        },
        "features": [
          "compliance_dashboard"
        ]
      }
    },
    "locked_features": [
      "automated_verification",
      "compliance_reports",
      "api_access"
    ]
  }
}
```

ج. تسجيل الخروج: `POST /api/v1/logout`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: إبطال التوكن الحالي من السيرفر نهائياً.
- **تدفق الإجراء بالفرونت إند**:
  1. إرسال الطلب إلى `POST /api/v1/logout` .
  2. مسح التوكن من الذاكرة المحلية: `localStorage.removeItem('auth_token');`
  3. تصفير حالة الـ `User` والـ `Tenant` في الـ `Store` .
  4. إعادة التوجيه الفوري لصفحة تسجيل الدخول `/login` .

---

6. إدارة الملف الشخصي للمستخدم (User Profile Management)

شاشة الملف الشخصي للمستخدم (`/profile`) مخصصة لإدارة البيانات الشخصية لمدير الحساب وأمان تسجيل الدخول الخاص به.

أ. استعراض الملف الشخصي: `GET /api/v1/profile`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: جلب بيانات حساب المستخدم الحالي مع ملخص المنشأة التي ينتمي إليها.

نموذج الاستجابة الناجحة (`200 OK`):

```
{
  "success": true,
  "message": "تم استرجاع بيانات الملف الشخصي بنجاح.",
  "data": {
    "user": {
      "id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
      "name": "عبدالعزيز بن فهد التميمي",
      "email": "abdulaziz@alnokhba.com.sa",
      "created_at": "2026-09-13T01:00:00.000000Z"
    },
    "tenant": {
      "id": "a3c4f982-1e5b-42c1-8451-9e7f8a12bc44",
      "name": "شركة النخبة للخدمات اللوجستية",
      "slug": "alnokhba-logistics"
    }
  }
}
```

ب. تحديث البيانات وتغيير كلمة المرور اختياراً: `PUT /api/v1/profile`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: تحديث الاسم والبريد الإلكتروني، مع إمكانية تحديث كلمة المرور في نفس النموذج بشكل اختياري وسلس.

جدول حقول نموذج التحديث:

الحقل (Key)	التسمية بالعربي	النوع	الإلزامية	قواعد التحقق
`name`	الاسم الكامل	`string`	**مطلوب**	نص، بحد أقصى 255 حرفاً
`email`	البريد الإلكتروني	`email`	**مطلوب**	صيغة بريد صحيحة، فريد باستثناء الحساب الحالي
`current_password`	كلمة المرور الحالية	`password`	*اختياري	مطلوب فقط في حال إدخال كلمة مرور جديدة*
`password`	كلمة المرور الجديدة	`password`	اختياري	لا تقل عن 8 خانات
`password_confirmation`	تأكيد كلمة المرور الجديدة	`password`	*اختياري	مطلوب ومطابق لـ `password` في حال إدخالها*

سيناريوهان للتحديث في الفرونت إند:

1. **السيناريو الأول: تحديث البيانات الشخصية فقط (دون تغيير كلمة المرور)**:
    - يقوم الفرونت إند بإرسال كائن بدون حقول كلمات المرور:

```
{
  "name": "عبدالعزيز التميمي",
  "email": "abdulaziz.tamimi@alnokhba.com.sa"
}
```

2. **السيناريو الثاني: تحديث البيانات مع تغيير كلمة المرور**:
    - يُدخل المستخدم كلمة مروره الحالية، وكلمة المرور الجديدة مع تأكيدها:

```
{
  "name": "عبدالعزيز التميمي",
  "email": "abdulaziz.tamimi@alnokhba.com.sa",
  "current_password": "StrongPassword2026",
  "password": "NewUltraSecretPassword2027",
  "password_confirmation": "NewUltraSecretPassword2027"
}
```

نموذج الاستجابة الناجحة (`200 OK`):

```
{
  "success": true,
  "message": "تم تحديث الملف الشخصي بنجاح.",
  "data": {
    "id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
    "name": "عبدالعزيز التميمي",
    "email": "abdulaziz.tamimi@alnokhba.com.sa"
  }
}
```

ج. توضيح تجربة المستخدم لمنطقة الخطر في الملف الشخصي

> **Important**
>
> يُعد المستخدم، (`Multi-Tenant`) متعددة المنشآت B2B SaaS في أنظمة الـ **لماذا لا يوجد زر "حذف حسابي الشخصي" في صفحة الملف الشخصي لمدير المنشأة؟** المسجل هو المالك والممثل النظامي للمنشأة، وتعتمد اشتراكات المنشأة وسجلات الموردين والوثائق على وجوده. إذا قام المالك بحذف حسابه الشخصي بمفرده، ستتحول المنشأة إلى "كيان معلق بلا مالك" مع استمرار اشتراكاتها ووثائقها، وهو خلل فادح في تجربة الاستخدام والأمان.

ما يجب على الفرونت إند عرضه في أسفل صفحة البروفايل (`/profile`):

- **حظر تام** لوضع أي زر لحذف الحساب الشخصي للمالك.
- عرض بطاقة إرشادية هادئة تحت عنوان **"إدارة الحساب والمنشأة"**:
    - **الأيقونة**: `<i class="ri-information-line text-blue-500"></i>`
    - **النص التوضيحي**: *"أنت المالك والمسؤول النظامي لحساب هذه المنشأة. إذا كنت ترغب في إغلاق حسابك نهائياً وإنهاء اشتراك شركتك بالكامل، يمكنك القيام بذلك من خلال [إعدادات المنشأة - منطقة الخطر]."*
    - **الزر/الرابط**: زر رابط سلس ينقل المستخدم مباشرة إلى `/company#danger-zone` .

---

7. إدارة ملف المنشأة وإعداداتها (Company Profile & Settings)

شاشة إعدادات المنشأة (`/company` أو `/settings/company`) هي مركز التحكم بالبيانات الرسمية للمنشأة، السجل التجاري، وسائل التواصل، والباقة الحالية.

أ. استعراض بيانات المنشأة والباقة: `GET /api/v1/company`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: جلب تفاصيل المنشأة وبيانات باقتها الحالية.

نموذج الاستجابة الناجحة (`200 OK`):


```
{
  "success": true,
  "message": "تم استرجاع بيانات المنشأة بنجاح.",
  "data": {
    "id": "a3c4f982-1e5b-42c1-8451-9e7f8a12bc44",
    "name": "شركة النخبة للخدمات اللوجستية",
    "slug": "alnokhba-logistics",
    "company_cr": "1010889900",
    "email": "info@alnokhba.com.sa",
    "phone": "0114567890",
    "status": "active",
    "created_at": "2026-09-13T01:00:00.000000Z",
    "plan": {
      "id": 1,
      "name": "الباقة المجانية",
      "slug": "free",
      "limits": {
        "max_vendors": 3,
        "max_certificates": 100
      },
      "features": [
        "compliance_dashboard"
      ]
    }
  }
}
```

ب. تحديث بيانات المنشأة الرسمية: `PUT /api/v1/company`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: تعديل الاسم التجاري، السجل التجاري، هاتف وإيميل المنشأة.

جدول حقول النموذج:

الحقل (Key)	التسمية بالعربي	النوع	الإلزامية	قواعد التحقق	ملاحظة هامة
`name`	اسم المنشأة / الشركة	`string`	**مطلوب**	نص، لا يقل عن حرفين وبحد أقصى 255	الاسم المعروض في كافة شهادات الاعتماد
`company_cr`	رقم السجل التجاري	`string`	اختياري	أرقام فقط بحد أقصى 20 خانة، فريد بالنظام	يُفحص لضمان عدم تكراره لمنشأة أخرى
`email`	البريد الرسمي للمنشأة	`email`	اختياري	صيغة بريد إلكتروني صالحة	بريد المنشأة العام للمراسلات الرسمية

الحقل (Key)	التسمية بالعربي	النوع	الإلزامية	قواعد التحقق	ملاحظة هامة
`phone`	هاتف المنشأة الرسمي	`string`	اختياري	صيغة هاتف بحد أقصى 20 خانة	هاتف المكاتب أو الرقم الموحد

> **Note**
>
> **ملاحظة حول حقل المعرف البرمجي (`slug`):** لا يُرسل حقل `slug` في طلب التعديل؛ يظهر في واجهة الفرونت إند كحقل قراءة فقط (`readonly / disabled`) بجانبه وسم "*معرف فريد غير قابل للتغيير لمنع انكسار روابط مساحة العمل*".

مثال على جسم الطلب:

```
{
  "name": "شركة النخبة اللوجستية المتقدمة",
  "company_cr": "1010889900",
  "email": "contact@alnokhba.com.sa",
  "phone": "0114567999"
}
```

نموذج الاستجابة الناجحة (`200 OK`):

```
{
  "success": true,
  "message": "تم تحديث بيانات المنشأة بنجاح.",
  "data": {
    "id": "a3c4f982-1e5b-42c1-8451-9e7f8a12bc44",
    "name": "شركة النخبة اللوجستية المتقدمة",
    "slug": "alnokhba-logistics",
    "company_cr": "1010889900",
    "email": "contact@alnokhba.com.sa",
    "phone": "0114567999",
    "status": "active"
  }
}
```

---

8. منطقة الخطر: إغلاق وحذف حساب المنشأة نهائياً (Account Termination)

تم تصميم هذا الإجراء ليوفر **أعلى درجات الأمان لمنع أي حذف غير مقصود أو عشوائي**. توجد منطقة الخطر (`Danger Zone`) حصرياً في أسفل صفحة إعدادات المنشأة (`/company#danger-zone`).

أ. فلسفة الأمان وحماية القرار (Security & Safety UX)

عند قيام مالك المنشأة بطلب إغلاق الحساب، فإن الباك إند يقوم بعملية ذرية مشددة (`Atomic Transaction`):

1. إلغاء فوري لكافة الاشتراكات المفعلة للمنشأة.
2. حذف وإبطال جميع التوكنات الرقمية (`Personal Access Tokens`) لجميع مستخدمي المنشأة، مما يطردهم فوراً من النظام.
3. تحويل حالة المنشأة إلى مغلقة نهائياً (`status = closed`).
4. تنفيذ الحذف الناعم (`Soft Delete`) لسجل المنشأة وحسابات المستخدمين التابعين لها.

لذلك، **يُمنع منعاً باتاً تنفيذ هذا الإجراء بضغطة زر واحدة**؛ بل يتطلب تأكيداً ثنائياً صارماً بالواجهة.

ب. مواصفات نافذة التأكيد الثنائية (Two-Step Modal)

عند نقر زر **"إغلاق المنشأة وحذف الحساب نهائياً"** في منطقة الخطر، تفتح نافذة منبثقة تحذيرية شديدة الوضوح:

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|  [!] تحذير أمني شديد الخطورة: إغلاق المنشأة نهائياً                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  أنت على وشك إغلاق منشأة "شركة النخبة للخدمات اللوجستية" وحذف الحساب.  |
|  يترتب على هذا الإجراء ما يلي فوراً:                                  |
|    • إيقاف فوري لجميع عمليات فحص وثائق الموردين.                      |
|    • إلغاء كافة الاشتراكات النشطة نهائياً.                            |
|    • تسجيل خروج فوري لجميع المستخدمين التابعين للمنشأة وإبطال الجلسات.  |
|    • لن تتمكن من استعادة هذا الحساب بمجرد التأكيد.                    |
|                                                                       |
|  1. لتأكيد هويتك، أدخل كلمة المرور الحالية لحسابك:                    |
|     [ ********** ]                                                    |
|                                                                       |
|  2. لمنع الحذف بالخطأ، اكتب اسم المنشأة الصريح تماماً:                |
|     (شركة النخبة للخدمات اللوجستية)                                   |
|     [ شركة النخبة للخدمات اللوجستية ]                                 |
|                                                                       |
|  [ إلغاء والعودة للمنشأة ]          [ تأكيد الإغلاق والحذف النهائي ]  |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

قواعد واجهة المستخدم في الفرونت إند لهذه النافذة:

1. زر "تأكيد الإغلاق والحذف النهائي" يظل **معطلاً وغير قابل للنقر رمادياً** حتى يتحقق شرطان في واجهة الفرونت إند: **الزر معطل تلقائياً (`Button Disabled`)**
   - أن يقوم المستخدم بكتابة اسم المنشأة في حقل التأكيد **بشكل مطابق تماماً 100%** لاسم منشأته المسجل.
   - أن يُدخل كلمة المرور الحالية في حقل كلمة المرور.
2. بمجرد تطابق الاسمين وإدخال كلمة المرور، يتحول الزر إلى اللون الأحمر التحذيري مع تمكين النقر.

ج. استدعاء نقطة الحذف: `DELETE /api/v1/company`

- **الوصول**: محمي (`Authorization: Bearer <token>`).
- **الهدف**: التنفيذ النهائي لغلق المنشأة وحذف الحساب بعد استيفاء شروط الأمان.

جدول حقول جسم الطلب (Request Payload):

اسم الحقل (Key)	التسمية في الواجهة	النوع	الإلزامية	وظيفة التحقق
`current_password`	كلمة المرور الحالية	`password`	**مطلوب**	للتأكد من هوية المالك ومنع الحذف من أجهزة مفتوحة
`confirmation_name`	اسم المنشأة للتأكيد	`string`	**مطلوب**	يجب أن يطابق اسم المنشأة المسجل حرفياً لمنع الخطأ

مثال على جسم الطلب المرسل:

```
{
  "current_password": "StrongPassword2026",
  "confirmation_name": "شركة النخبة للخدمات اللوجستية"
}
```

سيناريوهات الاستجابة:

- **النجاح (`200 OK`)**:

```
{
  "success": true,
  "message": "تم إغلاق حساب المنشأة وإبطال كافة الاشتراكات وجلسات الدخول بنجاح."
}
```

- **عدم مطابقة كلمة المرور (`422 Unprocessable Content`)**:

```
{
  "success": false,
  "message": "كلمة المرور الحالية غير صحيحة.",
  "errors": {
    "current_password": [
      "كلمة المرور الحالية غير مطابقة لسجلاتنا."
    ]
  }
}
```

- **عدم مطابقة اسم المنشأة للتأكيد (`422 Unprocessable Content`)**:

```
{
  "success": false,
  "message": "اسم المنشأة المدخل غير مطابق للاسم الرسمي للمنشأة.",
  "errors": {
    "confirmation_name": [
      "اسم المنشأة المدخل للتأكيد غير مطابق لاسم منشأتك المسجل."
    ]
  }
}
```

د. إجراءات ما بعد الإغلاق بالفرونت إند

عند استقبال رد النجاح بكود `200 OK`:

1. **مسح التوكن فوراً**:

```
localStorage.removeItem('auth_token');
```

2. **تصفير الذاكرة والمخازن (`Clear State / Store`)**: مسح كافة بيانات المستخدم والمنشأة من تطبيق الفرونت إند.
3. **إظهار رسالة وداع لطيفة (`Toast / Alert`)**: "*تم إغلاق حساب المنشأة بنجاح. نتمنى رؤيتك مجدداً في المستقبل.*"
4. **إعادة التوجيه الإجباري**: تحويل المتصفح فوراً إلى صفحة تسجيل الدخول `/login` أو صفحة الهبوط الرئيسية.

---

9. محرك فحص الصلاحيات وأقفال الميزات (Feature & Limit Gating)

أ. ملف الدوال المساعدة الجاهز (`utils/planGating.js`)

انسخ هذا الملف وضعه مباشرة في مشروع الفرونت إند لاستخدامه في كافة الواجهات ومكونات النظام:

```
/**
 * utils/planGating.js - محرك فحص الصلاحيات والحدود في الفرونت إند
 */

/**
 * 1. فحص هل يمكن للمنشأة إضافة سجل جديد بناءً على الحد والاستهلاك الحالي.
 * @param {Object} plan كائن الباقة (tenant.plan)
 * @param {string} limitKey مفتاح الحد (مثال: 'max_vendors')
 * @param {number} currentCount العدد الحالي للسجلات المسجلة لدى العميل
 * @returns {boolean} true إذا كان مسموحاً بالإضافة، false إذا وصل للحد
 */
export function canAddRecord(plan, limitKey, currentCount = 0) {
  const limit = plan?.limits?.[limitKey];

  // إذا لم يكن الحد موجوداً في الباقة، فهو غير متاح
  if (limit === undefined || limit === null) {
    return false;
  }

  // -1 تعني أن الحد غير محدود (Unlimited)
  if (limit === -1) {
    return true;
  }

  // مسموح فقط إذا كان العدد الحالي أقل من الحد الأقصى
  return currentCount < limit;
}

/**
 * 2. فحص هل وصل العميل للحد الأقصى تماماً (Limit Reached).
 */
export function isLimitReached(plan, limitKey, currentCount = 0) {
  return !canAddRecord(plan, limitKey, currentCount);
}

/**
 * 3. حساب المتبقي من الحد التشغيلي (Remaining Count).
 * @returns {number|string} الرقم المتبقي، أو 'غير محدود'
 */
export function getRemainingCount(plan, limitKey, currentCount = 0) {
  const limit = plan?.limits?.[limitKey];

  if (limit === -1) {
    return 'غير محدود';
  }

  if (!limit) {
    return 0;
  }

  const remaining = limit - currentCount;
```

```
  return remaining > 0 ? remaining : 0;
}

/**
 * 4. فحص هل الميزة التشغيلية متاحة ومفعلة للعميل.
 */
export function isFeatureAvailable(plan, featureKey) {
  return plan?.features?.includes(featureKey) ?? false;
}

/**
 * 5. فحص هل الميزة مقفلة وتتطلب ترقية الباقة.
 */
export function isFeatureLocked(lockedFeatures, featureKey) {
  return Array.isArray(lockedFeatures) && lockedFeatures.includes(featureKey);
}
```

ب. أمثلة المكونات والأزرار وشريط الاستهلاك

1. زر "إضافة مورد جديد" (عند الوصول للحد الأقصى):

```
<!-- مثال في Vue.js / Nuxt -->
<template>
  <div class="action-wrapper">
    <!-- إذا كان الحد يسمح بالإضافة -->
    <button
      v-if="canAddRecord(tenant.plan, 'max_vendors', currentVendorsCount)"
      @click="openAddVendorModal"
      class="btn btn-primary"
    >
      <i class="ri-add-line"></i> إضافة مورد جديد
    </button>

    <!-- إذا وصل للحد الأقصى: يظهر زر الترقية -->
    <button
      v-else
      @click="openUpgradeModal('max_vendors')"
      class="btn btn-upgrade"
      title="وصلت للحد الأقصى المسموح به في باقتك الحالية"
    >
      <i class="ri-lock-line"></i> إضافة مورد (ترقية الباقة)
    </button>
  </div>
</template>
```

```
// مثال في React / Next.js
import { canAddRecord } from '@/utils/planGating';

export function AddVendorButton({ plan, currentCount, onAdd, onUpgrade }) {
  const canAdd = canAddRecord(plan, 'max_vendors', currentCount);

  if (canAdd) {
```

```
    return (
      <button onClick={onAdd} className="btn-primary">
        <i className="ri-add-line" /> إضافة مورد جديد
      </button>
    );
  }

  return (
    <button onClick={() => onUpgrade('max_vendors')} className="btn-upgrade">
      <i className="ri-lock-line" /> إضافة مورد (وصلت للحد - ترقية)
    </button>
  );
}
```

---

2. شريط استهلاك الباقة في لوحة التحكم (Usage Progress Bar):

يعرض للمنشأة مستوى الاستهلاك بوضوح تام بدون أي وحدات مصطنعة:

```
<div class="limit-card">
  <div class="limit-header">
    <span>استهلاك فحص الموردين</span>
    <strong>
      {{ currentVendorsCount }} /
      {{ tenant.plan.limits.max_vendors === -1 ? 'غير محدود' : tenant.plan.limits.max_vendors }}
    </strong>
  </div>

  <!-- شريط التقدم -->
  <div class="progress-track">
    <div
      class="progress-fill"
      :style="{ width: Math.min((currentVendorsCount / tenant.plan.limits.max_vendors) * 100, 100) + '%' }"
      :class="{ 'is-full': currentVendorsCount >= tenant.plan.limits.max_vendors }"
    ></div>
  </div>

  <p v-if="currentVendorsCount >= tenant.plan.limits.max_vendors" class="limit-alert">
    لقد استهلكت كامل الحد المسموح به في باقتك الحالية.
    <a href="#" @click.prevent="openUpgradeModal('max_vendors')">ترقية الباقة الآن</a>
  </p>
</div>
```

---

3. القوائم والميزات المقفلة بشارة Pro:

```
<li :class="{ 'menu-item-locked': isFeatureLocked(lockedFeatures, 'compliance_reports') }">
  <a href="#" @click.prevent="handleFeatureNavigation('compliance_reports', '/reports/compliance')">
    <i class="ri-file-chart-line"></i>
    <span>تقارير الامتثال المتقدمة</span>

    <!-- شارة القفل تظهر فقط إذا كانت الميزة غير مشمولة في الباقة -->
    <span v-if="isFeatureLocked(lockedFeatures, 'compliance_reports')" class="badge-pro">
```

```
      <i class="ri-lock-2-fill"></i> PRO
    </span>
  </a>
</li>
```

ج. المعترض العام للترقية (Global Upgrade Interceptor)

إذا حاول أي مستخدم إرسال طلب بعد انتهاء الحد أو استخدام ميزة مقفلة، يُرجع الباك إند كود `403` بالصيغة التالية:

```
{
  "success": false,
  "upgrade_required": true,
  "feature_key": "max_vendors",
  "message": "لقد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به في باقتك الحالية. يرجى الترقية لإضافة المزيد."
}
```

كيفية التقاطه في معترض `Axios`:

```
import axios from 'axios';
import { eventBus } from '@/utils/eventBus'; // أو Global Modal Store

axios.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  (error) => {
    // 1. التقاط خطأ انتهاء الحد أو الميزات المقفلة
    if (error.response?.status === 403 && error.response?.data?.upgrade_required) {
      const { feature_key, message } = error.response.data;

      // إطلاق حدث عام لفتح نافذة الترقية فوراً
      eventBus.emit('open-upgrade-modal', {
        featureKey: feature_key,
        customMessage: message,
      });

      return Promise.reject(error);
    }

    // 2. التقاط انتهاء صلاحية الجلسة أو طرد المستخدم
    if (error.response?.status === 401) {
      localStorage.removeItem('auth_token');
      window.location.href = '/login';
    }

    return Promise.reject(error);
  }
);
```

---

10. رموز الاستجابة ومعالجة الأخطاء (Response Codes & Error Handling)

جدول رموز الاستجابة القياسية (HTTP Status Codes):

كود الحالة (HTTP Status)	المعنى للفرونت إند	الإجراء المناسب في الواجهة
`200 OK`	نجاح العملية واسترجاع البيانات	تحديث البيانات في الـ `State` وعرض رسائل النجاح.
`201 Created`	نجاح إنشاء حساب المنشأة وتفعيل الباقة	حفظ التوكن والتوجيه الفوري للداشبورد.
`401 Unauthorized`	الجلسة منتهية أو التوكن غير صالح	مسح التوكن محلياً والتحويل الفوري لشاشة الدخول `/login`.
`403 Forbidden`	ميزة مقفلة أو تجاوز حد الباقة	إظهار نافذة الترقية المنبثقة (`Upgrade Modal`).
`422 Unprocessable Content`	أخطاء تحقق في المدخلات	تفكيك كائن `errors` وعرض نص الخطأ تحت كل حقل محدد.
`500 Server Error`	خطأ غير متوقع في الخادم	إظهار إشعار عائم (`Toast`): "*حدث خطأ غير متوقع، يرجى المحاولة لاحقاً*".

معالجة أخطاء التحقق (`422 Unprocessable Content`):

يُرجع الباك إند كائناً نظيفاً بالأخطاء، (مثل إدخال كلمة مرور حالية خاطئة، عدم تطابق اسم المنشأة للتأكيد، أو حجز الـ `slug`) عند إرسال بيانات غير مقبولة:

```
{
  "success": false,
  "message": "اسم المنشأة المدخل غير مطابق للاسم الرسمي للمنشأة.",
  "errors": {
    "confirmation_name": [
      "اسم المنشأة المدخل للتأكيد غير مطابق لاسم منشأتك المسجل."
    ]
  }
}
```

خطوات معالجة الخطأ في الفرونت إند:

1. التقط الخطأ عندما يكون `error.response.status === 422`.
2. استخرج كائن الأخطاء من `error.response.data.errors`.
3. اربط مفتاح كل حقل مع الحقل المقابل في النموذج (مثل `confirmation_name` أو `current_password` أو `email`).
4. اعرض نص الخطأ الأول في مصفوفة الحقل تحته مباشرة بلون أحمر واضح مع تمييز حدود الحقل باللون الأحمر.

خاتمة

بهذا الدليل الشامل والمفصل، يمتلك مطور الفرونت إند **كافة المواصفات البرمجية الدقيقة، جداول الحقول ونصوص التنبيهات، نماذج الـ JSON وتفاصيل 100% الواقعية**، لبناء واجهة عملاء رائدة وسلسة تتكامل بنجاح تام مع النظام **تجربة المستخدم لمنطقة الخطر وتأكيد الحذف وحماية المالك**.