adie: DAW	Le 04 Novembre
Durée : 1h, 30 mn	
, 50 mn	Nom, prénom et groupe :
	Comgé type
Ocas	1 O JPC
QCM (10 pts): Cochez la cu l	
QCM (10 pts): Cochez la ou les bonnes ré	ponses
1. Les outils nécessaires	
1. Les outils nécessaires au développement  Un éditeur  Des pavigates	t d'un site en HTML CSS I
Des navigateurs	- CSS - Javascript
Un serveur	
Un SGBD	
= OLEOBD	
2. La balise <meta/>	
doit être positione	
doit être positionnée dans la balise <h< td=""><th>IEAD&gt;</th></h<>	IEAD>
doit être positionnée dans la balise <ti< td=""><th>ITLE&gt; (1)</th></ti<>	ITLE> (1)
positionnee dans la haltee «Ri	ODY>
permet d'apporter des informations ade	ditionnelles à la page Web
3. Quel est le code HTML permettant de c	rréer un lien hyportoyte 2
	erect un hen hypertexte :
<pre><a> http://www.gmail.com </a></pre>	
<a href="http://www.gmail.com"> Site</a>	e gmail
a url=" http://www.gmail.com"> Site	
a un imp.//www.gman.com > site	gman va>
4. En XHTML	
✓ DOCTYPE est obligatoire	
L'attribut xmlns dans <html> est obliga</html>	atoire
☐ <html>, <head>, <title> et &lt;body&gt; ne s&lt;/td&gt;&lt;th&gt;sont pas obligatoires&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;ul&gt;     &lt;li&gt;Les noms d'attributs doivent toujours êt&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;&lt;th&gt;tre en majuscule&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;✓ La minimisation des attributs est interc&lt;/td&gt;&lt;th&gt;lite&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;5. Quelles sont les écritures valides en XHT&lt;/td&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked"&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl &lt;input type="text" name="lastname" definitions of the company of the&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked"&gt; isabled="disabled"&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; thecked /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl &lt;input type="text" name="lastname" definitions of the context of the&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; thecked /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; checked /&gt; isabled /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; checked /&gt; isabled /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;input type="checkbox" value="car" cl&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; checked /&gt; isabled /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;✓ &lt;input type="checkbox" value="car" cleon of type="text" name="lastname" description of type="checkbox" value="car" cleon of type="checkbox" value="car" c&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; checked /&gt; isabled /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt; &lt;pre&gt;&lt;/pre&gt; &lt;pre&gt;&lt;&lt;/td&gt;&lt;th&gt;hecked="checked" &gt; isabled="disabled" &gt; checked /&gt; isabled /&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</title></head></html>	

7 Quel est le tol :	
. Quel est la technique qui consiste à mettre à jour des par	ties d'une r
page chilere.	- une p
Le DOM HTML	
AJAX	
☐ JavaScript 4	
□ JQuery	
R Dane la guntara principal	
3. Dans la syntaxe PHP de base	
Un script PHP commence par php et se termine par ?	
L'extension de fichier par défaut pour les fichiers PHP est ".p".	(1)
Un fichier PHP ne doit pas contanin de la li Limiter PHP est ".p".	
Un fichier PHP ne doit pas contenir des balises HTML et du code les noms de variables ne sont pas sensibles à la casse (par exercet \$coLOR sont traités comme la même variable.	de de script I nple <b>\$color</b> ,
9. Dans le cas d'envoi d'informations par formulaire, quelle mé préférence?	thode utilise
proteine.	
GET	
☐ Mailto	
V POST	
mysql_fetch_row()  mysql_data_seek()  mysql_affected_rows()	
inysqi_arrected_rows()	
Exercice 1 (5pts): Donnez le rendu visuel produit par le navigateur p Javascript suivant: <a href="https://document.com/subset/">https://document.com/subset/<a href="http&lt;/th&gt;&lt;th&gt;oour le code F&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;script language=" javascript"=""><td></td></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>	
function afficher (prenom, nom) {	
alert("Bonjour "+ prenom +" "+ nom) }	
<pre> <body></body></pre>	
<form></form>	
Vous êtes <select></select>	
<pre><option>Mr</option></pre>	
<pre><option>Mme</option>chr&gt;chr&gt;chr&gt;</pre>	
Ecrivez votre nom: <input <="" name="VotreNom" td="" type="Text"/> <td>9120-1120</td>	9120-1120
size="30" >	me="Votre
<pre><input "-cc."<="" -="" onclick="" pre="" value="Cliquez ici"/></pre>	

Réponse :

Vous êtes Mr 1010	
Ecrivez Votre nom: Yahia	
Ecrivez votre prénom: Mohammed	Alert
(Cliquez ici)	Benjour Yahia Mohammed
	(A) TOK

## Exercice 2 (5pts):

Dans le formulaire ci-dessous :

 Ajoutez un bouton soumettre et spécifiez que le formulaire doit être allé à « /action\_page.php ».

2. Spécifiez que le formulaire est soumis à l'aide de la méthode « POST ».

3. ajoutez deux boutons radio, tel qu'on choisit un seul à la fois.

4. Dans le formulaire ci-dessous, ajoutez une liste déroulante ajoutez deux éléments d'option à la liste. La première option doit avoir la valeur «volvo» et la deuxième «Ford

## Exercice 3 (pour la note TP): Soit le formulaire suivant

Nom de l'auteur		
rênom de l'auteur		
iecle	16eme siacle %	
covez votre cuation ici		

- 1. Donner le code HTML permettant d'afficher le formulaire précédent.
- 2. Ecrire le code PHP qui permet de se connecter à la base de données Dico.

```
3. Ecrire la requête SQL qui permet d'inserer les données du formulaire dans la BD.
1. <Form methode = "post" action = "insertion.php">
   < fieldset>
    < legend > formulaire de saisie des citations </ legend >
 (1) Nom de l'auteur (input type = "texte" name = "hom">
  (1) Prenom de l'auteur (input type = "texte" name = prenom")
   1) Siècle: (Select name = "Siècle")
             <option > 16 eme siècle </option >
             <option > 17 ème siècle </option>
coption> -- 
name = "cita"
  1 Ecrivez votre citation ici : L'extarea cols="50" vous=10"
  @< input type = "reset" value = "Effacer">
  ( < input type = "submit" value = "Enregistrer")
    (/fieldset)
  Uform)
  mysal_select_db("Dico");
 3. freq = "insert_into tablecita (nom, prenom, siecle, c
    (1) Values (". S-Post["nom"]-", ". SPost["prenom"].
                    ". $ Post["siecle"].", ". $Post["citation"].")
1) mysql-query ($req);
```