الفصل الأول

الكهرباء الساكنة في الفراغ

الكهرباء الساكنة هي دراسة الظواهر المتعلقة بالشحنات الساكنة. سنبدأ هذا الفصل بوصف الشحنة الكهربائية و خصائصها، ثم نناقش قانون كولوم الذي يصف القوة المؤثرة بين شحنتين كهربائيتين ساكنتين في الفراغ، و ندخل مفهوم الحقل الكهربائي و الكمون الكهربائي الناتج عن توزيع شحني. نحسب أيضا الحقل الكهربائي و الكمون الناشئين عن ثنائي القطب على مسافات بعيدة. و نتطرق إلى أهم النظريات لحساب الحقل الكهربائي و هي نظرية التدفق أو بما تسمى نظرية غاوس و كيفية استعمالها.

1.1 الشحنة الكهربائية

تجربة 1: عند مشط الشعر و تقريبه من قصاصات الورق نلاحظ أنها تنجذب بسرعة إلى المشط.

تجربة 2: عند دلك بالون منفوخ بالصوف وتقريبه من الجدار فإنه سيلتصق به لساعات.

أثبتت العديد من التجارب أن الأجسام تكتسب عند دلكها خاصية جديدة تسمى "الكهرباء" من شأن هذه الخاصية أن تولد تفاعلا يسمى "التأثير الكهربائي". في الواقع كل الأجسام قابلة للتكهرب سواء بالدلك أو بالتلامس مع جسم مكهرب أو بوصل الجسم بأحد طرفي مولد.

تنتج قوى التأثير الكهربائي عن وجود مقدار فيزيائي مميز للجسيمات يدعى" الشحنة الكهربائية" (Charge électrique)، وهي تؤدي دورا مشابها لدور الكتلة في التفاعلات الثقالية. لقد وجد بنجمين فرانكلين (1790-1706 Benjamin Franklin) من خلال تجاربه أن هناك صنفين من الشحنات، حيث أخذ قضيبا من المطاط القاسي ثم دلكه بواسطة الصوف و علقه بواسطة خيط غير معدني، ثم قرب إليه قضيبًا من زجاج مدلوك بالحرير فلاحظ أنهما ينجذبان، و عند تقريب قضيب من المطاط، أي من نفس النوع، تنافر معه.

من خلال التجارب و بالاتفاقيات، اصطلح على اعتبار الشحنة الموجودة على القضيب الزجاجي شحنة موجبة أيضا، و كل ما يتنافر معها فهو شحنة موجبة أيضا، و الموجودة على القضيب المطاطي سالبة (charge négatif) (-) و كل ما يتنافر معها فهو شحنة سالبة.

ملاحظة: الأجسام الحاملة للنوع نفسه من الشحنات تتنافر، و الأجسام الحاملة لنوعين مختلفين تتجاذب، أما الأجسام التي لا تتبادل التأثير الكهربائي فهي متعادلة كهربائيا.

سلوك الأجسام الكهربائي يتحدد بقابلية حركة الشحنة الكهربائية، لذلك يمكن أن نقسم المواد إلى نوعين:

النواقل (Conducteurs): حيث يمكن للشحنات فيها أن تنتقل بحرية لمسافات معتبرة أمام المسافات الفاصلة بين الذرات مثل: المعادن، المحاليل،.... و يكون الناقل جيدا كلما كثرت شحناته و سهلت حركتها.

العوازل (Isolants): و هي عكس النواقل، لا تسمح بهذه الحرية لانتقال الشحنات، فهي تبقى متوضعة محلَّها مثل: الزجاج، الخشب، البلاستيك....

ملاحظات:

- ✓ تصنف معظم الأجسام إلى أحد النوعين السابقين باستثناء القليل مثل: الجرمانيوم،
 السليسيوم، الكربون فتصنف كأشباه نواقل .
- ✓ عند دلك المطاط الذي يعتبر عازلا يجذب له قصاصات الورق، هل يعني هذا أنه أصبح ناقلا؟. في الواقع تصبح المساحة المدلوكة فقط مشحونة، وأن الشحنة لا تتمكن من الحركة إلى مناطق أخرى من المادة، و على العكس عند دلك مادة ناقلة كالنحاس لا نلاحظ انجذاب قصاصات الورق، و ذلك بسبب أن الشحنة الناتجة عن الدلك في موضع صغير توزعت عبر كامل سطح المادة، فلو أننا أمسكنا قضيب النحاس بمقبض من الخشب فإنه يحدث انجذاب لقصاصات الورق كما حدث للعوازل في التجربة 1.

2.1 تكمية الشحنة و انحفاظها

سمحت لنا المعلومات المتوفرة حاليا حول بنية المادة بتفسير ظواهر التكهرب، و أكدت أن الشحنات الكهربائية الموجودة في الطبيعة عبارة على أعداد صحيحة لشحنة أساسية غير قابلة للانقسام e، و قد بيَّن ذلك روبرت ميليكان سنة 1909 (1868-1953 Robert Millikan)، و هو ما نصطلح عليه بتكمية الشحنة الكهربائية:

$$q = \pm Ne$$

حيث N عدد طبيعي.

الشحنة الكهربائية مقدار فيزيائي قابل للقياس، و وحدته في النظام الدولي SI هي الكولوم ويرمز لها بC و الشحنة الأساسية 1.6×10^{-19} أما أجزاء الكولوم فيمكن ذكر بعضها:

$$1 \mu C \left(ext{الميكوكولوم}
ight) = 10^{-6} C$$
 $1 n C \left(ext{النانوكولوم}
ight) = 10^{-9} C$
 $1 p C \left(ext{البيكوكولوم}
ight) = 10^{-12} C$

- ✓ إن عملية دلك جسم بواسطة جسم آخر لا تخلق الشحنة، فكل ما حدث هو انتقال الشحنة من جسم لآخر، فأحد الأجسام يكتسب مقدارا من الشحنة الموجبة بينما الآخر يكتسب مقدارًا مساويًا من الشحنة السالبة، فدلك قضيب من الزجاج مع الحرير أحدث حصول الحرير على شحنة سالبة و القضيب على نفس الشحنة، و لكنها موجبة. إن معرفة التركيب الذري تجعلنا نفسر ما حدث على أنه انتقال الالكترونات، و هي سالبة الشحنة، من الزجاج إلى الحرير.
- ✓ تفرض علينا الظواهر الكهربائية قبول أن الشحنة لا تفنى و لا تستحدث، و لكنها تتحول من جسم إلى آخر في نظام معزول، حيث يبقى المجموع الكلي الجبري للشحنات ثابتًا (قانون انحفاظ الشحنة (conservation du charge)، فعملية التكهرب في نظام معزول ما هي إلا إعادة توزيع للشحنات.


الشحنة(C)	الجسم
-1.602×10^{-19}	الإلكترون (électron)
$+1.602 \times 10^{-19}$	البروتون (proton)
0	النيوترون (neutron)

ملاحظات:

- ✓ عند نزع عدد من الإلكترونات من جسم يصبح موجب الشحنة، أمَّا عند إضافة عدد من الإلكترونات إليه يصبح سالب الشحنة.
- ✓ الشحنة النقطية (charge ponctuelle): هي تجريد علمي، و هي عبارة عن حسم مشحون أبعاده مهملة بالمقارنة مع المسافات التي تفصله عن باقي المؤثرات، و هي تؤدي الدور نفسه الذي تؤديه "النقطة المادية" في الميكانيكا.


3.1 قانون كولوم

نتيجة التجارب التي قام بها العالم تشارلز كولوم (1806-1736 Charles Coulomb) على الشحنات النقطية الساكنة لتحديد خصائص القوة الكهروستاتيكية (force électrostatique) التي تؤثر بها شحنة q_1 على شحنة ثانية q_2 ، أو العكس، وجد أن:





- و يعطي q_2 من إشارة واحدة فالجداء يعطي q_1 إشارة موجبة $|q_1||q_2|$
- إذا كانت q_1 و q_2 متعاكستين في الإشارة فالجداء $-|q_1||q_2|$ يعطى إشارة سالبة $|q_2||q_3|$
- r^2 تتناسب القوة عكسيا مع مربع البعد بين الشحنتين ightarrow



العبارة الرياضية لقانون كولوم هي:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \tag{1}$$

$$ec{F}_{12} = -ec{F}_{21}$$
 حيث: $ec{u} = rac{ec{r}}{r}$

الثابت k يدعى "الثابت الكهربائي" أو " ثابت كولوم" و يتعلق بجملة الوحدات المستخدمة:

$$k=rac{1}{4\piarepsilon_0}=9 imes10^9Nm^2C^{-2}$$
 (SI النظام)

.(permittivité du vide) الفراغ : ε_0

ملاحظات:

 \checkmark يمكن أن نعرف الكولوم على أنه شحنة نقطية إذا وضعت على بعد 1 متر من شحنة \checkmark يمكن أن نعرف خاضعة لقوة مقدارها $10^9 \times 10^9$ نيوتن.

✔ قوة كولوم هي من نوع القوى المركزية، لذلك فهي قوة مشتقة من كمون.

 m_2 و m_1 و كولوم مشابه لقانون الجذب العام بين جسيمين كتلتاهما $ec{F}=-G\,rac{m_1 m_2}{r^3}ec{r}$

ن فالقوة (principe de superposition) فالقوة الكهربائية الى مبدأ التراكب $q_N \dots q_3$ ، q_2 ، q_1 الكهربائية \vec{F} المؤثرة على الشحنة q_0 من طرف الشحنات \vec{F} المؤثرة على الشعاعي لكل القوى:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{i0} = \vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} + \dots + \vec{F}_{N0}$$

مثال 1: مقارنة بين القوة الكهربائية و قوة التجاذب الكتلي.

يفصل بين إلكترون و بروتون ذرة الهيدروجين مسافة 10^{-11} m أوجد مقدار القوة الكهربائية و قوة التجاذب الكتلى بين الإلكترون و البروتون، حيث:

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg};$$
 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$

من قانون كولوم نحد:

$$F_e = k \frac{e^2}{r^2} = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{(1.60 \times 10^{-19}C)^2}{(5.3 \times 10^{-11}m)^2} = 0.82 \times 10^{-7}N$$

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = \left(6.7 \times 10^{-11} \frac{N m^2}{k g^2}\right) \frac{(9.11 \times 10^{-31} kg)(1.67 \times 10^{-27} kg)}{(5.3 \times 10^{-11} m)^2}$$


 $\frac{F_e}{F_e} = 2.26 \times 10^{39}$ النسبة بين القوتين

إن القوة التجاذب الكتلى و أيضا قوة الثقالية مهملة أمام القوة الكهربائية.

مثال 2: محصلة القوى المؤثرة على شحنة، و الناتجة عن شحنتين.

 $q_1 = q_3 = 5.0 \mu C$ وضعت ثلاث شحنات نقطية عند أركان مثلث قائم و متساوي الساقين $q_{3}=q_{2}=0.1$ و $q_{2}=-2.0 \mu C$ و $q_{2}=-2.0 \mu$

 q_2 و q_3 القوة المحصلة على q_3 هي المجموع الشعاعي للقوى الناتجة عن q_3



اذا استعملنا المعلم الديكارتي OXY نجد:

علم الديكارتي
$$OXY$$
 بحد: \vec{F}_{13} \vec{r}_{13} $\vec{F}_{13} = F_{13} \cos \frac{\pi}{4} \vec{i} + F_{13} \sin \frac{\pi}{4} \vec{j}$ $\vec{F}_{23} = -F_{23} \vec{i}$

$$\vec{F}_{q_3} = \left(F_{13}\cos\frac{\pi}{4} - F_{23}\right)\vec{i} + F_{13}\sin\frac{\pi}{4}\vec{j}$$

ب طويلات الأشعة:

$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{(\sqrt{2}a)^2} = \left(9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right) \frac{(5 \times 10^{-6}C)^2}{2(0.1m)^2} = 11.25N$$

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{a^2} = (9 \times 10^9) \frac{(5 \times 10^{-6})(2.0 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 9N$$

$$\vec{F}_{q_3} = (7.95 - 9)\vec{i} + 7.95\vec{j} = -1.05\vec{i} + 7.95\vec{j}$$

ملاحظات:

✓ يصح قانون كولوم (1) فقط على الشحنات الساكنة أو التي في حالة حركة بطيئة.

 \checkmark لا توجد بعد دلائل تجريبية تؤكد أو تنفي صحة تطبيق قانون كولوم في المسافات الكبيرة (الفلكية)، ولا في المسافات المجهرية $(10^{-14} \mathrm{m})$ ، لكن توحي بأنه يمكن تطبيقه.

4.1 الحقل الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية

إن القوة الكهربائية، حسب قانون كولوم، الناتجة عن الشحنة النقطية q و التي تؤثر على شحنة نقطية أخرى q' تبعد عنها مسافة r هي:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qq'}{r^3} \vec{r} = q' \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r} \right) = q' \vec{E}$$


نلاحظ أن القوة الكهربائية \vec{F} تتعلق بمقدار شعاعي \vec{E} يتعلق بدوره به q فقط يدعى الحقل الكهربائي (champ électrique)، و هو يميز حيزا من الفضاء المحيط بالشحنة p، و يعتبر الأداة التي تنقل تأثير p إلى أي موضع من الفضاء، سواء كانت به شحنة أو لا، فان وجدت في الموضع شحنة تولد عندها قوة كولوم. دور الشحنة p هو تحسس الحقل الناتج عن p عندها دون ان يكون لها دور في إنشائه. و منه فالحقل الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية p عند النقطة p التي تبعد عنها مسافة p يعطي:

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}$$
 (2)

يات واكانت q>0 فإن للحقل الكهربائي $ec{t}$ نفس اتجاه $ec{r}$ إذا كانت

 $ec{r}$ الحقل الكهربائي $ec{E}$ عكس اتجاه q < 0 إذا كانت

✓ يتجه الحقل الكهربائي نحو الشحنات السالبة و يصدر عن الشحنات الموجبة.



- ightharpoonupوحدة الحقل الكهربائي في النظام الدولي SI هي NC^{-1} (سنرى فيما بعد أنه يمكن استعمال وحدة أخرى هي Vm^{-1}).
 - ورا مماثلا للذي يؤديه حقل الجاذبية الأرضية الذي ينقل أثر الأرض $\vec{p}=m\vec{g}(\vec{r})$.

5.1 الكمون الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية

نعرف الكمون الكهربائي (potentiel électrique) الناتج عن شحنة نقطية q عند النقطة M التي تعد عنها مسافة r ي:

$$V(M)=krac{q}{r}+c=rac{1}{4\pi\varepsilon_0}rac{q}{r}+c$$
 (3) $0=V(\infty)$ عنده الثابت $c=0$ وفقا لمرجع الكمون. فمثلا يكون $c=0$ عندما

مثال 3: الحقل و الكمون الكهربائيان الناتجان عن شحنتين.


في المعلم $Q_1 = 7\mu C$ وضعت الشحنة $Q_1 = 7\mu C$ النقطة $Q_2 = -5\mu C$ النقطة $Q_3 = -5\mu C$ عند النقطة $Q_4 = -5\mu C$ فرات الإحداثيات $Q_4 = -5\mu C$ الشكل.


أوجد الحقل و الكمون الكهربائيين في النقطة P ذات الإحداثيات (0,0.4)m.

P الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنتين في الموضع $ec{E}(P)=ec{E}_1(P)+ec{E}_2(P)$ في المعلم OXY لدينا:

$$ec{E}_1(P) = E_1 ec{J}$$
 $ec{E}_2(P) = E_2 \cos \theta \ ec{\iota} - E_2 \sin \theta \ ec{J}$
حث:

$$\cos \theta = \frac{0.3}{0.5} = \frac{3}{5}$$
$$\sin \theta = \frac{0.4}{0.5} = \frac{4}{5}$$





$$E_1 = k \frac{|q_1|}{|\overrightarrow{OP}|^2} = \left(9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}\right) \frac{(7 \times 10^{-6}C)}{(0.4m)^2} = 3.9 \times 10^5 \, N/C$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{|\overrightarrow{MP}|^2} = (9 \times 10^9) \frac{(5 \times 10^{-6})}{(0.5)^2} = 1.8 \times 10^5 \, N/C$$

$$\begin{split} \vec{E}_1(P) &= 3.9 \times 10^5 \vec{j} \\ \vec{E}_2(P) &= 1.8 \times 10^5 \left(\frac{3}{5} \vec{i} - \frac{4}{5} \vec{j}\right) = 1.08 \times 10^5 \vec{i} - 1.44 \times 10^5 \vec{j} \\ \vec{E}(P) &= 1.08 \times 10^5 \vec{i} + 2.46 \times 10^5 \vec{j} \end{split}$$

الكمون الكهربائي الناتج عن الشحنتين في الموضع P:

$$V(P) = V_1(P) + V_2(P)$$

حبث:

$$V_1(P) = k \frac{q_1}{|\overrightarrow{OP}|} = \left(9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right) \frac{(7 \times 10^{-6}C)}{0.4m} = 1.58 \times 10^5 V$$

$$V_2(P) = k \frac{q_2}{|\overrightarrow{MP}|} = \left(9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right) \frac{(-5 \times 10^{-6}C)}{0.5m} = -0.9 \times 10^5 V$$

$$V(P) = 1.58 \times 10^5 - 0.9 \times 10^5 = 0.68 \times 10^5 V$$

6.1 العلاقة بين الحقل و الكمون الكهربائيين

 \vec{r} لنحسب تجوال (\vec{r} الشعاع الشعاع) الشعاع عبر عنصر الطول

$$\vec{E}.\,d\vec{r} = k\frac{q}{r^3}(\vec{r}.\,d\vec{r}) = k\frac{q}{r^2}dr\tag{4}$$

:r بالنسبة للمتغير :r

$$\frac{dV}{dr} = -k\frac{q}{r^2} \Longrightarrow dV = -k\frac{q}{r^2}dr\tag{5}$$

بمقارنة العلاقتين (4) و (5) نجد العلاقة :

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \tag{6}$$

B النقطة A إلى النقطة B إلى النقطة B

$$\int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_{A}^{B} dV = V(A) - V(B)$$

ملاحظات:

✔ هذا التجوال محفوظ لا يتعلق بالمسار المتبع.

✔ تجوال الحقل الكهروستاتيكي عبر مسار مغلق معدوم.

من أجل خطوط الحقل في اتجاه V(A)>V(B) لدينا $0<\overrightarrow{E}.\,d\overrightarrow{r}$ من أجل خطوط الحقل في اتجاه تناقص الكمون.

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{\vec{E}} & B \\
\times & & \times \\
V(A) & & V(B) < V(A)
\end{array}$$

باستعمال الإحداثيات الديكارتية في المعادلة (6) نجد:

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -E_x dx - E_y dy - E_z dz$$
$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

بالمقارنة بين المعادلتين السابقتين نجد:

$$\begin{cases} E_{x} = -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_{y} = -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_{z} = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases} \implies \vec{E} = -\overline{\text{grad}} V$$
 (7)

وحدة الكمون في النظام الدولي SI هي: $J. C^{-1}$ أو باختصار الفولط (V). أشرنا سابقا أنه يمكن تعويض وحدة الحقل بـ: Vm^{-1} .

7.1 تعميم علاقات الحقل و الكمون الكهربائيين

حالة التوزيع المتقطع للشحنات (distribution discrète de charges): ليكن لدينا N شحنة نقطية q_N q_2 q_1 و المطلوب حساب الحقل و الكمون الناتجين عن هذه الشحنات في النقطة M.

حسب قانون التراكب:

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_{i}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_{i}}{r_{i}^{2}} \vec{u}_{i}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_{i}}{r_{i}^{2}} \vec{r}_{i}$$

$$V(M) = \sum_{i=1}^{N} V_{i}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_{i}}{r_{i}}$$

حالة التوزيع المستمر للشحنات (distribution continue de charges): في هذه الحالة التوزيع المستمر للشحنات (خاصل المستمر المستمر

$$\vec{E}(M) = \int d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (9)$$

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \vec{u} \qquad d\vec{E} \qquad V(M) = \int dV(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad (10)$$

يمكن للشحنة في الجسم أن تتوزع في ثلاثة أشكال:

التوزيع الخطي: نعرف الكثافة الخطية λ (densité linéique)، وحدتها في النظام الدولي dq^{-1} ، وحدتها النظام الدولي dq الموضوعة في وحدة الطول dl، أي:

$$dq = \lambda dl$$

يكتب الحقل و الكمون في حالة هذا التوزيع:

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{L} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_L \frac{\lambda dl}{r}$$

حيث L الطول الكلي للجسم.

في حالة الكثافة الخطية المنتظمة:

$$\lambda = rac{dq}{dl} = rac{q}{L}$$
 ثابت

التوزيع السطحي: نعرف الكثافة السطحية d (densité surfacique)، وحدتما في النظام الدولي dS ، أي d الموضوعة في وحدة السطح dS، أي :

 $dq = \sigma dS$

يكتب الحقل و الكمون في حالة هذا التوزيع:

$$ec{E}(M) = rac{1}{4\pi arepsilon_0} \int\limits_S rac{\sigma dS}{r^2} rac{ec{r}}{r} \qquad \qquad V(M) = rac{1}{4\pi arepsilon_0} \int\limits_S rac{\sigma dS}{r}$$
حيث S السطح الكلى للحسم.

في حالة الكثافة السطحية المنتظمة:

$$\sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{q}{S}$$
 ثابت

التوزيع الحجمي: نعرف الكثافة الحجمية $d\rho$ (densité volumique)، وحدتما في النظام الدولي dv ، أي: dv ، أي:

 $dq = \rho dv$

يكتب الحقل و الكمون في حالة هذا التوزيع:

$$ec{E}(M) = rac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_v rac{
ho dv}{r^2} rac{ec{r}}{r}$$

$$V(M) = rac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_v rac{
ho dv}{r}$$
 حيث v الحجم الكلي للحسم.

في حالة الكثافة الحجمية المنتظمة:

$$\rho = \frac{dq}{dv} = \frac{q}{v}$$
 ثابت

مثال 4: حساب الحقل و الكمون الكهربائيين الناتجين عن سلك لانهائي الطول.


الشحنة موزعة بكثافة طولية منتظمة λ على طول سلك لانمائي الطول. المطلوب حساب الحقل و الكمون الكهربائيين الناتجين عن هذا التوزيع في نقطة M من الفضاء تبعد مسافة R عن السلك.

دائما قبل الخوض في الحسابات نناقش موضوع طبيعة التوزيع الشحني هل يتسم بالتناظر أو لا، حيث يسمح لنا تناظر الشحنة باختصار الحسابات.

في هذا المثال و بفعل التناظر فإن الحقل الكهربائي سيكون له مركبة وحيدة على المحور 0X:

$$\vec{E} = E_x \vec{\iota}$$

 $dq=\lambda dl$: غناصر متناهية في الصغر dl ، تحمل كل منها شحنة عنصرية



و الحقل الكهربائي العنصري $d\vec{E}_P$ الناتج عن هذه الشحنة العنصرية واقع على الحامل PM كما هو موضح في الشكل، فنجد أن لديه مركبتين:

$$d\vec{E}_P = dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j} = dE_P \cos\theta \, \vec{i} - dE_P \sin\theta \, \vec{j}$$

حىث:

$$dE_P = k \frac{\lambda dl}{r^2}$$

كما ذكرنا سابقا، فإنه بفعل التناظر يكون الحقل الكلي الناتج على السلك له مركبة وحيدة على المحور OX المحور OX لذلك لا داعي لحساب تكامل مسقط الحقل الكهربائي العنصري على المحور OX:

$$dE_x = dE_P \cos \theta = k \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \theta \tag{1'}$$

لنكامل هذه المعادلة على كامل السلك حتى نحصل على الحقل الكلي في النقطة M، لذلك من الضروري اختيار المتغير جيدا. لدينا عده امكانيات للمتغيرات: l أو θ ، و أسهل حالة هي اختيار θ كمتغير.

من الشكل لدينا:

$$l = R \tan \theta \Rightarrow \frac{dl}{d\theta} = \frac{R}{\cos^2 \theta} \Rightarrow dl = \frac{R}{\cos^2 \theta} d\theta$$
$$\cos \theta = \frac{R}{r} \Rightarrow r = \frac{R}{\cos \theta}$$

نعوض هذه المعطيات في المعادلة (1') فنحصل على:

$$dE_{x} = k \frac{\lambda \frac{R}{\cos^{2} \theta} d\theta}{\left(\frac{R}{\cos \theta}\right)^{2}} \cos \theta = k \frac{\lambda}{R} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi \varepsilon_{0} R} \cos \theta d\theta$$

 $au = rac{\pi}{2}$ نكامل المعادلة السابقة على كامل السلك، أي من $au = -rac{\pi}{2}$ إلى

$$E_{x} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}R} \cos\theta \, d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}R} \Longrightarrow \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}R} \vec{\iota}$$

بالنسبة إلى حساب الكمون بالطريقة المباشرة فإن كل عنصر من الشحنة dq يعطي كمونًا عنصريًا dV عند النقطة dV

$$dV(M) = k \frac{dq}{r} = k \frac{\lambda dl}{r}$$

لحساب التكامل يجب الاختيار الجيد للمتغير الذي سيجرى عليه التكامل، فقد نحصل باختيارنا على

تكاملات صعبة الحل. في هذا الجزء من التمرين سنختار dl عنصر تفاضل، و على الطالب أن يجرب الحساب باختيار عنصر التفاضل $d\theta$ ، و سيجد أنه من الصعب حساب التكامل:

$$dV(M) = k \frac{\lambda dl}{\sqrt{l^2 + R^2}} \quad ; \qquad \qquad r = \sqrt{l^2 + R^2}$$

لحساب الكمون الكلي الناتج عن السلك يجب أن نكامل على كامل السلك أي من ∞ إلى $+\infty$ ، و هذا صعب. لذلك بما أن التكامل السابق دالة زوجية نقسم التكامل إلى قسمين، و نكامل من α إلى α ألى المالانحاية:

$$V(M) = 2k\lambda \int_0^a \frac{dl}{\sqrt{l^2 + R^2}} = 2k\lambda \ln \left| l + \sqrt{l^2 + R^2} \right| \Big|_0^a$$

$$= 2k\lambda \left[\ln \left| a + \sqrt{a^2 + R^2} \right| - \ln R \right]$$

$$:\infty \leftarrow a \quad \text{المعلاقة } q = \lambda l \quad \text{العلاقة } a$$

$$\lim_{a \to \infty} 2k\lambda \left[\ln \left| a + \sqrt{a^2 + R^2} \right| - \ln R \right]$$

$$= \lim_{a \to \infty} 2k \frac{q}{a} \left[\ln \left| a + \sqrt{a^2 + R^2} \right| - \ln R \right] = -2k\lambda \ln R$$

$$V(M) = -2k\lambda \ln R + C = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln R + C$$

حيث C ثابت.

نستطيع أن نصل إلى العلاقة السابقة بطريقة الاستنتاج باستعمال العلاقة (5) في الإحداثيات الديكارتية:

$$\vec{E} = -\overline{\text{grad}} V = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} \vec{i}$$

$$-\frac{dV}{dx} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} \Longrightarrow dV = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} dx$$

$$\int dV = -\int \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} dx \Longrightarrow V = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln x + C$$


:x=R و عندما

$$V = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln R + C$$

مثال 5: حساب الحقل و الكمون الكهربائيين الناتجين عن قرص.

قرص نصف قطره R مشحون بكثافة سطحية ($\sigma > 0$) منتظمة و مساحته R مشحون بكثافة سطحية ($\sigma > 0$) منتظمة و مساحته M من محور القرص المطلوب: حساب الحقل و الكمون الكهربائيين الناتجين عن هذا التوزيع في نقطة M من محور القرص .OZ

نقسم القرص إلى سطوح تفاضلية سطحية dS تحتوي على شحنة تفاضلية $dq=\sigma dS=\sigma \rho d\rho d\theta$



مركبات الحقل العنصري:

$$d\vec{E}_P = -dE_{\chi}\vec{i} + dE_{\chi}\vec{k} = -dE_P \sin \alpha \, \vec{i} + dE_P \cos \alpha \, \vec{k}$$

$$dE_P = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\sigma \rho d\rho d\theta}{r^2}$$

بطريقة التمرين السابق نفسها، نلاحظ أن هناك تناظرًا للشحنة، يمكن استغلاله، حيث نحد أن الحقل الكهربائي الكلي له مركبة وحيدة على المحور OZ، فلا داعي لحساب مسقط الحقل على المحاور المتعامدة مع OZ:

$$dE_z=dE_P\coslpha=krac{\sigma
ho d
ho d heta}{r^2}\coslpha$$
 دينا: $heta$ تتغير من 0 إلى π 0 من π 0 إلى π 0 من π 0 إلى π 0 من π 0 المينا:

$$\cos \alpha = \frac{h}{r} = \frac{h}{\sqrt{\rho^2 + h^2}}; \qquad r^2 = \rho^2 + h^2$$

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma\rho d\rho d\theta}{(\rho^2 + h^2)} \frac{h}{(\rho^2 + h^2)^{\frac{1}{2}}}$$

نكامل:

$$E_{z} = \frac{\sigma h}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{R} \frac{\rho d\rho}{(\rho^{2} + h^{2})^{\frac{3}{2}}} \int_{0}^{2\pi} d\theta = \frac{\sigma h}{2\varepsilon_{0}} \left(\frac{-1}{\sqrt{h^{2} + \rho^{2}}}\right)_{0}^{R}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_{0}} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^{2} + R^{2}}}\right) \vec{k}$$

$$(11)$$

بالنسبة إلى حساب الكمون في النقطة M:

$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\sigma \rho d\rho d\theta}{r} = k \frac{\sigma \rho d\rho d\theta}{\sqrt{\rho^2 + h^2}}$$

نكامل:

$$V = \int dV = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^R \frac{\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 + h^2}} \int_0^{2\pi} d\theta + C$$

C ثابت:

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{h^2 + R^2} - h \right) + C \tag{12}$$

نستطيع أن نصل إلى العلاقة السابقة بطريقة الاستنتاج باستعمال العلاقة (5) في الإحداثيات الديكارتية:

$$ec{E} = -\overline{\mathrm{grad}} \ V = -rac{\partial V}{\partial x} ec{i} - rac{\partial V}{\partial y} ec{j} - rac{\partial V}{\partial z} ec{k} = rac{\sigma}{2 arepsilon_0} \Big(1 - rac{h}{\sqrt{z^2 + R^2}} \Big) ec{k}$$
عقارنة طرفي المعادلة السابقة:

$$-\frac{dV}{dz} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$dV = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{z + R^2}} \right) dh \Longrightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{z^2 + R^2} - z \right) + C$$

z=h عندما

$$V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{h^2 + R^2} - h \right) + C$$

ملاحظة: التكاملات موجودة في الملحق الأول.

مثال 6: حساب الحقل و الكمون الكهربائيين الناتجين عن مستو لانهائي.

 $R o \infty$ نعتبره كأنه قرص ذو نصف قطر لانهائي. باستعمال العلاقة (11) و (12) عندما

$$\vec{E}(M) = \pm \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{k}$$


$$V(M) = \pm \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} h + C$$

الإشارة \pm لأنه من الممكن أن تكون النقطة M تحت المستوى أو فوقه.

8.1 طبوغرافية الفضاء الكهربائي

تعتمد طبوغرافيا (topographie) الفضاء الكهربائي على خطوط الحقل و سطوح تساوي الكمون، و هي طريقة أخرى لوصف الظواهر الكهربائية بيانيا، و حساب الحقل و الكمون الكهربائيين بهذه الطريقة تقريبي. سنعَّرف بعض المصطلحات المستعملة في طبوغرافيا الفضاء الكهربائي:

خط الحقل (ligne de champ): هو منحنى يكون مماسيا في أية نقطة من نقاطه لحامل الحقل في تلك النقطة. تتميز خطوط الحقل بأنها:



- مستمرة، لا تتقاطع فيما بينها أبدا.
- عمودية على سطوح تساوي الكمون.
- تخرج من الشحنات الموجبة لتنتهي إلى الشحنات السالبة، أو إلى المالانهابة.

- يتناسب عددها في وحدة المساحة طردا مع شدة الحقل، فكلما زادت شدة الحقل تقاربت الخطوط أكثر، و العكس صحيح.
- نحصل على المعادلة التحليلية لخطوط الحقل من كون أن عنصر الطول من خط الحقل $d\vec{l}$ يكون محمولاً على المماس، فهو يوازي شعاع الحقل، أي:

$$\vec{E}//d\vec{l} \Longrightarrow \vec{E} \times d\vec{l} = \vec{0}$$

و تعطى معادلة خط الحقل في الإحداثيات الديكارتية:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$$


سطح تساوي الكمون (surface équipotentielle): هو السطح الذي يتساوى الكمون في جميع نقاطه، و تمتاز سطوح تساوي الكمون بأنها عمودية على خطوط الحقل، و المعادلة التحليلية لسطوح تساوي الكمون تستخرج من:

$$V(r) = cst =$$
 ثابت

تتقارب سطوح تساوي الكمون عند الانتقال من منطقة يكون فيها الحقل أقل شدة إلى منطقة أخرى يكون فيها الحقل أكثر شدة.

مثال: خطوط الحقل وسطوح تساوي الكمون لشحنة نقطية.

$$V(r)=rac{kq}{r}=cst=V_0 \Longrightarrow r=rac{kq}{V_0}=$$
 ثابت $r=rac{kq}{V_0}=1$ ثابت و هي معادلة سطح كرة مركزها الشحنة النقطية.



9.1 الطاقة الداخلية (الطاقة الكهروستاتيكية)

الطاقة الكامنة لشحنة نقطية موضوعة في حقل شحنات أخرى: لتكن شحنة نقطية p موجودة عند النقطة M خاضعة إلى كمون كهربائي V(M) ناتج عن شحنة أخرى تساوي عمل القوة الكهروستاتيكية لانتقال p من ما لانحاية حيث الكمون $V(\infty)=0$ إلى النقطة M:


$$\begin{split} dE_p &= -dW = -\vec{F}.\,d\vec{r} = -q\vec{E}.\,d\vec{r} \\ \int\limits_{\infty}^{M} dE_p &= E_p(M) - E_p(\infty) = -\int\limits_{\infty}^{M} q(-dV) = q\int\limits_{V(\infty)}^{V(M)} dV = q\big(V(M) - V(\infty)\big) \end{split}$$

و يعَّرف الكمون كطاقة كامنة لوحدة الشحنات الموجبة الموضوعة في هذه النقطة:

$$E_p(M) = qV(M) \tag{8}$$

نظام من شحنتين نقطتين (système de deux charges): لتكن الشحنة q_1 موجودة في ما لانهاية في الجهة الموجبة مثلا و شحنة ثانية q_2 موجودة في مالا نهاية من الجهة السالبة. الشحنتان لا تتأثران بأي قوة لأنهما بعيدتان جدا. سنقوم بوضع الشحنتين q_1 و q_2 في النقطتين q_3 و q_4 على الترتيب، تفصلهما مسافة q_4 :

- سنأتي أولا بالشحنة q_1 إلى النقطة A، خلال عملية الانتقال نبذل عملاً يساوي الصفر لأن الشحنة لا تخضع إلى أي قوة.
- بين عملاً ضد القوة الكهربائية بين \checkmark ثم نأتي بالشحنة q_2 إلى النقطة q_3 الشحنة q_4 نفسها خاضعة إلى كمون الشحنة q_5 بنسحنة q_5 نفسها خاضعة إلى كمون الشحنة q_5



يسمى هذا العمل المبذول بالطاقة الداخلية لجمع الشحنتين، حيث تساوي الطاقة الكامنة للشحنة الثانية في وجود كمون ناتج عن الشحنة الأولى $V_1(B)$ ، أو الطاقة الكامنة للشحنة الأولى في الكمون الناتج عن الشحنة الثانية $V_2(A)$ ، أي:

$$U = E_p = q_1 V_2(A) = q_2 V_1(B) = \frac{1}{2} (q_1 V_2(A) + q_2 V_1(B)) = \frac{k q_1 q_2}{r_{12}}$$


 q_3 و q_2 ، q_1 شحنات: لتعيين الطاقة الكامنة لجملة نظام من ثلاث شحنات: لتعيين الطاقة الكامنة للطريقة السابقة نفسها، حيث نفترض دائما أن الشحنات موجودة في الما لانحاية، حيث لا يوجد أي تأثير بينها.

- ightharpoonup سنأتي أولا بالشحنة q_1 إلى النقطة A، خلال عملية الانتقال نبذل عمل يساوي الصفر $V_{\infty o A} = 0$ لأن الشحنة لا تخضع إلى أي قوة: $V_{\infty o A} = 0$.
- سوف q_1 فسوف q_2 الشحنة q_2 الشحنة q_3 الشحنة q_3 الشحنة q_4 فسوف نبذل عملاً:

$$W_{\infty \to B} = q_2 V_1(B)$$

 q_1 و الشحنة q_3 الشحنة q_3 الشحنة q_3 الشحنة q_3 الشحنة q_3 العمل المبذول في هذه العملية:

$$W_{\infty \to C} = q_3 V_1(C) + q_3 V_2(C)$$




فالطاقة الكامنة الكلية (الطاقة الداخلية):

$$U = E_p = q_3 V_1(C) + q_3 V_2(C) + q_2 V_1(B) = \frac{kq_1q_2}{r_{12}} + \frac{kq_1q_3}{r_{13}} + \frac{kq_2q_3}{r_{23}}$$

تعميم من أجل نظامٍ من N شحنة نقطية (système de N charges ponctuelles): الطاقة الكامنة الكلية) لنظام من N شحنة نقطية يُعطى بـ:

$$U = E_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1, i \neq j}^{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{kq_i q_j}{r_{ij}}$$
 (13)

10.1 ثنائي القطب الكهربائي (الكهروستاتيكي)




يتكون ثنائي القطب (dipôle électrostatique) من شحنتين $_{B}$ من شحنتين متساويتين في القيمة و مختلفتين في الإشارة $_{A}$ و $_{A}$ و $_{A}$ و تبعدان عن عضهما بمسافة صغيرة $_{A}$. نعرف العزم الكهربائي لثنائي القطب (moment dipolaire électrique):

$$\vec{p} = q\vec{a} = q\overrightarrow{AB} \tag{14}$$


دراسة ثنائي القطب لها أهمية كبرى في دراسة الذرات أو الجزيئات الموضوعة في حقل كهربائي خارجي، حيث ينزاح مركز ثقل الذرات بمسافة عن النواة، فتستقطب و تسلك سلوك ثنائي القطب.

$$\vec{E}$$

بعض الجزيئات في الطبيعة، تظهر في غياب الحقل الكهربائي الخارجي كأنها أقطاب دائمة تدعى جزيئات قطبية مثل: CO_2 ، H_2O ، CO، HCl.



11.1 الكمون و الحقل الكهربائيان الناشئان عن ثنائي القطب على مسافة بعيدة



يكتب الكمون الناشئ عن ثنائي القطب في النقطة a بعيدة جدا أمام المسافة بين الشحنتين M

$$V(M)=k\left(rac{q}{r_1}-rac{q}{r_2}
ight)=kq\left(rac{r_2-r_1}{r_1r_2}
ight)$$
: عمل التقریبات: $a\ll r$ ان $a\ll r$ عمل استعمال بعض التقریبات: $r_1r_2\simeq r^2$ $r_2-r_1\simeq a\cos heta$

فتصبح المعادلة السابقة كما يلي:

$$V(M) = \frac{kqa\cos\theta}{r^2} = \frac{kp\cos\theta}{r^2} = \frac{k\vec{p}.\vec{u}}{r^2} = \frac{k\vec{p}.\vec{r}}{r^3}$$
(15)

نستعمل الإحداثيات القطبية لاستنتاج مركبات الحقل الكهربائي:

$$\vec{E} = -\overline{grad}V \Longrightarrow \begin{cases} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{k2p\cos\theta}{r^3} \\ E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{kp\sin\theta}{r^3} \end{cases}$$
(16)

إيجاد معادلة خطوط الحقل:

 $\vec{E} \times d\vec{l} = \vec{0}$

حيث $d\vec{l}$ عنصر تفاضل من خط الحقل يكتب في الإحداثيات القطبية:


$$d\vec{l} = dr\vec{u}_r + rd\theta\vec{u}_\theta \implies \vec{E} \times d\vec{l} = (E_r rd\theta - E_\theta dr)\vec{u}_z = \vec{0}$$

$$\implies \frac{k2p\cos\theta}{r^3}rd\theta = \frac{kp\sin\theta}{r^3}dr \implies \frac{dr}{r} = 2\frac{\cos\theta}{\sin\theta}d\theta = 2\frac{d\sin\theta}{\sin\theta}$$

 $r = c \sin^2 \theta$: حل هذه المعادلة التفاضلية هو

بالنسبة لخطوط سويات الكمون:

$$V(r,\theta) = cst = V_0 \Longrightarrow \frac{kp\cos\theta}{r^2} = V_0 \Longrightarrow r = \sqrt{\frac{kp}{V_0}}\sqrt{\cos\theta}$$



———— خط الحقل ————— سوية الكمون

12.1 ثنائي القطب الموضوع في حقل كهربائي خارجي منتظم

ليكن ثنائي القطب في وجود حقل كهربائي خارجي منتظم $\vec{E}_{\rm ext}$. تتأثر شحنتا ثنائي القطب بمزدوجة (\vec{F}^+, \vec{F}^-) تسعى لتدويره حول مركزه 0' إلى أن يشغل موضع التوازن، عزم هذه المزدوجة حول المركز0':

$$\overrightarrow{E}_{ext} \xrightarrow{\overrightarrow{d}} \overrightarrow{F}^{+} \overrightarrow{E}_{ext} \xrightarrow{\overrightarrow{d}} \overrightarrow{F}^{+} \overrightarrow{L} = \overrightarrow{L}^{+} + \overrightarrow{L}^{-} = \frac{\overrightarrow{a}}{2} \times \overrightarrow{F}^{+} - \frac{\overrightarrow{a}}{2} \times \overrightarrow{F}^{-} \\
= \frac{\overrightarrow{a}}{2} \times (q \overrightarrow{E}_{ext} + q \overrightarrow{E}_{ext}) = q \overrightarrow{a} \times \overrightarrow{E}_{ext}$$

$$\vec{L}=\vec{p} imes \vec{E}_{ext}$$
 (17) يتوازن ثنائي القطب من أجل $\vec{L}=\vec{0}$ ، أي عندما يكون: يتوازن ثنائي القطب من أجل جا

$$ec{E}$$
 $extstyle = \dfrac{ec{E}}{-q}$ $extstyle = \dfrac{ec{E}}{ec{P}}$ $extstyle = \dfrac{ec{E}}{ec{P}}$


لنحسب الطاقة الكامنة الكهروستاتيكية للتفاعل بين ثنائي القطب و الحقل الخارجي (V نقصد به الطاقة بين الشحنة V و V لثنائي القطب نفسه) نعتبر ثنائي القطب كنظام واحد مكون من شحنة V في النقطة V و V في النقطة V النقطة V و V في النقطة V النقطة V و V و النقطة V و النقطة V و V و النقطة V

$$E_{p} = -qV_{ext}(A) + qV_{ext}(B) = q(V_{ext}(B) - V_{ext}(A)) = q \int_{A}^{B} dV$$

$$= -q \int_{A}^{B} \vec{E}_{ext} \cdot d\vec{r} = -q \vec{E}_{ext} \cdot \overrightarrow{AB} = -q \overrightarrow{AB} \cdot \vec{E}_{ext}$$

$$E_{p} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{ext}$$
(18)

13.1 تدفق الحقل الكهربائي - نظرية غوص Gauss



شعاع السطح (vecteur surface): ليكن dS عنصر السطح من السطح الكلي S. نسمي شعاع السطح العنصري $d\vec{S}$ الشعاع الذي طويلته تساوي مساحة هذا العنصر dS و شعاع توجيهه عمودي على المساحة dS، يؤخذ نحو الخارج (تقعر السطح).

Flux du champ électrostatique à) S سطح الكهربائي الساكن من خلال سطح (travers une surface):

ليكن $ec{E}$ سطحًا حقيقيًا أو تخيليًا، نسمي التدفق العنصري للحقل الكهربائي $ec{d}$ من خلال السطح العنصري ، للقدار السلمي $d\phi$ حيث:

$$d\phi = \vec{E}.\,d\vec{S}$$

ويعطَى التدفق الكلى عبر كامل السطح \mathcal{S} :

$$\phi = \int_{S} d\phi = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

نظرية غوص (Théorème de Gauss):

هي علاقة تربط بين التدفق الكهربائي عبر سطح مغلق و الشحنة التي يضمها هذا السطح، و تنص على: تدفق الحقل الكهربائي عبر سطح مغلق \mathcal{S} ، يساوي المجموع الجبري للشحنات التي يحتويها هذا السطح $\sum Q_{int}$ مقسوما على السماحية في الفراغ \mathcal{S}_0 .

$$\phi = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q_{int}}{\varepsilon_0}$$
 (19)


يدعي السطح S بسطح غوص.

ملاحظات:

تستعمل نظرية غوص في حساب شدة الحقل إذا اتسم توزيع الشحنات بالتماثل الكافي (التناظر). الاختيار الجيد لسطح غوص يكفل إنجاز التكامل على هذا السطح بسهولة. و ينبغي لهذا السطح أن يحقق الشروط التالية:

- ✓ سطح وهمي مغلق يشمل النقطة المراد حساب الحقل عندها.
- ightharpoonup
 ig
 - ✓ سطح يجعل شدة الحقل ثابتةً على امتداده.
 - ✓ إذا لم توجد شحنات داخل سطح غوص أو المجموع الجبري للشحنات التي يحتويها هذا السطح يساوي الصفر، فإن تدفق الحقل الكهربائي معدومٌ.

مثال7: دراسة الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع كروي للشحنات (توزيع سطحي، توزيع حجمى) بطريقة غوص.



لنعتبر كرة نصف قطرها R تحمل شحنة Q موزعة بكثافة سطحية σ منتظمة. يكون الحقل الكهربائي في كل نقطة في الفضاء قطريا، يعتمد فقط على r مما يسمح لنا باختيار سطح غوص كرة نصف قطرها r و مركزها ينطبق على مركز الكرة المشحونة، فيكون التدفق عبر سطح غوص:

$$\phi = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint_{S} dS = E4\pi r^{2} = \frac{\sum Q_{int}}{\varepsilon_{0}}$$

ي حالة r < R الشحنة داخل سطح غوص معدومة $E_1 4\pi r^2 = 0 \Longrightarrow E_1 = 0$

$$E_2 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_2 = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

حساب الكمون

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \Longrightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Longrightarrow V(r) = -\int E \, dr$$

r > R في حالة

r > R خالة

$$V_2(r) = -\int E_2 \, dr = -\int \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \, dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} + C_2$$

ستعمل الشروط الحدية:

$$V_2(\infty) = 0 \Longrightarrow C_2 = 0 \Longrightarrow V_2(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r}$$

r < R في حالة

$$E_1 = 0 \Longrightarrow V_1(r) = C_1$$

حسب استمراریة الکمون عند r=R لدینا:

$$V_1(R) = V_2(R) \Longrightarrow C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R}$$

لنعتبر الآن كرة نصف قطرها R تحمل شحنة Q موزعة بكثافة حجمية ρ منتظمة. يكون الحقل الكهربائي في كل نقطة في الفضاء أيضا قطريا يعتمد فقط على r، ثما يسمح لنا باختيار سطح غوص كرةً نصف قطرها r، و مركزها ينطبق على مركز الكرة المشحونة، فيكون التدفق عبر سطح غوص:

$$\phi = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \oint_{S} ds = E4\pi r^{2} = \frac{\sum Q_{int}}{\varepsilon_{0}}$$

r < R: کالهٔ عالم

$$E_1 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0} \Longrightarrow E_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$$

r>R في حالة

$$E_2 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi R^3}{\varepsilon_0} \Longrightarrow E_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

حساب الكمون:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \Longrightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Longrightarrow V(r) = -\int E \, dr$$

r > R في حالة

$$V_2(r) = -\int E_2 dr = -\int \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} + C_2$$

نستعمل الشروط الحدية:

$$V_2(\infty)=0 \Longrightarrow C_2=0 \Longrightarrow V_2(r)=rac{Q}{4\pi\varepsilon_0}rac{1}{r}$$

r < R في حالة

$$V_1(r) = -\int E_1 dr = -\int \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r dr = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + C_1$$

حسب استمراریة الکمون عند r=R لدینا:

$$V_1(R) = V_2(R) \Longrightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0}R^2 + C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R} \Longrightarrow C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R} + \frac{\rho}{6\varepsilon_0}R^2$$

(r) بدلالة V(r) و V(r) بدلالة

