

This is Why



- IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX
- VELOCIDAD: B/N 26 C.P.M
- CAPACIDAD DE PAPEL: 1.100 HOJAS ESTÁNDAR, 2.100 HOJAS MÁXIMA
- IMPRESORA Y ESCÁNER COLOR EN RED DE
- ALIMENTADOR RSPF Y DÚPLEX DE SERIE
- FINALIZADOR INTERNO, OPCIONAL
- TECLADO RETRÁCTIL INTERNO, OPCIONAL
- PANEL TÁCTIL LCD COLOR DE 7.0"

La nueva MX-M264N A3 de b/n está diseñado para llevar el rendimiento y la productividad a cualquier grupo de trabajo. Además de toda la calidad de impresión y copiado, funciones centrales para cualquier flujo de trabajo de oficina, todas las características importantes se suministran de serie. El alimentador RSPF con capacidad de 100 hojas le permite escanear documentos a todo color a 50 opm, el módulo dúplex sin apilado permite imprimir fácilmente en ambas caras del papel, además de una amplia gama de opciones nos aseguran que podemos tener las características adecuadas para satisfacer sus necesidades, ya sea fax, características de seguridad, suministro adicional de papel o de acabado. El finalizador interno opcional proporciona clasificación automática, grapado sin la necesidad de un gran finalizador. La nueva MX-M264N es fácil de usar gracias al panel táctil color LCD de 7,0" y un teclado opcional, el software de red de gran utilidad. La MX-M264N es respetuosa con el medioambiente, auto apagado automático, cumpliendo con las normas Energy Star.









GENERAL

▶ Velocidad del motor ByN ppm (A4): 26

▶ Velocidad del motor ByN ppm (A3): 15 ▶ Tamaño del papel: Mín.-Máx.: A3-A5

▶ Peso del papel (g/m2): **56-200**

▶ Capacidad de papel: Estándar (hojas): 1100

▶ Capacidad de papel: Máxima (hojas): 2100

▶ Tiempo de calentamiento (seg.): 20

▶ Memoria general mínima/máxima (MB): 2048 ▶ Memoria impresora mínima/máxima (MB): 2048

Disco duro: OPT

▶ Capacidad del disco duro (GB): 320

Dúplex: STD

Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): 220-240V, 50/60Hz

Consumo de energía (kW): 1,84 ▶ Dimensiones (mm): 625 x 645 x 799

Peso (kg): 52,1

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

▶ Capacidad original (hojas): 100

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- Archivo de documentos (estándar/opcional): OPT
- ▶ Capacidad de archivado de documentos carpetas principal y personalizada (páginas): 20.000
- Capacidad de archivado de documentos carpeta de archivos rápida (páginas): 10.000
- Almacenamiento de trabajos: Copy, print, scan, fax
- Carpetas de almacenamiento: Quick folder, main folder, custom folder
- Almacenamiento confidencial:

FAX

- ▶ Fax (estándar/opcional): OPT
- ▶ Método de compresión: MH/MR/MMR/JBIG
- Protocolo de comunicación: Super G3
- ▶ Tiempo de transmisión (seg.): 3
- ▶ Velocidad del módem (bps): 33.600 2.400
- ▶ Resolución de transmisión: STD: 203,2 x 97,8Ultra fine: 406,4 x 391
- ▶ Tamaño de documento (mínimo): A5
- ▶ Tamaño de documento (máximo): A3 ▶ Memoria (MB): 512 - 1024
- Niveles de escala de grises: 256
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: 1000
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): 500

COPIADORA

- ► Tamaño de papel original (máximo): A3
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): 4,9
- Clasificación electrónica estándar: 🗸
- Copia continua (número máximo de copias): 999
- ▶ Resolución de escaneado ByN (ppp): 600 x 600
- ▶ Resolución de escaneado color (ppp): 600 x 600 Resolución de impresión (ppp): 600 x 600
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) ByN: 2
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) Color: 256
- ▶ Índice de zoom (%): 25-400
- ▶ Índices de copia predefinidos: 10

ESCÁNER

- Escáner en red (estándar/opcional): STD
- Método de escaneado directo y remoto:
- Resolución de escaneado directo (ppp): 100,200, 300,400, 600
- Resolución de escaneado remoto (ppp): 75,100, 150,200, 300,400, 60050-9600
- Formatos de archivo: XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF
- ▶ Utilidades del escáner: Sharpdesk
- Destinos de escaneado escritorio:
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico:
- Destino de escaneado carpeta de red:
- ▶ Destino de escaneado memoria USB: ✓

IMPRESORA

- ▶ Resolución (ppp): 600 x 600
- ▶ Resolución mejorada (ppp): 600 x 1200
- Impresora en red (estándar/opcional): STD
- Interfaz estándar/opcional: USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T
- SO compatible estándar: Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7
- Opciones de SO compatibles
- Max OS X 10.4.11/10.5-10.5./10.6-10.6.8/10.7-10.7.2
- Protocolos de red:
 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
- Protocolos de impresión: LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP
- ▶ PDL estándar/opcional: STD PCL6/OPT PostScript3
- Fuentes disponibles: 80 (PCL), 136 (PS3)

FINALIZADOR

▶ Capacidad de salida Max.: 500 Máx. capacidad grapado (hojas): 50

▶ Desplazamiento offset: STD





SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA WTC ALMEDA PARK PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

INTERNET: WWW.SHARP.ES