→ Variable



Array → Continuous memory of same type

↳ Declare ⇒ int arr[] = new int[5];

arr[1] = 25 ; arr[3] = arr[2];

Index = (0 → length-1)

(arr.length)

```java
int arr[] = {10,20,3,6,4};

for(int idx = 0 ; idx < arr.length ; idx++){
    System.out.println(idx +" --> "+arr[idx]);
}
```





for each (array)




```
for ( int val : arr ) {

}
```

```java
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {10,20,3,6,4};

    for(int idx = 0 ; idx < arr.length ; idx++){
        System.out.println(idx +" --> "+arr[idx]);
    }

    int arr1[] = new int[4];
    arr1[0] = 10;
    arr1[2] = 40;
    arr1[3] = 55;

    System.out.println(Arrays.toString(arr1));

    for(int val : arr1){
        System.out.println(val);
    }

    System.out.println("len : " + arr.length);
}
```



```java
public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {10,20,3,6,4};

    for(int idx = 0 ; idx < arr.length ; idx++){
        System.out.println(idx +" --> "+arr[idx]);
    }

    int arr1[] = new int[4];
    arr1[0] = 10;
    arr1[2] = 40;
    arr1[3] = 55;

    System.out.println(Arrays.toString(arr1));

    for(int val : arr1){
        System.out.println(val);
    }

    System.out.println("len : " + arr.length);
}
```



Index → 0 → (len - 1)



[10, 0, 40, 55]

10
0
40
55

(len : 5)









ans = 2

```
int ans = -1;
for(int idx = 0 ;idx < n ; idx++){
    if(arr[idx] == k){
        ans = idx;
        break;
    }
}
System.out.println(ans);
```

2

```
for(int idx = 0 ; idx < n ; idx++){
    if(arr[idx] == k){
        System.out.println(idx);
    }else{
        System.out.println("-1");
    }
}
```

Span => Max - Min

	0	1	2	3	4	5
arr =	15	30	40	4	11	9

max = ~~-∞~~ ~~15~~ ~~30~~ 40
min = ~~+∞~~ ~~15~~ 4

```java
public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int arr[] = new int[n];
    for(int i = 0 ; i < n ; i++){
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    int max = Integer.MIN_VALUE , min = Integer.MAX_VALUE;
    // System.out.println(min +" --> "+max);
}
```

val + 0 => val

val - 0 => val

val * 1 => val

min (val, +∞) => val

max (val, -∞) => val

+∞ -> Integer.MAX_VALUE

-∞ -> Integer.MIN_VALUE

Span => 40 - 4 => 36

36



max = -∞ 15 30 40

min = ~~10~~ 15 4

↳ Ans) Max - min

```java
int max = Integer.MIN_VALUE , min = Integer.MAX_VALUE;

for(int i = 0 ; i < n ; i++){
    if(arr[i] > max){
        max = arr[i];
    }

    if(arr[i] < min){
        min = arr[i];
    }
}

System.out.println(max-min);
```

↳ 36


max = 7
st = 3
row = 0
idx = 0
7 - 5
2
7 - 3
4
7 - 1
6
0
1
2
3
4
5
6
((3))
0
1
2
3
4
7 - 3
arr[ci] = rstart
↳ column
nr = rowlen
nc = arr.len
7 - 0
7
3
1
0
7
5
(r >= max - arr[idx])
7 - 7
2
0
2

max = ~~0~~ ~~3~~ 7

r idx
0 0 1 2 3 4
1 0 1 2 3 4

idx

	0 (3)	1 (1)	2 (0)	3 (7)	4 (5)
0	—	—	—	*	—
1	—	—	—	*	—
2					
3					
4					
5					
6					

r

```java
int max = Integer.MIN_VALUE;

for(int val : arr){
    if(val > max){
        max = val;
    }
}

for(int r = 0 ;r < max ; r++){
    for(int idx = 0 ;idx < arr.length ; idx++){
        if(r >= max-arr[idx]){
            System.out.print("*\t");
        }else{
            System.out.print("\t");
        }
    }
    System.out.println();
}
```

r >= max - arr[idx]

1 >= 7 - 5

5
3
1
0
7
5
6
1
1
1
1
1
1
1









p1 = 3 2 1 0 -1 -2

carry = 0 1

v1 =

v2 =

→ Sum: v1 + v2 + carry

=

=

p2 = 3 2 1 0 -1

v2 =

p3 = 3 2 1 0 -1

digit: Sum % 10

=

=

=

carry = Sum/10 =

```
while(){
    int v1 = p1 >= 0 ? arr1[p1] : 0;
    int v2 = p2 >= 0 ? arr2[p2] : 0;

    int sum = v1 + v2 + carry;

    int digit = sum % 10;
    carry = sum/10;

    res[p3] = digit;

    p1--;
    p2--;
    p3--;
}
```

1
9 9 9
9 9 9
18
8

Anybase Subtraction

M.L.

Borrow = 0 / 0



$p_2 = 0 - 1$

$v_2 = 1$



$p_1 = 1 - 2$

$v_1 = 0$



$p_3 = 0 - 1$

Diff = $v_2 - v_1$ - borrow

= 1 - 0 - 1 => 0

```
if (diff < 0) {
    diff = diff + 10;
    borrow = 1;
}
else {
    borrow = 0;
}
```


lo
hi
0
1
2
3
4
5
4
3
2
1

```java
public static void reverse(int[] a){
    int lo = 0 , hi = a.length-1;

    while(lo < hi){
        int tmp = a[lo];
        a[lo] = a[hi];
        a[hi] = tmp;

        lo++;
        hi--;
    }
}

ublic static void main(String[] args)
    BufferedReader br = new BufferedRea
in));

    int n = Integer.parseInt(br.readLir
    int[] a = new int[n];
    for(int i = 0; i < n; i++){
        a[i] = Integer.parseInt(br.readL
    }

    reverse(a);
    display(a);
}
```



Thurs → 06:00-16:00

Sat
=
Sun
=

→ 10:00 - 02:00