

Les modules pour détecteurs SLIM en option

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INTENSITÉ DU SIGNAL	85 dB
TONS	
Adressable	Ton slow whoop, ton police, ton continu ou interrompu
Conventionnel	Ton police
NOMBRE PAR BOUCLE	Max. 40
SORTIE RELAIS	Libre de potentiel
PUISSANCE DE COUPURE	Max. 24 V/500 mA
SORTIE	Max. 10 mA


Module ronfleur

Un circuit imprimé ronfleur supplémentaire peut être placé dans chaque détecteur SLIM. Ce ronfleur peut produire jusqu'à 85 dB.

Dans les détecteurs adressables, les ronfleurs sont programmables à souhait, dans les détecteurs conventionnels, le ronfleur fonctionnera lorsque le détecteur est en alerte.

Le ronfleur est placé comme avertissement supplémentaire ou si les sirènes ne sont pas suffisamment audibles.


Un maximum de 40 modules ronfleur peut être placé sur chaque boucle.



Module relais

Un module relais peut être placé dans chaque détecteur SLIM, afin de faire commuter un contact dans le socle du détecteur. Dans les détecteurs adressables, les relais sont programmables à souhait, dans les détecteurs conventionnels, le relais fonctionnera lorsque le détecteur est en alerte.


Le relais peut commuter 24 V / 500 mA.



Module indicateur d'action

Un module doit être placé dans le socle, pour la commande d'un indicateur d'action. Dans les détecteurs adressables, les indicateurs d'action sont programmables à souhait, dans les détecteurs conventionnels, l'indicateur d'action fonctionnera lorsque le détecteur est en alerte.

Le module peut commander un indicateur d'action de 10 mA maximum.



Code de l'article	Nom de l'article
12101650	Module ronfleur
12101651	Module relais
12101652	Module indicateur d'action