



Product Data Sheet

AS270 Serie

Binnensirene in moderne behuizing.

Alarmering

De AS270 en AS271 binnensirenes zijn voorzien van een 101 dB alarmering, een ingebouwd flitslicht (AS271) en extra beveiliging tegen sabotage voor zowel openen, als verwijderen.

Alarmering en signalering

De AS272 en AS273 zijn stand-alone binnensirenes voorzien van een alarmering met 2 stuurmogelijkheden: 101 dB alarmering en een 100 dB zoemersturing. Tevens zijn deze sirenes voorzien van een extra beveiliging tegen sabotage voor zowel openen, als verwijderen. De AS273 heeft daarnaast nog een ingebouwd flitslicht.

Ideale binnensirene

De sirenes uit de AS270 serie zijn ideaal om te gebruiken als binnensirene in zowel residentiële, als industriële omgevingen. Deze sirenes hebben een moderne vormgeving, zijn licht van gewicht en fraai van vormgeving. Bij de installatie van de AS270 zult u de gebruikersvriendelijkheid ervaren.

Optionele noodstroomvoorziening

De stand-alone uitvoering is uitermate geschikt voor high risk omgevingen, omdat deze autonoom, voorzien van een eigen noodstroomvoorziening, kan functioneren.



Kenmerken

- Moderne vormgeving
- Laag stroomverbruik
- AS271/273: met flitslicht
- Enkel- en tweetonige uitvoering
- Sabotagedetectie tegen openmaken en verwijderen
- Eenvoudig te installeren
- Verticaal of horizontaal te monteren
- Stand-alone versie beschikbaar
- ANPI, NFA2P en VdS versie beschikbaar
- REQ geregistreerd

AS270 Serie

Binnensirene in moderne behuizing.

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitspanning | 10 - 14.2 V dc |
| Frequentie | 200 - 2800 Hz |
| Sirene | 2500 - 3000 Hz |
| Zoemer (AS 272) | 2 KHz |
| Geluidsdruk op 1 m | |
| Sirene | 101 dB (typisch) |
| Zoemer (AS272) | 100 dB |
| Stroomverbruik | 120 mA bij 12 Vdc (typisch) |
| Afmetingen | 155 x 114 x 44 mm |
| Omgevingstemperatuur | -25° tot +55° C |
| Materiaal | ABS |
| Kleur | Wit |
| IP-classificatie | IP 315 |
| Aansluitspanning flitslicht | 13.0 - 14.2 V dc |
| Lichtsterkte flitslicht | 100.000 piek lumens |
| Flitsfrequentie | 60/minuut |
| Omgevingstemperatuur flitslicht | -25° tot +55° C |
| Ontstoringen netwerk flitslicht | Standaard voorzien |
| Capaciteit batterij | 280 mAh, 10.8 V Ni-cd |

Bestelinformatie

| Type nummer | Omschrijving |
|-------------|--|
| AS270 | AS270 Serie, binnensirene |
| AS271 | Binnensirene in moderne behuizing, met ingebouwd flitslicht. |
| AS272 | Binnensirene in moderne behuizing, met 2 tonen en noodstroomaansluiting. Exclusief accu BS170. |
| AS273 | Binnensirene in moderne behuizing met 2 signaalsturingen, ingebouwd flitslicht en noodstroomaansluiting. |
| BS170 | Droge accu 12V-280mA, geschikt voor binnensirene-flitser AS272/273 |

