

MC 440-T Magneetcontact



MC 440-T is een opbouw magneetcontact (NC) dat zowel in alarm- als toegangscontrole systemen wordt toegepast voor de controle op onbevoegd openen van deuren, poorten en ramen.

Voor een snelle en eenvoudige montage, zijn de schroefklemmen voorzien van draadbescherming. Het contact is tevens voorzien van een sabotageschakelaar.

Dankzij de kunststof spacers is het contact geschikt voor montage op staal. Tevens zijn er optionele montagematerialen zoals een extra sterke magneet en montagebeugels.

Technische gegevens:

Montageuitvoering	Opbouw
Contacttype	NC
Goedkeuring	REO, VdS-B, Incert
Aansluitingen	Schroef, voorzien van draadbescherming
Magneet type	Alnico 5
Schakelafstand (gemiddeld)	
niet magnetisch materiaal mm	30
Schakelafstand (gemiddeld)	
magnetisch materiaal mm	15 (met 1 spacer)
Contactbelasting	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Sabotagevoorziening	Ja
Behuizing	ABS Kunststof, wit
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +70°C
Beschermingsklasse	IP 43
Afmetingen contactdeel (mm)	(L x B x H) mm 65 x 20 x 15
Afmetingen magneetdeel (mm)	(L x B x H) mm 65 x 14 x 10

Bestelinformatie:

Artikel	Omschrijving
MC 440-T	Opbouw magneetcontact, NC, sabotage, schroefaansluiting